HOCH- & TIEFBAU GEWERBEKATALOG

QUESTER

QUESTER! mein Bester

BESTE SERVICES
BESTE BERATUNG
BESTE PRODUKTE
BESTE LIEFERUNG

ANDERE GLAUBEN'S, WIR WISSEN'S!

www.quester.at

Baustoffe | Fliesen | Gartenbau | Werkzeug

Wichtige Hinweise:

Trotz sorgfältigster Bearbeitung des vorliegenden Kataloges schließen wir jegliche Haftung für Irrtümer, Satz- und Druckfehler sowie zwischenzeitliche Änderungen der Preise und der technischen Daten ausdrücklich aus.

Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne gesonderte Verständigung Preiserhöhungen, Sortimentsänderungen oder technische Änderungen durchzuführen. Ungeachtet der Angaben in diesem Katalog gelten in technischen Belangen die jeweils letztgültigen Angaben der jeweiligen Hersteller.

Es gelten jeweils die aktuellen, unverbindlichen Preise unserer Vorlieferanten in der jeweils gültigen Fassung. Alle angeführten Preise verstehen sich freibleibend unter Eigentumsvorbehalt bis auf Widerruf, exkl. MWSt.

Frachtsätze werden nach Aufwand berechnet, bzw. werden die jeweils gültigen Frachtpauschalen oder Stundensätze in Rechnung gestellt. Preisbasis für die angeführten Preise sind Großverpackungseinheiten (Paletten, Pakete, Bünde, etc.).

Gerne erstellen wir Ihnen für konkrete Anfragen ein detailliertes Angebot. Wir weisen darauf hin, dass nicht alle in diesem Katalog abgebildeten Produkte bei QUESTER als Lagerware geführt werden und es zusätzlich regionalbedingt Unterschiede beim Lagersortiment pro Filiale geben kann.

Erstellung:
2019

Irrtum, Zwischenverkauf und
Änderungen vorbehalten.

Allgemeines	4
BauProfi Eigenmarken	12
Bindemittel & Zement	32
Putzträger & Profile	42
Putze/Mörtel/Anstriche	54
Mauersteine/Stürze	92
Fertigkamine	112
Trockenbau	132
Dämmung/Isolierung	202
Abdichtung/Folien	252
Entwässerungsrinnen	272
Betonwaren/Tiefbau	296
Bodenabläufe	302
Gartenbau	308
Befestigungsmaterial	328
Baustahl & Schalungsmaterial	348
Bauchemie	362
Baugeräte/Werkzeuge	398
Ausgleichen & Klebetechnik	478
Anhang	504

QUESTER mein Bester - auch in Ihrer Nähe!

1140 Wien
Johann-Schorsch-Gasse 1A

Tel. 050 16167 27
wien14@quester.at

Baustoffe
Fliesen
Gartenbau
Holz/Parkett
Werkzeug

SCHAUGARTEN

1190 Wien
Heiligenstädter Straße 24

Tel. 050 16167 11
wien19baustoffe@quester.at

Baustoffe
Tiefbau
Gartenbau
Werkzeug

SCHAUGARTEN
frei zugänglich

1190 Wien
Heiligenstädter Straße 22

Tel. 050 16167 13
wien19studio@quester.at

Parkettstudio
Innentüren-
studio

1190 Wien
Heiligenstädter Straße 52

Tel. 050 16167 42
wien19trockenbau@quester.at

Trockenbau

1190 Wien
Heiligenstädter Lände 31a

Tel. 050 16167 12
wien19fliesen@quester.at

Fliesen
Gartenbau
Parkett
Werkzeug

OUTLET

1220 Wien
Percostraße 8A

Tel. 050 16167 22
wien22@quester.at

Baustoffe
Trockenbau
Gartenbau
Werkzeug

SCHAUGARTEN
frei zugänglich

1230 Wien
Grawatschgasse 3-5

Tel. 050 16167 23
wien23@quester.at

Baustoffe
Fliesen
Gartenbau
Holz/Parkett
Türen
Tiefbau
Werkzeug

SCHAUGARTEN
frei zugänglich

2103 Langenzersdorf
Meisengasse 12-14

Tel. 050 16167 14
langenzersdorf@quester.at

Baustoffe
Fliesen
Gartenbau
Holz/Parkett
Türen
Tiefbau
Werkzeug

SCHAUGARTEN

2320 Schwechat
Klederinger Straße 2

Tel. 050 16167 18
schwechat@quester.at

Baustoffe
Fliesen
Gartenbau
Holz/Parkett
Türen
Werkzeug

2340 Mödling
Friedrich Schiller-Straße 96a

Tel. 050 16167 24
moedling@quester.at

Trockenbau

SCHAUGARTEN

2700 Wiener Neustadt
Flugfeldgürtel 1

Tel. 050 16167 19
wrneustadt@quester.at

Baustoffe
Fliesen
Gartenbau
Holz/Parkett
Türen
Tiefbau
Werkzeug

SCHAUGARTEN
frei zugänglich

3100 St. Pölten
Porschestraße 39

Tel. 050 16167 25
stpoelten@quester.at

Baustoffe
Fliesen
Gartenbau
Holz/Parkett
Türen
Tiefbau
Werkzeug

3500 Krems
Landersdorfer Straße 10

Tel. 050 16167 16
krems@quester.at

Baustoffe
Fliesen
Gartenbau
Holz/Parkett
Türen
Tiefbau
Werkzeug

8055 Graz/Puntigam
Puntigamer Straße 124

Tel. 050 16167 47
grazpuntigam@quester.at

Fliesen
Parkett

8073 Feldkirchen/Graz
Kalsdorfer Straße 46

Tel. 050 16167 56
feldkirchen@quester.at

Baustoffe
Gartenbau
Türen
Trockenbau
Tiefbau
Werkzeug

SCHAUGARTEN
frei zugänglich

8670 Krieglach
Roseggerstraße 156

Tel. 050 16167 54
krieglach@quester.at

Baustoffe
Fliesen
Gartenbau
Holz/Parkett
Türen
Werkzeug

SCHAUGARTEN
frei zugänglich

8700 Leoben
Waltenbachstraße 5

Tel. 050 16167 51
leoben@quester.at

Baustoffe
Fliesen
Gartenbau
Holz/Parkett
Türen
Trockenbau
Tiefbau
Werkzeug

SCHAUGARTEN
frei zugänglich

8750 Judenburg
Bundesstraße 26

Tel. 050 16167 52
judenburg@quester.at

Baustoffe
Fliesen
Gartenbau
Holz/Parkett
Tiefbau
Werkzeug

SCHAUGARTEN

8940 Liezen
Niederfeldstraße 23

Tel. 050 16167 55
liezen@quester.at

Baustoffe
Fliesen
Gartenbau
Holz/Parkett
Türen
Tiefbau
Werkzeug

SCHAUGARTEN
frei zugänglich

9500 Villach/Zauchen
Ferd.-Wedenig Straße 12a

Tel. 050 16167 43
villach@quester.at

Baustoffe
Fliesen
Gartenbau
Holz/Parkett
Türen
Tiefbau
Werkzeug

9500 Villach/V-Center
Bruno-Kreisky-Straße 33

Tel. 050 16167 44
villachfliesen@quester.at

Fliesen
Parkett

ProfiTipp:
Alle QUESTER Standorte finden Sie auch in unserer neuen QUESTER-App. Mit der App Treuepunkte sammeln & Prämien kassieren!

App-Highlights:
Bonusclub, Newsfeed, Standortfinder, aktuelle Angebote & Veranstaltungen

Gleich downloaden!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

QUESTER mein Bester beim Trockenbau!

Der Profi-Trockenbauer verlangt neben den Standard-Trockenbaumaterialien, die natürlich zum Baustoff-Sortiment zählen, ein Vielfaches mehr an Lagerartikeln.

QUESTER hat dafür 8 Spezialtrockenbau-Standorte aufgebaut, um im gesamten Verkaufsgebiet die Profi-Trockenbauer optimal bedienen zu können.

Die **Spezialtrockenbau-Standorte** zeichnen sich durch einen **erweiterten Sortimentsumfang** aus. So finden sich dort neben Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten und Standardprofilen insbesondere:

- Gipskarton, Feuerschutzplatten in mehreren Längen
- Mineralfaser-Deckensysteme
- Erweiterter Sortimentsumfang bei der Profiltechnik
- Erweitertes Spachtelmassenprogramm
- Sonderprofile und Standardprofile in mehreren Längen
- Brandschutzprodukte
- Blechdeckensysteme
- Sonderprodukte

QUESTER bietet mit seinem TrockenbauSpezial Sortiment eine **umfangreiche Auswahl an Qualitätsprodukten** zu einem **optimalen Preis-Leistungsverhältnis**, das durch sein großes Volumen im Trockenbaueinkauf an seine Kunden weitergegeben wird.

Der QUESTER TrockenbauSpezial Katalog ist ein hilfreiches Werkzeug für die tägliche Arbeit eines Trockenbauers, damit Kalkulationen und Bestellungen einfach erledigt werden können und auch **wertvolle Produktinformationen** nachgeschlagen werden können.

Weiters bietet QUESTER ein **hervorragendes Liefer- & Kranservice.** Hebearbeiten v**on 28 bis 30 m** (je nach Platz) sind möglich und stellen **eine enorme Arbeitserleichterung** für alle Kunden dar.

QUESTER ist **der ideale Partner im Baustoffhandel** und zwar für das Baugewerbe, Baunebengewerbe, private Bauherren und Heimwerker sowie Renovierer & Sanierer.

Mit uns kommen Sie hoch hinaus:

DER QUESTER HOCHKRAN

Was kann für Bauunternehmer schöner sein, als sich um den Materialtransport bis ins oberste Stockwerk an den Ort der Verarbeitung und die genaue Mengenberechnung nicht kümmern zu müssen?

Mit „Etagenlogistik“ haben Sie alles im Griff - ohne Mühe und Zeitaufwand! Mit 22 Meter Hubhöhe bewerkstelligt der neue Kran von QUESTER die problemlose Zustellung von Baumaterial auch bis in die obersten Stockwerke. Weitere Hilfsmittel zur Arbeitserleichterung sind der eingebaute „Flying-Chip“ und eine Drehkopfgabel. Der Hochkran ist nur im Raum Wien im Einsatz.

Disposition:
QUESTER Hochkran-Logistik
Friedrich Schiller-Straße 96a
2340 Mödling
Tel.: 050 16167 2412
Fax 050 16169 2422

- Gipskartonplatten Halbpalette bis 19 m hoch und waagrecht 9 m ins Objekt, 500 kg
- Dachmaterial bis 27 m hoch (Neigung 75°), 2.000 kg
- Senkgruben, Baustahlgitterpakete bis 6 m waagrecht vom Fahrzeug, 7.600 kg
- Ziegelpaletten bis 22,5 m waagrecht, 1.500 kg
- Baucontainer bis 14 m waagrecht, 2.500 kg
- Betonsteine, Schallschutzziegel

Lieferservice-Video ansehen:
QR-Code scannen oder auf www.quester.at/service

Für Sie kommen wir überall hin:

DAS QUESTER LIEFERSERVICE

Transport bis zum Arbeitsort.

Eine moderne und zuverlässige LKW-Flotte ist für unser Tagesgeschäft unabdingbar, dass wir dabei auch höchste Anforderung im Bezug Umweltschutz stellen und unseren LKW-Fuhrpark permanent erneuern und auf dem neuesten EURO6 Standard upgraden ist eine Selbstverständlichkeit!

Nachdem unsere LKW‘s ausschließlich im Nahverkehr eingesetzt werden und es auch hier um den effizienten Einsatz der Energie geht, werden unsere Chauffeure auch in Fahrertrainings oder sogenannten Spritspartrainings geschult!

Diese Qualitätsansprüche setzten wir bei unseren Sub-Frächtern natürlich ebenso voraus!

QUESTER mein Bester für Umweltschutz

7 grüne QUESTER-Gründe

- Weil QUESTER schon immer Qualitäts-**Vorreiter** im Baustoffsektor ist.
- Weil QUESTER als einer der größten Baustoffhändler Österreichs auf **Nachhaltigkeit** setzt.
- Weil nachhaltige Produkte **Energie sparen** und damit umwelt- und klimaschonend sind.
- Weil QUESTER das Thema **Umweltschutz** jetzt in allen Produktgruppen sichtbar macht.
- Weil der Konsument mit nachhaltigen Produkten ein **besseres Gefühl** hat.
- Weil MitarbeiterInnen als **Umwelt-Botschafter** fungieren.
- **Weil Profis wissen, was gut für die Umwelt ist!**

Achten Sie auf das grüne Q! – es zeichnet umweltbewusste Produkte aus!

Unsere Umwelt ist unser Lebensraum und muss erhalten und gepflegt werden. Auch wir von QUESTER sind uns dieser Verantwortung bewusst und stellen uns der Herausforderung. Wir sehen es als unsere Aufgabe unsere Kunden beim Thema Umwelt und Nachhaltigkeit zu unterstützen. Sei es mit Hilfe einer Übersicht aller umweltfreundlichen Produkte bei QUESTER oder mit der Unterstützung beim Baustoff-Recycling. Aber auch wir wollen aktiv unseren Anteil an einer besseren Umwelt beisteuern. Seit den letzten Jahren werden die QUESTER Standorte nach und nach ökologisch umgerüstet.

Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir die **„grünen" Produkte** gebündelt und diese für unsere Kunden mit dem Umwelt-Q! gekennzeichnet.

Diese Produkte wurden entweder

- mit einem Umweltzertifikat ausgezeichnet,
- erfüllen bestimmte definierte Kriterien (wie z.B. kurzer Transportweg, umweltbewusste Produktion,…) oder
- arbeiten mit erneuerbarer Energie (Solaranlagen & Photovoltaik).

Besuchen Sie unsere **„grüne" Homepage**. Dort finden Sie alle umweltfreundlichen Partner und Produkte. www.quester.at/umwelt

Für QUESTER als einer der großen Baustoff- und Fliesenhändler Österreichs ist hohe Kundenzufriedenheit oberste Priorität. Bei allen Aktivitäten stehen unsere Kunden an erster Stelle. Dazu gehören persönliche Kundenkontakte, persönlicher Service und die Bereitschaft zuzuhören.

Diese Arbeitsweise spiegelt sich auch in der Sicherheitspolitik von QUESTER. In vielen Unternehmen ist „Sicherheit" ein Synonym für „Unfälle vermeiden". Null Unfälle und Personenschutz stehen an erster Stelle. Diese Ziele sind notwendig und eine solide Basis, aber dies reicht uns nicht. In unserer Sicherheitspolitik stehen Menschen und Beziehungen im Mittelpunkt. Wir wollen auf eine verständliche und angenehme Art unsere Kunden, Lieferanten und natürlich unsere MitarbeiterInnen für Sicherheitsthemen sensibilisieren und so zu sicheren Handlungsweisen ermutigen. Sicherheit sehen wir als selbstverständlich und nicht als Pflicht und so ist Sicherheit ein integrierter Bestandteil unserer Unternehmenskultur.

Wir bieten Ihnen auch ein umfangreiches Sicherheitssortiment an – dazu gehören Erste-Hilfe-Koffer, persönliche Schutzausrüstung wie Sicherheitsschuhe und Sicherheitskleidung, Schutzbrillen und sicheres Werkzeug.

Besonders hervorheben möchten wir auch unser Sortiment und die Beratung für Ladegutsicherung, damit Sie auch sicher und unverletzt nach Hause kommen – oder Sie nützen ganz einfach unser sicheres Zustellservice.

QUESTER Service = BESTER Service!

FACHBERATUNG

Fachberatung

Top ausgebildete MitarbeiterInnen beraten unsere Kunden professionell und erarbeiten individuelle Lösungen, die auf profundem Fachwissen basieren. Sie erhalten ihr Wissen einerseits durch Produktschulungen der Lieferanten, andererseits durch hauseigene QUESTER Schulungen.

LADEHILFE

Wir kommen auf Ihre Baustelle

Unsere kompetenten Außendienstmitarbeiter betreuen Sie vor, während und auch nach Ihrem Einkauf direkt auf der Baustelle. Sie stellen somit sicher, dass Sie auch mit Lieferung und Ware zufrieden sind.

LIEFERSERVICE

Erweitertes Lieferservice

Großbestellungen und komplexe Warenlieferungen werden mit unserem österreichweiten Fuhrpark kostengünstig direkt zur Baustelle geliefert. Auch schwer zugängliche Grundstücke oder oberste Stockwerke in Wien und Umgebung können mit unserem Hochkran leicht erreicht werden.

LADEHILFE

Wir beladen Ihr Auto

SERVICE wird bei uns GROSS geschrieben. Sie bekommen Ihre Ware von unseren Mitarbeitern direkt in Ihren Kofferraum geladen bzw. auf Ihre Pritsche gehoben.

UMFANGREICHES SORTIMENT

Vielfältiges Sortimentsangebot

Bei 20.000 lagernden Artikeln hat QUESTER alles, was Sie für Ihre Baustelle benötigen. QUESTER ist Spezialist in den Bereichen Baustoffe, Fliesen & Parkett, Trockenbau, Tiefbau, Gartenbau sowie Werkzeug und umweltbewusste Produkte.

HOHE LAGERKAPAZITÄT

Hohe Warenverfügbarkeit

Ein ausreichend großes Lager ist heute die selbstverständliche Basis für einen erfolgreichen Baustofffachhändler. Alle QUESTER Standorte verfügen jeweils über ein großes Abhollager. Die Bereiche Fliesen und BauProfi Gartenbauprodukte werden mit dem Zentrallager zusätzlich österreichweit abgedeckt.

QUALITÄTSBEWUSSTSEIN

Qualität im Vordergrund

Das breit gefächerte Angebot von QUESTER basiert auf der Zusammenarbeit mit namhaften Baustoffherstellern. Unsere Kunden profitieren auch von den hochwertigen Eigenmarken, die nach strengsten Qualitätskriterien erzeugt werden.

EXKLUSIVE SCHAURÄUME

Schau mal rein

In den großen Schauräumen der QUESTER Standorte können sich unsere Kunden die aktuellen Trends in Sachen keramischer Beläge sowie Parkett in Ruhe ansehen und sich auch beraten lassen. Von der Kellerfliese bis zur Designer-Fliese – dort finden Sie alles.

UNTERSTÜTZUNG

Beste Information

Bei QUESTER erhalten Sie auch außerhalb unserer Standorte aufschlussreiche Informationen. Sei es in den diversen Produktkatalogen, dem Kundenmagazin Q! NEWS als auch online auf www.quester.at, im Newsletter oder auch auf der QUESTER Facebook-Seite.

RASCHE ABWICKLUNG

Rasche Abwicklung

Zeit ist bekanntlich Geld. Unsere Mitarbeiter sind darauf geschult durch fachliche Beratung und optimale Logistikabwicklung bestens und raschest zu unterstützen. Eine flotte Abwicklung spart Ihnen Zeit und somit auch Geld.

UMWELTBEWUSSTE PRODUKTE

„grüne“ Produkte

Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir die „grünen“ Produkte gebündelt. Diese Artikel sind in unseren Standorten, den Flugblättern und unseren Katalogen mit dem grünen Q! markiert. Auch auf www.quester.at finden Sie unter der Rubrik Umwelt alles Wissenswerte zu diesem Thema

ONLINE - PLANUNGSTOOLS

Online-Planungstools

Planen Sie Ihr neues Badezimmer, Fliesen, Böden oder Ihre neue Terrasse online!

Auf www.quester.at/service/planungstools finden Sie unter anderem Planungstools für:

- BAD
- BODEN
- FASSADE
- TERRASSE
- FUNDAMENTPLATTEN-DÄMMSYSTEM

diese Seite wird stetig ergänzt.

DIE QUESTER-APP IST DA!

Die QUESTER-App ist im App Store bzw. Google Play Store zum gratis Download erhältlich. Die Registrierung erfolgt einfach über Facebook, SMS oder E-Mail. Für jede vollen 50,- Euro Abholumsatz (inkl. MWSt.) erhalten Sie einen QR-Code, welchen Sie mit dem Button „QR-Code scannen“ einscannen können und dadurch pro QR-Code 5 Punkte erhalten oder nutzen Sie die praktische Scan-Funktion und scannen Sie einfach Ihre Rechnung direkt in der App ein!

Erzählen Sie Ihren Freunden vom Quester Bonusclub und sammlen dazu zusätzliche Treuepunkte. Einfach über den Button „Freunde einladen“ den Einladungscode an Ihre Freunde über unterschiedliche Kanäle weiterleiten und nach der erfolgreichen Registrierung Ihres Freundes zusätzliche Punkte erhalten.
Bei jedem Besuch in Ihrem Lieblingsstandorte können Sie sich mittels Verbindung über Bluetooth (im Kassen-/Verkaufspult-Bereich) einchecken und zusätzlich Bonuspunkte kassieren. Wenn Sie genügend Punkte gesammelt haben, können Sie diese im Quester-Bonusclub gegen attraktive Prämien einlösen.

Weitere Funktionen in der App:

- Up-to-Date mit integrierten Newsfeed
- Finden Sie den Quester-Standort in Ihrer Nähe ganz einfach und schnell
- Aktuelle Angebote in der App auf einem Blick
- Alle Veranstaltungen im Überblick
- Für Gewerbekunden der Zugang zur B2B Zone
- Sie haben noch Fragen zu der App? Die wichtigsten Funktionen finden Sie in den FAQs



Eigenmarken

BauProfi Produkte 14

BauProfi Beton professional

Werksgemischter Trockenbeton, händisch und maschinell verarbeitbar. Fertiger Trockenbeton für kleinere Betonierarbeiten im Innen- und Außenbereich, wie z.B. zum Verlegen von Waschbetonplatten oder Natursteinen, sowie für das Versetzen von Zaunstehern, Wegweisern usw. Qualitätssicherung: Eigenüberwachung im Werkslabor.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
1098012	BauProfi Beton professional	SCK	40,00	KG

BauProfi Estrich professional

Werksgemischter Zementestrich, händisch und maschinell verarbeitbar. Kann als schwimmender, gleitender oder Verbundestrich eingebracht werden. Für die Verlegung von Betonpflaster, Bodenplatten usw. sowie als Unterlagsestrich für die Verwendung im Freien auf Terrassen und Balkonen geeignet. Untergrund: Bauübliche Untergründe; Prüfung nach ÖNORM B 2232 (Festigkeit, Sauberkeit, Ebenflächigkeit, Feuchtigkeitsgehalt). Belegereife: In Abhängigkeit von Estrichdicke und Austrocknungsmöglichkeiten. Während der Estrichherstellung und innerhalb der ersten 14 Tage ist der Estrich vor vorzeitigem Austrocknen und schädlicher Zugluft zu schützen. Vor der Bodenbelegung ist die Restfeuchtigkeit mittels CM-Messgerät zu überprüfen. Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werkslabors gemäß ÖNORM B 2232 sowie ÖNORM EN 13813.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
1098014	BauProfi Estrich professional	SCK	40,00	KG

BauProfi Mauermörtel professional

Zum Vermauern aller gängigen Wandbaustoffe, leichte Verarbeitung, 40 kg Mauermörtel der Mörtelgruppe M5 gemäß ÖNORM EN 998-2. Zum Vermauern von bauüblichen Mauersteinen wie z.B. Ziegeln, Betonsteinen, usw. Qualitätssicherung: Eigenüberwachung im Werkslabor, Fremdüberwachung durch akkreditierte Prüfanstalten gemäß ÖNORM EN 998-2.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
1098011	BauProfi Mauermörtel professional	SCK	40,00	KG

BauProfi Putzmörtel professional

Normalputzmörtel der Klasse CS II (ÖN EN 998-1). Ein- oder mehrlagiger Putz zur händischen Verarbeitung. Für Fassaden, sowie Innen- und Nassräumen (bis Beanspruchungsgruppe W4) geeignet. Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werkslabors gemäß ÖNORM EN 998-1.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
1098013	BauProfi Putzmörtel professional	SCK	40,00	KG

BauProfi Zement professional

Perfekt für die warme Jahreszeit bei Temperaturen um +20°C. Länger verarbeitbar und langsamere Festigkeitsentwicklung. Perfekt für massive Bauteile.

Ebenso wie bei anderen Zementen der Festigkeitsklasse 32,5 für alle gängigen Verwendungszwecke gemäß österreichischer Baunorm ON B 4710-1 geeignet, besonders für massive Bauteile. Bedingt durch den erhöhten Hüttensandanteil ist der Zement etwas länger verarbeitbar, aber auch etwas langsamer in der Festigkeitsentwicklung. Diese Zementart erfordert daher eine gute Nachbehandlung. Für Stahlbeton geeignet. Universell einsetzbarer Zement.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
1046200	BauProfi Zement professional CEM II/B-M(S-LL)32,5R	SCK	25,00	KG

BauProfi Schnellestrich professional

Schnellerhärtender Zementestrichfertigmörtel, händisch und maschinell verarbeitbar. Kann als schwimmender Estrich, Estrich auf Trennschicht oder Verbundestrich in Anlehnung an ÖNORM B 3732 eingebaut werden. Auch als Heizestrich und im Außenbereich geeignet. Entspricht der Güteklasse CT-C40-F6 nach ÖNORM EN 13813 und SE4 nach ÖNORM B 3732. Durch die Schnellerhärtung ist der Estrich nach ca. 12 Stunden begehbar und bereits nach ca. 24 Stunden mit Fliesen belegbar. 25 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
352079	BauProfi Schnellestrich professional	STK	25,00	KG

BauProfi S1 Flexkleber professional

Grauer, zementgebundener und kunstharzvergüteter Dünnbettmörtel der Klasse C2 TE S1. Zum Verlegen von Fliesen und Platten aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spaltplatten, Klinker, keramische Mosaike, verfärbungsunempfindliche Natur- und Betonwerksteine. Aufgrund der hohen Frost-Tauwechselbeständigkeit für keramische Beläge im Außenbereich einsetzbar. 25 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
358346	BauProfi S1 Flexkleber professional	SCK	25,00	KG

BauProfi Maxkleber professional

Grauer, schnellzementgebundener und kunstharzvergüteter Dünnbettmörtel der Klasse C2 FT S1. Zum Verlegen von Fliesen und Platten aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spaltplatten, Klinker, keramische Mosaike, verfärbungsunempfindliche Natur- und Betonwerksteine. **Durch die Schnellerhärtung**, **Standfestigkeit**, **Faserverstärkung sowie der Verformbarkeit besonders für die Verlegung von großformatigen keramischen Fliesen bis zu einer Kantenlänge von 300 cm im Innenbereich geeignet**. Aufgrund der hohen Frost-Tauwechselbeständigkeit auch für Beläge im Außenbereich einsetzbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
358345	BauProfi Maxkleber professional	SCK	25,00	KG

BauProfi Flexkleber professional

Zementhaltiger Dünnbettklebermörtel, kunststoffvergütet, mit verlängerter offener Zeit und erhöhter Standfestigkeit, wasser- und frostbeständig, Grau. Zum Kleben für keramische Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich, 25 kg.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
5030001	BauProfi Flexkleber professional	SCK	25,00	KG

BauProfi Bau- & Fliesenkleber standard

BauProfi Bau- & Fliesenkleber standard ist ein grauer zementhaltiger Mörtel für Boden- und Wandbeläge im Innenbereich, 25 kg.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
5030003	BauProfi Bau- & Fliesenkleber standard	SCK	25,00	KG

BauProfi Ausgleichsmörtel schnell professional

Grauer Spezialmörtel auf Zementbasis mit Trass, schnell erhärtend. Für Wände und Böden. Für innen und außen. Zum Ausgleichen und Anheben von bauüblichen Untergründen vor der Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren, 25 kg.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
5030004	BauProfi Ausgleichsmörtel schnell professional	SCK	25,00	KG

BauProfi Ausgleichsmasse selbstverlaufend professional

BauProfi Ausgleichsmasse selbstverlaufend professional ist eine zementhaltige, graue Bodenausgleichsmasse. Zum Spachteln und Ausgleichen von Bodenflächen im Innenbereich. Für Schichtstärken von 1-30 mm. Als Untergrund für Fliesen, Laminat, Parkett, Teppich, PVC- und andere Bodenbeläge, auch für Anstriche. Sie ist wärmebeständig und daher auch geeignet auf Heizestrichen. Die Ausgleichmasse ist nach 2 Stunden begehbar (Schichtdicke: 10 mm), 25 kg.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
5030005	BauProfi Ausgleichsmasse selbstverlaufend professional	SCK	25,00	KG

BauProfi Acrylat standard

Dauerelastische Dichtmasse für innen und außen. Gute Haftung auf den meisten Untergründen:
- Holz
- Beton
- Mauerwerk
- Metall etc.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
1600101	BauProfi Acrylat standard	ML	KT	310,00

BauProfi Silikon standard

Ist ein Dichtstoff für Fugen rund ums Haus. Pilzhemmend eingestellt.
- Dauerelastisch
- Pilzhemmend
- Langlebig
- Acetatvernetzend

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe
1600107	BauProfi Silikon standard	ML	KT	310,00	transparent
1600108	BauProfi Silikon standard	ML	KT	310,00	weiß
1600109	BauProfi Silikon standard	ML	KT	310,00	grau

BauProfi Montagekleber

Universeller Kleb- und Dichtstoff
Der durch Luftfeuchtigkeit aushärtende MS-Polymer-Kleber ist lösemittelfrei, im ausgehärteten Zustand elastisch, wetterbeständig, hoch belastbar und überstreichbar. Er besitzt eine hohe Anfangshaftung und eine schnelle Aushärtung. Zum Verkleben verschiedenster Werkstoffe auf mineralische Bauuntergründe, Kunststoff, Metall oder Holz. Zum Abdichten an Fahrzeugen, Wohnwagen und Booten. Anwendung im Innen- und Außenbereich – auch unter Wasser möglich. Bedarfsmenge: flächig ca. 15 g/dm³ pro mm Schichtdicke.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe
299645	BauProfi Montagekleber	G	KT	480,00	weiß
299643	BauProfi Montagekleber	G	KT	480,00	grau

BauProfi Schnellmörtel professional

Rasch abbindender Schnellmörtel, ideal für alle Schnellmontagen
- Nur mit Wasser anrühren, schnell verarbeiten, fertig
- Graues Pulver
- Wetterfest
- Wasserbeständig
- Abbindezeit beachten
- Nicht auf gipshaltigem Untergrund verarbeiten

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
553979	BauProfi Schnellmörtel professional	KG	GEB	5,00
1609903	BauProfi Schnellmörtel professional	KG	GEB	10,00
1609904	BauProfi Schnellmörtel professional	KG	GEB	20,00

BauProfi Wandfarbe professional

Die Wandfarbe ist eine geruchsneutrale, lösungsmittelfreie, spezielle Malerleimfarbe auf Kalksteinmehlbasis. Die Anstriche besitzen höchste Deckkraft und Wischfestigkeit.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.
306261	BauProfi Wandfarbe professional	15,00	KG

BauProfi Innendispersion Premium professional

Innendispersion Premium ist eine sehr hochwertige, tropfgehemmte, lösungsmittelfreie und sehr hochdeckende Innendispersion auf Vinylacetatbasis, formuliert nach modernsten Kriterien. Innendispersion Premium entspricht nach EN 13300 einer Klasse 3.1.5.5. Diese Innendispersion ist wasserdampfdurchlässig, wasserverdünnbar und matt auftrocknend mit sehr hohem Weißgrad.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.
306256	BauProfi Innendispersion Premium professional	15,00	KG

BauProfi Innendispersion standard

Die Dispersionsfarbe ist eine geruchsneutrale, lösungsmittelfreie, spezielle Bautenfarbe auf Basis mineralischer Füllstoffe. Die Anstriche besitzen gute Deckkraft.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	EIM/PAL	KG/PAL
306259	BauProfi Innendispersion standard	KG	EIM	15,00	40	600
306258	BauProfi Innendispersion standard	KG	EIM	25,00	24	600

BauProfi Objektweiss professional

Matte, lösemittelfreie Innendispersion, Malerqualität weiß, für Wand und Decke, hohe Deckkraft und Ergiebigkeit, wasserverdünnbar, Airless spritzbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
2765171	BauProfi Objektweiss professional	KG	EIM	15,00
2765172	BauProfi Objektweiss professional	KG	EIM	25,00

BauProfi Mineralfarbe professional

Die Mineralfarbe ist eine geruchslose, lösungsmittelfreie, spezielle Mineralfarbe auf Wasserglasbasis mit mineralischen Füllstoffen. Die kalkmatten Anstriche besitzen eine hervorragende Deckkraft bei hohem Weißgrad und sehr hoher Wasserdampfdurchlässigkeit.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	EIM/PAL	KG/PAL
306262	BauProfi Mineralfarbe professional	KG	EIM	15,00	40	600

BauProfi Pistolenschaum-Set professional

Set bestehend aus: 6 x Profi 1K-Pistolenschaum, 1 x Schaumpistole, 1 x PU-Entferner

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
1609379	BauProfi Pistolenschaum-Set professional	Set

BauProfi Pistolen-/Montageschaum professional

1K-Pistolenschaum, feuchtigkeitshärtend, zum Dämmen und Isolieren, schallschutzgeprüft 56 dB und formstabil, haftet auf fast allen Untergründen, klebefrei nach ca. 10 min.

Verarbeitbarkeit mit handelsüblichen Montagepistolen. Der Schaum haftet ausgezeichnet auf Beton, Stein, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (Styropor, PU-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC, ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen.

Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Beständig gegen alle bauüblichen Chemikalien. Frei von FCKW, HFCKW, HFKW Dose reicht für ca. 45 lfm Schaumstrang, 750 ml

Auch als Montageschaum mit Adapterspitze erhältlich.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Inhalt/DOS
364788	BauProfi Pistolenschaum professional	STK	750 ml
364789	BauProfi Montageschaum professional	STK	750 ml

BauProfi Markierspray professional

Markierungsfarbe auf Acrylbasis ist für Beton-, Stein- und Teeruntergrund, Pflaster und Industrieböden gleichermaßen geeignet, 500 ml.

Eigenschaften:
- Sehr gute Haftung
- Hoher Festkörperanteil
- Hohe Farbstabilität
- Hohe Abriebfestigkeit
- Schnelltrocknend
- Witterungsbeständig

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Farbe	Inhalt ml
2769982	BauProfi Markierspray	STK	blau	500
2769983	BauProfi Markierspray	STK	rot	500
2769984	BauProfi Markierspray	STK	gelb	500

BauProfi Putz- und Mauersand standard

Ist ein Rundkorn aus natürlichem Rohstoff, daher sind leichte Farbschwankungen möglich. Gewaschen, frostsicher, kalk- und kaolinfrei, ohne Huminstoffe, verkrustet nicht, Körnung: 0 - 6 mm, 25 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
1060482	BauProfi Putz-und Mauersand standard	SCK	25,00	KG

BauProfi Quarzsand trocken standard

Ist ein Rundkorn aus natürlichem Rohstoff, daher sind leichte Farbschwankungen möglich. Feinputz und Fugensand, Besandung von Rasenflächen, Befüllung von Kunstrasenplätzen, Strahlsand, feuergetrocknet, frostsicher, kalk- und kaolinfrei, frei von Huminstoffen und Verunreinigung, Körnung: 0,3 - 1,0 mm, 25 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Körnung
104899	BauProfi Quarzsand trocken standard	SCK	25,00	KG	0,1 - 0,3 mm
1060485	BauProfi Quarzsand trocken standard	SCK	25,00	KG	0,3 - 1,0 mm

BauProfi Streu- und Pflastersplitt standard

Ist ein Kantkorn aus natürlichem Rohstoff, daher sind leichte Farbschwankungen möglich. Unterbett für Pflastersteine, Ausgleich von Unterbodenkonstruktionen, Beeteinfassungen, Streusplitt, Anfahrthilfe, gebrochenes Korn, hohe Abriebfestigkeit, umweltverträglich da salzfrei, Körnung: 2 - 4 mm, 25 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
1060502	BauProfi Streu- und Pflastersplitt standard	SCK	25,00	KG

BauProfi Betonschotter

Ist ein Rundkorn aus natürlichem Rohstoff, daher sind leichte Farbschwankungen möglich. Beton für feingliedrige Bauteile, Stiegen, ausfüllen von Fundamenten, Schalsteinen, gewaschen, frostsicher, kalk- und kaolinfreier Quarzkies zur Betonherstellung, ÖNORM B 3304 geprüft, Körnung: 0 - 16 mm, 25 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
104902	BauProfi Betonschotter	SCK	25,00	KG

BauProfi BigBags

Die rasche und saubere Möglichkeit Betonkies und Sand zu verarbeiten. Der Vertrieb von BigBags setzt eine hohe fachliche Kompetenz sowie eine qualitativ einwandfreie Kontrolle voraus. Somit können weder beim Handling noch beim Transport der Produkte Probleme entstehen. Deshalb legen wir bei der Auswahl unserer Hersteller größten Wert auf Zuverlässigkeit.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Körnung
378750	Estrichsand	KG	BBG	1000,00	0,063 - 4 mm
333719	Putz- und Mauersand	KG	BBG	1000,00	0,6 - 7 mm
378751	Betonkies - Betonschotter	KG	BBG	1000,00	0 - 16 mm
378753	Grobkies, Drainageschotter RK	KG	BBG	1000,00	16 - 32 mm
378755	Streu- und Pflastersplitt	KG	BBG	1000,00	2 - 4 mm kalkfrei
378759	Streu- und Pflastersplitt	KG	BBG	1000,00	4 - 8 mm kalkfrei
441992	BigBag leer (87x87x85 cm, 160 g/m²)	STK			

BauProfi Schiebetruhe

Mulde: aus einem Stück gezogen 100 lt. galvanisch-verzinktes Tiefziehmulde mit H - Sicherheitsmuldenrand
Rahmen: Rundrohrrahmen pulverbeschichtet mit Mulde verschraubt, 2-fache Rahmenquerverbinder unter dem Muldenboden
Rad: Luftrad 400 x 100 mm mit Kunststofffelge mit Rollenlager, 2 Ply
Griffe: hochwertige stabile- rutschfeste Handgriffe aus PP

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Füllmenge	Gewicht
2601014	BauProfi Schiebetruhe	STK	100 LIT	12 kg

BauProfi Uniplatte professional

Die BauProfi Uniplatte professional ist ein ideales Trägerelement aus rosa extrudiertem Polystyrolhartschaum und beidseitiger, mit Textilglasgitter armierter, Spezialmörtelbeschichtung. Die BauProfi Uniplatte professional ist wasserfest, wärmedämmend und stabil, speziell geeignet als Untergrund für die Fliesenverlegung im Dünnbett-verfahren.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.
5030025	BauProfi Uniplatte professional	M2	1.300,00	600,00	4,00	MM
5030026	BauProfi Uniplatte professional	M2	1.300,00	600,00	6,00	MM
5030022	BauProfi Uniplatte professional	M2	2.600,00	600,00	10,00	MM
5030020	BauProfi Uniplatte professional	M2	2.600,00	600,00	20,00	MM
5030021	BauProfi Uniplatte professional	M2	2.600,00	600,00	30,00	MM
5030023	BauProfi Uniplatte professional	M2	2.600,00	600,00	40,00	MM
5030024	BauProfi Uniplatte professional	M2	2.600,00	600,00	50,00	MM

BauProfi Riffelblechdeckel mit Rahmen

Schwarz grundiert oder verzinkt, mit Sperre, begehbar.



Art-Nr.	Bezeichnung	Maße	Info
1969002	BauProfi Riffelblechdeckel	30x30cm	schwarz grundiert
1969003	BauProfi Riffelblechdeckel	40x40cm	schwarz grundiert
1969004	BauProfi Riffelblechdeckel	40x60cm	schwarz grundiert
1969006	BauProfi Riffelblechdeckel	60x60cm	schwarz grundiert
1969007	BauProfi Riffelblechdeckel	60x80cm	schwarz grundiert
1969008	BauProfi Riffelblechdeckel	80x80cm	schwarz grundiert
1969024	BauProfi Riffelblechdeckel	40x60cm	verzinkt
1969026	BauProfi Riffelblechdeckel	60x60cm	verzinkt
1969028	BauProfi Riffelblechdeckel	80x80cm	verzinkt
1969029	BauProfi Riffelblechdeckel	30x30cm	verzinkt
1969030	BauProfi Riffelblechdeckel	40x40cm	verzinkt
1969031	BauProfi Riffelblechdeckel	50x50cm	verzinkt
1969033	BauProfi Riffelblechdeckel	60x100cm	verzinkt

BauProfi Alu-Schachtabdeckung professional

Die Schachtabdeckung aus Aluminium dient zur ästhetischen und sicheren Abdeckung von Schächten aller Art wie z.B. Putzschächten und Bodenöffnungen von Kanälen. Die sichtbare Oberfläche kann nach Wahl mit Bodenfliesen, Bodenteppich, PVC-Bodenbelag, Marmor, etc. ausgelegt werden. Leicht und schnell einzubauen, der Deckel ist aushebbar. In Außen- und Innenräumen verwendbar. Besonders geeignet zur Abdeckung von begehbaren Oberflächen in Schwimmhallen, Einkaufszentren, Märkten, Einfamilienhäusern, Gebäuden öffentlicher Dienste und Bürogebäuden. Die Ausführung ist tagwasser- und geruchsdicht.

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Lichte S-Weite	Höhe
4120001	BauProfi Schachtabdeckung ALU 0633	MM	300 x 300	60
4120002	BauProfi Schachtabdeckung ALU 0644	MM	400 x 400	60
4120004	BauProfi Schachtabdeckung ALU 0655	MM	500 x 500	60
4120005	BauProfi Schachtabdeckung ALU 0664	MM	600 x 400	60
4120006	BauProfi Schachtabdeckung ALU 0666	MM	600 x 600	60
4120008	BauProfi Schachtabdeckung ALU 0688	MM	800 x 800	60
4120009	BauProfi Schachtabdeckung ALU 06106	MM	1.000 x 600	60
4120022	BauProfi Schachtabdeckung ALU 1044	MM	400 x 400	100
4120023	BauProfi Schachtabdeckung ALU 1055	MM	500 x 500	100
4120024	BauProfi Schachtabdeckung ALU 1066	MM	600 x 600	100

BauProfi Schachtabdeckung professional mit Einlaufgitter

BauProfi Schachtabdeckung professional und Einlaufgitter laut ÖNORMEN EN 124 und B 5110, mit ÜA-Kennzeichnung entsprechend der Verordnung vom OIB. Die Deckel ohne Ventilation der Klassen B 125 kN und C 250 kN in GJL, die Deckel und Einlaufgitter der Klasse D 400 kN in GJS ohne Gelenk, mit schraubenloser Verriegelung. Die Rahmen für sämtliche Produkte sind aus Guss (GJL) bzw. Betonguss (BG). Grauguss/Lamellenguss = GJL, Sphäroguss = GJS, Betonguss = BG

Art-Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Durchmesser in mm	Bemerkung
1960007	BauProfi Schachtabdeckung Klasse D 400	GJL/GJS	600	ohne Ventilation
1960008	BauProfi Schachtabdeckung Klasse B 125	GJL/GJL	600	ohne Ventilation
1960009	BauProfi Schachtabdeckung Klasse C 250	GJL/GJL	600	ohne Ventilation
1960013	BauProfi Schachtabdeckung Klasse B 125	BG/GJL	600	ohne Ventilation
1960014	BauProfi Schachtabdeckung Klasse C 250	BG/GJL	600	ohne Ventilation
1960015	BauProfi Schachtabdeckung Klasse D 400	BG/GJS	600	ohne Ventilation
1960016	BauProfi Einlaufgitter Klasse D400	GJL/GJS	600	
1960017	BauProfi Einlaufgitter Klasse D400	BG/GJS	600	
1960019	BauProfi Einlaufgitter Klasse C 250	GJL/GJL	600	
1960021	BauProfi Einlaufgitter Klasse C 250	BG/GJL	600	

BauProfi Regenrohrsinkkasten Q3 standard

Regenabläufe verbinden Abflussrohre mit Abwasserrohren. Speziell gestaltete Elemente des Regenablaufes bilden zusammen das Q3-System. Funktionaler Zuflussrohranschluss Ø (exzentrisch) 50-125 mm.

- Innovativer ausfahrbarer Griff, um den Deckel leicht zu öffnen.
- Ausziehbarer Blätterkorb, der die Verunreinigungen sammelt.
- Automatische Antigeruchs-Klappe, die das Ableiten des Regenwassers erleichtert.
- Ø Abflussrohr: 110, 125 mm
- Abflusskapazität: 3,6 l/s

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ø (MM)
1931006	BauProfi Regenrohrsinkkasten Q3 standard	STK	50 - 125

BauProfi Gleitmittel Neutrex® für Kunststoffrohre

Konsistenz: pastös, **Farbe**: weiß, **PH–Wert**: 8,5 – 9,5, **Gebindemenge**: 250 ml,
Verarbeitungstemperatur: - 5°C - + 40°C

Durch seine hervorragenden Schmier- und Gleiteigenschaften unterstützt BauProfi GLEITMITTEL NEUTREX® die Montage der Rohre, verhindert bei sachgerechter Anwendung Verfaltungen im Dichtungsbereich und beugt somit Undichtigkeiten vor.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Farbe
142699	BauProfi Gleitmittel Neutrex® für Kunststoffrohre	STK	weiß

BauProfi Mobilzaun professional, Höhe 2M

Perfekter Schutz Ihrer Baustellen. Durch die stabile Ausführung auch für die Vermietung geeignet. Gutes Preis-Leistungsverhältnis.

- Zaun: 3.473 x 2.000 mm
- Maschenweite: 100 x 250 mm
- Drahtstärke: horizontal 3 mm, vertikal 2,5 mm
- Rohre: 25 mm horizontal, 1 mm Wandstärke;
  41,5 mm vertikal, 1 mm Wandstärke;
- Gewicht: 13 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Höhe	Maßeinh.
2609919	BauProfi Mobilzaun mit Verbindungsschelle	STK	2,00	M

BauProfi Mobilzaun KST-Recyclingfuß

Recylingfuß mit Gabelstaplerausparung.
Maße: 770 x 250 x 160 mm
Gewicht: 18 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	KG/STK
2609922	BauProfi Mobilzaun KST-Recyclingfuss	STK	770,00	250,00	160,00	MM	18

BauProfi Mobilzaun Betonfuß

Betonfuß. (Bei Setkauf 1 Stk. inklusive)
Maße: 620 x 220 x 130 mm
Gewicht: 34 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	KG/STK
2609921	BauProfi Mobilzaun Betonfuss	STK	620,00	220,00	130,00	MM	34

BauProfi Mobilzaun Verbindungsschelle

(Bei Setkauf 1 Stk. inklusive)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE
2609925	BauProfi Mobilzaun Verbindungsschelle	STK

BauProfi Mobilzaun Zubehör

Art-Nr.	Bezeichnung	VE
2609923	BauProfi Mobilzaun Drehgelenk	STK
2609924	BauProfi Torrolle	STK
2609928	BauProfi Transportgestell	STK

BauProfi Dachboden-Dämmelement standard, 120 MM

Verbundelement aus expandierter Polystyrol-Hartschaumplatte mit einer 10 mm trittfesten Spezialplatte, allseitigem breiten Stufenfalz, zur Wärmedämmung von Decken zum Dachraum, einfache und trockene Verlegung in einem Arbeitsgang, Format: 1.000 x 500 x 120 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.
464598	BauProfi Dachboden-Dämmelement standard	STK	1.000,00	500,00	120,00	MM

BauProfi Fertigtürblatt weiss

Hochwertige Qualität zu einem sensationellen Preis. Türen sind auch mit Glaslichte erhältlich. Alle Türen werden einhängebereit mit einem BB-Schloß und zwei Bandoberteilen geliefert.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Format
2152400	BauProfi Fertigtürblatt weiss links	STK	2030 x 650 MM
2152401	BauProfi Fertigtürblatt weiss rechts	STK	2030 x 650 MM
2152410	BauProfi Fertigtürblatt weiss links	STK	2030 x 700 MM
2152411	BauProfi Fertigtürblatt weiss rechts	STK	2030 x 700 MM
2152402	BauProfi Fertigtürblatt weiss links	STK	2030 x 750 MM
2152403	BauProfi Fertigtürblatt weiss rechts	STK	2030 x 750 MM
2152412	BauProfi Fertigtürblatt weiss links	STK	2030 x 800 MM
2152413	BauProfi Fertigtürblatt weiss rechts	STK	2030 x 800 MM
2152404	BauProfi Fertigtürblatt weiss links	STK	2030 x 850 MM
2152405	BauProfi Fertigtürblatt weiss rechts	STK	2030 x 850 MM
2152406	BauProfi Fertigtürblatt weiss links	STK	2030 x 900 MM
2152407	BauProfi Fertigtürblatt weiss rechts	STK	2030 x 900 MM
2152408	BauProfi Fertigtürblatt weiss links	STK	2030 x 950 MM
2152409	BauProfi Fertigtürblatt weiss rechts	STK	2030 x 950 MM
2152414	BauProfi Fertigtürblatt weiss links	STK	2030 x 1050 MM
2152415	BauProfi Fertigtürblatt weiss rechts	STK	2030 x 1050 MM
2152416	BauProfi Fertigtürblatt weiss mit Glaslichte links	STK	2030 x 750 MM
2152417	BauProfi Fertigtürblatt weiss mit Glaslichte rechts	STK	2030 x 750 MM
2152418	BauProfi Fertigtürblatt weiss mit Glaslichte links	STK	2030 x 850 MM
2152419	BauProfi Fertigtürblatt weiss mit Glaslichte rechts	STK	2030 x 850 MM
2152420	BauProfi Fertigtürblatt weiss mit Glaslichte links	STK	2030 x 900 MM
2152421	BauProfi Fertigtürblatt weiss mit Glaslichte rechts	STK	2030 x 900 MM
2152422	BauProfi Fertigtürblatt weiss mit Glaslichte links	STK	2030 x 950 MM
2152423	BauProfi Fertigtürblatt weiss mit Glaslichte rechts	STK	2030 x 950 MM

BauProfi Pflaster Jura

Pflasterstein mit Mikrofase, erhöhte Abriebfestigkeit, kompletter Stein frost- tausalzbeständig.

5 cm Steinstärke: PKW-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen.
7 cm Steinstärke: PKW-Nutzung mit geringer LKW-Nutzung (max. 2 LKW pro Woche).

Formate: 15x15 cm und 20x15 cm in gemischten Lagen
Ebenfalls als **Outdoorplatte** in 60 x 40 x 4 cm erhältlich!

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Stärke/Dimension	Farbe
514734	BauProfi Pflaster Jura Pflasterstein		5 cm	felsgrau-schattiert
514735	BauProfi Pflaster Jura Pflasterstein		5 cm	gletscher-schattiert
514736	BauProfi Pflaster Jura Pflasterstein		5 cm	fossil-schattiert
514737	BauProfi Pflaster Jura Pflasterstein		5 cm	dolomit-schattiert
514738	BauProfi Pflaster Jura Pflasterstein		7 cm	felsgrau-schattiert
514739	BauProfi Pflaster Jura Pflasterstein		7 cm	gletscher-schattiert
514740	BauProfi Pflaster Jura Pflasterstein		7 cm	fossil-schattiert
514742	BauProfi Bodenplatte Jura	M2	60 x 40 x 4 cm	felsgrau-schatt.
514743	BauProfi Bodenplatte Jura	M2	60 x 40 x 4 cm	gletscher-schatt.
514744	BauProfi Bodenplatte Jura	M2	60 x 40 x 4 cm	fossil-schatt.
514745	BauProfi Bodenplatte Jura	M2	60 x 40 x 4 cm	dolomit-schatt.

BauProfi Raseneinfassungssteine

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.
515778	BauProfi Raseneinfassungsst.20	100,00	20,00	5,00	CM
536268	BauProfi Raseneinfassungsst.25	100,00	25,00	5,00	CM
527039	BauProfi Raseneinfassungsst.30	100,00	30,00	5,00	CM
527041	BauProfi Raseneinfass.m.Fase	100,00	5,00	20,00	CM
515782	BauProfi Raseneinfass.m.Fase, oben flach, grau	100,00	20,00	5,00	CM

BauProfi Granitpflaster professional

Tschechischer feinkörniger Granit, helle Farbe und hohe Qualität, ideal zur Flächenpflasterung in Reihen oder Segmentbögen, als Einzeiler oder zur Auflockerung von großformatigen Platten bzw. Betonpflaster, **6 x 8 cm und 8 x 10 cm**. Wirkt besonders, wenn man bei Gartenwegen und Terrassenplätzen eine Mischung aus Naturstein mit z.B. Granitwürfel und Kunststein oder Keramik wählt. Auch als Begrenzung zu Rasenkanten oder Baumscheiben optisch hervorragend einsetzbar!

- Farben: graublau, hellgrau, herbstbunt, weißgrau
- Frost-, Witterungs- und Säurebeständigkeit, Druck-, Rutsch- und Abriebfestigkeit und alle weiteren Eigenschaften nach EU-Norm erfüllt
- Herkunftsland: Tschechien
- Granit roh gespalten, hell feinkörnig
- Maßtoleranzen lt. ÖNORM
- Klasse T1, CE-Kennzeichnung

Art-Nr.	Bezeichnung	VP	Länge	Breite	Maßeinh.
181626	BauProfi Granit-Kleinpflaster KPS2 9/9/9, herbstbunt	lose	8,00	10,00	CM
2420450	BauProfi Granit-Kleinpflaster KPS2 9/9/9, graublau	BBG	8,00	10,00	CM
181622	BauProfi Granit-Kleinpflaster KPS1 7/7/7, graublau	BBG	6,00	8,00	CM
2423062	BauProfi Granit-Kleinpflaster KPS2 9/9/9, graublau	lose	8,00	10,00	CM
2423071	BauProfi Granit-Kleinpflaster KPS2 9/9/9, herbstbunt	BBG	8,00	10,00	CM
106568	BauProfi Granit-Kleinpflaster KPS2 9/9/9, weißgrau	BBG	8,00	10,00	CM
2423019	Bauprofi Granitpflaster GPS1, graublau	BBG	18,00	18,00	CM
2423020	Bauprofi Granitpflaster GPS5, graublau	BBG	18,00	18,00	CM
2423070	Bauprofi Granitpflaster GPS1, graublau	lose	18,00	18,00	CM
353579	Bauprofi Granitpfl.KPS2 9/9/9, grau	STK	9,00	9,00	CM

BigBag = ca. 1 Tonne

BauProfi Terrassenplatte Exklusiv

Boden- und Terrassenplatte, Oberfläche fein gestrahlt oder gebürstet mit umlaufender Fase.

Weiters im Sortiment: dazupassende Mauer- und Poolabdeckplatten auf Anfrage

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe	Dimension
329702	BauProfi Terrassenplatte Exklusiv	STK	PAL	56,00	Titan	40 x 40 x 3,8 cm
329704	BauProfi Terrassenplatte Exklusiv	STK	PAL	56,00	Titan	60 x 40 x 3,8 cm
329705	BauProfi Terrassenplatte Exklusiv	STK	PAL	56,00	Creme	40 x 40 x 3,8 cm
329707	BauProfi Terrassenplatte Exklusiv	STK	PAL	56,00	Creme	60 x 40 x 3,8 cm
459602	BauProfi Terrassenplatte Exklusiv				Silber	40x40x3,8 cm, gebürstet
459608	BauProfi Terrassenplatte Exklusiv				Silber	60x40x3,8 cm, gebürstet
459614	BauProfi Terrassenplatte Exklusiv				Vulkan	40x40x3,8 cm, gestrahlt
459616	BauProfi Terrassenplatte Exklusiv				Vulkan	60x40x3,8 cm, gestrahlt
459617	BauProfi Terrassenplatte Exklusiv				Porph.	40x40x3,8 cm, gebürstet
459618	BauProfi Terrassenplatte Exklusiv				Porph.	60x40x3,8 cm, gebürstet

BauProfi Waschbetonplatte Donaukies

Die zeitlosen Klassiker. Die Urkraft der Flüsse hat über Jahrtausende runde Sandkörner „produziert“, die wir in unseren Platten verarbeiten. Platten, die schon vor Jahrzehnten verlegt wurden, haben bis heute ihre schöne Oberfläche bewahrt. Sie sind abrieb- und rutschfest.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe	Dimension
329708	BauProfi Waschbetonplatte	STK	PAL	56,00	Donaukies	40 x 40 x 4 cm
329711	BauProfi Waschbetonplatte	STK	PAL	56,00	Donaukies	50 x 50 x 4 cm
329713	BauProfi Waschbetonplatte	STK	PAL	46,00	Donaukies	50 x 50 x 5 cm

BauProfi Estrichplatte mit Fase

Die Estrichplatte ist sowohl im Objekt- als auch im Privatbereich einsetzbar. Durch ihre betongraue Oberfläche ist sie zeitlos und optisch schön.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe	Dimension
329715	BauProfi Estrichplatte m. Fase	STK	PAL	56,00	Grau	40 x 40 x 4 cm
329716	BauProfi Estrichplatte m. Fase	STK	PAL	56,00	Grau	50 x 50 x 4cm
329720	BauProfi Estrichplatte m. Fase	STK	PAL	46,00	Grau	50 x 50 x 5 cm

BauProfi Trassverlegemörtel

- Trasshaltiger Verlege- und Mauermörtel
- Für die Verlegung von Bodenplatten aus Natur- und Kunststeinen
- Für innen und außen geeignet
- Als Mauermörtel für die Herstellung von Natursteinmauern

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
438586	BauProfi Trassverlegemörtel	KG	SCK	40,00

BauProfi Trassdrainmörtel

- Trasshaltiger, wasserdurchlässiger Verlegemörtel
- Als Unterlags- und Bettungsmörtel für Pflastersteine oder Paletten
- Zum Versetzen von Randsteinen
- Für innen und außen geeignet

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
438587	BauProfi Trassdrainmörtel 4 mm	KG	SCK	40,00

BauProfi Trassfugenmörtel

- Fugenmörtel für Pflastersteine und -platten
- Trassfugenmörtel 2 mm: Fugenbreiten von mind. 5 mm - max. 30 mm
- Trassfugenmörtel 0,6 mm: Fugenbreiten von mind. 3 mm - max. 10 mm
- Für innen und außen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
438590	BauProfi Trassfugenmörtel 0,6 mm	KG	SCK	25,00
438588	BauProfi Trassfugenmörtel 2 mm	KG	SCK	25,00

BauProfi Trassklebemörtel

- Für die Verlegung von Steinen und Bodenplatten aus Natur- und Kunststein, oder in Verbindung mit BauProfi Trassdrainmörtel und BauProfi Trassverlegemörtel
- Für innen und außen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
438591	BauProfi Trassklebemörtel	KG	SCK	25,00

BauProfi Drainbeton

- Stark wasserdurchlässiger, setzungsfreier Fertigbeton
- Zum Verfüllen von Arbeitsgräben, zum Hinterfüllen von Schwimmbecken und Stützmauern
- Als Unterlagsbeton bei Platten im Traufenbereich sowie unter BauProfi Trassdrainmörtel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
438592	BauProfi Drainbeton	KG	SCK	40,00

BauProfi Öko Fugensand 3-20 mm

Selbstaushärtender Fugensand für Fugen von 3-20 mm
- Selbstinstandsetzung feiner Risse
- Wasserdurchlässig

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Farbe
517257	BauProfi Öko Fugensand 3-20 mm	25,00	KG	grau
517259	BauProfi Öko Fugensand 3-20 mm	25,00	KG	sand
517262	BauProfi Öko Fugensand 3-20 mm	25,00	KG	graphit

BauProfi Leergutsäcke

Extrem belastbar für schweres Füllmaterial
- reißfest
- UV-beständig
- auch für Steine, Schutt und Schwergut geeignet

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Format CM
2550050	BauProfi Leergutsäcke	SCK	PCK	10,00	80 x 50

ENTSORGUNG LEICHT GEMACHT!

QUESTER bietet im Raum Wien Abfallcontainer zur Bestellung an, damit können Sie Bauschutt schnell und einfach entsorgen. Eine zukünftige Ausweitung auf weitere Gebiete ist ebenfalls geplant.

Ob Renovierung, Abriss, Entrümpelung, Umbauarbeiten, Haushaltsauflösung oder Gartenneugestaltung – die Frage bleibt stets die gleiche: Wohin mit dem Abfall? QUESTER steht Ihnen nun als Partner zur Seite und unterstützt Sie in der Entsorgung. Geben Sie bei einer Muldenbestellung folgende Angaben Ihrem QUESTER Fachberater bekannt:

- Adresse und Ansprechpartner vor Ort
- Telefonnummer
- Welcher Abfall wird gesammelt
- Zeitpunkt Lieferung & Abholung (Datum, Uhrzeit)
- Mulde optional mit Türe oder Deckel

Normmulde: Typ 8
360 x 193 x 145 cm (l x b x h)
Weitere Mulden- und Containertypen auf Anfrage!

BITTE BEACHTEN SIE:
- Lieferung innerhalb von 24 Stunden
- Aufstellgenehmigung mind. 4 Wochen vor Termin bei zuständiger Behörde beantragen
- Halte- und Parkverbot 24 Stunden vor Muldenlieferung aufstellen

Bitte beachten Sie, dass für alle behördlichen Maßnahmen, wie Halte- und Parkverbot sowie Aufstellungsgenehmigung der Kunde zu sorgen hat.

Die Trennfibel erhalten Sie im QUESTER-Standort oder online auf www.quester.at

Bindemittel und Zement

Zement	34
Kalk	36
Gips	38
Zuschlagstoffe	39

Baumit TrassZement

Portlandzement mit Trass als Zumahlstoff. Bindemittel für Beton, Putz und Mörtel. Verringerte Ausblühneigung.

Sack 25 kg, 1 Pal.=56 Sack = 1.400 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1045015	Baumit TrassZement	SCK	PAL	56,00	25,00	KG	foliert

BauProfi Zement professional

Perfekt für die warme Jahreszeit bei Temperaturen um +20°C. Länger verarbeitbar und langsamere Festigkeitsentwicklung. Perfekt für massive Bauteile.

Ebenso wie bei anderen Zementen der Festigkeitsklasse 32,5 für alle gängigen Verwendungszwecke gemäß österreichischer Baunorm ON B 4710-1 geeignet, besonders für massive Bauteile. Bedingt durch den erhöhten Hüttensandanteil ist der Zement etwas länger verarbeitbar, aber auch etwas langsamer in der Festigkeitsentwicklung. Diese Zementart erfordert daher eine gute Nachbehandlung. Für Stahlbeton geeignet. Universell einsetzbarer Zement.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
1046200	BauProfi Zement professional CEM II/B-M(S-LL)32,5R	SCK	25,00	KG

CRH Multicem

Sackzement zur universellen Verwendung

Multicem ist ein neuer Portlandkomposit-Zement der Festigkeitsklasse 32,5 R mit einer garantierten Mindest-Normalfestigkeit von 32,5 Mpa nach 28 Tagen und einer Mindest-Anfangsfestigkeit von 10 Mpa nach 2 Tagen.

Eigenschaften:
- gutes Wasserrückhaltevermögen
- gute Verarbeitbarkeit
- normale Festigkeitsentwicklung

Anwendungsbereich:
- besonders für Estriche geeignet
- zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten rund um Haus und Garten
- Beton und Stahlbeton aller Festigkeitsklassen
- Putz und Mörtel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	Gewicht	Maßeinh.
388408	Multicem	SCK	PAL	25,00	KG

CRH Multicem+ PLUS

Portlandkalksteinzement

Portlandkalksteinzement der Festigkeitsklasse 42,5 N mit einer garantierten minimalen Druckfestigkeit von 42,5 Mpa nach 28 Tagen und einer minimalen Anfangsfestigkeit von 10 Mpa nach 2 Tagen.

Eigenschaften:
- aufgrund geringer Entwicklung von Hydrationswärme für die Verwendung in der Sommerzeit geeignet.
- verbessert das Wasserrückhaltevermögen und vermindert die Entmischungsgefahr, dadurch geschmeidiger und sehr gut pumpbar.

Anwendungsbereich:
- Eignet sich aufgrund seiner guten Verarbeitbarkeit der geschlossenen Betonoberfläche und der vergleichsweise sehr hellen Betonfarbe für Sichtbeton
- Transportbeton
- Pumpbeton
- Putz- und Mörtelteile

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	Gewicht	Maßeinh.
388409	Multicem+ PLUS	SCK	PAL	25,00	KG

CRH Extracem

Sackzement für hochwertigen Beton

Extracem ist ein Portlandzement der Festigkeitsklasse 42,5 R mit einer hohen Anfangsfestigkeit, einer garantierten Mindest-Normalfestigkeit von 42,5 Mpa nach 28 Tagen und einer Mindest-Anfangsfestigkeit von 20 Mpa nach 2 Tagen.

Eigenschaften:
- gute Verarbeitbarkeit
- hohe Anfangsfestigkeit
- hohe Endfestigkeit

Anwendungsbereich:
- Beton und Stahlbeton höherer Festigkeitsklassen
- Betonieren bei kaltem Wetter

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	Gewicht	Maßeinh.
388410	Extracem	SCK	PAL	25,00	KG

Baumit SpeziKalk

Gelöschtes Kalkhydrat CL 90-S gemäß ÖNORM EN 459-1. Als Bindemittel zur Herstellung baustellengemischter Mörtel und Putze.

Sack 50 l, 1 Pal. = 40 Sack = 2.000 l

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt	Folie
512515	Baumit SpeziKalk	SCK	PAL	40,00	50 LIT	foliert

Baumit SumpfKalk

Pastöser, gelöschter Kalkteig CL 90-S PL gemäß ÖNORM EN 459-1. Für die Herstellung von Putzen, Mörteln und Anstrichen in der Denkmalpflege.

Kübel 20 kg, 1 Pal. = 24 Kübel = 480 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1010109	Baumit SumpfKalk	KUB	PAL	24,00	20,00	KG	unfoliert

Baumit TrassitPlus

Fertig gemischtes hydraulisches Bindemittel, HL, gemäß ÖNORM EN 459-1 für die Herstellung von Mörtel, Grob- und Feinputzen.

Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1012002	Baumit TrassitPlus	SCK	PAL	35,00	40,00	KG	foliert

Baumit FeinKalk

Gemahlener, ungelöschter Branntkalk CL 90-Q gemäß ÖNORM EN 459-1 für die Herstellung von gelöschtem Kalk/Kalkhydrat (Sumpfkalk) zum Mauern und Putzen sowie für Anstriche.

Sack 40 kg, 1 Pal. = 30 Sack = 1.200 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1019015	Baumit FeinKalk	SCK	PAL	30,00	40,00	KG	foliert

Baumit Akadur LP

Fertig gemischtes hydraulisches Bindemittel, MC5, gemäß ÖNORM EN 413-1 für die Herstellung von Mörtel, Grob- und Feinputzen.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 56 Sack = 1.400 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
460273	Baumit Akadur LP	SCK	PAL	56,00	25,00	KG

Profibaustoffe Jurat-Kalk

Produkt:
Weißkalkhydrat, Baukalk

Lieferform & Zusammensetzung:
Weißkalkhydrat

Anwendungsbereiche:
Als Baukalk; für Bodenstabilisierung; Trink- und Abwassertechnik.

Eigenschaften:
Weißkalkhydrat in höchster Reinheit; zum Anmischen von Mauermörtel und Grobputzen.

Verarbeitungsformen & Normen:
Freifallmischer, mit der Hand
ÖNORM EN 459-1 (CL 90-S)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	LIT/SCK
1010010	Jurat-Kalk	SCK	PAL	30,00	60

Profibaustoffe Sumpfkalk

Produkt:
Kalkteig

Anwendungsbereiche:
Bindemittel für Putze und Mauermörtel; als Farbe.

Eigenschaften:
Hochwertiger Sumpfkalk für den Hochbau; zum Mauern, Putzen und Malen.

Verarbeitungsformen & Normen:
Freifallmischer, mit der Hand
ÖNORM EN 459-1

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	KG/PAL
1011001	Sumpfkalk	SCK	33,00	KG	832,5
1011003	Sumpfkalk	KUB	20,00	KG	640

Rigips Elektrikergips

Stuckgips grob nach ÖNORM B3370.
Anwendung: rasch abbindender Gips zum Anheften von E-Installationen u. ä., Ausbesserungsarbeiten
Abbindezeit: max. 15 Min., Körnung: max. 25% > 0,2 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	KG/SCK
1030004	Elektrikergips 25 kg	SCK	PAL	40,00	25

Rigips Stuck/Baugips

Stuckgips grob nach ÖNORM B3370.
Anwendung: Für gipshaltigen Baustellenmörtel, für Stuck-, Rohr-, Rabitzarbeiten, Reparaturmörtel; Gips-, Sand- und Gipskalkmörtel.
Abbindezeit: max. 60 Min. Körnung: max. 25% > 0,2 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	KG/SCK
1030002	Stuck/Baugips 25 kg	SCK	PAL	40,00	25

Knauf Stuckgips

Produktinformatioin:
Baugips, schnell erhärtend

Einsatzbereich:
- Im Innenbereich, für Ausbesserungsarbeiten, Installationsarbeiten
- zum Setzen von Eckschutzleisten, Putzprofilen, Elektrodosen

Anwendung:
manuell
Verarbeitungszeit: ca. 10 min.

Art-Nr.	Bezeichnung	KG/SCK	SCK/PAL	KG/PAL
1030053	Stuckgips 25 kg Sack	25	40	1000

Knauf Alabaster-Gips

Art-Nr.	Bezeichnung	KG/SCK	STK/PAL	KG/PAL
1030059	Alabastergips 25 kg Sack	25	40	1000

BauProfi Putz- und Mauersand standard

Ist ein Rundkorn aus natürlichem Rohstoff, daher sind leichte Farbschwankungen möglich. Gewaschen, frostsicher, kalk- und kaolinfrei, ohne Huminstoffe, verkrustet nicht, Körnung: 0 - 6 mm, 25 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
1060482	BauProfi Putz-und Mauersand standard	SCK	25,00	KG

BauProfi Quarzsand trocken standard

Ist ein Rundkorn aus natürlichem Rohstoff, daher sind leichte Farbschwankungen möglich. Feinputz und Fugensand, Besandung von Rasenflächen, Befüllung von Kunstrasenplätzen, Strahlsand, feuergetrocknet, frostsicher, kalk- und kaolinfrei, frei von Huminstoffen und Verunreinigung, Körnung: 0,3 - 1,0 mm, 25 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Körnung
104899	BauProfi Quarzsand trocken standard	SCK	25,00	KG	0,1 - 0,3 mm
1060485	BauProfi Quarzsand trocken standard	SCK	25,00	KG	0,3 - 1,0 mm

BauProfi Streu- und Pflastersplitt standard

Ist ein Kantkorn aus natürlichem Rohstoff, daher sind leichte Farbschwankungen möglich. Unterbett für Pflastersteine, Ausgleich von Unterbodenkonstruktionen, Beeteinfassungen, Streusplitt, Anfahrthilfe, gebrochenes Korn, hohe Abriebfestigkeit, umweltverträglich da salzfrei, Körnung: 2 - 4 mm, 25 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
1060502	BauProfi Streu- und Pflastersplitt standard	SCK	25,00	KG

BauProfi Betonschotter

Ist ein Rundkorn aus natürlichem Rohstoff, daher sind leichte Farbschwankungen möglich. Beton für feingliedrige Bauteile, Stiegen, ausfüllen von Fundamenten, Schalsteinen, gewaschen, frostsicher, kalk- und kaolinfreier Quarzkies zur Betonherstellung, ÖNORM B 3304 geprüft, Körnung: 0 - 16 mm, 25 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
104902	BauProfi Betonschotter	SCK	25,00	KG

BauProfi BigBags

Die rasche und saubere Möglichkeit Betonkies und Sand zu verarbeiten. Der Vertrieb von BigBags setzt eine hohe fachliche Kompetenz sowie eine qualitativ einwandfreie Kontrolle voraus. Somit können weder beim Handling noch beim Transport der Produkte Probleme entstehen. Deshalb legen wir bei der Auswahl unserer Hersteller größten Wert auf Zuverlässigkeit.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Körnung
378750	Estrichsand	KG	BBG	1000,00	0,063 - 4 mm
333719	Putz- und Mauersand	KG	BBG	1000,00	0,6 - 7 mm
378751	Betonkies - Betonschotter	KG	BBG	1000,00	0 - 16 mm
378753	Grobkies, Drainageschotter RK	KG	BBG	1000,00	16 - 32 mm
378755	Streu- und Pflastersplitt	KG	BBG	1000,00	2 - 4 mm kalkfrei
378759	Streu- und Pflastersplitt	KG	BBG	1000,00	4 - 8 mm kalkfrei
441992	BigBag leer (87x87x85 cm, 160 g/m²)	STK			

Notizen





Putzträger & Profile

Putzträger & Profile 44

stauss ® -NG (Normgewebe)

der ÖNORM B 3645- gerechte „stauss®- Panzer“

Stauss ® -Normgewebe ist der Putzträger für erhöhte Leistungsanforderungen, bestehend aus einem Drahtgewebe mit aufgepressten und ziegelhart gebrannten Tonkreuzchen.
Normgeprüft und güteüberwacht nach ÖNORM-B3645.

Material:
- Stahldraht nach DIN 17140, Toleranz nach DIN 177
- erhöhte Festigkeit nach dem Ziegelbrand entsprechend ÖNORM-B3645
- Maschenweite: 20 x 20 mm
- Wasseraufnahmefähigkeit: mind 10 % der Trockenmasse
- erhöhte Biegsamkeit
- spezieller Ton
- Korrosionsschutz durch Sinter- und Reaktionseffekt

Form, Abmessung, Gewicht:
- Rollen ca. 5 m^2 (ca. 4,92 m Länge und ca. 1,02 m Breite) - ca. 5 kg/m^2
- Dicke der Tonkörperchen: ca. 8 mm

Lieferung, Lagerung:
- 40 Rollen = 200 m^2 auf einer Europalette, ungepresst, foliert, bei unbeschädigter Folie im Freien lagerfähig

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	RLL/PAL	KG/M2
1082001	Stauss ® -NG	M2	40	5

stauss ® -MR (Minirolle)

für Reparatur und Hobby
Stauss ® -Minirolle ist ein Putzträger bestehend aus einem Drahtgewebe mit aufgepressten und ziegelhart gebrannten Tonkreuzchen.
Jede Rolle ist einzelfoliert und mit Prospekt, Verarbeitungsanleitung und EAN-Code versehen.

Material:
- Stahldraht nach DIN 17140, Toleranz nach DIN 177
- Maschenweite: 20 x 20 mm
- Normaler Ziegelton; schwach gebrannt bei einer Temperatur von ca. 850°C

Form, Abmessung, Gewicht:
- Rollen ca. 1 m^2 (ca. 0,98 m Länge und ca. 1,02 m Breite) - ca. 5 kg/m^2
- Dicke der Tonkörperchen: ca. 7 mm

Lieferung, Lagerung:
- 150 Rollen = 150 m^2 auf einer Europalette, ungepresst, foliert, bei unschädigter Folie im Freien lagerfähig

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	RLL/PAL	KG/M2
1082010	Stauss ® -MR	M2	150	5

Profibaustoffe Putzarmierung

Produkt:
Putzarmierung für Maschinenputze

Lieferform & Zusammensetzung:
Gewebe, 1 m breit

Anwendungsbereiche:
Als Putzarmierung; für Zwischenschichten und zur Rissesanierung.

Eigenschaften:
Textilglasgitter mit 145 g/m2

Verarbeitungsformen & Normen:
ÖNORMEN B 3346 und B 3347
ÖAP Richtlinien

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maschenweite	Breite
1081025	Putzarmierung	LFM	RLL	50,00	9x9 mm	1 m

Profibaustoffe WDVS-Armierungsgewebe

Produkt:
Alkalibeständiges Armierungsgewebe

Lieferform & Zusammensetzung:
Gewebe, 1 m breit

Anwendungsbereiche:
Zum Einbetten in Spachtelmassen bei WDVS und als Gewebearmierung auf Grundputzen.

Eigenschaften:
Alkalibeständiges Armierungsgewebe; Maschenweite ca. 4 x 4 mm.

Verarbeitungsformen & Normen:
ETAG 004 geprüft im System
Systembestandteil von PROFI WDVS.
ÖNORMEN B 6400 (B 6410)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maschenweite	Breite
1081010	PROFI WDVS-Armierungsgewebe	LFM	RLL	50,00	4x4 mm	1 m

Baumit MaschinenputzArmierung

Alkalibeständiges Textilglasgitter, blau, ausschließlich für Gipsputze.
Maschenweite ca. 8 x 8 mm.
Rolle 50 m².
Verbrauch: ca. 1,1 lfm/m² Putzfläche.
Ergiebigkeit: eine Rolle reicht für ca. 50 m² Wandfläche.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Maßeinh.	M2/RLL
1122067	Baumit MaschinenputzArmierung	RLL	50,00	1,00	M	50

Baumit TextilglasGitter

Alkalibeständiges Textilglasgitter zur Bewehrung von Baumit Unterputzen auf WDVS und Putzsystemen.
Geprüfter Systembestandteil von Baumit WärmedämmverbundSystemen.

Maschenweite: ca. 4 x 4 mm, Breite: 110 cm
Verbrauch: 1 lfm/m² Fläche (reicht für ca. 50 m²)
Rolle 55 m², 1 Pal. = 33 Rollen = 1.815 m²

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Maßeinh.	M2/RLL
459990	Baumit TextilglasGitter	RLL	50,00	1,10	M	55

Baumit open TextilglasGitter

Alkalibeständiges Textilglasgitter zur Bewehrung von Baumit open KlebeSpachtel W.
Geprüfter Systembestandteil von Baumit open Klimaschutz Fassaden.

Maschenweite: ca. 4 x 4 mm, Breite: 110 cm
Verbrauch: 1 lfm/m² Fläche (reicht für ca. 50 m²)
Rolle 55 m², 1 Pal. = 33 Rollen = 1.815 m²

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Maßeinh.	M2/RLL
460016	Baumit open TextilglasGitter	RLL	50,00	1,10	M	55

Baumit KantenSchutz Flexibel

Flexibler Kunststoffwinkel mit Textilglasgitter zur exakten Ausbildung von Gebäudekanten bei WDVS. Die universelle Ausbildung ermöglicht rechte Winkel genauso wie Winkel über und unter 90° - ein Produkt für alle Anwendungen.

Gewebebreite: 12,5 x 12,5 cm
Stück 2,5 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 62,5 lfm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Maßeinh.
1122366	Baumit KantenSchutz Flexibel	STK	BND	100,00	2,50	LFM

Baumit KantenSchutz mit Gewebe

Gewebeeckwinkel aus Kunststoff zur exakten Verarbeitung und Verstärkung der Kanten.

Gewebebreite: 10 x 15 cm
Stück 2,5 lfm, 1 Bund = 50 Stück = 125 lfm

Gewebebreite: 10 x 23 cm
Stück 2,5 lfm, 1 Bund = 50 Stück = 125 lfm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Maßeinh.
1122321	Baumit KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff 10 x 15 cm	STK	BND	50,00	2,50	LFM
396007	Baumit KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff 10 x 23 cm	STK	BND	50,00	2,50	LFM

Baumit FensteranschlussProfil Basic



Selbstklebendes Kunststoffprofil der Klasse III mit Hohlkammer und angeschweißtem Textilglasgitter zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses des WDVS an Fenster und Türstock.
Für Dämmdicken bis 30 cm bei max. Fenstergröße von 10 m².
Empfohlene Anwendung gemäß Übersichtstabelle.

Gewebebreite: 12,5 cm.
Stück 2,4 lfm, 1 Karton = 25 Stück = 60 lfm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Maßeinh.
1122180	Baumit FensteranschlussProfil Basic	STK	KRT	25,00	2,40	LFM

Baumit KlebeAnker 88

Zusätzliche mechanische Befestigung alternativ zur herkömmlichen Verdübelung bei vorhandenen Altputzen.
Vorhandene Altputze bis max. 40 mm Gesamtdicke können überbrückt werden. Bohrer Ø: 8 mm.

Verankerungstiefe im tragenden Untergrund: ≥ 40 mm
Einsatzbereich: Beton, Vollziegel, Hochlochziegel
Nutzungskategorie: A, B, C
Schaftlänge: 88 mm

Verbrauch: ca. 6 KlebeAnker/m² (1 Karton für ca. 50 m²)
Karton 300 Stück

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/KRT
1122331	Baumit KlebeAnker 88	KRT	PAL	12,00	300

Baumit KlebeAnker X1

Zusätzliche mechanische Befestigung, alternativ zur herkömmlichen Verdübelung von Baumit open air KlimaschutzFassade und Baumit WDVS ECO für Beton im Neubau! Das Setzen erfolgt mit Bolzensetzgeraten Hilti DX5 oder Hilti DX 460 (Setzgeräte sowie Kartuschen nur bei Hilti erhältlich).

Verankerungstiefe im tragenden Untergrund: ≥ 20 mm
Einsatzbereich: Beton
Nutzungskategorie: A

Verbrauch: mind. 6 KlebeAnker/m² (1 Karton für ca. 65 m²)
Karton 400 Stück

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/KRT
560751	Baumit KlebeAnker X1	KRT	PAL	24,00	400

Baumit KlebeAnker 55

Zusätzliche mechanische Befestigung alternativ zur herkömmlichen Verdübelung bei unverputzten Untergründen, speziell auf Beton. Auch für Vollsteine ohne Putzschichten geeignet. Bohrer Ø: 8 mm.

Verankerungstiefe im tragenden Untergrund: ≥ 40 mm
Einsatzbereich: Beton, Vollsteine
Nutzungskategorie: A, B
Schaftlänge: 55 mm

Verbrauch: ca. 6 KlebeAnker/m² (1 Karton für ca. 50 m²)
Karton 300 Stück

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/KRT
1122336	Baumit KlebeAnker 55	KRT	PAL	12,00	300

Baumit KlebeAnker Duplex

Zusätzliche mechanische Befestigung alternativ zur herkömmlichen Verdübelung speziell bei Aufdoppelung von bestehenden WDVS. Vorhandene WDVS bis max. 90 mm Gesamtdicke können überbrückt werden. Bohrer Ø: 8 mm. Montage: Bit Torx T 30.

Verankerungstiefe im tragenden Untergrund: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm in Porenbeton
Einsatzbereich: Beton, Vollziegel, Hochlochziegel, Mantelbeton
Nutzungskategorie: A, B, C
Schaftlänge: 138 mm

Verbrauch: mind. 6 KlebeAnker/m² (1 Karton für ca. 33 m²)
Karton 200 Stück

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/KRT
1122060	Baumit KlebeAnker Duplex	KRT	PAL	12,00	200

Baumit KlebeAnker Orange

Zusätzliche mechanische Befestigung alternativ zur herkömmlichen Verdübelung speziell für Lochbaustoffe, Porenbeton und kritische Untergründe. Vorhandene Altputze bis max. 40 mm können überbrückt werden. Bohrer Ø: 8 mm. Montage: Bit Torx T 30.

Verankerungstiefe im tragenden Untergrund: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm in Porenbeton
Einsatzbereich: Beton, Vollziegel, Hochlochziegel, Porenbeton
Nutzungskategorie: A, B, C, E
Schaftlänge: 88 mm

Verbrauch: mind. 6 KlebeAnker/m² (1 Karton für ca. 50 m²)
Karton 300 Stück

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/KRT
1122337	Baumit KlebeAnker Orange	KRT	PAL	12,00	300

3D Membrandleiste

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	Länge	Maßeinh.	Farbe
121430	3D Membrandleiste m.G.	STK	60,00	2,60	M	Grün
121444	3D Membrandleiste o.G.	STK	60,00	2,60	M	Rot
121451	3D Membrandleiste o.G.	STK	60,00	2,60	M	Grün

Dehnfugenprofil

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP
266817	Dehnfugenprofil, Type E für gerade Fläche 10mm 2,5m	STK	10,00
266818	Dehnfugenprofil, Type V für Eckprofil 2,5m	STK	10,00

Distanzplatte

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
2520041	Distanzplatte 2mm, für Sockelprofil	STK	KRT	50,00

Eckschutzwinkel vz.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	Länge	Maßeinh.
2520068	Eckschutzwinkel vz. TL aehn. 1007	STK	25,00	2,50	LFM
2520069	Eckschutzwinkel vz. TL aehn. 1007	STK	25,00	2,75	LFM
2520070	Eckschutzwinkel vz. TL aehn. 1007	STK	25,00	3,00	LFM
2520074	Eckschutzwinkel vz. TL aehn. 1007	STK	25,00	2,00	LFM

Gewebe Tropfkantenprofil

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	Länge	Maßeinh.
2520022	GewTropfkpr. 10x10mm, sichtbar	STK	25,00	2,50	LFM
215819	Aufstecktropfkante, mit Gewebe	STK	125,00	2,50	LFM



Putz- und Anschlussleisten

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	Länge	Maßeinh.
2520021	Putz- u. Anschl. m. Gew., 6mm	STK	50,00	2,40	LFM
2520020	Putz- u. Anschl. o. Gew., 6mm	STK	60,00	2,40	LFM
2520042	Putz- u. Anschl. m. Gew., 9mm	STK	20,00	2,40	LFM
2520043	Putz- u. Anschl. o. Gew., 9mm	STK	30,00	2,40	LFM

Schnellputzleiste

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	Länge	Maßeinh.
2520046	Schnellputzleiste 10mm, TL	STK	25,00	3,00	M
2520071	Schnellputzleiste 10mm, TL	STK	25,00	2,60	M
2520072	Schnellputzleiste 6mm, TL	STK	25,00	3,00	M
2520073	Schnellputzleiste 6mm, TL	STK	25,00	2,60	M

Sockelprofilverbinder

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
2520019	Sockelprofilverbind.	STK	SCK	100,00

Styroporfräse

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
2520055	Styroporfräse DN 70 mm für Styroporscheibe	STK		1,00
2520056	Styroporscheibe 70 mm	STK	KRT	200,00

Teller für Holzdübel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	Ø MM
2520061	Teller für Holzdübel ohne Schraube	STK	100,00	60

WDVS ALU Sockelprofil

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	Länge	Maßeinh.	Breite (MM)	DICKE (MM)
2520011	WDVS ALU Sockelpr.	STK	10,00	2,50	LFM	50	0,5
2520012	WDVS ALU Sockelpr.	STK	10,00	2,50	LFM	60	0,7
2520013	WDVS ALU Sockelpr.	STK	10,00	2,50	LFM	80	0,8
2520014	WDVS ALU Sockelpr.	STK	10,00	2,50	LFM	100	1
2520015	WDVS ALU Sockelpr.	STK	10,00	2,50	LFM	120	1
2520016	WDVS ALU Sockelpr.	STK	10,00	2,50	LFM	140	1
2520017	WDVS ALU Sockelpr.	STK	10,00	2,50	LFM	160	1
2520018	WDVS ALU Sockelpr.	STK	10,00	2,50	LFM	180	1

WDVS Dübel ECO-DriveS

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	Länge	Breite	Maßeinh.	Klasse
172048	WDVS Duebel ECO-DriveS	STK	100,00	170,00	8,00	MM	A, B, C, D, E
172055	WDVS Duebel ECO-DriveS	STK	100,00	190,00	8,00	MM	A, B, C, D, E
172056	WDVS Duebel ECO-DriveS	STK	100,00	210,00	8,00	MM	A, B, C, D, E
172057	WDVS Duebel ECO-DriveS	STK	100,00	230,00	8,00	MM	A, B, C, D, E
172058	WDVS Duebel ECO-DriveS	STK	100,00	250,00	8,00	MM	A, B, C, D, E
172059	WDVS Duebel ECO-DriveS	STK	100,00	270,00	8,00	MM	A, B, C, D, E
172062	WDVS Duebel ECO-DriveS	STK	100,00	290,00	8,00	MM	A, B, C, D, E
172063	WDVS Duebel ECO-DriveS	STK	100,00	310,00	8,00	MM	A, B, C, D, E
172064	WDVS Duebel ECO-DriveS	STK	100,00	330,00	8,00	MM	A, B, C, D, E
172067	WDVS Duebel ECO-DriveS	STK	100,00	350,00	8,00	MM	A, B, C, D, E

Setzwerkzeug ECO-Drive

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP
172946	Setzwerkzeug ECO-Drive	STK	1,00

WDVS Dübel mit Stahlnagel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	Länge	Breite	Maßeinh.	Klasse
2520050	WDVS Duebel m.Stn., WKTHERM	STK	200,00	95,00	8,00	MM	A, B, C
2520024	WDVS Duebel m.Stn., WKTHERM	STK	200,00	115,00	8,00	MM	A, B, C
2520025	WDVS Duebel m.Stn., WKTHERM	STK	200,00	135,00	8,00	MM	A, B, C
2520026	WDVS Duebel m.Stn., WKTHERM	STK	200,00	155,00	8,00	MM	A, B, C
2520027	WDVS Duebel m.Stn., WKTHERM	STK	200,00	175,00	8,00	MM	A, B, C
2520028	WDVS Duebel m.Stn., WKTHERM	STK	200,00	195,00	8,00	MM	A, B, C
172938	WDVS Duebel m.Stn., WKTHERM	STK	100,00	215,00	8,00	MM	A, B, C
2520029	WDVS Duebel m.Stn., WKTHERM	STK	100,00	235,00	8,00	MM	A, B, C
2520047	WDVS Duebel m.Stn., WKTHERM	STK	100,00	255,00	8,00	MM	A, B, C
2520048	WDVS Duebel m.Stn., WKTHERM	STK	100,00	275,00	8,00	MM	A, B, C
2520049	WDVS Duebel m.Stn., WKTHERM	STK	100,00	295,00	8,00	MM	A, B, C

WDVS TOP Gewebe

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	G/RLL	M2/RLL
2520008	WDVS TOP Gewebe, Type 122 ETAG + MA39	RLL	30,00	155	50

PVC Eckwinkel mit Gewebe

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	Länge	Maßeinh.
2520009	PVC Eckwinkel mit Gewebe, 10x15 cm	STK	50,00	2,50	M

WDVS Thermo Schraubdübel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	Länge	Breite	Maßeinh.
2520037	WDVS Thermo Schraubd., Stahldorn, WKTHERM-S	STK	200,00	135,00	8,00	MM
2520038	WDVS Thermo Schraubd., Stahldorn, WKTHERM-S	STK	200,00	155,00	8,00	MM
172081	WDVS Thermo Schraubd., Stahldorn, WKTHERM-S	STK	200,00	175,00	8,00	MM
172941	WDVS Thermo Schraubd., Stahldorn, WKTHERM-S	STK	200,00	195,00	8,00	MM
2520059	WDVS Thermo Schraubd., Stahldorn, WKTHERM-S	STK	100,00	215,00	8,00	MM
2520060	WDVS Thermo Schraubd., Stahldorn, WKTHERM-S	STK	100,00	235,00	8,00	MM

WDVS-Dübel KST, LFN

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	Länge	Breite	Maßeinh.	Klasse
172087	WDVS-Duebel KST, LFN	STK	200,00	140,00	10,00	MM	B, C
172090	WDVS-Duebel KST, LFN	STK	200,00	160,00	10,00	MM	B, C
172091	WDVS-Duebel KST, LFN	STK	200,00	180,00	10,00	MM	B, C
172093	WDVS-Duebel KST, LFN	STK	200,00	200,00	10,00	MM	B, C
172094	WDVS-Duebel KST, LFN	STK	100,00	220,00	10,00	MM	B, C
172096	WDVS-Duebel KST, LFN	STK	100,00	260,00	10,00	MM	B, C

WDVS-Dübel KST, LTX

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	Länge	Breite	Maßeinh.	Klasse
2520075	WDVS-Duebel KST, LTX	STK	200,00	90,00	10,00	MM	A, B, D, E
2520076	WDVS-Duebel KST, LTX	STK	200,00	110,00	10,00	MM	A, B, D, E
2520077	WDVS-Duebel KST, LTX	STK	200,00	140,00	10,00	MM	A, B, D, E
2520078	WDVS-Duebel KST, LTX	STK	200,00	160,00	10,00	MM	A, B, D, E
2520079	WDVS-Duebel KST, LTX	STK	200,00	180,00	10,00	MM	A, B, D, E
2520080	WDVS-Duebel KST, LTX	STK	200,00	200,00	10,00	MM	A, B, D, E
2520081	WDVS-Duebel KST, LTX	STK	100,00	220,00	10,00	MM	A, B, D, E

Putze
Mörtel
Anstriche

Fertigmörtel	56
Fertigputze	59
Maschinenputze	64
Sanierputze	68
Beton, Estrich	71
Wandfarben	75
Farben und Lacke	76
Garten- und Landschaftsbau	81
VWS Baukleber	84
VWS Putze und Anstriche	87

BauProfi Mauermörtel professional

Zum Vermauern aller gängigen Wandbaustoffe, leichte Verarbeitung, 40 kg Mauermörtel der Mörtelgruppe M5 gemäß ÖNORM EN 998-2. Zum Vermauern von bauüblichen Mauersteinen wie z.B. Ziegeln, Betonsteinen, usw. Qualitätssicherung: Eigenüberwachung im Werkslabor, Fremdüberwachung durch akkreditierte Prüfanstalten gemäß ÖNORM EN 998-2.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
1098011	BauProfi Mauermörtel professional	SCK	40,00	KG

BauProfi Putzmörtel professional

Normalputzmörtel der Klasse CS II (ÖN EN 998-1). Ein- oder mehrlagiger Putz zur händischen Verarbeitung. Für Fassaden, sowie Innen- und Nassräumen (bis Beanspruchungsgruppe W4) geeignet. Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werkslabors gemäß ÖNORM EN 998-1.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
1098013	BauProfi Putzmörtel professional	SCK	40,00	KG

Baumit MauerMörtel 50

Werksgemischter Normalmauermörtel der Mörtelklasse M 5 für normale statische Anforderungen (für wärmedämmende Wandbildner wird Baumit ThermoMörtel 50 empfohlen).

Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg

Verbrauch: ca. 1,7 kg Trockenmörtel/ 1 l Nassmörtel
Ergiebigkeit: ca. 24 l/Sack, ca. 600 l/t

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1095056	Baumit MauerMörtel 50	SCK	PAL	35,00	40,00	KG	foliert

Baumit DuoLight Mörtel

Die „leichte“ Alternative zum Mauern und Verputzen. Werksgemischter Leichtmauermörtel der Mörtelklasse M 2,5. Ergiebig wie 40 kg Schwermörtel, d.h. um 70% leichter.
Auch zum händischen Verputzen von Kleinflächen geeignet, für außen und innen.

Sack 25 l, 1 Pal. = 80 Sack = 2 m³
Bad Ischl auf Anfrage.

Verbrauch:
als Mörtel: ca. 0,5 kg Trockenmörtel/1 l Nassmörtel
als Putz: ca. 0,4 Sack/m²/cm

Ergiebigkeit:
als Mörtel: ca. 24 l Nassmörtel/Sack
als Putz: ca. 1 m²/Sack bei 2,5 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	LIT/SCK	Folie
1095006	Baumit DuoLight Mörtel	SCK	PAL	80,00	25	foliert

Baumit ThermoMörtel 50

Werksgemischter Wärmedämmmörtel der Mörtelklasse M 5. Perlitemörtel zum Aufmauern von wärmedämmenden Wandbildnern für normale statische Anforderungen.

Sack 40 l, 1 Pal. = 55 Sack = 2,2 m³
Silo 1.000 kg = 1.850 l Nassmörtel

Verbrauch: ca. 0,5 kg Trockenmörtel/ 1 l Nassmörtel
Ergiebigkeit: ca. 40 l Nassmörtel/Sack

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	LIT/SCK	Folie
1090111	Baumit ThermoMörtel 50	SCK	PAL	55,00	40	foliert

Baumit SpeedFill

Wärmedämmender Trockenfertigmörtel mit EPS als Leichtzuschlag für die schnelle, zeitsparende Ausbesserung und Verfüllung von Schlitzen und Hohlräumen etc. (max. Schichtdicke einlagig 15 cm) zur händischen und maschinellen Verarbeitung mit verbesserter Qualität für hohe Schichtdicken. Körnung 3 mm.

Sack 50 l, 1 Pal. = 50 Sack = 2,5 m³

Verbrauch: ca. 1 Sack/m² Schlitzfläche bei 5 cm Schlitztiefe
Ergiebigkeit: ca. 50 l Nassmörtel/Sack

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	LIT/SCK	Folie
1090113	Baumit SpeedFill	SCK	PAL	50,00	50	foliert

Baumit KlinkerMörtel

Werksgemischter, trasshaltiger Normalmauermörtel der Mörtelklasse M 10 für normale statische Anforderungen. Ausblühungsreduziert, speziell zur Herstellung von Sichtmauerwerk geeignet. Größtkorn 2 mm.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 48 Sack = 1.200 kg

Verbrauch: ca. 1,7 kg Trockenmörtel/ 1 l Nassmörtel
Ergiebigkeit: ca. 16 l/Sack

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1099040	Baumit KlinkerMörtel	SCK	PAL	48,00	25,00	KG	foliert

Porotherm Anlegemörtel

Verarbeitungstemperatur: mindestens +5°C

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
1245029	Porotherm Anlegemörtel	SCK	PAL	30,00	25,00	KG

PROFI Klinker 2 mm

Produkt:
Mineralischer Trockenfertigmörtel für Sichtmauerwerk

Lieferform & Zusammensetzung:
Zement, Quarzsand 0–2 mm, Zusatzmittel

Anwendungsbereiche:
Zum Mauern und Verfugen von Klinkerziegeln und Natursteinen. Nicht für Bodenplatten im Außenbereich geeignet.

Eigenschaften:
Hellgrauer, frostsicherer Mauermörtel.

Auftragsstärke:
ca. 12 mm Lagerfugendicke

Verarbeitungsformen & Normen:
Europäische Norm EN 998-2 (M10)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/SCK	KG/PAL
1096010	PROFI Klinker 2 mm	SCK	40	1400

Fischer Austria GmbH Injections-Mörtel FIS AB 300 T CL

- Der FIS AB ist ein 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis.
- Die Injektionskartuschen können mit den fischer Auspressgeräten kraftschonend und schnell verarbeitet werden.
- Angebrochene Kartuschen können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden.

Zugelassen für Verankerungen in:
- Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
- Hohlblock aus Leichtbeton
- Hohlblock aus Beton
- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Kalksand-Vollstein
- Porenbeton
- Vollziegel

Art-Nr.	Bezeichnung	Set bestehend aus:
2662990	FISCHER FIS AB 300 T CL Injektionskartusche	1 Kartusche 300ml + 2 Statikmischer

Baumit VorSpritzer 4 mm

Zementvorspritzer, für händische und maschinelle Verarbeitung als Vorbehandlung von mineralischen Putzgründen, als Haftvermittler und Saugausgleich bei stark saugenden Untergründen vor dem Auftragen von Kalk- und Kalk/Zementputzen.

Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg

Verbrauch: ca. 6 - 8 kg/m² (100 % deckend)
Ergiebigkeit: ca. 5 m²/Sack, ca. 125 m²/t

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1122047	Baumit VorSpritzer 4 mm	SCK	PAL	35,00	40,00	KG	foliert

Baumit GrobPutz 4 mm

Kalk/Zement-Unterputz für traditionelle händische Verarbeitung, grob abgezogen, für außen und innen.
Körnung 4 mm.

Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg

Verbrauch: ca. 16 kg/m²/cm
Ergiebigkeit:
ca. 1,2 m²/Sack bei 2 cm Putzdicke
ca. 30 m²/t bei 2 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1122015	Baumit GrobPutz 4 mm	SCK	PAL	35,00	40,00	KG	unfoliert

Baumit HobbyPutz

Universell einsetzbarer Einlagen-Handputz für außen und innen. Körnung 1 mm.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg

Verbrauch: ca. 12,5 kg/m²/cm
Ergiebigkeit: ca. 2 m²/Sack bei 1 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1094021	Baumit HobbyPutz	SCK	PAL	54,00	25,00	KG	foliert

Baumit FeinPutz

Naturfärbiger Kalk-Feinputz für innen, zur händischen Verarbeitung auf Unterputzen und Wärmedämmputzen.
Körnung 1 mm.

Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg

Verbrauch: ca. 6 kg/m² bei 4 mm Putzdicke
Ergiebigkeit: ca. 7 m²/Sack bei 4 mm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1122016	Baumit FeinPutz	SCK	PAL	35,00	40,00	KG	unfoliert

Baumit FertigFein Weiß

Kalk-Feinputz aus Marmorsand, Farbe weiß, für innen zur händischen Verarbeitung auf Unterputzen und Wärmedämmputzen.
Körnung 1 mm.

Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg

Verbrauch: ca. 5 kg/m² bei 4 mm Putzdicke
Ergiebigkeit: ca. 8 m²/Sack bei 4 mm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1094003	Baumit FertigFein Weiß	SCK	PAL	35,00	40,00	KG	foliert

Baumit KlimaGlätte

Die natürliche, naturweiße Kalkspachtelmasse für den Innenbereich, auf Beton, Kalk-, Kalk/Zement- und Sanierputzen, händische und maschinelle Verarbeitung, zur Herstellung einer geglätteten Oberfläche in einem oder mehreren Arbeitsgängen. Bei Grundierung mit Baumit SperrGrund auch auf Gipskartonplatten einsetzbar.
Körnung 0,1 mm.

Sack 20 kg, 1 Pal. = 60 Sack = 1.200 kg

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m²/mm
Ergiebigkeit: ca. 16,7 m²/Sack

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1122012	Baumit KlimaGlätte	SCK	PAL	60,00	20,00	KG	foliert

Baumit UniPutz Weiß

Kalk-Feinputz aus Marmorsand, Farbe weiß, für innen und außen zur händischen und maschinellen Verarbeitung auf Unterputzen und Wärmedämmputzen. Körnung 1 mm.

Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg

Verbrauch: ca. 5 kg/m² bei 4 mm Putzdicke
Ergiebigkeit: ca. 8 m²/Sack bei 4 mm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1094006	Baumit UniPutz Weiß	SCK	PAL	35,00	40,00	KG	foliert

Baumit ThermoPutz

Werksgemischter Perlite-Wärmedämmputz auf mineralischen, vorgespritzten Untergründen zur händischen Verarbeitung für außen und innen. Leicht und ergiebig. Körnung 2 mm.

Sack 40 l, 1 Pal. = 55 Sack = 2,2 m³

Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,12 W/mK
Verbrauch: ca. 0,25 Sack/m²/cm
Ergiebigkeit: ca. 1 m²/Sack bei 4 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	LIT/SCK	Folie
1090110	Baumit ThermoPutz	SCK	PAL	55,00	40	foliert

Baumit EdelPutz

baumit.com

Mineralischer Reib- und Kratzputz. Baumit EdelPutz ist geeignet auf allen wärmedämmenden Unterputzen (wie z. B. Baumit ThermoPutz, ThermoExtra) und auf Kalk/Zementputzen (wie z. B. Baumit GrundPutz Leicht Speed, Baumit GrundPutz Leicht ECO, MPA 35, GrobPutz 4 mm) und auf allen Sanierputzen sowie auf Baumit WDVS ECO. Baumit EdelPutz ist mit einem Egalisationsanstrich zu versehen (z. B. Baumit StarColor). Für größere Körnungen empfehlen wir Baumit ScheibenPutz SEP. Nur in Weiß erhältlich.

Baumit EdelPutz 1 mm (Reibputz):
Verbrauch: ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Putzdicke
Sack 25 kg, 1 Pal. = 42 Sack = 1.050 kg

Baumit EdelPutz 2 mm (Reib- und Kratzputz):
Verbrauch:
ca. 3,3 kg/m² bei 2 - 3 mm Putzdicke
Sack 25 kg, 1 Pal. = 42 Sack = 1.050 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
513056	Baumit EdelPutz 1 mm (Reibputz)	SCK	PAL	42,00	25,00	KG	foliert
513055	Baumit EdelPutz 2 mm (Reib- und Kratzputz)	SCK	PAL	42,00	25,00	KG	foliert

TIROPLAN-Schlitzputz

GOIDINGER
BAUSICHTBETON GESELLSCHAFT MBH

ist die intelligente Lösung für das Verschließen von Schlitzen und Durchbrüchen, für Vormauerungen in Bad, WC und Küche sowie Wandbegradigungen.

TIROPLAN-SCHLITZPUTZ ersetzt einfach und rationell die sonst üblichen Vormauerungen im Bereich von Einbauteilen aller Art, wie Rohrleitungen für Abwässer, Lüftungen, Kalt- und Warmwasserzufuhr, Verkabelungen, Heizungs- und Elektroverteiler, Spülkästen und Ventilatoren.

Ihr Nutzen:
- kostensparend durch Reduzierung des Arbeitsaufwandes
- in einem Arbeitsgang Putzdicken von 15 cm und mehr
- einfache Handhabung und universell einsetzbar
- ab 5 cm Brandwiderstandsklasse EI 90 (Prüfbericht beachten)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Rohdichte KG/M3	Druckfestigkeit KG/CM2
1099899	TIROPLAN-SCHLITZPUTZ	LIT	SCK	50,00	400	11

Profibaustoffe Spritzer 4 mm

Produkt:
Maschineller und händischer Zement-Vorspritzer für alle Putzgründe

Lieferform & Zusammensetzung:
Zement, Kalksteinsand 0–4 mm, Zusatzmittel

Anwendungsbereiche:
Zement-Vorspritzer für alle Putzgründe innen und außen; händisch und maschinell verarbeitbar.

Eigenschaften:
Als Haftvermittler und zur Schaffung eines gleichmäßig saugenden Putzgrundes.

Auftragsstärke:
Volldeckend (8 kg/m2) oder halbdeckend, je nach Putzgrund.

Verarbeitungsformen & Normen:
Putzmaschine, Freifallmischer
EN 998-1 (GP-CS IV)
ÖNORM B 3346
ÖAP Richtlinien

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/SCK	KG/PAL
1099068	PROFI Spritzer 4 mm	SCK	40	1400

Profibaustoffe Putz 1,2 mm

Produkt:
Händischer Putz- und Mauermörtel für innen und außen

Lieferform & Zusammensetzung:
Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand 0–1,2 mm, Zusatzmittel

Anwendungsbereiche:
Für Fassaden, Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W4; für kleine Flächen als Mauermörtel.

Eigenschaften:
Ein- oder mehrlagig verarbeitbarer, händischer Kalk-Zement-Putz.

Auftragsstärke:
Innen: mind. 10 mm auf Wänden, mind. 8 mm auf Decken
Außen: mind. 20 mm

Verarbeitungsformen & Normen:
Durchlaufmischer, Freifallmischer
EN 998-1 (GP-CS II)
ÖNORM B 3346
ÖAP Richtlinien

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/SCK	KG/PAL
1090006	PROFI Putz 1,2 mm	SCK	40	1400
1090010	PROFI Putz 1,2 mm	SCK	25	1200

Profibaustoffe Feinputz 0,6 mm

Produkt:
Naturweißer Kalkputz für innen

Lieferform & Zusammensetzung:
Kalkhydrat, Kalksteinsand 0–0,6 mm, Zusatzmittel

Anwendungsbereiche:
Als Oberputz auf allen Kalk- oder Kalk-Zement-Unterputzen und Sanierputzen.

Eigenschaften:
Kalk-Oberputz mit feinkörniger Reibstruktur; ausgezeichnete Diffusionseigenschaften; händische Verarbeitung.

Auftragsstärke:
mind. 3 mm

Verarbeitungsformen & Normen:
Durchlauf- und Freifallmischer
EN 998-1 (GP-CS I)
ÖNORM B 3346
ÖAP Richtlinien

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/SCK	KG/PAL
1090013	PROFI Feinputz 0,6 mm	SCK	40	1400

Profibaustoffe Naturfein 0,6 mm

Produkt:
Naturweißer Kalkputz für innen und außen

Lieferform & Zusammensetzung:
Kalkhydrat, geringer Anteil Weißzement, Kalksteinsand 0–0,6 mm, Zusatzmittel

Anwendungsbereiche:
Als Oberputz auf allen Kalk- oder Kalk-Zement-Unterputzen und Sanierputzen.

Eigenschaften:
Naturweißer, witterungsbeständiger Kalk-Oberputz mit feinkörniger Reibstruktur; ausgezeichnete Diffusionseigenschaften; händische Verarbeitung.

Auftragsstärke:
mind. 3 mm

Verarbeitungsformen & Normen:
Durchlauf- und Freifallmischer
EN 998-1 (GP-CS I)
ÖNORM B 3346
ÖAP Richtlinien

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/SCK	KG/PAL
1090015	PROFI Naturfein 0,6 mm	SCK	40	1400

Baumit MPA 35

„Der" Kalk/Zement-Maschinenputz der 1. Stunde! Für außen und innen. Verrieben oder als Unterputz grob abgezogen. Körnung ≤ 2 mm.

Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg

Verbrauch: ca. 14 kg/m² bei 1 cm Schichtdicke
Ergiebigkeit:
ca. 1,4 m²/Sack bei 2 cm Putzdicke
ca. 35 m²/t bei 2 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1122005	Baumit MPA 35	SCK	PAL	35,00	40,00	KG	foliert

Baumit GlättPutz

Einlagiger Gips-Maschinenputz, Oberfläche geglättet. Körnung 1mm.

Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg

Verbrauch: ca. 11 kg/m²/cm
Ergiebigkeit:
ca. 3,6 m²/Sack bei 1 cm Putzdicke
ca. 91 m²/t bei 1 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1122001	Baumit GlättPutz	SCK	PAL	35,00	40,00	KG	unfoliert

Baumit MPI 25

Kalk/Zement-Maschinenputz für alle Innenräume einschließlich gewerblich genutzter Nassräume (Feuchtigkeitsbeanspruchungsgruppe W5), Oberfläche verrieben. Körnung 1 mm.

Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg

Verbrauch: ca. 14 kg/m²/cm
Ergiebigkeit:
ca. 3 m²/Sack bei 1 cm Putzdicke
ca. 71 m²/t bei 1 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1122006	Baumit MPI 25	SCK	PAL	35,00	40,00	KG	unfoliert

Baumit MPI 30

Kalk/Zement-Maschinenputz mit beschleunigter Reibzeit für alle Innenräume einschließlich gewerblich genutzter Nassräume (Feuchtigkeitsbeanspruchungsgruppe W5). Mit guten feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften. Oberfläche verrieben. Körnung 1 mm.

Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg

Verbrauch: ca. 14 kg/m²/cm
Ergiebigkeit:
ca. 3 m²/Sack bei 1 cm Putzdicke
ca. 71 m²/t bei 1 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1122053	Baumit MPI 30	SCK	PAL	35,00	40,00	KG	foliert

Baumit GrundPutz Leicht ECO

Kalk/Zement-Unterputz mit EPS als Leichtzuschlag, für maschinelle und händische Verarbeitung, außen und innen.
Empfohlen für hochwärmedämmende Wandbildner. Körnung 2 mm.

Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg

Verbrauch: ca. 10 - 12 kg/m²/cm

Ergiebigkeit:
ca. 1,7 - 2 m²/Sack bei 2 cm Putzdicke
ca. 41 m²/t bei 2 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1122061	Baumit GrundPutz ECO Leicht	SCK	PAL	35,00	40,00	KG	foliert

Profibaustoffe MK1 0,8 mm

Produkt:
Kalk-Zement-Maschinenputz für innen; Reibputz

Lieferform & Zusammensetzung:
Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand 0–0,8 mm, Zusatzmittel

Anwendungsbereiche:
Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W4.

Eigenschaften:
Ein- und mehrlagig verarbeitbarer Kalk-Zement-Maschinenputz zum Reiben; höhere Festigkeit, ideal unter Fliesen.

Auftragsstärke:
Wand: mind. 10 mm
Decke: mind. 8 mm

Verarbeitungsformen & Normen:
Putzmaschine
EN 998-1 (GP-CS II)
EN 13914-2
ÖNORM B 3346
ÖAP Richtlinien

Auszeichnungen:
PROFI MK1 0,8 mm ist mit dem natureplus-Qualitätszeichen ausgezeichnet und als ökologischer Baustoff gelistet.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/SCK	KG/PAL
1124004	PROFI MK1 0,8 mm	SCK	40	1400

Profibaustoffe MZ1 1,2 mm

Produkt:
Kalk-Zement-Maschinenputz; Grundputz für innen und außen; Reibputz

Lieferform & Zusammensetzung:
Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand 0–1,2 mm, Zusatzmittel

Anwendungsbereiche:
Grundputz für Fassaden; für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W4.

Eigenschaften:
Ein- und mehrlagig verarbeitbarer Kalk-Zement-Maschinenputz; Grundputz für alle Deckputzarten.

Auftragsstärke:
Innen: mind. 10 mm Wänden, mind. 8 mm auf Decken
Außen: mind. 15 mm

Verarbeitungsformen & Normen:
Putzmaschine
EN 998-1 (GP-CS II)
EN 13914-1
ÖNORM B 3346
ÖAP Richtlinien

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/SCK	KG/PAL
1124006	PROFI MZ1 1,2 mm	SCK	40	1400

Profibaustoffe MK2 1,2 mm

Produkt:
Naturweißer Kalk-Maschinenputz für innen und außen; Reibputz

Lieferform & Zusammensetzung:
Kalkhydrat, Weißzement, Perlite, Kalksteinsand 0–1,2 mm, Zusatzmittel

Anwendungsbereiche:
Für Innenräume unter Berücksichtigung der Beanspruchungsgruppen W1–W3; unter Verfliesung nicht anwendbar; Grundputz für Fassaden.

Eigenschaften:
Mehrlagig verarbeitbarer, naturweißer Kalk-Maschinenputz mit geringem Weißzementanteil zum Reiben; ausgezeichnete Dampfdiffusionseigenschaften.

Auftragsstärke:
Innen: mind. 10 mm auf Wänden, mind. 8 mm auf Decken
Außen: mind. 20 mm

Verarbeitungsformen & Normen:
Putzmaschine
EN 998-1 (GP-CS I)
EN 13914-1
ÖNORM B 3346
ÖAP Richtlinien

Auszeichnungen:
PROFI MK2 1,2 mm ist mit dem natureplus-Qualitätszeichen ausgezeichnet und als ökologischer Baustoff gelistet.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/SCK	KG/PAL
1124016	PROFI MK2 1,2 mm	SCK	40	1400

Profibaustoffe MP2 Glättputz 0,8 mm

Produkt:
Gips-Kalk-Maschinenputz für innen

Lieferform & Zusammensetzung:
Kalkhydrat, Stuckgips, Perlite, Kalksteinsand 0–0,8 mm, Zusatzmittel

Anwendungsbereiche:
Für Innenräume und Nassräume unter Berücksichtigung der Beanspruchungsgruppen W1–W3; unter Verfliesung bedingt anwendbar.

Eigenschaften:
Einlagig zu verarbeitender Gips-Kalk-Maschinenputz zum Glätten; ideal als Untergrund zum Malen und Tapezieren.

Auftragsstärke:
Wand: mind. 10 mm
Decke: mind. 8 mm

Verarbeitungsformen & Normen:
Putzmaschine
EN-13279-1 (B2/50/2)
EN 13914-2
ÖNORM B 3346
ÖAP Richtlinien

Auszeichnungen:
PROFI MP2 „Glättputz“ 0,8 mm ist mit dem IBO-Zertifikat ausgezeichnet und als ökologischer Baustoff gelistet.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/SCK	KG/PAL
1124005	PROFI MP2 “Glättputz” 0,8 mm	SCK	40	1400

Profibaustoffe MP4 0,8 mm

Produkt:
Gips-Kalk-Maschinenputz für innen; Reibputz

Lieferform & Zusammensetzung:
Kalkhydrat, Stuckgips, Perlite, Kalksteinsand 0–0,8 mm, Zusatzmittel

Anwendungsbereiche:
Für Innenräume und Nassräume unter Berücksichtigung der Beanspruchungsgruppen W1–W3; unter Verfliesung bedingt anwendbar.

Eigenschaften:
Einlagig zu verarbeitender Gips-Kalk-Maschinenputz zum Reiben.

Auftragsstärke:
Wand: mind. 10 mm
Decke: mind. 8 mm

Verarbeitungsformen & Normen:
Putzmaschine
EN-13279-1 (B2/50/2)
EN 13914-2
ÖNORM B 3346
ÖAP Richtlinien

Auszeichnungen:
PROFI MP4 0,8 mm ist mit dem IBO-Zertifikat ausgezeichnet und als ökologischer Baustoff gelistet.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/SCK	KG/PAL
1124011	PROFI MP4 0,8 mm	SCK	40	1400

Baumit SanovaPre | Vorspritzer

WTA-zertifizierter Vorspritzer für die Untergrundvorbehandlung, für alle SanovaSysteme.
Für händische und maschinelle Verarbeitung.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg

Verbrauch: ca. 3 - 4 kg/m² (50 % deckend)
ca. 6 - 8 kg/m² (100 % deckend)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
558504	Baumit SanovaPre | Vorspritzer	SCK	PAL	54,00	25,00	KG	foliert

Baumit Sanova S | Sanier & Sockelputz

Sanierputz für erhöhte mechanische Beanspruchung auf feuchten und salzbelasteten Mauerwerk für händische und maschinelle Verarbeitung. Für innen und außen. Körnung 2 mm.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg

Maschinelle Verarbeitung (Umrüstsatz) - Rücksprache mit Fachberater

Verbrauch: ca. 16 kg/m²/cm
Ergiebigkeit: ca. 1,3 m²/Sack bei 2 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
558506	Baumit Sanova S | Sanier & Sockelputz	SCK	PAL	54,00	25,00	KG	foliert

Baumit Sanova L | Sanierleichtputz

Wärmedämmender Sanier-Leichtputz für die händische Verarbeitung mit hoher Porosität, Salz- und Feuchteresistenz für innen und außen. Körnung 2 mm.

Nicht im Sockelbereich und nicht für Verfliesung geeignet!

Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,13 W/mK

Sack 50 l, 1 Pal. = 50 Sack = 2,5 m³
Verbrauch: ca. 0,2 Sack/m²/cm
Ergiebigkeit: ca. 1 Sack/m² bei 5 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	LIT/SCK	Folie
1091070	Baumit Sanova L | Sanierleichtputz	SCK	PAL	50,00	50	foliert

Baumit SanovaFine | Feinputz

Naturweiser Feinputz für die händische Verarbeitung als Reibstruktur für außen und innen. Körnung 1 mm.

Nicht im Sockelbereich und nicht für Verfliesung geeignet!

Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg

Verbrauch: ca. 5 kg/m² bei 4 mm Putzdicke
Ergiebigkeit: ca. 8 m²/Sack bei 4 mm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
558502	Baumit SanovaFine | Feinputz	SCK	PAL	54,00	25,00	KG	foliert

Baumit SanovaMonoTrass | EinlagenTrassputz

Einlagiger, faserverstärkter, naturweißer Trass/Kalkputz mit geringem Weißzementanteil zur maschinellen Verarbeitung, in der Sanierung alter Gebäude für außen und innen. Wasserabweisend. Körnung 1 mm.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg

Verbrauch: ca. 10 - 11/kg/m²/cm
Ergiebigkeit: ca. 1,2 m²/Sack bei 2 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1091088	Baumit SanovaMonoTrass | EinlagenTrassputz	SCK	PAL	54,00	25,00	KG	foliert

Baumit NHL Pre | VorSpritzer

Zementfreier Vorspritzmörtel auf NHL-Basis für händische und maschinelle Verarbeitung als Vorbehandlung von Baumit NHLPutzen, spezielle für die Renovierung historischer Bauwerke und für den Denkmalschutz. Körnung 4 mm.

Sack: 25 kg, 1 Pal.=56 Sack = 1.400 kg
Verbrauch: ca. 6 kg/m²/100 % deckend
Ergiebigkeit: ca. 4 m²/Sack, ca 160 m²/t

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
1122058	Baumit NHL Pre | VorSpritzer	SCK	PAL	56,00	25,00	KG

Baumit NHL Manu | Handputz

Zementfreier Unterputz auf NHL-Basis für die traditionelle händische Verarbeitung. Speziell entwickelt für die Renovierung historischer Bauwerke und für die Denkmalpflege. Ist auch für die Anwendung im Sockelbereich geeignet. Körnung 4 mm.

Sack: 25 kg, 1 Pal. = 56 Sack = 1.400 kg

Verbrauch: ca. 16 kg/m²/cm
Ergiebigkeit:
ca. 1,6 m²/Sack/cm
ca. 30 m²/t bei 2 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
1122057	Baumit NHL Manu | Handputz	SCK	PAL	56,00	25,00	KG

Baumit NHL Fine | Feinputz

Zementfreier, mineralischer Feinputz auf NHL-Basis speziell für die Renovierung historischer Bauwerke und für den Denkmalschutz für händische und maschinelle Verarbeitung für außen und innen. Nicht im Sockelbereich geeignet. Körnung 0,6 bzw. 1 mm.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 56 Sack = 1.400 kg

Verbrauch: ca. 5 kg/m²/4 mm
Ergiebigkeit:
ca. 5 m²/Sack bei 4 mm Putzdicke
ca. 200 m²/t bei 4 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
1122056	Baumit NHL Fine | Feinputz 1 mm	SCK	PAL	56,00	25,00	KG
525721	Baumit NHL Fine | Feinputz 0,6 mm	SCK	PAL	56,00	25,00	KG

Baumit NHL MP | Maschinenputz

Zementfreier Maschinenputz auf NHL-Basis für die Anwendung bei historischen Bauwerken und den Denkmalschutz für außen und innen. Körnung 2 mm.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 56 Sack = 1.400 kg

Verbrauch: ca. 14 kg/m²/cm
Ergiebigkeit:
ca. 1,8 m²/Sack/cm Putzdicke
ca. 35 m²/t bei 2 cm Putzdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
1122055	Baumit NHL MP | Maschinenputz	SCK	PAL	56,00	25,00	KG

BauProfi Beton professional

Werksgemischter Trockenbeton, händisch und maschinell verarbeitbar. Fertiger Trockenbeton für kleinere Betonierarbeiten im Innen- und Außenbereich, wie z.B. zum Verlegen von Waschbetonplatten oder Natursteinen, sowie für das Versetzen von Zaunstehern, Wegweisern usw. Qualitätssicherung: Eigenüberwachung im Werkslabor.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
1098012	BauProfi Beton professional	SCK	40,00	KG

BauProfi Estrich professional

Werksgemischter Zementestrich, händisch und maschinell verarbeitbar. Kann als schwimmender, gleitender oder Verbundestrich eingebracht werden. Für die Verlegung von Betonpflaster, Bodenplatten usw. sowie als Unterlagsestrich für die Verwendung im Freien auf Terrassen und Balkonen geeignet. Untergrund: Bauübliche Untergründe; Prüfung nach ÖNORM B 2232 (Festigkeit, Sauberkeit, Ebenflächigkeit, Feuchtigkeitsgehalt). Belegereife: In Abhängigkeit von Estrichdicke und Austrocknungsmöglichkeiten. Während der Estrichherstellung und innerhalb der ersten 14 Tage ist der Estrich vor vorzeitigem Austrocknen und schädlicher Zugluft zu schützen. Vor der Bodenbelegung ist die Restfeuchtigkeit mittels CM-Messgerät zu überprüfen. Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werkslabors gemäß ÖNORM B 2232 sowie ÖNORM EN 13813.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
1098014	BauProfi Estrich professional	SCK	40,00	KG

BauProfi Schnellestrich professional

Schnellerhärtender Zementestrichfertigmörtel, händisch und maschinell verarbeitbar. Kann als schwimmender Estrich, Estrich auf Trennschicht oder Verbundestrich in Anlehnung an ÖNORM B 3732 eingebaut werden. Auch als Heizestrich und im Außenbereich geeignet. Entspricht der Güteklasse CT-C40-F6 nach ÖNORM EN 13813 und SE4 nach ÖNORM B 3732. Durch die Schnellerhärtung ist der Estrich nach ca. 12 Stunden begehbar und bereits nach ca. 24 Stunden mit Fliesen belegbar. 25 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
352079	BauProfi Schnellestrich professional	STK	25,00	KG

Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 7

Werksgemischter Zementestrich E 300 (ÖNORM EN 13813 bzw. ÖNORM B 3732 CT-C30-F5-SE7) faserverstärkt, für schwimmenden-, gleitenden- und Verbundestrich, ohne Zusätze für Fußbodenheizung geeignet, nach 7 Tagen belegereif – abhängig von klimatischen Einflüssen. Auch für außen geeignet.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 56 Sack =1.400 kg

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = 2.000kg/m³

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
401387	Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 7	SCK	PAL	56,00	25,00	KG

Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 14

Werksgemischter Zementestrich E 300 (ÖNORM EN 13813 bzw. ÖNORM B 3732 CT-C30-F5-SE14) faserverstärkt, für schwimmenden-, gleitenden- und Verbundestrich, ohne Zusätze für Fußbodenheizung geeignet, nach 14 Tagen belegereif – abhängig von klimatischen Einflüssen. Auch für außen geeignet.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 56 Sack =1.400 kg

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = 2.000kg/m³

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
426256	Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 14	SCK	PAL	56,00	25,00	KG

Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 1

Werksgemischter Zementestrich E 300 (ÖNORM EN 13813 bzw. ÖNORM B 3732 CT-C30-F5-SE1) faserverstärkt für schwimmenden-, gleitenden- und Verbundestrich, ohne Zusätze für Fußbodenheizung geeignet, nach 24 Std. belegereif – abhängig von klimatischen Einflüssen. Auch für außen geeignet.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 56 Sack = 1.400 kg

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = ca. 2.000 kg/m³
Ergiebigkeit: ca. 1,25 m²/Sack bei 1 cm Estrichdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
1122143	Baumit SpeedFaserEstrich E 300	SCK	PAL	56,00	25,00	KG

Baumit NixMix Beton

Werksgemischter, extrem schnell erhärtender und belastbarer Trockenbeton der Festigkeitsklasse C16/20 für alle Anwendungen im Bereich schneller Befestigungen (z.B. Zaunpfosten, Pfähle, Masten, Wäschespinnen) ohne statische Anforderungen. Trocken und nass verarbeitbar. Größtkorn 8 mm.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg
Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm
Ergiebigkeit: ca. 12,5 l Frischbeton/Sack

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
258721	Baumit NixMix Beton	SCK	PAL	54,00	25,00	KG

Baumit DrainBeton

Stark wasserdurchlässiger Drainagebeton der Festigkeitsklasse C12/15 zum Verfüllen von Arbeitsgräben, Künetten und speziell für den Traufenbereich zur Vermeidung von Setzungen. Verhindert Staunässe bei feuchten Mauern und erleichtert die Austrocknung.
Größtkorn 8 mm.

Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg
Verbrauch: ca. 18-20 kg/m²/cm = ca. 1.800 - 2.000 kg/m³

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1040601	Baumit DrainBeton	SCK	PAL	35,00	40,00	KG	foliert

Baumit TrockenBeton 20

Werksgemischter, faserverstärkter Trockenbeton, gemäß ÖBV-Richtlinie Trockenbeton, der Festigkeitsklasse C16/20 für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich (z. B. Fundamente, Schalsteinmauerwerk, Stiegen, Deckenroste, Fenstersürze, Gartenmauern, Unterlagsbeton für Platten und Steine). Nicht drainagefähig. Frostbeständig. Größtkorn 8 mm. Betonsortenbezeichnung nach Richtlinie Trockenbeton
DC 16/20 / XC2 / XF3 / F45 / GK8 (Erläuterungen siehe Produktdatenblatt)

Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg
Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = 2.000 kg für 1 m³ Frischbeton
Ergiebigkeit: ca. 20 l Frischbeton/Sack, ca. 500 l/t

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1043011	Baumit TrockenBeton 20	SCK	PAL	35,00	40,00	KG	foliert

Baumit TrockenBeton 30

Werksgemischter, faserverstärkter Trockenbeton, gemäß ÖBV-Richtlinie Trockenbeton der Festigkeitsklasse C25/30 für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich (z. B. Fundamente, Schalsteinmauerwerk, Stiegen, Deckenroste, Fenstersturze, Gartenmauern, Unterlagsbeton für Platten und Steine). Nicht drainagefähig. Frost- und tausalzbeständig. Größtkorn 8 mm. Betonsortenbezeichnung nach Richtlinie Trockenbeton
DC 25/30 / XC4 / XF4 / XW2 / F45 / GK8 (Erläuterungen siehe Produktdatenblatt)

Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg
Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = 2.000 kg für 1 m³ Frischbeton
Ergiebigkeit: ca. 20 l Frischbeton/Sack, ca 500 l/t

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1043012	Baumit TrockenBeton 30	SCK	PAL	35,00	40,00	KG	foliert

Profibaustoffe Estrich CT-C30-F5 (E300)

Produkt:
Universeller, handglättbarer Zementestrich

Lieferform & Zusammensetzung:
Zement, Kalksteinsand 0–4 mm, Zusatzmittel, Fasern

Anwendungsbereiche:
Als schwimmender Estrich auf Dämmstoffen, als gleitender Estrich auf Folien und als Verbundestrich.

Eigenschaften:
Universeller Zementestrich für händische Glättung; als Heizestrich geeignet; hohe Festigkeit (E300); Handglättung.

Auftragsstärke:
Siehe ÖNORM B 3732

Verarbeitungsformen & Normen:
Durchlaufmischer, Zwangsmischer, Freifallmischer, Estrichpumpe
ÖNORMEN B 3732
EN 13813 (CT-C30-F5)

Auszeichnungen:
PROFI Estrich CT-C30-F5 (E300) ist mit dem IBO-Zertifikat ausgezeichnet und als ökologischer Baustoff gelistet.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/SCK	KG/PAL
1122028	PROFI Estrich CT-C30-F5 (E300)	SCK	40	1400

Profibaustoffe Schnellestrich Mörtel CT-C30-F5-SE1 (E300)

Produkt:
Schnell abbindender Werktrockenmörtel zum Herstellen von Schnellzementestrichen mit Faserzusatz

Lieferform & Zusammensetzung:
Spezialzement, Kalksteinsand 0–4 mm, Zusatzmittel, Fasern

Anwendungsbereiche:
In Feuchträumen und Dauernassbereichen; im Renovierungs- und Sanierungsbereich.

Eigenschaften:
Schnell abbindender Werktrockenmörtel; nach ca. 24 Std. belegereif und voll nutzbar; hohe Festigkeit (E300); als Heizestrich geeignet. Für händische Verarbeitung.

Auftragsstärke:
Siehe ÖNORM B 3732

Verarbeitungsformen & Normen:
Durchlaufmischer, Freifallmischer
ÖNORMEN B 3732
EN 13813 (CT-C30-F5)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/SCK	KG/PAL
1122029	PROFI Schnellestrich-Mörtel	SCK	25	1200

weber.san evoluzione

Sanierputz zur dauerhaften Sanierung von Mauerwerksflächen in Innen- und Außenbereichen.

- ein Produkt als Vorspritzer und Sanierputz
- für hohe Feuchtigkeits- und Salzbelastungen
- hoch wasserdampfdurchlässig
- salzresistent
- einfache Verarbeitung

Anwendungsgebiet: Geeignet zur dauerhaften Sanierung von Mauerwerksflächen in Innen- und Außenbereichen ebenso für hohe Feuchtigkeits- und Salzbelastungen. Permanenter Wasserkontakt darf nicht gegeben sein. Gute Belüftung des Mauerwerks muss gewährleistet werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Verbrauch KG/M2	Ergiebigkeit M2/GEB.	KG/PAL
1092716	weber.san evoluzione	30,00	KG	ca. 20 (pro 20 mm)	ca. 1,5	1200

weber.tec Superflex D 24

Hochflexible, schnell abbindende, bitumenfreie Dickbeschichtung auf Basis neuer Bindemitteltechnologie zur sicheren Bauwerksabdichtung.

- schnellabbindend
- besonders für Objekte, die unter Zeitdruck stehen
- schnell druckwasserdicht
- witterungsunabhängige Durchtrocknung innerhalb von 24 Stunden

Anwendungsgebiet: Zur erdberührten Abdichtung von Kellern im Alt-und Neubau, Fundamenten. Zur nachträglichen Abdichtung auf vorhandenen anionischen Bitumenschichten. Für Abdichtungen unter Estrichen, als Zwischenabdichtung von Nassräumen, nicht unterwohnten Balkonen. Ferner zur Verklebung von extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten und Mineralfaserdämmplatten.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Verbrauch KG/M2	KG/PAL
1119147	weber.tec Superflex D 24	24,00	KG	ca. 3,5 - 4,5	432

weber.pas topdry AquaBalance

Verarbeitungsfertiger Fassadenputz mit hydrophilem Wirkkomplex zur Feuchtigkeitsregulierung

- hydrophiler Wirkstoff
- mineralischer Charakter
- keine bioziden Filmkonservierungsmittel
- schont den Wasserkreislauf und die Umwelt

Anwendungsgebiet: Hochwertiger, umweltfreundlicher Dünnschichtputz zur dekorativen Oberflächenbeschichtung von mineralischen Untergründen oder als Endbeschichtung für weber.therm Wärmedämmverbundsysteme.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Verbrauch KG/M2	Ergiebigkeit M2/GEB.	Körnung MM	KG/PAL
107602	weber.pas topdry AquaBalance Farbton C, D, E	30,00	KG	ca. 2,4-2,6	ca. 12,0	15	720
107605	weber.pas topdry AquaBalance Farbton C, D, E	30,00	KG	ca. 2,9-3,1	ca. 9,7	20	720
107609	weber.pas topdry AquaBalance Farbton C, D, E	30,00	KG	ca. 4,5-4,7	ca. 6,4	30	720
107613	weber.pas topdry AquaBalance Farbton C, D, E Rollkorn 20	30,00	KG	ca. 2,6-2,8	ca. 11,0	20 Rollkorn	720
107614	weber.pas topdry AquaBalance Farbton C, D, E Rollkorn 30	30,00	KG	ca. 4,0-4,2	ca. 7,1	30 Rollkorn	720
252055	weber.pas topdry AquaBalance Farbton B	30,00	KG	ca. 4,0-4,2	ca. 7,1	alle Körnungen	720
252058	weber.pas topdry AquaBalance Farbton A	30,00	KG	ca. 4,0-4,2	ca. 7,1	alle Körnungen	720

BauProfi Objektweiss professional

Matte, lösemittelfreie Innendispersion, Malerqualität weiß, für Wand und Decke, hohe Deckkraft und Ergiebigkeit, wasserverdünnbar, Airless spritzbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
2765171	BauProfi Objektweiss professional	KG	EIM	15,00
2765172	BauProfi Objektweiss professional	KG	EIM	25,00

BauProfi Innendispersion standard

Die Dispersionsfarbe ist eine geruchsneutrale, lösungsmittelfreie, spezielle Bautenfarbe auf Basis mineralischer Füllstoffe. Die Anstriche besitzen gute Deckkraft.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	EIM/PAL	KG/PAL
306259	BauProfi Innendispersion standard	KG	EIM	15,00	40	600
306258	BauProfi Innendispersion standard	KG	EIM	25,00	24	600

BauProfi Mineralfarbe professional

Die Mineralfarbe ist eine geruchslose, lösungsmittelfreie, spezielle Mineralfarbe auf Wasserglasbasis mit mineralischen Füllstoffen. Die kalkmatten Anstriche besitzen eine hervorragende Deckkraft bei hohem Weißgrad und sehr hoher Wasserdampfdurchlässigkeit.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	EIM/PAL	KG/PAL
306262	BauProfi Mineralfarbe professional	KG	EIM	15,00	40	600

BauProfi Wandfarbe professional

Die Wandfarbe ist eine geruchsneutrale, lösungsmittelfreie, spezielle Malerleimfarbe auf Kalksteinmehlbasis. Die Anstriche besitzen höchste Deckkraft und Wischfestigkeit.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.
306261	BauProfi Wandfarbe professional	15,00	KG

BauProfi Innendispersion Premium professional

Innendispersion Premium ist eine sehr hochwertige, tropfgehemmte, lösungsmittelfreie und sehr hochdeckende Innendispersion auf Vinylacetatbasis, formuliert nach modernsten Kriterien. Innendispersion Premium entspricht nach EN 13300 einer Klasse 3.1.5.5. Diese Innendispersion ist wasserdampfdurchlässig, wasserverdünnbar und matt auftrocknend mit sehr hohem Weißgrad.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.
306256	BauProfi Innendispersion Premium professional	15,00	KG

PCL SPERR- u. Tiefengrund

Lösungsmittelfreie Spezialgrundierung
- wasserverdünnbar
- für innen und außen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP
2766054	PCL SPERR- u. Tiefengrund	LIT	10,00

Profi-Tipp

Die Eigenmarken Farben von BauProfi werden in ihrer Rezeptur immer weiter verbessert. Somit erhalten Sie **noch bessere Qualität zum fairen Preis.**

BAU Profi

WEISS IST NICHT GLEICH WEISS

BAUPROFI FARBEN
NOCH BESSERE QUALITÄT

Objektweiß mit grünem Q!

BauProfi Markierspray professional

Markierungsfarbe auf Acrylbasis ist für Beton-, Stein- und Teeruntergrund, Pflaster und Industrieböden gleichermaßen geeignet, 500 ml.

Eigenschaften:
- Sehr gute Haftung
- Hoher Festkörperanteil
- Hohe Farbstabilität
- Hohe Abriebfestigkeit
- Schnelltrocknend
- Witterungsbeständig

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Farbe	Inhalt ml
2769982	BauProfi Markierspray	STK	blau	500
2769983	BauProfi Markierspray	STK	rot	500
2769984	BauProfi Markierspray	STK	gelb	500

Schuller Eh´klar Markierspray 500ml weiß

Witterungsbeständiger Markierspray mit hoher Deckkraft und Haftung auf zahlreichen Untergründen. Die Sicherheitskappe verhindert ein unbeabsichtigtes Sprühen. Kann in jeder Position verwendet werden.
Diese Gruppe umfasst die typischen Markiersprays. Diese kommen im Hoch- und Tiefbau, auf Baustellen, im Strassenbau und in der Forstwirtschaft zum Einsatz.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt
2769097	Markierspray weiß	STK	PCK	4,00	500 ml

Poly-Füllspachtel Beige inkl. Härter

Rasch trocknender zweikomponentiger Füllspachtel auf Polyesterbasis. Härter und Kunststoffspachtel zum Auftragen sind inkludiert.

Erhältlich in verschiedenen Gebindegrößen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
449552	Poly-Füllspachtel Beige inkl. Härter	GR	GEB	250,00

Metallgrund

Grundierung auf Basis kurzöliger Alkydharze mit blei- und zinkchromatfreier Pigmentierung für den Innen- und Außenbereich. Ausgezeichnete Rostschutzwirkung auf Eisen und Stahl. Dauertemperaturbeständigkeit 70 °C.

Erhältlich in verschiedenen Gebindegrößen und Farben.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe
449565	Metallgrund	ML	GEB	750,00	Grau

Unigrund

Universelle Haftgrundierung auf Basis spezieller Kunstharze mit Korrosionsschutzwirkung. Für den Innen- und Außenbereich.

Erhältlich in verschiedenen Gebindegrößen und Farben.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe
449698	Unigrund	ML	GEB	375,00	Grau

Aviva Colorit Abtönfarbe & Volltonfarbe - für innen und außen

Hochwertige, sehr wetterbeständige Dispersionsfarbe. Auch zum Abtönen aller handelsüblichen wasserverdünnbaren Dispersionen geeignet.

Erhältlich in verschiedenen Gebindegrößen und Farben.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe
449753	Aviva Colorit Abtönfarbe & Volltonfarbe	ML	GEB	250,00	Blau

Beton-Siegel Betongrau

Wasserverdünnbare Einkomponenten-Versiegelung für Betonböden im Innenbereich - betongrau zementfarbe RAL 7023. Für Kellerböden, Stiegen, Heizölwannen, etc. (Heizölbeständig).

Erhältlich in verschiedenen Gebindegrößen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe
449994	Beton-Siegel	ML	GEB	750,00	Betongrau

5in1 Buntlack glänzend

Leicht zu verarbeitender, wasserbasierter glänzender Grund- und Decklack für innen und außen mit sehr guten Allroundeigenschaften. Universelle Anwendung auf diversen Untergründen. Das geruchsarme und umweltschonende Produkt ist blockfest und nicht vergilbend. Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und Dauerelastizität. Gute Isolierwirkung gegen Holzinhaltsstoffe. Gute Rostschutzwirkung.

Erhältlich in verschiedenen Gebindegrößen und Farben.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe	RAL-Wert
413400600518	5in1-Buntlack Glänzend	ML	GEB	125,00	Moosgrün	RAL6005

5in1 Buntlack matt

Leicht zu verarbeitender, wasserbasierter matter Grund- und Decklack für innen und außen mit sehr guten Allroundeigenschaften. Universelle Anwendung auf diversen Untergründen. Das geruchsarme und umweltschonende Produkt ist blockfest und nicht vergilbend. Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und Dauerelastizität. Gute Isolierwirkung gegen Holzinhaltsstoffe. Gute Rostschutzwirkung.

Erhältlich in verschiedenen Gebindegrößen und Farben.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe	RAL-Wert
507846	5in1-Buntlack Matt	ML	GEB	125,00	Rapsgelb	RAL1021

Kunstharz Glanzlack

Universell anwendbarer, glänzender, lösemittelbasierter, geruchsarmer Kunstharzdecklack. Gute Wetter- und Vergilbungsbeständigkeit und hohe Glanzerhaltung. Das Produkt zeichnet sich durch rasche Trocknung, gute Kratzfestigkeit, hohe Deckkraft, hohe Füllkraft, optimalen Verlauf und gute Abrinnbeständigkeit aus. Umweltfreundlich durch höheren Festkörpergehalt und ohne den Zusatz von Testbenzinen als Lösemittel.

Erhältlich in verschiedenen Gebindegrößen und Farben.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe	RAL-Wert
512365	Kunstharz Glanzlack	ML	GEB	375,00	Rapsgelb	RAL1021

Kunstharz Mattlack

Universell anwendbarer, matter, lösemittelbasierter, geruchsarmer Kunstharzdecklack. Gute Wetter- und Vergilbungsbeständigkeit. Das Produkt zeichnet sich durch rasche Trocknung, gute Kratzfestigkeit, hohe Deckkraft, hohe Füllkraft und optimalen Verlauf und gute Abrinnbeständigkeit aus. Umweltfreundlich durch höheren Festkörpergehalt und ohne den Zusatz von Testbenzinen als Lösemittel.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe	RAL-Wert
452400102137	Kunstharz Mattlack	ML	GEB	375,00	Rapsgelb	RAL1021

Ferro Rostschutz

Dekorativer Grund- und Decklack auf Basis spezieller Kunstharze, mit sehr gutem Korrosionsschutz; keine zusätzliche Grundierung notwendig; restrostverträglich. Sehr gute Wetterbeständigkeit. Umweltfreundlich durch höheren Festkörpergehalt und aromatenfreie Testbenzine als Lösungsmittel.

Erhältlich in verschiedenen Gebindegrößen und Farben.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe	RAL-Wert
452500300937	Ferro Rostschutz	ML	GEB	375,00	Oxidrot	RAL3009

Baumit PflasterDrainmörtel

Werksgemischter, frostbeständiger, wasserdurchlässiger Drainagebeton der Festigkeitsklasse C16/20 als Unterlagsbeton und Bettungsmörtel für Pflastersteine und -platten. Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B 2214 und RVS 08.18.01.

Baumit PflasterDrainmörtel GK 4:
Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg
Silo

Baumit PflasterDrainmörtel GK 8:
Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg
Silo

Verbrauch: ca. 18 - 20 kg/m²/cm = ca. 1.800 - 2.000 kg/m³

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1090601	Baumit PflasterDrainmörtel GK4	SCK	PAL	35,00	40,00	KG	foliert
1090602	Baumit PflasterDrainmörtel GK8	SCK	PAL	35,00	40,00	KG	foliert

Baumit PflasterDrainmörtel GK4 plus

Werksgemischter, kalkausblühungsminimierter, sulfatbeständiger, frostbeständiger, wasserdurchlässiger Drainagebeton der Festigkeitsklasse C16/20 als Unterlagsbeton und Bettungsmörtel speziell für Klinkersteine und besonders ausblühungsgefährdete Pflastersteine und -platten. Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B 2214 und RVS 08.18.01. Zum kraftschlüssigen Verkleben darf nur Baumit SteinKleber plus verwendet werden.
Größtkorn 4 mm.

Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg

Verbrauch: ca. 18 - 20 kg/m²/cm = ca. 1.800 - 2.000 kg/m³

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1090603	Baumit PflasterDrainmörtel GK 4 plus	SCK	PAL	35,00	40,00	KG	foliert

Baumit PflasterFugenmörtel

Werksgemischter, vergüteter, hoch fließfähiger Trockenmörtel der Festigkeitsklasse C25/30. Zum Einschlämmen von Pflastersteinen und Pflasterplatten ab 5 mm Fugenbreite. Frost- und tausalzbeständig. Größtkorn 2 mm. Nicht für das Verfugen von Randsteinen geeignet.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 56 Sack = 1.400 kg

Verbrauch:
Plastersteine: ca. 2 - 4 kg/m²/cm Fugentiefe
Plasterplatten: ca. 1 kg/m²/cm Fugentiefe
Ergiebigkeit: ca. 14 l Nassmörtel/Sack, ca. 560 l/t

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1090611	Baumit PflasterFugenmörtel	SCK	PAL	56,00	25,00	KG	foliert

baumit.com

Baumit NaturFuge

Werksgemischter, sieblinienoptimierter Fugensand für leicht beanspruchte Verkehrsflächen mit natürlich bindigen und verkittenden Beimischungen. Verwendung als Fugenverschluss für Pflastersteine und -platten (Natur, Beton oder Klinker) in ungebundener Bettung (Sand, Splitt). Für Fugenbreiten von 3 – 8 mm (Größtkorn 1 mm) oder 8 – 15 mm (Größtkorn 4 mm).

Baumit NaturFuge GK 1:
Verbrauch: ca. 0,3 – 4,0 kg/m²/cm Fugentiefe
Sack 25 kg, 1 Pal. = 56 Sack = 1.400 kg

Baumit NaturFuge GK 4:
Verbrauch: ca. 0,3 – 4,0 kg/m²/cm Fugentiefe
Sack 25 kg, 1 Pal. = 56 Sack = 1.400 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1090621	Baumit NaturFuge GK 1	SCK	PAL	56,00	25,00	KG	foliert
1090622	Baumit NaturFuge GK 4	SCK	PAL	56,00	25,00	KG	foliert

Baumit SteinKleber

Mittelbettkleber zum Ansetzen oder Verlegen von Klinker-, Natur- und Betonwerksteinen bzw. bei der Verarbeitung von Baumit PflasterDrainmörtel zum kraftschlüssigen Verkleben.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 48 Sack = 1.200 kg

Verbrauch: ca. 3 – 5 kg/m²/5 mm

Die Schichtstärke und der Verbrauch sind abhängig von der Anwendungsart.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1094100	Baumit SteinKleber	SCK	PAL	48,00	25,00	KG	foliert

Baumit SteinKleber plus

Kalkausblühungsminimierter, sulfatbeständiger Mittelbettkleber zum Ansetzen oder Verlegen von Klinker-, Natur- und Betonwerksteinen bzw. bei der Verarbeitung von Baumit PflasterDrainmörtel GK 4 plus zum kraftschlüssigen Verkleben.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 48 Sack = 1.200 kg

Verbrauch: ca. 3 – 5 kg/m²/5 mm
Die Schichtstärke und der Verbrauch sind abhängig von der Anwendungsart.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1094103	Baumit SteinKleber plus	SCK	PAL	48,00	25,00	KG	foliert

baumit.com

Baumit SteinMörtel

Werksgemischter, faserverstärkter, trasshältiger, frostbeständiger Trockenbeton der Festigkeitsklasse C12/15 als Unterlagsbeton, Bettungsmörtel im Innenbereich sowie als Mörtel für Natursteinmauern. Größtkorn 4 mm.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 56 Sack = 1.400 kg

Verbrauch: ca. 18 - 20 kg/m²/cm = ca. 2.000 kg/m³

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1094101	Baumit SteinMörtel	SCK	PAL	56,00	25,00	KG	foliert

Baumit SteinMörtel plus

Kalkausblühungsminimierter, faserverstärkter, werksgemischter, sulfatbeständiger, frostbeständiger Trockenbeton der Festigkeitsklasse C16/20 als Unterlagsbeton, Bettungsmörtel im Innen- und Außenbereich speziell für Teiche und Biotope sowie als Mörtel für Natursteinmauern. Größtkorn 4 mm.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 56 Sack = 1.400 kg

Verbrauch: ca. 18 - 20 kg/m²/cm = ca. 2.000 kg/m³

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1094102	Baumit SteinMörtel plus	SCK	PAL	56,00	25,00	KG	foliert

baumit.com

Baumit KlebeSpachtel

Mineralischer, pulverförmiger Kleber und Unterputz für Baumit WDVS ECO, WDVS Mineral, WDVS Nature und WDVS Resolution. Als Kleber (nur auf mineralischen Untergründen) und Unterputz auf Baumit SockelDämmplatte XPS TOP sowie Baumit SockelDämmplatte EPS-S. Auch als Spachtelmasse auf Beton geeignet. Kann auch maschinell verarbeitet werden. Bietet noch mehr Sicherheit für die Erreichung der geforderten Mindestschichtdicke.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg

Verbrauch:
ca. 4,5 - 5,5 kg/m² als Kleber
ca. 4,0 - 5,0 kg/m² als Unterputz (zum Spachteln)

Ergiebigkeit: ca. 4,5 - 5,5 m²/Sack als Kleber
Ergiebigkeit: ca. 5,0 - 6,0 m²/Sack als Unterputz (zum Spachteln)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1111074	Baumit KlebeSpachtel	SCK	PAL	54,00	25,00	KG	foliert

Baumit KlebeSpachtel Grob

Mineralischer, pulverförmiger Kleber und Unterputz mit größerem Führungskorn (ca. 1 mm) für Baumit WärmedämmverbundSystem ECO. Als Kleber (nur auf mineralischen Untergründen) und Unterputz auf Baumit SockelDämmplatte XPS TOP sowie Baumit SockelDämmplatte EPS-S. Auch als Spachtelmasse auf Beton geeignet.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg

Verbrauch:
ca. 4,5 - 5,5 kg/m² Kleben
ca. 4,0 - 5,0 kg/m² als Unterputz (zum Spachteln)
Ergiebigkeit:
ca. 4,5 - 5,5 m²/Sack als Kleber
ca. 5,0 - 6,0 m²/ Sack als Unterputz (zum Spachteln)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1111091	Baumit KlebeSpachtel Grob	SCK	PAL	54,00	25,00	KG	foliert

Baumit KlebeSpachtel Light

Speziell für die maschinelle Verarbeitung entwickelter weißer, mineralischer, pulverförmiger Kleber und Unterputz für Baumit WärmedämmverbundSysteme Mineral, Nature, ECO und Resolution. Hochergiebig durch Leichtfüllstoffe. Für Mindestdicken 3 mm, 5 mm und 8 mm geeignet. (Mindestdicke 3 mm nur bei Baumit WDVS ECO zulässig). Als Kleber (nur auf mineralischen Untergründen) und Unterputz auf Baumit SockelDämmplatte XPS TOP sowie Baumit SockelDämmplatte EPS-S.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1350 kg

Verbrauch:
ca. 3,5 - 6,0 kg/m² als Kleber
Unterputz 3 mm: ca. 3,0 – 4,0 kg/m² als Unterputz (zum Spachteln)
Unterputz 5 mm: ca. 5,5 – 6,5 kg/m² als Unterputz (zum Spachteln)
Unterputz 8 mm: ca. 8,0 kg/m² als Unterputz (zum Spachteln)
Ergiebigkeit:
ca. 4,0 - 7,0 m²/Sack als Kleber
ca. 6,0 - 8,5 m²/Sack als Unterputz (zum Spachteln) bei Unterputz 3 mm
ca. 4,0 - 4,5 m²/Sack als Unterputz (zum Spachteln) bei Unterputz 5 mm
ca. 3,0 m²/Sack als Unterputz (zum Spachteln) bei Unterputz 8 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1111011	Baumit KlebeSpachtel Light	SCK	PAL	54,00	25,00	KG	foliert

Profibaustoffe Klebespachtel

Produkt:
Zum Kleben und Spachteln von EPS Fassadendämmplatten

Lieferform & Zusammensetzung:
Zement, Kalksteinsand 0–0,5 mm, Zusatzmittel

Anwendungsbereiche:.
Kleben und Spachteln von EPS Fassadendämmplatten; Einbetten eines WDVS-Armierungsgewebes.

Eigenschaften:
Klebemörtel und Unterputz in einem; mineralisch gebunden.

Auftragsstärke:
Spachteln: 3 mm

Verarbeitungsformen & Normen:
Durchlaufmischer, Quirl
Verarbeitungsrichtlinien der Profibaustoffe Austria GmbH
ETAG 004 geprüft im System
ÖNORM B 6400 (B 6410)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/SCK	KG/PAL
1112001	PROFI Klebespachtel	SCK	25	1200

Baumit MultiRenova | Putzspachtel

Vergütete Ausgleichsspachtel zum Überziehen von mineralischen Putzen und Betonflächen. Auch als Feinputz auf Sanierputzen. Für kleinflächige Armierung geeignet. Händisch und maschinell verarbeitbar. Max. Schichtdicke 5 mm. Körnung 1 mm.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg

Verbrauch: ca. 4 kg/m² bei 3 mm Schichtdicke
Ergiebigkeit: ca. 10 m²/Sack bei 3 mm Schichtdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
558235	Baumit MultiRenova | Putzspachtel	SCK	PAL	54,00	25,00	KG	foliert

Baumit open KlebeSpachtel W

Diffusionsoffener, mineralischer, faserverstärkter, pulverförmiger, weißer Kleber und Unterputz – speziell entwickelt für alle Baumit open KlimaschutzFassaden. Jetzt auch auf mässig feuchtem, mässig salzbelastetem Mauerwerk geeignet.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg

Verbrauch: ca. 4,5 - 5,5 kg/m² als Kleber
ca. 4,0 - 5,0 kg/m² als Unterputz (zum Spachteln)
Ergiebigkeit: ca. 4,5 - 5,5 m²/Sack als Kleber
ca. 5,0 - 6,0 m²/Sack als Unterputz (zum Spachteln)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1111096	Baumit open KlebeSpachtel W	SCK	PAL	54,00	25,00	KG	foliert

Baumit SockelSchutz Flexibel

Einkomponentige, flexible Feuchtigkeitsabdichtung gegen Spritzwasser, Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Sickerwasser, zum dünnschichtigen Schlämmen in 1 - max. 2 Lagen, speziell für WDVS im Perimeterbereich. Dauerelastisch, hydraulisch erhärtend, wasserundurchlässig, lösemittelfrei.

Sack 20 kg, 1 Pal. = 48 Sack = 960 kg

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm
Ergiebigkeit: ca. 6,7 m²/Sack

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
1111100	Baumit SockelSchutz Flexibel	SCK	PAL	48,00	20,00	KG

Baumit DispoFix | Dispersionskleber

Verarbeitungsfertiger, pastöser, lösemittelfreier Kleber für Baumit WärmedämmverbundSysteme ECO und Mineral auf Holzuntergründen.

Kübel 25 kg, 1 Pal. = 16 Kübel = 400 kg

Verbrauch: ca. 1,5 - 2,5 kg/m² bei glattem, ebenem Untergrund
Ergiebigkeit: ca. 10,0 - 16,5 m²/Kübel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
1111088	Baumit DispoFix | Dispersionskleber	KUB	PAL	16,00	25,00	KG

Baumit SupraFix

Speziell für Holzuntergründe (z. B. OSB, Spanplatten) entwickelter, hoch vergüteter, mineralischer Pulverkleber auf Zementbasis für Baumit open KlimaschutzFassaden, Baumit WärmedämmverbundSysteme ECO und Mineral, als auch für die vollflächige Verklebung von Baumit SockelDämmplatte XPS TOP sowie Baumit SockelDämmplatte EPS-S auf bituminösen Untergründen.

Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg

Verbrauch:
ca. 2,0 - 2,5 kg/m² bei vollflächigem Auftrag
ca. 4,0 - 4,5 kg/m² bei Randwulst-Punkt-Methode
Ergiebigkeit:
ca. 10,0 - 12,0 m²/Sack bei vollflächigem Auftrag
ca. 5,0 - 6,0 m²/Sack bei Randwulst-Punkt-Methode

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1111087	Baumit SupraFix	SCK	PAL	54,00	25,00	KG	foliert

Baumit SpeedFix

Mineralischer Schnellkleber für Kantenprofile und Putzleisten bei Kalk/Zementputzen und Kalkputzen.
Zum schnellen Fixieren von Installationen und Putzprofilen.

Sack 30 kg, 1 Pal. = 48 Sack = 1.440 kg

Verbrauch: ca. 1,5 kg/lfm je nach Untergrund und Ebenheit, bei Mörteldicke 15 mm
Ergiebigkeit: ca. 21 l/Sack = 20 lfm/Sack

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Folie
1122069	Baumit SpeedFix	SCK	PAL	48,00	30,00	KG	foliert

Baumit UniPrimer

Verarbeitungsfertiger, universell einsetzbarer Voranstrich als Saugausgleich und Haftvermittler für Baumit WärmedämmverbundSysteme (ausgenommen Baumit open KlimaschutzFassaden und PutzSysteme. Lösemittelfrei.

Verbrauch: ca. 0,20 - 0,25 kg/m² auf bewehrten Unterputzen und Spachtelungen
ca. 0,40 kg/m² auf Putzgründen

Kübel 25 kg, 1 Pal. = 24 Kübel = 600 kg
Ergiebigkeit: ca. 100 - 125 m²/Kübel auf bewehrten Unterputzen und Spachtelungen
ca. 60 m²/Kübel auf Putzgründen

Kübel 5 kg, 1 Pal. = 48 Kübel = 240 kg
Ergiebigkeit: ca. 20 - 25 m²/Kübel auf bewehrten Unterputzen und Spachtelungen
ca. 12 m²/Kübel auf Putzgründen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	KG/PAL
1111021	Baumit UniPrimer	KUB	PAL	24,00	25,00	KG	400
1111022	Baumit UniPrimer	KUB	PAL	48,00	5,00	KG	240

Baumit NanoporTop Fine

Selbstreinigender und verschmutzungsarmer, verarbeitungsfertiger, pastöser Oberputz (Dünnschichtdeckputz) für Faschen und Zierelemente. Reibputz für außen. Mineralisch und höchst diffusionsoffen. Größtkorn 1 mm.

Kübel 25 kg, 1 Pal. = 24 Kübel = 600 kg

Verbrauch: ca. 2 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 12,5 m²/Kübel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
222202	Baumit NanoporTop Fine	KÜB	PAL	24,00	25,00	KG

Baumit PremiumPrimer

Verarbeitungsfertiger universell einsetzbarer Voranstrich als Saugausgleich und Haftvermittler für alle Baumit WärmedämmverbundSysteme und PutzSysteme. Die neuartige hochwertige Rezeptur gewährleistet einen besonders guten Saugausgleich, hohe Deckkraft und ein schönes Reibbild des Oberputzes. Eingeschränkt einfärbbar - siehe Produktdatenblatt.

Verbrauch: ca. 0,25 kg/m² auf bewehrten Unterputzen und Spachtelungen
ca. 0,40 kg/m² auf Putzgründen

Kübel 20 kg, Pal. = 24 Kübel = 480 kg
Ergiebigkeit: ca. 80 m²/Kübel auf bewehrten Unterputzen und Spachtelungen
ca. 50 m²/Kübel auf Putzgründen

Kübel 5 kg, Pal. = 48 Kübel = 240 kg
Ergiebigkeit: ca. 20 m²/Kübel auf bewehrten Unterputzen und Spachtelungen
ca. 12,5 m²/Kübel auf Putzgründen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
512517	Baumit PremiumPrimer	KUB	20,00	KG
558276	Baumit PremiumPrimer	KUB	5,00	KG

baumit.com

Baumit GranoporTop

Verarbeitungsfertiger, pastöser Oberputz (Dünnschichtdeckputz) auf Kunstharzbasis. Reibputz für außen. Diffusionsfähig und sehr gut wasserabweisend.

Erhältlich im größten Farbsystem für die Fassade: Baumit Life

Baumit GranoporTop Kratzstruktur 1,5 mm:
Verbrauch: ca. 2,5 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 10 m²/Kübel
Kübel 25 kg, 1 Pal. = 24 Kübel = 600 kg

Baumit GranoporTop Kratzstruktur 2 mm:
Verbrauch: ca. 2,9 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 8,6 m²/Kübel
Kübel 25 kg, 1 Pal. = 24 Kübel = 600 kg

Baumit GranoporTop Kratzstruktur 3 mm:
Verbrauch: ca. 3,9 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 6,4 m²/Kübel
Kübel 25 kg, 1 Pal. = 24 Kübel = 600 kg

Baumit GranoporTop Rillenstruktur 2 mm:
Verbrauch: ca. 2,6 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 9,6 m²/Kübel
Kübel 25 kg, 1 Pal. = 24 Kübel = 600 kg

Baumit GranoporTop Rillenstruktur 3 mm:
Verbrauch: ca. 3,9 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 6,9 m²/Kübel
Kübel 25 kg, 1 Pal. = 24 Kübel = 600 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	KG/PAL
1111045	Kratzstruktur 1,5 mm	KUB	PAL	24,00	25,00	KG	600
1111046	Kratzstruktur 2 mm	KUB	PAL	24,00	25,00	KG	600
1111048	Kratzstruktur 3 mm	KUB	PAL	24,00	25,00	KG	600
1111047	Rillenstruktur 2 mm	KUB	PAL	24,00	25,00	KG	600
1111049	Rillenstruktur 3 mm	KUB	PAL	24,00	25,00	KG	600

Baumit SilikatColor

Gebrauchsfertiger Anstrich auf Silikatbasis für außen. Hoch diffusionsoffen und wasserabweisend. Auch in der Renovierung anwendbar.

Erhältlich im größten Farbsystem für die Fassade: Baumit Life

Verbrauch: ca. 0,30-0,35 l/m² für 2 Anstriche

Kübel 14 l, 1 Pal. = 24 Kübel = 336 l
Ergiebigkeit: ca. 45 m²/Kübel

Kübel 5 l, 1 Pal. = 48 Kübel = 240 l
Ergiebigkeit: ca. 16 m²/Kübel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	LIT/PAL
459993	Baumit SilikatColor	KUB	PAL	24,00	14,00	LIT	336
459994	Baumit SilikatColor	KUB	PAL	48,00	5,00	LIT	240

Baumit SilikatTop

Verarbeitungsfertiger, pastöser Oberputz (Dünnschichtdeckputz) auf Silikatbasis. Reibputz für außen. Hoch diffusionsoffen und wasserabweisend.

Erhältlich im größten Farbsystem für die Fassade: Baumit Life

Baumit SilikatTop Kratzstruktur 1,5 mm:
Verbrauch: ca. 2,5 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 10 m²/Kübel
Kübel 25 kg, 1 Pal. = 24 Kübel = 600 kg

Baumit SilikatTop Kratzstruktur 2 mm:
Verbrauch: ca. 2,9 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 8,6 m²/Kübel
Kübel 25 kg, 1 Pal. = 24 Kübel = 600 kg

Baumit SilikatTop Kratzstruktur 3 mm:
Verbrauch: ca. 3,9 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 6,4 m²/Kübel
Kübel 25 kg, 1 Pal. = 24 Kübel = 600 kg

Baumit SilikatTop Rillenstruktur 2 mm:
Verbrauch: ca. 2,6 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 9,6 m²/Kübel
Kübel 25 kg, 1 Pal. = 24 Kübel = 600 kg

Baumit SilikatTop Rillenstruktur 3 mm:
Verbrauch: ca. 3,6 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 6,9 m²/Kübel
Kübel 25 kg, 1 Pal. = 24 Kübel = 600 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	KG/PAL
558237	Kratzstruktur 3 mm	KUB	PAL	24,00	25,00	KG	600
558240	Kratzstruktur 2 mm	KUB	PAL	24,00	25,00	KG	600
558242	Kratzstruktur 1,5 mm	KUB	PAL	24,00	25,00	KG	600
558243	Rillenstruktur 3 mm	KUB	PAL	24,00	25,00	KG	600
558244	Rillenstruktur 2 mm	KUB	PAL	24,00	25,00	KG	600

Baumit SilikonColor

Gebrauchsfertiger Anstrich auf bewährter Silikonharzbasis für außen. Hoch diffusionsoffen, extrem wasserabweisend, verschmutzungsarm und universell einsetzbar.

Erhältlich im größten Farbsystem für die Fassade: Baumit Life

Verbrauch: ca. 0,30-0,35 l/m² für 2 Anstriche

Kübel 14 l, 1 Pal. = 24 Kübel = 336 l
Ergiebigkeit: ca. 45 m²/Kübel

Kübel 5 l, 1 Pal. = 48 Kübel = 240 l
Ergiebigkeit: ca. 16 m²/Kübel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	LIT/PAL
459995	Baumit SilikonColor	KUB	PAL	24,00	14,00	LIT	336
459996	Baumit SilikonColor	KUB	PAL	48,00	5,00	LIT	240

Baumit SilikonTop

Verarbeitungsfertiger, pastöser Oberputz (Dünnschichtdeckputz) auf weiterentwickelter Silikonharzbasis. Reibputz für außen. Hoch diffusionsoffen, extrem wasserabweisend, verschmutzungsarm und universell einsetzbar mit verbesserten Verarbeitungseigenschaften. Auch für die Baumit open KlimaschutzFassaden.

Erhältlich im größten Farbsystem für die Fassade: Baumit Life

Baumit SilikonTop Kratzstruktur 1,5 mm:
Verbrauch: ca. 2,5 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 10 m²/Kübel
Kübel 25 kg, 1 Pal. = 24 Kübel = 600 kg

Baumit SilikonTop Kratzstruktur 2 mm:
Verbrauch: ca. 2,9 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 8,6 m²/Kübel
Kübel 25 kg, 1 Pal. = 24 Kübel = 600 kg

Baumit SilikonTop Kratzstruktur 3 mm:
Verbrauch: ca. 3,9 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 6,4 m²/Kübel
Kübel 25 kg, 1 Pal. = 24 Kübel = 600 kg

Baumit SilikonTop Rillenstruktur 2 mm.
Verbrauch: ca. 2,6 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 9,6 m²/Kübel
Kübel 25 kg, 1 Pal. = 24 Kübel = 600 kg

Baumit SilikonTop Rillenstruktur 3 mm:
Verbrauch: ca. 3,6 kg/m²
Ergiebigkeit: ca. 6,9 m²/Kübel
Kübel 25 kg, 1 Pal. = 24 Kübel = 600 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	KG/PAL
558245	Kratzstruktur 1,5 mm	KUB	PAL	24,00	25,00	KG	600
558246	Kratzstruktur 2 mm	KUB	PAL	24,00	25,00	KG	600
558247	Kratzstruktur 3 mm	KUB	PAL	24,00	25,00	KG	600
558249	Rillenstruktur 2 mm	KUB	PAL	24,00	25,00	KG	600
558250	Rillenstruktur 3 mm	KUB	PAL	24,00	25,00	KG	600

Notizen

Mauersteine Stürze

Ziegel und Klinkerziegel	94
Fenster und Türüberlagen	104
Porenbeton - Ytong	105
Betonsteine	110

Mauerziegel voll und gelocht

Mauerziegel voll
Abmessungen (D x L x H) 12 x 25 x 6,5 cm
Druckfestigkeit (N/mm²) 35
Mörtelbedarf (l/m²) 23*
Gewicht (kg/Stk.) 3,0
Materialbedarf (Stk./m²) 50*
Stück pro Palette 360

Mauerziegel gelocht
Abmessungen (D x L x H) 12 x 25 x 6,5 cm
Druckfestigkeit (N/mm²) 30
Mörtelbedarf (l/m²) 23*
Gewicht (kg/Stk.) 2,6
Materialbedarf (Stk./m²) 50*
Stück pro Palette 360

Mauerziegel AÖF voll
Mauerziegel voll im altösterreichischen Format.
Abmessungen (D x L x H) 14 x 29 x 6,5 cm
Druckfestigkeit (N/mm²) 35
Mörtelbedarf (l/m²) 28*
Gewicht (kg/Stk.) 4,0
Materialbedarf (Stk./m²) 44**
Stück pro Palette 288

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maß-einh.	Gewicht	Format
1247301	Mauerziegel voll	25,00	12,00	6,50	CM	3,00	1/1
1247302	Mauerziegel gelocht	25,00	12,00	6,50	CM	2,60	1/1
1247304	Mauerziegel AÖF voll	29,00	14,00	6,50	CM	4,00	1/1

* Bezogen auf 12 cm Wanddicke
** Bezogen auf 14 cm Wanddicke

Porotherm 12/14,2 hoch

Abmessungen 12 x 25 x 14,2 cm
Druckfestigkeit (N/mm²) 17,5
Mörtelbedarf (l/m²) 14*
Gewicht (kg/Stk.) 4,4
Materialbedarf (Stk/m²) 25*
Stück pro Palette 240

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gewicht	Format
1247305	Porotherm 12/14,2 hoch	25,00	12,00	14,20	CM	4,4	1/1

* Bezogen auf 12 cm Wanddicke

Porotherm 8-50

Der Porotherm 8-50 mit mörtelloser Nut und Feder Stoßfugenverbindung ist ein Hochlochziegel für nichttragende Zwischenwände in den Wohn- und Kellergeschoßen.

Abmessungen (D x L x H) 8 x 50 x 23,8 cm
Gewicht (kg/Stk.) 8,9
Materialbedarf (Stk./m²) 8
Stück pro Palette 100

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gewicht	Format
1247633	Porotherm 8-50	50,00	8,00	23,80	CM	8,90	1/1

Porotherm 10-50

Der Porotherm 10-50 Hochlochziegel ist für nichttragende Zwischenwände vorgesehen.

Abmessungen (D x L x H) 10 x 50 x 23,8 cm
Mörtelbedarf (l/m²) 5
Materialbedarf (Stk./m²) 8
Stück pro Palette 80

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maß-einh.	Gew. KG	Format
1247632	Porotherm 10-50	50,00	10,00	23,80	CM	8,90	1/1

Porotherm 12-50

Der Porotherm 12-50 Hochlochziegel ist für nichttragende Zwischenwände vorgesehen. Er ist weiters für verputzte Vorsatzschalen mehrschaliger Außenwandkonstruktionen zu verwenden. Für nichttragende Zwischenwände im herkömmlichen Nassmörtelverfahren.

Abmessungen (D x L x H) 12 x 50 x 23,8 cm
Mörtelbedarf (l/m²) 6
Materialbedarf (Stk./m²) 8
Stück pro Palette 70

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gew. KG	Format
1247631	Porotherm 12-50	50,00	12,00	23,80	CM	10,70	1/1

Porotherm 25-38

Der Porotherm 25-38 Hochlochziegel mit mörtelloser Nut- und Feder-Stoßfugenverbindung eignet sich für 25 cm dicke tragende Innenwände.

Abmessungen (D x L x H) 25 x 37,5 x 23,8 cm
Druckfestigkeit (N/mm²) 10
Mörtelbedarf (l/m²) 13
Materialbedarf (Stk./m²) 10,5
Stück pro Palette 50

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gew. KG	Format
479712	Porotherm 25-38	37,50	25,00	23,80	CM	17,80	1/1

Porotherm 30

Der Porotherm 30 mit mörtelloser Nut und Feder-Stoßfugenverbindung ist ein auf die Anforderungen des Einfamilienhaus- bzw. Nutzbaues abgestimmter Hochlochziegel für 30 cm dicke Außenwände mit Zusatzdämmung.

Ergänzungsprodukte: Halbziegel, Eckziegel
Abmessungen (D x L x H) 30 x 25 x 23,8 cm
Druckfestigkeit (N/mm²) 10*
Mörtelbedarf (l/m²) 16
Gewicht (kg/Stk.) 16,2
Materialbedarf (Stk./m²) 16
Stück pro Palette 60

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maß-einh.	Gewicht	Format
1247551	Porotherm 30	25,00	30,00	23,80	CM	16,20	1/1
1247553	Porotherm 30	12,00	30,00	23,80	CM	8,20	1/2

* Auf Anforderung auch höhere Druckfestigkeiten lieferbar.

Porotherm 38

Der Porotherm 38 ist ein auf die Anforderungen des Einfamilienhaus- bzw. Nutzbaues speziell abgestimmter Hochlochziegel für 38 cm dicke Außenwände. Seine ausgewogenen bauphysikalischen und baubiologischen Eigenschaften ergeben ein problemloses Außenmauerwerk. Zusätzlich kann er auch mit einer entsprechenden Außendämmung als Wandlösung für Passiv- bzw. gehobener Niedrigenergiehäuser verwendet werden. Die Zusatzdämmung kann dadurch auf eine konstruktiv leichter ausführbare Dicke reduziert werden.

Abmessungen (D x L x H) 38 x 25 x 23,8 cm
Druckfestigkeit (N/mm²) 7,5
Gewicht (kg/Stk.) 16,9
Materialbedarf (Stk./m²) 16
Stück pro Palette 50
U-Wert (W/m²K) 0,29 W/m²K (verputzt)
Anmerkungen zum U-Wert: Außenwand mit Porotherm TM-Thermomörtel gemauert -1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600)/4,0 cm hochwärmedämmender Putz (λ=0,090), Klammerwert-unverputzt.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gew. KG	Format
1247532	Porotherm 38	25,00	38,00	23,80	CM	16,90	1/1

Porotherm 20-40 Objekt

Der Porotherm 20-40 Objekt mit mörtelloser Nut und Feder-Stoßfugenverbindung ist aufgrund seiner Druckfestigkeit und seiner flächenbezogenen Masse ein besonders auf die Anforderungen des Objektbaues abgestimmter Hochlochziegel. Er eignet sich für 20 cm dicke Außenwände mit Wärmedämm-verbundsystem und für tragende Innenwände.

Abmessungen (D x L x H) 20 x 40 x 23,8 cm
Druckfestigkeit (N/mm²) 15*
Gewicht (kg/Stk.) 21,1
Materialbedarf (Stk./m²) 10
Stück pro Palette 50

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gewicht	Format
1247616	Porotherm 20-40 Objekt	40,00	20,00	23,80	CM	21,10	1/1

* Auf Anforderung auch höhere Druckfestigkeiten lieferbar.

Porotherm 25 SSZ HD

Der Porotherm 25 SSZ HD zeichnet sich durch seine besonders hohe Tragfähigkeit und seine guten Schalldämmeigenschaften aus.
Er ist im mehrgeschoßigen Objektbau für 25 cm dicke Innenwände und Außenwände mit zusätzlicher Wärmedämmung vorgesehen.

Abmessungen (D x L x H) 25 x 25 x 23,8 cm
Druckfestigkeit (N/mm²) 20
Gewicht (kg/Stk.) 20
Materialbedarf (Stk/m²) 16
Stück pro Palette 60

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maß-einh.	Gew. KG	Format
1247601	Porotherm 25 SSZ HD	25,00	25,00	23,80	CM	20,00	1/1

Porotherm 10-50 Plan

Der Planziegel Porotherm 10-50 Plan mit mörtelloser Nut und Feder-Stoßfugenverbindung ist ein Planziegel für nichttragende Zwischenwände in den Wohn- und Kellergeschoßen.

Abmessungen (D x L x H) 10 x 50 x 24,9 cm
Gewicht (kg/Stk.) 9,3
Materialbedarf (Stk./m²) 8
Stück pro Palette 80
Die entsprechende Menge Dünnbettmörtel ist im Ziegelpreis enthalten.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gew. KG	Format
421083	Porotherm 10-50 Plan	50,00	10,00	24,90	CM	9,30	1/1

Porotherm 12-50 Plan

Der Planziegel Porotherm 12-50 Plan mit mörtelloser Nut und Feder-Stoßfugenverbindung ist ein Planziegel für nichttragende Zwischenwände in den Wohn- und Kellergeschoßen.

Abmessungen (D x L x H) 12 x 50 x 24,9 cm
Gewicht (kg/Stk.) 11,2
Materialbedarf (Stk./m²) 8
Stück pro Palette 70
Die entsprechende Menge Dünnbettmörtel ist im Ziegelpreis enthalten.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gew. KG	Format
1247131	Porotherm 12-50 Plan	50,00	12,00	24,90	CM	11,20	1/1

Porotherm 17-50 Plan

Der Porotherm 17-50 Plan ist ein Hochlochziegel für 17 cm dicke Wände. Er eignet sich auch bei der Verwendung im zweischaligen Mauerwerksbau und als Doppelwand für Reihenhaustrennwände. Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung die Richtlinien für tragendes Mauerwerk (ÖNORM B 1996). Bei Reihenhaustrennwand zweischalig bzw. Ausfachungsmauerwerk. Ergänzungsprodukt: Höhenausgleichsziegel.

Abmessungen (D x L x H) 17 x 50 x 24,9 cm
Druckfestigkeit (N/mm²) 12,5*
Mörtelbedarf (l/m²) 2
Gewicht (kg/Stk.) 18,3
Materialbedarf (Stk./m²) 8
Stück pro Palette 50
Die entsprechende Menge Dünnbettmörtel ist im Ziegelpreis enthalten.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gewicht	Format
1247121	Porotherm 17-50 Plan	50,00	17,00	24,90	CM	18,30	1/1

*) Produktionswerk Apfelberg (AB) bei Druckfestigkeit 10 N/mm²

Porotherm 25-38 Plan

Der Planziegel Porotherm 25-38 Plan mit mörtelloser Nut und Feder-Stoßfugenverbindung eignet sich für 25 cm dicke tragende Außen- bzw. Innenwände und für den mehrschaligen Mauerwerksbau.
Optimale Lösung besonders für tragende Innenwände im Keller.

Abmessungen (D x L x H) 25 x 37,5 x 24,9 cm
Druckfestigkeit (N/mm²) 12,5
Gewicht (kg/Stk.) 18,6
Materialbedarf (Stk./m²) 10,5
Stück pro Palette 45

Die entsprechende Menge Dünnbettmörtel ist im Ziegelpreis enthalten.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maß-einh.	Gew. KG	Format
1247081	Porotherm 25-38 Plan	37,50	25,00	24,90	CM	18,60	1/1

Porotherm 25-38 S Plan

Der Porotherm 25-38 S Plan stellt die ideale Systemergänzung für das Porotherm Planziegelsystem zur einfachen und wirtschaftlichen Herstellung von Stahlbetonstützen im Mauerwerk dar.

Abmessungen: 25 x 37,5 24,9 cm
Druckfestigkeit: -
Gewicht: 16,5
Materialbedarf: -
Stück pro Palette: 45

Die entsprechende Menge Dünnbettmörtel ist im Ziegelpreis enthalten.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gew. KG/STK	Format
55305	Porotherm 25-38 S Plan	37,50	25,00	24,90	CM	16,5	1/1

Porotherm 30 Plan

Der Porotherm 30 Plan ist ein Hochlochziegel für 30 cm dicke Außenmauern mit Zusatzdämmung.
Ergänzungsprodukte: Halbziegel, Eckziegel.
Die Stückgewichte stellen firmeninterne festgelegte Mittelwerte dar, die tatsächlichen Stückgewichte können jedoch produktionstechnisch etwas davon abweichen.

Abmessungen (D x L x H) 30 x 25 x 24,9 cm
Druckfestigkeit (N/mm²) 10
Mörtelbedarf (l/m²) 3
Gewicht (kg/Stk.) 17,0
Materialbedarf (Stk./m²) 16
Stück pro Palette 60

Die entsprechende Menge Dünnbettmörtel ist im Ziegelpreis enthalten.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gew. KG	Format
1247071	Porotherm 30 Plan	25,00	30,00	24,90	CM	17,00	1/1
1247073	Porotherm 30 Plan	17,50	30,00	24,90	CM	10,70	Ecke

Porotherm 38 Plan

Der Planziegel Porotherm 38 Plan ist ein auf die Anforderungen des Einfamilienhaus- bzw. Nutzbaues speziell abgestimmter Planziegel für 38 cm dicke Außenwände. Seine ausgewogenen bauphysikalischen und baubiologischen Eigenschaften ergeben ein problemloses Außenmauerwerk.

Zusätzlich kann er auch mit einer entsprechenden Außendämmung als Wandlösung für Passiv- bzw. gehobener Niedrigenergiehäuser verwendet werden. Die Zusatzdämmung kann dadurch auf eine konstruktiv leichter ausführbare Dicke reduziert werden.

Abmessungen (D x L x H) 38 x 25 x 24,9 cm
Druckfestigkeit (N/mm²) 10
Gewicht (kg/Stk.) 17,6
Materialbedarf (Stk./m²) 16
Stück pro Palette 45
U-Wert 0,25 W/m²K (verputzt)

Außenwand mit Porotherm Dryfix extra Kleber verarbeitet - 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600)/4,0 cm hochwärmedämmender Putz (λ=0,090), Klammerwert-unverputzt.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maß-einh.	Gew. KG	Format
1247051	Porotherm 38 Plan	25,00	38,00	24,90	CM	17,60	1/1

Porotherm 50-20 X Plan

Der Porotherm 50-20 H.i Plan ist ein auf die Anforderungen des Einfamilienhauses in Niedrigenergiebauweise speziell abgestimmter Planziegel für 50 cm dicke Außenwände. Die monolithische Wand ohne Zusatzdämmung zeichnet sich durch optimale bauphysikalische und baubiologische Eigenschaften aus.

Abmessungen 50 x 20 x 24,9 cm
Gewicht 16,1
U Wert 0,19
Materialbedarf 20
Stück pro Palette 40

Verfügbar ausschließlich in den Verkaufsregionen Ost und West

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gew. KG	Format
55435	Porotherm 50-20 X Plan	20,00	50,00	24,90	CM	16,10	1/1

Porotherm 50-20 Plan

Der Porotherm 50-20 Plan ist ein auf die Anforderungen des Einfamilienhausbaus speziell abgestimmter Planziegel für 50 cm dicke Außenwände. Seine ausgewogenen bauphysikalischen und baubiologischen Eigenschaften ergeben ein problemloses Außenmauerwerk.

Abmessungen 50 x 20 x 24,9 cm
Gewicht 17,9
U Wert 0,20
Materialbedarf 20
Stück pro Palette 40

Verfügbar ausschließlich in der Verkaufsregion Süd

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gew. KG	Format
55425	Porotherm 50-20 Plan	20,00	50,00	24,90	CM	17,9	1/1

Porotherm 50-20 H.i Plan

Der Porotherm 50-20 H.i Plan ist ein auf die Anforderungen des Einfamilienhauses in Niedrigenergiebauweise speziell abgestimmter Hochlochziegel. Die monolithische Wand ohne Zusatzdämmung zeichnet sich durch optimale bauphysikalische und baubiologische Eigenschaften aus. Die Verarbeitung kann im Dünnbettmörtel oder mit Porotherm Dryfix extra Kleber erfolgen.

Abmessungen: (D x L x H) 50 x 20 x 24,9 cm
Druckfestigkeit (N/mm²): 7,5
Gewicht (kg/Stk.): 15,3 kg
Materialbedarf (Stk/m²): 20
Stück pro Palette: 40
U-Wert (W/m²K): 0,16 W/m²K (verputzt)
Anmerkungen zum U-Wert mit POROTHERM Dünnbettmörtel gemauert, 4 cm hochwärmedämmender Putz

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maß-einh.	Gew. KG	Format
55455	Porotherm 50-20 H.i Plan	20,00	50,00	24,90	CM	15,30	1/1
55457	Porotherm 50-20 H.i Plan	10,00	50,00	24,90	CM	9,00	1/2
55459	Porotherm 50-20 H.i Plan - Laibungsziegel - L 20/16,5 cm	20,00	50,00	24,90	CM	17,30	1/1

Porotherm 50 W.i Plan

Der Porotherm 50 W.i Plan ist ein auf die Anforderungen des Einfamilienhauses in gehobener Niedrigenergiebauweise speziell abgestimmter Planziegel für 50 cm dicke Außenwände. Die monolithische Wand mit integrierter Wärmedämmung aus Steinwolle ohne außenliegende Zusatzdämmung zeichnet sich durch optimale bauphysikalische und baubiologische Eigenschaften aus.

Abmessungen 50 x 25 x 24,9 cm
Druckfestigkeit (N/mm²) 10
Gewicht (kg/Stk.) 19,3
Materialbedarf (Stk/m²) 16
Stück pro Palette 36
U-Wert (W/m²K) 0,12 W/m²K (verputzt)
Anmerkungen zum U-Wert mit Porotherm Dünnbettmörtel gemauert, 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600)/ 2,0 cm Leichtmörtelputz (λ=0,400)

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gewicht	Format
255384	Porotherm 50 W.i Plan	25,00	50,00	24,90	CM	18,70	1/1
255385	Porotherm 50 W.i Plan Laibungsziegel - L: 25/20 cm	25,00	50,00	24,90	CM	17,00	1/1

Porotherm 44 W.i Plan Dryfix

Der Porotherm 44 W.i Plan ist ein auf die Anforderungen des Einfamilienhauses in gehobener Niedrigenergiebauweise speziell abgestimmter Planziegel für 44 cm dicke Außenwände. Die monolithische Wand mit integrierter Wärmedämmung aus Steinwolle ohne außenliegende Zusatzdämmung zeichnet sich durch optimale bauphysikalische und baubiologische Eigenschaften aus.

Abmessungen 44 x 25 x 24,9 cm
Druckfestigkeit (N/mm²) 10
Gewicht (kg/Stk.) 17,0
Materialbedarf (Stk/m²) 16
Stück pro Palette 48
U-Wert (W/m²K) 0,13 W/m²K (verputzt)
Anmerkungen zum U-Wert mit Porotherm Dünnbettmörtel gemauert, 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600) / 4,0 cm hochwärmedämmender Putz (λ=0,090)

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gewicht	Format
255356	Porotherm 44 W.i Plan	25,00	44,00	24,90	CM	17,00	1/1

Porotherm 44 W.i Plan

Der Porotherm 44 W.i Plan ist ein mit Mineralwolle verfüllter Planziegel für 44 cm dicke Außenwände ohne Zusatzdämmung. Die monolithische Wand mit integrierter Wärmedämmung zeichnet sich durch optimale bauphysikalische und baubiologische Eigenschaften aus und stellt somit eine zeitgemäße und nachhaltige Wandlösung dar.

Technische Daten
Abmessungen 44 x 25 x 24,9 cm
Druckfestigkeit (N/mm²) 7,5
Materialbedarf (Stk/m²) 16
U-Wert (W/m²K) 0,13 (0,14) W/m2K
Anmerkungen zum U-Wert:
Außenwand, mit POROTHERM Dünnbettmörtel verarbeitet - 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ = 0,600) / 4,0 cm hochwärmedämmender Putz (λ = 0,090),
Klammerwert - unverputzt

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gewicht	Format
	Porotherm 44 W.i Plan	25,00	44,00	24,90	CM	17,00	1/1

Porotherm 38 W.i Plan

Der Porotherm 38 W.i Plan ist ein auf die Anforderungen des Einfamilienhauses in gehobener Niedrigenergiebauweise speziell abgestimmter Planziegel für 38 cm dicke Außenwände. Die monolithische Wand mit integrierter Wärmedämmung aus Steinwolle zeichnet sich durch optimale bauphysikalische und baubiologische Eigenschaften aus.

Abmessungen 38 x 25 x 24,9 cm
Druckfestigkeit (N/mm²) 10
Gewicht (kg/Stk.) 14,7
Materialbedarf (Stk/m²) 16
Stück pro Palette 54
U-Wert (W/m²K) 0,16 W/m²K (verputzt
Anmerkungen zum U-Wert mit Prototherm Dünnbettmörtel gemauert, 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ=0,600) / 4,0 cm hochwärmedämmender Putz (λ=0,090)

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gewicht	Format
255357	Porotherm 38 W.i Plan	25,00	38,00	24,90	CM	14,70	1/1

Porotherm 32 W.i Objekt Plan

Der Porotherm 32 W.i Plan Sockel ist ein Ergänzungsstein für den Porotherm 44 W.i Plan und Porotherm 38 W.i Plan. Er ist für die Herstellung des Fußpunktes (erste bzw. erste beide Scharen in Wanddicke 32 cm) auf der Kellerplatte oder Bodenplatte geeignet.
vergleichen

Technische Daten:
Abmessungen: 32 x 25 x 24,9 cm
Druckfestigkeit (N/mm²) 12,5
Gewicht (kg/Stk.) 14,4
Materialbedarf (Stk/m²) 16
Stück pro Palette 54

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gewicht	Format
55645	Porotherm 32 W.i Objekt Plan	25,00	32,00	24,90	CM	14,4	1/1

Porotherm 25-38 W.i Objekt Plan

Der Porotherm 25-38 W.i Objekt Plan ist ein auf die Anforderungen des mehrgeschossigen Wohnbaus in gehobener Niedrigenergie- und Passivhausbauweise speziell abgestimmter Planziegel für 25 cm dicke Außenwände mit Zusatzdämmung. Durch die integrierte Wärmedämmung aus Steinwolle kann die Zusatzdämmung auf eine konstruktiv leichter ausführbare Dicke reduziert und wertvolle Wohnnutzfläche gewonnen werden.

Abmessungen: 25 x 37,5 x 24,9 cm
Druckfestigkeit (N/mm²): 12,5
Gewicht (kg/Stk.): 17,6
Materialbedarf (Stk/m²): 10,5
Stück pro Palette: 54

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maß-einh.	Gew. KG	Format
531634	Porotherm 25-38 W.i Obj. Plan	37,50	25,00	24,90	CM	17,60	1/1
55649	Porotherm 25-38 W.i Obj. Plan	37,50	25,00	21,90	CM	15,50	1/1 HA.

Porotherm Sturz

Porotherm Sturz ist verfügbar in den Längen 1,00-3,00 m, abgestuft alle 25 cm.
Preis per lfm - Abrechnung per Stück.
Paketierung: Längen von 1,00-2,00 m = 60 Stück, Längen von 2,25-3,00 m = 40 Stück.

Abmessungen (B x H) 9 x 6,5 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	STK/PKT
1260102	Porotherm Sturz 1,00m	LFM	100,00	9,00	6,50	CM	60
1260103	Porotherm Sturz 1,25m	LFM	125,00	9,00	6,50	CM	60
1260104	Porotherm Sturz 1,50m	LFM	150,00	9,00	6,50	CM	60
1260105	Porotherm Sturz 1,75m	LFM	175,00	9,00	6,50	CM	60
1260106	Porotherm Sturz 2,00m	LFM	200,00	9,00	6,50	CM	60
1260107	Porotherm Sturz 2,25m	LFM	225,00	9,00	6,50	CM	40
1260108	Porotherm Sturz 2,50m	LFM	250,00	9,00	6,50	CM	40
1260109	Porotherm Sturz 2,75m	LFM	275,00	9,00	6,50	CM	40
1260110	Porotherm Sturz 3,00m	LFM	300,00	9,00	6,50	CM	40

Porotherm Sturz 14,2 cm

Längen von 1,00 - 3,50 m, abgestuft alle 25 cm.
Preis per lfm - Abrechnung per Stück.
Paketierung: Längen von 1,00-3,50 m = 16 Stück.

Abmessungen (B x H) 12 x 14,2 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	STK/PKT
1260402	Porotherm Sturz 1,00m	LFM	100,00	12,00	14,20	CM	16
1260403	Porotherm Sturz 1,25m	LFM	125,00	12,00	14,20	CM	16
1260404	Porotherm Sturz 1,50m	LFM	150,00	12,00	14,20	CM	16
1260405	Porotherm Sturz 1,75m	LFM	175,00	12,00	14,20	CM	16
1260406	Porotherm Sturz 2,00m	LFM	200,00	12,00	14,20	CM	16
1260407	Porotherm Sturz 2,25m	LFM	225,00	12,00	14,20	CM	16
1260408	Porotherm Sturz 2,50m	LFM	250,00	12,00	14,20	CM	16
1260409	Porotherm Sturz 2,75m	LFM	275,00	12,00	14,20	CM	16
1260410	Porotherm Sturz 3,00m	LFM	300,00	12,00	14,20	CM	16
1260411	Porotherm Sturz 3,25m	LFM	325,00	12,00	14,20	CM	16
1260412	Porotherm Sturz 3,50m	LFM	350,00	12,00	14,20	CM	16

Wienerberger

Vibraton-Sturz

Vibraton-Sturz ist verfügbar in den Längen 1,00 - 3,25 m, abgestuft alle 25 cm.
Preis per lfm - Abrechnung per Stück.

Paketierung Vibraton-Sturz 12 x 6,5 cm:
Längen von 1,00 - 2,25 m = 48 Stück, Längen von 2,50 -3,25 m = 24 Stück.

Paketierung Vibraton-Sturz 9 x 6,5 cm:
Längen von 1,00 - 2,25 m = 50 Stück, Längen von 2,50 -3,25 m = 30 Stück.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	STK/PKT
1260201	Vibraton-Sturz 12x6,5cm 1,00m	LFM	100,00	12,00	6,50	CM	48
1260202	Vibraton-Sturz 12x6,5cm 1,25m	LFM	125,00	12,00	6,50	CM	48
1260203	Vibraton-Sturz 12x6,5cm 1,50m	LFM	150,00	12,00	6,50	CM	48
1260204	Vibraton-Sturz 12x6,5cm 1,75m	LFM	175,00	12,00	6,50	CM	48
1260205	Vibraton-Sturz 12x6,5cm 2,00m	LFM	200,00	12,00	6,50	CM	48
1260206	Vibraton-Sturz 12x6,5cm 2,25m	LFM	225,00	12,00	6,50	CM	48
1260207	Vibraton-Sturz 12x6,5cm 2,50m	LFM	250,00	12,00	6,50	CM	24
1260208	Vibraton-Sturz 12x6,5cm 2,75m	LFM	275,00	12,00	6,50	CM	24
1260209	Vibraton-Sturz 12x6,5cm 3,00m	LFM	300,00	12,00	6,50	CM	24
1260210	Vibraton-Sturz 12x6,5cm 3,25m	LFM	325,00	12,00	6,50	CM	24
1260180	Vibraton-Sturz 9x6,5cm 1,00m	LFM	100,00	9,00	6,50	CM	50
1260181	Vibraton-Sturz 9x6,5cm 1,25m	LFM	125,00	9,00	6,50	CM	50
1260182	Vibraton-Sturz 9x6,5cm 1,50m	LFM	150,00	9,00	6,50	CM	50
1260183	Vibraton-Sturz 9x6,5cm 1,75m	LFM	175,00	9,00	6,50	CM	50
1260184	Vibraton-Sturz 9x6,5cm 2,00m	LFM	200,00	9,00	6,50	CM	50
1260185	Vibraton-Sturz 9x6,5cm 2,25m	LFM	225,00	9,00	6,50	CM	50
1260186	Vibraton-Sturz 9x6,5cm 2,50m	LFM	250,00	9,00	6,50	CM	30
1260187	Vibraton-Sturz 9x6,5cm 2,75m	LFM	275,00	9,00	6,50	CM	30
1260188	Vibraton-Sturz 9x6,5cm 3,00m	LFM	300,00	9,00	6,50	CM	30
1260189	Vibraton-Sturz 9x6,5cm 3,25m	LFM	325,00	9,00	6,50	CM	30

Leitl

Wienerberger

Spannton-THERMO-Sturz

Thermosturz: Der patentierte Dämmsturz für Fenster und Türen

- Integrierter Dämmstoffkern
- Tragend und dämmend zugleich
- Homogenes Ziegelmauerwerk
- In Längen von 100 - 325 cm (alle 25 cm)
- Abmessungen (B x H) 12 x 6,5 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	STK/PAL	KG/LFM
1260221	Spannton-Thermo-Sturz	100,00	12,00	6,50	CM	48	13,6
1260222	Spannton-Thermo-Sturz	125,00	12,00	6,50	CM	48	13,6
1260223	Spannton-Thermo-Sturz	150,00	12,00	6,50	CM	48	13,6
1260224	Spannton-Thermo-Sturz	175,00	12,00	6,50	CM	48	13,6
1260225	Spannton-Thermo-Sturz	200,00	12,00	6,50	CM	48	13,6
1260226	Spannton-Thermo-Sturz	225,00	12,00	6,50	CM	48	13,6
1260227	Spannton-Thermo-Sturz	250,00	12,00	6,50	CM	48	13,6
1260228	Spannton-Thermo-Sturz	275,00	12,00	6,50	CM	48	13,6
1260229	Spannton-Thermo-Sturz	300,00	12,00	6,50	CM	48	13,6
1260230	Spannton-Thermo-Sturz	325,00	12,00	6,50	CM	48	13,6

Blähton-Sturz

Universalsturz für Mauerwerk aus Beton

- Hohe Tragfähigkeit bei geringem Gewicht
- Blähton-Mantel erhöht die Wärmedämmung
- Sehr gute Putzhaftung
- Einfache händische Verlegung durch geringes Gewicht
- In Längen von 100 - 325 cm (alle 25 cm)

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	STK/PAL	KG/LFM
1262001	Blähton-Sturz	100,00	12,00	6,50	CM	48	17
1262002	Blähton-Sturz	125,00	12,00	6,50	CM	48	17
1262003	Blähton-Sturz	150,00	12,00	6,50	CM	48	17
1262004	Blähton-Sturz	175,00	12,00	6,50	CM	48	17
1262005	Blähton-Sturz	200,00	12,00	6,50	CM	48	17
1262006	Blähton-Sturz	225,00	12,00	6,50	CM	40	17
1262007	Blähton-Sturz	250,00	12,00	6,50	CM	40	17
1262008	Blähton-Sturz	275,00	12,00	6,50	CM	32	17
1262009	Blähton-Sturz	300,00	12,00	6,50	CM	32	17

Schachtwände aus Ytong

Mit Ytong Verbundsteinen werden massive Schachtwände mit besten Brand- und Schallschutzwerten schnell und einfach errichtet. Schachtwände aus Ytong haben bereits unverputzt einen Brandschutz ab EI 90.

Vorsatzschale aus Ytong

Mit Ytong lässt sich einfach und effizient durch direktes Verkleben oder Vormauern eine massive Installationsebene auf Trennwänden herstellen. Diese massive Vorsatzschale ist perfekt für präzise und schnelle Elektro- und Sanitärinstallationen.

Rasche und sichere Ausführung bei geringstem Aufwand:

- Flexible Errichtung
- Auch unverputzt bester Brandschutz (ab EI 90)
- Flexible Oberflächenbehandlung
- Für Feuchträume geeignet
- Ab 100 mm Dicke mit einseitigem Verputz > 33 dB Schalldämmmaß
- Verbessert Wärme- und Schallschutz
- Für Feuchträume geeignet
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Bis 75 mm direkt verklebt
- Ab 100 mm mit Trennfugenplatte vorgemauert

YCH BAU SCHLAU.

YTONG

Weitere Infos: **www.ytong.at**

YTONG Planstein (glatt)

Universell einsetzbar für massive, leichte Trennwände sowie Ab- und Vormauerungen oder als Vorsatzschale.
Ideal für den Sanitärbereich und im kreativen Innenausbau:

- Einfache und rasche Verarbeitung
- Flexibel bearbeitbar, auch in verwinkelten Bereichen passgenau einsetzbar
- Einmaliger Brandschutz (EI 90 ab 75 mm Dicke unverputzt)
- Massiver, natürlicher Baustoff, feuchtraumbeständig
- Direktes Verfliesen mit einfacher Vorbehandlung möglich

Verarbeitung:
- Vermörtelung in den Stoß- und Lagerfugen mit Dünnbettmörtel Ytong Fix N
  (keine Vermörtelung mit Fliesenkleber)
- Oberflächenbehandlung innen: Gips- bzw. Kalk-Gipsputze, Spachtelmassen mit Gewebeeinlage

Wärme-, Schall- und Brandschutz: Die Werte für die einzelnen Dicken sind in der Broschüre „Bautechnische Werte“ zu entnehmen.

Länge: 625 mm, Höhe: 249 mm
Abmessungen in mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Breite	Güteklasse	Rohdichte
1312300	Planstein 50 mm	STK	PAL	96,00	50,00	PP 2	0,5
1312301	Planstein 75 mm	STK	PAL	64,00	75,00	PP 2	0,5
1312302	Planstein 100 mm	STK	PAL	48,00	100,00	PP 2	0,5
1312303	Planstein 120 mm	STK	PAL	40,00	120,00	PP 2	0,5
1312304	Planstein 150 mm	STK	PAL	32,00	150,00	PP 2	0,5
1312305	Planstein 200 mm	STK	PAL	24,00	200,00	PP 2	0,5
1312306	Planstein 250 mm	STK	PAL	20,00	250,00	PP 2	0,5

YTONG ThermoPlus / Thermo

Der Ytong Thermo mit optimierter Wärmeleitfähigkeit von λ=0,09!
Ideal für hochwärmedämmende Außenwände in einschaliger Bauweise.

Speziell für den modernen Hausbau entwickelt:
- Optimale Wärmedämmung bereits ohne Zusatzdämmung
- Warmebrückenfreies, luftdichtes Mauerwerk für höchste Energieeffizienz
- Dampfdiffusionsoffen - gesundes Wohlfühlklima das ganze Jahr über
- Einfache und rasche Verarbeitung

Auch als Ytong ThermoPlus mit λ=0,08 erhältlich!

Verarbeitung:
- Vermörtelung in den Lagerfugen mit Dünnbettmörtel Ytong Fix N

Oberflächenbehandlung:
- Innen: Gips- bzw. Kalk-Gipsputze. Direktes Verfliesen mit einfacher Vorbehandlung möglich
- Außen: Dünnputzsysteme (z.B. mit Multipor Leichtmörtel) für außen sparen Geld beim Hausbau
  (kein Vorspritzer und Grundputz erforderlich).
  Alternativ herkömmliche Grundputze mit abgestimmten Oberputzen, Wärmedämm-Verbundsysteme

Wärme-, Schall- und Brandschutz: Die Werte für die einzelnen Wanddicken sind der Broschüre „Bautechnische Werte“ zu entnehmen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.
10016104	Thermo 300 mm	STK	PAL	20,00	625,00	300,00	199,00	MM
1312360	Thermo 400 mm	STK	PAL	15,00	625,00	400,00	199,00	MM
10016105	Thermo 450 mm	STK	PAL	15,00	500,00	450,00	199,00	MM
1312361	Thermo 500 mm	STK	PAL	10,00	500,00	500,00	199,00	MM

YTONG Verbundstein (Nut/Feder)

Rasche Errichtung von Außenwänden, tragenden und nichttragenden Innenwänden in massiver Qualität, auch für Schächte und als Vorsatzschale einsetzbar.

Vorteile:
- Ytong Wärmeschutz (integrierte Luftporen) spart wirkungsvoll Energie
- Natürlich und dampfdiffusionsfoffen – gesundes, unvergleichliches Wohlfühlklima das ganze Jahr über
- Sehr guter Schall- und Brandschutz
- Einfache und rasche Verarbeitung

Verarbeitung:
- Vermörtelung in den Lagerfugen mit Dünnbettmörtel Ytong Fix N

Oberflächenbehandlung:
- Innen: Gips- bzw. Kalk-Gipsputze. Direktes Verfliesen mit einfacher Vorbehandlung möglich
- Außen: Herkömmliche Grundputze mit abgestimmten Oberputzen, Wärmedämm-Verbundsysteme

Wärme-, Schall- und Brandschutz: Die Werte für die einzelnen Wanddicken sind der Broschüre „Bautechnische Werte“ zu entnehmen.

Ytong Verbundstein PV 2 eignet sich ideal für Wände, die auf Wärmedämmung ausgelegt sind, PV 4 für alle Wände, bei denen hohe Tragfähigkeit und Schallschutz im Vordergrund stehen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Güteklasse	Rohdichte
1312330	Verbundstein gelb 150 mm	625,00	150,00	249,00	MM	PV 2	0,4
1312333	Verbundstein blau 120 mm *	500,00	120,00	249,00	MM	PV 4	0,6
1312334	Verbundstein blau 150 mm	625,00	150,00	249,00	MM	PV 4	0,6
554550	Verbundstein blau 200 mm **	625,00	200,00	199,00	MM	PV 4	0,6
554551	Verbundstein blau 250 mm **	625,00	250,00	199,00	MM	PV 4	0,6

* Auch als Zwischenwandplatte mit Höhe 499 mm erhältlich
** Auch als Objektstein mit Höhe 249 mm erhältlich

YTONG Attika

Die optimale Attikalösung für Ein- und Mehrfamilienhäuser zur Vermeidung von Wärmebrücken bei geringstem Aufwand:
- Ausgezeichnete Wärmedämmeigenschaften in alle Richtungen
- Ersparnis von zusätzlichen Dämm-Maßnahmen an Attika-Oberseite und -Innenseite
- Rasche und sichere Ausführung
- Wirksamer Schutz vor Wärmebrücken im Attikabereich

Verarbeitung:
- Vermörtelung mit Dünnbettmörtel Ytong Fix N
- Oberflächenbehandlung außen: Grundputze mit abgestimmten Oberputzen, Wärmedämm-Verbundsysteme

Auf Wunsch können die Attikasteine auch mit werkseitig hergestellter Neigung von 3° geliefert werden. Folgearbeiten können so ohne Zusatzaufwand rasch und wirtschaftlich ausgeführt werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Güteklasse	Rohdichte
107332	Thermo plan (Attikastein) 200 mm	500,00	200,00	199,00	MM	PP 2	0,35
1312336	Verbundstein gelb 250 mm	625,00	250,00	199,00	MM	PV 2	0,4
10016104	Thermo universal 300 mm	500,00	300,00	199,00	MM	PV 2	0,35
1312360	Thermo 400 mm	625,00	400,00	199,00	MM	PV 2	0,35
1312361	Thermo 500 mm	500,00	500,00	199,00	MM	PV 2	0,35
554550	Verbundstein blau 200 mm	625,00	200,00	199,00	MM	PV 4	0,6
554551	Verbundstein blau 250 mm	625,00	250,00	199,00	MM	PV 4	0,6
10013508	Verbundstein blau 300 mm	625,00	300,00	199,00	MM	PV 4	0,6
10013167	Attikaelement gelb 250 mm *		250,00	625,00	MM	AAC 2,5	400
10013168	Attikaelement gelb 300 mm *		300,00	625,00	MM	AAC 2,5	400
10013169	Attikaelement blau 200 mm *		200,00	625,00	MM	AAC 4,5	600
10013170	Attikaelement blau 250 mm *		250,00	625,00	MM	AAC 4,5	600
10013171	Attikaelement blau 300 mm *		300,00	625,00	MM	AAC 4,5	600

* Erhältlich in den Längen 1500 bzw. 2900 mm

YTONG Sturz nichttragend für Zwischenwände (SN)

Der passende Sturz zur Innenwand zur Überbrückung von Öffnungen:

- Rasche und einfache Herstellung von Überbrückungen für Öffnungen
- Einheitlicher Putzgrund (kein Materialwechsel)
- Maximal zulässige Belastung: 2,0 kN/Laufmeter
- Auflagertiefe:
  SN (oder als Verblendsturz) ≤ 1750 mm: ≥ 150 mm je Seite
  SN (oder als Verblendsturz) ≥ 2000 mm: ≥ 200 mm je Seite

Verarbeitung:
- Vermörtelung mit Dünnbettmörtel Ytong Fix N; Oberflächenbehandlung analog zu Mauerwerk

Brandschutz: Nicht brennbar

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Güteklasse	Rohdichte
538237	Sturz nichttragend	1.250,00	100,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
554580	Sturz nichttragend	2.500,00	100,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
539034	Sturz nichttragend	1.250,00	120,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
10016460	Sturz nichttragend	2.500,00	120,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
10016462	Sturz nichttragend	1.250,00	150,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
10016465	Sturz nichttragend	2.500,00	150,00	249,00	MM	AAC 4,5	600

YTONG tragende Stürze (ST)

Unterstellungsfreie Herstellung von Öffnungen in tragenden Wänden außen und innen:

- Integrierter Wärmeschutz in alle Richtungen minimiert Wärmebrücken
- Sofort belastbar, unterstellungsfrei zu verarbeiten
- Einheitlicher Putzgrund (kein Materialwechsel)
- Auflagertiefe: ≤ 1750 mm: ≥ 150 mm je Seite; ≥ 2000 mm: ≥ 200 mm je Seite

Verarbeitung: Vermörtelung mit Dünnbettmörtel Ytong Fix N; Oberflächenbehandlung analog zu Mauerwerk

Brandschutz: Nicht brennbar

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Güteklasse	Rohdichte
554554	Sturz tragend	1.300,00	200,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
554556	Sturz tragend	1.500,00	200,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
554557	Sturz tragend	1.750,00	200,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
554562	Sturz tragend	2.000,00	200,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
554564	Sturz tragend	2.250,00	200,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
554568	Sturz tragend	2.500,00	200,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
10016472	Sturz tragend	3.000,00	200,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
10016473	Sturz tragend	1.300,00	250,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
554569	Sturz tragend	1.500,00	250,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
10016475	Sturz tragend	1.750,00	250,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
554570	Sturz tragend	2.000,00	250,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
10016477	Sturz tragend	2.250,00	250,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
554571	Sturz tragend	2.500,00	250,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
10016479	Sturz tragend	3.000,00	250,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
554573	Sturz tragend	1.300,00	300,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
554574	Sturz tragend	1.500,00	300,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
554576	Sturz tragend	1.750,00	300,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
554577	Sturz tragend	2.000,00	300,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
554578	Sturz tragend	2.250,00	300,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
554579	Sturz tragend	2.500,00	300,00	249,00	MM	AAC 4,5	600
10016486	Sturz tragend	3.000,00	300,00	249,00	MM	AAC 4,5	600

YTONG-Mauermörtel

Anwendungsbereich: Alle Porenbeton-Mauersteine
Dünnbettmörtel: für Lager- und Stoßfugen mit einer Dicke von 1-5 mm.

Verarbeitung und Ausführung: Sackinhalt in die angegebene Wassermenge einstreuen und mit einem langsam laufenden Quirl dickflüssig anmischen. Der Mörtel ist vollflächig aufzutragen.
Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss staubfrei sein.

Weitere Hinweise: Mauermörtel darf nicht unter Regeneinwirkung und nicht bei Temperaturen unter +5°C und/ oder auf gefrorenem Untergrund verarbeitet werden. Keine Frostschutzmittel beimengen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	KG/SCK
1314392	Füllmörtel Ytong Fix R	SCK	PAL	63,00	12,5
10017117	Dünnbettmörtel Ytong Fix N	SCK	PAL	42,00	25
	Dünnbettmörtel Ytong Fix N	SCK	PAL	80,00	12,5

YTONG Armyt-Glasfasergewebe

Anwendung nur bei Dünnbettmörtel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maßeinh.
1314555	Armyt-Glasfasergewebe 100 mm	RLL	50,00	LFM
1314556	Armyt-Glasfasergewebe 200 mm	RLL	50,00	LFM

YTONG Innenspachtel / Dünnschicht-Innenputz

Anwendungsbereich:
Spachtelung als Dünnschicht-Innenputz für Ytong (mit Armierungsgewebe 4 x 4 mm, z.B. von Multipor)
Empfohlene Schichtdicke: 5-10 mm

Untergrundvorbehandlung: Putzgrund von Staub und losen Teilen befreien; Er muss fest, trocken, saugfähig und frostfrei sein.
Übergangsbereiche mit Putzarmierungsgewebe überspannen, ebenso Ecken bei Gebäudeöffnungen (vgl. Regeln der ÖAP).

Besonderheiten: Kein Vorspritzer erforderlich, wie Kalk und Zement zu lagern.

Verarbeitung: Die Verarbeitung kann von Hand oder mit Maschine erfolgen. Bei maschineller Verarbeitung den gesamten Sackinhalt mit Wasser im Zwangmischer anmischen.

Materialbedarf: 1,5 kg/m² und mm Schichtdicke.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	KG/SCK
10017186	Innenspachtel Ytong Finish GP	SCK	PAL	42,00	25

Weissenböck SCHALUNGSSTEIN

Anwendung: einfache Fundamente, Mauerwerk mit STB-Kern im Innen- und Außenbereich, auch wenn hohe Tragfähigkeit notwendig ist.

Vorteile:
- Rascher Baufortschritt durch einfach, trockene Schlichtung
- Keine Ausschalfristen
- Keine Schalungskosten
- Extrem hohe Tragfähigkeit
- Vertiefungen der Stege ermöglichen vertikales und horizontales Bewehren
- Teil- und Endstein in Palette anteilsmäßig enthalten

Länge = 50 cm
Höhe = 25 cm

Breite in CM (siehe Artikelliste)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Breite	KG/STK	Bedarf STK/M2
1250101	Schalungsstein 15	STK	PAL	80,00	15,00	18,7	8
1250102	Schalungsstein 20	STK	PAL	60,00	20,00	19,6	8
1250103	Schalungsstein 25	STK	PAL	50,00	25,00	21,0	8
1250104	Schalungsstein 30	STK	PAL	40,00	30,00	23,3	8
1250106	Schalungsstein 40	STK	PAL	30,00	40,00	26,5	8

Weissenböck ZWISCHENWANDSTEIN

Anwendung: Der Zwischenwandstein für den nichttragenden Innenausbau findet im gesamten Hochbau Anwendung, z.B. als Innenwände im Kellergeschoss, jedoch nicht als Außenwand im Keller, dies ist wegen der Wasserdurchlässigkeit nicht zu empfehlen.

Vorteile:
- Einfaches, rasches Aufmauern
- Absolut formstabil - kein Dehnen oder Schrumpfen, keine Neigung zu Rissen
- Idealer Putzträger
- Problemloser Einsatz in Nassräumen
- Gütegeprüft
- Baubiologisch einwandfrei
- Nut- und Federausführung
- Teilsteine anteilig in Palette enthalten

Länge = 50 cm
Höhe = 23,8 cm

Breite in CM (siehe Artikelliste)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Breite	KG/STK	Bedarf STK/M2
1255007	Zwischenwandstein 10	STK	PAL	100,00	10,00	16,8	8
1255004	Zwischenwandstein 12	STK	PAL	80,00	12,00	18,6	8

Weissenböck HOHLBLOCKSTEIN

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Höhe	Maß-einh.	KG/STK	Bedarf STK/M2
1252102	Hohlblockstein 25 K	STK	37,50	25,00	23,80	CM	24,1	10,6
1252111	Hohlblockstein 30 K	STK	33,00	30,00	23,80	CM	25,5	12

Weissenböck MACUPHON - Schallschutzstein

schalldämmend; ergonomisch; max. Flächennutzung; DAS wirtschaftliche Wandbaukastensystem für den Wohnbau
Vorteil 1: Der MACUPHON Schallschutzstein erfüllt die höchsten Ansprüche an den Schallschutz.
Vorteil 2: Durch die optimierten Wanddicken und die Trennung der Funktionen „Tragen“ (MACUPHON) und „Dämmen“ (Dämmstoffe) gewinnen Sie gegenüber allen anderen Mauersystemen wertvolle Wohnnutzfläche (2-5%).
Vorteil 3: Für jede bauphysikalische Anforderung gibt es mit den verschiedenen MACUPHON-Steintypen aus dem Baukasten die optimal passende Systemlösung; Nichttragende Trennwände - bereits MACUPHON 12 gepr. unverputzt F90 brandbeständig, voll verfugt oder verschlossen; Tragende Außen- und Innenwände mit MACUPHON 25 bis neun Geschosse möglich

Der MACUPHON Schallschutzstein ist ein Ziegelsplitt-Leichtbetonmauerstein mit bis zu 60% Ziegelsplitt- und Ziegelmehlanteil in verschiedenen Fraktionen (Korngrößen).

Aus dieser Betonzusammensetzung ergeben sich verschiedene ökologische Vorteile:
• Ressourcenschonend durch die Verwendung von Ziegelaltmaterial, es werden wertvolle Naturvorkommen geschont (Sand- und Schottervorkommen)
• Durch die Verwendung von bereits gebranntem keramischen Material wird Primärenergie eingespart
• MACUPHON Schallschutzsteine verbinden die guten baubiologischen und physikalischen Eigenschaften von gebranntem keramischen Material mit den hohen schalldämmenden und statisch tragenden Eigenschaften von Betonsteinen. Geringe Mauerstärke bei gleichem Schalldämmwert und höhere Linienlast als vergleichbares Hohllochziegelmauerwerk führt zu Material- und Transportersparnis
• Es kann wertvolles Ziegelaltmaterial relativ kostengünstig verarbeitet werden. Dadurch werden teure Deponiekosten eingespart
• Die Verarbeitung ist sehr einfach: Leitungen können in diesen Ziegelsplittstein ohne Probleme gefräst oder gestemmt, Bilderhaken leicht eingeschlagen werden
• Geringer Mörtelbedarf durch „geschlossene“ Lagerfuge
Maße in CM

Art-Nr.	Bezeichnung	VP	VE in VP	Länge	Breite	Höhe	Bedarf STK/M2
1250121	MACUPHON-Schallschutzstein 12	PAL	54,00	50,0	12,0	23,8	8
1250122	MACUPHON-Schallschutzstein 15	PAL	96,00	25,0	15,0	23,8	16
1250123	MACUPHON-Schallschutzstein 17	PAL	84,00	25,0	17,0	23,8	16
1250124	MACUPHON-Schallschutzstein 20	PAL	72,00	25,0	20,0	23,8	16
1250125	MACUPHON-Schallschutzstein 25	PAL	64,00	25,0	25,0	23,8	16

Weissenböck SCHNELLBAUSTEIN

Der Weissenböck SCHNELLBAUSTEIN eignet sich besonders für die rasche Erstellung von platzsparenden Wandkonstruktionen.
Anwendungen: Aufgrund seiner geringen Wandstärke von nur 19 cm eignet sich der Schnellbaustein hervorragend für platzsparende Lösungen wie Garagen, Nebengebäude u.ä.
Ausführung: Ziegelsplittbeton (L)
Vorteile:
• Nutzflächengewinn aufgrund der geringen Steindicke
• Einfaches, rasches Aufmauern
• Ausreichende Festigkeit bei geringen Bauhöhen
• Ausgezeichneter Putzträger
• Gütegeprüft
• Nut- und Federausbildung
• Baubiologisch einwandfrei

Format in cm: 50 x 19 x 23,8
Bedarf STK/M2: 8

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	KG/STK
1252001	Schnellbaustein	STK	PAL	48,00	23,1

Fertigkamine

Schiedel Absolut	114
Schiedel SIH	122
Schiedel Kingfire	129

Schiedel Mantelstein mit Schaumbetondämmung

System: Schiedel ABSOLUT einzügig

Mantelsteine mit integrierter Wärmedämmung reduzieren Arbeitszeit und Kosten beim Versetzen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Außenmaß cm
1303401	ABS Mantelstein Schaumb. 12-18	STK	PAL	24,00	24,00	KG	36/36
1303302	ABS Mantelstein Schaumb. 20	STK	PAL	24,00	26,00	KG	38/38

Schiedel Absolut Fertigfuß BD

System: Schiedel ABSOLUT einzügig

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
425956	ABSOLUT Fertigfuß BD-Zuluft 12-18/L (L+R+H)	STK	PAL	4,00	109,00	KG
425958	ABSOLUT Fertigfuß BD-Zuluft 20/L (L+R+H)	STK	PAL	4,00	125,00	KG
425959	ABSOLUT Fertigfuß BD 12-18	STK	PAL	6,00	85,00	KG
425960	ABSOLUT Fertigfuß BD 20	STK	PAL	6,00	105,00	KG

Schiedel Absolut Dach-Folienanschlusspaket

System: Schiedel ABSOLUT

Set besteht aus:
- Aussendichtset für die Unterdeckbahn
- Innendichtset an die Luftsperre/Dampfsperre

Art-Nr.	Bezeichnung	VE
265678	ABSOLUT Folienanschluss-Set Innen und Außen	STK
265669	ABSOLUT Folienanschlusspaket innen	STK
265676	ABSOLUT Folienanschlusspaket außen	STK



Innen und Außen



Innen



Außen

Schiedel Bewehrungs-Set u. Vergussmörtel

System: Schiedel ABSOLUT

4 x 4 m, max. 2,00 m
freistehend, 8 Stangen à 2 m

4 x 6 m, max. 3,00 m
freistehend, 12 Stangen à 2 m

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
1304112	ABS Bewehrungsset 4x4 m	STK	PAL	5,00
1304113	ABS Bewehrungsset 4x6 m	STK	PAL	5,00

Schiedel Edelstahl-Abdeckplatte

System: Schiedel ABSOLUT einzügig

8,5 cm Überstand, für bauseitige Verkleidung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Außenmaß cm
1303911	ABS Edelstahl Abdeckpl. 12-18	STK	3,40	KG	53/53
1303913	ABS Edelstahl Abdeckpl. 20	STK	3,60	KG	55/55

Schiedel Mantelstein mit Schaumbetondämmung

System: Schiedel ABSOLUT Kombiniert, mit Thermoluftzug

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Außenmaß cm
1303406	ABS Mantelstein Schaumb. 16-18/TL/12-16	STK	PAL	16,00	54,00	KG	36/83
1303407	ABS Mantelstein Schaumb. 20/TL/14-18	STK	PAL	16,00	57,00	KG	38/88

Schiedel Regenhaube aufklappbar

Regenhaube aufklappbar, mit Verriegelung 12 14 16 18 20

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
398154	Regenhaube aufklappbar 12-18	STK	PAL		1,05	KG
398155	Regenhaube aufklappbar 20	STK	PAL	24,00	1,54	KG

Schiedel Mantelstein mit Schaumbetondämmung

System: Schiedel ABSOLUT Kombiniert

3 STK je STGM

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Außenmaß cm
1303461	ABS Mantelstein Schaumb. 20/14-18	STK	PAL	12,00	45,00	KG	38/71
1303301	ABS Mantelstein Schaumb. 16-18/12-16	STK	PAL	12,00	42,00	KG	36/65

Schiedel Absolut Thermo-Trennstein

Zur thermischen Entkopplung im Deckenbereich

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Lichter Ø cm
1304120	Absolut Thermo-Trennstein	STK	PAL	4,00	12 - 18 EZ
1304121	Absolut Thermo-Trennstein	STK	PAL	4,00	12 - 18 EZ/TL
1303919	Absolut Thermo-Trennstein	STK	PAL	4,00	25 EZ
1304122	Absolut Thermo-Trennstein	STK	PAL	4,00	14 - 18 ZZ
1304123	Absolut Thermo-Trennstein	STK	PAL	4,00	14 - 18 ZZ/TL
1303920	Absolut Thermo-Trennstein	STK	PAL	4,00	20 EZ
1303921	Absolut Thermo-Trennstein	STK	PAL	4,00	20 EZ/TL
1303922	Absolut Thermo-Trennstein	STK	PAL	4,00	25 EZ/TL
1303923	Absolut Thermo-Trennstein	STK	PAL	4,00	14-20 ZZ
265111	Absolut Thermo-Trennstein	STK	PAL	4,00	14-20 ZZ/TL

Schiedel Absolut Thermo-Fußplatte

zur thermischen Entkopplung vom Kellerboden/
Fundamentplatte, Höhe 10 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Lichter Ø cm
1304125	Absolut Thermo-Fußplatte	STK	PAL	4,00	12 - 18 EZ
1303925	Absolut Thermo-Fußplatte	STK	PAL	4,00	20 EZ
1304126	Absolut Thermo-Fußplatte	STK	PAL	4,00	12 - 18 EZ/TL
1303927	Absolut Thermo-Fußplatte	STK	PAL	4,00	25 EZ
1304127	Absolut Thermo-Fußplatte	STK	PAL	4,00	12-18 ZZ
1304128	Absolut Thermo-Fußplatte	STK	PAL	4,00	12-18 ZZ/TL
1303929	Absolut Thermo-Fußplatte	STK	PAL	4,00	20 EZ/TL
1303924	Absolut Thermo-Fußplatte	STK	PAL	4,00	25 EZ/TL
1303925	Absolut Thermo-Fußplatte	STK	PAL	4,00	14 - 20 ZZ
265679	Absolut Thermo-Fußplatte	STK	PAL	4,00	14 - 20 ZZ/TL

Schiedel Profilrohr

System: Schiedel ABSOLUT Kombiniert

133 cm/STK

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
1303310	ABS Profilrohr 12	STK	PAL	33,00	8,00	KG
1303311	ABS Profilrohr 14	STK	PAL	28,00	8,00	KG
1303313	ABS Profilrohr 16	STK	PAL	24,00	11,00	KG
1303315	ABS Profilrohr 18	STK	PAL	18,00	12,00	KG
1303316	ABS Profilrohr 20	STK	PAL	13,00	16,00	KG

Schiedel Fertigfuß

System: Schiedel ABSOLUT Kombiniert

(Bauhöhe 107 cm, inkl. Fertigfuß-Roller als Transporthilfe), großer und kleiner Ø wahlweise links oder rechts verwendbar
Abmessungen in cm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Außenmaß
1303871	ABS Fertigfuß 16-18/12-16	STK	PAL	3,00	183,00	KG	36/65
1303873	ABS Fertigf. 20/14-18	STK	PAL	3,00	206,00	KG	38/71

Schiedel Fertigfuß

System: Schiedel ABSOLUT Kombiniert, mit Thermoluftzug

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Außenmaß
1303872	ABS Fertigfuß 16-18/TL/12-16	STK	PAL	2,00	216,00	KG	36/83
1303874	ABS Fertigfuß 20/TL/14-18	STK	PAL	2,00	244,00	KG	38/88

Schiedel Fertigfußpaket

System: Schiedel ABSOLUT
Inhalt: Abströmkonus, Adapterring, Abstandhalter, Fugenglätter, Rapid fugendicht, Revisionsverschluß F, Revisionsverschluß B, Versetzanleitung.

F = Festbrennstoff, B = Brennwert

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
1303860	ABS Fertigfußpaket 12	STK	PAL	12,00	7,38	KG
1303861	ABS Fertigfußpaket 14	STK	PAL	12,00	7,00	KG
1303862	ABS Fertigfußpaket 16	STK	PAL	12,00	6,91	KG
1303863	ABS Fertigfußpaket 18	STK	PAL	12,00	6,90	KG
1303864	ABS Fertigfußpaket 20	STK	PAL	12,00	6,10	KG

Schiedel Anschlusspaket f. Rauchrohranschluss 90°

Inhalt: Formstück RA 33cm + Profilrohr 33 cm, Profilrohr 66cm, Stahlnägel, Abstandhalter, Putzring mit Putzgewebeträger, Detail-Versetzanleitung, Mineralfaserfrontplatte, Blower-Door-Dicht
Spezial Alugewebefolie, Dichtheitskleber mit 4 Haltewinkel

Art-Nr.	Bezeichnung		VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
1303336	ABS Anschlusspaket f. RA	12	STK	PAL	6,00	11,50	KG
1303335	ABS Anschlusspaket f. RA	14	STK	PAL	6,00	12,15	KG
1303337	ABS Anschlusspaket f. RA	16	STK	PAL	6,00	15,19	KG
1303339	ABS Anschlusspaket f. RA	18	STK	PAL	4,00	16,10	KG
1303340	ABS Anschlusspaket f. RA	20	STK	PAL	4,00	18,00	KG

Schiedel Anschlusspaket f. oberen Putzanschluss

(rund)
System: Schiedel ABSOLUT Kombiniert
Inhalt: 1 Putztüranschlussstück L = 33 cm
+ 1 Rohr 33 cm, 1 Profilrohr L = 66 cm,
1 Revisionsverschluss, Revisionsverschluss F, Revisionsverschluss B, 1 Putztüre,
Abstandhalter, 1 Versetzanleitung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
1303342	ABS Anschlusspaket f. PA 12	STK	PAL	6,00	12,22	KG
1303341	ABS Anschlusspaket f. PA 14	STK	PAL	6,00	14,27	KG
1303343	ABS Anschlusspaket f. PA 16	STK	PAL	6,00	17,84	KG
1303345	ABS Anschlusspaket f. PA 18	STK	PAL	4,00	19,31	KG
1303346	ABS Anschlusspaket f. PA 20	STK	PAL	4,00	20,00	KG

Schiedel Edelstahl-Abdeckplatte

System: Schiedel ABSOLUT Kombiniert
aus Edelstahl inkl. Befestigungsset
8,5 cm Überstand, für bauseitige Verkleidung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Außenmaß cm
1303912	ABS Edelstahl-Abdeckpl. 16-18/12-16	STK	4,60	KG	53/82
1303914	ABS Edelstahl-Abdeckpl. 20/14-18	STK	5,00	KG	55/88

Schiedel Edelstahl- Zuluftkopfplatte inkl. Befestigungsset

System: Schiedel ABSOLUT Kombiniert, mit Thermoluftzug

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
398156	ABSOLUT Zuluftkopfplatte-Stahl Ü 8,5+Bef. 12-18/TL/12-18	STK	PAL	8,00	8,95	KG
398157	ABSOLUT Zuluftkopfplatte-Stahl Ü 8,5+Bef. 12-18/TL/20	STK	PAL	8,00	9,95	KG

Schiedel Zuluftadapter

System: Schiedel ABSOLUT

f. Verbrennungsluftanschluss (bei achsgleichen Ofenanschlüssen)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
1303941	ABS Zuluftadapter	STK	PAL	10,00	1,10	KG

Schiedel Anschlussadapter für Brennwertgeräte

System: Schiedel ABSOLUT

Adapterset für Kamin - Ø 14 aus hochwertigem Viton
Inhalt: 1 Stk Ø 160 mm, 1 Stk. Ø 200 mm, Gleitmittel, Einbauanleitung
*für Einzelfeuerstättenanschluss bis 200°C Abgastemperatur
(incl. Gleitmittel, Schneidewerkzeug und Einbauanleitung)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Ausführung
1309196	Steckadapter für ABS 12	STK	PAL	10,00	Anschlussadapter Set
1303583	Steckadapter für ABS 14	STK	PAL	10,00	Anschlussadapter Set
1303385	Steckadapter für ABS 16*	STK	PAL	10,00	Anschlussadapter lose
1303582	Steckadapter für ABS 20*	STK	PAL	10,00	Anschlussadapter lose
1303199	Steckadapter für ABS 25*	STK	PAL	10,00	Anschlussadapter lose
1303386	Steckadapter für ABS 18*	STK	PAL	10,00	Anschlussadapter lose

Rauchrohrstutzen-Set 90°

System: Schiedel ABSOLUT

für nachträglichen Anschluss
Stutzen passend auf den jeweiligen KaminØ
Inhalt: 1 RA-Stutzen, Fugenkitt 1 kg, 1 Putzring, 1 Mineralfaser-Frontplatte, 4 Haltewinkel, 4 Stahlnägel, 1 Säge, 1 Versetzanleitung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
1303395	Rauchrohrstutzen-Set 16	STK	3,96	KG
1303396	Rauchrohrstutzen-Set 18	STK	4,10	KG
1303588	Rauchrohrstutzen-Set 20	STK	4,10	KG
265697	Rauchrohrstutzen-Set 12	STK	3,30	KG

Schiedel Rapid Fugendicht

System: Schiedel ABSOLUT

Hinweis: 1 Kartusche reicht bis dm 20 für 3,66 stgm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
1303176	ABS Rapid Fugendicht 310ml Krt	STK	0,68	KG

Schiedel Abstandhalter

System: Schiedel ABSOLUT

(für 11,33 Steigmeter im Fertigfußpaket beigepackt!) 3 Stk. je 133 cm Profilrohr

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
1303381	Abstandhalter Absolut 12-16 u. 25-40	STK	0,02	KG
1303380	Abstandhalter Absolut 18-20	STK	0,02	KG

Schiedel Dünnbettmörtel

System: Schiedel ABSOLUT
10 kg/Eimer

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
1303175	Schiedel Dünnbettmörtel	STK	PAL	12,00	10,00	KG

Schiedel Mantelstein

Systeme bei Schiedel SIH:
Einzügig Zweizügig ohne Installationszug
Einzügig Zweizügig mit Installationszug
Kombiniert mit und ohne Installationszug

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Außenmaß cm
1302106	SIH Mantelstein 14-16	STK	PAL	24,00	32/32
1302107	SIH Mantelstein 18-20	STK	PAL	24,00	36/36

Schiedel Fertigfuß

System: Schiedel SIH Einzügig ohne Lüftung
Bauhöhe: 133 cm
Bestellhinweis: Gesamtkaminhöhe z. B. 10 Steigmeter, bestehend aus: 1 Fertigfuß (H = 1,33 m) und 8,66 stgm Kamin

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Außenmaß cm
468659	SIH Fertigfuß komplett 14	STK	6,00	104,00	KG	32/32
468660	SIH Fertigfuß komplett 16	STK	6,00	107,00	KG	32/32
468661	SIH Fertigfuß komplett 18	STK	6,00	123,00	KG	36/36
468663	SIH Fertigfuß komplett 20	STK	6,00	126,10	KG	36/36

Schiedel Fertigfußpaket

Fugenkitt 5 kg, Abströmkonus, Versetz Schablone, Mineralfaserfrontplatte + 4 Winkel, Sägeblatt, Schnittschablone, Putztüre inkl. Innendeckel, Zentrierring

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
425946	SIH Fertigfußpaket 14 inkl. Zentrierring	STK	8,50	KG
425949	SIH Fertigfußpaket 16 inkl. Zentrierring	STK	9,00	KG
425950	SIH Fertigfußpaket 18 inkl. Zentrierring	STK	10,50	KG
425953	SIH Fertigfußpaket 20 inkl. Zentrierring	STK	11,00	KG

Schiedel Putztüre

System: Schiedel SIH Einzügig ohne Lüftung
Putztüre inkl. Innendeckel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
1302515	SIH Putztür 14-20	STK	PAL	10,00

Schiedel Putztürzargen-Set

System: Schiedel SIH Einzügig ohne Lüftung
zum nachträglichen Einbau
Set-Inhalt: Putztürzarge, Fugenkitt (1kg), Anreißschablone, Einbauanleitung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Lichte Weite
1302547	PA-Zargenset 14	STK	4,40	KG	13/26
1302549	PA-Zargenset 16	STK	4,20	KG	13/26
1302551	PA-Zargenset 18	STK	4,20	KG	13/26
1302553	PA-Zargenset 20	STK	5,40	KG	13/26

Schiedel Grundpaket

System: Schiedel SIH
* Bei Einbau Fertigfuß entfällt Grundpaket

Grundpaket: Fugenkitt 5 kg, Abströmkonus, Versetz Schablone, Mineralfaserfrontplatte + 4 Winkel, Sägeblatt, Schnittschablone, Sockelstein, Putztüre inkl. Innendeckel, Kodensatblende mit Zuluftgitter, Zentrierring

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
425954	SIH Grundpaket 14 inkl. Zentrierring *	STK	17,50	KG
288778	SIH Grundpaket 16 inkl. Zentrierring *	STK	18,50	KG
288780	SIH Grundpaket 18 inkl. Zentrierring *	STK	21,00	KG
288781	SIH Grundpaket 20 inkl. Zentrierring *	STK	22,50	KG

Schiedel Edelstahl- Abdeckplatte inkl. Befestigungsset

System: Schiedel SIH-Zweizügig ohne Lüftung
Befestigungsset
8,5 cm Überstand, für bauseitige Verkleidung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Außenmaß cm
1303212	SIH Edelstahlabdeck. 8.5cm 14-16/14-16 inkl. Befestigungsset	STK	49/76

Schiedel Mantelstein

System: Schiedel SIH Kombiniert ohne Lüftung
3 Stk. je Steigmeter

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Außenmaß cm
1302114	SIH Mantelstein 18-20/14-16	STK	PAL	12,00	36/64
1302111	SIH Mantelstein 20/18	STK	PAL	12,00	36/67

Schiedel Mantelstein

System: Schiedel SIH Kombiniert, mit Lüftung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Außenmaß cm
1302115	SIH Mantelstein 18-20/L/14-16	STK	PAL	12,00	36/81
1302113	SIH Mantelstein 20/L/18	STK	PAL	12,00	36/83

Schiedel Keramikrohr

System: Schiedel SIH
3 STK je Steigmeter je Durchmesser

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
1302122	SIH Keramikrohr 14	STK	PAL	150,00	5,00	KG
1302124	SIH Keramikrohr 16	STK	PAL	125,00	5,60	KG
1302126	SIH Keramikrohr 18	STK	PAL	100,00	6,30	KG
1302128	SIH Keramikrohr 20	STK	PAL	75,00	7,10	KG

Schiedel Isoliermatte

System: Schiedel SIH
1 Karton je Steigmeter je Durchmesser

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP
1302155	SIH Isoliermatte-S 16	STK	60,00
1302152	SIH Isoliermatte 14	STK	60,00
1302160	SIH Isoliermatte 18	STK	60,00
1302165	SIH Isoliermatte-S 20	STK	48,00

Schiedel Putzanschluss

System: Schiedel SIH
Teilgesamtpreis (Bauhöhe 66 cm)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
1302262	SIH Putzanschluss 14	STK	PAL	5,00	12,70	KG
1302264	SIH Putzanschluss 16	STK	PAL	5,00	13,60	KG
1302266	SIH Putzanschluss 18	STK	PAL	5,00	14,90	KG
1302268	SIH Putzanschluss 20	STK	PAL	5,00	16,70	KG

Schiedel Rauchrohranschluss

System: Schiedel SIH Kombiniert mit Lüftung
(Explosionsklappenanschluss)
Teilgesamtpreis (Bauhöhe 66 cm)
Frontplattenset empfohlen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
1302292	Rauchrohranschluss 14	STK	PAL	5,00	12,40	KG
1302294	Rauchrohranschluss 16	STK	PAL	5,00	13,30	KG
1302296	Rauchrohranschluss 18	STK	PAL	5,00	14,50	KG
1302298	Rauchrohranschluss 20	STK	PAL	5,00	15,40	KG

Schiedel Fugenkitt

System: Schiedel SIH
für Innenrohr

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
1302782	Fugenmasse 7KG-Eimer	STK	PAL	16,00	7,00	KG

Schiedel Kaminmauermörtel

System: Schiedel SIH
für Mantelstein

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
1302785	Kaminmauermörtel	STK	PAL	25,00	22,80	KG

Schiedel RA-Verschlussplatte aus Schamotte

System: Schiedel SIH
zum Verschließen von Rauchrohranschlüssen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
1302612	RA-Verschlußplatte 14	STK	0,60	KG
1302614	RA-Verschlußplatte 16	STK	0,70	KG
1302616	RA-Verschlußplatte 18	STK	0,90	KG
1302618	RA-Verschlußplatte 20	STK	1,20	KG
1302622	RA-Verschlußplatte 25	STK	2,40	KG

Schiedel Schalblech für Ortbetonabdeckplatten

System: Schiedel SIH

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Lichte Weite
1302731	Schalblech f. Ortbeton 14 u. 16	STK	14-16
1302732	Schalblech f. Ortbeton 18 u. 20	STK	18-20

Schiedel Putztüranschlussverlängerung

System: Schiedel SIH
Tiefe 20 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Lichte Weite
1302564	Putztüranschlussverlängerung 14-20	STK	13/26

Schiedel PA-Verschlussplatte aus Schamotte

System: Schiedel SIH

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
1302629	PA-Verschlusspl. Ø 14-20	STK	1,30	KG

Schiedel Edelstahl- Abdeckplatte inkl. Befestigungsset

System: Schiedel SIH Kombiniert, mit Lüftung
8,5 cm Überstand, für bauseitige Verkleidung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Außenmaß cm
1303217	SIH Edelstahlabdeck. 8.5cm 14-16/L/14-16 inkl. Befestigungs.	STK	49/89

Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset

8,5 cm Überstand für bauseitige Verkleidung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Außenmaß CM
1303215	SIH Abdeckpl. 20/18	STK	53/84

Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset

8,5 cm Überstand für bauseitige Verkleidung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Außenmaß CM
1303216	SIH Abdeckpl. 14-16/TL	STK	49/63
1303218	SIH Abdeckpl. 18-20/TL	STK	53/67

Schiedel Regenhaube

Art-Nr.	Bezeichnung	VE
1303951	Regenhaube 14	STK
1303952	Regenhaube 16	STK
1303953	Regenhaube 18	STK
1303954	Regenhaube 20	STK

Schiedel KINGFIRE CLASSICO S

Schacht:
Außenmaß (T x B): 600 x 550 mm
Höhe: 2640, 2740, 2860, 2960 mm

Heizeinsatz:
Nennwärmeleistung: 7,0 kW
Wirkungsgrad: > 80 %
Abmessungen Kamin ABSOLUT 18 TL (mm) T x B: 360 x 500
Türfarbe und Ofenkorpus: grau
Türabmessungen (Linksanschlag) (mm): 819 x 400
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm) H x B: 1224 x 491
Brennraumgröße (mm) H x B x T: 445 x 265 x 312

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
990000030	Kingfire CLASSICO S	STK	800,00	KG

Schiedel KINGFIRE LINEARE S

Schacht:
Außenmaß (T x B): 600 x 550 mm
Höhe: 2640, 2740, 2860, 2960 mm

Heizeinsatz:
Nennwärmeleistung: 7,0 kW
Wirkungsgrad: > 80 %
Abmessungen Kamin ABSOLUT 18 TL (mm) T x B: 360 x 500
Türfarbe und Ofenkorpus: grau
Türabmessungen (Linksanschlag) (mm): 819 x 400
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm) H x B: 1224 x 491
Brennraumgröße (mm) H x B x T: 445 x 265 x 312

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
990000512	Kingfire LINEARE S	STK	800,00	KG

Schiedel KINGFIRE RONDO S

Schacht:
Außenmaß (t x B): 600 x 550 mm
Höhe: 2640, 2740, 2860, 2960 mm

Heizeinsatz:
Nennwärmeleistung: 7,0 kW
Wirkungsgrad: > 80 %
Abmessungen Kamin ABSOLUT 18 TL (mm) T x B: 360 x 500
Türfarbe und Ofenkorpus: grau
Türabmessungen (Linksanschlag) (mm): 819 x 400
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm) H x B: 1224 x 491
Brennraumgröße (mm) H x B x T: 445 x 265 x 312

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
990000513	Kingfire RONDO S	STK	800,00	KG

Schiedel KINGFIRE GRANDE S

Schacht:
Außenmaß (T x B): 600 x 550 mm
Höhe: 2860, 2960 mm

HINWEIS:
Variante für Einbau bei brennbaren Baustoffen (Holzriegelbauweise) L = 600 mm

Nennwärmeleistung: 7,5 kw
Wirkungsgrad 82 %
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg):
• Stahlverkleidung: 155
• Keramikverkleidung: 163
Gewicht Anschlusskamin ABSOLUT 18 TL (kg/stgm): 111
Abmessungen Kamin ABSOLUT 18 TL (mm) T x B: 360 x 500
Türfarbe und Ofenkorpus: schwarz
Türabmessungen (Linksanschlag) (mm) H x B x T: 530 x 450 x 15
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm) H x B x T: 1160 x 60 x 35
Brennraumgröße (mm) H x B x T: 580 x 300 x 300

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.
990000733	KINGFIRE GRANDE S	800,00	KG

Schiedel KINGFIRE AQUA S

Schacht:
Außenmaß (T x B): 600 x 550 mm
Höhe: 2860, 2960 mm

HINWEIS:
Kehrung von der Mündung oder zusätzliche Putztüre einplanen.

Nennwärmeleistung bei Vorrangschaltung Luft/Wasser (kW): 7,6 / 7,8
Wirkungsgrad 90 %
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg): 222
Gewicht Anschlusskamin ABSOLUT 18 TL (kg/stgm): 111
Abmessungen Kamin ABSOLUT 18 TL (mm) T x B: 360 x 500
Türfarbe und Ofenkorpus: grau
Türabmessungen (Linksanschlag) (mm): 819 x 400
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm) H x B: 11394 x 194
Brennraumgröße (mm) H x B x T: 360 x 233 x 358

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
990000514	KINGFIRE AQUA S	STK	1000,00	KG

Notizen

Trockenbau

Gipskartonplatten

Gipskarton 134
Gipskarton-Sonderplatten 141
Gipskarton-Baumarktplatten 142

Gipsfaserplatten

Gipsfaserplatten 143
Gipsfaserplatten-Zubehör 148

Profile

Profile 152
Profiltechnik 157

Befestigungsmaterial

Schrauben für Trockenbau 162
Trockenbau Deckensysteme 168

Türen und Zargen

Stahlzargen 169
Türen und Beschläge 181
Zubehör 185

Sonstiges

Bauplatte 186

Zubehör

Spachtelmassen 189
Voranstriche 197
Klebebänder / Bewehrungsstreifen 198
Revisionsklappen 200

Knauf Diamant:

DAS MULTITALENT IM HOCHWERTIGEN INNENAUSBAU

- HÖHERE STABILITÄT
- BESSERER LÄRMSCHUTZ
- MEHR WIDERSTAND GEGEN FEUCHTIGKEIT
- LÄNGERER BRANDSCHUTZ

www.knauf.at

KNAUF

Knauf Feuerschutzplatte imprägniert, FH 13

Knauf Feuerschutzplatten, imprägniert GKFI gem. ÖNORM B 3410, Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520 mit imprägniertem Gipskern, Karton grün gefärbt zur Verwendung in häuslichen Feuchträumen

Feuerschutzplatten, deren Gipskern und Karton gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert sind (GKF-I).

Kennzeichnung: Rückseitenstempel rot, Vorder- und Rückseiten-Karton grün eingefärbt.

Verwendungszweck: Wand- und Deckenbekleidung auf Unterkonstruktionen, Trennwände und Unterdecken, vorgefertigte Bauteile mit Anforderungen an den Feuerschutz, jedoch in Feuchträumen - wie Duschen und Bäder des Wohn- und Geschäftshauses.

Technische Daten:
Gewicht in kg/m²: 10,3
Breite: 1250 MM
Dicke: 12,5 MM
Platten / Palette: 50

Anwendung:
Zur Unterstützung einer rationellen Wandmontage sind die Platten mit einer Mittenmarkierung versehen - Rückseite: 5 cm breiter Stempelaufdruck gibt Lage des mittleren CW-Ständerprofils an; Sichtseite: aufgedruckte `k` im Abstand von 25 cm ermöglichen die Einhaltung der vorgebenen Schraubenabstände. Fugenverspachtelung bandagenlos mit Knauf Uniflott imprägniert oder mit Bandage mit Knauf Fugenfüller leicht oder Jointfiller Super.

Abmessungen in MM

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	M2/PAL
1741250	Knauf Platte FH 13 2000x1250 mm	M2	PLA	2,50	2.000,00	125,00
1741252	Knauf Platte FH 13 2600x1250 mm	M2	PLA	3,25	2.600,00	162,50
1741251	Knauf Platte FH 13 2750x1250 mm	M2	PLA	3,44	2.750,00	171,88

Knauf Feuerschutzplatte imprägniert, FH 15

Knauf Feuerschutzplatten, imprägniert GKFI gem. ÖNORM B 3410, Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520 mit imprägniertem Gipskern, Karton grün gefärbt zur Verwendung in häuslichen Feuchträumen

(GKF-I 15,0 mm)
Kantenausbildung HRAK, Kennzeichnung: Rückseitenstempel rot. Vorder- und Rückseiten-Karton grün eingefärbt.

Produktinformation:
Knauf Platten sind großformatige Feuerschutzplatten nach ÖNORM B 3410, deren Gipskern und Karton gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert ist. Sie unterliegen einer ständigen Eigen- und Fremdüberwachung. Die Platten sind baubiologisch geprüft (IBR) und tragen zu einem angenehmen Raumklima durch Luftfeuchteausgleich bei.

Technische Daten:
Gewicht in kg/m²: 12
Breite: 1250 MM
Dicke: 15 MM
Platten / Palette: 40

Einsatzbereich:
Wand- und Deckenbekleidungen auf Unterkonstruktion, Trennwände, Unterdecken und vorgefertigte Bauteile mit Brandschutz-Anforderungen in Feuchträumen - wie Duschen und Bäder des Wohn- und Geschäftshauses.

Anwendung:
Zur Unterstützung einer rationellen Wandmontage sind die Platten mit einer Mittenmarkierung versehen - Rückseite: 5 cm breiter Stempelaufdruck gibt Lage des mittleren CW-Ständerprofils an; Sichtseite: aufgedruckte `k` im Abstand von 25 cm ermöglichen die Einhaltung der vorgebenen Schraubenabstände. Fugenverspachtelung bandagenlos mit Knauf Uniflott imprägniert oder mit Bandage mit Knauf Fugenfüller leicht oder Jointfiller Super.

Abmessungen in MM

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	M2/PAL
1741264	Knauf Platte FH 15 2000x1250 mm	M2	PLA	2,50	2.000,00	100
1741265	Knauf Platte FH 15 2500x1250 mm	M2	PLA	3,13	2.500,00	125

Knauf Feuerschutzplatte F 13

Knauf Feuerschutzplatte GKF gem. ÖNORM B 3410, Typ DF gem. ÖNORM EN 520 (GKF 12,5 mm) Kantenausbildung HRAK, Kennzeichnung: Rückseitenstempel rot.

Produktinformation:
Knauf Platten sind großformatige Gipsbauplatten nach ÖNORM B 3410, deren Gipskern zusätzlich verfestigt und zur Verbesserung des Gefügezusammenhaltes unter Brandeinwirkung mit mind. 0,2 Gew.% 3 - 30 mm langen Glasfasern armiert sind. Sie unterliegen einer ständigen Eigen- und Fremdüberwachung. Die Platten sind baubiologisch geprüft (IBR) und tragen zu einem angenehmen Raumklima durch Luftfeuchteausgleich bei.

Technische Daten:
Gewicht in kg/m²: 10
Breite: 1250 MM; Dicke: 12,5 MM; Platten / Palette: 50

Einsatzbereich:
Wand- und Deckenbekleidungen auf Unterkonstruktion, Schachtwände, Vorsatzschalen, Trennwände, Unterdecken und vorgefertigte Bauteile mit Anforderungen an den Brandschutz.

Anwendung:
Zur Unterstützung einer rationellen Wandmontage sind die Platten mit einer Mittenmarkierung versehen - Rückseite: 5 cm breiter Stempelaufdruck gibt Lage des mittleren CW-Ständerprofils an; Sichtseite: aufgedruckte `k` im Abstand von 25 cm ermöglichen die Einhaltung der vorgegebenen Schraubenabstände. Fugenverspachtelung bandagenlos mit Knauf Uniflott oder mit Bandage mit Knauf Fugenfüller leicht oder Jointfiller Super.
Abmessungen in MM

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	M2/PAL	KG/PAL
1741103	Knauf Platte F 13 2500x1250 mm	M2	PLA	3,13	2.500,00	156,25	1578,1
1741106	Knauf Platte F 13 3000x1250 mm	M2	PLA	3,75	3.000,00	187,50	1893,8
1741104	Knauf Platte F 13 2600x1250 mm	M2	PLA	3,25	2.600,00	162,50	1641,3
1741105	Knauf Platte F 13 2750x1250 mm	M2	PLA	3,44	2.750,00	171,88	1736,0

Knauf Feuerschutzplatte F 15

Knauf Feuerschutzplatte GKF gem. ÖNORM B 3410, Typ DF gem. ÖNORM EN 520 (GKF 15,0 mm) Kantenausbildung HRAK, Kennzeichnung: Rückseitenstempel rot.

Produktinformation:
Knauf Platten sind großformatige Gipsbauplatten nach ÖNORM B 3410, deren Gipskern zusätzlich verfestigt und zur Verbesserung des Gefügezusammenhaltes unter Brandeinwirkung mit mind. 0,2 Gew.% 3 - 30 mm langen Glasfasern armiert sind. Sie unterliegen einer ständigen Eigen- und Fremdüberwachung. Die Platten sind baubiologisch geprüft (IBR) und tragen zu einem angenehmen Raumklima durch Luftfeuchteausgleich bei.

Technische Daten:
Gewicht in kg/m²: 12
Breite: 1250 MM; Dicke: 15 MM; Platten / Palette: 40 (24 bei 3000 mm)

Einsatzbereich:
Wand- und Deckenbekleidungen auf Unterkonstruktion, Schachtwände, Vorsatzschalen, Trennwände, Unterdecken und vorgefertigte Bauteile mit Anforderungen an den Brandschutz.

Anwendung:
Zur Unterstützung einer rationellen Wandmontage sind die Platten mit einer Mittenmarkierung versehen - Rückseite: 5 cm breiter Stempelaufdruck gibt Lage des mittleren CW-Ständerprofils an; Sichtseite: aufgedruckte `k` im Abstand von 25 cm ermöglichen die Einhaltung der vorgegebenen Schraubenabstände. Fugenverspachtelung bandagenlos mit Knauf Uniflott oder mit Bandage mit Knauf Fugenfüller leicht oder Jointfiller Super.
Abmessungen in MM

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	M2/PAL	KG/PAL
1741201	Knauf Platte F 15 2000x1250 mm	M2	PLA	2,50	2.000,00	100,00	1210,0
1741202	Knauf Platte F 15 2500x1250 mm	M2	PLA	3,13	2.500,00	125,00	1512,5
1741203	Knauf Platte F 15 2600x1250 mm	M2	PLA	3,25	2.600,00	130,00	1573,0
1741204	Knauf Platte F 15 2750x1250 mm	M2	PLA	3,44	2.750,00	137,50	1663,8
1741205	Knauf Platte F 15 3000x1250 mm	M2	PLA	3,75	3.000,00	150,00	1815,0

Knauf Bauplatte imprägniert, H 13

Knauf Bauplatten, imprägniert GKBI gem. ÖNORM B 3410, Typ H2 gem. ÖNORM EN 520 mit imprägniertem Gipskern, Karton grün gefärbt zur Verwendung in häuslichen Feuchträumen

Bauplatten, deren Gipskern und Karton gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert sind (GKB-I).

Kennzeichnung: Rückseitenstempel blau, Vorder- und Rückseiten-Karton grün eingefärbt.

Verwendungszweck: Wand- und Deckenbekleidung auf Unterkonstruktionen, Trennwände und Unterdecken, vorgefertigte Bauteile, zum Ansetzen als Wandtrockenputz unter Verwendung eines gipshaltigen Ansetzbinders, jedoch in Feuchträumen - wie z.B. Duschen und Bäder des Wohn- und Geschäftshauses.

Technische Daten:
Gewicht in kg/m²: 9,9
Breite: 1250 MM; Dicke: 12,5 MM; Platten / Palette: 50

Anwendung:
Zur Unterstützung einer rationellen Wandmontage sind die Platten mit einer Mittenmarkierung versehen - Rückseite: 5 cm breiter Stempelaufdruck gibt Lage des mittleren CW-Ständerprofils an; Sichtseite: aufgedruckte `k` im Abstand von 25 cm ermöglichen die Einhaltung der vorgebenen Schraubenabstände. Fugenverspachtelung bandagenlos mit Knauf Uniflott imprägniert oder mit Bandage mit Knauf Fugenfüller leicht oder Jointfiller Super.
Abmessungen in MM

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	M2/PAL
1740360	Knauf Platte H 13 2000x1250 mm	M2	PLA	2,50	2.000,00	125,00
1740361	Knauf Platte H 13 2500x1250 mm	M2	PLA	3,13	2.500,00	156,25
1740363	Knauf Platte H 13 2600x1250 mm	M2	PLA	3,25	2.600,00	162,50
1740362	Knauf Platte H 13 2750x1250 mm	M2	PLA	3,44	2.750,00	171,88

Knauf Bauplatte imprägniert, H 15

Knauf Bauplatten, imprägniert GKBI gem. ÖNORM B 3410, Typ H2 gem. ÖNORM EN 520 mit imprägniertem Gipskern, Karton grün gefärbt zur Verwendung in häuslichen Feuchträumen

(GKB-I 15,0 mm)
Kantenausbildung HRAK, Kennzeichnung: Rückseitenstempel blau. Vorder- und Rückseiten-Karton grün eingefärbt.

Produktinformation:
Knauf Platten sind großformatige Gipsbauplatten nach ÖNORM B 3410, deren Gipskern und Karton gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert ist. Sie unterliegen einer ständigen Eigen- und Fremdüberwachung. Die Platten sind baubiologisch geprüft (IBR) und tragen zu einem angenehmen Raumklima durch Luftfeuchteausgleich bei.

Technische Daten:
Gewicht in kg/m²: 12
Breite: 1250 MM; Dicke: 15 MM; Platten / Palette: 40

Einsatzbereich:
Wand- und Deckenbekleidungen auf Unterkonstruktion, Vorsatzschalen, Trennwände und Unterdecken, vorgefertigte Bauteile, zum Ansetzen als Wandtrockenputz unter Verwendung eines gipshaltigen Ansetzbinders - in Duschen und Bädern des Wohn- und Geschäftshauses.

Anwendung:
Zur Unterstützung einer rationellen Wandmontage sind die Platten mit einer Mittenmarkierung versehen - Rückseite: 5 cm breiter Stempelaufdruck gibt Lage des mittleren CW-Ständerprofils an; Sichtseite: aufgedruckte `k` im Abstand von 25 cm ermöglichen die Einhaltung der vorgebenen Schraubenabstände.
Fugenverspachtelung bandagenlos mit Knauf Uniflott imprägniert oder mit Bandage mit Knauf Fugenfüller leicht oder Jointfiller Super.
Abmessungen in MM

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	M2/PAL
1740369	Knauf Platte H 15 2000x1250 mm	M2	PLA	2,50	2.000,00	100
1740370	Knauf Platte H 15 2500x1250 mm	M2	PLA	3,13	2.500,00	125

Knauf Bauplatte A 13

Knauf Bauplatten GKB gem. ÖNORM B 3410, Typ A gem. ÖNORM EN 520

Knauf Platten sind großformatige Gipsbauplatten nach ÖNORM B 3410, deren Flächen und Längskanten mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt sind. Sie unterliegen einer ständigen Eigen- und Fremdüberwachung. Die Platten sind baubiologisch geprüft (IBR) und tragen zu einem angenehmen Raumklima durch Luftfeuchteausgleich bei.

Gewicht in kg/m²: 8,7
Breite: 1250 MM; Dicke: 12,5 MM; Platten / Palette: 50

Einsatzbereich:
Wand- und Deckenbekleidungen auf Unterkonstruktion, Vorsatzschalen, Trennwände und Unterdecken, vorgefertigte Bauteile, Zum Ansetzen als Wandtrockenputz unter Verwendung eines gipshaltigen Ansetzbinders.

Anwendung:
Zur Unterstützung einer rationellen Wandmontage sind die Platten mit einer Mittenmarkierung versehen - Rückseite: 5 cm breiter Stempelaufdruck gibt Lage des mittleren CW-Ständerprofils an; Sichtseite: aufgedruckte `k` im Abstand von 25 cm ermöglichen die Einhaltung der vorgebenen Schraubenabstände.
Fugenverspachtelung bandagenlos mit Knauf Uniflott oder mit Bandage mit Knauf Fugenfüller leicht oder Jointfiller Super.

Maßangaben in MM

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	M2/PAL
1740101	Knauf Platte A 13 2000x1250 mm	M2	PLA	2,50	2.000,00	125,0
1740103	Knauf Platte A 13 2500x1250 mm	M2	PLA	3,13	2.500,00	156,5
1740104	Knauf Platte A 13 2600x1250 mm	M2	PLA	3,25	2.600,00	162,5
1740105	Knauf Platte A 13 2750x1250 mm	M2	PLA	3,44	2.750,00	171,88
1740106	Knauf Platte A 13 3000x1250 mm	M2	PLA	3,75	3.000,00	187,5

Knauf Bauplatte A 15

Knauf Bauplatten GKB gem. ÖNORM B 3410, Typ A gem. ÖNORM EN 520

(GKB 15,0 mm)
Kantenausbildung: HRAK, Kennzeichnung: Rückseitenstempel blau.

Produktinformation:
Aus Gips bestehende Platten, deren Flächen und Längskanten mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt sind. Kennzeichnung: Rückseitenstempel blau.

Gewicht in kg/m²: 12,5
Dicke: 15 MM; Breite: 1250 MM; Platten / Palette: 40

Einsatzbereich:
Wand- und Deckenbekleidungen auf Unterkonstruktion, Vorsatzschalen, Trennwände und Unterdecken, vorgefertigte Bauteile, Zum Ansetzen als Wandtrockenputz unter Verwendung eines gipshaltigen Ansetzbinders.

Anwendung:
Zur Unterstützung einer rationellen Wandmontage sind die Platten mit einer Mittenmarkierung versehen - Rückseite: 5 cm breiter Stempelaufdruck gibt Lage des mittleren CW-Ständerprofils an; Sichtseite: aufgedruckte `k` im Abstand von 25 cm ermöglichen die Einhaltung der vorgebenen Schraubenabstände.
Fugenverspachtelung bandagenlos mit Knauf Uniflott oder mit Bandage mit Knauf Fugenfüller leicht oder Jointfiller Super.

Abmessungen in MM

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	M2/PAL
1740201	Knauf Platte A 15 2000x1250 mm	M2	PLA	2,50	2.000,00	100
1740202	Knauf Platte A 15 2500x1250 mm	M2	PLA	3,13	2.500,00	125
1740203	Knauf Platte A 15 2600x1250 mm	M2	PLA	3,25	2.600,00	130
1740204	Knauf Platte A 15 2750x1250 mm	M2	PLA	3,44	2.750,00	137,5

Rigips Bauplatten RB / Gipsplatte A

Nach ÖNORM B 3410 bzw. DIN 18180 / EN 520.
Mit halbrunden und abgeflachten (HRAK – VARIO), kartonummantelten Längskanten. Querkanten scharfkantig.
AK, VK und HRK auf Anfrage.

Alle Gipsplatten von Rigips sind vom IBO geprüft!

Zuschläge für Sonderanfertigungen:
Abhängig von Plattenanzahl sowie Plattenlänge, -stärke und -type

Einseitig kaschierte Platten mit Dampfbremsen:
• Alufolie (8 µm) (KS Natur 40/PE 13/Alu 8 µm) (µxd = 10 m)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Dicke MM
1751101	Rigips Bauplatte RB	M2	200,00	125,00	RB 12,5
1751102	Rigips Bauplatte RB	M2	250,00	125,00	RB 12,5
1751104	Rigips Bauplatte RB	M2	275,00	125,00	RB 12,5
1751106	Rigips Bauplatte RB	M2	200,00	125,00	RB 15,0
1751107	Rigips Bauplatte RB	M2	250,00	125,00	RB 15,0
1751109	Rigips Bauplatte RB	M2	275,00	125,00	RB 15,0

Rigips Feuerschutzplatten RF / Gipsplatte DF

Nach ÖNORM B 3410 bzw. DIN 18180 / EN 520.
Zur Verwendung bei Bauteilen mit Anforderungen an den Brandschutz, mit halbrunden und abgeflachten (HRAK – VARIO), kartonummantelten Längskanten, Querkanten scharfkantig.
AK, VK und HRK auf Anfrage.

Alle Gipsplatten von Rigips sind IBO geprüft!

Zuschläge für Sonderanfertigungen:
• Aufpreis für Zwischenlängen mehr als 250 Stück (ab 200 cm) je Zwischenlänge, Plattenstärke und Plattentype
• Aufpreis für Zwischenlängen weniger als 250 Stück (ab 200 cm) je Zwischenlänge, Plattenstärke und Plattentype
• Längen unter 200 cm

Einseitig kaschierte Platten mit Dampfbremsen:
• Alufolie (8µm) (KS Natur 40/PE 13/Alu 8µm) (µxd = 10 m)

Erläuterungen:
Alu-Folie allein für Nagel- und Schraubbefestigung.
RF 18,0 - 250/275/300x125 – (ST): Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Dicke MM
1751116	Rigips Feuerschutzplatten RF	M2	200,00	125,00	RF 12,5
1751117	Rigips Feuerschutzplatten RF	M2	250,00	125,00	RF 12,5
1751118	Rigips Feuerschutzplatten RF	M2	260,00	125,00	RF 12,5
1751119	Rigips Feuerschutzplatten RF	M2	275,00	125,00	RF 12,5
1751121	Rigips Feuerschutzplatten RF	M2	200,00	125,00	RF 15,0
1751122	Rigips Feuerschutzplatten RF	M2	250,00	125,00	RF 15,0
1751123	Rigips Feuerschutzplatten RF	M2	260,00	125,00	RF 15,0
1751124	Rigips Feuerschutzplatten RF	M2	275,00	125,00	RF 15,0

Rigips Bauplatten imprägniert RBI / Gipsplatte H2

Nach ÖNORM B 3410 bzw. DIN 18180 / EN 520.
Mit halbrunden und abgeflachten (HRAK – VARIO), kartonummantelten Längskanten, Querkanten scharfkantig.
AK, VK und HRK auf Anfrage.

Alle Gipsplatten von Rigips sind IBO geprüft!

Zuschläge für Sonderanfertigungen:
Abhängig von Plattenanzahl sowie Plattenlänge, -stärke und -type

Einseitig kaschierte Platten mit Dampfbremsen:
• Alufolie (8μm) (KS Natur 40/PE 13/Alu 8μm) (μxd = 10 m)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Dicke MM
1751110	Rigips Bauplatten impräg. RBI	M2	200,00	125,00	RBI 12,5
1751111	Rigips Bauplatten impräg. RBI	M2	250,00	125,00	RBI 12,5
1751113	Rigips Bauplatten impräg. RBI	M2	260,00	125,00	RBI 12,5
1751112	Rigips Bauplatten impräg. RBI	M2	275,00	125,00	RBI 12,5
1751114	Rigips Bauplatten impräg. RBI	M2	200,00	125,00	RBI 15,0
1751115	Rigips Bauplatten impräg. RBI	M2	250,00	125,00	RBI 15,0

Rigips Feuerschutzplatten imprägn. RFI / Gipsplatte DFH2

Nach ÖNORM B 3410 bzw. DIN 18180 / EN 520.
Mit halbrunden und abgeflachten (HRAK – VARIO), kartonummantelten Längskanten, Querkanten scharfkantig.
AK, VK und HRK auf Anfrage.

Alle Gipsplatten von Rigips sind IBO geprüft!

Sonderbreiten durch Zuschnitt: siehe Rigips-Zuschnittplatten RBZ

Zuschläge für Sonderanfertigungen:
Abhängig von Plattenanzahl sowie Plattenlänge, -stärke und -type

Einseitig kaschierte Platten mit Dampfbremsen:
• Alufolie (8μm) (KS Natur 40/PE 13/Alu 8μm) (μxd = 10 m)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Dicke MM
1751126	Feuerschutzplatte impräg. RFI	M2	200,00	125,00	RFI 12,5
1751127	Feuerschutzplatte impräg. RFI	M2	275,00	125,00	RFI 12,5
1751128	Feuerschutzplatte impräg. RFI	M2	200,00	125,00	RFI 15,0
1751129	Feuerschutzplatte impräg. RFI	M2	250,00	125,00	RFI 15,0

Rigips „Die Dicke“ RF, RFI / Gipsplatte DF, DFH2

25 mm Rigips Feuerschutzplatte nach ÖNORM B 3410 bzw. DIN 18180/ EN 520.
Länge x Breite: 2000 x 625 mm. Mit Vario-Kante.

Alle Gipsplatten von Rigips sind IBO geprüft!

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Maßeinh.	Dicke MM
1752045	Rigips „Die Dicke“ RF	M2	2.000,00	625,00	MM	25
1752046	Rigips „Die Dicke“ RFI	M2	2.000,00	625,00	MM	25



Glasroc F Riflex formbare, glasfaserverstärkte Platte, imprägniert

Vierseitig scharfkantig (4 SK).

Die Riflex Platte ist eine Gipsplatte, in die Glasgewebe eingebettet ist. Glatte, einheitliche Oberfläche; besonders geeignet für gewölbte Flächen. Verspachtelung mit Fugenfüller VARIO.
Ein Biegen der Glasroc F Riflex Platte ist möglich, ohne dass die Platte befeuchtet oder eingeschnitten werden muss. Dadurch wird die anschließende Verspachtelung wesentlich erleichtert. Abgabe nur in ganzen Paletten.

Bei Bestellungen unter 40 Stk. wird ein Aufschlag berechnet.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Maßeinh.	Dicke
1752051	Glasroc F Riflex	M2	2.400,00	1.200,00	MM	6

Rigips 1-Mann-Platte RB

mit RK-Längskanten, Querkanten scharfkantig geschnitten.
Zum trockenen Verputzen von Wänden. Verspachteln mit Fugenfüller VARIO.
Dicke: 10 mm.

Alle Gipsplatten von Rigips sind IBO geprüft!

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	Versandeinh.
1756302	1-Mann-Platte RB	260,00	60,00	CM	88 STK

Rigips 1-Mann-Trennwandplatte 12,5 mm RB

mit RK-Längskanten, Querkanten scharfkantig geschnitten. Faserverstärkt. Für Trennwände in einfacher Schraubmontage mit Blechprofilen bzw. für den Dachgeschoßausbau bei doppelter Beplankung.
Raumhoch in einem Stück. Verspachteln mit Fugenfüller VARIO.

Alle Gipsplatten von Rigips sind IBO geprüft!

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	Versandeinh.
386533	1-Mann-Trennwandpl.12,5mm RB	260,00	60,00	CM	64 STK

Rigips 1-Mann-Universalplatte 12,5 mm RFI

mit VARIO-Längskanten, Querkanten scharfkantig geschnitten. Faserverstärkt und imprägniert.
Für Feuchtraum geeignet. Für den Ausbau an Decken und Trennwänden. Verspachteln mit Fugenfüller-VARIO.

Alle Gipsplatten von Rigips sind IBO geprüft!

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	Versandeinh.
1756303	1-Mann-Universalpl. 12,5 mm RFI	130,00	90,00	CM	60 STK
1756310	1-Mann-Universalpl. 12,5 mm RFI	200,00	90,00	CM	60 STK

Rigips 1-Mann-Allzweckplatte 15 mm RFI

mit VARIO-Längskanten, Querkanten scharfkantig geschnitten. Faserverstärkt und imprägniert.
Für den Ausbau von Dachgeschoß, Garagen und Tankräumen.

Alle Gipsplatten von Rigips sind IBO geprüft!

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	Versandeinh.
1756306	1-Mann-Allzweckplatte 15 mm RFI	130,00	90,00	CM	50 STK
1756307	1-Mann-Allzweckplatte 15 mm RFI	200,00	90,00	CM	50 STK

fermacell® Ein-Mann-Platte



fermacell® erreicht seine bewährte Qualität durch ein überzeugendes Gesamtkonzept, das bei der Herstellung beginnt. fermacell® Gipsfaser-Platten bestehen aus Gips und Papierfasern, die in einem Recyclingverfahren gewonnen werden. In computergesteuerten Fertigungsstraßen wird eine homogene Mischung dieser beiden natürlichen Rohstoffe nach Zugabe von Wasser – ohne weitere Bindemittel – unter hohem Druck zu stabilen und geruchsneutralen Platten gepresst, getrocknet und auf die jeweiligen Formate zugeschnitten. Ein innovatives und ökologisch unbedenkliches Produktionsverfahren mit strengsten Qualitätskontrollen.

fermacell® ist eine Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraumplatte zugleich. Die Materialzusammensetzung von fermacell® wird durch den Prüfbescheid des Institutes für Bautechnik, Berlin (nicht brennbare Baustoffe der Klasse A 2 - Prüfzeichen PA-III 4.6) belegt. Durch Produktprüfung haben die Institute IBR, Rosenheim und ECO Institut, Köln die fermacell® Gipsfaser-Platten als baubiologisch empfehlenswert eingestuft. Vom Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH wurde für alle Werke aufgrund der ausgezeichneten Prüfergebnisse für das Produkt fermacell® das Prüfsiegel verliehen.

Art-Nr.	Bezeichnung	STK/PAL	KG/M2	Format MM
1761250	Ein-Mann-Platte 10 mm	75	11,5	1500x1000x10
1761251	Ein-Mann-Platte 12,5 mm	60	15	1500x1000x12,5
1761252	Ein-Mann-Platte 15 mm	50	18	1500x1000x15

fermacell® Großformat 10 mm



fermacell® erreicht seine bewährte Qualität durch ein überzeugendes Gesamtkonzept, das bei der Herstellung beginnt. fermacell® Gipsfaser-Platten bestehen aus Gips und Papierfasern, die in einem Recyclingverfahren gewonnen werden. In computergesteuerten Fertigungsstraßen wird eine homogene Mischung dieser beiden natürlichen Rohstoffe nach Zugabe von Wasser – ohne weitere Bindemittel – unter hohem Druck zu stabilen und geruchsneutralen Platten gepresst, getrocknet und auf die jeweiligen Formate zugeschnitten. Ein innovatives und ökologisch unbedenkliches Produktionsverfahren mit strengsten Qualitätskontrollen.

fermacell® ist eine Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraumplatte zugleich. Die Materialzusammensetzung von fermacell® wird durch den Prüfbescheid des Institutes für Bautechnik, Berlin (nicht brennbare Baustoffe der Klasse A 2 - Prüfzeichen PA-III 4.6) belegt. Durch Produktprüfung haben die Institute IBR, Rosenheim und ECO Institut, Köln die fermacell® Gipsfaser-Platten als baubiologisch empfehlenswert eingestuft. Vom Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH wurde für alle Werke aufgrund der ausgezeichneten Prüfergebnisse für das Produkt fermacell® das Prüfsiegel verliehen.

Art-Nr.	Bezeichnung	STK/PAL	KG/M2	Format MM
1761253	Gipsfaser-Platten	60	11,5	2000x1250x10
1761254	Gipsfaser-Platten	60	11,5	2500x1250x10

fermacell® Großformat 12,5 mm



fermacell® erreicht seine bewährte Qualität durch ein überzeugendes Gesamtkonzept, das bei der Herstellung beginnt. fermacell® Gipsfaser-Platten bestehen aus Gips und Papierfasern, die in einem Recyclingverfahren gewonnen werden. In computergesteuerten Fertigungsstraßen wird eine homogene Mischung dieser beiden natürlichen Rohstoffe nach Zugabe von Wasser – ohne weitere Bindemittel – unter hohem Druck zu stabilen und geruchsneutralen Platten gepresst, getrocknet und auf die jeweiligen Formate zugeschnitten. Ein innovatives und ökologisch unbedenkliches Produktionsverfahren mit strengsten Qualitätskontrollen.

fermacell® ist eine Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraumplatte zugleich. Die Materialzusammensetzung von fermacell® wird durch den Prüfbescheid des Institutes für Bautechnik, Berlin (nicht brennbare Baustoffe der Klasse A 2 - Prüfzeichen PA-III 4.6) belegt. Durch Produktprüfung haben die Institute IBR, Rosenheim und ECO Institut, Köln die fermacell® Gipsfaser-Platten als baubiologisch empfehlenswert eingestuft. Vom Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH wurde für alle Werke aufgrund der ausgezeichneten Prüfergebnisse für das Produkt fermacell® das Prüfsiegel verliehen.

Art-Nr.	Bezeichnung	STK/PAL	KG/M2	Format MM
1761258	Gipsfaser-Platten	48	15	2000x1250x12,5
1761259	Gipsfaser-Platten	48	15	2500x1250x12,5
1761261	Gipsfaser-Platten	40	15	2750x1250x12,5
1761262	Gipsfaser-Platten	40	15	3000x1250x12,5

fermacell® Großformat 15 mm



fermacell® erreicht seine bewährte Qualität durch ein überzeugendes Gesamtkonzept, das bei der Herstellung beginnt. fermacell® Gipsfaser-Platten bestehen aus Gips und Papierfasern, die in einem Recyclingverfahren gewonnen werden. In computergesteuerten Fertigungsstraßen wird eine homogene Mischung dieser beiden natürlichen Rohstoffe nach Zugabe von Wasser – ohne weitere Bindemittel – unter hohem Druck zu stabilen und geruchsneutralen Platten gepresst, getrocknet und auf die jeweiligen Formate zugeschnitten. Ein innovatives und ökologisch unbedenkliches Produktionsverfahren mit strengsten Qualitätskontrollen.

fermacell® ist eine Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraumplatte zugleich. Die Materialzusammensetzung von fermacell® wird durch den Prüfbescheid des Institutes für Bautechnik, Berlin (nicht brennbare Baustoffe der Klasse A 2 - Prüfzeichen PA-III 4.6) belegt. Durch Produktprüfung haben die Institute IBR, Rosenheim und ECO Institut, Köln die fermacell® Gipsfaser-Platten als baubiologisch empfehlenswert eingestuft. Vom Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH wurde für alle Werke aufgrund der ausgezeichneten Prüfergebnisse für das Produkt fermacell® das Prüfsiegel verliehen.

Art-Nr.	Bezeichnung	STK/PAL	KG/M2	Format MM
1761263	Gipsfaser-Platten	40	18	2000x1250x15
1761264	Gipsfaser-Platten	40	18	2500x1250x15
1761266	Gipsfaser-Platten	35	18	2750x1250x15
1761267	Gipsfaser-Platten	35	18	3000x1250x15



fermacell® Estrich-Element 35 mm (MW) - Kennz. 2 E 34 (EE 25 MW 10)

Art-Nr.	Bezeichnung	STK/PAL	KG/PAL	Format MM
1761163	Estrich Elem. 35 mm	50	1324	1500x500x35

fermacell® Estrich-Element



fermacell® Estrich-Elemente gibt es in verschiedenen Ausführungen, die mit oder ohne Kaschierungen angeboten werden. Dadurch sind Sie für viele Aufgaben ideal geeignet:

Brandschutz
Schallschutz
Wärmeschutz
Fußbodenheizungssysteme
Fußbodenbeläge

Je nach Anforderungsprofil können mit fermacell® Estrich-Elementen auch zahlreiche Systemaufbauten erstellt werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	Format MM	STK/PAL	Dämmung	KG/PAL
1761148	Estrich-Elem. 20 mm	1500x500x20	74		1307
1761149	Estrich-Elem. 25 mm	1500x500x25	60		1324
1761150	Estrich-Elem. 30 mm + 10 mm	1500x500x30	60	Holzfaserdämmpl.	1230
1761160	Estrich-Elem. 35 mm + 10 mm	1500x500x35	50	Holzfaserdämmpl.	1324
1761163	Estrich-Elem. 35 mm	1500x500x35	50	Mineralw.	1324
1761156	Estrich-Elem. 45 mm + 20 mm	1500x500x45	50	Mineralw.	1140
1761154	Estrich-Elem. 40 mm + 20 mm	1500x500x40	60	PS20SE	1130
1761157	Estrich-Elem. 50 mm + 30 mm	1500x500x50	50	PS20SE	980
461975	Estrich-Elem. 30 mm + 10 mm	1500x500x30	60	Mineralw.	1190

fermacell® Powerpanel H2O

Die neue Wasserwiderstandklasse für alle Nassräume. Die zementgebundene Platte, auch für den Einsatz in hoch beanspruchten Feuchtbereichen.

Mit der neuen Powerpanel H2O wird das fermacell® Programm für den Einsatz in Räumen, deren Wände Dauerbelastungen durch Wasser ausgesetzt sind erweitert. Powerpanel H2O bietet jede Menge Vorteile: Ob im Bad mit Dusche, in Sanitärräumen oder Wellnessbereichen in öffentlichen oder gewerblichen Einrichtungen oder bei chemischer Beanspruchung in gewerblichen Küchen und industriellen Bereichen. Die Platte bietet den idealen, wasserresistenten Untergrund für Fliesen, Naturstein oder sonstige Bekleidungen.
Stabilität: Die beidseitige Gewebearmierung und der zementgebundene Plattenkern verleihen der Powerpanel H2O Platte eine große Widerstandsfähigkeit und hervorragende Stabilität.
Wirtschaftlichkeit: In Beanspruchungs-Klasse 0 müssen nur Wand-, Boden und Deckenanschlüsse mit dem fermacell® Dichtband abgedichtet werden. Auf der Fläche wird nur der fermacell® Voranstrich benötigt. Drei Formate: Das Powerpanel H2O mit 2,60 m Länge für raumhohe Verlegung vermeidet Querfugen. Auf Wunsch, für besondere Raumhöhen, auch im 3,0 m Format lieferbar. Oder alternativ im handlichen Format von 1,0 m. Die hier entstehenden Querfugen sind auch mit dem fermacell® Fugenkleber zu schließen.
Unterkonstruktion: Mit einer Breite von 1,25 m lassen sich bei Trennwänden, Vorsatzschalen und Installationswänden im Trockenbau übliche Achsabstände problemlos überbrücken.
Kantenausbildung: Die gerade Kante mit der Klebefuge sorgt nach dem Verlegen der Powerpanel H2O für einen kraftschlüssigen Verband.
Hart - Na und! Trotz robuster Oberfläche lässt sich Powerpanel H2O mit einer handelsüblichen Handkreissäge und einem normalen Sägeblatt passgenau und glattkantig schneiden.
Und - das Verschrauben erfolgt ohne lästiges und zeitaufwändiges Vorbohren.

Art-Nr.	Bezeichnung	STK/PAL	KG/M2	Format MM
1761181	fermacell® Powerpanel H2O	50	12,5	1000x1250x12,5
1761182	fermacell® Powerpanel H2O	30	12,5	2600x1250x12,5
1761183	fermacell® Powerpanel H2O	30	12,5	3010x1250x12,5

fermacell® Estrichkleber greenline

Der kennzeichnungsfreie fermacell® Estrich-Kleber greenline ist für das Verkleben von fermacell® Gipsfaser Estrich-Elementen in folgenden Bereichen geeignet:
• zur Stufenfalz-Verklebung im häuslichen Bereich (AWB 1, zulässige Einzellast: 2,0 kN) und im Büro-Bereich (AWB 2, zulässige Einzellast: 2,0 kN)
• zur Verklebung der 3. Lage fermacell® Estrich-Kleber greenline ist nicht geeignet zur Verklebung von Powerpanel TE/SE.
Eigenschaften
• Kennzeichnungsfreier Klebstoff, schadstoff- und emissionsarm, geprüft vom eco-Institut Köln
• Einfache Verarbeitung: die spezielle Doppeldüse sorgt für die richtige Klebermenge und die richtige Platzierung des Klebstoffs auf dem Falz
• Einfache Reinigung: Hände, Material und Werkzeuge einfach mit Wasser reinigen Verbrauch: ca. 80-100 g/m² (entspr. ca. 10-12m²/Flasche) Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die Verklebung von fermacell® Estrich-Elementen für den Wohn- und Bürobereich.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Ausführung	KRT/PAL
1761171	Estrich-Kleber greenline	FL	KRT	18,00	1-kg-Flasche	24

fermacell® Gipsfaser-Platte greenline, Ein-Mann-Platte 10 mm

In einem natürlichen Prozess werden Schadstoffe und Emissionen aus der Raumluft von der beidseitig beschichteten fermacell® Gipsfaser-Platte greenline aufgenommen und dauerhaft gebunden.
Millionen Menschen können jetzt aufatmen.
fermacell® greenline kann Schadstoffe aus der Raumluft dauerhaft binden und so die Wohnqualität erheblich verbessern.
Schadstoffe kommen nicht nur durch Baumaterialien in die Raumluft, sondern auch im Laufe des normalen Wohnalltags, z.B. durch neue Möbel, Bodenbeläge, Anstriche oder Putzmittel.
So funktioniert fermacell® greenline:
• Die Plattenoberflächen werden werkseitig mit einem Wirkstoff auf Keratinbasis beschichtet.
• Die Wirkung von fermacell® greenline basiert auf dem Prinzip der Natur, genauer gesagt der Reinigungskraft von Schafwolle.
• In einem natürlichen Prozess werden Schadstoffe irreversibel chemisch gebunden und abgebaut, eine Rückbildung des Schadstoffs ist nicht möglich.
• fermacell® greenline funktioniert auch unter Oberbelägen, am besten unter diffusionsoffenen Anstrichen und Wandbelägen.
• Natürlich bleibt fermacell® greenline auch nach der Aufnahme von Schadstoffen baubiologisch empfehlenswert!
Nur palettenweise Abnahme möglich.

Art-Nr.	Bezeichnung	STK/PAL	KG/M2	Format MM
1761165	Ein-Mann-Platte 10 mm greenline	75	11,5	1500x1000x10

fermacell® Gipsfaser-Platte greenline, Großformat 12,5 mm

In einem natürlichen Prozess werden Schadstoffe und Emissionen aus der Raumluft von der beidseitig beschichteten fermacell® Gipsfaser-Platte greenline aufgenommen und dauerhaft gebunden.
Millionen Menschen können jetzt aufatmen.
fermacell® greenline kann Schadstoffe aus der Raumluft dauerhaft binden und so die Wohnqualität erheblich verbessern.
Schadstoffe kommen nicht nur durch Baumaterialien in die Raumluft, sondern auch im Laufe des normalen Wohnalltags, z.B. durch neue Möbel, Bodenbeläge, Anstriche oder Putzmittel.
So funktioniert fermacell® greenline:
• Die Plattenoberflächen werden werkseitig mit einem Wirkstoff auf Keratinbasis beschichtet.
• Die Wirkung von fermacell® greenline basiert auf dem Prinzip der Natur, genauer gesagt der Reinigungskraft von Schafwolle.
• In einem natürlichen Prozess werden Schadstoffe irreversibel chemisch gebunden und abgebaut, eine Rückbildung des Schadstoffs ist nicht möglich.
• fermacell® greenline funktioniert auch unter Oberbelägen, am besten unter diffusionsoffenen Anstrichen und Wandbelägen.
• Natürlich bleibt fermacell® greenline auch nach der Aufnahme von Schadstoffen baubiologisch empfehlenswert!

Art-Nr.	Bezeichnung	STK/PAL	KG/M2	Format MM
1761166	Großformat 12,5 mm greenline	40	15	3000x1250x12,5

fermacell® Fugenkleber greenline

Kennnzeichnungsfreier Fugenkleber zur Verbindung von stumpf gestoßenen fermacell® Gipsfaser-Platten bei Wand- und Deckenflächen und zur Verbindung von Powerpanel H2O in den Feuchtebeanspruchungsklassen 0 und A. Nicht geeignet für werkseitige Vorfertigung und zum nachträglichen Verfüllen/Verkleben der Fugen.
Eigenschaften
• Kennzeichnungsfrei, schadstoff- und emissionsarm, geprüft vom eco-Institut Köln
• Einfache Verarbeitbarkeit: klebt und verfugt zugleich sowie optimierte Verarbeitung für Wandbereich und über Kopf
• Spezial-Kleberspitze, für die richtige Klebermenge genau in der Fugenmitte
• Hohe Fugenfestigkeit
• Einfache Reinigung von Material, Werkzeug, etc.
Verbrauch:
ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d.h. ca. 22m² Wandfläche (Großformat), ca. 11 m² Deckenfläche (Kleinformat).
Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der fermacell® Gipsfaser-Platten. Mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt
1761172	Fugenkleber greenline	KT	KRT	25,00	310 ml



fermacell® Firepanel A1 - Großformat

Art-Nr.	Bezeichnung	STK/PAL	KG/M2	Format MM
1761168	Firepanel A1 - Großformat - 10 mm	60	12	2000x1250x10
1761170	Firepanel A1 - Großformat - 12,5 mm	48	15	2000x1250x12,5
254305	Firepanel A1 - Großformat - 15 mm	40	18	2000x1250x15



fermacell® Firepanel A1 - „Ein-Mann-Platte“ - 12,5 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	STK/PAL	KG/M2	Format MM
1761169	Firepanel A1 - „Ein-Mann-Platte“	60	15	1500x1000x12,5

fermacell® Schnellbauschrauben

fermacell® Schnellbauschrauben 3,9 x 30mm
Einschließlich einer Kreuzschlitz-Klinge je Paket, in Paketen zu 250 oder 1000 Stück, 3,9 x 30 mm.
Verbrauch: 13 Stück/m² pro Wandseite, 30 Stück/m² an Decken
fermacell® Schnellbauschrauben 3,5 x 30mm
Für Einfachbeplankung auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion.
fermacell® Schnellbauschrauben 3,9 x 40mm
Für Einfach- und Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Ausführung
1761212	Schnellbauschrauben 3,9x30MM	STK	PKT	1000,00	inkl. 1 Kreuzschlitzkl./PKT
1761210	Schnellbauschrauben 3,9x30MM	STK	PKT	250,00	inkl. 1 Kreuzschlitzkl./PKT
1761245	Schnellbauschrauben 3,9x40MM	STK	PKT	1000,00	inkl. 1 Kreuzschlitzkl./PKT
254290	Schnellbauschrauben 3,9x55MM	STK	PKT	1000,00	inkl. 1 Kreuzschlitzkl./PKT

fermacell® Schnellbauschrauben

fermacell® Schnellbauschrauben 3,9 x 19 mm
Einschließlich 1 Kreuzschlitz-Klinge je Paket. In Paketen zu 250 Stück. Verbrauch 11 Stück/m²
fermacell® Schnellbauschrauben 3,9 x 19 mm
Einschließlich 1 Kreuzschlitz-Klinge je Paket. In Paketen zu 1000 Stück. Verbrauch 11 Stück/m²
fermacell® Schnellbauschrauben 3,9 x 22 mm
Einschließlich 1 Kreuzschlitz-Klinge je Paket. In Paketen zu 250 Stück. Verbrauch 11 Stück/m²
fermacell® Schnellbauschrauben 3,9 x 22 mm
Einschließlich 1 Kreuzschlitz-Klinge je Paket. In Paketen zu 1000 Stück. Verbrauch 11 Stück/m²

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Ausführung
1761211	Schnellbauschrauben 3,9x19mm	STK	PKT	1000,00	inkl. 1 Kreuzschlitzkl./PKT
1761242	Schnellbauschrauben 3,9x19mm	STK	PKT	250,00	inkl. 1 Kreuzschlitzkl./PKT
1761240	Schnellbauschrauben 3,9x22mm	STK	PKT	1000,00	inkl. 1 Kreuzschlitzkl./PKT
1761244	Schnellbauschrauben 3,9x22mm	STK	PKT	250,00	inkl. 1 Kreuzschlitzkl./PKT

fermacell® Powerpanel H2O Schrauben

Korrosionsgeschützte Schrauben
fermacell® Powerpanel Schrauben 3,9 x 35 mm
zur einlagigen Befestigung der Powerpanel H2O.
fermacell® Powerpanel Schrauben 3,9 x 40 mm
zur Befestigung der Powerpanel H2O auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion
fermacell®Powerpanel Schrauben 3,9 x 50 mm
zur zweilagigen Befestigung der Powerpanel H2O
Verbrauch:
ca. 20 Stück pro m² Wand
ca. 22 Stück pro m² Decke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PCK	Format mm
1761196	fermacell® Powerpanel Schrauben	PCK	500	3,9x35
146758	fermacell® Powerpanel Schrauben	PCK	500	3,9x40 BS
146761	fermacell® Powerpanel Schrauben	PCK	500	3,9x50

fermacell® Ansetzbinder

Zum Anbringen der fermacell® Platten an Wänden, in 20-kg-Papiersäcken.

Verbrauch:
3-4 kg/m²

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Ausführung
1761200	fermacell® Ansetzbinder	SCK	PAL	48,00	20-kg-Papiersack

fermacell® Estrichkleber

1-kg-Flasche.
Karton/18 Flaschen.

Verbrauch
ca. 40-50 g/m²

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Ausführung	KRT/PAL
1761233	fermacell® Estrichkleber	FL	KRT	18,00	1-kg-Flasche	24

fermacell® Fugenkleber

310 ml pro Kartusche

Verbrauch:
ca. 20 ml je laufendem Meter Fuge d.h. ca. 22m² Wandfläche (Großformat) oder ca. 11 m² Deckenfläche (Kleinformat)

fermacell® Fugenkleber 580 ml im Folienbeutel

Verbrauch:
ca. 20 ml je laufendem Meter Fuge d.h. ca. 40m² Wandfläche (Großformat) oder ca. 20 m² Deckenfläche (Kleinformat)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Ausführung
1761215	fermacell® Fugenkleber	KT	KRT	25,00	310 ml Kartusche
1761219	fermacell® Fugenkleber	STK	PCK	20,00	580-ml-Folienbeutel

fermacell® Fugenspachtel

Zum Verfugen der fermacell® Platten (ohne Bewehrungsstreifen) und zum Verspachteln der Verbindungsmittel.

Verbrauch:
0,2 kg/m² bei Ein-Mann-Platten mit einer Dicke von 10 mm
0,1 kg/m² bei raumhohen Platten

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Ausführung
1761201	fermacell® Fugenspachtel	SCK	PAL	144,00	5-kg-Papierbeutel
1761204	fermacell® Fugenspachtel	SCK	PAL	48,00	20-kg-Papierbeutel

fermacell® Tiefengrund

Grundierung und Verfestigung von saugenden und weniger saugenden Untergründen an Wand, Decke und Boden im Innen- und Außenbereich.

Verbrauch /m² ca. 100-200g/m² je nach Untergrund und Verdünnung

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
1761283	fermacell® Tiefengrund	5-kg-Kanister

fermacell® Ausgleichsschüttung

Körnung 0/4 mm.
In Säcken à 50 l = 18,5 kg, Euro-Palette/30 Sack.

Verbrauch
ca. 10 l/m² bei 10 mm Schütthöhe

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	LIT/SCK
1761228	fermacell® Ausgleichsschüttung	SCK	PAL	30,00	50

fermacell® Wabenschüttung

Körnung 1-4 mm.

In Säcken á 15 l = 22,5 kg, Euro-Palette/48 Sack.

Verbrauch: 2 Säcke/m² bei 30 mm Wabe, 4 Säcke/m² bei 60 mm Wabe.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	LIT/SCK
1761218	fermacell® Wabenschüttung	SCK	PAL	48,00	15

fermacell® Boden-Nivelliermasse

Selbstverlaufende Nivelliermasse zur Herstellung von ebenen und glatten Flächen unter und auf fermacell® Estrich-Elementen bis 20 mm Höhe. Nach 3 Stunden begehbar, nach 24 Stunden belegreif.

In 25-kg-Säcken Euro-Palette/40 Sack

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m² je 1 mm Schichtdicke. Wassermenge ca. 6,5 l / Sack

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	KG/SCK
1761229	fermacell® Boden-Nivelliermasse	SCK	PAL	40,00	25

fermacell® Estrich-Wabe



Zur Schalldämmung auf Holzbalkendecken in Verbindung mit der fermacell® Wabenschüttung.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Format MM	STK/PAL
1761161	fermacell® Estrich-Wabe	45,00	1500x1000x30	30
1761162	fermacell® Estrich-Wabe	22,50	1500x1000x60	15

BauProfi CW-Profil 50 x 50 x 1,0 mm

gemäß ÖNORM DIN 18182 Teil 2, bzw. ÖNORM EN 14195
mit H-Stanzung

Mindestabnahme 1.000 lfm pro Profiltype, pro Länge 1 Autobund, Lieferzeit auf Anfrage.

Paket = 8 Stück Handbund

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maß-einh.	Länge	Breite	Dicke	KG/100 LFM
1747141	BauProfi CW-Profil 50×50×1,0 mm	100 LFM	MM	2600	50	1	118,5

BauProfi CW-Ständerprofil 55 x 50 x 0,6 mm - 75 x 50 x 1 mm

gemäß ÖNORM DIN 18182 Teil 1, bzw. ÖNORM EN 14195

Stärke 0,6: Für Sonderlängen: Mindestabnahme pro Länge: 1 Autobund, bzw. gerade Stückzahlen; Lieferzeit auf Anfrage.
Stärke 0,7: Mindestabnahme 1.000 lfm pro Profiltype, pro Länge 1 Autobund; bzw. gerade Stückzahlen; Lieferzeit auf Anfrage.

Paket = 8 Stück Handbund, 128 Stück Autobund

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maß-einh.	Länge	Breite	Dicke	KG/100 LFM
1747051	BauProfi CW-Profil 55/2600 0,6	100 LFM	MM	2600	55	0,6	71
1747052	BauProfi CW-Profil 55/2750 0,6	100 LFM	MM	2750	55	0,6	71
1747053	BauProfi CW-Profil 55/3000 0,6	100 LFM	MM	3000	55	0,6	71
1780001	BauProfi CW-Profil 75/2650 1,0	100 LFM	MM	2650	75	1,0	
1780002	BauProfi CW-Profil 75/2800 1,0	100 LFM	MM	2800	75	1,0	
1780003	BauProfi CW-Profil 75/3000 1,0	100 LFM	MM	3000	75	1,0	

BauProfi Hutdeckelprofil

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
1744015	BauProfi Hutdeckelprofil verzinkt	6 x 4000 mm

Winkelprofil

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Material	Verp. 1 Bd. = Stäbe	für
1088381	Winkelprofil weiss eing. + gelocht 3767	LFM	PVC	20	Trockenbau

BauProfi UW-Randprofil 50 x 40 x 0,6 mm - 125 x 40 x 0,6 mm

gemäß ÖNORM-DIN 18182 Teil 1, bzw. ÖNORM EN 14195

Bei Sonderlängen Mindestabnahme in Handbund zu 4 Stk, Länge und Lieferzeit auf Anfrage

Stärke: 0,6 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
1747021	BauProfi UW-Profil 50 x 40 x 0,6 mm	4000x0,6 mm
1747023	BauProfi UW-Profil 55 x 40 x 0,6 mm	4000x0,6 mm
1747025	BauProfi UW-Profil 75 x 40 x 0,6 mm	4000x0,6 mm
1747027	BauProfi UW-Profil 100 x 40 x 0,6 mm	4000x0,6 mm
1747207	BauProfi UW-Profil 125 x 40 x 0,6 mm	4000x0,6 mm



BauProfi UD-Deckenprofil

Ausführung: 27 x 28 x 27 mm, 48 x 28 x 27 mm, mit doppelter Prägung und Lochung im Profilboden
Materialstärke: 0,6 mm
Lieferlängen: 3000, 4000 mm und Fixlängen

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
1747011	BauProfi UD L= 3000	27x28x27x0,6 mm



BauProfi CD-Profil

Ausführung: 60 x 27 mm, mit runder/spitzer Umbiegung und mit/ohne Prägung im Boden
Materialstärke: 0,6 bzw. 0,7 mm
Lieferlängen: 1190-4000 mm und Fixlängen

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
1747002	BauProfi CD-Profil 60/27	2600x0,6 mm
1747006	BauProfi CD-Profil 60/27	2650x0,6 mm
1747003	BauProfi CD-Profil 60/27	2750x0,6 mm
1747005	BauProfi CD-Profil 60/27	3000x0,6 mm
1747007	BauProfi CD-Profil 60/27	3250x0,6 mm
1747008	BauProfi CD-Profil 60/27	3500x0,6 mm
1747004	BauProfi CD-Profil 60/27	4000x0,6 mm

BauProfi CW-Profil 50 x 50 x 0,6 mm - 75 x 50 x 0,6 mm

Ausführung: 50 x 50 mm, 75 x 50 mm, mit H-Stanzung und Lochung im Profilboden und seitlicher Prägung
Materialstärke: 0,6 und 0,7 mm
Lieferlängen: 2500 - 6000 mm und Fixlängen



Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
1747031	BauProfi CW 50 L= 2500	50x50x0,6
1747032	BauProfi CW 50 L= 2600	50x50x0,6
1747075	BauProfi CW 50 L= 2650	50x50x0,6
1747033	BauProfi CW 50 L= 2750	50x50x0,6
1747034	BauProfi CW 50 L= 3000	50x50x0,6
1747040	BauProfi CW 50 L= 3250	50x50x0,6
1747035	BauProfi CW 50 L= 3500	50x50x0,6
1747041	BauProfi CW 50 L= 3750	50x50x0,6
1747036	BauProfi CW 50 L= 4000	50x50x0,6
1747037	BauProfi CW 50 L= 4500	50x50x0,6
1747038	BauProfi CW 50 L= 5000	50x50x0,6
1747075	BauProfi CW 55 L= 3500	55x50x0,6
1747061	BauProfi CW 75 L= 2500	75x50x0,6
1747062	BauProfi CW 75 L= 2600	75x50x0,6
1747073	BauProfi CW 75 L= 2650	75x50x0,6
1747063	BauProfi CW 75 L= 2750	75x50x0,6
1747072	BauProfi CW 75 L= 2800	75x50x0,6
1747064	BauProfi CW 75 L= 3000	75x50x0,6
1747065	BauProfi CW 75 L= 3250	75x50x0,6
1747066	BauProfi CW 75 L= 3500	75x50x0,6
1747067	BauProfi CW 75 L= 3750	75x50x0,6
1747068	BauProfi CW 75 L= 4000	75x50x0,6
1747130	BauProfi CW 75 L= 4250	75x50x0,6
1747069	BauProfi CW 75 L= 4500	75x50x0,6
1747070	BauProfi CW 75 L= 5000	75x50x0,6
1747042	BauProfi CW 75 L= 5500	75x50x0,6
1747071	BauProfi CW 75 L= 6000	75x50x0,6

BauProfi CW-Profil 100 x 50 x 0,6 mm

Ausführung: 100 x 50 mm, 125 x 50 mm, 150 x 50 mm, mit H-Stanzung und Lochung im Profilboden und seitlicher Prägung
Materialstärke: 0,6 und 0,7 mm
Lieferlängen: 2500 - 6000 mm und Fixlängen



Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
1747091	BauProfi CW 100 L= 2500	100x50x0,6
1747101	BauProfi CW 100 L= 2600	100x50x0,6
1747092	BauProfi CW 100 L= 2750	100x50x0,6
1747093	BauProfi CW 100 L= 3000	100x50x0,6
1747099	BauProfi CW 100 L= 3250	100x50x0,6
1747094	BauProfi CW 100 L= 3500	100x50x0,6
1747100	BauProfi CW 100 L= 3750	100x50x0,6
1747096	BauProfi CW 100 L= 4000	100x50x0,6
1747131	BauProfi CW 100 L= 4250	100x50x0,6
1747095	BauProfi CW 100 L= 4500	100x50x0,6
1747097	BauProfi CW 100 L= 5000	100x50x0,6
1747102	BauProfi CW 100 L= 5500	100x50x0,6
1747098	BauProfi CW 100 L= 6000	100x50x0,6
1747202	BauProfi CW 125 L= 3000	125x50x0,6
1747203	BauProfi CW 125 L= 3500	125x50x0,6
1747204	BauProfi CW 125 L= 4000	125x50x0,6
1747205	BauProfi CW 125 L= 4500	125x50x0,6
1747206	BauProfi CW 125 L= 5000	125x50x0,6

BauProfi CW-Profil 125 x 50 x 0,6 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
1747202	BauProfi CW 125 L= 3000	125x50x0,6
1747203	BauProfi CW 125 L= 3500	125x50x0,6
1747204	BauProfi CW 125 L= 4000	125x50x0,6
1747205	BauProfi CW 125 L= 4500	125x50x0,6
1747206	BauProfi CW 125 L= 5000	125x50x0,6

BauProfi UA-Verstärkungsprofil 50 x 40 x 2,0 - 75 x 40 x 2,0 mm

Ausführung: 50 x 40 mm, 75 x 40 mm, 100 x 40 mm, 125 x 40 mm, 150 x 40 mm
wahlweise mit oder ohne eingestanzten Längsschlitzen und Quadratlochung
Materialstärke: 2,0 mm
Lieferlängen:
2500-6000 mm, Fixlängen



Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
1710930	BauProfi UA 50 L= 2600	50x40x2,0
1710931	BauProfi UA 50 L= 2750	50x40x2,0
1710932	BauProfi UA 50 L= 3000	50x40x2,0
1710933	BauProfi UA 50 L= 3250	50x40x2,0
1710934	BauProfi UA 50 L= 3500	50x40x2,0
1710935	BauProfi UA 50 L= 3750	50x40x2,0
1710936	BauProfi UA 50 L= 4000	50x40x2,0
1710938	BauProfi UA 50 L= 4500	50x40x2,0
1710939	BauProfi UA 50 L= 5000	50x40x2,0
1710941	BauProfi UA 50 L= 6000	50x40x2,0
1710942	BauProfi UA 75 L= 2600	75x40x2,0
1710943	BauProfi UA 75 L= 2750	75x40x2,0
1710944	BauProfi UA 75 L= 3000	75x40x2,0
1710945	BauProfi UA 75 L= 3250	75x40x2,0
1710946	BauProfi UA 75 L= 3500	75x40x2,0
1710947	BauProfi UA 75 L= 3750	75x40x2,0
1710948	BauProfi UA 75 L= 4000	75x40x2,0
1710950	BauProfi UA 75 L= 4500	75x40x2,0
1710951	BauProfi UA 75 L= 5000	75x40x2,0
1710953	BauProfi UA 75 L= 6000	75x40x2,0

BauProfi UA-Verstärkungsprofil 100 x 40 x 2,0 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
1710954	BauProfi UA 100 L= 2600	100x40x2,0
1710955	BauProfi UA 100 L= 2750	100x40x2,0
1710956	BauProfi UA 100 L= 3000	100x40x2,0
1710957	BauProfi UA 100 L= 3250	100x40x2,0
1710958	BauProfi UA 100 L= 3500	100x40x2,0
1710959	BauProfi UA 100 L= 3750	100x40x2,0
1710960	BauProfi UA 100 L= 4000	100x40x2,0
1710962	BauProfi UA 100 L= 4500	100x40x2,0
1710963	BauProfi UA 100 L= 5000	100x40x2,0
1710965	BauProfi UA 100 L= 6000	100x40x2,0

Knauf Akustik-Schwingbügel

Schenkellänge: 3,0 cm
3,5 - 5,0 umgebogen

Schenkellänge: 6,0 cm
6,5 - 8,0 cm umgebogen

Schenkellänge: 9,0 cm
9,0 - 12,0 cm nicht umgebogen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maßeinh.	KG/PCK	STK/PAL
1744691	Akustik-Schwingbügel 3 cm	100 STK	30,00	MM	3,5	9600
1744692	Akustik-Schwingbügel 6 cm	100 STK	60,00	MM	5,8	3600
1744693	Akustik-Schwingbügel 9 cm	100 STK	90,00	MM	6,9	7200

Knauf Ankerhänger 80



für CD-Profil 60/27

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maßeinh.	Dicke	KG/PCK	STK/PAL
1744436	Ankerhänger	100 STK	80,00	MM	1,5	2,1	14400

Knauf Ankerhänger 170

für CD-Profil 60/27
Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maßeinh.	Dicke	KG/PCK	STK/PAL
1744438	Ankerhänger 170	100 STK	170,00	MM	0,9	3,8	14400

Knauf Ankerhänger 270

für CD-Profil 60/27
Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maßeinh.	Dicke	KG/PCK	STK/PAL
1744447	Ankerhänger 270	100 STK	270,00	MM	0,9	7,2	8000

Knauf Anker-Schnellabhänger



für CD-Profil 60/27
Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maß-einh.	Dicke	KG/PCK	STK/PAL
1744424	Anker-Schnellabhänger	100 STK	80,00	MM	1,5	5,3	8400

Knauf Ankerwinkel für CD-Profil 60/27

für CD-Profil 60/27
Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maßeinh.	Dicke	KG/PCK	STK/PAL
1744431	Ankerwinkel für CD-Profil 60/27	100 STK	79,00	MM	0,9	1,7	28800



Knauf Direktabhänger für Holzlatten 50 mm

für Holzlatten
Lieferung ungebogen
Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg)
Menge pro Palette: 14.400 Stück

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maß-einh.	Dicke	KG/PCK	STK/PAL
1744435	Direktabhänger	100 STK	125,00	MM	1	4,2	14400

Knauf Direktabhänger für CD-Profil 60/27

Lieferung ungebogen
Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg)

Menge pro Palette: 14.400 Stück

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maßeinh.	Dicke	KG/PCK
1744434	Direktabhänger für CD 60/27	100 STK	125,00	MM	1	5,6

Knauf Kreuzverbinder

für CD-Profil 60/27
Lieferung ungebogen
Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)

Produktinformation:
Eine patentierte Verriegelungstechnik ermöglicht
ein leichtes Einsetzen des neuen Knauf Kreuzverbinders und ein problemloses Ausrichten der Tragprofile.
Einmal verriegelt zeichnet er sich durch einen festen Sitz aus. Auch ein notwendiges Korrigieren der Tragprofile
ist kein Problem; einfach entriegeln - korrigieren und wieder verriegeln. Ein Knauf Patent, das überzeugt.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Dicke	KG/PCK	STK/PCK
1744433	Kreuzverbinder	100 STK	MM	0,9	3,7	100

Knauf Türpfosten-Steckwinkel

für gleitenden Fußboden und Deckenanschluss von Türständern mit Kabeldurchlass
1 Satz = 4 Stk. einschl. 10 Dübel zum Befestigen am Boden und an der Decke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maßeinh.	Dicke	KG/SET	STK/SET
1744150	Türpfosten-Steckwinkel für 50 mm CW- od. UA-Profile	SET	100,00	MM	2	0,7	11,5
1744151	Türpfosten-Steckwinkel für 75 mm CW- od. UA-Profile	SET	100,00	MM	2	1,0	12,7
1744152	Türpfosten-Steckwinkel für 100 mm CW- od. UA-Profile	SET	100,00	MM	2	1,3	13,8

Knauf Verbinder

für CD-Profil 60/27

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maß-einh.	Dicke	KG/PCK	STK/PAL
1744459	Verbinder	100 STK	110,00	MM	0,5	4,5	16800

Knauf UA/CD-Kreuzverbinder

für UA 50/40 mit CD 60/27
Lieferung ungebogen
Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maßeinh.	KG/VE	STK/PAL
1744349	UA/CD-Kreuzverbinder	100 STK	158,00	MM	5	12600

Knauf Draht mit Öse

Dicke: 0,4 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maßeinh.	Dicke	KG/PCK	STK/PAL
1744401	Draht mit Öse	100 STK	125,00	MM	4	1,3	60000
1744402	Draht mit Öse	100 STK	250,00	MM	4	3,2	30000
1744403	Draht mit Öse	100 STK	375,00	MM	4	4,4	25000
1744404	Draht mit Öse	100 STK	500,00	MM	4	5,3	10000
1744405	Draht mit Öse	100 STK	750,00	MM	4	8,1	10000
1744406	Draht mit Öse	100 STK	1.000,00	MM	4	10,2	5000
1744407	Draht mit Öse	100 STK	1.250,00	MM	4	10,5	5000
1744408	Draht mit Öse	100 STK	1.500,00	MM	4	15,2	5000



Kreuzschnellverbinder AH-4/60

Kreuzschnellverbinder für CD 60/27;
zul. F (EN 13964) 767 N
Paletteninhalt = 170 Karton
Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN/40 Kg
mit MPA-Prüfzeugnis

Art-Nr.	Bezeichnung	STK/KRT	KG/KRT
1717013	Kreuzschnellverbinder AH-4/60 II	100	4,4

Ankerwinkel AH-1/60

Ankerwinkel für CD 60/27
zul. F (EN 13964) 435 N
Paletteninhalt:
170 Karton á 250 Stück
220 Karton á 100 Stück
Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN/25Kg
mit MPA-Prüfzeugnis

Art-Nr.	Bezeichnung	STK/KRT	KG/KRT
1717012	Ankerwinkel	100	1,3

Längsverbinder

für CD 60/27
Paletteninhalt: 66 Karton

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Maßeinh.	STK/KRT	KG/KRT
1717021	Längsverbinder	80,00	MM	100	3,8

Direktabhänger 200 mm, gestreckt

Direktabhänger für CD 60/27
zul. F (EN 13964) 917 N
Paletteninhalt: 66 Karton
Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN/40 Kg
geprüft nach DIN 18168

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Maßeinh.	KG/KRT	KRT/PAL	Bestell-Nummer
1717031	Direktabhänger 200 mm, gestreckt	200,00	MM	8,3	66	DA-GK 200 gestreckt

BauProfi Nageldübel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
1713011	BauProfi Nageld. 5/35 ZK 535	STK	PKT	200,00
1713012	BauProfi Nageld. 6/40 ZK 640	STK	PKT	200,00
1713013	BauProfi Nageld. 6/60 ZK 660	STK	PKT	200,00
1713014	BauProfi Nageld. 6/80 ZK 680	STK	PKT	100,00
419363	BauProfi Nageld. 8/80 ZK	STK	PKT	100,00
409364	BauProfi Nageld. 8/100 ZK	STK	PKT	100,00

BauProfi Nageldübel mit Senkkopf

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Ausführung
482914	BauProfi Nagelduebel m. Senkk.	STK	EIM	500,00	MNA-S 6x40
513133	BauProfi Nagelduebel m. Senkk.	STK	EIM	350,00	MNA-Z 6x60

BauProfi Deckennagel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
1713021	BauProfi Deckennagel 6x35mm	STK	PKT	100,00
1713022	BauProfi Deckennagel 6x65mm	STK	PKT	100,00

BauProfi Deckenanker

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Format
371915	BauProfi Deckenanker	100 STK	6x40

Rigips Schnellbauschrauben Type TN 212

gem. ÖNORM-DIN 18182-2 für Metall- und Holz-Unterkonstruktionen, 1 Kreuzschlitzklinge je Paket

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PKT	Type	DM x Länge mm
1755069	Schnellbauschrauben	PKT	1000	212	3,5x25
1755070	Schnellbauschrauben	PKT	1000	212	3,5x35
1755071	Schnellbauschrauben	PKT	1000	212	3,5x45
1755078	Schnellbauschrauben	PKT	1000	212	3,5x55
1755077	Schnellbauschrauben	PKT	500	212	4,2x70
1755072	Schnellbauschrauben	PKT	500	212	4,2x90
1755102	Schnellbauschrauben (Kleinverpackung)	PKT	250	212	3,5x35
1755103	Schnellbauschrauben (Kleinverpackung)	PKT	250	212	3,5x45
1755104	Schnellbauschrauben (Kleinverpackung)	PKT	250	212	3,5x55



Rigips Bohrschraube

mit 6-Kantkopf, Bohrspitze, verzinkt (Zargeneinbau)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PKT	DM x Länge mm
1755068	Bohrschraube	PKT	100	4,8 x 13

Rigips Schrauben Type LB 421

ohne Kreuzschlitzklinge

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/PKT	Type	DM x Länge mm
1755075	Schraube Type LB 421	PKT	1000	421	3,5x9,5
1755106	Schraube Type LB 421	PKT	1000	421	4,2x13
1755107	Schraube Type LB 421	PKT	1000	421	4,2x19
1755109	Schraube Type LB 421 (Kleinverpackung)	PKT	100	421	4,2x19

Knauf Ankernagel

für Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern in Stahlbeton

Art-Nr.	Bezeichnung	Dicke	STK/PKT	KG/PKT
1745300	Ankernagel	6 x 35 mm	100	1,1

Knauf Blechschrauben

für die Befestigung von Stahlblechprofilen an Metallunterkonstruktionen
Blechdicke bis 0,7 mm
LN 3,5 x 9 mm
LN 3,5 x 16 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maßeinh.	Dicke	STK/PKT	KG/PKT
1745193	Blechschrauben LN 3,5 x 9 mm	PKT	9,00	MM	3,5	1000	1
1745194	Blechschrauben LN 3,5 x 16 mm	PKT	16,00	MM	3,5	1000	1,3

Knauf Drehstiftdübel

für Befestigung der U- und C-Profile an Boden, Wand und Decke.

Nicht für Deckenabhängungen geeignet!

„K" 6/35 (Menge pro Palette: 1440 Pakete)
„K" 8/80
„K" 8/100

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maßeinh.	Dicke	STK/PKT	KG/PKT
1745290	Drehstiftd. K 6/35	100 STK	35,00	MM	6	100	0,4
1745292	Drehstiftd. L 8/80	100 STK	80,00	MM	8	50	0,9
1745293	Drehstiftd. L 8/100	100 STK	100,00	MM	8	50	0,9

Knauf Schnellbauschrauben TN 5,5

für die Befestigung von Gipsplatten auf Gipsplatten

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maß-einh.	Dicke	STK/PKT	KG/PKT
1745213	Schnellbauschrauben TN 5,5	PKT	38,00	MM	5,5	1000	2



Knauf Schnellbauschrauben LB 3,5

Mit Bohrspitze (ohne vorbohren) für die Befestigung von Stahlblechprofilen an Metallunterkonstruktionen.

Blechdicke 0,7 - 2,25 mm.

LB 3,5 x 9,5 mm, verzinkt
LB 3,5 x 16 mm, verzinkt

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maßeinh.	Dicke	STK/PKT	KG/PKT
1745231	LB 3,5 x 9,5 mm	PKT	9,50	MM	3,5	100	0,1
1745228	LB 3,5 x 16 mm	PKT	16,00	MM	3,5	1000	1

Knauf Schnellbauschrauben LB 4,2/4,8

mit Bohrspitze für die Befestigung der Knauf Zarge am C-Ständerprofil bzw. UA-Profil

LB 4,2 x 13 mm f. CW
LB 4,8 x 16 mm f. UA

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maßeinh.	Dicke	STK/PKT	KG/PKT
1745229	Schnellbauschr. LB 4,2 x 13 mm, für CW TEX	PKT	13,00	MM	4,2	100	0,2
1745232	Schnellbrauschr. LB 4,8 x 16 mm	PKT	16,00	MM	4,8	500	1,2



Knauf Schnellbauschrauben SN 3,5x30 mm

Senkkopfschrauben mit Nagelspitze
für die Befestigung von Lochplatten an Holz- und Metallunterkonstruktion, Blechdicke bis 0,7 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maßeinh.	Dicke	STK/PKT	KG/PKT
1745191	Schnellbauschr. SN 3,5 x 30 mm	PKT	30,00	MM	3,5	1000	2

Knauf Schnellbauschrauben TB 25/35/45/55mm



gemäß ÖNORM DIN 18182 Teil 2

mit Teksspitze, inkl. Kreuzschlitzklinge, für die Befestigung von Gipsplatten an Metallunterkonstruktionen über 0,7 bis 2,25 mm Blechdicke

TB 25 mm
TB 35 mm
TB 45 mm
TB 55 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maß-einh.	Dicke	STK/PKT	KG/PKT
1745221	Schnellbauschr. TB 25 mm	PKT	25,00	MM	3,5	1000	1,5
1745223	Schnellbauschr. TB 35 mm	PKT	35,00	MM	3,5	1000	2,0
1745225	Schnellbauschr. TB 45 mm	PKT	45,00	MM	3,5	1000	2,4
1745226	Schnellbauschr. TB 55 mm	PKT	55,00	MM	3,5	1000	2,9

Knauf Schnellbauschrauben TN 25/35/45 mm

gemäß ÖNORM DIN 18182 Teil 2

für die Befestigung von Gipsplatten auf Holzunterkonstruktion und Metallunterkonstruktion bis 0,7 mm Blechdicke

TN 25 mm (nur auf Metallunterkonstruktion)
TN 35 mm
TN 45 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maßeinh.	STK/PKT	KG/PKT
1745201	Schnellbauschr. TN 25 mm	PKT	25,00	MM	1000	1,3
1745204	Schnellbauschr. TN 35 mm	PKT	35,00	MM	1000	1,8
1745207	Schnellbauschr. TN 45 mm	PKT	45,00	MM	1000	2,2

Knauf Schnellbauschrauben TN 55/70/90 mm



gemäß ÖNORM DIN 18182 Teil 2 für die Befestigung von Gipsplatten auf Holzunterkonstruktion und Metallunterkonstruktion bis 0,7 mm Blechdicke

TN 55 mm
TN 70 mm (bei Holzlattenbefestigung vorbohren, Ø 4 mm)
TN 90 mm (bei Holzlattenbefestigung vorbohren, Ø 4 mm)

Art-Nr.	Bezeichnung	VP	VE in VP	Länge	Maßeinh.	KG/PAL
1745209	Schnellbauschr. TN 55 mm	PKT	1000,00	55,00	MM	2,6
1745211	Schnellbauschr. TN 70 mm	PKT	1000,00	70,00	MM	6,4
1745212	Schnellbauschr. TN 90 mm	PKT	1000,00	90,00	MM	7,8

Knauf Universalschrauben

für Montage Decke unter Decke bzw. zur Befestigung von Abhängern an Holz

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maß-einh.	Dicke	STK/PKT	KG/PKT
1745286	Universalschrauben FN 4,3 x 40 mm	PKT	40,00	MM	4,3	500	2,1
1745287	Universalschrauben FN 4,3 x 65 mm	PKT	65,00	MM	4,3	250	1,8

Unterkonstruktion

Art-Nr.	Bezeichnung	Größe (CM) .
1711061	Hauptschiene 24 mm	375
1711065	Querschiene kurz 24 mm	62,5
1711062	Querschiene lang 24 mm	125
1711068	Wandwinkel MI 21x21 mm	300

Deckensystem - Mineralfaser

Art-Nr.	Bezeichnung	Größe (CM) .
1743093	Mineralfaserplatte schlicht 15 mm	125x62,5
1743111	Mineralfaserplatte schlicht 15 mm VT24	62,5x62,5
1743170	Mineralfaserplatte feinstratos 15 mm SK	62,5x62,5
1743171	Mineralfaserplatte feinstratos 15 mm SK	62,5x62,5
1743032	Mineralfaserplatte star 15 mm SK	62,5x62,5
1743051	Mineralfaserplatte star 15 mm VT24	125x62,5
1743281	Mineralfaserplatte fresko 15 mm	62,5x62,5
1743061	Mineralfaserplatte fresko 15 mm SK	125x62,5
1743002	Mineralfaserplatte fresko 15 mm SK	120x60
1743021	Mineralfaserplatte fresko 15 mm VT24	62,5x62,5
1710472	Mineralfaserplatte feinfresko 15 mm	62,5x62,5
1710473	Mineralfaserplatte feingelocht 15 mm	62,5x62,5
1710471	Mineralfaserplatte feinstratos genadelt 15 mm	62,5x62,5

DOMOFERM

Normzargen Profil 42 für Ständerwandmontage - mit Bodeneinstand 100-125



- Ausführung für Ständerwandmontage
- Spiegel falzseitig 40 mm
- Spiegel gegenfalzseitig 40 mm
- Profilbreite: 95 – 240 mm

Wichtige Konstruktionsmerkmale:
- Nennblechdicke 1,5 mm
- punktgeschweißte Ausführung
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035
- je 2 Anschweißmuffen beidseitig (Feingewinde M 10x1)
- je 4 Haltebügel in den Längsteilen und 2 Haltebügel im Kopfteil
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B) – an beiden Seitenteilen zum Ausbrechen der Öffnungen vorgestanzt
- vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene, vorgerichtet für Bodenanker
- inklusive Zargendichtung C550 grau – lose mitgeliefert

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Maße	Profilbreite
2146211	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 100/700x2000	100
2146221	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 100/800x2000	100
2146202	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 120/600x2000	120
2146212	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 120/700x2000	120
2146222	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 120/800x2000	120
2146227	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 120/850x2000	120
2146232	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 120/900x2000	120
2146237	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 120/1000x2000	120
2146223	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 125/800x2000	125
2146228	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 125/850x2000	125
2146233	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 125/900x2000	125
2146238	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 125/1000x2000	125

Normzargen Profil 42 für Ständerwandmontage - mit Bodeneinstand 145-240

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Maße	Profilbreite
2146214	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 145/700x2000	145
2146224	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 145/800x2000	145
2146229	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 145/850x2000	145
2146234	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 145/900x2000	145
2146239	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 145/1000x2000	145
2146215	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 170/700x2000	170
2146225	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 170/800x2000	170
2146235	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 170/900x2000	170
2146240	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 170/1000x2000	170
2146197	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 240/900x2000	240

Normzargen Profil 42 für Ständerwandmontage - ohne Bodeneinstand 100-125



- Ausführung für Ständerwandmontage
- Spiegel falzseitig 40 mm
- Spiegel gegenfalzseitig 40 mm
- Profilbreite: 100 – 240 mm

Wichtige Konstruktionsmerkmale:
- Nennblechdicke 1,5 mm
- punktgeschweißte Ausführung
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035
- je 2 Anschweißmuffen beidseitig (Feingewinde M 10x1)
- je 4 Haltebügel in den Längsteilen und 2 Haltebügel im Kopfteil
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B) – an beiden Seitenteilen zum Ausbrechen der Öffnungen vorgestanzt
- Distanzschiene geschraubt
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Maße	Profilbreite
2146241	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 100/600x2000	100
2146251	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 100/700x2000	100
2146261	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 100/800x2000	100
2146271	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 100/900x2000	100
2146242	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 120/600x2000	120
2146252	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 120/700x2000	120
2146262	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 120/800x2000	120
2146267	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 120/850x2000	120
2146272	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 120/900x2000	120
2146277	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 120/1000x2000	120
2146263	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 125/800x2000	125
2146268	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 125/850x2000	125
2146273	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 125/900x2000	125

Normzargen Profil 42 für Ständerwandmontage - ohne Bodeneinstand 125-170

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Maße	Profilbreite
2146244	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 145/600x2000	145
2146254	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 145/700x2000	145
2146264	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 145/800x2000	145
2146269	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 145/850x2000	145
2146274	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 145/900x2000	145
2146279	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 145/1000x2000	145
2146255	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 170/700x2000	170
2146265	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 170/800x2000	170
2146270	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 170/850X2000	170
2146275	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 170/900x2000	170
2146280	DOMO-Ständerwandzarge	MM	L/R 170/1000x2000	170

Profil 22 für Mauermontage

- Standardausführung für Mauermontage
- Spiegelansicht 40 mm
- Profilbreite 67 mm

Wichtige Konstruktionsmerkmale:
- Nennblechdicke 1,5 mm
- punktgeschweißte Ausführung
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035
- mit 3 Stück Maueranker je Zargenlangteil
- je 2 Anschweißmuffen beidseitig (Feingewinde M 10x1)
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B) – an beiden Seitenteilen zum Ausbrechen der Öffnungen vorgestanzt
- Bodeneinstand 60 mm, vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene bzw. vorgerichtet für Stahlanschlag und -trennschiene geschraubt, vorgerichtet für Bodenanker
- inklusive Zargendichtung C550 - lose mitgeliefert

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Maße
2146001	DOMO-ECKZARGE	MM	600x2000
2146003	DOMO-ECKZARGE	MM	700x2000
2146005	DOMO-ECKZARGE	MM	800x2000
2146006	DOMO-ECKZARGE	MM	850x2000
2146007	DOMO-ECKZARGE	MM	900x2000
2146065	DOMO-ECKZARGE	MM	1000x2000

Normzargen Profil 48 für Schalungsbauweise

- Standardausführung für Schalungsbauweise gemäß ÖNORM B 5330-8, auch für Ständerwand und Mauermontage geeignet
- Spiegel falzseitig 40 mm
- Spiegel gegenfalzseitig 40 mm
- Profilbreite: 200, 250 mm

Wichtige Konstruktionsmerkmale:
- Nennblechdicke 1,5 mm
- punktgeschweißte Ausführung
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035
- je 2 Anschweißmuffen beidseitig (Feingewinde M 10x1)
- je 4 Haltebügel in den Längsteilen und 2 Haltebügel im Kopfteil
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B) – an beiden Seitenteilen zum Ausbrechen der Öffnungen vorgestanzt
- Bodeneinstand 60 mm, vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene, vorgerichtet für Bodenanker
- inklusive Zargendichtung C550 - lose mitgeliefert

Profilbreite 300 auf Anfrage

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Maße	Profilbreite	RAL
2145971	DOMO-Schattennutzarge	MM	800x2000	200	7035
2145972	DOMO-Schattennutzarge	MM	850x2000	200	7035
2145973	DOMO-Schattennutzarge	MM	900x2000	200	7035
2145974	DOMO-Schattennutzarge	MM	1000x2000	200	7035
2146120	DOMO-Schattennutzarge	MM	800x2000	250	7035
2146121	DOMO-Schattennutzarge	MM	850x2000	250	7035
2146122	DOMO-Schattennutzarge	MM	900x2000	250	7035
2146123	DOMO-Schattennutzarge	MM	1000x2000	250	7035

DOMOFERM

Normzargen Profil 42 für Mauermontage - Profilbreite 100 - 145

- Ausführung für Mauermontage
- Spiegel falzseitig 40 mm
- Spiegel gegenfalzseitig 40 mm
- Profilbreite: 100 – 145 mm

Wichtige Konstruktionsmerkmale:
- Nennblechdicke 1,5 mm
- punktgeschweißte Ausführung
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035
- je 2 Anschweißmuffen beidseitig (Feingewinde M 10x1)
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B) – an beiden Seitenteilen zum Ausbrechen der Öffnungen vorgestanzt
- Bodeneinstand 60 mm, vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene, vorgerichtet für Bodenanker
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Maße	Profilbreite
2146008	DOMO-Umfassungszarge	MM	100/600x2000	100
2146010	DOMO-Umfassungszarge	MM	100/700x2000	100
2146012	DOMO-Umfassungszarge	MM	100/800x2000	100
2146013	DOMO-Umfassungszarge	MM	100/850x2000	100
2146014	DOMO-Umfassungszarge	MM	100/900x2000	100
2146015	DOMO-Umfassungszarge	MM	120/600x2000	120
2146017	DOMO-Umfassungszarge	MM	120/700x2000	120
2146019	DOMO-Umfassungszarge	MM	120/800x2000	120
2146020	DOMO-Umfassungszarge	MM	120/850x2000	120
2146021	DOMO-Umfassungszarge	MM	120/900x2000	120
2145991	DOMO-Umfassungszarge	MM	120/1200x2000	120
2146024	DOMO-Umfassungszarge	MM	130/700x2000	130
2146026	DOMO-Umfassungszarge	MM	130/800x2000	130
2146027	DOMO-Umfassungszarge	MM	130/850x2000	130
2146028	DOMO-Umfassungszarge	MM	130/900x2000	130
2146029	DOMO-Umfassungszarge	MM	145/600x2000	145
2146031	DOMO-Umfassungszarge	MM	145/700x2000	145
2146033	DOMO-Umfassungszarge	MM	145/800x2000	145
2146034	DOMO-Umfassungszarge	MM	145/850x2000	145
2146069	DOMO-Umfassungszarge	MM	145/1000x2000	145
2145992	DOMO-Umfassungszarge	MM	145/1200x2000	145

DOMOFERM

Normzargen Profil 42 für Mauermontage - Profilbreite 160 - 170

- Ausführung für Mauermontage
- Spiegel falzseitig 40 mm
- Spiegel gegenfalzseitig 40 mm
- Profilbreite: 160 – 295 mm

Wichtige Konstruktionsmerkmale:
- Nennblechdicke 1,5 mm
- punktgeschweißte Ausführung
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035
- je 2 Anschweißmuffen beidseitig (Feingewinde M 10x1)
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form) - zum Ausbrechen der Öffnungen vorgestanzt
- Bodeneinstand 60 mm, vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene vorgerichtet für Bodenanker
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Maße	Profilbreite
2146045	DOMO-Umfassungszarge	MM	160/ 700x2000	160
2146047	DOMO-Umfassungszarge	MM	160/ 800x2000	160
2146048	DOMO-Umfassungszarge	MM	160/ 850x2000	160
2146049	DOMO-Umfassungszarge	MM	160/ 900x2000	160
2146070	DOMO-Umfassungszarge	MM	160/1000x2000	160
2146036	DOMO-Umfassungszarge	MM	170/ 600x2000	170
2146038	DOMO-Umfassungszarge	MM	170/ 700x2000	170
2146040	DOMO-Umfassungszarge	MM	170/ 800x2000	170
2146041	DOMO-Umfassungszarge	MM	170/ 850x2000	170
2146042	DOMO-Umfassungszarge	MM	170/ 900x2000	170
2146071	DOMO-Umfassungszarge	MM	170/1000x2000	170
2145993	DOMO-Umfassungszarge	MM	170/1200x2000	170

Normzargen Profil 42 für Mauermontage - Profilbreite 190 - 295

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Maße	Profilbreite
2146050	DOMO-Umfassungszarge	MM	190/ 600x2000	190
2146052	DOMO-Umfassungszarge	MM	190/ 700x2000	190
2146054	DOMO-Umfassungszarge	MM	190/ 800x2000	190
2146055	DOMO-Umfassungszarge	MM	190/ 850x2000	190
2146056	DOMO-Umfassungszarge	MM	190/ 900x2000	190
2146072	DOMO-Umfassungszarge	MM	190/1000x2000	190
2145995	DOMO-Umfassungszarge	MM	220/700x2000	220
2145996	DOMO-Umfassungszarge	MM	220/800x2000	220
2145997	DOMO-Umfassungszarge	MM	220/850x2000	220
2145998	DOMO-Umfassungszarge	MM	220/900x2000	220
2146077	DOMO-Umfassungszarge	MM	295/ 800x2000	295
2146078	DOMO-Umfassungszarge	MM	295/ 850x2000	295
2146079	DOMO-Umfassungszarge	MM	295/ 900x2000	295
2145994	DOMO-Umfassungszarge	MM	295/1200x2000	295

DOMOFERM UNIVERSAL Türelement — T0 1-flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz – Türblatt bis 15 mm kürzbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

Beschläge:
- ÖNORM Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild und Buntbarteinsatz (keine Rosettenbeschläge möglich)
- 2 Stück 2-teilige verzinkte Anubabänder

Zarge:
- Eckzarge Profil 20
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- Bodeneinstand 50 mm
- mit Dichtungsnut (ohne Dichtungseinlage-Dichtung C720 als Zubehör erhältlich)

Art-Nr.	Bezeichnung	Durchgangslichte MM	Baurichtmaß MM
2173131	Universal-Türelement T0 1-flg. Links	700x2000	770x2035
2173133	Universal-Türelement T0 1-flg. Links	800x1845	870x1880
2173135	Universal-Türelement T0 1-flg. Links	800x1940	870x1975
2173137	Universal-Türelement T0 1-flg. Links	800x2000	870x2035
2173139	Universal-Türelement T0 1-flg. Links	850x1940	920x1975
2173141	Universal-Türelement T0 1-flg. Links	850x2000	920x2035
2173143	Universal-Türelement T0 1-flg. Links	900x2000	970x2035
2173145	Universal-Türelement T0 1-flg. Links	1000x2000	1070x2035
2173132	Universal-Türelement T0 1-flg.Rechts	700x2000	770x2035
2173134	Universal-Türelement T0 1-flg.Rechts	800x1845	870x1880
2173136	Universal-Türelement T0 1-flg.Rechts	800x1940	870x1975
2173138	Universal-Türelement T0 1-flg.Rechts	800x2000	870x2035
2173140	Universal-Türelement T0 1-flg.Rechts	850x1940	920x1975
2173142	Universal-Türelement T0 1-flg.Rechts	850x2000	920x2035
2173144	Universal-Türelement T0 1-flg.Rechts	900x2000	970x2035
2173146	Universal-Türelement T0 1-flg.Rechts	1000x2000	1070x2035

DOMOFERM UNIVERSAL Türblatt — T0 1-flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz – Türblatt bis 15 mm kürzbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

Beschläge:
- ÖNORM Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild und Buntbarteinsatz (keine Rosettenbeschläge möglich)
- 2 Stück 2-teilige verzinkte Anubabänder

Art-Nr.	Bezeichnung	Durchgangslichte MM	Beschlag
2173151	Universal-Türblatt T0 1-flg. Links	700x2000	mit Beschlag
2173153	Universal-Türblatt T0 1-flg. Links	800x1845	mit Beschlag
2173155	Universal-Türblatt T0 1-flg. Links	800x1940	mit Beschlag
2173157	Universal-Türblatt T0 1-flg. Links	800x2000	mit Beschlag
2173159	Universal-Türblatt T0 1-flg. Links	850x1940	mit Beschlag
2173161	Universal-Türblatt T0 1-flg. Links	850x2000	mit Beschlag
2173163	Universal-Türblatt T0 1-flg. Links	900x2000	mit Beschlag
2173165	Universal-Türblatt T0 1-flg. Links	1000x2000	mit Beschlag
2173167	Universal-Türblatt T0 1-flg. Links	1200x2000	mit Beschlag
2173152	Universal-Türblatt T0 1-flg. Rechts	700x2000	mit Beschlag
2173154	Universal-Türblatt T0 1-flg. Rechts	800x1845	mit Beschlag
2173158	Universal-Türblatt T0 1-flg. Rechts	800x2000	mit Beschlag
2173160	Universal-Türblatt T0 1-flg. Rechts	850x1940	mit Beschlag
2173162	Universal-Türblatt T0 1-flg. Rechts	850x2000	mit Beschlag
2173164	Universal-Türblatt T0 1-flg. Rechts	900x2000	mit Beschlag
2173166	Universal-Türblatt T0 1-flg. Rechts	1000x2000	mit Beschlag
2173168	Universal-Türblatt T0 1-flg. Rechts	1200x2000	mit Beschlag

Universal Türelement – T0 2-flg.

Türblatt:
- 2-flügelig mit symmetrischer Flügelteilung
- Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz – Türblatt bis 15 mm kürzbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

Beschläge:
- ÖNORM Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Stehflügelverriegelung mit Kantriegel nach oben und unten
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild und Buntbarteinsatz (keine Rosettenbeschläge möglich)
- 2 Stück 2-teilige verzinkte Anubabänder

Zarge:
- Eckzarge Profil 22
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- Falzmaß 28/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm
- Zargendichtung C550 optional (Zubehör)

Art-Nr.	Bezeichnung	Durchgangslichte MM	Geh-/Stehflügel MM	Art
2172801	Universal Türelement – T0 2-flg. - links	1456 x 2000	700 + 700	mit Beschlag
2172803	Universal Türelement – T0 2-flg. - links	1656 x 2000	800 + 800	mit Beschlag
2172807	Universal Türelement – T0 2-flg. - links	1856 x 2000	900 + 900	mit Beschlag
2172809	Universal Türelement – T0 2-flg. - links	2056 x 2000	1000 + 1000	mit Beschlag
2172802	Universal Türelement – T0 2-flg. - rechts	1456 x 2000	700 + 700	mit Beschlag
2172804	Universal Türelement – T0 2-flg. - rechts	1656 x 2000	800 + 800	mit Beschlag
2172808	Universal Türelement – T0 2-flg. - rechts	1856 x 2000	900 + 900	mit Beschlag
2172810	Universal Türelement – T0 2-flg. - rechts	2056 x 2000	1000 + 1000	mit Beschlag

Kurzschild, Kunststoff schwarz, PZ, U-Form, inkl. Buntbarteinsatz

Art-Nr.	Bezeichnung	VE
2170377	STANDARD-Beschlag Drücker/Drücker FH	STK

DOMOFERM ECONOMY Baumeister Normelement - EI2 30-C5 1-flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 52 mm
- zweischalig aus verzinktem Stahlblech
- mit Brandschutzlaminat
- 4-seitiger Dünnfalz, links oder rechts verfügbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- vorgerichtet für optionalen Türschließer Standard TS50, jedoch ungebohrt

Beschläge:
- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe auf Türblattmitte
- 1 Stk. Federband mit Selbstschließfunktion
- 1 Stk. höhenverstellbares Konstruktionsband

Zarge:
- Eckzarge Profil 377 für Dübelmontage (unsichtbare Verschraubung) vorgerichtet mit Abdeckkappe
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- ohne Bodeneinstand
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- mit Dichtungsnut

SORGLOS Montageset:
- Dübelset Beton und Hohlblockziegel (je 8 Stk. Schrauben mit Dübel)
- Distanzplättchenset 64 Stk.
- Dübelabdeckkappenset 8 Stk.
- Feuerschutzdichtung C560FH (Länge 6 m)
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- Universalfett

Art-Nr.	Bezeichnung	Durchgangsl. MM	Baurichtmaß MM	Baurichtmaß verputzt MM
243881	ECONOMY Baumeister Normelement rechts	800 x 2000	890 x 2045	880 x 2040
243895	ECONOMY Baumeister Normelement rechts	850 x 2000	940 x 2045	930 x 2040
243890	ECONOMY Baumeister Normelement rechts	900 x 2000	990 x 2045	980 x 2040
243897	ECONOMY Baumeister Normelement rechts	1000 x 2000	1090 x 2045	1080 x 2040
243868	ECONOMY Baumeister Normelement rechts	1200 x 2000	1290 x 2045	1280 x 2040
243888	ECONOMY Baumeister Normelement rechts	800 x 2100	890 x 2145	880 x 2140
243892	ECONOMY Baumeister Normelement rechts	900 x 2100	990 x 2145	980 x 2140
243905	ECONOMY Baumeister Normelement rechts	1000 x 2100	1090 x 2145	1080 x 2140
243877	ECONOMY Baumeister Normelement rechts	1200 x 2100	1290 x 2145	1280 x 2140
243878	ECONOMY Baumeister Normelement links	800 x 2000	890 x 2045	880 x 2040
243893	ECONOMY Baumeister Normelement links	850 x 2000	940 x 2045	930 x 2040
243889	ECONOMY Baumeister Normelement links	900 x 2000	990 x 2045	980 x 2040
243896	ECONOMY Baumeister Normelement links	1000 x 2000	1090 x 2045	1080 x 2040
243864	ECONOMY Baumeister Normelement links	1200 x 2000	1290 x 2045	1280 x 2040
243886	ECONOMY Baumeister Normelement links	800 x 2100	890 x 2145	880 x 2140
243891	ECONOMY Baumeister Normelement links	900 x 2100	990 x 2145	980 x 2140
243903	ECONOMY Baumeister Normelement links	1000 x 2100	1090 x 2145	1080 x 2140
243872	ECONOMY Baumeister Normelement links	1200 x 2100	1290 x 2145	1280 x 2140

DOMOFERM

PRESTIGE UT6x1

PROMPT AB LAGER VERFÜGBAR!

Die OBJEKT-TÜR mit hoher Stabilität und jahrelangem Werterhalt.

Für 8 Wandsysteme geeignet: Die Prestige ist die perfekte Verbindung zwischen Wohnbereich und Garage, als Kellerausgangs- und Nebeneingangstür, für Schachtwände in den unterschiedlichsten Wandsystemen.

Jetzt neu mit **Gleitschienentürschließer** als Standard in Objektqualität.

Integrierter Schall- und Wärmeschutz, höchste mechanische Belastbarkeit und eine hochwertige Dichtung gegen Lärm- und Geruchsbelästigung lassen Sie in Ihrem Lebensraum ungestört und sicher sein.

Wahlweise mit Block- oder Eckzarge.



Profil 88_D



Profil 89_D

AUSTRIA

www.domoferm.com

DOMOFERM ECONOMY FH Normelement – EI230-C5 1-flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 52 mm
- zweischalig aus verzinktem Stahlblech
- mit Brandschutzlaminat
- 4-seitiger Dünnfalz, links und rechts verwendbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- vorgerichtet für optionalen Türschließer Standard TS50, jedoch ungebohrt

Beschläge:
- DIN FH Wechselschloss für Profizylinder gerichtet, Drückerhöhe auf Türblattmitte
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 1 Stk. Federband mit Selbstschließfunktion
- 1 Stk. höhenverstellbares Konstruktionsband

Zarge:
- Z-Profilzarge für Mauermontage vorgerichtet
- aus 2 mm verzinktem Sahlblech
- ohne Bodeneinstand mit 4-seitig umlaufendem Profilanschlag, Bodenprofil komplett entfernbar - für ebenen Durchgang
- mit Mauerankern
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- mit Dichtungsnut (ohne Dichtungseinlage - Dichtung C535 als Zubehör erhältlich)

* Bodenschwelle darf nicht entfernt werden!

Art-Nr.	Bezeichnung	Durchgangsl. in MM	Baurichtmaß in MM
2172003	ECONOMY FH Normelement*	700 x 800	790 x 890
2172004	ECONOMY FH Normelement*	800 x 1200	890 x 1290
2170033	ECONOMY FH Normelement	800 x 1850	890 x 1895
2170034	ECONOMY FH Normelement	800 x 2000	890 x 2045
2170036	ECONOMY FH Normelement	850 x 2000	940 x 2045
2170037	ECONOMY FH Normelement	900 x 1850	990 x 1895
2170035	ECONOMY FH Normelement	900 x 2000	990 x 2045
2170038	ECONOMY FH Normelement	1000 x 2000	1090 x 2045

DOMOFERM PRESTIGE UT691 1.flg. - Feuerschutztür - Elem. – EI290-C5 1-flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt
- 3-seitiger Dickfalz, mit Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- vorgerichtet für Türschließer DOMOFERM TS50

Beschläge:
- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form FB Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- ohne Beschlagsbohrung
- 2 Stk. 3 dimensionale, verstellbare Objektbänder verzinkt
- Türschließer DOMOFERM TS50

Zarge:
- Eckzarge Profil 88_D für Dübelmontage gerichtet
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- ohne Bodeneinstand
- vorgerichtet für Türschließer DOMOFERM TS50
- mit werkseitiger Zargenhinterfüllung
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- mit Dichtungseinlage C560 CR Chloroprene

Art-Nr.	Bezeichnung	Durchgangsl. in MM	Baurichtmaß in MM
130541	PRESTIGE Feuerschutztür - Element Links	800 x 2000	850 x 2025
130555	PRESTIGE Feuerschutztür - Element Links	850 x 2000	900 x 2025
130560	PRESTIGE Feuerschutztür - Element Links	900 x 2000	950 x 2025
130563	PRESTIGE Feuerschutztür - Element Links	1000 x 2000	1050 x 2025
130543	PRESTIGE Feuerschutztür - Element Rechts	800 x 2000	850 x 2025
130558	PRESTIGE Feuerschutztür - Element Rechts	850 x 2000	900 x 2025
130562	PRESTIGE Feuerschutztür - Element Rechts	900 x 2000	950 x 2025
130565	PRESTIGE Feuerschutztür - Element Rechts	1000 x 2000	1050 x 2025

ECLISSE Schiebetürkasten Trockenbau

- einflügelig, montagefertig für Profil 75
- lieferbar für Profil 75 und 100
- inkl. Bodeneinstände für Rohboden
- inkl. Zentrierungswinkel für oberes Querprofil

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Durchgangslichte in cm
7360616	ECLISSE Schiebetüreinbaukasten	STK	15,00	KG	60 x 200
7360619	ECLISSE Schiebetüreinbaukasten	STK	16,60	KG	70 x 200
7360622	ECLISSE Schiebetüreinbaukasten	STK	18,00	KG	80 x 200
7360625	ECLISSE Schiebetüreinbaukasten	STK	19,60	KG	90 x 200
7360628	ECLISSE Schiebetüreinbaukasten	STK	21,00	KG	100 x 200

ECLISSE Griffmuschelpaar

Für 1-flg. Holztürblatter
Inklusive Stirnziehgriff und Deckplatte für Schlossfräsung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche
7360497	ECLISSE Griffmuschelpaar	Chrom poliert
7360499	ECLISSE Griffmuschelpaar	Chrom matt

ECLISSE Türblatt

Laminatbeschichtet, weiß, RAL 9010.
Mit Muschelgrifffräsung, nicht für Profilzylinder geeignet.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Format in cm
7360567	ECLISSE Türblatt	STK	18,00	KG	80 x 200

ECLISSE Stockverkleidung

1-flg. flach, Fertigholz weiß foliert, ähnlich RAL 9010, für Türblatt 40 mm.
Lieferbar für fertige Wandstärken 10, 12,5 und 15 cm, bis max. Stocklichte 100/210 cm.
Komplett mit Dichtungen und Bürsten.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
7360670	ECLISSE Stockverkleidung	STK	13,50	KG

ECLISSE Gipskartonlaibung für wandbündige Optik

Geeignet für Modell UNICO Trockenbau. Lieferbar 1- 2-flg. UNICO Systeme, für fertige WS 12.5, 15.0 oder 17.5 cm, für Holz- oder Glastürblätter.
Standardausführung bis Stocklichten 110 x 220, komplett mit Schrauben für zweite Belegung. Bürsten mit Trägerprofil aus Aluminium. Anschlagplatte aus weiss foliertem Holzwerkstoff, zur Montage von Gegenschließblechen geeignet.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
7360430	ECLISSE Gipskartonlaibung	STK	30,00	KG

QUESTER Ihr Spezialist für Fenster, Türen & Tore

Hörmann Brandschutztür-Element HA30 A-1

- Stabiles Türblatt – doppelwandig, 45 mm dick, 2-seitig gefälzt, 0,9 mm Blechdicke, feuerhemmende Mineralwoll-Dämmung, Stahlverstärkung und 2 Stahl-Sicherungsbolzen.
- Rundum dicht – 2 mm dicke Eckzarge inkl. umlaufender Dichtung und Wechselschwelle.

Hörmann Innentür-Element ZK

- Stabiles Türblatt – doppelwandig, 40 mm dick, 3-seitiger Dickfalz, verzinktes Stahlblech (0,6 mm) und vollflächig verklebte Wabeneinlage.
- Serienmäßig gut ausgestattet – mit eingebautem Schloss und glanzverzinkten Bandoberteilen V0020, fest verschraubt in den Verstärkungseinlagen, inkl. Drückergarnitur.
- Leicht und leise schließend.

Hörmann $EI_2$30-C5 Feuerschutz-Objekttür nach Maß

Die Feuer- und Rauchschutztüren STS (gefälzt) und STU (stumpf) überzeugen in Qualität, Ausstattung und Design.

Ihre elegante Optik passt hervorragend zu modernen Architektur-Konzepten. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die hundertprozentige Ansichtsgleichheit bei $EI_2$30-, $EI_2$90- und Rauchschutz-Elementen.

HÖRMANN
Tore • Türen • Zargen • Antriebe

Wir haben Premium zum Standard gemacht. Ganz ohne Aufpreis.

PREMIUMQUALITÄT MIT MONTAGEVORTEILEN.

Premiumqualität, serienmäßig.
Die neue **Design-Drücker-Generation Flatfix** von DANA begeistert nicht nur mit der flachsten Rosette am Markt (0,8 mm). Als vormontiertes System aus Schloss und Rosette punktet Flatfix auch mit **reduziertem Arbeitsaufwand.**
Dazu die **vormontierten Twin-Designbänder** und die Türenstärke Plus mit 42 mm Türblattdicke für **langlebigere stabilere** Türen bilden ein **hochwertiges Gesamtpaket.**

www.dana.at

BauProfi Fertigtürblatt weiss

Hochwertige Qualität zu einem sensationellen Preis. Türen sind auch mit Glaslichte erhältlich. Alle Türen werden einhängebereit mit einem BB-Schloß und zwei Bandoberteilen geliefert.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Format
2152400	BauProfi Fertigtürblatt weiss links	STK	2030 x 650 MM
2152401	BauProfi Fertigtürblatt weiss rechts	STK	2030 x 650 MM
2152410	BauProfi Fertigtürblatt weiss links	STK	2030 x 700 MM
2152411	BauProfi Fertigtürblatt weiss rechts	STK	2030 x 700 MM
2152402	BauProfi Fertigtürblatt weiss links	STK	2030 x 750 MM
2152403	BauProfi Fertigtürblatt weiss rechts	STK	2030 x 750 MM
2152412	BauProfi Fertigtürblatt weiss links	STK	2030 x 800 MM
2152413	BauProfi Fertigtürblatt weiss rechts	STK	2030 x 800 MM
2152404	BauProfi Fertigtürblatt weiss links	STK	2030 x 850 MM
2152405	BauProfi Fertigtürblatt weiss rechts	STK	2030 x 850 MM
2152406	BauProfi Fertigtürblatt weiss links	STK	2030 x 900 MM
2152407	BauProfi Fertigtürblatt weiss rechts	STK	2030 x 900 MM
2152408	BauProfi Fertigtürblatt weiss links	STK	2030 x 950 MM
2152409	BauProfi Fertigtürblatt weiss rechts	STK	2030 x 950 MM
2152414	BauProfi Fertigtürblatt weiss links	STK	2030 x 1050 MM
2152415	BauProfi Fertigtürblatt weiss rechts	STK	2030 x 1050 MM
2152416	BauProfi Fertigtürblatt weiss mit Glaslichte links	STK	2030 x 750 MM
2152417	BauProfi Fertigtürblatt weiss mit Glaslichte rechts	STK	2030 x 750 MM
2152418	BauProfi Fertigtürblatt weiss mit Glaslichte links	STK	2030 x 850 MM
2152419	BauProfi Fertigtürblatt weiss mit Glaslichte rechts	STK	2030 x 850 MM
2152420	BauProfi Fertigtürblatt weiss mit Glaslichte links	STK	2030 x 900 MM
2152421	BauProfi Fertigtürblatt weiss mit Glaslichte rechts	STK	2030 x 900 MM
2152422	BauProfi Fertigtürblatt weiss mit Glaslichte links	STK	2030 x 950 MM
2152423	BauProfi Fertigtürblatt weiss mit Glaslichte rechts	STK	2030 x 950 MM

DOMOFERM Wandanschlussoptionen - Zargenspange

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Profilbreite mm
2146111	Zargenspange	STK	PCK	8,00	100
2146114	Zargenspange	STK	PCK	8,00	145
2146115	Zargenspange	STK	PCK	8,00	160
2146116	Zargenspange	STK	PCK	8,00	170
2146117	Zargenspange	STK	PCK	8,00	190

Dichtungen - Zargendichtungen für Dickfalz



Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Länge m
2146134	Dichtung C550 - grau	ohne Feuerschutzanforderung	5,05
2146135	Dichtung C550 - grau	ohne Feuerschutzanforderung	6
2146133	Dichtung C550 (im Karton zu 30 lfm) - grau	ohne Feuerschutzanforderung	30
2172854	Dichtung C560 FH - schwarz	mit Feuerschutzanforderung	6

Wandanschlussoptionen - Klemmanker

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung
2146411	Klemmanker	STK	für Profilbreite 100 mm
2146412	Klemmanker	STK	für Profilbreite 120 mm
2146413	Klemmanker	STK	für Profilbreite 130 mm
2146414	Klemmanker	STK	für Profilbreite 145 mm
2146415	Klemmanker	STK	für Profilbreite 160 mm
2146416	Klemmanker	STK	für Profilbreite 170 mm
2146417	Klemmanker	STK	für Profilbreite 190 mm

Kronospan
Kronobuild®

OSB 3 stumpf ungeschliffen

Die Rohplatte auf Holzbasis, besteht aus orientierten großflächigen Holzspänen und Bindemittel ohne Formaldehydgehalt
EN 300 - Typ OSB 3; EN 13501-1: Klasse D-s1, d0
Formaldehydemissionsklasse E1 (EN 120)
Tragende Platte für den Einsatz im Feuchtbereich
Feuchteresistent
Hohe Maß- und Formstabilität
Leichte Verarbeitbarkeit
Einfache Fixierung mittels klassischer Verbindungsmittel
Ökologischer Werkstoff, geeignet für die Verwendung im Innen- und geschützten Aussenbereich
Verschiedenste gestalterische Möglichkeiten; Tragende Wand- und Dachverkleidungen, Zwischendecken, Messe- und Ladenbau

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	Format in mm	Stärke in mm	STK/PAL
7046070	OSB 3 stumpf ungeschliffen	M2	STK	5000x2500	15	20
7046073	OSB 3 stumpf ungeschliffen	M2	STK	5000x2500	18	15
7046079	OSB 3 stumpf ungeschliffen	M2	STK	5000x2500	22	12
7046055	OSB 3 stumpf ungeschliffen	M2	STK	5000x1250	15	32
7046096	OSB 3 stumpf ungeschliffen	M2	STK	5000x1250	18	27
7046097	OSB 3 stumpf ungeschliffen	M2	STK	5000x1250	22	22
7046069	OSB 3 stumpf ungeschliffen	M2	STK	2500x1250	12	90
7046072	OSB 3 stumpf ungeschliffen	M2	STK	2500x1250	15	64
7046075	OSB 3 stumpf ungeschliffen	M2	STK	2500x1250	18	48
7046081	OSB 3 stumpf ungeschliffen	M2	STK	2500x1250	22	32
7046084	OSB 3 stumpf ungeschliffen	M2	STK	2500x1250	25	38

Kronospan
Kronobuild®

OSB 3 ungeschliffen NF4

Die Rohplatte auf Holzbasis, besteht aus orientierten großflächigen Holzspänen und Bindemittel ohne Formaldehydgehalt
EN 300 - Typ OSB 3; EN 13501-1: Klasse D-s1, d0
Formaldehydemissionsklasse E1 (EN 120)
Tragende Platte für den Einsatz im Feuchtbereich
Feuchteresistent
Hohe Maß- und Formstabilität
Leichte Verarbeitbarkeit
Einfache Fixierung mittels klassischer Verbindungsmittel
Ökologischer Werkstoff, geeignet für die Verwendung im Innen- und geschützten Aussenbereich
Verschiedenste gestalterische Möglichkeiten; Tragende Wand- und Dachverkleidungen, Zwischendecken, Messe- und Ladenbau

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	Format in mm	Stärke in mm	STK/PAL
7046087	OSB 3 4-seitig N+F ungeschliffen	M2	STK	2500x1250	15	47
7046089	OSB 3 4-seitig N+F ungeschliffen	M2	STK	2500x1250	18	39
7046091	OSB 3 4-seitig N+F ungeschliffen	M2	STK	2500x1250	22	32
7046086	OSB 3 4-seitig N+F ungeschliffen	M2	STK	2500x625	12	59
7046088	OSB 3 4-seitig N+F ungeschliffen	M2	STK	2500x625	15	47
7046090	OSB 3 4-seitig N+F ungeschliffen	M2	STK	2500x625	18	39
7046092	OSB 3 4-seitig N+F ungeschliffen	M2	STK	2500x625	22	32
7046094	OSB 3 4-seitig N+F ungeschliffen	M2	STK	2500x625	25	28
7046101	OSB 3 4-seitig N+F geschliffen	M2	STK	2500x625	15	47
7046100	OSB 3 4-seitig N+F geschliffen	M2	STK	2500x625	18	39
7046104	OSB 3 4-seitig N+F geschliffen	M2	STK	2500x625	22	32

OSB Firestop

Die Rohplatte auf Holzbasis, besteht aus orientierten großflächigen Holzspänen und Bindemittel ohne Formaldehydgehalt, versehen mit einer patentgeschützten, brandschutzbeschichteten Pyrotite ® Oberflächenbehandlung auf einer bzw. auf beiden Seiten.
EN 300 - type OSB 3; EN 13501-1: Klasse B-s1, d0
Formaldehydemissionsklasse E1 (EN 120)
Tragende Platte für den Einsatz in Feucht-Bereichen
Durch eine hohe Feuerresistenz keine Förderung der Brandentwicklung

Einfache Bearbeitung mit üblichen Holzbearbeitungswerkzeugen

Die Zusammensetzung der Pyrotite ® Deckschicht mit den Glasfasern erhöht die Festigkeitseigenschaften der OSB-Platte
Stoß- und Bruchbeständigkeit in der Bearbeitung
Eine leichtere und einfachere Bearbeitung gegenüber Silikatplatten (Gipskarton-, Gipsfaser- und Zementplatten)

Umweltschonend, auch bei Feuer entweichen keine gefährlichen chemischen Stoffe

Tragende und nicht-tragende Konstruktionen; innere Wand- und Deckenverkleidungen; Überdachungs- oder Vordachkonstruktionen
Anwendungen in öffentlichen Gebäuden mit erhöhten Brandschutzauflagen; Innenausstattungen - Messestände

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	Format in mm	Stärke in mm	STK/PAL
251135	OSB 3 Firestop / einseitig	M2	STK	2500x1250	16	44
251137	OSB 3 Firestop / einseitig	M2	STK	2500x1250	19	37
251140	OSB Firestop TG4 / 4 N+F	M2	STK	2500x1250	16	44
251141	OSB Firestop TG4 / 4 N+F	M2	STK	2500x1250	19	37
251144	OSB Firestop TG4 / 4 N+F	M2	STK	2500x625	16	44
251146	OSB Firestop TG4 / 4 N+F	M2	STK	2500x625	19	37

Verlegeplatte P3 N+F

Die Rohplatte besteht aus drei Lagen Holzspänen, welche unter Zugabe von Bindemittel und Hitze verpresst werden
EN 312 - Typ P3; EN 13501-1: Klasse D-s1, d0
Formaldehydemissionsklasse E1 (EN 120)
Nicht-tragende Platte für den Einsatz im Feuchtbereich
Hohe Stabilität
Geringe Quellung
Glatte, feine Oberfläche
Leichte Verarbeitbarkeit
„Exzellent zum Beschichten, Furnieren und Folieren geeignet; Verlegeplatte für nicht-tragende Unterkonstruktionen und Unterböden; Bad- und Küchenmöbel“

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Format in mm	Stärke in mm	STK/PAL
7048022	Verlegeplatte P3 / 4 N+F	M2	2050 x 925	13	54
7048011	Verlegeplatte P3 / 4 N+F	M2	2050 x 925	16	44
7048012	Verlegeplatte P3 / 4 N+F	M2	2050 x 925	19	37
7048013	Verlegeplatte P3 / 4 N+F	M2	2050 x 925	22	32
7048014	Verlegeplatte P3 / 4 N+F	M2	2050 x 925	25	28

Räume zum Leben

Lebens(t)räume mit Rigips.

- Rigips ist der bevorzugte Partner für sicheren und komfortablen Leichtbau.
- Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit prägen unsere Systeme.
- Ihre Ideen - unser Know-How.

Alle Rigips Systeme für den Innenausbau sind aufeinander abgestimmt und hinsichtlich Brandschutz sowie Schallschutz geprüft

Nähere Informationen zu unseren Produkten und Preisen erhalten Sie in Ihrem Fachmarkt!

Für weitere Informationen zum Innenausbau mit Rigips besuchen Sie Rigips im Internet unter **www.rigips.at** oder im **Facebook**.
Für mobile Unterstützung steht Ihnen die **Rigips App** im AppStore oder im Google PlayStore zur Verfügung.

YouTube Mehr Information und Schritt-für-Schritt Anwendungsvideos auf www.rigips.com oder www.youtube.com/rigipsaustria

Rigips SAINT-GOBAIN

Rigips Fugenfüller Super

Produkt: Spachtelgips zum Füllen von Fugen und Anschlüssen von Gipskartonplatten.
Zusammensetzung: Trockengemisch aus Feingips und haftaktiven Zusätzen.
Super entspricht der ÖNORM B 3377.

Einsatz: Der RIGIPS Fugenfüller Super eignet sich zur Vor- und Feinspachtelung der Fugen, Ecken, Anschlüsse und Befestigungspunkte von Gipskartonplatten mit Bewehrungsstreifen. Zum Füllen von Rissen und Löchern, zum Ausgleichen unregelmäßiger Untergründe.
Geeignet für den Einsatz in Innenräume mit üblicher Luftfeuchtigkeit, einschließlich häuslicher Küchen und Bäder (Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W3).

Vorteile: Einfaches, cremig-leichtes Anmischen und Auftragen, Universalprodukt für alle Spachtler und Projekte. Lange Verarbeitungszeit, daher besonders für Großprojekte geeignet.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	KG/SCK
1755031	Fugenfüller SUPER	SCK	PAL	105,00	5,0
1755033	Fugenfüller SUPER	SCK	PAL	72,00	12,5
1755032	Fugenfüller SUPER	SCK	PAL	40,00	25,0

Rigips Rifix Ansetzbinder

zum Ansetzen (Kleben) von Rigips- und Rigidur-Platten auf senkrechte Flächen (Mauerwerk …)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	KG/SCK
1755017	Rifix Ansetzbinder	SCK	PAL	40,00	25

Knauf Fugenfüller leicht

Produktinformation:
Besonders feine, kunststoffvergütete, pulverförmige Spachtelmasse auf Gipsbasis zum Verfugen von Gipsplattenstößen mit Bewehrungsstreifen gemäß EN 13963. Füllen und Finishen mit einem Produkt. Zur Erstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1 und 2 gemäß ÖNORM B 3415.

Technische Daten:
1 kg Fugenfüller Leicht ergibt ca. 1,3 l verarbeitungsfähige Masse. Verarbeitungszeit ca. 40 Minuten bis Versteifungsbeginn.
Die Raum- und Untergrundtemperatur darf ca. 5°C nicht unterschreiten.

Einsatzbereich:
Bei Gipsplatten mit halbrunden abgeflachten Längskanten (HRAK) sowie Schnittkanten (SK) und abgeflachten Längskanten (AK). Zum Ansetzen von Gipsplatten im Dünnbettverfahren.

Anwendung:
Fugenverspachtelung bei Gipsplatten: Fugen füllen, Bewehrungsstreifen dünn überspachteln, Spachtelränder der Plattenfläche angleichen.
Ansetzen von Trockenputz im Dünnbettverfahren: Mit Kammschlitten Fugenfüller Leicht auf der Plattenrückseite am Plattenrand umlaufend und in der Plattenmitte streifenförmig aufziehen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	KG/PAL
1745376	Fugenfüller leicht	SCK	PAL	100,00	5,00	KG	500
1745375	Fugenfüller leicht	SCK	PAL	40,00	25,00	KG	1000

Knauf Grünband Füll- und Glättspachtel K1

pulverförmige auf Spezialgipsbasis aufgebaute, kunststoffvergütete Gips-Feinspachtelmasse gemäß ÖNORM B 3371 und EN 13963

Vorteile: Ermöglicht das fast schwind- und rissefreie Füllen von Löchern und Rissen bis zu einer Tiefe von 90 mm. Trotzdem ist das Ausziehen auf Null problemlos möglich! Oberflächengüte bis zur höchsten Qualitätsstufe (Q4) gemäß ÖNORM B3415 möglich.

Verbrauch: 1 kg/m2 (pro mm Schichtdicke)

Verarbeitung: manuell, innerhalb von ca. 40 - 50 Minuten verarbeiten.

Lieferform: Sackware 5 kg und 25 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	KG/PAL
1745397	Grünband Glättsp.	SCK	PAL	100,00	5,00	KG	500
1745398	Grünband Glättsp.	SCK	PAL	40,00	25,00	KG	1000

Knauf Fugenspachtel Royal

Kunststoffvergütete pulverförmige Spachtelmasse auf Spezialgipsbasis zum Verfugen von Gipsplattenstößen gemäß EN 13963.
Typ 4B: Verspachteln von kartonummantelten Kanten (HRAK) ohne Bewehrungsstreifen möglich.

Eigenschaften:
- Besonders geringes Einfallen
- Sehr hohe Risssicherheit
- Für Füllen und Finishen ist nur ein Produkt notwendig
- Auf Null ausziehbar
- IBO-geprüft

Verbrauch: ca. 0,35 kg/m²

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
160435	Fugenspachtel Royal	SCK	PAL	100,00	5,00	KG
160438	Fugenspachtel Royal	SCK	PAL	48,00	25,00	KG

Rigips Duo'Tech - DIE Schallschutzlösung

„Lärm" und „Schallschutz" - das sind die Themen, die (Wohn)komfort maßgeblich beeinflussen: Die Rigips Duo'Tech schafft Ruhe dort, wo Ruhe sein soll!

Rigips Duo'Tech Schallschutz Platten werden aus 2 x 12,5 mm Rigips Spezialplatten hergestellt, die mit einem High-Performance Kleber miteinander verbunden sind und dadurch eine außergewöhnliche Schalldämmverbesserung bieten.
Diese einzigartige Klebeschicht, die sich zwischen den Plattenlagen befindet, dämpft die auftreffende Schallenergie durch Mikroschwingungen und gibt nur noch einen kleinen Teil weiter.

Dadurch wird einerseits die Schalldämmung im tiefen Frequenzbereich verbessert, andererseits das Eigenschwingverhalten der Platten auf ein Minimum reduziert. Dies verbessert nachweislich die Schallschutz-Performance der Wandkonstruktion und bietet somit maximalen Komfort. Eine Verbesserung der Schalldämmung um ca. 10 dB wird als Halbierung des Lärms wahrgenommen.

Die Vorteile von Rigips Duo'Tech auf einen Blick:
- Verbesserung des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw um bis zu 19dB
- Zeitersparnis durch einfache Beplankung um mehr als 25% im Vergleich zu doppelt beplankten Wänden
- Kostenersparnis durch schnellere Verarbeitung
- Feuerwiderstandsklasse EI30-EI90 mit einer einfach beplankten Wandkonstruktion
- In Feuchträumen bis Feuchtigkeitsbeanspruchungsgruppe W3 einsetzbar

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Maßeinh.	Dicke
1751081	Duo'Tech RB 25 mm	M2	2.000,00	1.250,00	MM	25
1751082	Duo'Tech RBI 25 mm	M2	2.000,00	1.250,00	MM	25
1751083	Duo'Tech RF 25 mm	M2	2.000,00	1.250,00	MM	25
1751084	Duo'Tech RFI 25 mm	M2	2.000,00	1.250,00	MM	25

Rigips Fugenfüller VARIO

Anwendungsbereiche:
- Zur Verspachtelung der Fugen und Anschlüsse von VARIO-Kanten ohne oder mit Rigips Bewehrungsstreifen
- Zur Verspachtelung der Fugen und Anschlüsse von AK-Plattenkanten mit Bewehrungsstreifen
- Zur Verspachtelung der gestoßenen Plattenfugen von Glasroc F Ridurit- und Riflex Platten mit Glasfaserbewehrungsstreifen
- Für die Verspachtelung von Rigidur Gipsfaserplatten
- Zum Verkleben von Rigiplan Trockenestrichelementen geeignet

Vorteile:
- Leicht schleifbar
- Verarbeitungszeit: mindestens 40 Minuten
- Mit und ohne Rigips Bewehrungsstreifen
- Sehr geringes Einfallverhalten
- Sehr leichtes und geschmeidiges Auftragen
- Verbrauch: ca. 0,3kg/m²

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	KG/SCK
1755002	Fugenfüller VARIO	SCK	PAL	108,00	5
218550	Fugenfüller VARIO	SCK	PAL	40,00	25

Rigips Fugenfüller Rifino Top

- Weißer Glätt- und Fugenspachtel
- Zur Verspachtelung der Fugen und Anschlüsse von Rigips-Gipskartonplatten mir Rigips Glasfaserbewehrungs-streifen
- Zum Füllen von Rissen und Löchern und zum Ausgleichen von unregelmäßigen Untergründen
- Zum Einspachteln von Rigips Kantenschutz
- Zum Feinspachteln universell einsetzbar auf vielen Untergründen

Vorteile:
- aufgrund der hellen Farbe besonders gut geeignet für direkte Anstriche
- ausgezeichnete Haftungseigenschaften
- geringes Einfallverhalten

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	KG/SCK
1097026	Fugenfüller Rifino Top	SCK	PAL	40,00	25

Rigips Kanten- und Abschlussprofile

Die weltweit bewährten Kantenschutzprofile garantieren exakte Kanten und Ecken im Handumdrehen! Der robuste Polymer-Kern sorgt für belastbare und sogar schlagfeste Kanten. Nach der schnellen und einfachen Verarbeitung ist kein Vorstreichen der Kante notwendig – gleichzeitig sparen Sie sogar Spachtelmaterial!
Aquabead einfach mit Wasser einsprühen, auf die Kante kleben und nach 30 min. mit Rifino Top oder ProMix Mega fertigspachteln.

RIGIPS Kantenschutz ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
- EasyFlex Pro für beliebige Winkelstellungen
- AquaBead Flex Pro für exakte und stabile Kanten aller Innen- und Außenecken in beliebiger Winkelstellung
- AquaBead L-Trim für exakte sichtbare Kanten oder Bewegungsfugen
- Ultra Arch für exakte Kanten in Rundbögen
- AquaBead Kantenschutz für 90°-Eckausbildungen im Wand- und Deckenbereich

Wie einfach die Verarbeitung gelingt, zeigen wir Ihnen in Schritt-für-Schritt-Videos auf www.youtube.com/rigipsaustria oder www.rigips.com !

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung
1751076	EasyFlex Pro - Kantenschutz für Innen- und Außenecken	RLL	Rolle à 30,00 m
1754120	AquaBead Kantenschutz	LFM	50 STK à 2,70 m
396864	AquaBead Flex Pro	RLL	Rolle à 25,00 m

Rigips RigiProfil – das einzigartige Stahlprofil für den trockenen Innenausbau

Die geriffelte, profilierte Oberfläche verleiht den Profilen eine Reihe von Vorteilen hinsichtlich Qualität und Verarbeitbarkeit:

- Schneller: H-Stanzungen im UW-Profil erleichtern den Einbau von Installationen im Boden- und Deckenbereich
- Einfacher: Die Oberflächen von UW- und CW-Profilen verzahnen sich beim Ineinanderstellen – das Fixieren des Ständerwerks wird überflüssig, die Profile können aber trotzdem mühelos von Hand verschoben werden
- Gerader: Ein Abrutschen beim Eindrehen der Schrauben wird verhindert
- Fester: Jede Schraube hat mehr Materialkontakt – verbesserter Halt ist das Ergebnis
- Sicherer: Das Verrutschen von übereinander gelagerten Profilen wird verhindert – das erleichtert die Lagerung und das Vertragen auf der Baustelle

Weitere Nutzen von RigiProfil:

- Höherer Schallschutz: Die strukturierte Oberfläche der Profile weist eine deutliche Reduktion der Schallübertragung durch Wände auf.
- Höhere Tragfähigkeit: Das RigiProfil-Verfahren erhöht die Belastbarkeit des Profils.
- Höhere Speicher- und Federspannung: Auch in Bezug auf die Durchbiegung und Steifigkeit ist RigiProfil belastbarer.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Maße	verpackt zu
1751036	U-Wandprofil 50 mm RigiProfil	LFM	CM	0,6MM -400CM	Bd. à 48 Stg.
1751037	U-Wandprofil 75 mm RigiProfil	LFM	CM	0,6MM -400CM	Bd. à 48 Stg.
1751038	U-Wandprofil 100 mm RigiProfil	LFM	CM	0,6MM -400CM	Bd. à 48 Stg.

Rigips C-Wandprofil RigiProfil

Lieferzeiten für Sonderlängen (Fixlängen) und Aufpreise für Überlängen auf Anfrage.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maße	Nenndicke mm	verpackt zu
1751043	C-Wandprofil 50 mm RigiProfil	LFM	viele Längen verfügbar	0,6	Bd. à 48 Stg.
1751051	C-Wandprofil 75 mm RigiProfil	LFM	viele Längen verfügbar	0,6	Bd. à 48 Stg.
1751063	C-Wandprofil 100 mm RigiProfil	LFM	viele Längen verfügbar	0,6	Bd. à 48 Stg.

RIMANO GLET XL - Die Highspeed-Spachtelmasse von Rigips!

Verwendung:

- Universell auf jedem Untergrund einsetzbar
- Zum Glätten rauer Oberflächen
- Zum Füllen von Poren, Rissen, Löchern in Beton und allen anderen Wand- und Deckenflächen
- Auftragsstärke 0-10 mm

Vorteile:

- Sparen Sie Zeit! Mittels Porenverschluss im 2. Durchgang wird die Wand perfekt gefinisht.
- Einfach zu verarbeiten – besonders leicht und geschmeidig

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	KG/SCK
1097007	Rimano Glet XL	SCK	PAL	40,00	25

Rigips Rimano 6 - 30 Fertigtünich

- universell einsetzbarer Fertiggipsputz für Innen
- zum händischen Verputzen von Beton (darf auf glatten Betonuntergründen nur mit Rikombi-Kontakt als Haftbrücke aufgebracht werden), stabilem Mauerwerk und Mantelbetonkonstruktionen an Wänden und Decken im Innenbereich mit üblicher Luftfeuchtigkeit
- ideal für die Sanierung
- als Untergrund für Verfliesung geeignet (Dünnbettverfahren)
- Auftragsstärke: 6 bis 30 mm

Vorteile:
- leicht zu verarbeiten
- hohe Putzleistung
- hohe Ergiebigkeit

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	KG/SCK
1097011	Rimano 6 - 30 Fertigtünich (R5650)	SCK	PAL	30,00	25

Knauf Gelbband Flächenspachtel / Spachtelgips

Besonders leicht verarbeitbare, kunststoffvergütete, pulverförmige Spachtelmasse auf Gipsbasis zum Verfugen von Gipsplattenstößen mit Bewehrungsstreifen gemäß EN 13963.
Zum Füllen von Löchern und Rissen, sowie zum vollflächigen Spachteln in Auftragsdicken von 0 - 4 mm. Zur Erstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1, 2 und 4 gemäß ÖNORM B 3415.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	KG/PAL
1748004	Gelbband Flächensp.	STK	PAL	100,00	5,00	KG	500
1748005	Gelbband Flächensp.	STK	PAL	40,00	25,00	KG	1000

Knauf Uniflott imprägniert

Grüne, kunststoffvergütete und wasserabweisende Spachtelmasse zum Verspachteln von Feuchtraumplatten.

Produktinformation: Anmachfertig, gutes Haftvermögen, schnelle Festigkeit, geringer Trocknungsschwund. Wasserabweisend und grün eingefärbt.

Technische Daten: Sumpfzeit ca. 2-3 Minuten, über +10° C verarbeitbar. Verbrauch ca. 0,3 kg/m²

Einsatzbereich: Ideal zum Verspachteln von Feuchtraumplatten, da wasserabweisend.

Anwendung: Mit Schraubgriffspachtel, Traufel oder Glättkelle verarbeiten. Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten bis Versteifungsbeginn.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	KG/PAL
1745777	Uniflott imprägniert	SCK	PAL	200,00	5,00	KG	1000

Knauf Uniflott

zur Verspachtelung von Gipskartonplatten mit Kante HRAK/HRK

Produktinformation: Ein auf Spezialgips aufgebautes, kunststoffvergütetes und durch Zusätze abgestimmtes pulverförmiges Material. Anmachfertig, gutes Haftvermögen, schnelle Festigkeit, geringer Trocknungsschwund.

Technische Daten: Sumpfzeit ca. 2-3 Minuten, über +10° C verarbeitbar

Einsatzbereich: Spezial-Spachtelmasse zum Verspachteln der Stoßfugen.

Anwendung: Mit Schraubgriffspachtel, Traufel oder Glättkelle verarbeiten. Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten bis Versteifungsbeginn.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	KG/PAL
1745775	Uniflott	SCK	PAL	200,00	5,00	KG	1000
1745774	Uniflott	SCK	PAL	42,00	25,00	KG	1050

Knauf Perlfix-Ansetzgips

Produktinformation: Stuckgips mit werkseitig beigemischten Zusätzen

Technische Daten: Materialbedarf: mit 30 kg Perlfix können ca. 6 m² Gipsplatten als Trockenputz angesetzt werden.

Einsatzbereich: Leichtgängiger Spezialkleber auf Gipsbasis für Innenwände

Anwendung: Pulverförmig, anmachfertig, gipsgebunden, gut anmischbar, pastöse Konsistenz, gutes Haftvermögen, ergiebig, steiler Festigkeitsanstieg nach Versteifungsbeginn, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	KG/PAL
1745385	Perlfix-Ansetzgips	SCK	PAL	40,00	25,00	KG	1000

Knauf Tiefengrund

Vor dem Verfliesen, Anstreichen und Verspachteln auf verschiedenen Untergründen. Innen und Außen.
Verbrauch: ca. 100 ml/m²

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
1748326	Tiefengrund 5 l	KUB	5,4
1748323	Tiefengrund 15 l	KUB	15,8

Knauf Betokontakt

für dichte Untergründe mit geringem Saugvermögen

Produktinformation:
mit reinem Quarzsand abgemischte Kunststoffdispersion mit hoher Alkalibeständigkeit

Technische Daten:
Verbrauch: ca. 350 g/m²

Einsatzbereich:
Im Innenbereich, auf dichten, nicht saugenden Untergründen als Putzhaftbrücke

Anwendung:
mit Lammfellrolle oder machinell

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	KG/PAL
1745364	Betokontakt	KUB	PAL	32,00	20,00	KG	640

BauProfi Kantenprofil Alu

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
1088151	BauProfi Kantenprofil Alu 23x23x2000	LFM	STK	2,00
1088152	BauProfi Kantenprofil Alu 23x23x2500	LFM	STK	2,50
1088153	BauProfi Kantenprofil Alu 23x23x2750	LFM	STK	2,75
1088154	BauProfi Kantenprofil Alu 23x23x3000	LFM	STK	3,00
1088157	BauProfi Kantenprofil Alu 23x13x2500	LFM	STK	2,50
1088158	BauProfi Kantenprofil Alu 23x13x2500	LFM	STK	3,00

BauProfi Dichtungsband ohne Folie

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.
1710500	BauProfi Dichtungsband ohne Folie	30.000,00	30,00	MM
1710501	BauProfi Dichtungsband ohne Folie	30.000,00	50,00	MM
1710502	BauProfi Dichtungsband ohne Folie	30.000,00	70,00	MM
1710505	BauProfi Dichtungsband ohne Folie	30.000,00	90,00	MM

BauProfi Doppelklebeband

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.
1710514	BauProfi Doppelklebeband trans	25.000,00	50,00	MM

BauProfi Folienklebeband

Einseitig selbstklebendes Kraftpapier, wasserabweisend, gut reißbar.
Speziell für die gerade Verlegung bei Dampfsperren und Dampfbremsen bestimmt, hat eine gute Alterungsbeständigkeit und ist für einen Temperaturbereich von -40 bis +100°C geeignet.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.
1710511	BauProfi Folienklebeband gelb	40.000,00	60,00	MM
508850	BauProfi Folienklebeband grün	50.000,00	25,00	MM

Knauf Trennstreifen

50 mm breit
Selbstklebend für Decken- und Wandanschlüsse.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Breite	Maßeinh.
1745103	Trennstreifen	STK	KRT	36,00	50,00	MM

Knauf Alux-Kantenschutz

50 mm breit
Rolle: 30 lfm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Breite mm	Länge mm	STK/PKT
1745304	Alux-Kantenschutz	RLL	50	30000	10

Knauf Gitterstreifen 50 mm

selbstklebend
50 mm breit

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Breite mm	Länge m	STK/KRT	KG/VE
1745318	Gitterstreifen	100 RLL	50	20	48	6
1745317	Gitterstreifen	100 RLL	50	90	24	27

Knauf Papier-Fugendeckstreifen

50 mm breit

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Breite mm	Länge m	STK/KRT	KG/VE
1745310	Papier-Fugendeckstreifen	100 RLL	50	23	20	20
1745312	Papier-Fugendeckstreifen	100 RLL	50	75	20	41
1745313	Papier-Fugendeckstreifen	100 RLL	50	150	10	84

Revisionsklappe ALU-STAR mit 12,5 mm GK

Revisionsklappe ALU-STAR mit Gipskartoneinlage für Wand- und Deckeneinbau

- Einbau in Gipskartonwände und -decken
- alle Klappen mit Fangsicherung
- Rahmen und Klappe aus stabilem Aluprofil
- Klappe wird durch verzinkte Winkel auf der Anschlagseite (zweites Maß) gehalten
- Öffnung und Verschluss erfolgt durch Druck auf die Klappe
- Klappe lässt sich komplett herausnehmen
- umlaufende Dichtung aus weißem Filz
- bei 2-flügelig Wand- oder Deckeneinbau angeben
- Sonderausführungen: Zylinderschloss, Vierkantschloss, weitere Schlossvarianten auf Anfrage
- Lichte Weite = Einbaumaß (A) -15mm
- 12,5mm Gipskarton

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Einbaumaß	Außenmaß	Gew. KG
1710755	Revisionstür ALU-STAR 200x200 GK 12,5	STK	MM	200x200	245x245	1,16
1710756	Revisionstür ALU-STAR 300x300 GK 12,5	STK	MM	300x300	345x345	1,9
1710757	Revisionstür ALU-STAR 400x400 GK 12,5	STK	MM	400x400	445x445	2,78
1710758	Revisionstür ALU-STAR 500x500 GK 12,5	STK	MM	500x500	545x545	4,09
1710759	Revisionstür ALU-STAR 600x600 GK 12,5	STK	MM	600x600	645x645	5
1710789	Revisionstür ALU-STAR 1000x1000 GK 12,5	STK	MM	1000x1000	1045x1045	13

Revisionsklappe ALU-STAR mit 15 mm GK

Revisionsklappe ALU-STAR mit Gipskartoneinlage für Wand- und Deckeneinbau

- Einbau in Gipskartonwände und -decken
- alle Klappen mit Fangsicherung
- Rahmen und Klappe aus stabilem Aluprofil
- Klappe wird durch verzinkte Winkel auf der Anschlagseite (zweites Maß) gehalten
- Öffnung und Verschluss erfolgt durch Druck auf die Klappe
- Klappe lässt sich komplett herausnehmen
- umlaufende Dichtung aus weißem Filz
- bei 2-flügelig Wand- oder Deckeneinbau angeben
- Sonderausführungen: Zylinderschloss, Vierkantschloss, weitere Schlossvarianten auf Anfrage
- Lichte Weite = Einbaumaß (A) -15mm
- 15 mm Gipskarton

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Einbaumaß	Außenmaß	Gew. KG
1710760	Revisionstür ALU-STAR 300x300 GK 15	STK	MM	300x300	345x345	2,06
1710761	Revisionstür ALU-STAR 400x400 GK 15	STK	MM	400x400	445x445	3,27
1710763	Revisionstür ALU-STAR 600x600 GK 15	STK	MM	600x600	645x645	6,75

Notizen

Fotoquelle ISOVER

Dämmung Isolierung

Mineralwolle

Wärmedämmfilz und Dämmfilz 204

Klemmfilz und Spannfilz 207

Trennwandfilz und -klemmfilz 209

Trittschalldämmung 210

Fassadendämmplatte 214

Innendämmung 218

Klemmplatte 220

Trennwand-Dämmung 221

Sonstiges 222

Schaumstoffe

EPS 224

XPS 233

Automatenplatte 237

Deckenrandschalung 239

Holzwolle-Leichtbauplatten

Mineralisch gebundene Platten 240

EPV-Platten 241

Tektalan-Platten 242

Dachbodendämmelement 243

Schüttungen 244

Sonstiges, Befestigung

Befestigung 249

Sonstiges 251

ISOVER ULTIMATE

Die Hochleistungs-Mineralwolle

Ultimativer Brandschutz
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C

Höchster Wärmeschutz
Wärmeleitfähigkeit
ab λ_D = 0,031 W/m·K

Bester Schallschutz

www.isover.at

ISOVER SAINT-GOBAIN

Isover WDF Wärmedämmfilz

Wärmedämmfilz zur Dämmung der obersten Geschoßdecke durch einfaches Aufrollen in ungenutzten, nicht begangenen Dach- und Schliefböden.

Bei zweilagiger, fugendichter Verlegung des Wärmedämmfilzes bei einer Dicke von 30 cm erreicht man bereits das Niveau eines Niedrigenergiehauses, bei 40 cm erzielt man Passivhausniveau. WDF Wärmedämmfilz ist vielseitig einsetzbar.

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,039 W/m·K
- Sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Bezeichnungsschlüssel: MW - EN 13162 - T1 - MU1 - AFr5
- Nach den Anforderungen des Umweltzeichens „Der Blaue Engel“ zertifiziert

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Maßeinh.	Dicke	U-Wert W/m²K
325570	WDF 5/10 TWIN	M2	2x750,00	120,00	CM	2x5	0,67
325571	WDF 6/12 TWIN	M2	2x600,00	120,00	CM	2x6	0,58
325572	WDF 8/16 TWIN	M2	2x500,00	120,00	CM	2x8	0,44
325578	WDF 10	M2	750,00	120,00	CM	10	0,26
325582	WDF 12	M2	600,00	120,00	CM	12	0,21
325293	WDF 14	M2	500,00	120,00	CM	14	0,19
325583	WDF 16	M2	500,00	120,00	CM	16	0,17
325295	WDF 18	M2	400,00	120,00	CM	18	0,16
348898	WDF 20	M2	350,00	120,00	CM	20	0,16
325298	WDF 22	M2	350,00	120,00	CM	22	0,16
325366	WDF 24	M2	350,00	120,00	CM	24	0,16
325367	WDF 26	M2	320,00	120,00	CM	26	0,15

Isover PREMIUM Wärmedämmfilz

Hochdämmender universell einsetzbarer Wärmedämmfilz mit einer Wärmeleitfähigkeit von λD = 0,032 W/m·K für alle nichtbelastbaren Anwendungen. Für schlanke und raumsparende Konstruktionen.

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,032 W/m·K
- Sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Exzellenter Schallschutz, da längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 5 kPa·s/m²
- Bezeichnungsschlüssel: MW – EN 13162 – T2 – MU1 – AFr5
- Nach den Anforderungen des Umweltzeichens „Der Blaue Engel“ zertifiziert

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Maßeinh.	Dicke	U-Wert W/m²K
427884	P-WDF 5	STK	900,00	120,00	CM	5	0,57
427886	P-WDF 8	STK	600,00	120,00	CM	8	0,37
325240	P-WDF 10	STK	450,00	120,00	CM	10	0,3
325243	P-WDF 12	STK	400,00	120,00	CM	12	0,25
325248	P-WDF 14	STK	320,00	120,00	CM	14	0,22
325250	P-WDF 16	STK	280,00	120,00	CM	16	0,19
427887	P-WDF 18	STK	250,00	120,00	CM	18	0,17
427886	P-WDF 20	STK	230,00	120,00	CM	20	0,16

Isover Multi-KOMBI Passivhaus Klemmfilz

Der Passivhaus-Klemmfilz zur Wärmedämmung im Dachausbau, im Holzriegelbau, auf der obersten Geschoßdecke und überall, wo höchster Wärmeschutz auf Passivhausniveau gewünscht wird. Der wirtschaftliche Klemmfilz für dauerhaft fugendichte Dämmung.

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,033 W/m·K
- Sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Exzellenter Schallschutz, da längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 5 kPa·s/m²
- Bezeichnungsschlüssel: MW - EN 13162 - T2 - MU1 - AFr5
- Nach den Anforderungen des Umweltzeichens „Der Blaue Engel“ zertifiziert

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Maßeinh.	U-Wert W/m²K	Dicke
325329	MK-KF 10	STK	450,00	120,00	CM	0,31	10
325331	MK-KF 12	STK	400,00	120,00	CM	0,26	12
325332	MK-KF 14	STK	330,00	120,00	CM	0,23	14
325334	MK-KF 16	STK	290,00	120,00	CM	0,20	16
325335	MK-KF 18	STK	260,00	120,00	CM	0,18	18
325337	MK-KF 20	STK	240,00	120,00	CM	0,16	20
325338	MK-KF 22	STK	230,00	120,00	CM	0,15	22
325563	MK-KF 24	STK	280,00	120,00	CM	0,13	24
325566	MK-KF 26	STK	260,00	120,00	CM	0,12	26
325568	MK-KF 28	STK	240,00	120,00	CM	0,12	28

Isover Uniroll Classic

Zur Wärmedämmung im Dachausbau und im Holzriegelbau. Der klassische Klemmfilz für dauerhaft fugendichte Dämmung, einfach und weitestgehend verschnittfrei in Verarbeitung. Klemmt selbsttätig in Holzrahmenkonstruktionen und ist daher bestens geeignet für Arbeiten über Kopf, Dämmung von Dachschräge und Zangendecke.

Einfach in der Verarbeitung – stark in der Wirkung
Der elastische Dachausbauklemmfilz UNIROLL CLASSIC nimmt Bewegungen und Schwindungen der Dachstuhlhölzer auf und sorgt so immer für eine fugendichte Wärmedämmung. Mit der unbedingt erforderlichen zweiten Dämmschichte quer zu den Sparren werden beste Energiesparwerte bis Passivhausniveau erzielt.

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,038 W/m·K
- Sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Exzellenter Schallschutz, da längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 5 kPa·s/m²
- Bezeichnungsschlüssel: MW - EN 13162 - T1 - MU1 - AFr5
- Nach den Anforderungen des Umweltzeichens „Der Blaue Engel“ zertifiziert

Breite: 120 CM
Abmessungen in CM

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	Länge	Dicke	U-Wert W/m²K	Dämmfläche M2
325262	UNI 8	M2	PCK	690,00	8	0,43	11,7
325264	UNI 10	M2	PCK	550,00	10	0,35	9,1
325266	UNI 12	M2	PCK	460,00	12	0,30	7,8
325269	UNI 14	M2	PCK	400,00	14	0,26	6,5
325270	UNI 16	M2	PCK	350,00	16	0,23	5,98
325272	UNI 18	M2	PCK	310,00	18	0,20	5,33
325273	UNI 20	M2	PCK	280,00	20	0,18	4,81
325360	UNI 22	M2	PCK	260,00	22	0,17	4,42
325362	UNI 24	M2	PCK	420,00	24	0,15	4,55
325363	UNI 26	M2	PCK	400,00	26	0,14	4,55
325364	UNI 28	M2	PCK	370,00	28	0,13	3,9

Isover Quattro

Als zweite Lage Wärmedämmung bzw. als Dämmung der Installationsebene im Leichtbau, wo der Systemraster der Metallprofile 40 cm beträgt. Auch zur Wärmedämmung von Holzfußböden zwischen den Polsterhölzern bestens geeignet. Schnelle, einfache und fugendichte Montage durch Bahnbreite von 41,5 cm, abgestimmt auf das Rastermaß.

Ideal für Metallständerwände in der Systembreite von 40 cm
Als Befestigungssystem für Brandschutzplatten hat sich ein Metallschienensystem mit einem Rastermaß von 40 cm durchgesetzt. Für dieses System haben wir mit dem Wärmedämmfilz QUATTRO ein ausgesprochen verarbeiterfreundliches Produkt für die zweite Dämmschicht entwickelt. Als Dampfbremse mit Rücktrocknungseffekt eignen sich die Klimamembrane VARIO KM/Duplex ideal.

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,038 W/m·K
- Sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Exzellenter Schallschutz, da längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 5 kPa·s/m²
- Bezeichnungsschlüssel: MW - EN 13162 - T1 - MU1 - AFr5
- Nach den Anforderungen des Umweltzeichens „Der Blaue Engel“ zertifiziert

Breite: 41,5 CM
Abmessungen in CM

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Dicke	U-Wert W/m²K
325595	Quattro 8	M2	PCK	11,21	690,00	8	0,43
325597	Quattro 10	M2	PCK	9,34	550,00	10	0,35

Isover Merino

Zur vielseitigen Wärme- und Schalldämmung von Holzrahmenkonstruktionen in Dach, Wand und Decke.

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,039 W/m·K
- Sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Bezeichnungsschlüssel: MW - EN 13162 - T2 - MU1 - AFr5
- Nach den Anforderungen des Umweltzeichens „Der Blaue Engel“ zertifiziert

Länge: 120 CM
Breite: 60 CM
Abmessungen in CM

Merino 20 und 22 auf Anfrage

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Dicke	U-Wert W/m²K
394292	Merino 5	M2	PCK	15,00	5	0,66
394294	Merino 8	M2	PCK	9,00	8	0,43
394295	Merino 10	M2	PCK	7,50	10	0,35
394296	Merino 12	M2	PCK	6,00	12	0,30
394297	Merino 14	M2	PCK	4,50	14	0,26
394298	Merino 16	M2	PCK	4,50	16	0,23

Isover TW-KF Trennwand-Klemmfilz

Zur Schall- und Wärmedämmung von leichten Metallständerwänden im Wohn-, Dach-, Büro-, Hotel-, Krankenhaus- und Industriebau.

Erst die vollständige Hohlraumbedämpfung bringt vollen Schallschutz. Der Schallschutz wird im Wesentlichen vom Füllungsgrad der Konstruktion bestimmt. Daher sollten die Dimensionen des Dämmstoffes und der Ständerkonstruktion übereinstimmen. So erzielen Sie einen erheblich besseren Luftschallschutz gegenüber einer nur halbgefüllten Ständerwand.

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,039 W/m·K
- Sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Optimaler Schallschutz (AFr5, ≥ 5 kPa·s/m²)
- Bezeichnungsschlüssel: MW - EN 13162 - T1 - MU1 - AFr5
- Nach den Anforderungen des Umweltzeichens „Der Blauer Engel“ zertifiziert

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Breite	Dicke	RW-Wert [db]
325598	TW-KF 5/10 TWIN	M2	PCK	18,75	2x750,00	62,50	5	42
325600	TW-KF 7,5	M2	PCK	11,25	900,00	62,50	7,5	46

Isover Trittschall-Dämmplatte T

Trittschall- und Wärmedämmung unter schwimmenden Zement- und Fließestrichen, auch zur Verlegung unter Estrichen mit Fliesenbelag mit erhöhter mechanischer Belastung, wie sie z. B. in Nassräumen mit Waschmaschinen und Wäscheschleudern auftritt. Mit erhöhter Auflast bis zu 10 kPa (1000 kg/m²) auch geeignet zur Verlegung unter zweilagigen Holzspanplatten-Trockenestrichen und unter der linienförmigen Belastung von Polsterhölzern mit lastverteilendem Brett.

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,033 W/m·K
- Sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A2-s1, d0
- Auflast bis 10 kPa (1000 kg/m²)
- Bezeichnungsschlüssel: MW - EN 13162 - T7 - PL(5)300 - MU1 - SDx1 - CP2 - AFr5
- Nach den Anforderungen des Umweltzeichens „Der Blaue Engel“ zertifiziert

Länge: 120 CM
Breite: 60 CM
Abmessungen in CM

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Dicke	Trittschall DLw [dB]	Dyn. Steifigk. (MN/m³)
325503	TDPT 15	M2	PCK	11,52	1,5	26	16
325508	TDPT 20	M2	PCK	8,64	2,0	26	14
325513	TDPT 25	M2	PCK	7,20	2,5	27	12
325519	TDPT 30	M2	PCK	5,76	3,0	28	10
325521	TDPT 35	M2	PCK	5,04	3,5	28	9
325526	TDPT 50	M2	PCK	3,60	5,0	29	8
325531	TDPT 60	M2	PCK	2,88	6,0	30	7

Isover Trittschall-Dämmplatten S

Trittschall- und Wärmedämmung unter schwimmenden Zement- und Fließestrichen, auch zur Verlegung unter Estrichen mit Fliesenbelag. Mit erhöhter Auflast bis zu 6,5 kPa auch geeignet zur Verlegung in Räumen für größere Menschenansammlungen.

Federwirkung und Festigkeit wurden bei der ISOVER Trittschall-Dämmung auf optimale Weise abgestimmt, sodass trotz hoher Elastizität des Dämmstoffes eine mechanische Estrichglättung möglich ist. ISOVER Mineralwolle Trittschall-Dämmstoffe gewährleisten die Körperschalldämmung auch bei tiefen Frequenzen, wie Sie z. B. durch Barfußlaufen entstehen.

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,033 W/m·K
- Sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A2-s1, d0
- Auflast bis 6,5 kPa (650 kg/m²)
- Bezeichnungsschlüssel: MW - EN 13162 - T6 - PL(5)100 - MU1 - SDx1) -CP42) - AFr5
- Nach den Anforderungen des Umweltzeichens „Der Blaue Engel“ zertifiziert

Länge: 120 CM
Breite: 60 CM
Abmessungen in CM

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Dicke	Trittschall DLw [dB]	Dyn. Steifigk. (MN/m³)
325551	TDPS 20	M2	PCK	14,40	2	29	14
325553	TDPS 25	M2	PCK	11,52	2,5	30	12
325555	TDPS 30	M2	PCK	9,36	3,0	32	10
325557	TDPS 35	M2	PCK	7,92	3,5	32	9
325558	TDPS 45	M2	PCK	5,76	4,5	33	8
325559	TDPS 55	M2	PCK	5,04	5,5	35	7

ROCKWOOL

Trittschalldämmplatte Floorrock® HP

Universelle Steinwolle-Dämmplatte für den Luft- und Trittschallschutz, sowie für die Wärmedämmung von Wohnungstrenndecken unter schwimmendem Zement-, Fließ- und Gussasphaltestrich sowie unter Holzspanplatten ≥ 22 mm. Bei Fliesen, Keramik- bzw. Steinbelägen, bei denen es zu erhöhten mechanischen Belastungen kommt (z.B. durch Waschmaschinen etc.), sowie bei Fußbodenheizungen muß Floorrock HP verwendet werden!

- Produktart MW-T nach ÖNORM B 6000
- Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,034 W/(m·K)
- Durchgehend wasserabweisend
- Zusammendrückbarkeit c ≤ 2 mm

Länge: 1000 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Breite	Maßeinh.	Dicke	RD m²K/W
1590311	Floorrock HP 20-2	M2	PKT	6,25	625,00	MM	20-2	0,55
1590312	Floorrock HP 25-2	M2	PKT	5,00	625,00	MM	25-2	0,70
1590313	Floorrock HP 30-2	M2	PKT	5,00	625,00	MM	30-2	0,85
1590315	Floorrock HP 40-2	M2	PKT	3,75	625,00	MM	40-2	1,15
1590316	Floorrock HP 50-2	M2	PKT	2,50	625,00	MM	50-2	1,45

Lieferdicke d_L in mm	20	25	30	40	50
Dynamische Steifigkeit s' (MN/m³)	48	29	27	21	18

KNAUF INSULATION

www.knaufinsulation.at

MINERAL PLUS
die innovative Dämmung für den modernen Holz- und Dachausbau

Dämmen mit dem besonderen Plus

Egal ob zwischen den Sparren, Holzstehern oder Deckenbalken gedämmt werden soll, die Dämmplatte MINERAL PLUS überzeugt durch eine sehr hohe Wärmedämmleistung. Darüber hinaus ist sie nicht brennbar und aufgrund des natürlichen Bindemittels ECOSE® Technology angenehm in der Handhabung ohne großes Jucken und Kratzen. Ein besonders wesentlicher Vorteil liegt aber in der Verarbeitung, denn die Platte lässt sich auch biegen und durch ihre hohe Rückstellkraft hält sie dann stabil und kompakt in der Tragkonstruktion. Auch Reststücke können hier ohne zusätzlichen Aufwand eingebaut werden.



Dachschräge
- Dacheindeckung
- Dachlattung / Konterlattung
- Schalungsbahn LDS 0.04
- Schalung
- Zwischensparrendämmung mit Klemmplatte MINERAL PLUS KP 034
- Dampfbremsbahn LDS Flex Plus
- Querdämmung mit Klemmplatte MINERAL PLUS KP 034
- Heraklith BM-W verspachtelt mit Knauf Grünband

Damit die Dämmung optimal funktioniert, dafür sorgt das Knauf Insulation Luftdicht-Dämmsystem LDS mit der Dampfbremsbahn LDS FlexPlus und Zubehör. Für die anschließende Wandbeplankung empfiehlt sich die spachtelfertige Heraklith BM-W. Diese mineralisch gebundene Holzwolle-Dämmplatte ist rasch montiert und bietet als Naturprodukt angenehmes und gesundes Raumklima zu jeder Jahreszeit.

MINERAL PLUS, die kompakte und gleichzeitig beim Einbau flexible Mineralwolle-Dämmplatte von Knauf Insulation erweist sich bei Dämmprofis als echtes Plus. Hier ist es in idealer Weise gelungen, die Vorteile der Steinwolle mit den Vorteilen der Glaswolle zu kombinieren:

- Sehr hohe Wärmedämmleistung: λ_D = 0,034 W/mK
- Nicht brennbar: Brandverhalten nach Euroklasse A1
- Sehr gute Schalldämmung
- Umweltfreundlich und angenehm in der Handhabung dank dem natürlichen Bindemittel ECOSE® Technology
- Starke Komprimierung spart Ladevolumen und Lagerplatz

Knauf Insulation GmbH Trittschall-Dämmplatte TP

Mineralwolle gemäß ÖNORM EN 13162
MW EN 13162-T6-DS(T+)-WS-SDi-CP4-AF7
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-T

Produktbeschreibung: Steinwolle-Trittschalldämmplatte, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, wasserabweisend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig.

Anwendungsbereiche: Trittschalldämmung von Decken.
Für normale Wohnraumbelastung (Einfamilienhausbau).
Trittschalldämmplatte belastbar bis zu einer Auflast von 5 kPa.

Werden auf Trittschall-Dämmplatten TP mineralisch gebundene Heraklith BM Platten (Dicke 25 mm) aufgelegt, so erhöht sich das Trittschallverbesserungsmaß von Massivdecken DeltaLw um mindestens 4 dB (lt. ÖNORM B 8115, Teil 4).
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik. Weitere Informationen zu diesem Produkt können Sie dem Produktdatenblatt entnehmen. Knauf Insulation Steinwolle Fasern sind gesundheitlich unbedenklich. Ausgezeichnet mit dem EUCEB-Gütezeichen. Materialgruppe BH

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	RD[m²K/W]
1571042	TP - 20	1.000,00	600,00	20,00	MM	0,55
1571043	TP - 25	1.000,00	600,00	25,00	MM	0,70
1571044	TP - 30	1.000,00	600,00	30,00	MM	0,85
1571045	TP - 35	1.000,00	600,00	35,00	MM	1,00

Knauf Insulation GmbH Trennfugen-Dämmplatte TPE

Mineralwolle gemäß ÖNOM EN 13162
MW EN 13162 T7-DS(T+)-WS-SDi-CP2-AF7
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-T

Eigenschaften: Brandverhalten nach Euroklasse A1; Schmelzpunkt > 1000°C

Produktbeschreibung: Hochverdichtete Steinwolle-Dämmplatte, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, wasserabweisend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig.

Anwendungsbereiche: Trennfugenplatte zur Schalldämmung zweischaliger Bauteilkonstruktionen sowie in Bauwerksfugen

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik. Weitere Informationen zu diesem Produkt können Sie dem Produktdatenblatt entnehmen. Knauf Insulation Steinwolle Fasern sind gesundheitlich unbedenklich. Ausgezeichnet mit dem EUCEB-Gütezeichen.
Materialgruppe BH

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.
1571051	TPE - 30	1.000,00	600,00	30,00	MM
1571053	TPE - 50	1.000,00	600,00	50,00	MM

Isover Fassadendämmplatten Leicht mit schwarzem Glasvlies

Fassadendämmplatte, wasserabweisend (hydrophobiert) und einseitig mit schwarzem nichtbrennbarem PETVlies kaschiert. Zur Wärmedämmung von Außenwänden mit hinterlüfteten, nichttransparenten Fassadenbekleidungen. Mechanische Befestigung ist erforderlich.

Die Fassadendämmplatte FDPL muss mechanisch befestigt werden. Sie verfügt über sehr gute wärmedämmende Eigenschaften und verbessert den Schallschutz um bis zu 10 dB, was einer Halbierung des Geräuschpegels entspricht. Durch die Hydrophobierung ist das Produkt auch vor dem Anbringen des Wetterschutzes schlagregensicher.

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/m·K
- Sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A2-s1, d0
- Bezeichnungsschlüssel: MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1 - AFr5

Länge: 120 CM
Breite: 60 CM
Alle Abmessungen in CM

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Dicke	U-Wert W/m²K
325368	FDPL SV 5	M2	PCK	10,08	5	0,58
325342	FDPL SV 8	M2	PCK	7,20	8	0,38
325345	FDPL SV 10	M2	PCK	5,76	10	0,31
325348	FDPL SV 12	M2	PCK	4,32	12	0,26
325350	FDPL SV 14	M2	PCK	3,60	14	0,23
325351	FDPL SV 16	M2	PCK	2,88	16	0,2
325355	FDPL SV 18	M2	PCK	2,88	18	0,18
325356	FDPL SV 20	M2	PCK	2,88	20	0,16

Isover Multimax

Universell einsetzbare Glaswolle-Dämmplatte mit höchster Wärmedämmleistung, besonders geeignet für hinterlüftete Fassaden und Anwendungen, wo geringe Dämmstoffdicken bei besten Dämmeigenschaften gefordert sind. Extrem witterungsbeständig, durchgehend hydrophobiert.

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,030 W/m·K
- Sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Bezeichnungsschlüssel: MW - EN 13162 - T5 MU1 - WS - WL(P) - AFr5

Format: 120 x 60 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Dicke	U-Wert W/m²K
394306	Multimax 30	M2	RLL	12,96	3	0,83
394308	Multimax 50	M2	RLL	7,92	5	0,54
394310	Multimax 100	M2	RLL	3,60	10	0,28
394311	Multimax 150	M2	RLL	2,88	15	0,19

Knauf Insulation GmbH Fassaden-Dämmplatte FPL 035-GVB



Mineralwolle gemäß ÖNORM EN 13162
MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)0,5-TR1-WS-WL(P)-MU1-AF5
Produktart nach ÖNORM B 6000 MW-WF

Eigenschaften: Brandverhalten nach Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1000°C
Produktbeschreibung: Steinwolle-Fassadendämmplatte, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, nicht brennbar, wärme- und schalldämmend, wasserabweisend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig.
Anwendungsbereiche: Wärme-, Schall- und Branddämmung von hinterlüfteten Fassaden sowie hinter Vormauerungen.
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik. Weitere Informationen zu diesem Produkt können Sie dem Produktdatenblatt entnehmen. Knauf Insulation Steinwolle Fasern sind gesundheitlich unbedenklich. Ausgezeichnet mit dem EUCEB-Gütezeichen. Materialgruppe BG

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	Länge	Breite	Höhe	Maß-einh.	RD [m2K/W]
255388	FPL-GVB - 50	M2	PAL	1.000,00	600,00	50,00	MM	1,40
255395	FPL-GVB - 60	M2	PAL	1.000,00	600,00	60,00	MM	1,70
255397	FPL-GVB - 80	M2	PAL	1.000,00	600,00	80,00	MM	2,25
255398	FPL-GVB - 100	M2	PAL	1.000,00	600,00	100,00	MM	2,85
255400	FPL-GVB - 120	M2	PAL	1.000,00	600,00	120,00	MM	3,40
255402	FPL-GVB - 140	M2	PAL	1.000,00	600,00	140,00	MM	4,00
255403	FPL-GVB - 160	M2	PAL	1.000,00	600,00	160,00	MM	4,55
255405	FPL-GVB - 180	M2	PAL	1.000,00	600,00	180,00	MM	5,10
255406	FPL-GVB - 200	M2	PAL	1.000,00	600,00	200,00	MM	5,70

Knauf Insulation GmbH Fassaden-Dämmplatte TP 435 B

Mineralwolle-Dämmstoff gemäß ÖNORM EN 13162
MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF10
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

Eigenschaften: Brandverhalten nach Euroklasse A1; λD = 0,034 W/mK; Breite 600 mm
Produktbeschreibung: Gebundene Glaswolle mit schwarzem Glasvlies kaschiert, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, wasserabweisend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig.
Anwendungsbereich: Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten Fassaden und zweischaligem Mauerwerk sowie speziell für Stahlkassettenwände.
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik. Weitere Informationen zu diesem Produkt können Sie dem Produktdatenblatt entnehmen. Knauf Insulation Glaswolle Fasern sind gesundheitlich unbedenklich. Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Materialgruppe BL

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	RD[m²K/W]
1519949	TP 435 B - 50	1.250,00	600,00	50,00	MM	1,45
107245	TP 435 B - 60	1.250,00	600,00	60,00	MM	1,75
1519951	TP 435 B - 80	1.250,00	600,00	80,00	MM	2,35
107248	TP 435 B - 100	1.250,00	600,00	100,00	MM	2,90
1519953	TP 435 B - 120	1.250,00	600,00	120,00	MM	3,50
1519954	TP 435 B - 140	1.250,00	600,00	140,00	MM	4,10
1519955	TP 435 B - 160	1.250,00	600,00	160,00	MM	4,70
107254	TP 435 B - 180	1.250,00	600,00	180,00	MM	5,25
107259	TP 435 B - 200	1.250,00	600,00	200,00	MM	5,85
107264	TP 435 B - 220	1.250,00	600,00	220,00	MM	6,45
256920	TP 435 B - 240	1.250,00	600,00	240,00	MM	7,05

Fassadendämmplatte Fixrock® 035 Austria

Durchgehend wasserabweisende Steinwolle- Dämmplatte für die außenseitige Dämmung von hinterlüfteten Fassaden. Schnell und einfach zu verlegen. Auch geeignet als Kerndämmung für zweischaliges Mauerwerk.

- 1 Dübel pro Platte möglich (siehe technisches Datenblatt)
- Produktart MW-WF nach ÖNORM B 6000
- Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1
- längenbezogener Strömungswiderstand nach ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 15 kPa·s/m2
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,034 W/(m·K)

Länge: 1000 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Breite	Maßeinh.	Dicke	RD m²K/W
1590442	Fixrock 035 Austria/60	M2	PKT	6,25	625,00	MM	60	1,75
1590443	Fixrock 035 Austria/80	M2	PKT	3,75	625,00	MM	80	2,35
1590444	Fixrock 035 Austria/100	M2	PKT	3,75	625,00	MM	100	2,90
1590445	Fixrock 035 Austria/120	M2	PKT	3,125	625,00	MM	120	3,50
1590446	Fixrock 035 Austria/140	M2	PKT	2,50	625,00	MM	140	4,10
1590447	Fixrock 035 Austria/160	M2	PKT	1,875	625,00	MM	160	4,70
1590448	Fixrock 035 Austria/180	M2	PKT	1,875	625,00	MM	180	5,25
1590449	Fixrock 035 Austria/200	M2	PKT	1,875	625,00	MM	200	5,85
398244	Fixrock 035 Austria/220	M2	PKT	1,25	625,00	MM	220	6,45
398245	Fixrock 035 Austria/240	M2	PKT	1,25	625,00	MM	240	7,05

swisspor LAMBDA-F

Anwendungsbereich:
• Höchst effizientes Außenwand- Wärmedämmverbundsystem (WDVS) gemäß ÖNORM B6410 bzw. ETAG 004.

Plattenformat: 1000 x 500 mm

Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert λD: 0,031 W/mK

Druckspannung bei 10% Stauchung: >150 kPa

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maß-einh.	Dicke mm	STK/PKT	U-Wert (W/m²K)
1531002	swisspor LAMBDA-F	1.000,00	500,00	MM	50	10	0,55
1531003	swisspor LAMBDA-F	1.000,00	500,00	MM	60	8	0,46
1531004	swisspor LAMBDA-F	1.000,00	500,00	MM	70	7	0,40
1531005	swisspor LAMBDA-F	1.000,00	500,00	MM	80	6	0,35
1531006	swisspor LAMBDA-F	1.000,00	500,00	MM	90	5	0,32
1531007	swisspor LAMBDA-F	1.000,00	500,00	MM	100	5	0,29
1531008	swisspor LAMBDA-F	1.000,00	500,00	MM	120	4	0,24
1531009	swisspor LAMBDA-F	1.000,00	500,00	MM	140	3	0,21
1531010	swisspor LAMBDA-F	1.000,00	500,00	MM	160	3	0,18
1531011	swisspor LAMBDA-F	1.000,00	500,00	MM	180	2	0,16
1531012	swisspor LAMBDA-F	1.000,00	500,00	MM	200	2	0,15
1531013	swisspor LAMBDA-F	1.000,00	500,00	MM	220	2	0,13
1531014	swisspor LAMBDA-F	1.000,00	500,00	MM	240	2	0,12
1531015	swisspor LAMBDA-F	1.000,00	500,00	MM	260	1	0,11
1531016	swisspor LAMBDA-F	1.000,00	500,00	MM	280	1	0,11
1531017	swisspor LAMBDA-F	1.000,00	500,00	MM	300	1	0,10
1531018	swisspor LAMBDA-F	1.000,00	500,00	MM	340	1	0,09
1531019	swisspor LAMBDA-F	1.000,00	500,00	MM	380	1	0,08
1531020	swisspor LAMBDA-F	1.000,00	500,00	MM	420	1	0,07
1531021	swisspor LAMBDA-F	1.000,00	500,00	MM	460	1	0,06
1531022	swisspor LAMBDA-F	1.000,00	500,00	MM	500	1	0,06

Knauf Insulation GmbH Klemmplatte KP

Mineralwolle-Dämmstoff gemäß ÖNORM EN 13162
MW EN 13162 T5-AF5
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

Eigenschaften: Brandverhalten nach Euroklasse A1; Schmelzpunkt > 1000°C
Produktbeschreibung: Gebundene Steinwolle-Klemmplatte, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig.
Anwendungsbereiche: Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz im Dachausbau und Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Tragkonstruktionen (Sparren, Zangen, Drempelsteher, Riegel).
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik. Weitere Informationen zu diesem Produkt können Sie dem Produktdatenblatt entnehmen. Knauf Insulation Steinwolle Fasern sind gesundheitlich unbedenklich.Ausgezeichnet mit dem EUCEB-Gütezeichen. Materialgruppe BN

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	RD [m²K/W]
1570031	KP-50	1.200,00	625,00	50,00	MM	1,30
1570032	KP-60	1.200,00	625,00	60,00	MM	1,55
363538	KP-75	1.200,00	625,00	75,00	MM	1,95
1570034	KP-80	1.200,00	625,00	80,00	MM	2,10
1570015	KP-100	1.200,00	625,00	100,00	MM	2,60
1570016	KP-120	1.200,00	625,00	120,00	MM	3,10
1570017	KP-140	1.200,00	625,00	140,00	MM	3,60
1570018	KP-160	1.200,00	625,00	160,00	MM	4,20
1570019	KP-180	1.200,00	625,00	180,00	MM	4,70
1570020	KP-200	1.200,00	625,00	200,00	MM	5,25
1570021	KP-220	1.200,00	625,00	220,00	MM	5,75
1570022	KP-240	1.200,00	625,00	240,00	MM	6,30

Knauf Insulation GmbH Universaldämmrolle Classic TI 140

Mineralwolle gemäß ÖNORM EN 13162
MW-EN 13162-T2-AF5
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Eigenschaften: Brandverhalten nach Euroklasse A1, λD= 0,040W/mK
Produktbeschreibung: Gebundene Glaswolle, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig.
Anwendungsbereiche: Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung speziell zum Einlegen in Holzbalkendecken, Zwischendecken und waagrechten Hohlräumen. Wärmedämmung für die oberste Geschossdecke in geschlossenen Räumen.
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik. Weitere Informationen können Sie dem Produktdatenblatt entnehmen. Knauf Insulation Glaswolle Fasern sind gesundheitlich unbedenklich. Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Materialgruppe BL

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	RD[m2K/W]
1519872	Classic TI 140 - 50	17.000,00	1.200,00	50,00	MM	1,25
1519873	Classic TI 140 - 60	14.200,00	1.200,00	60,00	MM	1,50
1519874	Classic TI 140 - 80	10.600,00	1.200,00	80,00	MM	2,00
1519875	Classic TI 140 - 100	8.500,00	1.200,00	100,00	MM	2,50
1519876	Classic TI 140 - 120	7.100,00	1.200,00	120,00	MM	3,00
1519877	Classic TI 140 - 140	6.100,00	1.200,00	140,00	MM	3,50
1519878	Classic TI 140 - 160	5.300,00	1.200,00	160,00	MM	4,00
1519879	Classic TI 140 - 180	4.700,00	1.200,00	180,00	MM	4,50
1519880	Classic TI 140 - 200	4.300,00	1.200,00	200,00	MM	5,00

Knauf Insulation GmbH Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT 037

Mineralwolle gemäß ÖNORM EN 13162
MW-EN 13162-T2-AF5
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Eigenschaften: Brandverhalten nach Euroklasse A1, λD = 0,037 W/mK
Produktbeschreibung: Gebundene Glaswolle, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig.
Anwendungsbereich: Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung speziell für den Dachausbau und Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Tragkonstruktionen (Sparren, Zargen, Drempel, Riegel).
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik. Weitere Informationen zu diesem Produkt können Sie dem Produktdatenblatt entnehmen. Knauf Insulation Glaswolle Fasern sind gesundheitlich unbedenklich. Ausgezeichnet mir dem RAL-Gütezeichen. Materialgruppe BL

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	RD[m²K/W
332722	Unifit 037-100	7.400,00	1.200,00	100,00	MM	2,70
363402	Unifit 037-120	6.200,00	1.200,00	120,00	MM	3,20
332723	Unifit 037-140	5.300,00	1.200,00	140,00	MM	3,75
332724	Unifit 037-160	4.700,00	1.200,00	160,00	MM	4,30
395171	Unifit 037-180	4.100,00	1.200,00	180,00	MM	4,85
332726	Unifit 037-200	3.700,00	1.200,00	200,00	MM	5,40
395173	Unifit 037-220	3.400,00	1.200,00	220,00	MM	5,90
395175	Unifit 037-240	3.100,00	1.200,00	240,00	MM	6,45

Klemmrock® 035

Nichtbrennbare Steinwolle als komprimierte Rolle für die auf Maß geschnittene Dämmung zwischen den Sparren. Lager- und Transportvorteile durch die hohe Komprimierung. Passend für alle gängigen Sparrenabstände. Leicht, schnell und weitgehend ohne Verschnitt zu verarbeiten.

- Produktart MW-WL nach ÖNORM B 6000
- Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,034 W/(m·K)

Breite: 1000 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Maßeinh.	Dicke	RD m²K/W
1590751	Klemmrock 035/120	M2	RLL	4,00	4.000,00	MM	120	3,50
1590754	Klemmrock 035/140	M2	RLL	3,50	3.500,00	MM	140	4,10
398176	Klemmrock 035/160	M2	RLL	3,00	3.000,00	MM	160	4,70
398178	Klemmrock 035/180	M2	RLL	2,50	2.500,00	MM	180	5,25
398179	Klemmrock 035/200	M2	RLL	2,50	2.500,00	MM	200	5,85
398180	Klemmrock 035/220	M2	RLL	2,00	2.000,00	MM	220	6,45
398182	Klemmrock 035/240	M2	RLL	2,00	2.000,00	MM	240	7,05

Wärmeschutzplatte Sonorock® 035

Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte für Wärme-, Schall und Brandschutz im Holz- und Trockenbau.

- Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000
- Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1
- längenbezogener Strömungswiderstand nach ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 8 kPa·s/m2
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,034 W/(m·K)

Länge: 1000 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Breite	Maßeinh.	Dicke	RD m²K/W
398231	Wärmeschutzpl. Sonorock® 035	M2	PKT	5,625	625,00	MM	60	1,75
398232	Wärmeschutzpl. Sonorock® 035	M2	PKT	3,75	625,00	MM	80	2,35
398233	Wärmeschutzpl. Sonorock® 035	M2	PKT	3,75	625,00	MM	100	2,90
398234	Wärmeschutzpl. Sonorock® 035	M2	PKT	3,125	625,00	MM	120	3,50
398235	Wärmeschutzpl. Sonorock® 035	M2	PKT	2,50	625,00	MM	140	4,10
398236	Wärmeschutzpl. Sonorock® 035	M2	PKT	1,875	625,00	MM	160	4,70
398237	Wärmeschutzpl. Sonorock® 035	M2	PKT	1,875	625,00	MM	180	5,25
398239	Wärmeschutzpl. Sonorock® 035	M2	PKT	1,875	625,00	MM	200	5,85
398242	Wärmeschutzpl. Sonorock® 035	M2	PKT	1,25	625,00	MM	220	6,45
398243	Wärmeschutzpl. Sonorock® 035	M2	PKT	1,25	625,00	MM	240	7,05

Knauf Insulation GmbH Trennwand-Dämmrolle TI 140

Mineralwolle-Dämmstoff gemäß ÖNORM EN 13162
MW-EN 13162-T2-AF5
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Eigenschaften: Brandverhalten nach Euroklasse A1; λD = 0,040 W/mK

Produktbeschreibung: Gebundene Glaswolle, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig.

Anwendungsbereich: Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung im Innenausbau für Zwischen- und Trennwände.

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik. Knauf Insulation Glaswolle Fasern sind gesundheitlich unbedenklich. Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Materialgruppe BL

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Höhe	Maßeinh.	RD[m²K/W]
1519971	TI 140 - 50	20.000,00	50,00	MM	1,25
1519972	TI 140 - 75	13.000,00	75,00	MM	1,85
1519973	TI 140 - 100	11.000,00	100,00	MM	2,50

Isover Dämmstoffmesser

Doppelschneidiges Dämmstoffmesser zum exakten Schneiden von Glaswolledämmstoffen.

Das Dämmstoffmesser ermöglicht durch eine exakte Schnittführung eine schnelle Verarbeitung und ist perfekt mit dem ISOBOY R-CUTTER kombinierbar.

- Langlebigkeit durch Solingen-Klinge
- Sägeschliff auch für härteres Material

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Klingenlänge CM
1552999	Dämmstoffmesser Lang	STK	36

Isover Lamell-Isoliermatte

Clim Cover Lamella Mat ML3

- Sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit der Mitteltemperatur von λD = 0,036 W/m·K bis λD = 0,091 W/m·K
- CE-zertifiziert gemäß EN 14303
- Obere Anwendungsgrenztemperatur: Mineralwolle + 260 °C, Kaschierung: +100 °C
- Bezeichnungsschlüssel: MW - EN - 14303 - T4 - ST(+)260 - MV2

Breite 60 cm
Abmessungen in CM

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Breite	Dicke
394338	ML3 20	M2	RLL	144,00	1.000,00	60,00	2
394340	ML3 30	M2	RLL	115,20	800,00	60,00	3
394343	ML3 40	M2	RLL	86,40	600,00	60,00	4
394347	ML3 60	M2	RLL	57,60	400,00	60,00	6
394349	ML3 100	M2	RLL	36,00	250,00	60,00	10

Isover Akustic SSP 2

Schallschluck- Platte aus Glaswolle, einseitig mit schwarzem Glasvlies, als schallschluckende Dämmung für gelochte oder geschützte Verkleidungspaletten an Decken und Wänden. Durch die Vlieskaschierung kann eine zusätzliche Abdeckung der Verkleidung entfallen. Auch in Heimkinos, Musikräumen oder Werkstätten anwendbar. Akustic SSP 2 kann auch als Dämmung hinter durchbrochenen Wandverkleidungen eingesetzt werden.

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,039 W/m·K
- Sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schallabsorptionsgrade α siehe Datenblatt
- Bezeichnungsschlüssel: MW - EN13162 - T4 - MU1 - AFr11

Format: 125 x 60 CM

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Dicke	U-Wert W/m²K
394312	AKUSTIC SSP 2 2	M2	PAL	288,00	2	1,35
394315	AKUSTIC SSP 2 3	M2	PAL	192,00	3	0,99
394319	AKUSTIC SSP 2 4	M2	PAL	144,00	4	0,78
394320	AKUSTIC SSP 2 5	M2	PAL	120,00	5	0,64

Isover Topdec DP 3

Glasvlieskaschierte Decken-Dämmplatte aus Steinwolle mit naturweißer Sichtfläche für die funktionsgerechte, direkt befestigte Dämmung von Tiefgaragen- oder Kellerdecken in Klebe-oder Dübelmontage.

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit = 0,035 W/m·K
- Sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
- Schallabsorberklasse A, r ≥ 15 kPa·s/m²
- Schienenmontage, Klebemontage, Dübelmontage
- Bezeichnungsschlüssel: MW - EN13162 - T4 - MU1 - AFr15

Format: 118,8 x 58,8 CM

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Dicke	U-Wert W/m²K
394327	Topdec DP 3 5	M2	PAL	134,12	5	0,57
394328	Topdec DP 3 6	M2	PAL	111,76	6	0,49
394330	Topdec DP 3 8	M2	PAL	83,82	8	0,38
394332	Topdec DP 3 10	M2	PAL	67,06	10	0,31
394334	Topdec DP 3 12	M2	PAL	55,88	12	0,27
394335	Topdec DP 3 14	M2	PAL	41,90	14	0,23

Austrotherm®
Klimaschutz made in Austria.

Durch Dämmen unser Klima schützen
Im Winter heizen, im Sommer kühlen – das alles ist verbunden mit dem Verbrauch von sehr viel fossiler Energie. Im Jahr 2040 könnte der globale Energieverbrauch noch um 30 Prozent höher sein als heute, sagt die Internationale Energiegagentur IEA voraus. Doch je mehr gedämmt wird, desto mehr gelingt es, auch den Energieverbrauch buchstäblich „einzudämmen" und damit weniger CO_2 freizusetzen.

Einsatz auf ganzer Linie für die Umwelt
Für den Schutz unseres Klimas setzt sich Austrotherm® aktiv ein. Austrotherm Produkte sind dabei gleich in zweifacher Hinsicht wertvoll. Zum einen ermöglichen die hocheffizienten Dämmstoffe große Einsparungen an Treibhausgas und entfalten damit ein großes Wirkungspotenzial. Zum zweiten werden auch in der Produktion Klimaschutz und Umweltverträglichkeit großgeschrieben. Die Austrotherm Produktionsstätten arbeiten mit einem Energie- und Umweltmanagementsystem nach internationalen Standards.

Österreichisches Umweltzeichen für Austrotherm XPS®
Mit dem österreichischen Umweltzeichen für die Produktgruppe Austrotherm XPS® ist Austrotherm seit 2007 der einziger XPS-Dämmstoff-Anbieter in Österreich mit dieser Auszeichnung.

Gutes Klima für viele Generationen
Bauherren, die Austrotherm Produkte verwenden, profitieren von Behaglichkeit, Komfort und Lebensqualität in den eigenen vier Wänden. Gut gewappnet für Energiepreisschwankungen, schaffen sie ein angenehmes Wohnklima für viele Generationen und leisten damit eine kluge Investition in die Zukunft.

Gutes Klima, gutes Leben.

austrotherm.com
AUSTROTHERM
Dämmstoffe

Austrotherm EPS F Fassadendämmplatte

Fassadendämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff
Anwendungen:
Fassadendämmung (Vollwärmeschutz) im Wärmedämmverbundsystem (WDVS).
- Wasserabweisend
- Gut wärmedämmend
- Einfache Verarbeitung
- Formstabil

Eigenschaften:
- Zellinhalt: Luft
- Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS F; systemgeprüft nach ETAG 004
- Kantenausbildung: gerade Kante (GK); Kennzeichnung: 1 roter Streifen
- Nutzmaß: 1000 x 500 mm
- Nutzfläche: 0,5 m² pro Platte
- Zugfestigkeit: 150 kPa
- Wärmeleitfähigkeit: λD = 0,040 W/(mK)

*Lieferzeitraum auf Anfrage

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	Dicke mm	STK/BND
1532290	Austrotherm EPS F	1.000,00	500,00	MM	60	8
1532291	Austrotherm EPS F	1.000,00	500,00	MM	*70	7
1532292	Austrotherm EPS F	1.000,00	500,00	MM	80	6
1532293	Austrotherm EPS F	1.000,00	500,00	MM	*90	5
1532294	Austrotherm EPS F	1.000,00	500,00	MM	100	5
1532295	Austrotherm EPS F	1.000,00	500,00	MM	*110	4
1532296	Austrotherm EPS F	1.000,00	500,00	MM	120	4
1532297	Austrotherm EPS F	1.000,00	500,00	MM	140	3
1532298	Austrotherm EPS F	1.000,00	500,00	MM	160	3
1532299	Austrotherm EPS F	1.000,00	500,00	MM	180	2
1532300	Austrotherm EPS F	1.000,00	500,00	MM	200	2

Austrotherm EPS F-PLUS Leibungsplatte

Hochwärmedämmende Leibungsdämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff
Anwendungen:
Fenster- und Türleibungen im Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
- Höchst wärmedämmend bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Wasserabweisend
- +23% verbesserte Wärmedämmung gegenüber herkömmlichem Styropor

Eigenschaften:
- Zellinhalt: Luft
- Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS F; systemgeprüft nach ETAG 004
- Kantenausbildung: gerade Kante (GK); Kennzeichnung: 1 roter Streifen
- Nutzmaß: 1000 x 500 mm
- Nutzfläche: 0,5 m² pro Platte
- Zugfestigkeit: 150 kPa
- Wärmeleitfähigkeit: λD = 0,031 W/(mK)

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	Dicke mm	STK/BND
1532270	Austrotherm EPS F-PLUS Leibungsplatte	1.000,00	500,00	MM	20	25
1532271	Austrotherm EPS F-PLUS Leibungsplatte	1.000,00	500,00	MM	30	16
1532272	Austrotherm EPS F-PLUS Leibungsplatte	1.000,00	500,00	MM	40	12
1532273	Austrotherm EPS F-PLUS Leibungsplatte	1.000,00	500,00	MM	50	10

Austrotherm EPS F-PLUS Fassadendämmplatte

Höchstwärmedämmende Fassadendämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff mit Protect-Beschichtung

Anwendungen:
Fassadendämmung (Vollwärmeschutz) im Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
- Formstabil
- Wasserabweisend
- Protect-Beschichtung: Sicher und einfach zu verarbeiten
- Styropor Zertifiziert
- +23% verbesserte Wärmedämmung gegenüber herkömmlichem Styropor

Eigenschaften:
- Zellinhalt: Luft
- Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS F; systemgeprüft nach ETAG 004
- Kantenausbildung: gerade Kante (GK); Kennzeichnung: 1 roter Streifen
- Nutzmaß: 1000 x 500 mm
- Nutzfläche: 0,5 m² pro Platte
- Zugfestigkeit: 150 kPa
- Wärmeleitfähigkeit: λD = 0,031 W/(mK)
- Plattenformat: 1000 x 500 mm

* Lieferzeitraum auf Anfrage

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	Dicke mm	STK/BND
1530531	Austrotherm EPS F-PLUS Fassadendämmplatte	1.000,00	500,00	MM	60	8
1530532	Austrotherm EPS F-PLUS Fassadendämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*70	7
1530533	Austrotherm EPS F-PLUS Fassadendämmplatte	1.000,00	500,00	MM	80	6
1530535	Austrotherm EPS F-PLUS Fassadendämmplatte	1.000,00	500,00	MM	100	5
1530536	Austrotherm EPS F-PLUS Fassadendämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*110	4
1530537	Austrotherm EPS F-PLUS Fassadendämmplatte	1.000,00	500,00	MM	120	4
1530538	Austrotherm EPS F-PLUS Fassadendämmplatte	1.000,00	500,00	MM	140	3
1530539	Austrotherm EPS F-PLUS Fassadendämmplatte	1.000,00	500,00	MM	160	3
1530540	Austrotherm EPS F-PLUS Fassadendämmplatte	1.000,00	500,00	MM	180	2
1530541	Austrotherm EPS F-PLUS Fassadendämmplatte	1.000,00	500,00	MM	200	2
1530542	Austrotherm EPS F-PLUS Fassadendämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*300	1

Der Mengenberechner fürs Fundamentplatten-Dämmsystem auf www.quester.at:
Das einfache und schnelle Web-Tool von Austrotherm!

Q! TIPP

Das Austrotherm Fundamentplatten-Dämmsystem ermöglicht eine normgemäße Abdichtung des Kellers – die Verbindung der Horizontal- und Vertikalisolierung gemäß ÖNORM bzw. DIN. Und mit dem praktischen neuen Web-Tool auf **www.quester.at** können Sie jetzt sogar die Materialmenge berechnen, die Sie auf Ihrer Baustelle dafür benötigen.

Einfach die Grundfläche in Quadratmetern, den Umfang in Metern und die Anzahl der Außenecken eingeben, das Material für Grundplatte und Abschalungsplatten wählen und die gewünschte Dicke der Fundamentplatte. Als Ergebnis bekommen Sie nicht nur die Anzahl der Platten für Grundplatte und Abschalung, sondern zusätzlich die Menge an Aufsatzwinkeln, Systemwinkeln und Speedschrauben. Das alles innerhalb weniger Sekunden – ein neues Service von Austrotherm!

Austrotherm EPS W20-PLUS Wärmedämmplatte 20mm-100mm



Druckbelastbare höchstwärmedämmende expandierte Polystyrolhartschaumstoffplatte

Anwendungen:
für Bereiche mit Druckbelastung (unter Estrich, im Flachdach, im Gefälledach, unter Fußbodenheizung, Kühlräume), Dämmung der obersten Geschoßdecke; vor allem bei eingeschränkten Platzverhältnissen, besonders für Niedrigenergie- und Passivhäuser geeignet

- Mit verbesserter Dämmwirkung
- Wasserabweisend
- Ausgezeichnete ökologische Eigenschaften

Eigenschaften:
- Zellinhalt: Luft
- Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS W20
- Kantenausbildung: gerade Kante (GK); Kennzeichnung: 1 gelber Streifen
- Nutzmaß: 1000 x 500 mm
- Nutzfläche: 0,5 m^2 pro Platte
- Druckspannung (bei 10% Stauchung): 100 kPa (10 t/m^2)
- Wärmeleitfähigkeit: $\lambda D = 0{,}031$ W/(mK)

* Lieferzeitraum auf Anfrage

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	Dicke mm	STK/BND
1532160	Austrotherm EPS W20-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*20	25
1532161	Austrotherm EPS W20-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	30	16
1532162	Austrotherm EPS W20-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	40	12
1532163	Austrotherm EPS W20-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	50	10
1532164	Austrotherm EPS W20-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	60	8
1532165	Austrotherm EPS W20-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*70	7
1532166	Austrotherm EPS W20-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	80	6
1532167	Austrotherm EPS W20-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*90	5
1532168	Austrotherm EPS W20-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	100	5

Austrotherm EPS W20-PLUS Wärmedämmplatte 110mm-200mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	Dicke mm	STK/BND
1532169	Austrotherm EPS W20-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*110	4
1532170	Austrotherm EPS W20-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	120	4
1532171	Austrotherm EPS W20-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	140	3
1532172	Austrotherm EPS W20-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*160	3
1532173	Austrotherm EPS W20-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*180	2
1532174	Austrotherm EPS W20-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*200	2

Austrotherm EPS W30-PLUS Wärmedämmplatte 20mm-100mm



Höchst druckbelastbare, höchstwärmedämmende Dämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff

Anwendungen:
Wärmedämmplatte für Bereiche mit hoher Druckbelastung (unter Estrich, Gefälledach, befahrbare und begrünte Dächer), besonders für Niedrigenergie- und Passivhäuser geeignet, vor allem bei eingeschränkten Platzverhältnissen

- Höchst druckbelastbar
- Das am besten wärmedämmende Styropor = 0,030 W(mK)
- Ausgezeichnete ökologische Eigenschaften

Eigenschaften:
- Zellinhalt: Luft
- Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS W30
- Kantenausbildung: gerade Kante (GK); Kennzeichnung: 2 schwarze Streifen
- Nutzmaß: 1000 x 500 mm
- Nutzfläche: 0,5 m^2 pro Platte
- Druckspannung (bei 10% Stauchung): 150 kPa (15 t/m^2)
- Wärmeleitfähigkeit: λD = 0,030 W/(mK)

* Lieferzeitraum auf Anfrage
Andere Plattenformate und Dicken auf Anfrage.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	Dicke mm	STK/BND
1532230	Austrotherm EPS W30-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*20	25
1532231	Austrotherm EPS W30-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*30	16
1532232	Austrotherm EPS W30-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*40	12
1532233	Austrotherm EPS W30-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*50	10
1532234	Austrotherm EPS W30-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*60	8
1532235	Austrotherm EPS W30-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*70	7
1532236	Austrotherm EPS W30-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*80	6
1532237	Austrotherm EPS W30-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*90	5
1532238	Austrotherm EPS W30-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*100	5

Austrotherm EPS W30-PLUS Wärmedämmplatte 110mm-180mm

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	Dicke mm	STK/BND
1532239	Austrotherm EPS W30-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*110	4
1532240	Austrotherm EPS W30-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*120	4
1532241	Austrotherm EPS W30-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*140	3
1532242	Austrotherm EPS W30-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*160	3
1532243	Austrotherm EPS W30-PLUS Wärmedämmplatte	1.000,00	500,00	MM	*180	2

BauProfi EPS-W15

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.
Nach ÖNORM B 6000: EPS W15
- Kantenausbildung: Gerade Kante (GK)
- Nutzmaß: 1000 x 500 mm; Nutzfläche: 0.5 m² pro Platte
- Druckspannung: bei 10 % Stauchung, 60 kPa (0 t/m2)
- Wärmeleitfähigkeit: λD = 0.041 W/mK
- Anwendungsgrenztemperatur: 85 °C

Art-Nr.	Bezeichnung	Maße
224431	BauProfi EPS-W15 10mm	1000x500x10mm
224434	BauProfi EPS-W15 20mm	1000x500x20mm
224437	BauProfi EPS-W15 30mm	1000x500x30mm
224439	BauProfi EPS-W15 40mm	1000x500x40mm
224443	BauProfi EPS-W15 50mm	1000x500x50mm
224446	BauProfi EPS-W15 60mm	1000x500x60mm
224448	BauProfi EPS-W15 70mm	1000x500x70mm
224449	BauProfi EPS-W15 80mm	1000x500x80mm
224452	BauProfi EPS-W15 90mm	1000x500x90mm
224454	BauProfi EPS-W15 100mm	1000x500x100mm
224459	BauProfi EPS-W15 110mm	1000x500x110mm
224462	BauProfi EPS-W15 120mm	1000x500x120mm
224464	BauProfi EPS-W15 140mm	1000x500x140mm
224465	BauProfi EPS-W15 160mm	1000x500x160mm
224466	BauProfi EPS-W15 180mm	1000x500x180mm
224467	BauProfi EPS-W15 200mm	1000x500x200mm

BauProfi EPS-W20

Druckbelastbare Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.
Nach ÖNORM B 6000: EPS W20
- Kantenausbildung: Gerade Kante (GK)
- Nutzmaß: 1000 x 500 mm; Nutzfläche: 0.5 m² pro Platte
- Druckspannung: bei 10 % Stauchung, 100 kPa (10 t/m2)
- Wärmeleitfähigkeit: λD = 0.038W/mK
- Anwendungsgrenztemperatur: 85 °C

Art-Nr.	Bezeichnung	Maße
224468	BauProfi EPS-W20 10mm	1000x500x10mm
224469	BauProfi EPS-W20 20mm	1000x500x20mm
224470	BauProfi EPS-W20 30mm	1000x500x30mm
224471	BauProfi EPS-W20 40mm	1000x500x40mm
224472	BauProfi EPS-W20 50mm	1000x500x50mm
224473	BauProfi EPS-W20 60mm	1000x500x60mm
224482	BauProfi EPS-W20 70mm	1000x500x70mm
224483	BauProfi EPS-W20 80mm	1000x500x80mm
224485	BauProfi EPS-W20 90mm	1000x500x90mm
224486	BauProfi EPS-W20 100mm	1000x500x100mm
224487	BauProfi EPS-W20 110mm	1000x500x110mm
224488	BauProfi EPS-W20 120mm	1000x500x120mm
224489	BauProfi EPS-W20 140mm	1000x500x140mm
224491	BauProfi EPS-W20 160mm	1000x500x160mm
224492	BauProfi EPS-W20 180mm	1000x500x180mm
224493	BauProfi EPS-W20 200mm	1000x500x200mm

BauProfi EPS-W25

Hoch druckbelastb. Wärmedämmplatte aus expand. Polystyrolhartschaumstoff. Nach ÖNORM B 6000: EPS W25
- Kantenausbildung: Gerade Kante (GK)
- Nutzmaß: 1000 x 500 mm; Nutzfläche: 0.5 m² pro Platte
- Druckspannung: bei 10 % Stauchung, 120 kPa (12 t/m2)
- Wärmeleitfähigkeit: λD = 0.036W/mK; Anwendungsgrenztemperatur: 85 °C

Art-Nr.	Bezeichnung	Maße
552336	BauProfi EPS-W25 20mm	1000x500x20mm
552337	BauProfi EPS-W25 30mm	1000x500x30mm
552338	BauProfi EPS-W25 40mm	1000x500x40mm
552340	BauProfi EPS-W25 50mm	1000x500x50mm
552346	BauProfi EPS-W25 60mm	1000x500x60mm
552347	BauProfi EPS-W25 70mm	1000x500x70mm
552349	BauProfi EPS-W25 80mm	1000x500x80mm
552351	BauProfi EPS-W25 90mm	1000x500x90mm
552352	BauProfi EPS-W25 100mm	1000x500x100mm
552353	BauProfi EPS-W25 110mm	1000x500x110mm
552355	BauProfi EPS-W25 120mm	1000x500x120mm
552356	BauProfi EPS-W25 140mm	1000x500x140mm
552357	BauProfi EPS-W25 160mm	1000x500x160mm
552358	BauProfi EPS-W25 180mm	1000x500x180mm
552360	BauProfi EPS-W25 200mm	1000x500x200mm
552362	BauProfi EPS-W25 220mm	1000x500x220mm
552496	BauProfi EPS-W25 240mm	1000x500x240mm
552517	BauProfi EPS-W25 250mm	1000x500x250mm

BauProfi EPS-W30

Höchst druckbelastbare Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.
Nach ÖNORM B 6000: EPS W30
- Kantenausbildung: Gerade Kante (GK)
- Nutzmaß: 1000 x 500 mm; Nutzfläche: 0.5 m² pro Platte
- Druckspannung: bei 10 % Stauchung, 150 kPa (15 t/m2)
- Wärmeleitfähigkeit: λD = 0.035W/mK; Anwendungsgrenztemperatur: 85 °C

Art-Nr.	Bezeichnung	Maße
552518	BauProfi EPS-W30 20mm	1000x500x20mm
552519	BauProfi EPS-W30 30mm	1000x500x30mm
552520	BauProfi EPS-W30 40mm	1000x500x40mm
552522	BauProfi EPS-W30 50mm	1000x500x50mm
552523	BauProfi EPS-W30 60mm	1000x500x60mm
552524	BauProfi EPS-W30 70mm	1000x500x70mm
552525	BauProfi EPS-W30 80mm	1000x500x80mm
552526	BauProfi EPS-W30 90mm	1000x500x90mm
552528	BauProfi EPS-W30 100mm	1000x500x100mm
552530	BauProfi EPS-W30110mm	1000x500x110mm
552532	BauProfi EPS-W30 120mm	1000x500x120mm
552536	BauProfi EPS-W30 140mm	1000x500x140mm
552538	BauProfi EPS-W30 160mm	1000x500x160mm
552542	BauProfi EPS-W30 180mm	1000x500x180mm
552543	BauProfi EPS-W30 200mm	1000x500x200mm
552545	BauProfi EPS-W30 220mm	1000x500x220mm
552546	BauProfi EPS-W30 240mm	1000x500x240mm
552548	BauProfi EPS-W30 250mm	1000x500x250mm

BauProfi EPS F Fassadendämmplatte

Fassadendämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.
- Kantenausbildung: Gerade Kante (GK)
- Nutzmaß: 1000 x 500 mm; Nutzfläche: 0,5m² pro Platte
- Wärmeleitfähigkeit λD = 0.040 W/mK
- Anwendungsgrenztemperatur: 85 °C

Art-Nr.	Bezeichnung	Maße
233627	BauProfi EPS-Fassade 10mm	1000x500x10mm
233628	BauProfi EPS-Fassade 20mm	1000x500x20mm
233629	BauProfi EPS-Fassade 30mm	1000x500x30mm
233631	BauProfi EPS-Fassade 40mm	1000x500x40mm
233632	BauProfi EPS-Fassade 50mm	1000x500x50mm
224502	BauProfi EPS-Fassade 60mm	1000x500x60mm
224503	BauProfi EPS-Fassade 70mm	1000x500x70mm
224504	BauProfi EPS-Fassade 80mm	1000x500x80mm
224506	BauProfi EPS-Fassade 90mm	1000x500x90mm
224509	BauProfi EPS-Fassade 100mm	1000x500x100mm
224511	BauProfi EPS-Fassade 110mm	1000x500x110mm
224512	BauProfi EPS-Fassade 120mm	1000x500x120mm
224515	BauProfi EPS-Fassade 140mm	1000x500x140mm
224520	BauProfi EPS-Fassade 160mm	1000x500x160mm
224522	BauProfi EPS-Fassade 180mm	1000x500x180mm
224524	BauProfi EPS-Fassade 200mm	1000x500x200mm
224527	BauProfi EPS-Fassade 220mm	1000x500x220mm
224529	BauProfi EPS-Fassade 240mm	1000x500x240mm
224532	BauProfi EPS-Fassade 260mm	1000x500x260mm
224534	BauProfi EPS-Fassade 300mm	1000x500x300mm

BauProfi EPS F-PLUS

Hochwärmedämmende Leibungsplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.
- Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS F
- Kantenausbildung: Gerade Kante (GK)
- Nutzmaß: 1000 x 500 mm; Nutzfläche: 0,5m² pro Platte
- Wärmeleitfähigkeit: λD = 0.031 W/mK
- Anwendungsgrenztemperatur: 85 °C

Art-Nr.	Bezeichnung	Maße
505917	BauProfi EPS-F-PLUS Leib 10mm	1000x500x10mm
505920	BauProfi EPS-F-PLUS Leib 20mm	1000x500x20mm
505926	BauProfi EPS-F-PLUS Leib 30mm	1000x500x30mm
505928	BauProfi EPS-F-PLUS Leib 40mm	1000x500x40mm
505929	BauProfi EPS-F-PLUS Leib 50mm	1000x500x50mm
505932	BauProfi EPS-F-PLUS GK Protect B.	1000x500x60mm
505935	BauProfi EPS-F-PLUS GK Protect B.	1000x500x70mm
505936	BauProfi EPS-F-PLUS GK Protect B.	1000x500x80mm
505940	BauProfi EPS-F-PLUS GK Protect B.	1000x500x100mm
505941	BauProfi EPS-F-PLUS GK Protect B.	1000x500x110mm
505942	BauProfi EPS-F-PLUS GK Protect B.	1000x500x120mm
505943	BauProfi EPS-F-PLUS GK Protect B.	1000x500x140mm
505944	BauProfi EPS-F-PLUS GK Protect B.	1000x500x160mm
505945	BauProfi EPS-F-PLUS GK Protect B.	1000x500x180mm
505947	BauProfi EPS-F-PLUS GK Protect B.	1000x500x200mm
505952	BauProfi EPS-F-PLUS GK Protect B.	1000x500x300mm

BauProfi Dachboden-Dämmelement standard, 120 MM

Verbundelement aus expandierter Polystyrol-Hartschaumplatte mit einer 10 mm trittfesten Spezialplatte, allseitigem breiten Stufenfalz, zur Wärmedämmung von Decken zum Dachraum, einfache und trockene Verlegung in einem Arbeitsgang, Format: 1.000 x 500 x 120 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.
464598	BauProfi Dachboden-Dämmelement standard	STK	1.000,00	500,00	120,00	MM

Baumit FassadenPlatte open

Graue, diffusionsoffene Luftdämmplatte gem. ÖNORM EN 13163 (μ-Wert=7) mit optimierten Wärmedämmeigenschaften und himmelblauer reflect-Beschichtung. EPS-F gem. ÖNORM B 6000. Systembestandteil von Baumit open KlimaschutzFassade. Systemklasse siehe Produktdatenblatt.

Format 50 x 100 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Plattendicke cm	m²/PKT
258725	Baumit FassadenPlatte open	PLA	PKT	12,00	4	6
258726	Baumit FassadenPlatte open	PLA	PKT	8,00	6	4
258727	Baumit FassadenPlatte open	PLA	PKT	6,00	8	3
258728	Baumit FassadenPlatte open	PLA	PKT	5,00	10	2,5
258729	Baumit FassadenPlatte open	PLA	PKT	4,00	12	2
258731	Baumit FassadenPlatte open	PLA	PKT	3,00	14	1,5
258732	Baumit FassadenPlatte open	PLA	PKT	3,00	16	1,5
258733	Baumit FassadenPlatte open	PLA	PKT	2,00	18	1
258734	Baumit FassadenPlatte open	PLA	PKT	2,00	20	1

Austrotherm XPS TOP P GK

Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit geprägter Oberfläche und gerader Kante
Anwendungen: Sockeldämmung, Wärmebrückendämmung, Wandinnenseite
• Hervorragende Kleber- und Putzhaftung, Beste ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft)
• Ausgezeichnete Wärmedämmung, Ist für den geförderten Wohnbau geeignet
Eigenschaften:
• Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-R (geprägte Oberfläche)
• Kantenausbildung: gerade Kante (GK): Farbe: rosa
• Nutzmaß: 1250 x 600 mm; Nutzfläche: 0,75 m² pro Platte
• Druckfestigkeit (Dicke ab 50 mm): ≥ 300 kPa (≥ 30 t/m²), Plattenformat: 1250 x 600 mm
• Wärmeleitfähigkeit: 30 - 60 mm: λD = 0,033 W/(mK); 70 - 80 mm: λD = 0,035 W/(mK); 100 - 160 mm: λD = 0,036 W/(mK);
* Lieferzeitraum auf Anfrage

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Dicke mm	M3/BND	STK/BND
1534102	Austrotherm XPS TOP P GK	M2	20	0,015	
1534103	Austrotherm XPS TOP P GK	M2	30	0,315	14
1534104	Austrotherm XPS TOP P GK	M2	40	0,300	10
1534105	Austrotherm XPS TOP P GK	M2	50	0,300	8
1534106	Austrotherm XPS TOP P GK	M2	60	0,315	7
1534107	Austrotherm XPS TOP P GK	M2	*70	0,315	6
1534108	Austrotherm XPS TOP P GK	M2	80	0,300	5
1534110	Austrotherm XPS TOP P GK	M2	100	0,300	4
1534112	Austrotherm XPS TOP P GK	M2	120	0,360	4
1534114	Austrotherm XPS TOP P GK	M2	140	0,315	3
1534116	Austrotherm XPS TOP P GK	M2	160	0,360	3

Austrotherm XPS TOP P TB GK

Druckfeste Wärmedämmplatte mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften aus Extruderschaum im Thermobonding Verfahren mit geprägter Oberfläche und gerader Kante
Anwendungen: Sockeldämmung, Wärmebrückendämmung, Wandinnenseite
• Hervorragende Kleber- und Putzhaftung
• Beste ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft)
• Ausgezeichnete Wärmedämmung
• Ist für den geförderten Wohnbau geeignet
Eigenschaften:
• Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-R (geprägte Oberfläche)
• Kantenausbildung: gerade Kante (GK): Farbe: rosa
• Nutzmaß: 1250 x 600 mm; Nutzfläche: 0,75 m² pro Platte
• Druckfestigkeit (Dicke ab 50 mm): ≥ 300 kPa (≥ 30 t/m²)
• Plattenformat: 1250 x 600 mm
• Wärmeleitfähigkeit: 180 – 400 mm: λD = 0,035 W/(mK)

Mit dieser Platte können die U-Wert Anforderungen von Dächern auch bei Niedriegenergiehäusern erfüllt werden!

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Dicke mm	M3/BND	STK/BND
1534118	Austrotherm XPS TOP P TB GK	M2	180	0,270	2
1534124	Austrotherm XPS TOP P TB GK	M2	200	0,300	2
257074	Austrotherm XPS TOP P TB GK	M2	220	0,330	2
257077	Austrotherm XPS TOP P TB GK	M2	240	0,360	2
257078	Austrotherm XPS TOP P TB GK	M2	260	0,390	2

Austrotherm XPS TOP 30 GK

Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit gerader Kante
Anwendungen: Kellerwand außen, im Feuchtraum, Kerndämmung
- Weitestgehend wasserunempfindlich
- Beste ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft)
- Ausgezeichnete Wärmedämmung
- Ist für den geförderten Wohnbau geeignet

Eigenschaften:
- Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-G 30 (glatte Oberfläche)
- Kantenausbildung: gerade Kante (GK): Farbe: rosa
- Nutzmaß: 1250 x 600 mm
- Nutzfläche: 0,75 m² pro Platte
- Druckfestigkeit: ≥ 300 kPa (≥ 30 t/m²)
- Plattenformat: 1250 x 600 mm
- Wärmeleitfähigkeit: 30 - 60 mm: λD = 0,033 W/(mK); 70 - 80 mm: λD = 0,035 W/(mK); 90 - 100 mm: λD = 0,036 W/(mK)

- Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Dicke mm	M3/BND	STK/BND
1534003	Austrotherm XPS TOP 30 GK	M2	30	0,315	14
1534004	Austrotherm XPS TOP 30 GK	M2	40	0,300	10
1534005	Austrotherm XPS TOP 30 GK	M2	50	0,300	8
1534006	Austrotherm XPS TOP 30 GK	M2	60	0,315	7
1534008	Austrotherm XPS TOP 30 GK	M2	80	0,300	5
1534010	Austrotherm XPS TOP 30 GK	M2	100	0,300	4

Austrotherm XPS TOP 30 SF

Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit Stufenfalz
Anwendungen: Kellerwand außen, über und unter Bodenplatte, im Umkehrdach, Terrassen- und Parkdach, im Feuchtraum, Plus- bzw. Duodach, Kerndämmung
- weitestgehend wasserunempfindlich
- Beste ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft)
- Ausgezeichnete Wärmedämmung
- Die U-Wert-Anforderungen von Dächern werden bei Niedrigenergiehäusern erfüllt.
- Normgerechter Dämmstoff im Umkehrdach
- Ist für den geförderten Wohnbau geeignet

Eigenschaften:
- Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-G 30 (glatte Oberfläche)
- Kantenausbildung: Stufenfalz (SF): Farbe: rosa
- Nutzmaß: 1250 x 600 mm
- Nutzfläche: 0,75 m² pro Platte
- Druckfestigkeit: ≥ 300 kPa (≥ 30 t/m²)
- Plattenformat: 1265 x 615 mm
- Wärmeleitfähigkeit: 30 - 60 mm: λD = 0,033 W/(mK); 70 - 80 mm: λD = 0,035 W/(mK); 100 - 160 mm: λD = 0,036 W/(mK)

* Lieferzeitraum auf Anfrage

- Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Dicke mm	M3/BND	STK/BND
1534023	Austrotherm XPS TOP 30 SF	M2	30	0,315	14
1534024	Austrotherm XPS TOP 30 SF	M2	40	0,300	10
1534025	Austrotherm XPS TOP 30 SF	M2	50	0,300	8
1534026	Austrotherm XPS TOP 30 SF	M2	60	0,315	7
1534027	Austrotherm XPS TOP 30 SF	M2	*70	0,315	6
1534028	Austrotherm XPS TOP 30 SF	M2	80	0,300	5
1534030	Austrotherm XPS TOP 30 SF	M2	100	0,300	4
1534032	Austrotherm XPS TOP 30 SF	M2	120	0,360	4
1534034	Austrotherm XPS TOP 30 SF	M2	140	0,315	3
1534036	Austrotherm XPS TOP 30 SF	M2	160	0,360	3

Austrotherm XPS TOP 30 TB SF

Druckfeste Wärmedämmplatte mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften aus extrudiertem Polystyrolhartschaum im Thermobonding Verfahren mit glatter Oberfläche und Stufenfalz
Anwendungen: Kellerwand außen, über und unter Bodenplatte, im Umkehrdach, Terrassen- und Parkdach, im Feuchtraum, Plus- bzw. Duodach, Kerndämmung
- weitestgehend wasserunempfindlich
- Beste ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft)
- Ausgezeichnete Wärmedämmung
- Die U-Wert-Anforderungen von Dächern werden bei Niedrigenergiehäusern erfüllt.
- Normgerechter Dämmstoff im Umkehrdach
- Ist für den geförderten Wohnbau geeignet

Eigenschaften:
- Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-G 30 (glatte Oberfläche)
- Kantenausbildung: Stufenfalz (SF): Farbe: rosa
- Nutzmaß: 1250 x 600 mm
- Nutzfläche: 0,75 m² pro Platte
- Druckfestigkeit: ≥ 300 kPa (≥ 30 t/m²)
- Plattenformat: 1265 x 615 mm
- Wärmeleitfähigkeit: 240 – 400 mm: λD = 0,035 W/(mK)

* Lieferzeitraum auf Anfrage

- Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Dicke mm	M3/BND	STK/BND
1534038	Austrotherm XPS TOP 30 TB SF	M2	180	0,270	2
1534040	Austrotherm XPS TOP 30 TB SF	M2	200	0,300	2
257070	Austrotherm XPS TOP 30 TB SF	M2	*240	0,360	2
257071	Austrotherm XPS TOP 30 TB SF	M2	*260	0,390	2

Austrotherm XPS TOP 50 SF

Wärmedämmplatte aus Extruderschaum für hohe Druckbelastungen mit glatter Oberfläche und Stufenfalz.
Anwendungen: Kellerwand außen, unter der Bodenplatte, im Umkehrdach, Terrassen- und Parkdach, Industrieböden, Eisenbahn- und Straßenbau, Kunsteisbahn, Fruchtlager
- Hoch druckbelastbar, Beste ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft)
- Ausgezeichnete Wärmedämmung, Ist für den geförderten Wohnbau geeignet

Eigenschaften:
- Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-G 50 (glatte Oberfläche)
- Kantenausbildung: Stufenfalz (SF): Farbe: rosa
- Nutzmaß: 1250 x 600 mm; Nutzfläche: 0,75 m² pro Platte, Druckfestigkeit: ≥ 500 kPa (≥ 50 t/m²)
- Plattenformat in mm: 1265 x 615 mm
- Wärmeleitfähigkeit: 50 - 60 mm: λD = 0,033 W/(mK); 80 - 120 mm: λD = 0,035 W/(mK); 140 - 160 mm: λD = 0,036 W/(mK)

* Lieferzeitraum auf Anfrage

- Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	Dicke mm	M3/BND	STK/BND
1534200	Austrotherm XPS TOP 50 SF	M2	6,00	*50	0,300	8
1534201	Austrotherm XPS TOP 50 SF	M2	5,25	*60	0,315	7
1534202	Austrotherm XPS TOP 50 SF	M2	3,75	80	0,300	5
1534203	Austrotherm XPS TOP 50 SF	M2	3,00	100	0,300	4
1534204	Austrotherm XPS TOP 50 SF	M2	3,00	120	0,360	4
1534205	Austrotherm XPS TOP 50 SF	M2	2,25	140	0,315	3
1534206	Austrotherm XPS TOP 50 SF	M2	2,25	160	0,360	3

Austrotherm XPS TOP 70 SF

Wärmedämmplatte aus Extruderschaum für höchste Druckbelastungen mit Stufenfalz
Anwendungen:
unter der Bodenplatte, im Umkehrdach, Parkdach, Industrieböden, Eisenbahn- und Straßenbau, Kunsteisbahn, Fruchtlager, Flugfelder

- Höchst druckbelastbar
- Beste ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft)
- Ausgezeichnete Wärmedämmung
- Ist für den geförderten Wohnbau geeignet

Eigenschaften:

- Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-G 70 (glatte Oberfläche)
- Kantenausbildung: Stufenfalz (SF): Farbe: rosa
- Nutzmaß: 1250 x 600 mm
- Nutzfläche: 0,75 m^2 pro Platte
- Druckfestigkeit: ≥ 700 kPa (≥ 70 t/m^2)
- Plattenformat: 1265 x 615 mm
- Wärmeleitfähigkeit: 50 - 60 mm: $\lambda D = 0{,}033$ W/(mK); 80 - 120 mm: $\lambda D = 0{,}035$ W/(mK); 140 - 160 mm: $\lambda D = 0{,}036$ W/(mK)

* Lieferzeitraum auf Anfrage

- Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Dicke mm	M3/BND	STK/BND
1535011	Austrotherm XPS TOP 70 SF	M2	*100	0,300	4

swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF

Dämmplatte mit Stufenfalz

Anwendungsbereich:
- bei Kelleraußenwänden im Erd- und Sockelbereich
- bei Betonwänden und anderen Stahlbetonbauteilen wie Säulen, Trägern und Stürzen (als Mantelbetonplatte)
- bei Nassräumen im Innenbereich (als Fußboden- und Wanddämmung)
- bei Estrichen, auch unter hoch belasteten Flächen (z.B. in Kühlräumen, unter befahrbaren Flächen etc.)
- bei mechanischer Arbeitsraumhinterfüllung (als Schutzschicht für die Feuchtigkeitsabdichtung)

Plattenformat 1265 x 615 mm

Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert λD: 0,035 W/mK

Druckspannung bei 10% Stauchung: > 200 kPa

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maß-einh.	Dicke mm	U-Wert (W/m²K)	RD-Wert (m²K/W)
1530967	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF	1.265,00	615,00	MM	50	0,63	1,45
1530968	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF	1.265,00	615,00	MM	60	0,53	1,75
1530969	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF	1.265,00	615,00	MM	80	0,40	2,25
1530970	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF	1.265,00	615,00	MM	100	0,33	2,85
1530971	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF	1.265,00	615,00	MM	120	0,28	3,40
1530972	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF	1.265,00	615,00	MM	140	0,24	4,00
1530973	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF	1.265,00	615,00	MM	160	0,21	4,55
1530974	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF	1.265,00	615,00	MM	180	0,19	5,10
1530975	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF	1.265,00	615,00	MM	200	0,17	5,70
1530977	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF	1.265,00	615,00	MM	240	0,14	6,85
1530978	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF	1.265,00	615,00	MM	250	0,14	7,15
1530979	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF	1.265,00	615,00	MM	260	0,13	7,45
1530980	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF	1.265,00	615,00	MM	280	0,12	8,00
1530981	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF	1.265,00	615,00	MM	300	0,11	8,60
1530996	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF	1.265,00	615,00	MM	350	0,10	10,00
1530997	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic SF	1.265,00	615,00	MM	400	0,08	11,45

swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic GK

Dämmplatte mit glatter Kante

Anwendungsbereich:
- bei Kelleraußenwänden im Erd- und Sockelbereich
- bei Betonwänden und anderen Stahlbetonbauteilen wie Säulen, Trägern und Stürzen (als Mantelbetonplatte)
- bei Nassräumen im Innenbereich (als Fußboden- und Wanddämmung)
- bei Estrichen, auch unter hoch belasteten Flächen (z.B. in Kühlräumen, unter befahrbaren Flächen etc.)
- bei mechanischer Arbeitsraumhinterfüllung (als Schutzschicht für die Feuchtigkeitsabdichtung)

Plattenformat; 1250 x 600 mm

Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert λD: 0,035 W/mK

Druckspannung bei 10% Stauchung: > 200 kPa

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maß-einh.	Dicke mm	U-Wert (W/m²K)	RD-Wert (m²K/W)
1530952	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic GK	1.250,00	600,00	MM	50	0,63	1,45
1530953	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic GK	1.250,00	600,00	MM	60	0,53	1,75
1530954	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic GK	1.250,00	600,00	MM	80	0,40	2,25
1530955	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic GK	1.250,00	600,00	MM	100	0,33	2,85
1530956	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic GK	1.250,00	600,00	MM	120	0,28	3,40
1530957	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic GK	1.250,00	600,00	MM	140	0,24	4,00
1530958	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic GK	1.250,00	600,00	MM	160	0,21	4,55
1530959	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic GK	1.250,00	600,00	MM	180	0,19	5,10
1530960	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic GK	1.250,00	600,00	MM	200	0,17	5,70
1530962	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic GK	1.250,00	600,00	MM	240	0,14	6,85
1530963	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic GK	1.250,00	600,00	MM	250	0,14	7,15
1530964	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic GK	1.250,00	600,00	MM	260	0,13	7,45
1530965	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic GK	1.250,00	600,00	MM	280	0,12	8,00
1530966	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic GK	1.250,00	600,00	MM	300	0,11	8,60
1531000	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic GK	1.265,00	615,00	MM	350	0,10	10,00
1531001	swisspor PRIMAROSA Perimeter Basic GK	1.265,00	615,00	MM	400	0,08	11,45

Austrotherm EPS Deckenrandschalung

Wärmedämmendes Schalungselement aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff

Anwendungen:
Deckenrandschalung, verlorene Schalung, optimale Wärmedämmung für Deckenroste (Vermeidung von Wärmebrücken)

- Vorgefertigtes Schalungselement mit bester Wärmebrückendämmung
- Rasche Verarbeitung durch einfache Verklebung
- Hervorragende Kleber- und Putzhaftung

Eigenschaften:
- Zellinhalt: Luft
- Material: Austrotherm EPS W30

R-Wert (m^2K/W): 1,857
U-Wert: 0,50

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	Dicke mm	Höhe mm
1531785	Austrotherm EPS Deckenrandschalung	2.000,00	100,00	MM	65	200
1531786	Austrotherm EPS Deckenrandschalung	2.000,00	100,00	MM	65	220
1531787	Austrotherm EPS Deckenrandschalung	2.000,00	100,00	MM	65	250

Knauf Insulation GmbH Heraklith BM

mineralisch gebundene Holzwolle-Platte gemäß ÖNORM EN 13168
Produktart nach ÖNORM B 6000: WW und WW-PT

Eigenschaften:
- wärmedämmend, wärmespeichernd (sommerlicher Wärmeschutz)
- schalldämmend, diffusionsoffen
- Brandverhalten nach Euroklasse B
- feuchteregulierend
- neutrales Verhalten gegenüber anderen Materialien und Anstrichen
- idealer Putzträger

Hinweise:
- Verkleben der Lager- und Stoßfugen mit Heraklith BM-Kleber
- Platten planeben lagern und vor Feuchtigkeit schützen!
- Lieferform: palettiert, Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten!

Anwendungsbereiche:
Holzwolle-Platte zur innen- und außenseitigen Beplankung von Holztragkonstruktionen im Dachausbau und im Holzkonstruktionsbau.
Zur Abmauerung von Installationsschächten (Dicke 50 mm) sowie zur Verbesserung der Trittschalldämmung auf Massivdecken.
Materialgruppe BM

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gewicht ca. kg/m²	RD [m²K/W]
1701023	Heraklith BM - 25	1.250,00	600,00	25,00	MM	11,00	0,30
1701024	Heraklith BM - 35	1.250,00	600,00	35,00	MM	14,00	0,40
1701022	Heraklith BM - 50	2.000,00	600,00	50,00	MM	18,50	0,60

Knauf Insulation GmbH Heraklith BM-W

mineralisch gebundene Holzwolle-Platte gemäß ÖNORM EN 13168
Produktart nach ÖNORM B 6000: WW-PT

Eigenschaften:
Brandverhalten nach Euroklasse B
Produktbeschreibung:
mineralisch gebundene Holzwolle-Dämmplatte mit spachtelfertiger Oberfläche und umlaufender Spachtelfuge.
Wärmedämmend und wärmespeichernd (sommerlicher Wärmeschutz) schalldämmend, elastisch, formbeständig, ideale Spachteloberfläche.
Anwendungsbereiche:
Zur innenseitigen Beplankung von Holztragkonstruktionen im Dachausbau und Holzbau.
Oberflächenbeschichtung spachtelfertig.

Vorteile:
- gute Wärmespeicherung (sommerlicher Wärmeschutz)
- gute Bearbeitbarkeit
- neutrales Verhalten gegenüber anderen Materialien

Verarbeitung:
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Ferner gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
Weitere Details zu diesem Produkt können Sie dem Produktdatenblatt entnehmen.
Materialgruppe D1

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gewicht ca. kg/m²	RD [m2K/W]
262279	Heraklith BM-W - 35	1.250,00	600,00	35,00	MM	19,74	0,35
262280	Heraklith BM-W - 50	1.250,00	600,00	50,00	MM	23,95	0,50

Knauf Insulation GmbH Heraklith EPV

Holzwolleplatte gemäß ÖNORM EN 13168
Produktart nach ÖNORM B 6000: WW-PT

Eigenschaften:
Brandverhalten nach Euroklasse B

Produktbeschreibung:
Mineralisch gebundene Holzwolle-Dämmplatte mit einseitigem Porenverschluss.

Anwendungsbereiche:
Zur innenseitigen Beplankung von Holztragkonstruktionen.
Abmauerung von Installationsschächten mit Plattendicke 50 mm möglich
Begehbare Feuerschutzplatte auf Wärmedämmplatten für die oberste Geschossdecke.

Vorteile:
- hohe Elastizität
- gute Bearbeitbarkeit
- neutrales Verhalten gegenüber anderen Materialien

Verarbeitung:
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Ferner gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
Weitere Details zu diesem Produkt können Sie dem Produktdatenblatt entnehmen.
Materialgruppe BM

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gewicht ca. kg/m²	RD [m²K/W]
256917	Heraklith EPV - 25	1.250,00	615,00	25,00	MM	14,67	0,25
133948	Heraklith EPV - 35	1.250,00	625,00	35,00	MM	19,50	0,35
136354	Heraklith EPV - 50	1.250,00	600,00	50,00	MM	24,00	0,50

Knauf Insulation GmbH Tektalan A2-E21

Holzwolleplatte gemäß ÖNORM EN 13168
Produktart nach ÖNORM B 6000: WWH-MW-WWH 30

Eigenschaften:
Brandverhalten nach Euroklasse A2
Produktbeschreibung:
Fassaden-Dämmplatte aus nichtbrennbarem Steinwollekern und beidseitiger, mineralisch gebundener, nicht brennbarer Holzwolle-Deckschicht.
Anwendungsbereiche:
Im Tektalan-Fassadendämmsystem als Wärmedämmung von Fassaden und auskragenden Deckenuntersichten. Geeignet für Dickputzsysteme als Wärmedämmverbundsystem.
Vorteile:
• dampfdiffusionsoffen
• Verbesserung von Wärmedämmung und Schallschutz
• sehr guter Brandschutz
• mechanische Befestigung
• mineralisch gebundene Holzwolle-Deckschicht als guter Haftgrund für mineralischen Dickputz
Verarbeitung:
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Ferner gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
Materialgruppe BF
Andere Dicken auf Anfrage

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	Höhe	RD [m2K/W]
1706407	Tektalan A2-E21-50	1.000,00	600,00	MM	50	1,15
1706408	Tektalan A2-E21-75	1.000,00	600,00	MM	75	1,80
1706409	Tektalan A2-E21-100	1.000,00	600,00	MM	100	2,45
1706410	Tektalan A2-E21-125	1.000,00	600,00	MM	125	3,05
1706411	Tektalan A2-E21-150	1.000,00	600,00	MM	150	3,70
1706412	Tektalan A2-E21-175	1.000,00	600,00	MM	175	4,35

Knauf Insulation GmbH Tektalan A2-E31-035/2

Mineralisch gebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte gemäß ÖNORM EN 13168
Produktart nach ÖNORM B 6000: WW-MW
Eigenschaften:
• Zweischicht-Dämmplatte mit mineralisch gebundener, nichtbrennbarer Holzwolle-Deckschicht und Glasvlieskaschierung auf der Rückseite
• Verbesserung von Wärmedämmung, Brandschutz und Schallabsorption
• tiefgaragentauglich
• Brandverhalten nach Euroklasse A2, ab Dicke 50 mm REI 120 auf Stahlbetondecke mit Betonschraube BTW
Hinweise:
• Deckschichten: feinwollige Holzwolle, weiß (ähnlich RAL 9010) eingefärbte Sichtfläche
• Kantenausführung allseitig gefast
• Platten planeben lagern und vor Feuchtigkeit und Verschmutzung schützen!
• Lieferform: palettiert. Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten!
Materialgruppe D3

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	Gewicht ca. kg/m2	RD[m2K/W]
179700	Tektalan A2-E31-035/2 -50	1.000,00	600,00	MM	11,0	1,30
179701	Tektalan A2-E31-035/2 -75	1.000,00	600,00	MM	14,0	2,05
179702	Tektalan A2-E31-035/2 -100	1.000,00	600,00	MM	17,0	2,75
179703	Tektalan A2-E31-035/2 -125	1.000,00	600,00	MM	19,5	3,50
264371	Tektalan A2-E31-035/2 -150	1.000,00	600,00	MM	22,5	4,25
264379	Tektalan A2-E31-035/2 -175	1.000,00	600,00	MM	25,5	5,00

Knauf Insulation GmbH Dachboden-Dämmplatte E-03



Gipsfaserplatte
Steinwolle gemäß ÖNORM EN 13162
Produktart der Steinwolle nach ÖNORM B 6000: MW-WD

Eigenschaften:
Gipsfaserplatte: Brandverhalten nach Euroklasse A2
Steinwolleplatte: Brandverhalten nach Euroklasse A1

Produktbeschreibung:
Verbundelement aus Gipsfaserplatte 10 mm und nichtbrennbarer Steinwolle, mit allseitigem Stufenfalz.

Anwendungsbereiche:
Nicht ausgebaute und nicht häufig begangene Dachräume.

Vorteile:
- hervorragende Wärmedämmung
- nicht brennbarer Gehbelag
- einfache, schnelle und trockene Verlegung
- handliches Format

Verarbeitung:
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Ferner gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
Bei Hohlkörper- und Holztramdecken ist eine Dampfbremse einzubauen.
Mit entsprechender Oberflächenversiegelung ist das Element für Trockenraumböden geeignet.

Weitere Details zu diesem Produkt können Sie dem Produktdatenblatt entnehmen.
Materialgruppe CF

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	Gewicht ca. kg/ Element	RD[m2K/W]
255418	E-03 - 125	1.000,00	600,00	MM	15,00	3,20
255420	E-03 - 170	1.000,00	600,00	MM	19,00	4,45
255422	E-03 - 210	1.000,00	600,00	MM	22,00	5,55
255424	E-03 - 220 *	1.000,00	600,00	MM	28,00	5,60

* mit 2-lagiger Gipsfaserplatte

Lias Österreich Liapor Ausgleichsschüttung

Vielseitig einsetzbar -
zum Höhenausgleich, zur Wärme- und Schalldämmung.

Die Körnungen sind je nach auszugleichendem Höhenmaß perfekt einsetzbar; die guten bauphysikalischen Eigenschaften bleiben auch in der zementgebundenen Verarbeitung erhalten.

Liapor Schüttungen = Flexibel mal Vier:
- Lose Hohlraumschüttung
- Gebundene Ausgleichsschüttung
- Belastbare Ausgleichsschüttung
- Liapor-Leichtestrich

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Inhalt	SCK/PAL
1072005	Liapor 4 - 8	SCK	50 LIT/SCK	33
1072003	Liapor 8 - 16	SCK	50 LIT/SCK	33
1072021	Liapor fit	SCK	50 LIT/SCK	33

Lias Österreich Liaflor Hydro trocken

Wachstumsfördernd:
Durch Liaflor Hydro können sich die Pflanzenwurzeln in kürzester Zeit fest verankern. Die optimale Versorgung der Pflanze mit dem dazugegeben Wasser und Nährstoffen sowie eine aus gleichende Belüftung sind garantiert.

Leicht:
Das keramische Ton-Granulat ist mit zahlreichen Luftporen durchsetzt.
Dadurch ist Liaflor sehr leicht und lässt sich einfach verarbeiten.

Widerstandsfähig:
Aufgrund der Porenstruktur und der hohen Brenntemperatur ist das Liaflor Hydro -Granulat absolut stabil und verändert auch im nassen Zustand nicht seine Form. Aufgrund der in sich geschlossenen Poren ist das Material strukturstabil, d. h. auch nach häufigem Frost und Tauwechsel bleibt das Material in seiner Form erhalten.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Inhalt	M3/PAL
1073004	Liaflor HYDRO	SCK	50 LIT/SCK	1,65

Knauf Bituperl

Bituminierte Dämmstoffschüttung für Fußbodenbau mit Höhenausgleich, Wärmedämmung und Trittschallschutz.
Verdichtung: 10 %

Produktinformation:
Die seit Jahrzehnten bewährte Trockenschüttung Bituperl ist eine veredelte Form von Perlite, dem leichten, umweltgerechten und vielfältig nutzbaren Granulat mit seinen hervorragenden Dämmeigenschaften.

Bituperl entsteht durch die Ummantelung von Perlite mit Bitumen. Diese bewirkt, daß sich Bituperl unter leichtem Flächendruck zu einer stabilen, homogenen Dämmschicht verdichten läßt.

Technische Daten:
Bituperl, die Trockenschüttung aus bitumenveredeltem Perlite, wird laufend güteüberwacht.

Körnung: d = 1 - 7 mm
Schüttdichte: ca. 165 kg/m³
Einfüllmenge: 100 l/Sack
Flächengewicht (eingebaut): ca. 1,85 kg/m² je 1 cm Dicke
Wärmeleitfähigkeit: 0,060 W/(mK)
Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102
Druckfestigkeit (Druckspannung bei 10% Stauchung): 0,18 N/mm²

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	KG/SCK	LIT/SCK
1075011	Bituperl Schüttung 100 l Sack	SCK	PAL	22,00	17,6	100

Knauf Estroplan

nicht wassersaugende Dämmstoffschüttung für Höhenausgleich, Wärme- und Schallschutz unter schwimmenden Estrichen bei wasserführenden Leitungen
Verdichtung: 20 %

Produktinformation:
Estroplan ist eine verarbeitungsfreundliche Trockenschüttung auf der Basis des seit Jahrzehnten bewährten Dämmstoffs Perlite - staubgebunden, hoch temperaturbeständig und unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Verrottung oder Ungeziefer.

Zusätzlich ist Estroplan dank einer speziellen Vergütung nicht wassersaugend und damit der ideale Dämmstoff, wenn auf der betreffenden Decke wasserführende Rohrleitungen liegen.

Technische Daten:
Estroplan wird laufend güteüberwacht.
Körnung: d = 1 - 6 mm
Schüttdichte: ca. 90 kg/m³
Einfüllmenge: 100 l/Sack
Wärmeleitfähigkeit: 0,050 W/(mK)
Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102
Druckfestigkeit (Druckspannung bei 10% Stauchung): 0,15 N/mm²

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	KG/SCK	LIT/SCK
1075014	Estroplan Schüttung 100 l Sack	SCK	PAL	24,00	10	100

Knauf Fasoperl-A8

Druckfeste Holzweichfaserplatte zur Abdeckung von Schüttungen

Produktinformation:
Perlcon-A8 ist eine vielseitig einsetzbare, verarbeitungsfreundliche, thermisch und mechanisch belastbare Dämmplatte aus Holzweichfaser nach DIN 68 750.

Technische Daten:
Perlcon-A8-Holzweichfaser-Dämmplatten entsprechen DIN 68 750.

Wärmeleitfähigkeitsgruppe: 055
Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102
Anwendungsgrenztemperatur: kurzfristig +250° C
Diffusionswiderstandszahl: m = 5

Format: 1.200 x 1.000 mm
Dicke: 8 mm
Rohdichte: ca. 260 kg/m³
Flächengewicht: ca. 2,1 kg/m²

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	PLA/PAL	M2/PAL
1075001	Fasoperl-A8 Perlcon Abdeckpl. 1200x1000x8 mm	M2	PLA	1,20	250	300

Knauf Siliperl

Nicht brennbare, mineralische Dämmstoffschüttung für Fußbodenbau mit Höhenausgleich, Brandschutz und Schalldämmung
Verdichtung: 0 %

Produktinformation:
Die nichtbrennbare Trockenschüttung Siliperl zeichnet sich durch hohe Kornfestigkeit und hervorragende Dämmeigenschaften aus und ist einfach zu verarbeiten. Das vielseitig nutzbare Granulat ist sicher vor Verrottung und chemisch neutral. Es verzahnt sich zu einer stabilen und tragfähigen Ausgleichsschicht.

Technische Daten:
Siliperl ist eine nicht brennbare mineralische Trockenschüttung.

Körnung: d = 0 - 4 mm
Schüttdichte: ca. 600 kg/m³
Einfüllmenge: 40 l/Sack
Flächengewicht (eingeb.): ca. 6,3 kg/m² je 1 cm Dicke
Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102
Korneigenfestigkeit: 2,6 N/mm²
Wärmeleitfähigkeit: 0,180 W/(mK)
Druckfestigkeit: 0,30 N/mm²

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	KG/SCK	LIT/SCK
1075013	Siliperl Schüttung 40 l Sack	SCK	PAL	40,00	25,6	40

Thermo-Fill ® S

Rein mineralische, ökologische und dauerhafte Hohlraumdämmung für Alt- und Neubau.
Durch die Spezialkörnung pneumatisch förderbar. Einblasen mittels Thermo-Mat.
Alternativprodukte: Thermo-Fill ® S40 mit noch besserem Lambda-Wert von 0,04 W/mK
oder zum händischen Verfüllen Thermo-Fill ® oder Thermo Floor ®

Schüttgewicht: ca. 83 kg/m³
Materialverbrauch: 1 Sack für 9 cm/m²
Wärmeleitfähigkeit: LR = 0,042 W/mK, LT = 0,036 W/mK
unbrennbar A1

für Hohlräume in Boden, Wand, Decke, Dach, Installation

mögliches Zubehör: Thermo-BP

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	LIT/SCK	SCK/PAL
1079125	Thermo-Fill ® S	SCK	100	24

Thermo-Floor ®

Rein mineralische, ökologische und setzungssichere belastbare Dämmschüttung für tragende Dämmung
unter Nassestrich, Asphaltestrich oder Fließestrich.
Höhenausgleich, Wärmedämmung und Trittschallschutz in einem Arbeitsgang!

Schüttgewicht: ca. 85 kg/m³
Materialverbrauch: 1 Sack für 8,5 cm/m²
Wärmeleitfähigkeit: LR = 0,042 W/mK, LT = 0,038 W/mK
unbrennbar A1

mögliches Zubehör: Thermo-RP, Thermo-BP, Thermo-Alu Folie, Thermo-PELD-Folie, Thermo-Randstreifen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	LIT/SCK	SCK/PAL
1079051	Thermo-Floor ®	SCK	100	24

Thermo-Plan ®

Mineralische, dauerhafte und setzungssichere hochbelastbare Dämmschüttung
für tragende Dämmung unter Trockenestrich.
Höhenausgleich, Wärmedämmung und Trittschallschutz in einem Arbeitsgang!

Schüttgewicht: ca. 145 kg/m³
Materialverbrauch: 1 Sack für 8,5 cm/m²
Wärmeleitfähigkeit: LR = 0,053 W/mK, LT = 0,050 W/mK
Brandklasse B1

mögliches Zubehör: Thermo-A8 plus, Thermo-RP, Thermo-GE, Thermo-BP

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	LIT/SCK	SCK/PAL
1079127	Thermo-Plan ® B1	SCK	100	24

Thermo-RP (Rollpappe)

atmungsaktive, ausreichend feuchtigkeitsbeständige
Trennlage zwischen Nassestrich und Dämmschüttung

Breite 100 cm + 10 cm Überlappung mit integriertem Klebestreifen, Rolle mit 50 m²

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew/RLL	LFM/RLL
1079040	Thermo-RP gewachst	ca. 20 kg	50

GOIDINGER
BAU+LEICHTBETON GESELLSCHAFT MBH

TIROFON - PROMIX

Goidinger TIROFON – PROMIX – Ausgleichsschüttung

Mineralisch gebundene im Verguss hergestellte fugenlose Unterbodendämmung mit Recycling Styropor als Leichtzuschlag.

TIROFON PROMIX ist:
Wärme – u. Trittschalldämmend – einfach und ohne Verschnitt herstellbar – rasch begeh- und belegbar.

Wärmeleitfähigkeit - Rechenwert: $\lambda r = 0{,}045$ W/mK

Art-Nr.	Bezeichnung	VP	Maßeinh.	Inhalt	Rohdichte	Einbaudickenbereich
1099898	Tirofon Promix	SCK	LIT	115	ca. 90 kg/m³	50-300 mm

Knauf Insulation GmbH Heraklith Betonschraube DDS plus

Anwendungsbereich:
Zur direkten Befestigung von Heraklith Platten gegen Beton, Schraubenkopf mit TORX T 30, Kopfdurchmesser ca. 25 mm, Gebrauchslast ca. 0,5 kN/Schraube.

Bedarf: 4 Stk/Platte bei Plattenformat 1000 x 600 mm, 6 Stk/Platte bei Plattenformat: 2000 x 600 mm.
Bohrlochdurchmesser: 6 mm, Setztiefe ca. 25 mm
Materialgruppe D0

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Maßeinh.	Farbe	für Plattendicke [MM]
255431	Heraklith Betonschraube-DDS plus	75,00	MM	weiß	bis 50
255432	Heraklith Betonschraube-DDS plus	100,00	MM	weiß	75
255436	Heraklith Betonschraube-DDS plus	125,00	MM	weiß	100
255437	Heraklith Betonschraube-DDS plus	150,00	MM	weiß	125
255438	Heraklith Betonschraube-DDS plus	175,00	MM	weiß	150
255439	Heraklith Betonschraube-DDS plus	200,00	MM	weiß	175
255440	Heraklith Betonschraube-DDS plus	225,00	MM	weiß	200
255442	Heraklith Betonschraube-DDS plus	250,00	MM	weiß	225

Knauf Insulation GmbH Heraklith Kompaktbauschraube

Anwendungsbereiche: Zur Befestigung der Heraklith BM Platten im Holzbau.
Hinweise: Bedarf: 10 Stk./m^2; Verpackung: in Kartons, je Karton 1 Bit Torx 25 beigepackt.
Lieferform: Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten.
Materialgruppe D0

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Maßeinh.
1708038	Heraklith Kompaktbauschraube	STK	KRT	100,00	60,00	MM
1708030	Heraklith Kompaktbauschraube	STK	KRT	100,00	80,00	MM
1708036	Heraklith Kompaktbauschraube	STK	KRT	100,00	100,00	MM
1708037	Heraklith Kompaktbauschraube	STK	KRT	100,00	120,00	MM

Knauf Insulation GmbH Heraklith BM-Kleber

Kleber für Heraklith BM Platten und Heraklith BM-W Platten

Hinweise:
- Verbrauch: 1 Schlauchfolie Heraklith BM-Kleber reicht für die Verklebung von ca. 10 m² Heraklith BM Platten bzw. Heraklith BM-W Platten.
- Lagerung und Verarbeitung ≥ 5°C

Anwendungsbereiche:
Zur kraftschlüssigen Verklebung der Längs- und Querstöße
von Heraklith BM Platten und Heraklith BM-W Platten in der Heraklith Kompaktbauweise.
Materialgruppe D0

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	ML/STK
1708205	Heraklith BM-Kleber	STK	KRT	20,00	600

BauProfi Uniplatte professional

Die BauProfi Uniplatte professional ist ein ideales Trägerelement aus rosa extrudiertem Polystyrolhartschaum und beidseitiger, mit Textilglasgitter armierter, Spezialmörtelbeschichtung. Die BauProfi Uniplatte professional ist wasserfest, wärmedämmend und stabil, speziell geeignet als Untergrund für die Fliesenverlegung im Dünnbett-verfahren.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.
5030025	BauProfi Uniplatte professional	M2	1.300,00	600,00	4,00	MM
5030026	BauProfi Uniplatte professional	M2	1.300,00	600,00	6,00	MM
5030022	BauProfi Uniplatte professional	M2	2.600,00	600,00	10,00	MM
5030020	BauProfi Uniplatte professional	M2	2.600,00	600,00	20,00	MM
5030021	BauProfi Uniplatte professional	M2	2.600,00	600,00	30,00	MM
5030023	BauProfi Uniplatte professional	M2	2.600,00	600,00	40,00	MM
5030024	BauProfi Uniplatte professional	M2	2.600,00	600,00	50,00	MM





Abdichtung Folien

Bitumen-Dachbahn	254
Dampfbremse	259
Vordeckbahn	263
Kleber & Klebebänder	267
Noppenbahn	271

BMI VILLAS

DichtDach
Contur

Erhältlich
in den Farben:
- dolomitgrau
- herbstbraun
- schiefergrau

DichtDach Contur.
Sicher. zeitlos. elegant.

Innovative Verlegetechnik durch zweilagigen Aufbau mit nur einer Bahn und elegante Strukturierung: Das DichtDach Contur überzeugt mit Optik und Charakter – bereits ab 3° Dachneigung. Durch seine spezielle Bestreuung entsteht selbst auf großen Flächen eine schöne Struktur. Zudem ist es auf sämtlichen Gebäudeteilen – bei allen Neigungen und Formen – einsetzbar und schafft ein harmonisches Gesamtbild.

VORTEILE AUF EINEN BLICK
- attraktive Strukturierung großer Flächen
- innovative Verlegetechnik:
  1 Bahn = 2 Lagen
- 100 % wasserdicht, hagel-, frost- und sturmsicher
- zuverlässig bruchsicher
- begehbar und flüsterleise
- vollflächig verklebter, schlanker, leichter Dachaufbau

bmigroup.com/at

Villasub E-KV-15 SK

Villasub E-KV-15 SK wird als Vordeckung, Trennlage und Befestigungslage in Sanierung und Neubau im Villas DichtDach Alpin -System eingesetzt. Sie wird als Vordeckung für Villas PM-Schindeln und andere Dachwerkstoffe, aber auch als reißfeste Unterdachbahn bei geneigten Dächern unter Ziegel-, Faserzementplatten-, Schieferdeckungen etc. eingesetzt.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Dicke ca. MM	M2/RLL
1453091	Villasub E-KV-15 SK	20,00	1,00	1,5	20

Villasub UDS E-3

Villasub UDS E-3 wird bei erhöhten Anforderungen an das Unterdach gemäß ÖNORM B 3419 Dachdeckerarbeiten bzw. gemäß ÖMORM B 4119 für die Ausführung von Unter- Dächern sowie als Dampfbremse bei Steildach-System eingesetzt. Villasub UDS E-3 wird als Unterlagsbahn in Sanierung und Neubau im Villas DichtDach Alpin-System eingesetzt.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Dicke ca. MM	M2/RLL
1453099	Villasub UDS E-3 10M	10,00	1,00	3	10

Villas Fastlock® UNI

Die flexiblen Fastlock® Uni Lichtdachplatten schaffen hellen, wetter-geschu□tzten Raum im Freien – ideal fu□r gebogene und gerade Überdachungen von Terrassen, Gartenlauben, Carports und Vordächern.

Ob gebogen oder gerade, ob klassisch auf Holz oder modern auf Stahl – lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Dabei wählen Sie zwischen klaren Lichtdachplatten, die das Sonnenlicht ungehindert durch lassen. Jene, die es lieber schattig haben, wählen die Lichtdachplatten in milchglas-weiß, die das Sonnenlicht optimal filtern.

Dank des innovativen Click-Systems kann Niederschlag an keiner Stelle eindringen und auch die Montage ist besonders einfach.

Die Fakten sprechen fu□r sich!
- grenzenloser Gestaltungsfreiraum durch biegsame Lichtdachplatten
- auf Holz oder auf Stahl – mit gebogenen oder geraden Dachflächen
- ein Dachelement vom First bis zur Traufe – klar oder opal
- bruch- und kratzfest
- extrem robust – Schneelasten bis 300 kg/m2 möglich
- einfache Montage ohne Durchdringen der Dachhaut dank genialem Click-System
- schon ab 1 % Dachneigung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge M
2510001	Fastlock UNI klar	M2	3,00
2510002	Fastlock UNI klar	M2	3,5
2510003	Fastlock UNI klar	M2	4
2510004	Fastlock UNI klar	M2	4,5
2510005	Fastlock UNI klar	M2	5
2510006	Fastlock UNI klar	M2	6
R2457	Fastlock UNI klar (Sonderlänge lagernd)	M2	7

Villas Wallint 10 Eco

Wallint® 10 eco ist eine diffusionshemmende Luftsperre aus einem Spinnvlies-Verbund mit optimierter Oberfläche zur besseren Verklebung bei nasskalter Witterung. Für den universellen Einsatz unter Dach- und Wandbekleidungen mit erhöhtem sd-Wert. Speziell bei gespundeten Dachschalungen oder Bedachungsmaterialien in Direktauflage ohne Konterlattung zeigen sich die Stärken von Wallint® 10 eco.

Produktvorteile:
- Optimal für geschalte Dächer
- Sehr gute Reißfestigkeit
- Einfache Montage
- Optimierte Oberfläche
- Bessere Verklebbarkeit bei nasskalter Witterung
- Verbesserung des Raumklimas

Einsatzbereich:
Wallint® 10 eco ist eine diffusionshemmende Luftsperre aus einem
Spinnvlies-Verbund mit optimierter Oberfläche zur besseren Verklebung bei nasskalter Witterung. Für den universellen Einsatz unterDach- und Wandbekleidungen mit erhöhtem sd-Wert. Speziell bei gespundeten Dachschalungen oder Bedachungsmaterialien in Direktauflage ohne Konterlattung zeigen sich die Stärken von Wallint® 10 eco.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	M2/RLL
38149	Wallint 10 Eco	50,00	1,50	75

Villas Uni-Eco 2S

Vielfältig einsetzbare, 3-lagige, hochdiffusionsoffene Unterdeckbahn für Schalung, formstabile Dämmung oder als Unterspannbahn. Die integrierte Doppelklebezone sorgt für eine winddichte bzw. luftdichte Verklebung. Das macht die Bramac Uni-Eco-2S zu einem Produkt für Jedermann. Einsetzbar als Unterdeckbahn bei regensicheren Unterdächern lt. ÖNORM B 4119:2018 und Winddichtung bei Fassaden mit geschlossenen Fugen.

Einsatzbereich:
•Unterdeckbahn bei regensicheren Unterdächern
lt. ÖNORM B 4119:2018
• Winddichtung bei Fassaden mit geschlossenen Fugen

Art-Nr.	Bezeichnung	M2/RLL
36180	Uni-Eco 2S	75

Villas Hydrostop S4

Hydrostop S4 ist eine Elastomerbitumen-Flämmbahn mit Polyestervlies-Trägereinlage und oberseitig und unterseitig mit einer Folienkaschierung versehen. Hydrostop S4 ist eine spezielle Keller- und Bauwerksabdichtungsbahn sowie Mauersperrbahen. Sie wird sowohl im Neubau als auch im Sanierungsbereich auf geneigtem Untergrund, bei Hoch-, Tief- und Ingenieurbauwerken eingesetzt . Die Verklebung erfolgt vornehmlich im Flämmverfahren je nach Anforderung vollflächig oder punktweise.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Dicke ca. mm	M2/RLL
1501097	Hydrostop 4	10,00	1,00	4	10

Villas DichtDach Alpin färbig

Grenzenloser Gestaltungsfreiraum trifft unschlagbare Wetterfestigkeit: Das Villas DichtDach Alpin ist der rundum bedachte Universalheld des neuen Jahrtausends – bereits ab 3° Dachneigung! Selbst leichtgewichtig, hält es schweren Schneelasten ebenso stand wie Frost, Hagel, Stürmen und Sturzbächen in Regenzeiten. Auch dort, wo die vorgeschriebenen Dachneigungen für herkömmliche Dacheindeckungen erheblich unterschritten werden, ist das homogen verklebte Villas DichtDach Alpin langzeitdicht. In vielen attraktiven Farben bietet es jede Menge Gestaltungsfreiraum und farbliche Anpassung an jedes Haus. Dabei bleibt es auch nach jahrzehntelanger Bewitterung – wenn Ziegel und Blech längst vermoost oder rostig sind – konkurrenzlos schön.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Dicke ca. mm	M2/RLL
1501401	Alpin SO schiefergrau	7,50	1,00	4	7,5
1501402	Alpin SO ziegelrot	7,50	1,00	4	7,5
1501403	Alpin SO naturgrün	7,50	1,00	4	7,5
1501404	Alpin SO anthrazit	7,50	1,00	4	7,5
1501406	Alpin SO herbstbraun	7,50	1,00	4	7,5
1501408	Alpin SO dolomitgrau	7,50	1,00	4	7,5

Villas DichtDach Contur

Selbstklebebahn mit reißfestem und flächenstabilen Polyestergittergelege.

Innovative Verlegetechnik durch zweilagigen Aufbau mit nur einer Bahn und elegante Strukturierung: Das DichtDach Contur überzeugt mit Optik und Charakter - bereits ab 3° Dachneigung. Durch seine spezielle Bestreuung entsteht selbst auf großen Flächen eine schöne Struktur. Zudem ist es auf sämtlichen Gebäudeteilen - bei allen Neigungen und -formen - einsetzbar und schafft ein harmonisches Gesamtbild.

Produktvorteile:
- attraktive Strukturierung großer Flächen
- Dachneidung 3° - 85 °
- innovative Verlegetechnik: 1 Bahn = 2 Lagen
- 100 % wasserdicht, hagel-, frost- und sturmsicher
- zuverlässig bruchsicher
- begehbar und flüsterleise
- vollflächig verklebter, schlanker, leichter Dachaufbau
- Geeignet für Neubau und Renovierung sämtlicher Dächer

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	M2/RLL
N0109	DichtDach Contur dolomitgrau	8,00	1,00	8
N0110	DichtDach Contur herbstbraun	8,00	1,00	8
N0112	DichtDach Contur schiefergrau	8,00	1,00	8

Villas DichtDach PM-Schindel

Die Villas DichtDach PM-Schindel – die einzigartige, flächig verklebte Deckung für Steildächer von mind. 13° bis max. 85°! In Zeiten massiver Unwetter wird der Ruf nach einer Dacheindeckung laut, die wohnliche Behaglichkeit mit 100%iger Wetter- und Sturmfestigkeit verbindet. Die DichtDach PM-Schindel setzt als innovativer Dachwerkstoff neue Standards! - jede Dachform kreativ gestaltbar / zuverlässig bruchsicher, flexibel und elastisch

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	M2/BND
1453110	PM Rechteckform schiefergrau	10,50	KG	3
1453112	PM Rechteckform ziegelrot	10,50	KG	3
1453113	PM Rechteckform herbstbraun	10,50	KG	3
1453114	PM Rechteckform anthrazit	10,50	KG	3
1453115	PM Rechteckform naturgrün	10,50	KG	3
1453120	PM Biberschwanzform schiefergrau	11,30	KG	3
1453122	PM Biberschwanzform ziegelrot	11,30	KG	3
1453123	PM Biberschwanzform herbstbraun	11,30	KG	3

Villas Elastovill E-KV-4

Elastovill E-KV-4 ist eine Elastomerbitumen-Flämmbahn in ÖNORM Standard-Qualität mit Polyestervlies-Trägereinlage und oberseitig fein abgestreut, unterseitig mit einer Schnellschweißfolie versehen. Das Herstellungsverfahren und die Eigenüberwachung sind nach EN ISO 9001 zertifiziert. Elastovill E-KV-4 eignet sich als Abdichtungslage (Unter- und Zwischenlage, Oberlage mit schwerem dauerhaften Oberflächenschutz) in mehrlagigen Abdichtungssystemen und wird sowohl im Neubau als auch im Sanierungsbereich auf flachem, geneigtem Untergrund, bei Hoch-, Tief- und Ingenieurbauwerken eingesetzt . Die Verklebung erfolgt vornehmlich im Flämmverfahren je nach Anforderung vollflächig oder punktweise.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Dicke ca. mm	M2/RLL
1501067	Elastovill E-KV-4	10,00	1,00	4.0	10

Isover Vario® KM Duplex

Sehr robuste Klimamembran auf Polyamidbasis mit variablem sd-Wert, mit Spezialvlies verstärkt. Die aufgedruckte Strichmarkierung erleichtert das passgenaue Zuschneiden. Ideal zum Schutz vor Feuchteschäden bei Dächern und Wänden.

Die Vario® KM DUPLEX reduziert die Feuchtebelastung in Leichtbaukonstruktionen im Winter und verbessert die Trocknung im Sommer. Die Klimamembran ist besonders robust und kann rasch und einfach montiert werden.

- Höchste Sicherheit gegen Feuchteschäden durch variablen Sd-Wert = 0,3-5,0 m
- Hochreißfest dank Vlieskaschierung auf der Rückseite
- Aromadicht, dadurch Schutz vor Dämpfen von Holzschutzmitteln
- CE-Zertifiziert

Die Vario® KM Duplex Kleinrolle ist ein Sonderprodukt und die Lieferzeit beträgt ca. 4 Wochen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	M2/RLL
1529241	VARIO KM DUPLEX 60	4.000,00	150,00	CM	60
1529240	VARIO KM DUPLEX 30	2.000,00	150,00	CM	30

Isover Vario KM Klimamembran

Dampfbremse mit Rücktrocknungseffekt auf Polyamidbasis, bremst das Eindringen von Feuchtigkeit im Winter und fördert im Sommer das Austrocknen des Holzes.

VARIO KM für alle Leichtbaukonstruktionen. VARIO KM nicht gespannt, sondern locker mit einem Übermaß (Durchhang von ca. 3 cm) befestigen. Rollen zu 30 m² und 60 m² erhältlich.

- Höchste Sicherheit gegen Feuchteschäden durch variablen Sd-Wert = 0,2-5,0 m
- Aromadicht, dadurch Schutz vor Dämpfen von Holzschutzmitteln
- IBO-geprüft – Besonders umweltfreundlich
- CE-Zertifiziert

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	M2/RLL
1529261	Vario KM 60 m²	3.000,00	200,00	CM	60
392929	Vario KM 30 m²	1.500,00	200,00	CM	30

Isover Flammex

Dampfbremse mit hohem sd-Wert. Volle dampfbremsende Wirkung bei Verklebung der Überlappungen mit FLAMMEX KB und beim Abdichten der Anschlüsse mit Vario® DS.

Als Dampfbremse oder Gleitschicht bei schwimmenden Estrichen zu verwenden.

- Dampfbremse mit hohem sd-Wert (ca. 60 m)
- CE-Zertifiziert

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	Foliendicke	M2/RLL
1559309	Flammex 20	1.000,00	200,00	CM	0,2	20

Just relax

Die 10-jährige, objektbezogene Handwerkergarantie der Ampack deckt:

Es kann vorkommen, dass ein Produkt seine zugesicherten Eigenschaften nicht erfüllt und dessen Funktionsfähigkeit beeinträchtigt ist. Eindeutig die schlechtesten Karten hat dabei der Handwerker, muss er doch für die von ihm ausgeführte Arbeit einstehen.

Dies muss nicht sein! Die außervertragliche Garantie der Ampack an den Handwerker erstreckt sich zeitlich über die volle Gewährleistungsfrist des Handwerkers gegenüber der Bauherrschaft. Während maximal 10 Jahren seit der Auslieferung der Produkte durch Ampack, kann der Verarbeiter jederzeit die umfassende Garantie in Anspruch nehmen, selbst wenn die Bauabnahme bis zu fünf Jahre nach der Materiallieferung durch Ampack erfolgte. Im Ernstfall wird die Reklamation schnell und kompetent von unseren technischen Beratern bearbeitet. Wir bieten eine Garantie mit System. Dazu gehört auch der Blick für das Ganze. Nicht nur der Materialersatz, sondern auch die Aus- und Einbaukosten sind gedeckt. Auf diese Garantie können Sie bauen.

ISO 9001
Swiss Research

10 Jahre Garantie

Ampack Ampatex DB 90

Zweilagige reißfeste Dampfbremse und Luftdichtung aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100% Polypropylen) inkl. Beipack Ampacoll® INT.
- Kompatibel mit allen üblichen Wärmedämmstoffen
- Formstabil und geschmeidig
- Universell einsetzbar, die Dampfbremse für alle Standardanwendungen
- baubook Eintrag

sD-Wert: 20 m, μ-Wert: 60606
Gewicht: 90 g/m², Dicke: 0,33 mm
Brennbarkeitsklasse: E
CE-Kennzeichnung: EN13984
MA 39 geprüft, Ö-Norm geprüft
Länge 100m: inkl. 120 lfm Ampacoll INT (2 x 60 m x 60 mm)
Länge 50m: inkl. 60 lfm Ampacoll INT (60 m x 60 mm)
Länge 25m: inkl. 30 lfm Ampacoll INT (30 m x 60 mm)

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	RLL/PAL
1522732	Ampatex DB 90	100,00	1,50	M	25
1522736	Ampatex DB 90 (Kurzrolle)	25,00	1,50	M	60

Ampack Ampatex Resano

Feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung, dreilagig. Einsatz in der Dachsanierung von außen.
- Form- und dimensionsstabil
- Hohe Reißfestigkeit
- Auch in 3 m Breite erhältlich
- sD-Wert-Spreizung: 0,9 m – 12 m
- baubook Eintrag

sD-Wert: 0.9 - 12.00 m
Wasserdichtheit: bestanden
Dicke: 0.37 mm, Gewicht: 130 g/m²
Reißfestigkeit: längs 180 N/5 cm; quer 160 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft): längs 180 N; quer 180 N
Geradheit: bestanden
Brandverhalten: E
CE-Kennzeichnung: EN13984

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	RLL/PAL
1522737	Ampatex Resano	50,00	1,50	M	40

Ampack Ampacoll Primax

Ampacoll® Primax dient als Haftgrund für Ampacoll® Butylkautschukbänder und Ampacoll® XT auf porösen Untergründen, wie Mauerwerk, Putz, Beton, rohem Holz, Holzweichfaserplatten usw.
- Schnelle Trocknung
- Innovativer Drehverschluss, der nicht verklebt
- Eckige Flasche, handlich, rollt nicht davon
- Stark auch unter ungünstigen Bedingungen (Feuchte, Kälte)
- lösemittelfrei und geruchsneutral

Lagerfähigkeit: 2 Jahre
Lagerung: kühl und trocken
Anwendungstemperatur: -10 ° - +45 °C; Baustoffe und Umgebung
Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90 °C
Ergiebigkeit: 65 - 85 lfm bei 60 mm Breite
Farbe: zuerst weiss, dann transparent

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Inhalt	FL/KRT	KRT/PAL	Gew. KG
383361	Ampacoll® Primax	ML	1000	6	100	6,30

Ampack Sisalex 514

Sperre gegen Dampf und Elektrosmog, bestehend aus zwei Kraftpapieren, einer flammhemmenden Parafinmittellage und eingelegtem Glasfasernetz. Einseitig mit Alu-Kaschierung versehen. Auch für Ausblasdämmung geeignet.
• Gewebeverstärkte robuste Dampfsperre
• Hoher sD-Wert, mehr als 1.800 m = absolut dampfdicht
Wddu: nicht mehr messbar
sD-Wert: > 1.800 m
μ-Wert: nicht mehr messbar
Gewicht: 268 g/m²
Dicke: 0,26 mm
Brandverhalten: E
CE-Kennzeichnung: EN13984

Sisalex® 514 hat einen sD-Wert >1'800 m und ist damit gemäss ÖNORM B3667 eine «DS dd» (=Dampfsperre dampfdicht).

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	Gew. KG	RLL/PAL
1522738	Sisalex 514	50,00	1,50	M	20,60	40

Ampack Ampatex® Variano 3

Zweilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid und Polypropylen. Ideal für den Einsatz im trockenen Innenausbau. Auch geeignet für die Dachsanierung von außen. Inklusive Ampacoll® INT.
• Ideale sD-Wert-Spreizung: 0,4 m – 6,0 m
• Weiches Material, gut zu verarbeiten
• Gut zu verkleben dank Oberfläche aus Polyamid
• Zwei Einsatzbereiche: Innenausbau und Dachsanierung von außen
sD-Wert: 0,4 - 6,0 m
Gewicht: 140 g/m²
Brandverhalten: E
Freibewitterungszeit: sofortige Überdeckung
Reißfestigkeit: längs 150 N/5 cm; quer: 150 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreisen: längs 85 N; quer: 95 N
Luftdichtheit: luftdicht

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	Gew. KG	RLL/PAL
509882	Ampatex® Variano 3 mit 60 lfm Ampacoll® INT	50,00	1,50	LFM	10,50	32
425977	Ampatex® Variano 3 mit 30 lfm Ampacoll® INT	25,00	1,50	LFM		

Ampack Ampatop Seal

Schweissbare Unterdeckbahn (UD do – s) nach ÖNORM B 3661: und für Unterdächer mit erhöhter Regensicherheit nach ÖNORM B 4119. Überlappungen und Anschlüsse werden fugenlos homogen verschweisst. Die Bahn besteht aus einem Vlies und einer oberen und unteren Deckschicht aus TPU (thermoplastisches Polyurethan). Ampatop® Seal ist frei von PVC und Weichmachern.

- Verschweissbar mittels Quellschweissmittel Ampacoll® LiquiSeal
- Verschweissbar mittels Heissluft
- Verarbeitungs- und verlegefreundliches Material, angenehme Haptik
- Beidseitig verarbeitbar, kein Abfall
- Monolithische Technologie
- baubook Eintrag

Technische Daten:
Rollenmasse:
30 m x 1,5 m = 45 m²
20 m x 3,0 m = 60 m²
400 m x 1,5 m = 600 m²
400 m x 3,0 m = 1.200 m²
sD-Wert: 0,20 m
Gewicht: 350 g/m²
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C
Brandverhalten: E
Reissfestigkeit:
längs: 350 N/5 cm
quer: 380 N/5 cm
Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
Freibewitterungszeit: 3 Monate
Mindestdachneigung: 5°
CE-Kennzeichnung: EN 13859-1

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maß-einh.	Gew. KG	RLL/PAL	M2/PAL
1522763	Ampatop Seal 150	30,00	1,50	M	15,80	25	1125

Ampack Ampatop Protecta



Unterdeckbahn (UD do-k) nach ÖNORM B 3661 und regensicheres Unterdach nach ÖNORM B 4119. Dreilagig und hochreissfest. Winddicht und regensicher verklebbar, enorm dampfdurchlässig.
Ampatop® Protecta plus: mit beidseitig integrierten Tapes.

- Monolithische Technologie
- Winddicht, regensicher
- Diffusionsoffen
- Beidseitig rutschhemmend
- baubook Eintrag

Technische Daten:
Rollenmasse: 50 m x 1,5 m = 75 m²
sD-Wert: 0,1 m
Gewicht: 190 g/m²
Brandverhalten: E
Reissfestigkeit:
längs: 360 N/5 cm
quer: 270 N/5 cm
Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
Freibewitterungszeit: 3 Monate
Mindestdachneigung: 10°
CE-Kennzeichnung: EN 13859-1

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maß-einh.	Gew. KG	RLL/PAL	M2/PAL
1522759	Ampatop Protecta	50,00	1,50	LFM	15,70	21	1575

Ampack Ampatop Protecta Plus

Unterdeckbahn (UD do-k) nach ÖNORM B 3661 und regensicheres Unterdach nach ÖNORM B 4119.
Dreilagig und hochreissfest. Zwei PP-Vliese mit mittig liegendem monolithischem Film. Winddicht und regensicher verklebbar, enorm dampfdurchlässig.
Ampatop® Protecta plus: mit beidseitig integrierten Tapes.

- Monolithische Technologie
- Winddicht, regensicher
- Diffusionsoffen
- Beidseitig rutschhemmend
- baubook Eintrag

Technische Daten:
Rollenmasse: 50 m x 1,5 m = 75 m²
sD-Wert: 0,1 m
Gewicht: 190 g/m²
Brandverhalten: E
Reissfestigkeit:
längs: 360 N/5 cm
quer: 270 N/5 cm
Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
Freibewitterungszeit: 3 Monate
Mindestdachneigung: 10°
CE-Kennzeichnung: EN 13859-1

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maß-einh.	Gew. KG	RLL/PAL	M2/PAL
1522760	Ampatop Protecta Plus	50,00	1,50	M	16,40	21	1575

Ampack Ampatop Secura Plus

Zweilagiges, hochreissfestes Polyester-Vlies mit TPU-Beschichtung. Winddicht und regensicher verklebbar, enorm dampfdurchlässig. Monolithische Technologie.
Unterdeckbahn (UD do-k) und Unterspannbahn nach ÖNORM B 3661 und regensicheres Unterdach nach ÖNORM B 4119. Mit integriertem Tape.

- Monolithische Technologie
- Winddicht, regensicher
- Diffusionsoffen
- Beidseitig rutschhemmend
- baubook Eintrag

Technische Daten:
sD-Wert: 0,15 m
Gewicht: 220 g/m²
Brandverhalten: E
Reissfestigkeit: längs: 300 N/5 cm quer: 350 N/5 cm
Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
Freibewitterungszeit: 3 Monate
Mindestdachneigung: 10°
CE-Kennzeichnung: EN 13859-1

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Gew. KG	RLL/PAL	M2/PAL
1522762	Ampatop Secura Plus	50,00	1,50	16,50	24	1800

Ampack Tyvek Soft Antireflex

Einlagige reißfeste Fassadenbahn für geschlossene Fassaden. Leicht, flexibel und einfach zu verarbeiten.
Mit blendfreier Oberfläche zur direkten Verlegung auf die Fassadendämmung

- Funktionsschichtdicke: 175 µm
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis +100°C
- Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht
- baubook Eintrag

Ausführung Österreich mit grauer Oberfläche. Ö-Norm geprüft.

sD-Wert: 0,025 m
RD-Wert: 0,028 m² x h x Pa/mg
Gewicht: 60 g/m²
Reißfestigkeit:
längs | quer
165 N / 5 cm | 140 N / 5 cm
Brennbarkeitsklasse: B1 / ÖNORM B 3800, T 1
Brandverhalten: E
Freibewitterungszeit: 3 Monate
CE-Kennzeichnung: EN13859-2
M 39 geprüft

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	Gew. KG	RLL/PAL
1522757	Tyvek Soft Antireflex	50,00	1,50	M	4,45	63
1522719	Tyvek Soft Antireflex	50,00	3,00	M	8,85	35

Ampack Ampacoll Superfix

Flüssigklebstoff auf synthetischer Kautschukbasis für die Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen von Dachbahnen und bewitterbaren Dampfbremsen. Auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar.

- Selbst feuchte Baustoffe sind verklebbar
- Bis -20°C verarbeitbar
- Kein Primern nötig
- Haftet auf fast allen Untergründen
- Immer leicht auspressbar

Grundmaterial: Styrol-Butadien-Kautschuk
Kartuscheninhalt: 310 ml/Kartusche, 600 ml/Beutel
Kartoninhalt: 12 Kartuschen, 10 Beutel
Lagerfähigkeit: 2 Jahre, Lagerung: kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur: –20° C bis +50° C
Temperaturbeständigkeit: –40° C bis +80° C
Alterungsbeständigkeit: > 20 Jahre
Verbrauch: 30 – 50 ml / lfm
Abbindezeit: 30 bis 60 Minuten
Freibewitterungszeit: mehrere Jahre
Lösungsmittel: Toluol

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	KRT/PAL	Gew. KG
1522704	Ampacoll Superfix in Kartusche 310 ml	STK	KRT	12,00	140	4
1522705	Ampacoll Superfix in Beutel 600 ml	STK	KRT	10,00	50	6,45

Ampack Ampacoll RA

Lösungsmittelfreier, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber. Perfekt auf den Einsatz der Dampfbremsen und -sperren aus dem Hause Ampack abgestimmt.

- Geruchsneutral - ohne Lösungsmittel
- Kein Primern nötig
- Haftet auf allen Untergründen
- Leicht auspressbar
- baubook Eintrag

Grundmaterial: Acrylat-Copolymer
Kartuscheninhalt: 310 ml, Beutelinhalt: 600ml
Kartoninhalt: 12 Kartuschen, 10 Beutel
Lagerfähigkeit: 2 Jahre frostfrei, Lagerung: kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur: > 0° C bis + 50° C
Temperaturbeständigkeit: –20° C bis +80° C
Alterungsbeständigkeit: >20 Jahre
Verbrauch: 30 – 50 ml / lfm
Abbindezeit: 2 bis 3 Tage
Lösungsmittel: lösungsmittelfrei

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	KRT/PAL	Gew. KG
1522722	Ampacoll RA in Kartusche 310ml	KT	KRT	12,00	125	4,80
1522723	Ampacoll RA in Kartusche 600ml	STK	KRT	10,00	60	7,00

Isover Vario® DoubleFit Dichtmasse

Lösungsmittelfreier, abreißfester Dichtstoff zur Ausführung aller luftdichten Anschlüsse an Bauteile, z. B. Giebelwände, Pfetten, Fenster und Türen. Je nach Objektgröße in der handlichen Kartusche oder im ergiebigen, abfallsparenden Schlauchbeutel.

Der sehr ergiebige Dichtstoff reicht beim Auftragen einer Spurdicke von 7 mm Durchmesser für ca. 8 lfm, und mit dem Schlauchbeutel für ca. 14 lfm.

- Schnell zu verarbeiten
- Hohe Klebekraft
- Lösungsmittelfrei

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Volumen
1529279	VARIO DoubleFit – Dichtmasse	STK	PCK	12,00	310,00
1529277	Schlauchbeutel DoubleFit (inkl. 4 Spritzaufsätze)	STK	PCK	12,00	600,00
1529278	Pistole für Schlauchbeutel	STK	PCK	1,00	

Isover Vario® KB 1 Klebeband

Einseitiges Klebeband mit extrem hoher Klebekraft für PE-, PA- und Alufolien, Kraftpapiere, Metalle, harte Holzwerkstoffe (OSB-, Spanplatten etc.). Passend für handelsübliche Abroll-Geräte.

Zur luftdichten Verklebung der überlappend verlegten Klimamembran Vario® KM und Vario® KM DUPLEX. Bei der Verarbeitung ist zu beachten, dass der Untergrund trocken, staub- und fettfrei ist.

- Sehr hohe Klebekraft
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +100 °C
- Verarbeitbar ab -10 °C
- Lösungsmittelfrei

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Breite	Maßeinh.
1529264	Vario KB 1	LFM	RLL	40,00	4.000,00	6,00	CM

Isover Vario® KM Systempaket

Das System besteht aus 60 m² Klimamembran Vario® KM, einer Rolle Klebeband Vario® KB 1 (40 lfm) und 3 Kartuschen Dichtstoff Vario® Double Fit.

Das Systempaket ist ausreichend für ca. 50 m² Dach- und Wandfläche.

- IBO-geprüft – Besonders umweltfreundlich

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Inhalt
1529242	VARIO KM SP	PKT	1 Rolle Vario KM, 1 Rolle Vario KB1, 3 Kartuschen Vario DoubleFit

Ampack im Baustoff-Fachhandel

Ampack vertreibt seine Produkte über den Baustoff-Fachhandel. Diese Zusammenarbeit hat sich über Jahre bewährt. Nur so ist sichergestellt, dass Profi-Handwerker unsere Produkte auch in ihrer Region kaufen können. Gemeinsame Schulungen und der Informationsaustausch mit dem Fachhandel sind weitere wichtige Aktivitäten zum Vorteil der Handwerker.

Finden Sie Baustoff-Händler mit Ampack-Produkten online auf www.ampack.biz > Händlersuche

Ampack Ampacoll XT

Reißfestes Systemklebeband in 36 verschiedenen Breiten. Das universelle Klebebandsystem für INNEN und AUSSEN mit echter Langzeiterfahrung. Der einseitig aufgebrachte Acrylklebstoff ist speziell für Außenanwendungen optimiert.

- Diffusionsoffener Träger
- Formstabil dank reißfestem Träger
- Höchste Klebkraft bereits ab -5°C
- Äußerst robust und langlebig
- Überputzbar
- Tyvek®-Träger ist wasserfest und verrottet nicht
- baubook Eintrag

Ampacoll XT 60: Universelles Klebeband zum Abkleben von Überlappungen bzw. Stößen von Dach- und Fassadenbahnen oder Platten – optimiert für Außenanwendungen.
Ampacoll XT 75: Universelles Klebeband zum Abkleben von Stirn- und Eckverbindungen bei Holzwerkstoffpaletten. Ideal zur Überbrückung kleinerer Bauteilfugen. Auch zur Verklebung von Dachbahnen.
Ampacoll XT 100: einfach geschlitzt; Universelles Klebeband, zum Abkleben von Bauteilstößen. Ideal zur Überbrückung großer Bauteilfugen.
Ampacoll XT 150: einfach geschlitzt; Universelles Klebeband, zum Abkleben von Platten bei First, Grat und Kehle.
Ampacoll XT 200: einfach geschlitzt; für das luft- und winddichte Abkleben von Einblaslöchern, Schwellenanschlüssen und Reparaturstellen.
Ampacoll XT 250: zum luft- und winddichten Abkleben sehr breiter Bauteile und Fensterlaibungen. Auch geeignet als Unterfensterbank im Holzrahmenbau.
Lagerfähigkeit: 2 Jahre, Lagerung: kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur: ab –5° C
Temperaturbeständigkeit: –40° C bis +100° C
Alterungsbeständigkeit: > 20 Jahre
Freibewitterungszeit: 4 Monate (ohne mechanische Beanspruchung)
sD-Wert: 0,02 (Hochdiffusionsoffener Träger)

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Maßeinh.	Dicke	LFM/RLL	KRT/PAL
1522700	Ampacoll XT	60,00	MM	0,3	250	28

Ampack Ampacoll ND.Band

Einseitig klebendes Nageldichtungsband für Dach- und Schalungsbahnen. Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion. Besonders geeignet für flächige Dacheindeckungen, da durch das Band abgedichtet wird.

- Dichtheit von Holzforschung Austria (HFA) geprüft!
- Kein Deckpapier – kein Abfall
- Geschlossenzelliger Schaum - nimmt kein Wasser auf
- Seit über 10 Jahren erfolgreich im Einsatz
- baubook Eintrag

Lagerfähigkeit: 2 Jahre, Lagerung: kühl und trocken
Temperaturbeständigkeit: –30° C bis +80° C
Freibewitterungszeit: 3 Monate
Alterungsbeständigkeit: >20 Jahre

Auch in Breite 80 mm bestellbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Maßeinh.	Dicke	LFM/KRT	KRT/PAL
1522706	Ampacoll ND.Band	60,00	MM	3	240	18

Ampack Ampacoll DT

Beidseitig klebendes Montageband zur schnellen und dauerhaften Befestigung von Dampfbremsen auf Metallprofilen im Trockenbau.

- Robust und langlebig - hervorragende Klebeeigenschaften
- Beidseitig kleben - für klammerfreie und schnelle Montage
- Kein Kaugummi-Effekt dank stabilem Fadengelege

Lagerfähigkeit: 2 Jahre, Lagerung: kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur: ab -5°C
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C
Alterungsbeständigkeit: >20 Jahre

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Maßeinh.	Dicke	LFM/RLL	KRT/PAL
1522727	Ampacoll DT (20 mm x 50 m)	20,00	MM	0,3	50	28

Ampack Ampacoll FE

Auf Synthesefaserpapier aufgebrachter modifizierter Acrylkleber mit Fadengelege. Klebeband mit klebfreiem Zwischenraum und geteiltem, abziehbarem Liner aus reissfester PE-Folie. Das ideale Klebeband für luftdichte Verklebung im Fensterbereich.
- Luftdichte Verklebungen von Fensteranschlüssen, Eckverbindungen und Plattenstössen im Holzbau
- Für die Fensterverklebung aussen verwenden Sie das Systemprodukt Ampacoll® XT 60 mm, geschlitzt
- Normenkonform (ÖNORM B 5320)
- baubook Eintrag

Lagerfähigkeit: 2 Jahre, Lagerung: kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur: ab –5° C, Temperaturbeständigkeit: –30° C bis +90° C
Alterungsbeständigkeit: >20 Jahre
Schutzrechte und Prüfberichte
- Schweizer Patent Nr. 694.462
- Deutsches Gebrauchsmuster (DGM) 200 01 626.1
- Europäisches Patent Nr. 1 120 502
- Prüfbericht des Instituts für Fenstertechnik (ift)

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Maßeinh.	Dicke	LFM/KRT	KRT/PAL
1522725	Ampacoll FE	60,00	MM	0,3	25	34

Ampack Ampacoll INT

Acrylklebeband für die luftdichte Verklebung von Überlappungen bzw. Stößen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen oder für luftdichtes Abkleben von Durchdringungen aller Art, jeweils bei glatten Oberflächen im Innenausbau.
- Einfach von Hand reißbar
- Ein Band für zwei Anwendungen: Überlappungen und Durchdringungen
- Transluzent
- Dehnbarer Träger

Lagerfähigkeit: 2 Jahre, Lagerung: kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur: ab –5° C, Temperaturbeständigkeit: –20° C bis +80° C
Alterungsbeständigkeit: > 20 Jahre
Schutzrechte:
- Schweizer Patent Nr. 695 675

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Maßeinh.	Dicke	LFM/RLL	KRT/PAL
1522720	Ampacoll INT	60,00	MM	0,27	40	42

Ampack Ampacoll BK 535

Von Hand formbare Manschette. Einseitig klebendes, hochflexibles Butylkautschukband für die dauerhafte, einfache Abdichtung von Durchdringungen durch Dampfbremsen und -sperren, wie Sparren, Pfetten, Dunstrohre usw., ggf. Primer verwenden!
- Hochflexibel - folgt Bauteilbewegungen
- Einfach Handhabung - von Hand formbar
- baubook Eintrag

Ampacoll BK 535 (Kurzrolle, 50 mm) 5 m x 2 mm x 50 mm
Ampacoll BK 535 (50 mm) 25 m x 2 mm x 50 mm
Ampacoll BK 535 (80 mm) 25 m x 2 mm x 80 mm
Ampacoll BK 535 (120 mm) 30 m x 1,5 mm x 120 mm
Lagerfähigkeit: 2 Jahre, Lagerung: kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur: ab ±0° C, Temperaturbeständigkeit: –40° C bis +90° C
Alterungsbeständigkeit: >20 Jahre
Dehnbarkeit: > 300%, Freibewitterungszeit: 3 Monate

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite	Maßeinh.	Dicke	LFM/KRT	KRT/PAL
1522743	Ampacoll BK 535	80,00	MM	2	200	32
1522745	Ampacoll BK 535	120,00	MM	1,5	100	40
1522744	Ampacoll BK 535 Kurzrolle	50,00	MM	2	200	32

TeMa Grundmauernschutz-Noppenbahn

Hoher unsichtbarer Schutz

- Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)
- Abdichtungsschutz
- kontrollierte Drainage des Wassers
- Widerstandsfähigkeit gegen Kompression
- komplett recyclebar
- Säurebeständig, wurzelschutzfest!

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
520052	NOPPENBAHN 0,5m Membrana Nera XS	RLL	PAL	60,00	4,00	KG
520054	NOPPENBAHN 1,0m Membrana Nera XS	RLL	PAL	30,00	8,00	KG
520055	NOPPENBAHN 1,5m Membrana Nera XS	RLL	PAL	20,00	12,00	KG
520056	NOPPENBAHN 2,0m Membrana Nera XS	RLL	PAL	15,00	16,00	KG
520057	NOPPENBAHN 2,4m Membrana Nera XS	RLL	PAL	15,00	19,20	KG
520059	NOPPENBAHN 2,5m Membrana Nera XS	RLL	PAL	15,00	20,00	KG
520061	NOPPENBAHN 3,0m Membrana Nera XS	RLL	PAL	20,00	24,00	KG
520064	NOPPENBAHN 4,0m Membrana Nera XS	RLL	PAL	20,00	32,00	KG

Entwässe-rungsrinnen

Rohrsysteme

Kunststoffrohre	274
Hauskanalrohre	276
Hauskanalformstücke	277
Druckrohrsystem	280
Drainagerohre	281
Rohrdurchführungen	285
Kabelschutzrohre	287
Entwässerungsrinnen	288
Lichtschächte	293
Kellerfenster	294

Kunststoffrohrsysteme von Pipelife

Die Lebensadern für Ihr Haus

Achten Sie bei den Ver- und Entsorgungsleitungen Ihres Eigenheimes auf Qualität. Denn auf die „Lebensadern“ Ihres Hauses müssen Sie sich in jedem Fall verlassen können.

Der bewährte und langlebige Hauswasseranschluss

Für Trinkwasserleitungen haben sich ÖNORM-geprüfte Druckrohre aus Polyethylen seit Jahrzehnten bestens bewährt.

Das flexible und äußerst robuste Material wird in Rollen geliefert und ist einfach zu verlegen. Das Lieferprogramm umfasst neben den Rohren auch alle erforderlichen Fittings und Armaturen - zum Beispiel die einfach zu montierenden Plasson-Fittings.

Unser Tipp:
Dimensionieren Sie Ihren Wasseranschluss im Garten großzügig. Verwenden Sie dazu Pipelife PE-Druckrohre mit mind. Ø 25 oder 32 mm. So stellen Sie für die spätere Verlegung einer automatischen Bewässerungsanlage eine ausreichende Wasserversorgung sicher.

Die richtige Hauseinführung hält Ihren Keller trocken

Das Rohr- und Kabeldurchführungssystem RDS evolution* dichtet durch die Wand geführte Rohre und Kabel mit Ø 8 bis 250 mm zuverlässig gegen Wassereintritt ab. Das System kann auch nachträglich installiert werden.

Praktisch:
Das Mehrfach-Dichtelement für Lamellenrohr 150 zur gemeinsamen Durchführung von Rohren und Kabeln mit Ø 8 - 35 mm.

Unser Tipp:
Falls Ihre Mauerdurchführung nicht rund ist oder sich wegen des Durchmessers nicht für das System RDS evolution eignet, so fragen Sie Ihren Quester-Baustoffberater nach den Dichtmassen aus dem Pipelife-Programm.

** Poloplast hält Schutzrechte.*

Finger weg von Billigrohren beim Hauskanal

Wer bei Kanalrohren auf Billigprodukte setzt, trifft eine gefährliche Entscheidung. Denn über die Nutzungsdauer von mind. 80 Jahren halten Billigrohre oft nicht stand. Die Folgen sind hohe Kosten und bei Undichtheiten auch Gefahren für die Umwelt.

Unser Tipp: Achten Sie beim Einkauf auf PVC-Vollwandrohre, die diese Qualitätsmerkmale besitzen:
+ ÖNORM EN 1401-1 geprüft
+ GRIS-registriert
+ Eiskristallzeichen ❄

Billigrohre enthalten einen hohen Anteil an Kreide und brechen bei Kälte leicht. Ebenfalls nicht zu empfehlen sind Schaumkernrohre, die bereits bei geringen Belastungen eingedrückt werden und wenig Schutz gegen Abrieb bieten.

Regenwasser am eigenen Grund versickern

Das Stormbox-Fertigmodul von Pipelife ist die ideale Lösung zur Versickerung von Regenwasser am Eigengrund. Platzsparend, einfach einzubauen und sehr effektiv. Die Stormbox kann bis zu viermal mehr Wasser aufnehmen als Kies. Dadurch benötigt sie (im Vergleich zu Kies und Betonschächten) eine deutlich kleinere Einbaufläche.
Maße: 120 x 120 x 60 cm (L x B x H)
Volumen: 864 l

Kabelschutzrohre für den Außenbereich

Verlegen Sie im Garten genügend Kabelschutzrohre (z.B. für ein elektrisches Tor, eine Gegensprechanlage, Wegbeleuchtungen oder eine Bewässerungsanlage). Cablemaster Kabelschutzrohre von Pipelife sind dafür die ideale Wahl.


PE - Druckrohre

Plasson-Fittings

RDS evolution

elastische Abdichtung

PVC - Vollwand-Kanalrohr

Cabelmaster Kabelschutzrohr

SN 4 - Straßenkanalrohre DN/OD 250-500

- Vollwandrohre aus PVC-U
- Reihe UD
- Für Erdverlegung
- Mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtung aus Synthesekautschuk
- ÖNORM EN 1401-1 geprüft, GRIS-Kennzeichnung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Baulänge m	Außen Ø mm	Wandstärke mm
1932002	STR-KG-ROHR DN 250	LFM	1	250	6,2
1932003	STR-KG-ROHR DN 250	LFM	2	250	6,2
1932005	STR-KG-ROHR DN 250	LFM	5	250	6,2

Formstücke Straßenkanalrohre - Bogen

- Für PVC-Straßenkanalrohr
- Straßenkanal Formstück DN/OD 250-500

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Grad
1932010	KG-Bogen	STK	15°
1932011	KG-Bogen	STK	30°
1932012	KG-Bogen	STK	45°
1932014	KG-Bogen	STK	87°

Übergang auf Steinzeugrohr-Spitzende, inkl. Lippendichtung

Inkl. Lippendichtung

Montage:

Formstück mit Gleitmittel am Steinzeugrohr-Spitzende aufschieben.

für PVC-Kanalrohr

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	DN/OD
1930140	Übergang Steinz.-Spitzende	STK	110
1930141	Übergang Steinz.-Spitzende	STK	125
1930142	Übergang Steinz.-Spitzende	STK	160
1930143	Übergang Steinz.-Spitzende	STK	200

SN 4 - Hauskanal Rohre DN/OD 110-200

- Vollwandrohre aus PVC-U
- Reihe UD
- Für Erdverlegung
- Mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtung aus Synthesekautschuk
- ÖNORM EN 1401-1 geprüft, GRIS-Kennzeichnung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Baulänge m	Außen Ø mm	Wandstärke mm
1930001	HAUS-KG-ROHR DN 100	LFM	0,5	110	3,2
1930002	HAUS-KG-ROHR DN 100	LFM	1,0	110	3,2
1930003	HAUS-KG-ROHR DN 100	LFM	2,0	110	3,2
1930004	HAUS-KG-ROHR DN 100	LFM	3,0	110	3,2
1930005	HAUS-KG-ROHR DN 100	LFM	5,0	110	3,2
1930025	HAUS-KG-ROHR DN 125	LFM	0,5	125	3,2
1930026	HAUS-KG-ROHR DN 125	LFM	1,0	125	3,2
1930027	HAUS-KG-ROHR DN 125	LFM	2,0	125	3,2
1930028	HAUS-KG-ROHR DN 125	LFM	3,0	125	3,2
1930029	HAUS-KG-ROHR DN 125	LFM	5,0	125	3,2
1930045	HAUS-KG-ROHR DN 150	LFM	0,5	160	4,0
1930046	HAUS-KG-ROHR DN 150	LFM	1,0	160	4,0
1930047	HAUS-KG-ROHR DN 150	LFM	2,0	160	4,0
1930048	HAUS-KG-ROHR DN 150	LFM	3,0	160	4,0
1930049	HAUS-KG-ROHR DN 150	LFM	5,0	160	4,0
1930065	HAUS-KG-ROHR DN 200	LFM	0,5	200	4,9
1930066	HAUS-KG-ROHR DN 200	LFM	1,0	200	4,9
1930067	HAUS-KG-ROHR DN 200	LFM	2,0	200	4,9
1930068	HAUS-KG-ROHR DN 200	LFM	3,0	200	4,9
1930069	HAUS-KG-ROHR DN 200	LFM	5,0	200	4,9

Formstücke Hauskanalrohre - Bogen

- Für PVC-Hauskanalrohr
- Hauskanal Formstück DN/OD 110-200

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	DN	Grad
1930010	KG-BOGEN	STK	110	15°
1930011	KG-BOGEN	STK	110	30°
1930012	KG-BOGEN	STK	110	45°
1930013	KG-BOGEN	STK	110	67°
1930014	KG-BOGEN	STK	110	87°
1930035	KG-BOGEN	STK	125	15°
1930036	KG-BOGEN	STK	125	30°
1930037	KG-BOGEN	STK	125	45°
1930038	KG-BOGEN	STK	125	67°
1930039	KG-BOGEN	STK	125	87°
1930055	KG-BOGEN	STK	160	15°
1930056	KG-BOGEN	STK	160	30°
1930057	KG-BOGEN	STK	160	45°
1930058	KG-BOGEN	STK	160	67°
1930059	KG-BOGEN	STK	160	87°
1930075	KG-BOGEN	STK	200	15°
1930076	KG-BOGEN	STK	200	30°
1930077	KG-BOGEN	STK	200	45°
1930078	KG-BOGEN	STK	200	67°
1930079	KG-BOGEN	STK	200	87°

Übergangsrohr



für PVC-Hauskanalrohr
Hauskanal Formstück DN/OD 110-200

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	DN/OD
1930094	ÜBERGANGSROHR	STK	125/110
1930095	ÜBERGANGSROHR	STK	160/110
1930097	ÜBERGANGSROHR	STK	200/125

Überschiebmuffe

für PVC-Hauskanalrohr

Hauskanal Formstück DN 100-200

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	DN/OD
1930101	PVC KG Überschiebmuffe	STK	110
1930102	PVC KG Überschiebmuffe	STK	125
1930103	PVC KG Überschiebmuffe	STK	160
1930104	PVC KG Überschiebmuffe	STK	200

Formstücke Hauskanalrohre - Einfachabzweiger 45°

- Für PVC-Hauskanalrohr
- Hauskanal Formstück DN/OD 110-200

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Grad
1930085	KG-Einfachabzweiger	STK	45°
1930086	KG-Einfachabzweiger	STK	45°
1930088	KG-Einfachabzweiger	STK	45°
1930089	KG-Einfachabzweiger	STK	45°
1930090	KG-Einfachabzweiger	STK	45°
1930091	KG-Einfachabzweiger	STK	45°
1930084	KG-Einfachabzweiger	STK	45°
1930092	KG-Einfachabzweiger	STK	45°
1930093	KG-Einfachabzweiger	STK	45°

Putzstück - PVC mit Kunststoffdeckel

Kanal Formstück DN/OD 110-500 für PVC-Kanalrohr
Zulassung Gemeinde Wien

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	DN/OD
1930121	Putzstück mit Kunststoffdeckel	STK	110
1930122	Putzstück mit Kunststoffdeckel	STK	125
1930123	Putzstück mit Kunststoffdeckel	STK	160
1930124	Putzstück mit Kunststoffdeckel	STK	200

Muffenstopfen

für PVC-Hauskanalrohr

Hauskanal Formstück DN 100-200

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	DN/OD
1930105	PVC KG Muffenstopfen	STK	110
1930106	PVC KG Muffenstopfen	STK	125
1930107	PVC KG Muffenstopfen	STK	160
1930108	PVC KG Muffenstopfen	STK	200

BauProfi Regenrohrsinkkasten Q3 standard

Regenabläufe verbinden Abflussrohre mit Abwasserrohren. Speziell gestaltete Elemente des Regenablaufes bilden zusammen das Q3-System. Funktionaler Zuflussrohranschluss Ø (exzentrisch) 50-125 mm.

- Innovativer ausfahrbarer Griff, um den Deckel leicht zu öffnen.
- Ausziehbarer Blätterkorb, der die Verunreinigungen sammelt.
- Automatische Antigeruchs-Klappe, die das Ableiten des Regenwassers erleichtert.
- Ø Abflussrohr: 110, 125 mm
- Abflusskapazität: 3,6 l/s

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ø (MM)
1931006	BauProfi Regenrohrsinkkasten Q3 standard	STK	50 - 125

BauProfi Gleitmittel Neutrex® für Kunststoffrohre

Konsistenz: pastös, **Farbe**: weiß, **PH–Wert**: 8,5 – 9,5, **Gebindemenge**: 250 ml,
Verarbeitungstemperatur: - 5°C - + 40°C

Durch seine hervorragenden Schmier- und Gleiteigenschaften unterstützt BauProfi GLEITMITTEL NEUTREX® die Montage der Rohre, verhindert bei sachgerechter Anwendung Verfaltungen im Dichtungsbereich und beugt somit Undichtigkeiten vor.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Farbe
142699	BauProfi Gleitmittel Neutrex® für Kunststoffrohre	STK	weiß



Rohre PN 10 (SDR 11)

Druckrohre aus Polyethylen PE 80 für Trinkwasser
ÖNORM EN 12201 geprüft, ÖVGW geprüft
Nenndruck PN 10 gilt für die Temperatur von 20° C
bei Sicherheitsfaktor C = 1,6

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/m	AußenØ mm	Wandstärke mm	InnenØ mm
1936041	PE-DRUCKROHR DA 20	117,0	20,0	2,0	16,0
1936042	PE-DRUCKROHR DA 25	171,0	25,0	2,3	20,4
1936043	PE-DRUCKROHR DA 32	271,0	32,0	3,0	26,0
1936044	PE-DRUCKROHR DA 40	430,0	40,0	3,7	32,6
1936045	PE-DRUCKROHR DA 50	666,0	50,0	4,6	40,8

FRÄNKISCHE

PVC Flexible Dränrohre mit Metersignierung gelocht und ungelocht

- Type: FF-drän
- Flexibles Dränrohr, gewellt
- Schwarz
- In Ringen zu 50 m bzw. 45 m inklusive Muffe, gelocht (Schlitzbreite 1,2 mm), gelocht bzw. ungelocht
- Metersignierung
- Einsatzbereich: 0°C/+60°C
- ÖNORM B 5140

Art-Nr.	Bezeichnung	DN mm	VE/lfm
1937301	PVC Dränrohr ungelocht	50	Rollen zu 50 lfm
1937302	PVC Dränrohr ungelocht	65	Rollen zu 50 lfm
1937303	PVC Dränrohr ungelocht	80	Rollen zu 50 lfm
1937304	PVC Dränrohr ungelocht	100	Rollen zu 50 lfm
1937321	PVC Dränrohr gelocht	50	Rollen zu 50 lfm
1937323	PVC Dränrohr gelocht	80	Rollen zu 50 lfm
1937324	PVC Dränrohr gelocht	100	Rollen zu 50 lfm
1937331	PVC Dränrohr gelocht	160	Rollen zu 50 lfm

Zubehör zu Dränrohren - Anschlussstücke

Art-Nr.	Bezeichnung	DN mm
138105	PVC-Dränrohr Anschlusstück	125-160/100
138107	PVC-Dränrohr Anschlusstück	160-200/125

Zubehör zu Dränrohren - T-Stücke

Art-Nr.	Bezeichnung	DN mm
1937381	PVC-Dränrohr T-Stück	50
1937383	PVC-Dränrohr T-Stück	80
1937384	PVC-Dränrohr T-Stück	100
1937386	PVC-Dränrohr T-Stück	160

Zubehör zu Dränrohren - Verbindungsmuffen

Art-Nr.	Bezeichnung	DN mm
1937371	PVC-Dränrohr Verbindungsmuffe	50
1937372	PVC-Dränrohr Verbindungsmuffe	65
1937373	PVC-Dränrohr Verbindungsmuffe	80
1937374	PVC-Dränrohr Verbindungsmuffe	100
1937375	PVC-Dränrohr Verbindungsmuffe	125
1937376	PVC-Dränrohr Verbindungsmuffe	160

FRÄNKISCHE Schwerlastrohr PE-HD bzw. PP

- Type: SN8 = AquaPipe (PE-HD), SN16 = Robukan SMR (PP)
- Kanalrohr zur Entwässerung von Straßen, für die Ableitung von kommunalem Regenwasser aus Bebauungsgebieten sowie zur Vorflutverrohrung
- Regenwasserkanalrohr nach DIN 4262-1 aus PE-HD in Verbundrohrbauweise (außen gewellt, innen glatt), einschließlich Dichtring und Muffe.
- Außen schwarz, innen hellblau (AquaPipe) bzw. orange (Robukan SMR)
- Extrem belastbar (SN 8 nach DIN EN ISO 9969).

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinheit	DN	Länge
418723	Schwerlastrohr SN8, PE UP, Typ AquaPipe	MM	200	6000
418724	Schwerlastrohr SN8, PE UP, Typ AquaPipe	MM	250	6000
418740	Schwerlastrohr SN8, PE UP, Typ AquaPipe	MM	300	6000
418746	Schwerlastrohr SN8, PE UP, Typ AquaPipe	MM	400	6000
418748	Schwerlastrohr SN8, PE UP, Typ AquaPipe	MM	500	6000

Zubehör Schwerlastrohr PE-HD

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinheit	DN	Grad
1930333	Schwerlastr. Bogen	MM	300	30°
1930338	Schwerlastr. Bogen	MM	300	45°

Sickerleitungsrohr PE-HD SN4

- Type: Strabusil
- Als Sickerleitungsrohr für die funktionssichere Entwässerung von Straßen, Flugplätzen, Sportanlagen sowie in Fällen, in denen erhöhte Anforderungen an Sickerleitungsrohre gestellt werden.
- Teilsicker-, Vollsicker- und Mehrzweckrohre aus PE-HD nach DIN 4262-1, Typ R2, Wassereintrittsfläche ≥ 50 cm/m für LP, TP, MP
- Schlitzbreite 1,2 mm ± 0,4 mm
- Entsprechend RAS-Ew (Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Entwässerung) einsetzbar
- SN 4 nach DIN EN ISO 9969
- Rohr-Sonderfertigungen auf Anfrage lieferbar

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinheit	DN	Ausführung
122121	Sickerungsr. PE-HD SN4 LP 2/3	MM	100	gelocht *
122124	Sickerungsr. PE-HD SN4 LP 2/3	MM	150	gelocht *
122125	Sickerungsr. PE-HD SN4 LP 2/3	MM	200	gelocht *

Sickerleitungsrohr:

* LP (Teilsickerrohr)

FRÄNKISCHE Strasil - Sickerleitungsrohr SN4

- Als Sickerleitungsrohr für die funktionssichere Entwässerung von Straßen, Flugplätzen, Sportanlagen oder entsprechenden Objekten.
- Teilsicker- und Mehrzweckrohre aus PVC-U nach DIN 4262-1 Typ C1 (vormals Form F)
- Wassereintrittsfläche ≥ 50 cm^2/m
- Schlitzbreite 1,2 mm ± 0,2 mm
- Entsprechend RAS-Ew (Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Entwässerung) einsetzbar
- SN 4 nach DIN EN ISO 9969

Art-Nr.	Bezeichnung	DN mm	VE/lfm
1938020	Tunnelförmiges Teilsickerrohr blau	100	Stangen zu 6 m
1938021	Tunnelförmiges Teilsickerrohr blau	150	Stangen zu 6 m
1938025	Tunnelförmiges Mehrzweckrohr blau	200	Stangen zu 6 m
1938026	Tunnelförmiges Mehrzweckrohr blau	250	Stangen zu 6 m

Tunnelförmige Sickerleitungsrohre - T-Stück

Art-Nr.	Bezeichnung	DN mm
1938102	Tunnelförmiges Sickerleitungsrohr T-Stück	100
1938103	Tunnelförmiges Sickerleitungsrohr T-Stück	150

Tunnelförmige Sickerleitungsrohre - Verbindungsmuffe

Art-Nr.	Bezeichnung	DN mm
1938032	Tunnelförmige Sickerleitungsrohre Verbindungsmuffe	100
1938033	Tunnelförmige Sickerleitungsrohre Verbindungsmuffe	150

Tunnelförmige Sickerleitungsrohre - Bogen 45 Grad

Art-Nr.	Bezeichnung	DN mm
1938052	Tunnelförmiges Sickerleitungsrohr Bogen 45°	100
1938053	Tunnelförmiges Sickerleitungsrohr Bogen 45°	150

Tunnelförmige Sickerleitungsrohre - Bogen 90 Grad

Art-Nr.	Bezeichnung	DN mm
1938062	Tunnelförmiges Sickerleitungsrohr Bogen 90°	100
1938063	Tunnelförmiges Sickerleitungsrohr Bogen 90°	150

FRÄNKISCHE opti-control® - Schacht

- Spül-, Kontroll- und Sammelschacht für fachgerechte Dränanlagen aus PVC-U nach DIN 4095
- ohne Sandfang
- Farbe: orange
- Mit 3 Stück Anschlussstutzen DN 200 und 3 Blindstopfen, mit arretierbarer und trittfester Schachtabdeckung aus PP, mit füllbarem Doppelboden zur Verbesserung der Stand- und Auftriebssicherheit.

Anwendung: Ein Baustein des opti-drän - Systems zur Spülung und Inspektion der Gebäudedränung.
Nach DIN 4095 ist bei jeder Richtungsänderung der Dränleitung ein Kontrollschacht anzuordnen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Aussendurchmesser $_{DA}$	Innendurchmesser $_{DI}$	Bauhöhe cm	Nutzhöhe cm
161162	opti-control ohne Sandfang	315	285	80	65
161175	opti-control Schachtaufsetzrohr	315		105	80
291333	opti-control Reduzierstück DN 100				
291336	opti-control Reduzierstück DN 150				

opti-drän® - Rohr

- Stangendränrohr aus PVC-U nach DIN 4095
- Mindestwassereintrittsfläche: 80 cm²/m
- Flexibel und gütegesichert
- Farbe: orange
- Einzellänge: 2,50 m mit einseitig aufgesteckter Muffe

Anwendung: Ein Baustein des opti-drän - Systems; für alle Bereiche der Gebäudedränung.
Mindestgefälle 0,5 %

Art-Nr.	Bezeichnung	DN mm	Länge m
161203	opti-drän gelocht	100	2,5
286820	opti-drän ungelocht	100	2,5

BauProfi PVC Futterrohr



Dickwandiges Kunststoff - Futterrohr Echtmaß zum Einbetonieren, Farbe: frau, als Aussparung zum nachträglichen Einbau von Rohren oder Kabeln mittels BauProfi Ringraumdichtung.
ID = InnenDurchmesser Futterrohr Echtmaß

inkl. Schalhilfe

Lieferumfang: BauProfi PVC Futterrohr mit druckwasserdichter, umlaufender Zackendichtung und 2 Formdeckel als Einbauhilfe.

Art-Nr.	Bezeichnung	DN mm	Baulänge mm
420597	BauProfi PVC Futterrohr mit Dichtring	100	250
420596	BauProfi PVC Futterrohr mit Dichtring	100	300
420599	BauProfi PVC Futterrohr mit Dichtring	150	250
420598	BauProfi PVC Futterrohr mit Dichtring	150	300
420595	BauProfi PVC Futterrohr mit Dichtring	200	250
420594	BauProfi PVC Futterrohr mit Dichtring	200	300

BauProfi Ringraumdichtung

Zur Durchführung von Rohren oder Kabeln, doppelt dichtend gegen drückendes Wasser bis 1,5 bar, rostfreier Edelstahl V2A, 40 mm Dichtung. Auch als Blindverschluss bis zur Durchführung von Rohren oder Kabeln einsetzbar.

Lieferumfang: BauProfi Ringraumdichtung

Art-Nr.	Bezeichnung	DN mm	Dichteinsatz mm	Ausführung
420600	BauProfi Ringraumdichtung Pipe	100	18-65	Fix
420605	BauProfi Ringraumdichtung Pipe	100	18-65	geteilt
420607	BauProfi Ringraumdichtung Pipe	110	18-75	geteilt
420606	BauProfi Ringraumdichtung Pipe	150	75-110	Fix
420608	BauProfi Ringraumdichtung Pipe	150	75-110	geteilt
420610	BauProfi Ringraumdichtung Pipe	160	75-110	geteilt
420604	BauProfi Ringraumdichtung Pipe	200	110-160	Fix
420611	BauProfi Ringraumdichtung Pipe	200	110-160	geteilt
490986	BauProfi Ringraumdichtung Voll	100		geteilt
490988	BauProfi Ringraumdichtung Voll	200		geteilt
437442	BauProfi Ringraumdichtung Cable	100		DD/M
441710	BauProfi Ringraumdichtung Cable	110		DD/M

BauProfi Bodendurchführung

für den Einbau in WU-Betonwände, zum Anschließen von KG/HT Rohren.

Lieferumfang: BauProfi Bodendurchführung mit druckwasserdichter, umlaufender Zackendichtung, einseitig angeformter Steckmuffe.

Art-Nr.	Bezeichnung	DN mm	Lieferlänge mm
420543	BauProfi Bodendurchführung, PVC	110	500
420589	BauProfi Bodendurchführung, PVC	160	500
420593	BauProfi Bodendurchführung, PVC	200	500

BauProfi Wanddurchführung FR

für den Einbau in WU-Betonwände, zum beidseitigen Anschließen von KG/HT Rohren. Einseitig Steckmuffe, einseitig Spitzende.

Lieferumfang: BauProfi Wanddurchführung FR mit druckwasserdichter, umlaufender Vierstegdichtung, einseitig angeformter Steckmuffe, einseitigem Spitzende und 2 Deckeln als Einbauhilfe.

Art-Nr.	Bezeichnung	DN mm	Baulänge mm
420539	BauProfi Wanddurchführung FR, PVC	110	250
420540	BauProfi Wanddurchführung FR, PVC	110	300
420541	BauProfi Wanddurchführung FR, PVC	160	250
420542	BauProfi Wanddurchführung FR, PVC	160	300

BauProfi Universaltrichter

für den Einbau in WU-Bodenplatten zum Anschluss von KG/HT Rohren bei Versatz und zum Anschluss an KG 2000- / KG-Grundleitungen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	DN mm
519585	BauProfi Universaltrichter	STK	110

FRÄNKISCHE Kabuflex® S-Kabelschutzrohre in Stangen

- Als Schutz- oder Leerrohre für die Erdverlegung
- Kabelschutzrohr aus PE in Verbundrohrbauweise (außen gewellt, innen glatt) nach DIN EN 61386-24 mit Muffe (sanddichte Ausführung)
- Halogenfrei
- Farbe schwarz
- Hohe Scheiteldruck- und Schlagfestigkeit sowie Biegefähigkeit
- Doppelsteckmuffe für sanddichte Verbindungen (SD).
- Mit Profildichtringen wasserdichte Verbindung. (WD).

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge m	DN mm	Außendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	VE
1939303	Kabelschutzrohre in Stangen	6	110	111	93	600 m/Pal.
1939306	Kabelschutzrohre in Stangen	6	160	161	138	276 m/Pal.

Kabuflex® R-Kabelschutzrohre in Ringen

- Als Schutz- oder Leerrohre für die Erdverlegung
- Kabelschutzrohr aus PE in Verbundrohrbauweise (außen gewellt mit Innenrohr) nach DIN EN 61386-24 mit Muffe (sanddichte Ausführung)
- Halogenfrei
- Farbe schwarz
- Flexibel, in Ringen, mit Einzugsschnur
- Hohe Scheiteldruck- und Schlagfestigkeit
- Doppelsteckmuffe für sanddichte Verbindungen (SD).
- Mit Profildichtringen wasserdichte Verbindung. (WD).

Art-Nr.	Bezeichnung	DN mm	Außendurchmesser mm	Innendurchmesser mm
1939325	Kabelschutzrohre in Ringen	50	50	40
283579	Kabelschutzrohre in Ringen, rot	50	50	40
1939313	Kabelschutzrohre in Ringen	63	64	52
283582	Kabelschutzrohre in Ringen, rot	63	64	52
1939355	Kabelschutzrohre in Ringen	75	76	62
283587	Kabelschutzrohre in Ringen, rot	90	91	75
1939316	Kabelschutzrohre in Ringen	110	111	93
283590	Kabelschutzrohre in Ringen, rot	110	111	93
283593	Kabelschutzrohre in Ringen, rot	160	161	138

Zubehör Kabelschutzrohre

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1939357	Kabelschutzrohr Verbindungsmuffe	DN 50
1939320	Kabelschutzrohr Verbindungsmuffe	DN 63
1939358	Kabelschutzrohr Verbindungsmuffe	DN 75
1939322	Kabelschutzrohr Verbindungsmuffe	DN 90
1939324	Kabelschutzrohr Verbindungsmuffe	DN 110
1939327	Kabelschutzrohr Verbindungsmuffe	DN 160

Entwässerungsrinnen und Zubehör

BG-Graspointner FILCOTEN® pro 100

Rinne mit einbetonierter Gusszarge belastbar bis Kl. E 600 kN
Gitter- oder Gussroste sind mittels fiX-Verschluss im Rinnenkörper verankert.
Der Einbau empfiehlt sich vor allem in Industrie- und Produktionsflächen, Fußgängerzonen, Ortsplatzgestaltungen, PKW-Parkflächen, Parks, Sport- und Freizeitanlagen, usw.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Ausführung
198619	FILCOTEN® pro G 100/0	19,10	KG	Kl. F 900 kN, ohne Gefälle
198620	FILCOTEN® pro G 100/0	18,80	KG	Kl. F 900 kN, Bodenablauf, ohne Gefälle
276064	FILCOTEN® pro/tec G 100/0	13,50	KG	verzinkte Zarge
198615	Gitterrost NW 100	3,30	KG	Kl. C 250 kN, 1000/122/20, MW 30/10
198623	Guss-Längsstabrost NW 100	3,40	KG	Kl. D 400 kN, 500/122/20, MW 29/13
263764	Stirn- bzw. Endplatte NW 100	0,20	KG	ohne Ablauf, verzinkt
263768	Endplatte mit Ablauf NW 100	0,30	KG	mit Ablauf, DN 100, verzinkt

BG-Graspointner FILCOTEN® light 100

FILCOTEN® - die 1. leichte Betonrinne weltweit.
Die erste hochstabile und dünnwandige Betonrinne, mit einer Gewichtsreduzierung um 70 %. Trotz ihres geringeren Gewichts hält die Rinne Belastungen bis Kl. C 250 kN stand.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Ausführung
258770	FILCOTEN® light 100/0	10,70	KG	ohne Gefälle
258773	FILCOTEN® light 100/1	11,10	KG	0,5% Gefälle
258776	FILCOTEN® light 100/2	11,60	KG	0,5% Gefälle
258778	FILCOTEN® light 100/3	12,10	KG	0,5% Gefälle
258781	FILCOTEN® light 100/4	12,70	KG	0,5% Gefälle
258782	FILCOTEN® light 100/5	13,20	KG	0,5% Gefälle
258784	FILCOTEN® light 100/7	14,00	KG	0,5% Gefälle
258786	FILCOTEN® light 100/8	14,40	KG	0,5% Gefälle
258788	FILCOTEN® light 100/9	14,90	KG	0,5% Gefälle
258790	FILCOTEN® light 100/10	15,50	KG	0,5% Gefälle
258801	FILCOTEN® light 100/0	10,30	KG	Bodenablauf ohne Gefälle
258804	FILCOTEN® light 100/5-0	13,00	KG	Bodenablauf ohne Gefälle
1990377	Stegrost 1000/124/2, SW 8/80	1,60	KG	A 15 kN
1990379	Klemmgitterrost 1000/124/2, MW 30/10	2,60	KG	B 125 kN
1990376	Guss-Maschenrost 500/124/5, MW 15/25	2,60	KG	C 250 kN

BG-Graspointner FILCOTEN® light mini 100

Robust, formstabil und trotzdem leicht genug für den Gala-Bau, das ist FILCOTEN® light. Unser kompaktes und wirtschaftliches Rinnensystem für viele Einsatzbereiche bietet Ihnen alle Vorteile des Werkstoffes FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete). Geeignet für die Verlegung mit Pflastersteinen, Fliesen und anderen Flächen und bis Klasse C 250 (gem. EN 1433) belastbar. Als FILCOTEN® light mini ist dieses System auch in geringerer Bauhöhe erhältlich.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Ausführung
1990356	FILCOTEN® light mini 100/0 Länge: 1000 mm	7,70	KG	ohne Gefälle
369299	FILCOTEN® light mini 100/0 Länge: 1000 mm	7,50	KG	Bodenablauf ohne Gefälle
1990385	Stirn- bzw. Endplatte	0,10	KG	ohne Ablauf, verzinkt

ACO Civicline inkl. Rost

Multifunktionsstirnwand:
- Für Rinnenanfang und Rinnenende
- Mit ausschlagbarem Rohranschluss DN 100

Passend für:
- Civicline CL 100 0. bis 10. und Civicline CL 100 Flachrinne

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Ge-wicht	Maßeinh.	Abmessung Rinnenkörper LxBxH in cm	Ausführung Rost
426238	ACO Civicline DN 100 inkl. Maschenrost, Kl. B	STK	PAL	24,00	16,40	KG	100x13,5x15	Stahl verzinkt
429003	ACO Civicline DN 100 inkl. 2 Längs. Gussrost, Kl. C	STK	PAL	24,00	16,70	KG	100x13,5x15	Gusseisen EN-GJS
426240	ACO Civicline Multifunktionsstirnwand, Kunststoff	STK	PAL	25,00	0,20	KG		

ACO DRAIN® Multiline Seal in V 100 mit Drainlock

- Wasserdichter Rinnenstrang durch Seal in Technologie (gemäß IKT-Prüfsiegel D01059)
  - Serienmäßig mit EPDM-Dichtung im Rinnenstoß
  - Rinnenkörper aus beständigem ACO Polymerbeton
  - Gewohnt einfacher Einbau
- Verbesserte Selbstreinigung durch V-Querschnitt und durchgängig glatte Rinnensohle
- Robuster Rinnenkörper
- Mit schraubloser Rostarretierung Drainlock®
- Vielzahl an Abdeckrosten Stahl verzinkt, Edelstahl, Guss, Kunststoff
- Produkttyp: DIN EN 1433 / DIN 19580

Eigenschaften: Polymerbetonrinne NW100, mit V-Querschnitt, mit integrierter EPDM-Dichtung, mit integriertem Kantenschutz, Zarge-Stahl verzinkt 4mm, Belastungsklasse D 400

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Abmessung L x B x H in cm
426128	ACO Multiline Seal in V 100 S 0.0.	STK	100 x 13,5 x 15
426134	ACO Multiline Seal in V 100 S 0.0.2, mit senkr. Ablauf	STK	100 x 13,5 x 16
426140	ACO Multiline Seal in V 100 S 0.1 (Halbmeter) mit Vorformung	STK	50 x 13,5 x 15
426157	ACO Multiline Seal in V 100 S 1, mit Gefälle	STK	100 x 13,5 x 15-15,5
426159	ACO Multiline Seal in V 100 S 2, mit Gefälle	STK	100 x 13,5 x 15,5-16
426160	ACO Multiline Seal in V 100 S 3, mit Gefälle	STK	100 x 13,5 x 16-16,5
426161	ACO Multiline Seal in V 100 S 4, mit Gefälle	STK	100 x 13,5 x 16,5-17
426163	ACO Multiline Seal in V 100 S 5, mit Gefälle	STK	100 x 13,5 x 17-17,5
426129	ACO Multiline Seal in V 100 S 5.0	STK	100 x 13,5 x 17,5
426135	ACO Multiline Seal in V 100 S 5.0.2, mit senkrechtem Ablauf	STK	100 x 13,5 x 18,5
426141	ACO Multiline Seal in V 100 S 5.1 (Halbmeter) mit Vorformung	STK	50 x 13,5 x 17,5
426164	ACO Multiline Seal in V 100 S 6, mit Gefälle	STK	100 x 13,5 x 17,5-18
426165	ACO Multiline Seal in V 100 S 7, mit Gefälle	STK	100 x 13,18 x 18-18,5
426166	ACO Multiline Seal in V 100 S 8, mit Gefälle	STK	100 x 13,5 x 18,5-19
426167	ACO Multiline Seal in V 100 S 9, mit Gefälle	STK	100 x 13,19 x 19-19,5
426179	ACO Kombistirnwand V 100 S Typ 0-20	STK	
426180	ACO Stirnwand V 100 S Typ 0	STK	
426182	ACO Stirnwand V 100 S Typ 5	STK	

Entwässerungsrinnen und Zubehör

ACO DRAIN® Multiline Seal in V 150 mit Drainlock

- Wasserdichter Rinnenstrang durch Seal in Technologie (gemäß IKT-Prüfsiegel D01059)
  - Serienmäßig mit EPDM-Dichtung im Rinnenstoß
  - Rinnenkörper aus beständigem ACO Polymerbeton
  - Gewohnt einfacher Einbau
- Verbesserte Selbstreinigung durch V-Querschnitt und durchgängig glatte Rinnensohle
- Robuster Rinnenkörper
- Mit schraubloser Rostarretierung Drainlock®
- Vielzahl an Abdeckrosten Stahl verzinkt, Edelstahl, Guss, Kunststoff
- Produkttyp: DIN EN 1433 / DIN 19580

Eigenschaften: Polymerbetonrinne NW150, mit V-Querschnitt, mit integrierter EPDM-Dichtung, mit integriertem Kantenschutz, Zarge-Stahl verzinkt 4mm,

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Abmessung L x B x H in cm
533366	ACO Multiline Seal in V 150 S 0.0	STK	100x18,5
533367	ACO Multiline Seal in V 150 S 0.0.2	STK	100x18,5
533372	ACO Multiline Seal in V 150 S 1	STK	100x18,5
533374	ACO Multiline Seal in V 150 S 2	STK	100x18,5
533376	ACO Multiline Seal in V 150 S 3	STK	100x18,5
533377	ACO Multiline Seal in V 150 S 4	STK	100x18,5
533380	ACO Multiline Seal in V 150 S 5	STK	100x18,5
533456	ACO Multiline Seal in V 150 S 5.0	STK	100x18,5
533445	ACO Multiline Seal in V 150 S 5.0.2	STK	100x18,5
533381	ACO Multiline Seal in V 150 S 6	STK	100x18,5
533382	ACO Multiline Seal in V 150 S 7	STK	100x18,5
533384	ACO Multiline Seal in V 150 S 8	STK	100x18,5
533389	ACO Multiline Seal in V 150 S 9	STK	100x18,5
533394	ACO Kombistirnwand V 150 S Typ 0	STK	V 150 S 0. - 20.
533395	ACO Stirnwand V 150 S Typ 0	STK	V 150 S 0.

ACO Abdeckroste für Rinnenkörper und Einlaufkasten V 100

- Abdeckroste mit Drainlock für Rinnenkörper und Einlaufkasten V 100
- mit Kantenschutz
- bis Belastungsklasse D 400 gemäß ÖNORM EN 1433

Gewichtsangabe in KG

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Abmessung LxBxH in cm	Ausführung
1994611	ACO Drain Stegrost Kl. A	1,90	KG	100x12,3	Stahl verzinkt
330154	ACO Drain Maschenrost Q+, Kl. C	4,20	KG	100x12,3	Stahl verzinkt
1994631	ACO Drain Stegrost SW 12 mm SK Design, Kl. C	3,20	KG	50x12,3	Gusseisen EN-GJS
294270	ACO Drain Stegrost, Kl. D	3,80	KG	50x12,3	Gusseisen EN-GJS

ACO Self ® Euroline Entwässerungsrinne

- PKW-befahrbar
- Optimaler Selbstreinigungseffekt
- Leichter Polymerbeton
- freier Rinnenquerschnitt und schraublos arretierter verzinkter Abdeckrost

Gewichtsangabe in KG

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Abmessung LxBxH in cm	Ausführung
1990801	ACO Self ® Euroline Rinnenelement mit Stegr.	8,50	100x11,8x10	Stahl verz.
1990802	ACO Self ® Euroline Rinnenelement mit Stegr.	4,30	50x11,8x10	Stahl verz., Halbm.
1990803	ACO Self ® Euroline Rinnenelement mit Stegr.	8,50	100x11,8x10	Stahl verz., Abl.öff.+Stutzen
1990805	ACO Stirnwand für Rinnenanfang und -ende, Polymerbeton	0,70	11,8 breit	Anfang+Ende
1990806	ACO Stirnwand Stutzen für Rinnenende, mit Polymerbeton	0,90	11,8 breit	mit Ablauf
1990711	ACO Geruchsverschluss Rinne 2-teilig	0,10	8,7 breit	

Zubehör ACO Self® Euroline und Hexaline

Kombistirnwand, schwarz:
- Für Rinnenanfang und Rinnenende, aus PP, ohne Stutzen

Stirnwand, schwarz:
- Für Rinnenende, aus PP, mit Stutzen DN 100

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Ge-wicht	Maß-einh.	Maße cm	Maß Einlauföff-nung mm	Einlaufquer-schnitt cm²/m
1990883	Gussrost Gusseisen EN-GJS	STK	PAL	20,00	3,00	KG	50x11,8	12	470
1990854	Stegrost Stahl verzinkt	STK	PAL	20,00	1,20	KG	100x11,8	12	468
173169	Kombistirnwand, schwarz	STK	EH	50,00	0,10	KG			
173188	Stirnwand, schwarz	STK	EH	8,00	0,10	KG			

ACO Rasenwabe, grün

- Ermöglicht die Herstellung wasserdurchlässiger, gelegentlich befahrbarer und begrünter Flächen
- Material: recyclingfähiger Polyolefincompound
- Florentiner Design
- Optimale Zellengröße für hohen Grünanteil und gutes Wurzelwachstum
- Einfache Verarbeitung durch das geringe Gewicht von ca. 5 kg/m²

- PKW-befahrbar1)
- Belastbar bis 2500 kN/m² in Anlehnung an DIN 53454
- Auf gelegentlich befahrbaren Flächen anwendbar bis zu einem Gefälle von ca. 5 %
- Die Abmessungen der Elemente entsprechen 4,42 Stk/m²
- Parkplatzmarkierungen für die einfache und ansprechende Kennzeichnung von Parkflächen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.
2307802	ACO Rasenwabe, 4,42 Stk/m²	STK	PAL	112,00	58,00	39,00	3,80	CM

Entwässerungsrinnen und Zubehör

ACO Self ® Vario Abdeckrostsystem und Bodenwanne für Schuhabstreifer

Abdeckrostsystem:
- begehbar

Bodenwanne:
- mit integrierter Zarge Stahl verzinkt
- begehbar
- Mittelstegsystem und Ablauföffnung DN 100

Gewichtsangabe in KG
Abmessungen in CM

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Abmessung LxBxH	Ausführung
1990224	einliegende Schuhabstr.matte Trägerprofil aus Alu	3,50	60x40x2	Rips + Bürste, anthrazit
1990211	Bodenwanne aus Kunststoff	1,50	60x40x7,5	
1990203	einliegender Maschenrost 9/31	4,00	60x40x2	Stahl verz.
1990205	einliegender Maschenrost 9/31	6,30	75x50x2	Stahl verz.
1990207	einliegender Maschenrost 9/31	8,60	100x50x2	Stahl verz.
1990208	einliegende Schuhabstr.matte Trägerprofil aus Alu	3,50	60x40x2	Rips, anthrazit
1990209	einliegende Schuhabstr.matte Trägerprofil aus Alu	4,70	75x50x2	Rips, anthrazit
1990210	einliegende Schuhabstr.matte Trägerprofil aus Alu	6,30	100x50x2	Rips, anthrazit
1990215	einliegende Schuhabstr.matte Trägerprofil aus Alu	3,50	60x40x2	Gummi, schwarz
1990216	einliegende Schuhabstr.matte Trägerprofil aus Alu	5,60	75x50x2	Gummi, schwarz
1990217	einliegende Schuhabstr.matte Trägerprofil aus Alu	7,50	100x50x2	Gummi, schwarz
1990201	Bodenwanne aus Polymerbeton	12,00	60x40x8	
1990204	Bodenwanne aus Polymerbeton	18,00	75x50x8	
1990206	Bodenwanne aus Polymerbeton	21,60	100x50x8	

ACO Self ® Winkelrahmen Schuhabstreifersystem

- Für den Innen- und überdachten Außenbereich
- 4 steckbare Aluminiumspezialprofile inkl. Montagewinkel
- Farbe: Alu Natur

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Baulänge cm	Baubreite cm	Bauhöhe cm
1990212	Winkelrahmen	STK	EH	4,00	1,00	KG	60	40	2,65
1990213	Winkelrahmen	STK	EH	4,00	1,00	KG	75	50	2,65
1990214	Winkelrahmen	STK	EH	4,00	1,10	KG	100	50	2,65

ACO Self® XtraPoint Hofablauf

-Ablaufkörper aus Kunststoff
-Inkl. Schlammeimer 1,1 l
-Modifizierte Pflasterkante, die ein direktes Anpflastern ermöglicht - durch tiefliegende Betonverankerungen

-PKW-befahrbar
-Mit Ablauföffnung DN 100
-Roste 90° dreh- & arretierbar
-Wasserdurchfluss Kapazität von 4,5 l/sek

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Maßeinh.
533455	Mit Kunststoffrost	STK	PAL	48,00	250,00	250,00	205,00	2,10	KG

ACO Therm ® Lichtschächte 40 cm tief

aus 100 % recyclingfähigem glasfaserverstärktem Polypropylen (GFPP)

- Glatte, weiße Oberfläche
- Höchste Belastbarkeit durch Werkstoff GFPP
- Einbruchschutz durch eingegossene Rostabhebesicherung
- Problemlose und sichere Montage auch auf Perimeterdämmung
- ohne Rost und Montagematerial
- mit Entwässerungsöffnung

Abmessungen in CM

Art-Nr.	Bezeichnung	Abmessung LxBxH in cm
2225030	ACO Therm ® Lichtschachtkörper	80 x60 x40
2225031	ACO Therm ® Lichtschachtkörper	100x60 x40
2225032	ACO Therm ® Lichtschachtkörper	100x100x40
2225033	ACO Therm ® Lichtschachtkörper	100x130x40

ACO Montageset für ACO Therm ® Lichtschächte 60 cm

- inkl. Rostabhebesicherung
- begehbar

Art-Nr.	Bezeichnung	Dämmung
2225111	ACO Montageset Lichtsch.	10 cm
2225112	ACO Montageset Lichtsch.	20 cm

ACO Therm ® Comfort Aufstockelemente 40 cm tief

- stufenlos höhenverstellbar von 3 bis 30 cm
- inkl. Montageset

Art-Nr.	Bezeichnung	Abmessung LxBxH in cm
184235	ACO Therm ® Lichtschacht Aufstockelement 40 cm	100x34x40
293939	ACO Therm ® Lichtschacht Aufstockelement 40 cm	125x34x40

ACO Therm ® Comfort Aufstockelemente 40 cm tief

- fixe Bauhöhe 27,5 cm
- inkl. Montageset

Art-Nr.	Bezeichnung	Abmessung LxBxH in cm
169081	ACO Therm ® Lichtschacht Aufstockelement 40 cm	100x27,5x40
461019	ACO Therm ® Lichtschacht Aufstockelement 40 cm	125x27,5x40

ACO Lichtschacht Zubehör

Entwässerungsanschluss:
Mit Laubfang und Geruchsverschluss

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
2225063	Entwässerungsanschluss	STK	PAL	20,00

ACO Therm ® 3.0 Leibungskellerfenster mit Drehkippflügel links *

- Immer mit 3-fach Vergkasung
- Hervorragend geeignet für Wohnkeller
- 82 mm Profiltiefe mit Mehrkammerhohlprofil
- 3 Dichtungsebenen
- Als Einheit komplett einbaufertig mit vormontiertem Griff
- Mit Montageschutzplatte
- Ug-Wert=0,60 W/(m²K)

* Für das tatsächliche Außenmaß müssen vom Nennmaß 10 mm abgezogen werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	Tiefe cm	Nennmaß	Ausführung
330176	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	25	75 x 50	DIN-links
330183	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	30	75 x 50	DIN-links
386823	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	25	80 x 60	DIN-links
386824	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	30	80 x 60	DIN-links
330185	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	25	100 x 50	DIN-links
386827	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	30	100 x 50	DIN-links
330187	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	25	100 x 62,5	DIN-links
330197	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	30	100 x 62,5	DIN-links
330200	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	25	100 x 75	DIN-links
386829	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	30	100 x 75	DIN-links
330203	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	25	100 x 80	DIN-links
330205	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	30	100 x 80	DIN-links
330207	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	25	100 x 100	DIN-links
330209	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	30	100 x 100	DIN-links
386836	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	25	100 x 125	DIN-links
386838	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	30	100 x 125	DIN-links
386839	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	25	125 x 100	DIN-links
386842	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	30	125 x 100	DIN-links

ACO Therm ® 3.0 Leibungskellerfenster mit Drehkippflügel rechts *

Art-Nr.	Bezeichnung	Tiefe cm	Nennmaß	Ausführung
386847	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	25	75 x 50	DIN-rechts
330180	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	30	75 x 50	DIN-rechts
386854	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	25	80 x 60	DIN-rechts
386857	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	30	80 x 60	DIN-rechts
330186	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	25	100 x 50	DIN-rechts
386859	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	30	100 x 50	DIN-rechts
330195	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	25	100 x 62,5	DIN-rechts
330198	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	30	100 x 62,5	DIN-rechts
330201	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	25	100 x 75	DIN-rechts
386860	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	30	100 x 75	DIN-rechts
330204	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	25	100 x 80	DIN-rechts
330206	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	30	100 x 80	DIN-rechts
330208	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	25	100 x 100	DIN-rechts
330210	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	30	100 x 100	DIN-rechts
386862	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	25	100 x 125	DIN-rechts
386863	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	30	100 x 125	DIN-rechts
386866	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	25	125 x 100	DIN-rechts
386867	ACO Therm ® Leibungskellerfenster	30	125 x 100	DIN-rechts

ACO Therm ® Dämmungsanschlussprofil

- bauseitig auf Dämmstärke anpassbar

Gewichtsangabe in kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Abmessung f. Fenster in cm
533332	Dämmungsanschl.pr. 60-100 mm	STK	PAL	20,00	100x62,5
533333	Dämmungsanschl.pr. 60-100 mm	STK	PAL	20,00	100x75

Betonwaren Tiefbau

Kanalith Programm	298
Betonwaren	301

BauProfi Ausgleichsring

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Ausführung
105029	Ausgleichsring			625/100 verschiebesicher C3A-frei
1900323	Ausgleichsring	52,00	KG	625/100/90 C3A-frei
1900328	Ausgleichsring	78,00	KG	625/150/90 C3A-frei
1900324	Ausgleichsring	104,00	KG	625/200/90 C3A-frei
1900322	Ausgleichsring	25,00	KG	625/50/90 C3A-frei
105032	Ausgleichsring			625/60 verschiebesicher C3A-frei

BauProfi Konus

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Ausführung
1900197	Konus	183,00	KG	800-600/300/80 NF
1900198	Konus	183,00	KG	800-600/300/80 NF Polyschwarz
1908715	Konus	500,00	KG	1000-600/600/80 NF Polyschwarz
1803643	Konus	372,00	KG	1000-600/600/80 NF
1803651	Konus	700,00	KG	1500-600/700/100 zentr. DF
1803654	Konus	1180,00	KG	2000-600/800/100 zentr. DF
1900164	Konus	1587,00	KG	2500-600/800/90 OF zent
1803657	Konus	1835,00	KG	2500-600/900/100 zentr. DF

BauProfi Betonring 600 - 1500

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Ausführung
1803627	Betonring	93,00	KG	600/300/70
1803611	Betonring	152,00	KG	600/500/70
1900194	Betonring	156,00	KG	800/300/ 80 Poly-schwarz
1900195	Betonring	312,00	KG	800/600/ 80 gelocht
1900196	Betonring	312,00	KG	800/600/ 80 Poly-schwarz
1900193	Betonring	156,00	KG	800/300/ 80
1908716	Betonring		KG	1000/300/80
1900117	Betonring	200,00	KG	1000/300/80 Poly-schwarz
1900118	Betonring	393,00	KG	1000/600/80
1900120	Betonring	393,00	KG	1000/600/80 Poly-schwarz
1900121	Betonring	593,00	KG	1000/900/80
1900123	Betonring	593,00	KG	1000/900/80 Poly-schwarz
1900125	Betonring	969,00	KG	1500/1000/80
1900126	Betonring	482,00	KG	1500/500/80
1900133	Betonring	470,00	KG	1500/500/80 gelocht
1900127	Betonring	482,00	KG	1500/500/80 STG
1900135	Betonring	712,00	KG	1500/750/80
1900136	Betonring	712,00	KG	1500/750/80 gelocht

BauProfi Betonring 2000

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Ausführung
1900147	Betonring	1380,00	KG	2000/1000/90
1900140	Betonring	1437,00	KG	2000/1000/90 STG
1900142	Betonring	713,00	KG	2000/500/90
1900146	Betonring	690,00	KG	2000/500/90 gelocht
1900143	Betonring	713,00	KG	2000/500/90 STG
1900157	Betonring	1022,00	KG	2000/750/90
1900158	Betonring	1022,00	KG	2000/750/90 gelocht
1900139	Betonring	1075,00	KG	2000/750/90 STG

BauProfi Betonring 2500

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Ausführung
1900182	Betonring	1320,00	KG	2500/ 750/90 gelocht
1900160	Betonring	1781,00	KG	2500/1000/90
1900163	Betonring	1781,00	KG	2500/1000/90 STG
1900165	Betonring	884,00	KG	2500/500/90
1900167	Betonring	884,00	KG	2500/500/90 gelocht
1900166	Betonring	884,00	KG	2500/500/90 STG
1900161	Betonring	1332,00	KG	2500/750/90
1900162	Betonring	1332,00	KG	2500/750/90 STG

BauProfi Bodenring

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Ausführung
1900124	Bodenring	810,00	KG	1000/930/80 C3A-frei
1900131	Bodenring	1590,00	KG	1500/1100/80
1803653	Bodenring	1117,00	KG	1500/600/80
1900148	Bodenring	2480,00	KG	2000/1100/90
1803656	Bodenring	1760,00	KG	2000/600/90
1900169	Bodenring	870,00	KG	2500/500/95 gelocht
1900201	Bodenring	464,00	KG	800/650/100 3 Blindoeff.

BauProfi Bodenring

Art-Nr.	Bezeichnung	Höhe x Wandstärke mm .
1803575	BauProfi Bodenring DN 600	550 x 70
175942	BauProfi Bodenring DN 1.000	650 x 80
325174	BauProfi Bodenring DN 2.500	600 x 95

BauProfi Betonring

Art-Nr.	Bezeichnung	Höhe x Wandstärke mm .
1900185	BauProfi Betonring DN 600	150 x 70
1908720	BauProfi Betonring DN 800	600 x 80
358689	BauProfi Betonring DN 2.500 gelocht	750 x 95

BauProfi Konus

Art-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Ausführung
1900141	BauProfi Konus DN 2.000-600	620	WS 90 OF zent
230473	BauProfi Konus DN 1.500-600	700	WS100DF Exz.Poly-Buegel

Bodenabläufe

Schachtabdeckungen 304

Bodenabläufe

Abläufe 306

BauProfi Alu-Schachtabdeckung professional SA ALU 06 5 Tonnen belastbar

Die Schachtabdeckung aus Aluminium dient zur ästhetischen und sicheren Abdeckung von Schächten aller Art wie z.B. Putzschächten und Bodenöffnungen von Kanälen. Die sichtbare Oberfläche kann nach Wahl mit Bodenfliesen, Bodenteppich, PVC-Bodenbelag, Marmor, etc. ausgelegt werden. Leicht und schnell einzubauen, der Deckel ist aushebbar. In Außen- und Innenräumen verwendbar. Besonders geeignet zur Abdeckung von begehbaren Oberflächen in Schwimmhallen, Einkaufszentren, Märkten, Einfamilienhäusern, Gebäuden öffentlicher Dienste und Bürogebäuden. Die Ausführung ist tagwasser- und geruchsdicht.

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Lichte S-Weite	Höhe
4120001	BauProfi Schachtabdeckung ALU 0633	MM	300 x 300	60
4120002	BauProfi Schachtabdeckung ALU 0644	MM	400 x 400	60
4120004	BauProfi Schachtabdeckung ALU 0655	MM	500 x 500	60
4120005	BauProfi Schachtabdeckung ALU 0664	MM	600 x 400	60
4120006	BauProfi Schachtabdeckung ALU 0666	MM	600 x 600	60
4120008	BauProfi Schachtabdeckung ALU 0688	MM	800 x 800	60
4120009	BauProfi Schachtabdeckung ALU 06106	MM	1.000 x 600	60
4120022	BauProfi Schachtabdeckung ALU 1044	MM	400 x 400	100
4120023	BauProfi Schachtabdeckung ALU 1055	MM	500 x 500	100
4120024	BauProfi Schachtabdeckung ALU 1066	MM	600 x 600	100

BauProfi Alu-Schachtabdeckung professional BauProfi SA Stahl verzinkt - 12,5 Tonnen belastbar

- Schachtabdeckungen aus Stahl für wählbare Oberflächen
- Geruchsdicht, Tagwasserdicht, Verschmutzungssicher
- Leicht aushebbar
- Verstärkter Rahmen
- Einfacher Fliesenzuschnitt

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Lichte S-Weite	Höhe
4120029	BauProfi Schachtabdeckung SA VZ	MM	600 x 600	100
4120030	BauProfi Schachtabdeckung SA VZ	MM	800 x 800	100

BauProfi Betondeckel

50knDN600 mit Rahmen

Art-Nr.	Bezeichnung	Info
391771	BauProfi Betondeckel	grau,glatt
391774	BauProfi Betondeckel	grau u.Windrose CC

BauProfi Schachtabdeckung

DN610, Kl. D
mit Gelenk

Art-Nr.	Bezeichnung	Info
373986	BauProfi Schachtabdeckung GGG	inkl. Einl., o. Vent.
544614	BauProfi Schachtabdeckung BEGU	m. D., m. Vent.
547212	BauProfi Schachtabdeckung BEGU	400 kN, m. D., o. Vent.

BauProfi Schachtabdeckung professional mit Einlaufgitter

BauProfi Schachtabdeckung professional und Einlaufgitter laut ÖNORMEN EN 124 und B 5110, mit ÜA-Kennzeichnung entsprechend der Verordnung vom OIB. Die Deckel ohne Ventilation der Klassen B 125 kN und C 250 kN in GJL, die Deckel und Einlaufgitter der Klasse D 400 kN in GJS ohne Gelenk, mit schraubenloser Verriegelung. Die Rahmen für sämtliche Produkte sind aus Guss (GJL) bzw. Betonguss (BG). Grauguss/Lamellenguss = GJL, Sphäroguss = GJS, Betonguss = BG

Art-Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Durchmesser in mm	Bemerkung
1960007	BauProfi Schachtabdeckung Klasse D 400	GJL/GJS	600	ohne Ventilation
1960008	BauProfi Schachtabdeckung Klasse B 125	GJL/GJL	600	ohne Ventilation
1960009	BauProfi Schachtabdeckung Klasse C 250	GJL/GJL	600	ohne Ventilation
1960013	BauProfi Schachtabdeckung Klasse B 125	BG/GJL	600	ohne Ventilation
1960014	BauProfi Schachtabdeckung Klasse C 250	BG/GJL	600	ohne Ventilation
1960015	BauProfi Schachtabdeckung Klasse D 400	BG/GJS	600	ohne Ventilation
1960016	BauProfi Einlaufgitter Klasse D400	GJL/GJS	600	
1960017	BauProfi Einlaufgitter Klasse D400	BG/GJS	600	
1960019	BauProfi Einlaufgitter Klasse C 250	GJL/GJL	600	
1960021	BauProfi Einlaufgitter Klasse C 250	BG/GJL	600	



BauProfi Riffelblechdeckel mit Rahmen

Schwarz grundiert oder verzinkt, mit Sperre, begehbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	Maße	Info
1969002	BauProfi Riffelblechdeckel	30x30cm	schwarz grundiert
1969003	BauProfi Riffelblechdeckel	40x40cm	schwarz grundiert
1969004	BauProfi Riffelblechdeckel	40x60cm	schwarz grundiert
1969006	BauProfi Riffelblechdeckel	60x60cm	schwarz grundiert
1969007	BauProfi Riffelblechdeckel	60x80cm	schwarz grundiert
1969008	BauProfi Riffelblechdeckel	80x80cm	schwarz grundiert
1969024	BauProfi Riffelblechdeckel	40x60cm	verzinkt
1969026	BauProfi Riffelblechdeckel	60x60cm	verzinkt
1969028	BauProfi Riffelblechdeckel	80x80cm	verzinkt
1969029	BauProfi Riffelblechdeckel	30x30cm	verzinkt
1969030	BauProfi Riffelblechdeckel	40x40cm	verzinkt
1969031	BauProfi Riffelblechdeckel	50x50cm	verzinkt
1969033	BauProfi Riffelblechdeckel	60x100cm	verzinkt

BauProfi Motivdeckel Handhaken

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung
411207	BauProfi Motivdeckel Handhaken	STK	20 cm

BauProfi Bodenablauf Guss

mit Geruchsverschl. begehbar

Art-Nr.	Bezeichnung	Maße
262283	BauProfi Bodenablauf Guss	250x250mm
262285	BauProfi Bodenablauf Guss	300x300mm
262132	BauProfi Bodenabl.GU	150x150mm
262133	BauProfi Bodenabl.GU	200x200mm

Regensinkkasten

HL Regensinkkasten mit Drehgelenkanschluss (stufenlos verstellbar von 0° - 90°), senkrecht - waagrecht, frost- und austrocknungssichere Geruchssperre, Laubfangkorb, Reinigungsdeckel, Passringe für Regenfallrohre Durchmesser 75, 90, 100 und 110 mm.

Gewicht Netto 1430 g
Gewicht Brutto 1750 g
Kartonverpackung (Höhe 210 x Breite 330 x Tiefe 330 mm)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	RC	HWG	DN/OD
445234	Regensinkkasten PP HL 600 N	STK	ADA	13	100

Notizen

Gartenbau

Holz im Garten

Terrassendielen 310

Platten

Pflaster- und Wandklinker 311

Platten 312

Pflaster 315

Rasengitter 317

Einfassungen 319

Vliese

Bauvliese 323

Verlegesysteme

Trassverlegesysteme 325

Terrasse Gardasee

Mit gutem Gewissen – für den besonderen Anspruch.
In der Antike wurde die Esche zu Heilzwecken eingesetzt. Durch die thermische Veredelung ist sie jahrzehntelang witterungsbeständig, dimensionsstabil und äußerst resistent gegen Pilzbefall. Thermoesche bildet nach wenigen Wochen eine edle, silbergraue Patina, bei regelmäßiger Ölung behält das Holz seine schokobraune Farbe.

Gut geeignet für Terrassen im hochfrequentierten Bereich.

Passt fabelhaft für Poolumrandungen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Holzart	Dimension MM
291958	Thermoesche A/B Pak gebü. Senofix	STK	PCK	280,00	Esche	20 x 95 x 1900
291964	Thermoesche A/B Pak gebü. Senofix	STK	PCK	280,00	Esche	20 x 95 x 2200
291966	Thermoesche A/B Pak gebü. Senofix	STK	PCK	280,00	Esche	20 x 95 x 2500
SN*	Thermoesche A/B Pak	STK	PCK	315,00	Esche	20 x 104 div. Längen
SN*	Thermoesche A/B Pak	STK	PCK	315,00	Esche	20 x 112 div. Längen
SN*	Thermoesche A/B Pak	STK	PCK	315,00	Esche	20 x 125 div. Längen
SN*	Thermoesche A/B Pak	STK	PCK	315,00	Esche	20 x 140 div. Längen
SN*	Thermoesche A/B Pak	STK	PCK	315,00	Esche	25 x 104 div. Längen
SN*	Thermoesche A/B Pak	STK	PCK	315,00	Esche	25 x 125 div. Längen

*) Sondernummern

Terrasse Wörthersee

Zeitloser Charme – für echte Naturliebhaber.
Die Thermokiefer zeichnet sich durch ihre helle, leicht bräunliche Färbung und eine charakteristische, geschlossene Astzeichnung aus. Die gebürstete Oberfläche hebt die lebhafte Struktur des Holzes besonders hervor und erhöht die Widerstandsfähigkeit. Die schonende, thermische Veredelung der Kiefer vermeidet Harzaustritte und Trocknungsinnenrisse.

Die Kiefernbretter kommen besonders gut bei großflächigen Terrassen zur Geltung.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Holzart	Dimension MM
7230031	Thermokiefer A/B Pak gebürstet	STK	PCK	168,00	Nordische Kiefer	27 x 142 x 4200
7230032	Thermokiefer A/B Pak gebürstet	STK	PCK	168,00	Nordische Kiefer	27 x 142 x 4800
SN*	Thermokiefer A/B Pak glatt Senofix	STK	PCK	168,00	Nordische Kiefer	27 x 119 x 3600-5100

Terrasse Chiemsee

Alpine Tradition – für Generationen.
Die sibirische Lärche besitzt auch ohne Veredelung einen guten Selbstschutz.
Charakteristisch für den Klassiker unter den Terrassenbrettern ist ein orange-gelber bis rötlich-brauner Farbton.
Die markante, unregelmäßige Kleinastigkeit verleiht dem preiswerten Naturholz eine alpine Wirkung.

Für sämtliche Terrassen und Balkone im Objektbereich geeignet.
Quellen und Schwinden des Holzes sowie Harzaustritte sind möglich – eignet sich daher gut für Bereiche, die mit Schuhen betreten werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Holzart	Dimension MM
7230042	Lärche A/B glatt Pak	STK	PCK	216,00	Sibirische Lärche	27 x 142 x 4000
SN*	Lärche A/B Pak	STK	PCK	216,00	Sibirische Lärche	32 x 116 x 4000
SN*	Lärche A/B Pak	STK	PCK	216,00	Sibirische Lärche	32 x 142 x 4000
SN*	Lärche A/B Pak	STK	PCK	216,00	Sibirische Lärche	42 x 142 x 4000
SN*	Lärche A/B glatt Pak Rift Halbrift	STK	PCK	216,00	Sibirische Lärche	27 x 100 x 4000

*) Sondernummern

Terca Heide gelocht

Der Terca Heide ist in rot nuanciert verfügbar.

Abmessungen (B x L x H): 12 x 25 x 6,5 cm
Masse (kg/Stk.) 3,8
Anmerkungen: Sichtflächen glatt

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gewicht ink kg	Farbe
34372110	Terca Heide gelocht	12,00	25,00	6,50	CM	3,8	rot nuanciert

Terca Heide voll



Der Terca Heide ist in rot nuanciert verfügbar.

Abmessungen (B x L x H): 12 x 25 x 6,5 cm
Masse (kg/Stk.) 4,2
Anmerkungen: Sichtflächen glatt

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	Gewicht ink kg	Farbe
34372210	Terca Heide voll	12,00	25,00	6,50	CM	4,2	rot nuanciert

Weissenböck Primavera Platte

Platte im klassischen Design ohne Imprägnierung, geschliffen und gestrahlt, speziell für Terrassen bestens geeignet.
Frost- und tausalzbeständig.

Farben: Beigegelb, Rosso nero, Silber, Weißbeige

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Format cm	STK/M2
2300441	Primavera Rosso nero	STK	12,60	KG	40x40x3,5	6,10
2300443	Primavera Weißbeige	STK	12,60	KG	40x40x3,5	6,10
PR4040FSI	Primavera Silber	STK	12,60	KG	40x40x3,5	6,10
PR4040FBGE	Primavera Beigegelb	STK	12,60	KG	40x40x3,5	6,10

Weissenböck Sereno Platte

Terrassenplatte in moderner Optik, mit imprägnierter Oberfläche für Terrassen, Plätze und Wege mit Fußgängerbelastung geeignet.

Highlights:
- Moderne Optik
- Frost- und tausalzbeständig
- Rutsch- und verschleißfest

Farben: Granit, Silber

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Gewicht	Format cm	STK/M2
261712	Sereno Platte Silber	STK	KG	14,20/STK	60/30/3,5	5,42
SERPFGPI	Sereno Platte Granit	STK	KG	14,20/STK	60/30/3,5	5,42

BauProfi Terrassenplatte Exklusiv

Boden- und Terrassenplatte, Oberfläche fein gestrahlt oder gebürstet mit umlaufender Fase.

Weiters im Sortiment: dazupassende Mauer- und Poolabdeckplatten auf Anfrage

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe	Dimension
329702	BauProfi Terrassenplatte Exklusiv	STK	PAL	56,00	Titan	40 x 40 x 3,8 cm
329704	BauProfi Terrassenplatte Exklusiv	STK	PAL	56,00	Titan	60 x 40 x 3,8 cm
329705	BauProfi Terrassenplatte Exklusiv	STK	PAL	56,00	Creme	40 x 40 x 3,8 cm
329707	BauProfi Terrassenplatte Exklusiv	STK	PAL	56,00	Creme	60 x 40 x 3,8 cm
459602	BauProfi Terrassenplatte Exklusiv				Silber	40x40x3,8 cm, gebürstet
459608	BauProfi Terrassenplatte Exklusiv				Silber	60x40x3,8 cm, gebürstet
459614	BauProfi Terrassenplatte Exklusiv				Vulkan	40x40x3,8 cm, gestrahlt
459616	BauProfi Terrassenplatte Exklusiv				Vulkan	60x40x3,8 cm, gestrahlt
459617	BauProfi Terrassenplatte Exklusiv				Porph.	40x40x3,8 cm, gebürstet
459618	BauProfi Terrassenplatte Exklusiv				Porph.	60x40x3,8 cm, gebürstet

BauProfi Waschbetonplatte Donaukies

Die zeitlosen Klassiker. Die Urkraft der Flüsse hat über Jahrtausende runde Sandkörner „produziert“, die wir in unseren Platten verarbeiten. Platten, die schon vor Jahrzehnten verlegt wurden, haben bis heute ihre schöne Oberfläche bewahrt. Sie sind abrieb- und rutschfest.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe	Dimension
329708	BauProfi Waschbetonplatte	STK	PAL	56,00	Donaukies	40 x 40 x 4 cm
329711	BauProfi Waschbetonplatte	STK	PAL	56,00	Donaukies	50 x 50 x 4 cm
329713	BauProfi Waschbetonplatte	STK	PAL	46,00	Donaukies	50 x 50 x 5 cm

BauProfi Estrichplatte mit Fase

Die Estrichplatte ist sowohl im Objekt- als auch im Privatbereich einsetzbar. Durch ihre betongraue Oberfläche ist sie zeitlos und optisch schön.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe	Dimension
329715	BauProfi Estrichplatte m. Fase	STK	PAL	56,00	Grau	40 x 40 x 4 cm
329716	BauProfi Estrichplatte m. Fase	STK	PAL	56,00	Grau	50 x 50 x 4cm
329720	BauProfi Estrichplatte m. Fase	STK	PAL	46,00	Grau	50 x 50 x 5 cm

BauProfi Bodenplatte Jura

Outdoorplatte passend zum BauProfi Pflaster Jura (s. Kap. Pflaster)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE
514742	BauProfi Bodenplatte Jura	M2
514743	BauProfi Bodenplatte Jura	M2
514744	BauProfi Bodenplatte Jura	M2
514745	BauProfi Bodenplatte Jura	M2

BauProfi Estrichplatte WB grau



Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.
465694	Bauprofi Estrichplatte WB grau m.Abstandh.	40,00	40,00	4,00	CM
465697	Bauprofi Estrichplatte WB grau m.Abstandh.	50,00	50,00	4,00	CM
465698	Bauprofi Estrichplatte WB grau m.Abstandh.	50,00	50,00	5,00	CM

BauProfi Pflaster Jura

Pflasterstein mit Mikrofase, erhöhte Abriebfestigkeit, kompletter Stein frost- tausalzbeständig.

5 cm Steinstärke: PKW-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen.
7 cm Steinstärke: PKW-Nutzung mit geringer LKW-Nutzung (max. 2 LKW pro Woche).

Formate: 15x15 cm und 20x15 cm in gemischten Lagen

Ebenfalls als **Outdoorplatte** in 60 x 40 x 4 cm erhältlich!

Art-Nr.	Bezeichnung	Stärke/Dimension	Farbe
514734	BauProfi Pflaster Jura Pflasterstein	5 cm	felsgrau-schattiert
514735	BauProfi Pflaster Jura Pflasterstein	5 cm	gletscher-schattiert
514736	BauProfi Pflaster Jura Pflasterstein	5 cm	fossil-schattiert
514737	BauProfi Pflaster Jura Pflasterstein	5 cm	dolomit-schattiert
514738	BauProfi Pflaster Jura Pflasterstein	7 cm	felsgrau-schattiert
514739	BauProfi Pflaster Jura Pflasterstein	7 cm	gletscher-schattiert
514740	BauProfi Pflaster Jura Pflasterstein	7 cm	fossil-schattiert

BauProfi Raseneinfassungssteine

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.
515778	BauProfi Raseneinfassungsst.20	100,00	20,00	5,00	CM
536268	BauProfi Raseneinfassungsst.25	100,00	25,00	5,00	CM
527039	BauProfi Raseneinfassungsst.30	100,00	30,00	5,00	CM
527041	BauProfi Raseneinfass.m.Fase	100,00	5,00	20,00	CM
515782	BauProfi Raseneinfass.m.Fase, oben flach, grau	100,00	20,00	5,00	CM

BauProfi Wellenverbundstein

Art-Nr.	Bezeichnung	Maße cm	Farbe
526110	BauProfi Wellenverbundstein	22x11x6	grau

BauProfi Mähkante klein

Art-Nr.	Bezeichnung	Maße cm	Farbe
527011	BauProfi Mähkante	22x12x5	grau

BauProfi Rasengitterstein

Art-Nr.	Bezeichnung	Maße cm	Farbe
527036	BauProfi Rasengitterstein mit Fase	60x40x8	grau

BauProfi Granitpflaster professional

Tschechischer feinkörniger Granit, helle Farbe und hohe Qualität, ideal zur Flächenpflasterung in Reihen oder Segmentbögen, als Einzeiler oder zur Auflockerung von großformatigen Platten bzw. Betonpflaster, **6 x 8 cm und 8 x 10 cm**. Wirkt besonders, wenn man bei Gartenwegen und Terrassenplätzen eine Mischung aus Naturstein mit z.B. Granitwürfel und Kunststein oder Keramik wählt. Auch als Begrenzung zu Rasenkanten oder Baumscheiben optisch hervorragend einsetzbar!

- Farben: graublau, hellgrau, herbstbunt, weißgrau
- Frost-, Witterungs- und Säurebeständigkeit, Druck-, Rutsch- und Abriebfestigkeit und alle weiteren Eigenschaften nach EU-Norm erfüllt
- Herkunftsland: Tschechien
- Granit roh gespalten, hell feinkörnig
- Maßtoleranzen lt. ÖNORM
- Klasse T1, CE-Kennzeichnung

Art-Nr.	Bezeichnung	VP	Länge	Breite	Maßeinh.
181626	BauProfi Granit-Kleinpflaster KPS2 9/9/9, herbstbunt	lose	8,00	10,00	CM
2420450	BauProfi Granit-Kleinpflaster KPS2 9/9/9, graublau	BBG	8,00	10,00	CM
181622	BauProfi Granit-Kleinpflaster KPS1 7/7/7, graublau	BBG	6,00	8,00	CM
2423062	BauProfi Granit-Kleinpflaster KPS2 9/9/9, graublau	lose	8,00	10,00	CM
2423071	BauProfi Granit-Kleinpflaster KPS2 9/9/9, herbstbunt	BBG	8,00	10,00	CM
106568	BauProfi Granit-Kleinpflaster KPS2 9/9/9, weißgrau	BBG	8,00	10,00	CM
2423019	Bauprofi Granitpflaster GPS1, graublau	BBG	18,00	18,00	CM
2423020	Bauprofi Granitpflaster GPS5, graublau	BBG	18,00	18,00	CM
2423070	Bauprofi Granitpflaster GPS1, graublau	lose	18,00	18,00	CM
353579	Bauprofi Granitpfl.KPS2 9/9/9, grau	STK	9,00	9,00	CM

BigBag = ca. 1 Tonne

gutta Rasengitter der Umwelt zuliebe

die ökologischen und kostengünstigen Verkehrsflächen

Das Material:
gutta Rasengitter aus recyceltem Polyethylen (HDPE) sind rüttelfähig und für Parkflächen, Einfahrten und Wege besonders geeignet. Durch die serienmäßigen Bodenanker sind die Rasengitter auch ideal bei der Befestigung von Böschungen und Uferzonen. Selbstverständlich sind die Bestandteile des Produkts gesundheitlich und ökologisch unbedenklich und zu 100% recycelfähig. Die offene Konstruktion ermöglicht die Verwurzelung durch die Gitter mit dem Boden. So entsteht eine feste, dauerhafte Grünfläche, die Halt und Sicherheit bietet und den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt der Pflanzen nicht beeinträchtigt. Bei fachgerechter Verlegung werden die Stege der Gitter durch den Rasen gleichmäßig überdeckt, wobei der Eindruck einer normalen Rasenfläche entsteht und das Produkt vor direkter UV-Einstrahlung geschützt wird.

Umweltschutz:
Mit der Verwendung von gutta Rasengittern vermeiden Sie zusätzliche Flächenversiegelung und leisten einen wertvollen Beitrag zum Hochwasserschutz. Niederschläge fließen nicht mehr in die Kanalisation und damit zu schnell in die Flüsse, sondern versickern gleichmäßig und fördern dadurch den natürlichen Grundwasserhaushalt. Grundsätzlich steigt die Lebensqualität durch mehr Anteil an Grünfläche.

- Der Kunststoff nimmt keine Feuchtigkeit auf, diese bleibt somit länger im Boden. Dadurch wird das Austrocknen des Rasens verhindert
- Der Rasen wurzelt bis auf den Grund und die häufige Rasenerneuerung entfällt
- leicht und schnell zu verlegen äußerst aufnahmefähig für Niederschläge mit maximaler Versickerungsleistung
- sicheres Knüpfsystem durch Einhaken von oben
- durch Schnappverschlüsse zueinander gesichert, kein Verrutschen oder Aushebeln aus dem Verbund

Maße: Größe brutto: 50,0 x 50,0 cm ± 2%; Wabenhöhe: 4,0 cm ± 2%; Fußhöhe: 3,5 cm ± 2%

Gewicht: je Wabengitterstein = ca. 1,3 kg
Verlegeleistung: ca. 30 - 40 m^2 in einer Stunde
Bedarf: 0,250 m^2/ Stück; 4 Stück = pro m^2

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	M2/PAL
	gutta Rasengitter, grün	STK	PAL	116,00	150,00	KG	29

Weissenböck Rasengitterstein

Die schonende Befestigung von Rasenflächen, mit Fase. Durch wabenförmige Hohlkammern wird eine partielle Begrünung der Fläche erreicht. Eine „grüne“ Befestigung für Parkplätze und Zufahrten. PKW-befahrbar.

STK/M2: 4,17
Markierungsstein: 5 Stk./lfm bei 90° bzw. 7 Stk./lfm bei 45° Verlegung
Farbe: Grau
Gewichtsangabe in KG

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	KG/STK	Format cm
RG10FG	RASENGITTERSTEIN	STK	PAL	9,60	33,60	60x40x10

Weissenböck FLACHBORDSTEIN



Der stufenlose Übergang von Ihrer privaten Ein- bzw. Auffahrt, mit 1-seitiger Fase.

Farbe: Grau

oben flach mit Fase 1-seitig

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Format cm	STK/LFM
2301923	FLACHBORDSTEIN	STK	PAL	20,00	100x20x15	1

Weissenböck HOCHBORDSTEIN

Mit Quarzschichtoberfläche, zur Begrenzung von Rasenflächen, Beeten oder Gehwegen.

Farbe: grau

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Format cm	STK/LFM
2301923	Hochbordstein oben flach, Fase einseitig	STK	PAL	20,00	100x18x20	1
2300313	Hochbordstein oben flach, Fase einseitig	STK	PAL	18,00	100x12x25	1
HBS1525G	Hochbordstein oben flach, Fase einseitig	STK	PAL	15,00	100x15x25	1

Weissenböck RASENEINFASSUNGSSTEIN

Zur Einfassung von Beeten oder Gehwegen, mit Nut und Feder.

Farbe: Grau
STK / LFM: 1

Gewichtsangabe in KG

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Format cm
RESRU520G	RASENEINFASSUNGSSTEIN, oben rund	STK	PAL	48,00	22,00	100x20x5
RESFLBF520G	RASENEINFASSUNGSSTEIN, oben kantig mit 2-seitiger Fase	STK				100x5x20
RESFLBS525G	RASENEINFASSUNGSSTEIN, oben kantig mit 2-seitiger Fase	STK				100x5x25
RESFLBS530G	RASENEINFASSUNGSSTEIN, oben kantig mit 2-seitiger Fase	STK				100x5x30

Weissenböck MÄHKANTENSTEIN

Die ideale Wuchsbegrenzung Ihrer Rasenfläche – für einen sauberen Mähabschluss bis zum Rand. Mit den Mähkanten können Sie selbst runde oder geschwungene Flächen schnell und einfach einfassen.

Highlights:
- Optimal mit Rasenmäher zu befahren
- Ideal für runde oder geschwungene Einfassungen
- Frostbeständig (nicht tausalzbeständig)

Oberfläche: beton-rau
Farbe: grau

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Format cm	STK/LFM
2300841	Mähkantenstein groß	STK	PAL	195,00	6,00	KG	33/16/5	3
2300847	Mähkantenstein klein	STK	PAL	390,00	2,90	KG	22/12/5	4,5

QUESTER



steinfix® randabschlussprofile

profilsager
plastic in form

profilsager ag
CH-5724 Dürrenäsch, Tel. +41 62 767 50 20, info@profilsager.ch, www.profilsager.ch, steinfix.at

swiss made

steinfix® forte gerade

für Parkplätze
für starke Belastungen:
- Befahrbar
- erhöhte Widerstandskraft mit verstärktem Steg
- extra breites Netz, ca 50cm
- Fixierung mit angeschweisstem Netz, durch Eigengewicht der Platten
- für Verbundsteine

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Maßeinh.	STK/VP
503649	steinfix® forte gerade	LFM	BND	50,00	2,00	M	2

steinfix® forte rund

für Parkplätze mit Kurven
für starke Belastungen:
- Profil von Hand biegbar (Biegeradius > 3.5m)
- Profil und Netz geschlitzt
- analog steinfix forte gerade

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Maßeinh.	STK/VP
503650	steinfix® forte rund	LFM	BND	50,00	2,00	M	2

BauProfi Bauvlies

- Hervorragende Drain und Filtereigenschaften
- Hochwertiges PP Vlies (kein Regeneratvlies)
- In 2 m Breite und 4 m Breite erhältlich
- Prüfung nicht nach RVS

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Länge	Breite	m²/RLL
2500701	BauProfi Bauvlies S33 150 g/m²	M	100	2	200
2500702	BauProfi Bauvlies S33 150 g/m²	M	100	4	400
2500703	BauProfi Bauvlies S45 200 g/m²	M	100	2	200
2500704	BauProfi Bauvlies S45 200 g/m²	M	100	4	400

TenCate Polyfelt® TS - Trenn- u. Filtervliesstoff

Geotextilien mit RVS Zulassung
Wer Qualität und Wirtschaftlichkeit schätzt, verwendet auch bei Geotextilien (Bauvlies) geprüfte Qualität. Produkte mit einer Zulassung nach RVS 08.97.03 bzw. 8S.01.2 sind für das Bauwesen besonders gut geeignet. Die RVS-zugelassenen Produktreihe TenCate Polyfelt® TS weist besonders gute mechanische und hydraulische Eigenschaften auf. Bei der Auswahl ist darauf zu achten, nicht das Produktgewicht, sondern Eigenschaften wie z.B. die Zugfestigkeit und Wasserdurchlässigkeit zu spezifizieren. Häufig kann dadurch eine Type mit leichterem Gewicht und damit geringeren Kosten eingesetzt werden. Und man erspart sich Ärger mit Produkten, die schon beim Einbau zerreißen.

TenCate Polyfelt® TS 820: Rund- oder Kantkorn <63 mm nicht kohäsiver Boden, >63 mm kohäsiver Boden
TenCate Polyfelt® TS 840: U3, LKL V Rund- oder Kantkorn <63 mm, Kantkorn >63 mm nicht kohäsiver Boden
TenCate Polyfelt® TS 850: U3, LKL V Kantkorn >63 mm, U3, LKL I-V Rund- oder Kantkorn <63 mm
TenCate Polyfelt® TS 860: U3, LKL I-IV Kantkorn >63 mm, U2, LKL V Rund- oder Kantkorn <63 mm
TenCate Polyfelt® TS 870: U2, LKL V Kantkorn >63 mm, U2, LKL I-IV Rund- oder Kantkorn <63 mm
TenCate Polyfelt® TS 880: U1, LKL V Rund- oder Kantkorn <63 mm, U2, LKL I-IV Kantkorn >63 mm
TenCate Polyfelt® TS 890: U1, LKL I-IV Kantkorn >63 mm

Alle Maßangaben in M

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Gew. g/m²	M2/RLL	Zugfestigkeit kN/m
2500271	TenCate Polyfelt® TS 820	250,00	2,00	130	500	10
2500272	TenCate Polyfelt® TS 820	250,00	4,00	130	1000	10
2500275	TenCate Polyfelt® TS 840	200,00	2,00	185	400	14
2500276	TenCate Polyfelt® TS 840	200,00	4,00	185	800	14
2500277	TenCate Polyfelt® TS 850	175,00	2,00	205	350	16
2500278	TenCate Polyfelt® TS 850	175,00	4,00	205	700	16
2500279	TenCate Polyfelt® TS 860	135,00	2,00	255	270	20
2500280	TenCate Polyfelt® TS 860	135,00	4,00	255	540	20
2500282	TenCate Polyfelt® TS 870	125,00	4,00	290	500	22
2500284	TenCate Polyfelt® TS 880	100,00	4,00	330	400	24,5
2500286	TenCate Polyfelt® TS 890	90,00	4,00	390	360	29

TenCate Polyfelt® TS Baumeisterrolle

Das Geotextil für alle Fälle
Wer Qualität und Wirtschaftlichkeit schätzt, verwendet auch bei kleineren Baumaßnahmen (Einfahrten, Fundierungen, …) Geotextilien von TenCate. Die Baumeisterrolle mit ihren kompakten Abmessungen eignet sich bestens, um Straßen und Wege mit geringem Verkehrsaufkommen zu stabilisieren, aber auch als Sauberkeitsschicht und Filter bei Fundamenten und Kellerdränagen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	M2/RLL	RLL/PKT
2500024	TenCate Polyfelt® TS40 Baumeisterrolle 2,00x50	50,00	2,00	M	100	5



TenCate Polyfelt® WPC Bauschutzmatte

Die Bauschutzmatte wird zum Abdecken von frischem Beton und diversen Baumaterialien gegen Witterungseinflüsse (Regen, Kälte, Hitze) eingesetzt. Sie besteht aus einer Polyethylen-Folie und einem mechanisch verfestigten Vliesstoff und ist somit äußerst widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen, weist aber auch einen wärmedämmenden Effekt auf. Aufgrund der hohen Robustheit kann WPC mehrfach wiederverwendet werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	M2/RLL
2500708	TenCate Polyfelt® WPC Bauschutzmatte 300/70 2,0x50	50,00	2,00	M	100
2500709	TenCate Polyfelt® WPC Bauschutzmatte 300/70 4,0x25	25,00	4,00	M	100

TenCate Polyfelt® Hausbauvlies

Das TenCate Polyfelt® Hausbauvlies sorgt für stabile Wege und Terrassen, aber auch langfristig funktionierende Dränagen. Mit einer Zugfestigkeit von 8 kN/m ist es optimiert um seine Funktionen (Trennen, Filtern, Verstärken) bestens zu erfüllen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	M2/RLL	RLL/KRT
2500603	TenCate Polyfelt® Hausbauvlies	12,50	1,00	M	12,5	
2500603	TenCate Polyfelt® Hausbauvlies	12,50	2,00	M	25	12

TenCate Polyfelt® Envirofelt CO

TenCate Polyfelt® Envirofelt CO ist eine biologisch abbaubare Erosionsschutzmatte, bestehend aus Kokosfasern. Während des Zersetzungsprozesses der Matte wirken die Kokosfasern als Dünger für anstehende Pflanzen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Maßeinh.	M2/RLL
2501012	TenCate Polyfelt® Envirofelt CO 400	25,00	2,00	M	50

BauProfi Trassverlegemörtel

- Trasshaltiger Verlege- und Mauermörtel
- Für die Verlegung von Bodenplatten aus Natur- und Kunststeinen
- Für innen und außen geeignet
- Als Mauermörtel für die Herstellung von Natursteinmauern

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
438586	BauProfi Trassverlegemörtel	KG	SCK	40,00

BauProfi Trassdrainmörtel

- Trasshaltiger, wasserdurchlässiger Verlegemörtel
- Als Unterlags- und Bettungsmörtel für Pflastersteine oder Paletten
- Zum Versetzen von Randsteinen
- Für innen und außen geeignet

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
438587	BauProfi Trassdrainmörtel 4 mm	KG	SCK	40,00

BauProfi Trassfugenmörtel

- Fugenmörtel für Pflastersteine und -platten
- Trassfugenmörtel 2 mm: Fugenbreiten von mind. 5 mm - max. 30 mm
- Trassfugenmörtel 0,6 mm: Fugenbreiten von mind. 3 mm - max. 10 mm
- Für innen und außen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
438590	BauProfi Trassfugenmörtel 0,6 mm	KG	SCK	25,00
438588	BauProfi Trassfugenmörtel 2 mm	KG	SCK	25,00

BauProfi Trassklebemörtel

- Für die Verlegung von Steinen und Bodenplatten aus Natur- und Kunststein, oder in Verbindung mit BauProfi Trassdrainmörtel und BauProfi Trassverlegemörtel
- Für innen und außen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
438591	BauProfi Trassklebemörtel	KG	SCK	25,00

BauProfi Drainbeton

- Stark wasserdurchlässiger, setzungsfreier Fertigbeton
- Zum Verfüllen von Arbeitsgräben, zum Hinterfüllen von Schwimmbecken und Stützmauern
- Als Unterlagsbeton bei Platten im Traufenbereich sowie unter BauProfi Trassdrainmörtel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
438592	BauProfi Drainbeton	KG	SCK	40,00

BauProfi Öko Fugensand 3-20 mm

Selbstaushärtender Fugensand für Fugen von 3-20 mm
- Selbstinstandsetzung feiner Risse
- Wasserdurchlässig

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Farbe
517257	BauProfi Öko Fugensand 3-20 mm	25,00	KG	grau
517259	BauProfi Öko Fugensand 3-20 mm	25,00	KG	sand
517262	BauProfi Öko Fugensand 3-20 mm	25,00	KG	graphit

BauProfi GALA-Multib. 6mm,33cm

All-in-One Fugenband speziell für den Garten- und Landschaftsbau
Als Trenn- und Schutzlage; Schutzlage und Gleitfuge (DIN-EN 18533); Fugenfüllstreifen für Dehnungs- bzw. Bewegungsfugen.
- Frostsicher, keine Wasseraufnahme
- unverrottbar
- chemikalien- & tausalzbeständig
- Stärke: 6 mm
- Höhe: 33 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Maßeinh.
531654	BauProfi GALA-Multiband	20,00	LFM

Notizen

Befestigungs-material

Dübel, Schrauben und Gewindestangen	330
Scharniere und Bänder	333
Winkel, Schuhe und Verbinder	335
Ketten und Seile	344

Gewindestange DIN 975

Werkstoff: 4.6 oder 5.6 nach Wahl des Herstellers

Art-Nr.	Bezeichnung	Ø x L mm	Material	Oberfläche	Gewicht kg
2650815	Gewindestange DIN 975	M 6 x 1000	Stahl	verzinkt- blau	0,168
2650816	Gewindestange DIN 975	M 8 x 1000	Stahl	verzinkt- blau	0,297
2650817	Gewindestange DIN 975	M10 x 1000	Stahl	verzinkt- blau	0,471
2650818	Gewindestange DIN 975	M12 x 1000	Stahl	verzinkt- blau	0,685
2650819	Gewindestange DIN 975	M14 x 1000	Stahl	verzinkt- blau	0,955
2650820	Gewindestange DIN 975	M16 x 1000	Stahl	verzinkt- blau	1,297

Schmid Schrauben Mehrzweckschraube SP Rapid 2000 mit Doppelganggewinde

Reibteil - TX Antrieb - Unterkopf-Frästaschen
inclusive Bit
BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Abmessung	STK/PCK
2655601	Mehrzweckschraube RAPID 2000	MM	4,0X35	420
2655602	Mehrzweckschraube RAPID 2000	MM	4,0X40	380
2655603	Mehrzweckschraube RAPID 2000	MM	4,0X50	290
2655604	Mehrzweckschraube RAPID 2000	MM	4,0X60	160
2655605	Mehrzweckschraube RAPID 2000	MM	4,0X70	120
2655606	Mehrzweckschraube RAPID 2000	MM	4,0X80	90
2655607	Mehrzweckschraube RAPID 2000	MM	4,0X90	75
2655608	Mehrzweckschraube RAPID 2000	MM	4,0X100	65
2655609	Mehrzweckschraube RAPID 2000	MM	4,0X120	45

Schmid Schrauben Spanplattenschrauben StarDrive in Stapelbox

TX Antrieb - inclusive Bit

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Abmessung	STK/PCK
2650790	Spanplattenschrauben StarDrive	MM	4,0x30	300
2650791	Spanplattenschrauben StarDrive	MM	4,0x35	250
2650792	Spanplattenschrauben StarDrive	MM	4,0x40	220
2650793	Spanplattenschrauben StarDrive	MM	4,0x50	180
2650794	Spanplattenschrauben StarDrive	MM	4,0x60	100
2650795	Spanplattenschrauben StarDrive	MM	4,0x70	70
2650796	Spanplattenschrauben StarDrive	MM	4,0x80	60
2650797	Spanplattenschrauben StarDrive	MM	4,0x90	50
2650798	Spanplattenschrauben StarDrive	MM	4,0x100	40

Fischer Austria GmbH DuoTec Hohlraumdübel

Der montagefreundliche Nylon Kippdübel für hohe Lasten in Gipskartonplatten.

- Der DUOTEC ist besonders montagefreundlich. Ein gängiger 10/12 mm Bohrer genügt zur Erstellung des Bohrlochs.
- Durch sein kurzes Kippelement (39 mm) kann er in engen, selbst mit Mineralwolle gedämmten, Hohlräumen (≥ 50 mm) verwendet werden.
- Das 2-Komponenten Kippelement (hart/weich) und die Bund-Hülse aus glasfaserverstärkten Kunststoffen, machen ihn besonders tragfähig, ohne die Gipskartonplatte zu schädigen.
- Durch die flexible Schraubenaufnahme ist er geeignet für Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen.
- Mit Skala am Zugband (DUOTEC 12) zur Ermittlung der erforderlichen Schraubenlänge.

Art-Nr.	Bezeichnung	Maß-einh.	min/max Plattendicke	Bohrer-Ø	Schrauben Ab-messung	STK/KRT
390076	DUOTEC 10	MM	9,5/55	10	4,5-5	20
390079	DUOTEC 10 S PH	MM	9,5/55	10	5	10
474718	DUOTEC 12	MM	9,5/55	12	5-6/M6	10
474720	DUOTEC 12 S PH	MM	9,5/55	12	M6	10

Fischer Austria GmbH DuoPower Universaldübel

Das Duo aus Power und Schlauer.

- Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und sichere Funktionen (spreizen, klappen), je nach Baustoff - Voll-, Loch- oder Plattenbaustoffe.
- Bestmögliche Rückmeldung (Feel-Good-Factor) des Dübels. Man spürt, dass der Dübel perfekt sitzt.
- Die kurze Dübellänge ermöglicht eine schnelle Montage dank geringer Bohrlochtiefe.
- Der schmale Dübelrand verhindert das Tieferrutschen des Dübels ins Bohrloch.
- Die ausgeprägten Mitdrehsicherungen verzahnen sich im Baustoff und verhindern das Mitdrehen im Bohrloch.

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Maßeinh.	BohrerØ	STK/KRT
390068	DUOPOWER 5 X 25	25,00	MM	5	100
333005	DUOPOWER 6 X 30	30,00	MM	6	100
390069	DUOPOWER 6 x 50	50,00	MM	6	100
333006	DUOPOWER 8 X 40	40,00	MM	8	100
390070	DUOPOWER 8 x 65	65,00	MM	8	50
333007	DUOPOWER 10 X 50	50,00	MM	10	50
390071	DUOPOWER 10 x 80	80,00	MM	10	25
390072	DUOPOWER 12 x 60	60,00	MM	12	25
390075	DUOPOWER 14 x 70	70,00	MM	14	20

Fischer Austria GmbH Nageldübel NP

Nageldübel NP - mit flachem Rand und galvanisch verzinktem Nagel und Aufnahme Kreuzschlitz Z.

Geeignet für:
- Beton
- Naturstein
- Mauerziegel
- Kalksand-Vollstein
- Vollstein aus Leichtbeton
- Porenbeton (Gasbeton)
- Vollgips-Platten
- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Leichtbeton

Zur Befestigung von:
- Wandanschluss-, Putz- und Sockelprofilen
- Folien und Blechen
- Kanthölzern
- Kabel- und Rohrschellen
- Verkleidungen
- Unterkonstruktionen aus Holz und Metall

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Maßeinh.	BohrerØ	Max. Nutzlänge	STK/PCK
2662870	FISCHER Nagelduebel N 6x40/7 P	40,00	MM	6	7	50

Fischer Austria GmbH Nageldübel NS

mit Nagelschraube, vormontiert, Stahl, galvanisch verzinkt

Geeignet für:
- Beton
- Naturstein
- Mauerziegel
- Kalksand-Vollstein
- Vollstein aus Leichtbeton
- Porenbeton (Gasbeton)
- Vollgips-Platten
- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Leichtbeton

Zur Befestigung von:
- Wandanschluss-, Putz- und Sockelprofilen
- Folien und Blechen
- Kanthölzern
- Kabel- und Rohrschellen
- Verkleidungen
- Unterkonstruktionen aus Holz und Metall

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Maßeinh.	BohrerØ	Max. Nutzlänge	STK/PCK
2662873	FISCHER Nagelduebel N 6x60/30 S	60,00	MM	6	30	50
2662882	FISCHER Nagelduebel N 6x80/50 S	80,00	MM	6	50	50
2662874	FISCHER Nagelduebel N 8x60/20 S	60,00	MM	8	20	50
2662875	FISCHER Nagelduebel N 8x80/40 S	80,00	MM	8	40	50
2662876	FISCHER Nagelduebel N 8x100/60 S	100,00	MM	8	60	50
2662877	FISCHER Nagelduebel N 8x120/80 S	120,00	MM	8	80	50

A. Vormann GmbH & Co.KG Türschlossriegel

verzinkt
gerade, mit Schlaufe

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B	Gew. je VP in KG	Anz. Schrauben
2642344	Türschlossriegel 000105100Z	10,00	MM	100/50	1,96	4 (Ø 4)
2642343	Türschlossriegel 000105120Z	10,00	MM	120/56	2,90	5 (Ø 4)

A. Vormann GmbH & Co.KG Sicherheitsüberfallen

verzinkt
mit Ösenplatten

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A1/A2/B	Gew. je VP in KG	Anz. Schrauben
2642386	Überfalle mit Öse 000021140Z	10,00	MM	85/30/35	1,35	8 rd./1 (Ø 4,5/6,0)
2642387	Überfalle mit Öse 000021160Z	10,00	MM	105/55/35	1,71	8 rd./1 (Ø 4,5/6,0)

A. Vormann GmbH & Co.KG Schmale Scharniere

verzinkt
DIN 7954 A, gerollt, mit vernietetem Messingstift

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B	Gew. je VP in KG	Anz. Schrauben
2642377	DIN-Scharnier schmal 000501060Z	20,00	MM	60/34	0,63	6 (Ø 3,0)
2642300	DIN-Scharnier schmal 000501080Z	20,00	MM	80/41	1,15	6 (Ø 3,5)
389466	DIN-Scharnier schmal 000501100Z	20,00	MM	100/52	1,94	8

A. Vormann GmbH & Co.KG Käntige Scharniere

verzinkt
DIN 7954 C, gerollt, mit vernietetem Messingstift

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B	Gew. je VP in KG	Anz. Schrauben
2642383	DIN-Scharnier käntig 000503060Z	20,00	MM	60/60	0,96	6 (Ø 3,0)
2642384	DIN-Scharnier käntig 000503080Z	20,00	MM	80/80	1,85	6 (Ø 3,5)
2642301	DIN-Scharnier käntig 000503100Z	20,00	MM	100/100	2,96	8 (Ø 4,0)

A. Vormann GmbH & Co.KG Französische Kistenbänder

verzinkt
gerollt, stark, mit vernietetem Messingstift, mit versenkten Schraublöchern

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B	Gew. je VP in KG	Anz. Schrauben
394823	Frz.Kistenband 000028120Z	20,00	MM	120/30	1,31	6 (Ø 4)
2642421	Frz. Kistenband 000028140Z	20,00	MM	140/35	1,79	8 (Ø 4)
2642354	Frz. Kistenband 000028160Z	20,00	MM	160/35	1,96	8 (Ø 4)
2642355	Frz. Kistenband 000028200Z	10,00	MM	200/35	1,22	8 (Ø 4)
2642395	Frz. Kistenband 000028250Z	10,00	MM	250/38	1,99	10 (Ø 5)
2642396	Frz. Kistenband 000028300Z	10,00	MM	300/38	2,42	10 (Ø 5)

A. Vormann GmbH & Co.KG Leichte Stützenschuhe U-Form

feuerverzinkt mit Riffelstahldolle
U-Form, Typ B, CE-Kennzeichnung ETA-14/0058

Abmessung Dolle: Ø 20x200

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B/C	Gew. je VP in KG
2642419	Leichte Stützenschuhe 071314000	10,00	MM	71/60/100	8,06
2642314	Leichte Stützenschuhe 071316000	10,00	MM	91/60/100	8,47
2642313	Leichte Stützenschuhe 071317000	10,00	MM	101/60/100	8,70

A. Vormann GmbH & Co.KG Schwere Stützenschuhe (aufschraubbar)

feuerverzinkt
U-Form, aufschraubbar, mit Verstärkungswulst als Balkenauflage, CE-Kennzeichnung ETA-14/0416

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Abm. A/B/C	Gew. je VP in KG
2642319	Aufschr. Stützen-Schuhe 071286000	STK	MM	71/60/125	0,70
2642320	Aufschr. Stützen-Schuhe 071288000	STK	MM	91/60/125	0,73
2642321	Aufschr. Stützen-Schuhe 071289000	STK	MM	101/60/125	0,75

A. Vormann GmbH & Co.KG Balkenschuhe Typ A

sendzimir verzinkt
einteilig, CE Kennzeichnung ETA-09/0227

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. B/C	Gew. je VP in KG
394854	Balkenschuhe Typ A 070972000	10,00	MM	60/100	3,06
2642456	Balkenschuhe Typ A 070974000	10,00	MM	80/120	3,57

A. Vormann GmbH & Co.KG Eckwinkel

verzinkt
versenkte Löcher

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B	Gew. je VP	Anz. Schrauben
2642397	Eckwinkel 000187100Z	20,00	MM	100/15	0,71	5 (Ø 3,0)
389463	Eckwinkel 000187120Z	20,00	MM	120/20	1,38	5 (Ø 3,5)

A. Vormann GmbH & Co.KG Breitwinkel

verzinkt, beidseitig versenkt

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B	Gew. je VP	Anz. Schrauben
2642326	Breitwinkel 000177030Z	50,00	MM	30/30	1,38	4 (Ø 3,5)
2642332	Breitwinkel 000177040Z	50,00	MM	40/40	2,36	4 (Ø 3,5)
389446	Breitwinkel 000177050Z	50,00	MM	50/50	3,88	6 (Ø 3,5)
2642333	Breitwinkel 000177060Z	20,00	MM	60/60	2,19	8 (Ø 3,5)

A. Vormann GmbH & Co.KG Stuhlwinkel

verzinkt, innen versenkt
Gewichtsangaben in kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B	Gew. je VP	Anz. Schr.
389448	Stuhlwinkel 000180025Z	100,00	MM	25/15	1,06	4 (Ø 3,5)
2642337	Stuhlwinkel 000180040Z	100,00	MM	40/15	1,70	4 (Ø 3,5)
2642339	Stuhlwinkel 000180050Z	100,00	MM	50/15	2,17	4 (Ø 3,5)
2642338	Stuhlwinkel 000180060Z	100,00	MM	60/18	3,13	4 (Ø 3,5)
2642331	Stuhlwinkel 000180080Z	50,00	MM	80/18	2,10	4 (Ø 4)
2642329	Stuhlwinkel 000180100Z	50,00	MM	100/20	2,90	6 (Ø 4)
2642330	Stuhlwinkel stark 000181125Z	20,00	MM	125/22	2,09	6 (Ø 4)
2642431	Stuhlwinkel stark 000181150Z	20,00	MM	150/25	3,31	6 (Ø 4)
2642409	Stuhlwinkel (Profipack 10x12 STK) 000180025ZP	10,00	MM	25/15	1,27	4 (Ø 3,5)
2642410	Stuhlwinkel (Profipack 10x12 STK) 000180040ZP	10,00	MM	40/15	1,90	4 (Ø 3,5)
2642411	Stuhlwinkel (Profipack 10x12 STK) 000180050ZP	10,00	MM	50/15	2,63	4 (Ø 3,5)
389449	Stuhlwinkel (Profipack 10x8 STK) 000180060ZP	10,00	MM	60/18	2,56	4 (Ø 3,5)

A. Vormann GmbH & Co.KG Gardinenwinkel

verzinkt

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A1/A2/B	Gew. je VP in KG	Anz. Schrauben
389394	Gardinenwinkel 000160095Z	20,00	MM	95/55/13,5	1,02	3 rd./1 ov
2642439	Gardinenwinkel 000160120Z	20,00	MM	120/55/17	1,50	4 rd./1 ov
394828	Gardinenwinkel 000160180Z	20,00	MM	180/55/17	2,10	4 rd./1 ov

A. Vormann GmbH & Co.KG Verstellwinkel

innen versenkt

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A1/A2//B	Gew. je VP	Anz. Schrauben
389400	Verstellwinkel weiß 000174001W	25,00	MM	39/28/22	0,29	2
389408	Verstellwinkel verz. 000174001Z	25,00	MM	39/28/22	0,28	2

A. Vormann GmbH & Co.KG Verstellwinkel stark

verzinkt, innen versenkt

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A1/A2/B	Gew. je VP in KG	Anz. Schrauben
2642334	Verstellwinkel 000176075Z	10,00	MM	75/35/65	1,57	3 rd./4 ov

A. Vormann GmbH & Co.KG Balkenwinkel stark

verzinkt
ungleichschenklig, innen versenkt

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A1/A2/B	Gew. je VP in KG	Anz. Schrauben
2642432	Balkenwinkel 000179080Z	20,00	MM	80/40/30	1,09	5 (Ø 4,0)
2642327	Balkenwinkel 000179100Z	10,00	MM	100/75/30	1,20	5 (Ø 4,0)
2642328	Balkenwinkel 000179120Z	10,00	MM	120/80/35	2,04	9 (Ø 5,0)

A. Vormann GmbH & Co.KG Bodenträgerwinkel

verzinkt
innen versenkt

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B	Gew. je VP in KG	Anz. Schrauben
389444	Bodenträgerwinkel 000174006Z	25,00	MM	40/19	0,412	2

A. Vormann GmbH & Co.KG Spanplattenwinkel

verzinkt
innen versenkt

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B	Gew. je VP in KG	Anz. Schrauben
389442	Spanplattenhalter 000174005Z	25,00	MM	40/19	0,39	4

A. Vormann GmbH & Co.KG Rohrschellen

verzinkt
innen versenkt

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B1/B2	Gew. je VP in KG	Anz. Schrauben
389395	Rohrschellen 000168009Z	25,00	MM	9/15/7	0,26	2
389397	Rohrschellen 000168013Z	25,00	MM	13/15/10	0,29	2
389398	Rohrschellen 000168019Z	25,00	MM	19/15/16	0,36	2
389399	Rohrschellen 000168026Z	25,00	MM	26/20/22	0,85	2

A. Vormann GmbH & Co.KG Verbindungsblech

verzinkt
versenkte Löcher

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B	Gew. je VP in KG	Anz. Schrauben
389450	Verbindungsblech 000183060Z	100,00	MM	60/15	1,36	2 (Ø 3,0)
389451	Verbindungsblech 000183080Z	100,00	MM	80/15	1,68	4 (Ø 3,5)
2642362	Verbindungsblech 000183100Z	100,00	MM	100/15	2,15	4 (Ø 3,5)
2642438	Verbindungsblech 000184170Z	50,00	MM	170/30	5,94	6 (Ø 4,0)

A. Vormann GmbH & Co.KG Vario-Verbindungsblech

verzinkt
versenkte Löcher

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B	Gew. je VP in KG
389418	Vario-Verbindungsblech 000174003Z	25,00	MM	63/22	0,28

A. Vormann GmbH & Co.KG Barrenringe mit Holzschraubengewinde

verzinkt

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B	Gew. je VP in KG
389391	Barrenringe 0000097001Z	5,00	MM	98/40	1,08

A. Vormann GmbH & Co.KG Barrenringe mit metrischem Gewinde (M12)

verzinkt

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B	Gew. je VP in KG
389392	Barrenringe 0000097002Z	10,00	MM	128/40	2,67

A. Vormann GmbH & Co.KG Montagebänder

feuerverzinkt

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A	Gew. je VP in KG
2642407	Montageband 10m 001403012ZF	5,00	MM	12	3,15
2642408	Montageband 3m 001401012ZF	10,00	MM	12	1,74
2642447	Montageband 10m 001403016ZF	5,00	MM	16	4,67
2652525	Montageband 3m 001401020ZF	10,00	MM	20	3,73

A. Vormann GmbH & Co.KG Wandhaken/Deckenhaken

verzinkt mit roten Endkappen
U-Form

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Abm. A/B/C	Gew. je VP in KG	Anz. Schrauben
2642476	Wandhaken 001450002Z	STK	MM	120/82/41	0,06	2
2642477	Wandhaken 001450004Z	STK	MM	140/114/53	0,08	2
399726	Wandhaken 001450006Z	STK	MM	213/150/85	0,16	2
399728	Wandhaken 001450008Z	STK	MM	302/250/91	0,24	2

A. Vormann GmbH & Co.KG Gerätehalter



verzinkt mit roten Endkappen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Abm. A/B/C	Gew. je VP in KG	Anz. Schrauben
2642504	Gerätehalter 001471004Z	STK	MM	120/175/90	0,19	2
2642505	Gerätehalter 001471006Z	STK	MM	120/250/90	0,23	2

A. Vormann GmbH & Co.KG Flachverbinder

sendzimir verzinkt
CE-Kennzeichnung EN 14545:2008

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. B/C	Gew. je VP in KG
2642302	Flachverbinder 070900000	50,00	MM	96/35	2,84
2642303	Flachverbinder 070902000	50,00	MM	136/55	6,74
389484	Flachverbinder 070909000	50,00	MM	180/40	6,05

A. Vormann GmbH & Co.KG Lochplatten

sendzimir verzinkt
CE-Kennzeichnung EN 14545:2008

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. B/C	Gew. je VP in KG
2652510	Lochplatten 071041000	50,00	MM	40/160	4,48
2642427	Lochplatten 071047000	25,00	MM	80/240	6,80

A. Vormann GmbH & Co.KG Lochplattenwinkel

sendzimir verzinkt
CE Kennzeichnung ETA-09/0312



Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B/C	Gew. je VP in KG
2642375	Lochplattenwinkel 070935000	50,00	MM	60/60/40	4,33
2642312	Lochplattenwinkel 070937000	50,00	MM	60/60/60	6,51
2642376	Lochplattenwinkel 070941000	50,00	MM	80/80/80	11,62

A. Vormann GmbH & Co.KG Winkelverbinder sendzimir verzinkt

CE-Kennzeichnung ETA-09/0311

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B/C	Gew. je VP in KG
2642402	Winkelverbinder 070921000	50,00	MM	50/50/35	2,82
2642425	Winkelverbinder 070923000	50,00	MM	60/60/45	4,68
2652515	Winkelverbinder 070924000	50,00	MM	70/70/55	6,67
2642403	Winkelverbinder 070925000	50,00	MM	90/90/65	9,99
2642424	Winkelverbinder 070926000	25,00	MM	105/105/90	9,57
2642309	Winkelverbinder 070929000	50,00	MM	90/90/40	6,33

A. Vormann GmbH & Co.KG Winkelverbinder ungleichschenkelig

sendzimir verzinkt
CE-Kennzeichnung ETA-09/0312

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B/C	Gew. je VP in KG
2652511	Winkelverbinder 070912000	20,00	MM	60/40/60	2,04
2652512	Winkelverbinder 070913000	50,00	MM	80/60/60	7,20

A. Vormann GmbH & Co.KG Schwerlast-Winkelverbinder

sendzimir verzinkt
mit Verstärkungssicke, CE Kennzeichnung ETA-09/0311

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B/C	Gew. je VP in KG
2642308	Winkelverbinder 070931000	50,00	MM	70/70/55	6,48
2642310	Winkelverbinder 070932000	50,00	MM	90/90/65	9,98
2642311	Winkelverbinder 070933000	25,00	MM	105/105/90	10,01

A. Vormann GmbH & Co.KG Betonflachstahlanker

sendzimir verzinkt
CE-Kennzeichnung ETA-09/0312

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B/C	Gew. je VP in KG
2642385	Beton-Flachstahlanker 071091000	25,00	MM	200/40/40	3,46
2642429	Beton-Flachstahlanker 071092000	25,00	MM	300/40/40	4,90

A. Vormann GmbH & Co.KG Schließhaken gerade

verzinkt
gerade, DIN 3133

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B	Gew. je VP in KG	Anz. Schrauben
389387	Schließhaken 000008018Z	50,00	MM	44/18	0,72	2 (Ø 3,5)

A. Vormann GmbH & Co.KG Schließhaken gekröpft

verzinkt
gekröpft, DIN 3133

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B	Gew. je VP in KG	Anz. Schrauben
394822	Schließhaken 000009018Z	50,00	MM	46/18	0,66	2 (Ø 3,5)
2642359	Schließhaken 000009025Z	25,00	MM	83/25	1,08	3 (Ø 4,5)

A. Vormann GmbH & Co.KG Spannverschluss

verzinkt
mit Plombiermöglichkeit

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B/C	Gew. je VP in KG	Anz. Schrauben
394842	Spannverschluss 001202070Z	50,00	MM	70/31/Ø 4,0	2,30	2

A. Vormann GmbH & Co.KG Seilklemmen

verzinkt
SB-verpackt

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. C1/C2	Gew. je VP in KG
2657001	Seilklemme 2 STK 007900200AV	5,00	MM	3,0/M4	0,12
2657002	Seilklemme 2 STK 007900201AV	5,00	MM	5,0/M5	0,16
2657003	Seilklemme 2 STK 007900202AV	5,00	MM	6,0/M5	0,20
2657004	Seilklemme 2 STK 007900203AV	5,00	MM	8,0/M6	0,29
2657005	Seilklemme 2 STK 007900204AV	5,00	MM	10,0/M8	0,61
2657006	Seilklemme 2 STK 007900205AV	5,00	MM	13,0/M10	1,14

A. Vormann GmbH & Co.KG Feuerwehrkarabiner



verzinkt
SB-verpackt

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B1/B2/C	Gew. je VP in KG
2657010	Feuerwehrkarab. 2 STK 007900211AV	5,00	MM	50/7/5/5	0,17
2657011	Feuerwehrkarab. 1 STK 007900212AV	5,00	MM	60/8/6/6	0,15
2657012	Feuerwehrkarab. 1 STK 007900213AV	5,00	MM	80/12/9/8	0,33
2657013	Feuerwehrkarab. 1 STK 007900214AV	5,00	MM	100/15/11/10	0,63
2657014	Feuerwehrkarab. 1 STK 007900215AV	5,00	MM	120/16/12/11	0,91

A. Vormann GmbH & Co.KG Schäkel

verzinkt
SB-verpackt

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A/B/C	Gew. je VP in KG
2657015	Schäkel 2 STK 007900220AV	5,00	MM	20/10/5	0,15
2657016	Schäkel 1 STK 007900221AV	5,00	MM	32/16/8	0,28
2657017	Schäkel 1 STK 007900222AV	5,00	MM	44/22/11	0,72
2657018	Schäkel 1 STK 007900223AV	5,00	MM	56/28/14	1,65



A. Vormann GmbH & Co.KG Spannschlösser

verzinkt
SB-verpackt, Öse/Öse

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Abm. A1/A2/B/C	Gew. je VP in KG
2657020	Spannschloss 007900225AV	5,00	MM	100/70/10/M6	0,35
2657021	Spannschloss 007900226AV	5,00	MM	110/80/10/M8	0,78

A. Vormann GmbH & Co.KG PP-Seile, gedreht

orange
SB-verpackt (20 Meter)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE in VP	Maßeinh.	Durchmesser	Gew. je VP in KG
2810319	PP-Seil 20 m 008043100O	5,00	MM	10	4,01

A. Vormann GmbH & Co.KG PP-Seile, spiralgeflochten

blau
auf Spule

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Abm. C	Gew. je VP in KG
2810283	PP-Seil spiralgefl. 110 m 008408080BL	MM	ø 8,0	3,20
2810284	PP-Seil spiralgefl. 60 m 008408100BL	MM	ø 10,0	2,17
2810285	PP-Seil spiralgefl. 50 m 008408120BL	MM	ø 12,0	2,79
2810257	PP-Seil spiralgefl. 40 m 008408140BL	MM	ø 14,0	2,84

A. Vormann GmbH & Co.KG PP-Schnüre

rundgeflochten, 8-fach, blau
auf Spule

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Abm. C	Gew. je VP in KG
2810282	PP-Schnur 80 m rundgefl. 008403060BL	MM	ø 6,0	2,02

A. Vormann GmbH & Co.KG PA-Starterleine

geflochten, 16-fach, weiß
auf Spule

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Abm. C	Gew. je VP in KG
394778	PA-Starterleine 220 m 008451035W	MM	ø 3,5	2,37
394783	PA-Starterleine 160 m 008451040W	MM	ø 4,0	1,75
2810268	PA-Starterleine 95 m 008451050W	MM	ø 5,0	1,78

A. Vormann GmbH & Co.KG Stahldrahtseile

verzinkt, 42-drähtig
auf Spule

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Abm. C	Gew. je VP in KG
2810221	Stahldrahtseil 200 m 008500020Z	MM	ø 2,0	3,16
399803	Stahldrahtseil 150 m 008500030Z	MM	ø 3,0	4,69
389481	Stahldrahtseil 100 m 008500040Z	MM	ø 4,0	5,85

A. Vormann GmbH & Co.KG Stahldrahtseile kunststoffummantelt

verzinkt, 42-drähtig
auf Spule

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Abm. C	Gew. je VP in KG
2810245	Stahldrahtseil 200 m kunststoffummantelt 008502030ZKS	MM	ø 2,0/3,0	4,50
2810246	Stahldrahtseil 100 m kunststoffummantelt 008502040ZKS	MM	ø 3,0/4,0	4,24
2810247	Stahldrahtseil 80 m kunststoffummantelt 008502050ZKS	MM	ø 4,0/5,0	5,55

A. Vormann GmbH & Co.KG Rundstahlketten Form A

verzinkt
auf Spule



Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Abm. A/B/C	Gew. je VP in KG
2657064	Rundstahlkette Form A 30 m 008201030Z	MM	16/11,4/ø 3,0	5,44
2657065	Rundstahlkette Form A 60 m 008201040Z	MM	19/15,2/ø 4,0	17,65
2657067	Rundstahlkette Form A 25 m 008201060Z	MM	24/22,8/ø 6,0	16,95
2657068	Rundstahlkette Form A 10 m 008201080Z	MM	32/30,4/ø 8,0	11,50



A. Vormann GmbH & Co.KG Rundstahlketten Form C

verzinkt
auf Spule

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Abm. A/B/C	Gew. je VP in KG
399797	Rundstahlkette Form C 60 m 008200040Z	MM	32/15,2/ø 4,0	16,41
2657061	Rundstahlkette Form C 30 m 008200050Z	MM	35/19/ø 5,0	11,37
2657063	Rundstahlkette Form C 10 m 008200080Z	MM	52/30,4/ø 8,0	10,56

A. Vormann GmbH & Co.KG Rundstahlketten DIN 766

verzinkt
auf Spule

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Abm. A/B/C	Gew. je VP in KG
2657066	Rundstahlkette DIN 766 30 m 008203050Z	MM	18,5/17/ø 5,0	14,34

A. Vormann GmbH & Co.KG Kunststoffkette rot/weiß

auf Spule

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Abm. A/B/C	Gew. je VP in KG
2657075	Kunststoffkette 30 m 008220060RW	MM	40/21/ø 6,0	2,44

Baustahl & Schalungsmaterial

Holz, Schalungsmaterial, Bewehrung

Schalungsmaterial 350

Bewehrungsgittermatten 355

Dachdeckung 360

BauProfi Quester
Ihr Spezialist für Bauholz

Holz spielt am Bau eine vielfältige Rolle.

Einerseits wird Holz als Baustoff immer beliebter und mittlerweile so vielfältig wie nie zuvor eingesetzt. Quester liefert viele Produkte, die heute im modernen Holzbau nicht mehr wegzudenken sind. Das beginnt bei der notwendigen Wärmedämmung, geht über die OSB-Platten zur Beplankung von Holzwänden bis hin zu Dampfbremsen und –sperren.

Holz ist aber auch undenkbar mit der klassischen Bauweise verbunden. Was wäre etwa eine Baustelle ohne Schaltafeln, Holzlatten und dergleichen. Quester deckt hier den Standardbedarf an Bauholz ab und bietet darüber hinaus Werkstoffe wie Verlegeplatten, Rohspanplatten, OSB-Platten und vieles mehr. Darüber hinaus liefern wir Baustoffe, die Holz als Grundstoff beinhalten. Dazu zählen etwa Putzträgerplatten, Baustoffe mit zementgebundenen Holzfasern, Mehrschichtplatten aus Holzwolle mit Dämmung, etc.

VERLEGEPLATTE P3 N+F

BETONSCHALUNGSPLATTE

HOLZFASERDÄMMPLATTE NATUR

MONTAGEPLATTE

OSB3

CATSTEP VERLEGEPLATTE


BRETTER, LATTEN, STAFFELN, POLSTERHÖLZER

Betonschalungsplatten

- dreischichtig verleimt
- aus Fichte
- 27 mm stark AW 100 Verleimung
- Farbe: gelb

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Maßeinh.	Stärke
7025050	Betonschalungsplatte	STK	200,00	50,00	CM	2,7
7025051	Betonschalungsplatte	STK	250,00	50,00	CM	2,7
7025052	Betonschalungsplatte	STK	300,00	50,00	CM	2,7
7025061	Betonschalungsplatte	STK	200,00	100,00	CM	2,7
7025062	Betonschalungsplatte	STK	250,00	100,00	CM	2,7
7025063	Betonschalungsplatte	STK	300,00	100,00	CM	2,7
7025064	Betonschalungsplatte	STK	400,00	100,00	CM	2,7

Dreikantleiste mit Nagelfahne KST

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Material
463478	Dreikantleiste 15/22/14mm m. Nagelfahne KST hohl 2,5m	100 LFM	PCK	100 LFM/40 STK	PVC
506384	Dreikantleiste 20/27/15mm m. Nagelfahne KST hohl 2,5m	100 LFM	PCK	50 LFM/20 STK	PVC

Klemmabstandhalter

Art-Nr.	Bezeichnung	VP	VE in VP
463474	Klemmabstandhalter Typ-DI 20mm	SCK	500 SCK/STK
463476	Klemmabstandhalter Typ-DI 25mm	SCK	500 SCK/STK
463515	Klemmabstandhalter Typ-DI 30mm	SCK	500 SCK/STK
463517	Klemmabstandhalter Typ-DI 35mm	SCK	200 SCK/STK

Dreikantleiste KST

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Material
463492	Dreikantleiste 10/15mm KST hohl 2,5m	100 LFM	PCK	100 LFM/40 STK	PVC
463483	Dreikantleiste 15/21mm KST hohl 2,5m	100 LFM	PCK	100 LFM/40 STK	PVC
463487	Dreikantleiste 20/28mm KST hohl 2,5m	100 LFM	PCK	100 LFM/40 STK	PVC
463489	Dreikantleiste 25/35mm KST hohl 2,5m	100 LFM	PCK	100 LFM/40 STK	PVC

Schutzkappe

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Material
463461	Schutzkappe Bewehrungseisen 6-16mm	100 STK	PCK	500,00	PE

Kunststoffnagel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Material
463462	Kunststoffnagel 75mm	100 STK	PCK	500,00	PE
463479	Kunststoffnagel 100mm	100 STK	PCK	500,00	PE
463521	Kunststoffnagel 125mm	100 STK	PCK	500,00	PE
463523	Kunststoffnagel 150mm	100 STK	PCK	500,00	PE
463463	Kunststoffnagel 200mm	100 STK	PCK	125,00	PE

Schalungsanschlag KST

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Material
463499	Schalungsanschlag KST mit Nagel rund	100 STK	PCK	100,00	PE

Konus

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Material
463480	Konus 22mm	100 STK	PCK	500,00	PE

Konus OPTI

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Material
463465	Konus 22mm OPTI wasserdicht	100 STK	PCK	500,00	PE
463467	Dichtstopfen 22mm OPTI für Konus wasserdicht	100 STK	PCK	500,00	PE

Dichtstopfen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Material
463507	Dichtstopfen 22mm	100 STK	PCK	500,00	PE

Distanzrohr

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Material
463500	Distanzrohr rauh ID 22/26mm L 2m	100 LFM	PCK	50 LFM/25 STK	2800	PVC-frei

Drunterleiste

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Material
2530131	Drunterleiste 20mm m. seitl. Aussparung 2m	100 LFM	PCK	100,00	5600	PVC
2530133	Drunterleiste 30mm m. seitl. Aussparung 2m	100 LFM	PCK	100,00	4200	PVC
2530187	Drunterleiste 35mm m. seitl. Aussparung 2m	100 LFM	PCK	100,00	2880	PVC

Kombi-Distanzrohr

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Material
463508	Kombi-Distanzrohr OM 200mm kompl. Inkl. Stopfen	100 STK	PCK	100,00	4000	PE
463510	Kombi-Distanzrohr OM 250mm kompl. Inkl. Stopfen	100 STK	PCK	100,00	4000	PE
463512	Kombi-Distanzrohr OM 300mm kompl. Inkl. Stopfen	100 STK	PCK	100,00	4000	PE

Drunterleiste VOLL

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Material
463470	Drunterleiste 25mm VOLL ohne Aussparung 2m	100 LFM	PCK	100,00	4200	PVC
463472	Drunterleiste 30mm VOLL ohne Aussparung 2m	100 LFM	PCK	100,00	4200	PVC

Baustahlgitter

Entsprechend Ö-Norm B 4.200, Teil 7, Tafel 1, Gruppe M 550 6,00 x 2,40 m
Maschenweite längs x quer MM: Matten A60-A82: 100x300; Matten AQ42-AQ100: 100x100

Art-Nr.	Bezeichnung	KG/M2	KG/Matte	StahlØ lxq CM2/M	Drahtstärke lxq MM
262523	Baustahlgittermatte Type A60	2,73	39,31	2,83x0,65	6,0x5,0
262524	Baustahlgittermatte Type A 70	3,64	52,42	3,85x0,79	7,0x5,5
262528	Baustahlgittermatte Type A 82	5,02	72,29	5,28x1,11	8,2x6,5
262534	Baustahlgittermatte Type AQ 42	2,18	31,39	1,39x1,39	4,2x4,2
262535	Baustahlgittermatte Type AQ 50	3,08	44,35	1,96x1,96	5,0x5,0
262536	Baustahlgittermatte Type AQ 55	3,74	53,86	2,38x2,38	5,5x5,5
262090	Baustahlgittermatte Type AQ 60	4,44	63,94	2,83x2,83	6,0x6,0
262537	Baustahlgittermatte Type AQ 65	5,20	74,88	3,32x3,32	6,5x6,5
262538	Baustahlgittermatte Type AQ 70	6,04	86,98	3,85x3,85	7,0x7,0
262539	Baustahlgittermatte Type AQ 76	7,12	102,53	4,54x4,54	7,6x7,6
262530	Baustahlgittermatte Type AQ 82	8,3	119,52	5,28x5,28	8,2x8,2
262530	Baustahlgittermatte Type AQ 100	12,34	177,70	7,85x7,85	10,0x10,0

Betonrippenstahl

Qualität: BST 550, ÖNORM B 4200; Ø 6 - 26 mm 7 m lang, Tol. -0/+100 mm
Die Masse des Einzelstabes darf bis zu +/- 5 % von der Nennmasse abweichen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Abmessung MM	KG/LFM
262623	Betonrippenstahl 550	8	0,395
262626	Betonrippenstahl 550	10	0,617
262630	Betonrippenstahl 550	12	0,888
262634	Betonrippenstahl 550	14	1,208
262639	Betonrippenstahl 550	16	1,578
262643	Betonrippenstahl 550	20	2,466

Schlaufenmatten

Das Österreichische Baustahlgitter
Kennwerte für Stahl nach ÖNORM B 4200, Teil 7; 6,00 x 2,40 m, Gruppe M550
Maschenweite längs x quer MM: Matten CS70-CS100: 150x300; Matten AS90, AS100 und AS30: 100x300;
Matten CQS50-CQS100: 150x150; Matten AQS90, AQS100 + AQS30: 100x100
Stahlquerschnitt: Nennquerschnitt im gleichm. geteilten Mittelteil der Matte längs x quer CM2/M

Art-Nr.	Bezeichnung	KG/M2	Drahtstärke MM (längs/ quer)	StahlØ lxq CM2/M
262596	Baustahlgittermatte Type CS 70	2,8	7x6x6	2,57x0,94
262598	Baustahlgittermatte Type CS 80	3,3	8x6x6	3,35x0,94
262599	Baustahlgittermatte Type CS 90	3,86	9x6x6	4,24x0,94
262594	Baustahlgittermatte Type CS 100	4,92	10x7x7	5,24x1,28
262587	Baustahlgittermatte Type CQS 50	2,16	5x5x5	1,31x1,31
262589	Baustahlgittermatte Type CQS 60	3,11	6x6x6	1,88x1,88
262590	Baustahlgittermatte Type CQS 70	4,1	7x6x7	2,57x2,57
262591	Baustahlgittermatte Type CQS 80	5,24	8x6x8	3,35x3,35
262593	Baustahlgittermatte Type CQS 90	6,54	9x6x9	4,24x4,24
262586	Baustahlgittermatte Type CQS 100	8,12	10x7x10	5,24x5,24
262579	Baustahlgittermatte Type AQS 90	9,9	9x7x9	6,36x6,36
262574	Baustahlgittermatte Type AQS 100	12,11	10x7x10	7,85x7,85

AVI-Distanzstreifen

Gemäß DBV-Merkblatt-Unterstützungen / Ausgabe Juli 2008, Abnahme ab Lager in ganzen Bunden:
DS60 - DS160 a 50 STK, alle anderen Typen a 25 STK.
Der AVI-Distanzstreifen ist ein universell anwendbarer Bewehrungsabstandhalter in Form eines ebenen Gitterfachwerkes, das schlangenförmig aus der Ebene gebogen wird. Damit erhält der Distanzstreifen seine kippsichere Standfestigkeit und gleichzeitig auch eine günstige Aufstandsfläche für die angrenzenden Bewehrungslagen.
Als Abstandhalter zwischen oberer und unterer Bewehrung von Platten, sowie zwischen äusserer und innerer Bewehrung von Wänden besteht der Vorteil, dass keine Berührungspunkte mit der Schalung entstehen und somit störende Rostflecken im Sichtbeton vermieden werden.
Eigenschaften: für Einzelstab- und Mattenbewehrung, feingliedriges Fachwerksystem, kein Fremdkörper im Beton, geringes Gewicht.
Richtwerte für den Verlegebedarf: ca. 1,0 Stück/m² obere Bewehrung (50 cm Verlegeabstand)
Bauform: Dreiecksfachwerk für DS 40-200, Leiterform ab DS 220-500
Länge: 2m

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	KG/STK	Höhe MM
2009024	AVI-Distanzstreifen Type DS80	STK	BND	50,00	0,72	80
2009026	AVI-Distanzstreifen Type DS100	STK	BND	50,00	0,76	100
2009028	AVI-Distanzstreifen Type DS120	STK	BND	50,00	0,80	120
2009030	AVI-Distanzstreifen Type DS140	STK	BND	50,00	0,94	140
2009031	AVI-Distanzstreifen Type DS150	STK	BND	50,00	0,97	150
2009032	AVI-Distanzstreifen Type DS160	STK	BND	50,00	1,00	160
2009034	AVI-Distanzstreifen Type DS180	STK	BND	25,00	1,06	180

Drahtstifte

nach DIN 1151 B
Lieferung in Wickelpackung oder 1kg-Box

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Dim./Länge mm	Ausführung	STK/KG
2540030	Drahtstifte blank	1,00	KG	1,20/20	blank	5500
2540028	Drahtstifte blank	1,00	KG	1,60/30	blank	2050
2540026	Drahtstifte blank	2,50	KG	2,00/40	blank	950
2540024	Drahtstifte blank	2,50	KG	2,20/50	blank	640
2540023	Drahtstifte blank	2,50	KG	2,50/50	blank	510
2540022	Drahtstifte blank	2,50	KG	2,50/60	blank	420
2540020	Drahtstifte blank	5,00	KG	2,80/70	blank	280
2540019	Drahtstifte blank	5,00	KG	3,10/70	blank	230
2540018	Drahtstifte blank	5,00	KG	3,10/80	blank	205
2540017	Drahtstifte blank	5,00	KG	3,40/80	blank	172
2540016	Drahtstifte blank	5,00	KG	3,40/90	blank	150
2540015	Drahtstifte blank	5,00	KG	3,80/90	blank	122
2540014	Drahtstifte blank	5,00	KG	3,80/100	blank	110
2540013	Drahtstifte blank	5,00	KG	4,20/100	blank	92
2540012	Drahtstifte blank	5,00	KG	4,20/110	blank	83
2540011	Drahtstifte blank	5,00	KG	4,20/120	blank	75
2540009	Drahtstifte blank	5,00	KG	4,60/130	blank	57
2540008	Drahtstifte blank	5,00	KG	5,00/140	blank	45
2540007	Drahtstifte blank	5,00	KG	5,00/150	blank	42
2540006	Drahtstifte blank	5,00	KG	5,50/160	blank	34
2540005	Drahtstifte blank	5,00	KG	6,00/180	blank	24
2540004	Drahtstifte blank	5,00	KG	7,00/210	blank	16
2540003	Drahtstifte blank	5,00	KG	7,50/230	blank	12
2540002	Drahtstifte blank	5,00	KG	8,00/260	blank	9
2540001	Drahtstifte blank	5,00	KG	9,00/300	blank	7
2540303	Drahtstifte verzinkt	5,00	KG	2,80/70	verzinkt	250
2540305	Drahtstifte verzinkt	5,00	KG	3,10/80	verzinkt	185

Dachpappstifte Pat.

nach DIN 1160 B
Kopf-Durchmesser ca. 12mm
Lieferung in Wickelpackung oder 1kg-Box

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Dim./Länge mm	Ausf´ührung	STK/KG
2540141	Dachpappstifte Pat.	2,50	KG	2,00/20	verzinkt	1350
2540140	Dachpappstifte Pat.	2,50	KG	2,50/25	verzinkt	700
2540143	Dachpappstifte Pat.	2,50	KG	2,50/30	verzinkt	580
2540145	Dachpappstifte Pat.	2,50	KG	2,50/35	verzinkt	520
2540142	Dachpappstifte Pat.	2,50	KG	2,80/40	verzinkt	450

Eisendraht geglüht

- Nenndurchmesser 0,5-6,0 mm
- Ringgewicht ausgewogen 2-10 kg
- Nennfestigkeit 270-440 N/mm²

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Nenndurchmesser MM	Ausführung
2541011	Eisendraht ausgew.	2,00	KG	1	geglüht
2541010	Eisendraht ausgew.	2,00	KG	1,2	geglüht
2541009	Eisendraht ausgew.	2,00	KG	1,4	geglüht
2541008	Eisendraht ausgew.	2,00	KG	1,6	geglüht
2541007	Eisendraht ausgew.	2,00	KG	1,8	geglüht
2541006	Eisendraht ausgew.	5,00	KG	2	geglüht
2541026	Eisendraht ausgew.	5,00	KG	2,5	geglüht
2541004	Eisendraht ausgew.	5,00	KG	3,1	geglüht
2541003	Eisendraht ausgew.	5,00	KG	3,8	geglüht
2541002	Eisendraht ausgew.	10,00	KG	5	geglüht

Stukkaturdraht

- Nenndurchmesser 0,8-4,2 mm
- Ringgewicht ausgewogen 2-10 kg
- Nennfestigkeit 270-440 N/mm²

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Nenndurchmesser MM	Ausführung
2541101	Stukkaturdraht	2,00	KG	1	verzinkt CB
2541102	Stukkaturdraht	2,00	KG	1,2	verzinkt CB
2541108	Stukkaturdraht	2,00	KG	1,4	verzinkt CB
2541103	Stukkaturdraht	5,00	KG	2	verzinkt CB
2541107	Stukkaturdraht	5,00	KG	3,1	verzinkt CB

Leichtbauplattenstifte

- Paketgewicht 2,5 kg
- in verschiedenen Dimensionen lieferbar
- mit großen Kopfscheiben ca. 20mm
- nach DIN 1144

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Dim./Länge mm	Ausführung
2541466	Leichtbauplattenstifte met.	2,50	KG	3,10/50	verzinkt
2541467	Leichtbauplattenstifte met.	2,50	KG	3,40/70	verzinkt
2541468	Leichtbauplattenstifte met.	2,50	KG	3,40/80	verzinkt
2541469	Leichtbauplattenstifte met.	2,50	KG	3,40/90	verzinkt

Sackdrahtschlingen

- Länge 80-200 mm
- im Karton zu 5.000 Stück

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Ge-wicht	Maßeinh.	Dimension/ Länge mm	Ausführung
2549002	Sackdrahtschlingen	STK	BUN	1000,00	1,08	KG	100	rötlichblank
2549003	Sackdrahtschlingen	STK	BUN	1000,00	1,20	KG	120	rötlichblank
2549004	Sackdrahtschlingen	STK	BUN	1000,00	1,28	KG	140	rötlichblank
2549005	Sackdrahtschlingen	STK	BUN	1000,00	1,44	KG	160	rötlichblank
2549006	Sackdrahtschlingen	STK	BUN	1000,00	1,64	KG	180	rötlichblank

Blitzschutz-Runddraht

- Länge 81 lfm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	KG/RLL	Ausführung
2560108	Blitzschutz-Runddraht vz. 10mm	RLL	LFM	81,00	50	gezogen
2560140	Blitzschutz-Runddraht V4A 10mm	RLL	LFM	81,00		Niro

BMI BRAMAC

Bramac Aerlox Classic Ultra

Bramac Aerlox Classic Ultra

Himmlisch leicht. MEGASTARK.

LEICHT. ROBUST. HOHER SCHALLSCHUTZ.

Der neue Bramac AERLOX Classic Ultra begeistert Hausbauer und Dachsanierer: Miz 30% weniger Gewicht erleichtert er das Dachdecken und ist das ideale Sanierungsprodukt für weniger belastbare Dachstühle–mit der bewährten Haltbarkeit und Festigkeit eines Dachsteins! Der robuste und schalldämmende Hochleistungswerkstoff sorgt für lange Lebensdauer und die hochwertige Protector Plus Oberfläche mit 5-fach Schutz für dauerhaft schöne Optik.

Mit dem AERLOX Classic Ultra von Bramac wird megastarker Dachkomfort himmlisch leicht.

bmigroup.com/at

Notizen

Bauchemie

Avenarius Agro	364
Lugato	378
PU-/Montageschaum	385
Sonstige	391

Avenarius Agro
BAUTEN SCHUTZ KOMPETENZ
BAUWERKSABDICHTUNG
www.avenariusagro.at
Polymermodifizierte
BITUMEN-SPACHTELMASSEN
I STEH DRAUF
... wenn mei Keller dicht is.
BETONSANIERUNG UND -SCHUTZ
Professioneller
BAUTENSCHUTZ
MIT BETONZUSÄTZEN
für Sanierung & Neubau
BODENBESCHICHTUNG
Fugenlose und pflegeleichte
KUNSTHARZ-BESCHICHTUNGEN
für Garagen uvm.

AvenariusAgro Isolan Baudicht

Umweltfreundliche Abdichtungsmasse
1K, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, spachtelfertig, für Abdichtungen auch auf mattfeuchtem Beton und Mauerwerk sowie für Holztrockenkammern und zum Kleben von Wärmedämmplatten geeignet. Schichtdicke: 3 mm. Geprüft nach EN 15814, entspricht ÖNORM B 3692 und DIN 18533. Spachteln, bürsten.
Voranstrich: 1 x Isolan Schutzanstrich LF oder 1 x Isolan Baudicht, 1 : 1 mit Wasser verdünnt.

Verbrauch: ca. 5,4 - 7,2 kg/m², 1,8 kg / mm Trockenschichtstärke. Anzahl der Arbeitsgänge: 2 - 3.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600548	Isolan Baudicht	KG	EIM	5,00	85	schwarz
1600814	Isolan Baudicht	KG	EIM	30,00	18	schwarz

AvenariusAgro Isolan Kellerdicht 2K

Flexible Abdichtungsmasse auf Bitumenbasis
2K, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, rissüberbrückend, flexibel. Kalt verarbeitbar, auch in dicken Schichten standfest an senkrechten Flächen und rasch trocknend. Auch zum Kleben von Wärmedämmplatten. Geprüft nach EN 15814, entspricht ÖNORM B 3692 und DIN 18533. Spachteln.
Voranstrich: 1 x Isolan Schutzanstrich LF oder 1 x Isolan Kellerdicht 2K, 1 : 1 mit Wasser verdünnt.

Verbrauch: ca. 4,8 - 6,4 kg/m², 1,6 kg / mm Trockenschichtstärke. Anzahl der Arbeitsgänge: 2 - 3, Mischungsverhältnis: 22 Gew.-T. Teil A, 8 Gew.-T. Teil B

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600815	Isolan Kellerdicht 2K	KG	EIM	30,00	18	schwarz

AvenariusAgro Ravenit Bauflex 2K

Carbonfaserverstärkte, hochflexible, reaktive Universalabdichtung, hellfarbig
2K, überbeschichtbar, schnell abbindend, kunststoffvergütet, rissüberbrückend mit hydraulisch abbindendem Pulver, zur sicheren, multifunktionellen Bauwerksabdichtung für Keller, Boden und Wand. Dieses Produkt vereint die positiven Eigenschaften von PMBC's und flexiblen, mineralischen Dichtschlämmen. Geprüft nach EN 15814, EN 14891, entspricht ÖNORM B 3692 und DIN 18533.

Verbrauch: Kratzspachtelung: ca. 1 - 2 kg/m²; Voranstrich: ca. 0,1 kg/m²; Verklebung von Wärmedämmplatten: ca.1 - 2 kg/m²; Je nach Lastfall zw. 4,2 kg/m² und 5,6 kg/m² - siehe Technische Information

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
403424	Ravenit Bauflex 2K	KG	EIM	6,00	55	grau
378940	Ravenit Bauflex 2K	KG	EIM	18,00	18	grau

AvenariusAgro Rephalt 0/2

Kaltasphaltmischgut (reaktiv aushärtend, Endeigenschaften wie Fahrbahnasphalt)
1K, schwarzes, Kaltasphaltmischgut zum Verfüllen von Schlaglöchern, Ausbessern von Niveauunterschieden etc.; für Beton und Asphalt, sofort belastbar, nicht frostempfindlich.
Rephalt 0/2 für Schichtdicken ab 2 mm.
Voranstrich: Rephalt/Refug Voranstrich.

Verbrauch: ca. 2 - 2,5 kg für 1 Liter Füllvolumen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
517540	Rephalt 0/2	KG	EIM	10,00	60	schwarz

AvenariusAgro Rephalt 0/4

Kaltasphaltmischgut (reaktiv aushärtend, Endeigenschaften wie Fahrbahnasphalt)
1K, schwarzes Kaltasphaltmischgut zum Verfüllen von Schlaglöchern, Ausbessern von Niveauunterschieden etc.; für Beton und Asphalt, sofort belastbar, nicht frostempfindlich.
Rephalt 0/4 für Schichtdicken ab 4 mm.
Voranstrich: Rephalt/Refug Voranstrich.

Verbrauch: ca. 2 - 2,5 kg für 1 Liter Füllvolumen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600455	Rephalt 0/4	KG	EIM	20,00	30	schwarz
1600456	Rephalt 0/4	KG	EIM	10,00	60	schwarz

AvenariusAgro Rephalt 0/8

Kaltasphaltmischgut (reaktiv aushärtend, Endeigenschaften wie Fahrbahnasphalt)
1K, schwarzes, Kaltasphaltmischgut zum Verfüllen von Schlaglöchern, Ausbessern von Niveauunterschieden etc.; für Beton und Asphalt, sofort belastbar, nicht frostempfindlich.
Rephalt 0/8 für Schichtdicken ab 8 mm
Voranstrich: Rephalt/Refug Voranstrich.

Verbrauch: ca. 2 - 2,5 kg für 1 Liter Füllvolumen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600457	Rephalt 0/8	KG	EIM	20,00	30	schwarz

AvenariusAgro Rephalt/Refug Voranstrich

1K Voranstrich
Verbessert die Haftung auf Beton und Asphalt vor Ausbesserungen mit Rephalt oder Verfugungen mit Refug Fugenvergussmasse.

Verbrauch: ca. 0,2 - 0,5 l/m²/Anstrich

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600458	Rephalt/Refug Voranstrich	LIT	EIM	1,00	480	schwarz

AvenariusAgro Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe

Wasserdispergierte 1K-Acrylatversiegelung
Pigmentiertes, elastifiziertes AC-Bindemittel für Öltankräume und Ölauffangwannen auf Beton, Zementestrichen.
Nur erhältlich in RAL 7032 Kieselgrau.

Verbrauch: 0,4 l/m²/Arbeitsgang, Anzahl der Arbeitsgänge: 3

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
553981	Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe	LIT	EIM	5,00	85	RAL 7032 (kieselgrau)
553982	Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe	LIT	EIM	12,50	24	RAL 7032 (kieselgrau)

AvenariusAgro Gipsgrund / Tiefengrund W

Farblos auftrocknende Imprägnierflüssigkeit
Wässrige Dispersion mit ausgezeichneter Tiefenwirkung zum Grundieren u. Verfestigen von gipshaltigen Baustoffen, Gipskarton und Putzen vor Anstrichen, Spachtelungen, Verklebungen und Tapezierarbeiten.
Applikation: streichen, rollen oder spritzen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL
1600716	Agro Gipsgrund	LIT	KAN	25,00	24
1600717	Agro Gipsgrund	LIT	KAN	5,00	128
1600718	Agro Gipsgrund	LIT	DOS	1,00	360

AvenariusAgro Ravenit Putzhaftbrücke

Haftvermittler für Innen- und Außenputze auf Beton und Gips
Verarbeitungsfertige, blau eingefärbte Kunststoffdispersion mit Quarzsand und Zusätzen als Haftvermittler für alle Arten von Putzen, Gipsuntergründe und auf glattem Beton.
Applikation: streichen, rollen oder maschinell-spritzen.

Verbrauch: ca. 300 g/m², Anzahl der Anstriche: 1

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600766	Ravenit Putzhaftbrücke	KG	EIM	20,00	24	hellblau
1600755	Ravenit Putzhaftbrücke	KG	EIM	5,00	80	hellblau

AvenariusAgro Schalöl

Trennmittel für Beton
Universelles Trennmittel auf Ölbasis für Betonschalungen aus Holz oder Kunststoff im Hoch- u. Tiefbau, ermöglicht einfaches Entschalen, verlängert die Lebensdauer der Schaltafeln. Wird durch streichen oder spritzen aufgebracht.

Verbrauch: ca. 1 l für 50 m²

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
441031	Schalöl	LIT	FAS	1,00	384	hellbraun
1600580	Schalöl	LIT	KAN	5,00	128	hellbraun
1600581	Schalöl	LIT	KAN	25,00	24	hellbraun

AvenariusAgro Aquastat E

Wässriger Verdunstungsschutz. Geprüft nach RVS 11.06.42
Wachsemulsion, zur Verminderung des Austrocknens von Beton, Mörtel, Estriche und Betonfertigteilen. Auf die frische oder mattfeuchte Betonoberfläche spritzen. Trocknet transparent bis weißlich auf. Nicht überstreichbar.

Verbrauch: 0,15 kg/m²

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600727	Aquastat E	KG	KAN	25,00	24	milchig
1600726	Aquastat E	KG	FAS	200,00	2	milchig

AvenariusAgro Betonfix Haftbrücke

Kunstharzemulsion für Haftbrücken zwischen Alt- u. Neubeton.
Für Reparaturen von Betonkörpern, Ausbesserungen schadhafter Betonflächen (Terrassen, Fußböden) und zur Herstellung von schwimmend verlegten Estrichen sowie Verbundestrichen. Die Zugabe zu Beton und Zementmörtel erhöht deren mechanische Festigkeiten. Dem Anmengewasser zusetzen.

Verbrauch: 1 - 10 % vom Zementgewicht, je nach Verwendungszweck
12 x 1 kg im Überkarton

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600483	Betonfix Haftbrücke	KG	KAN	5,00	128	milchig
1600482	Betonfix Haftbrücke	KG	KAN	25,00	24	milchig
410006	Betonfix Haftbrücke	KG	EIM	125,00	3	milchig

AvenariusAgro Betonfrostschutz Polar 200 F

Frostschutzmittel, flüssig
Chloridfrei, wirkt erstarrungsbeschleunigend und verflüssigend. Besonders geeignet für maschinelle Betonherstellung mit Dosieranlagen.

Verbrauch: 1 % vom Zementgewicht

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600734	Betonfrostschutz Polar 200 F	KG	KAN	6,00	128	braun

AvenariusAgro Estrilan K Estrichzusatz

Für schwimmende Estriche und Fußbodenheizung
Flüssiges Estrichzusatzmittel für schwimmende und Verbundestriche, wirkt stark verflüssigend, verbessert Wasserrückhaltevermögen, bewirkt kräftige Erhöhung von Biegezug- und Druckfestigkeit. Besonders geeignet für Fußbodenheizungen. Chloridfrei.

Verbrauch: 1 - 2 % vom Zementgewicht
12 x 1 kg im Überkarton

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600510	Estrilan K Estrichzusatz	KG	KAN	25,00	24	braun
1600558	Estrilan K Estrichzusatz	KG	KAN	5,00	128	braun
1600730	Estrilan K Estrichzusatz	KG	DOS	1,00	384	braun

AvenariusAgro Ravenit DM-F Betondichtmittel

Flüssiges Betondichtmittel
Flüssiges Betondichtungsmittel. Hohe Sperrwirkung, auch gegen Druckwasser. Ravenit DM-F plastifiziert den Frischbeton und steigert die Endfestigkeiten. Auch für Zementmörtel. Dem Mischgut oder dem Anmengewasser beigeben. 12 x 1 kg im Überkarton

Verbrauch: 0,5 % vom Zementgewicht. In Sonderfällen bis max. 1 % vom Zementgewicht (Vorversuche!).

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600496	Ravenit DM-F Betondichtmittel	KG	DOS	1,00	360	dunkelbraun
1600495	Ravenit DM-F Betondichtmittel	KG	KAN	5,00	120	dunkelbraun
1600729	Ravenit DM-F Betondichtmittel	KG	KAN	25,00	24	dunkelbraun

Ravenit LP Mischöl

Luftporenbildner für Beton, Estrich und Mörtel
Hochkonzentrierte, wasserverdünnbare Flüssigkeit; Ravenit LP Mischöl wird den Mischungen von Beton, Estrich oder Zementmörtel zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit oder zur Erzielung von frostbeständigen und frost- tausalzbeständigen Bauteilen beigefügt. Ravenit LP Mischöl ist chloridfrei.

Verbrauch: Beton: 0,2 bis 0,6 kg Ravenit LP Mischöl pro m^3; Mörtel: ca. 0,6 kg Ravenit LP Mischöl pro m^3
12 x 1 kg im Überkarton

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600497	Ravenit LP Mischöl	KG	KAN	1,00	360	braun

AvenariusAgro Fibrofor - Faserzusatz für Beton und Estriche

Fibrofor Ecomix 127:
12,7 mm fibrillierte Faser dient als plastische Schwindbewehrung, bewirkt eine Reduktion der Schwindrisse im Frühstadium der Matrix, steigert die Schlagfestigkeit und erhöht die Dauerhaftigkeit des Produktes.
Verbrauch: Der Dosierungsrichtwert von Standard beträgt 1 kg pro m^3 Beton
10 x 150 g im Karton

Fibrofor Multi 127:
12,7 mm monofilamente Faser für Estriche bis 6 cm zur Schwundrissminimierung, Brandschutz im Tunnelbau.
20 x 900 g im Überkarton
Verbrauch: 0,6 - 0,9 kg/m^3 für Estrich, Verputz und Beton 2 kg/m^3 für erhöhte Brandbeständigkeit

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe	Inhalt Überkarton:
325336	Fibrofor Ecomix 127	KG	SCK	0,15	weiß	10 x 150 G
1600735	Fibrofor Multi 127	KG	SCK	0,90	weiß	20 x 900 G

AvenariusAgro Ravenit BE Schnellbinder

Zusatzmittel für Zementmörtel, flüssig
Bewirkt Beschleunigung des Erstarrens und Erhärtens. Ravenit BE im Anmengewasser lösen, nur Portlandzement verwenden! Anwendung bei raschen Mörtelarbeiten aller Art wie Abdichtungen in Schächten, Stollen u. dgl., zum Vergießen von Ankerschrauben, zum Füllen von Fugen und Fehlstellen im Beton.

Verbrauch: Je nach Vorversuchen und Temperatur; zB. 1 RT Ravenit BE in 4 RT Anmengewasser lösen (steifplastische Konsistenz)
12 x 1 kg im Überkarton

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600574	Ravenit BE Schnellbinder	KG	DOS	1,00	432	farblos
1600575	Ravenit BE Schnellbinder	KG	KAN	6,00	120	farblos

AvenariusAgro Disbocret Haftmörtel 602

Haftbrücke für Betoninstandsetzungsmörtel (PCC)
1-komponentiger kunststoffmodifizierter Zementmörtel mit Silicafumezusatz.. Mit Wasser knollenfrei anrühren und auf strahlgereinigte, mattfeuchte Betonoberfläche gründlich einbürsten. (Allfälliger Disbocret Armierungsschutz 601 muss vorher trocken sein. Wartezeit je nach Temperatur 8 - 24 Stunden.)

Verbrauch: 1,7 - 2,6 kg/m^2

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600381	Disbocret Haftmörtel 602	KG	SCK	25,00	42	grau

AvenariusAgro Disbocret Mörtel 620

Feinmörtel für Betoninstandsetzung (PCC) R2 / XF4
1-komponentiger, kunststoffmodifizierter Zementmörtel mit Silicafumezusatz..Mit Wasser zu einer weichplastischen, leicht zu verarbeitenden Spachtelmasse anrühren und ca. 24 Stunden nach Disbocret Saniermörtel 633 bzw. 636 mittels Kelle oder Traufel auftragen. Nach dem Anziehen rillenfrei abreiben. Schichtdicke 1 - 3 mm pro Arbeitsgang. Größtkorn 0,3 mm. Händisch und maschinell verarbeitbar.
Auf sorgfältige Nachbehandlung achten.

Verbrauch: 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600385	Disbocret Mörtel 620	KG	SCK	25,00	42	grau

AvenariusAgro Ravenit Vergussmörtel

Schwindkompensierter Trockenmörtel
Hydraulisch abbindender Fertigmörtel für starren Verguss von Hohlräumen in Bauteilen aus Beton . Frost-Tausalzbeständig (XF4)

Verbrauch: 2,2 kg/l Hohlraum

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600382	Ravenit Vergussmörtel	KG	SCK	25,00	42	grau

AvenariusAgro Baufix Armierungsband

Gummiarmiert, zur Verstärkung von Ecken und Ichsen bei der Abdichtung mit Baufix Duschdicht und Balkon- & Terrassendicht. Rollenlängen 10 und 50 Laufmeter, Breite 120 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe
1600748	Baufix Armierungsband	LFM	RLL	10,00	grau

AvenariusAgro Ravenit Quellmörtel

Quellfähiger Trockenmörtel
1-komponentiger, standfester und kunststoffmodifizierter Quellmörtel, chloridfrei; dient, nur mit Wasser angerührt, zum Unterstopfen und Hinterfüllen von Hohlräumen, Spalten u. dgl.
Festigkeitsklasse C 20/25 (B225).

Verbrauch: 1,7 kg/l Hohlraum

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600461	Ravenit Quellmörtel	KG	SCK	25,00	42	hellgrau

AvenariusAgro Ravenit Schachtringmörtel HS

Sulfatbeständiger Trockenmörtel
1-komponentiger, standfester, faserarmierter und kunststoffmodifizierter Trockenmörtel zum Versetzen von Schachtringen, sulfatbeständig bis 1500 mg/l Sulfat. Nach 24 Stunden belastbar.

Verbrauch: 1,7 kg/l Hohlraum

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600646	Ravenit Schachtringmörtel HS	KG	SCK	25,00	42	hellgrau

AvenariusAgro Rapid L Wasserstopp

Gegen Wassereinbruch und drückende Feuchtigkeit
Schnell abbindender Spezialzement zum Abdichten von wasserführenden Leckstellen, wie zB Risse oder Kiesnester in Beton und Mauerwerk. Wird von leicht fließendem Wasser während der Abbindephase nicht weggeschwemmt.
12 x 1 kg im Überkarton

Verbrauch: Nach Bedarf

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600638	Agro Rapid L Wasserstopp	KG	DOS	1,00	360	grau
1600639	Agro Rapid L Wasserstopp	KG	EIM	5,00	100	grau

AvenariusAgro Ravenit Schachtdeckelmörtel

Schnell belastbarer Mörtel
1-komponentiger, schnell härtender, frostbeständiger, standfester Fugenmörtel zum starren Vermörteln von Schachtdeckeln und Ausgleichsringen; frost-tausalzbeständig (XF4)

Verbrauch: 1,7 kg/m² je mm Schichtdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600448	Ravenit Schachtdeckelmörtel	KG	SCK	25,00	42	grau

AvenariusAgro Quellpaste CEM 805 Aktiv

Quellfähige 1-Komponenten-Dichtungsmasse. Quellvermögen: bis 200 %

Verbrauch: Ergiebigkeit als Dichtungsmasse 7 lfm pro Kartusche Ergiebigkeit als Verlegehilfe 12 lfm pro Kartusche

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
392996	Agro Quellpaste Cem 805 Aktiv	ML	KT	310,00

AvenariusAgro Agroflex Dichtmasse

1K Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis
Weichelastisch, schwundfrei aushärtend, dauerelastisch, kein Primer notwendig. Agroflex Dichtmasse ist silikonfrei, anstrichverträglich, innen und außen anwendbar. Auf allen trockenen bis mattfeuchten Untergründen wie Dachpappe, Metallen, Beton, Holz einsetzbar.

Verbrauch: ca. 3 lfm bei 1 cm^2 Fugenquerschnitt je Kartusche
20 x 310 ml im Überkarton

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe
1600643	AGROFLEX Dichtmasse grau	ML	KT	310,00	grau

AvenariusAgro Refug

Fugenvergussmasse
2K, kaltverarbeitbare, schwarze Fugenvergussmasse für horizontale Fugen, reaktiv aushärtend; nach ca. 1 Stunde belastbar, dauerelastisch und witterungsbeständig. Zum Vergießen von Fugen im Asphaltstraßenbau und für Fugen in mineralischen Untergründen wie zB. Beton.

Verbrauch: ca. 1 kg/l Fugenraum. Mischungsverhältnis: 92 Gew.-T. Teil A, 8 Gew.-T. Teil B

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600831	Refug	KG	EIM	2,50	48	schwarz

AvenariusAgro Refug Kartusche Mini

Fugenvergussmasse
2K, kaltverarbeitbare, schwarze Fugenvergussmasse für horizontale Fugen, reaktiv aushärtend; dauerelastisch und witterungsbeständig. Zum Vergießen von Fugen im Asphaltstraßenbau und für Fugen in mineralischen Untergründen wie zB. Beton. Zum Kleben von Dachbahnen, Folien und Markierungsknöpfen.

12 Stk/Karton
Verbrauch: ca. 1,2 kg/l

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/KRT	Farbe
517541	Refug Kartusche Mini	G	KT	285,00	12	schwarz

AvenariusAgro Balkon- & Terrassendicht

Betonabdichtung für Balkon, Terrasse, Flachdach
Elastische, rissüberbrückende 2-komponentige Betonbeschichtung auf Zement/Kunststoffbasis, zur Feuchtigkeitsisolierung von Balkon und Terrasse. Durchgehärtete Beschichtungen mit Balkon- & Terrassendicht sind frosttausalzbeständig und druckwasserdicht.
Applikation: streichen, rollen oder spachteln. Schichtdicke: 1,5 - 3 mm.

Verbrauch: 2,5 - 4 kg/m², Anzahl der Beschichtungen: 2. Voranstrich mit Ravenit Voranstrich, 1 : 1 mit Wasser verdünnt. Mischungsverhältnis: Teil A : Teil B = 1 : 1,5 Gew.T.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600640	Balkon- & Terrassendicht	KG	EIM	12,00	24	hellgrau

AvenariusAgro Agropox KC 220 Klebe- und Stopfmörtel

Lösemittelfreies 2-Komponenten-Epoxidharzsystem für Verbund- und Klebezwecke
2-Komponenten-Kunststoff auf Epoxidharzbasis für Verbund- und Klebezwecke mit ausgezeichneter Haftung auf Beton, Stahl, Natur- und Kunststein, Faserzement, Glas und auf anderen Werkstoffen. Durch Zugabe von Füllstoffen geeigneter Körnung erhält man standfeste Mörtel für Unterstopfarbeiten, zB im Gleisbau. Topfzeit ca. 60 Minuten bei + 20°C. Nicht unter + 5°C verarbeiten. Reinigungsmittel K.

Verbrauch: Haftbrücke: 0,7 - 1,3 kg/m², Mörtel: 0,18 - 0,50 kg pro 1 kg Kunststoffmörtel. Mischungsverhältnis: 45 Gew.-T. Teil A, 55 Gew.-T. Teil B
6 x 1 kg im Überkarton

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe
1602023	Agropox KC 220 Klebe- und Stopfmörtel	KG	EIM	25,00	beige-grau

AvenariusAgro Agrovan 231 Rapid

Standfester Epoxi-Klebemörtel
Lösemittelfreier Zweikomponentenkleber auf Epoxidharzbasis. Erhärtet besonders rasch, praktisch schwundfrei. Chemisch beständig. Montagekleber auf der Baustelle zum Verbinden von Kunststein-, Marmor und Betonplatten, klebt Stahl, Glas, Holz usw.
Reinigungsmittel K.

Verbrauch: 1,8 kg/l Klebefuge, Mischungsverhältnis: 2 Gew.-T. Teil A, 1 Gew.-T. Teil B

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe
1600810	Agrovan 231 Rapid	KG	EIM	24,00	grau

AvenariusAgro Estrich-Rissharz 94 G

Lösemittelfreier Kunststoffmörtel für selbstverlaufende Beschichtungen oder zum starren Ausgießen von Rissen und Fugen bei Betonböden, Estrichen etc. Reinigungsmittel K.

Verbrauch: 2 kg/l Fugenraum, 2 kg/m² je mm Schichtdicke. Mischungsverhältnis: 27 Gew.-T. Teil A, 9 Gew.-T. Teil B, 64 Gew.-T. Füllstoff.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600641	Estrich-Rissharz 94 G	KG	EIM	5,00	33	hellgrau
1600642	Estrich-Rissharz 94 G	KG	EIM	1,00	150	hellgrau

AvenariusAgro Agrofix Kalk-Zementlöser

Weißes Pulver, entfernt Zement u. Kalkschleier

Löst Kesselstein, reinigt Fliesen, Klinker und Kunststeine. Keine korrosiven Dämpfe, die Metalle angreifen. Bei nicht keramischen Fliesen auf Farbechtheit prüfen. Nicht auf Pflanzenkulturen gelangen lassen.

Verbrauch: 3 - 10 % in sauberem Wasser lösen
6 x 1 kg im Überkarton

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600901	Agrofix Kalk-Zementlöser	KG	DOS	1,00	300	weiß

AvenariusAgro Agrotex Schimmeltod

Bei verpilzten Flächen und Algen
Wässrige Lösung gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall auf Wand- und Deckenflächen, besonders vor Neuanstrichen. Nicht bei Regen oder unter 0°C verarbeiten. Innen und außen verwendbar. Applikation: streichen. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

Verbrauch: ca. 0,10 - 0,15 l/m², Anzahl der Anstriche: 1
6 x 500 ml im Überkarton

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe
1600772	Agrotex Schimmeltod	LIT	FLA	0,50	farblos

AvenariusAgro Ofenmörtel

Feuerfester Trockenmörtel
Feuerfester Trockenmörtel, welcher einfach mit Wasser angerührt wird.
Für Reparaturzwecke an Herd und Ofen. Sehr gute Wärmeübertragung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	PCK/KRT	PCK/PAL
1600857	Ofenmörtel	2,00	KG	6	180

AvenariusAgro Reparaturmörtel

Spezialmörtel für Reparaturarbeiten im Innen- und Außenbereich.
Für Ausbesserungsarbeiten von schadhaften Putzstellen und großen Oberflächenunebenheiten.
Zur Wiederherstellung von Fassadenteilen oder Teilbereichen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	PCK/PAL
1600861	Reparaturmörtel	5,00	KG	105

AvenariusAgro Natur- und Kunststeinsiegel

Farblose, lösemittelhaltige Imprägnierung auf Kunstharzbasis
Für geschliffene und leicht raue Natur- und Kunststeinoberflächen. Wasser- und schmutzabweisende farblose Versiegelung für alle frei bewitterte, wenig oder nicht saugende Steinoberflächen. Die Steinfarben werden angefeuert.

Verbrauch: ca. 0,05 - 0,10 l/m²; je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
6 x 1 l im Überkarton

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600637	Natur- und Kunststeinsiegel	LIT	DOS	5,00	99	farblos
1600636	Natur- und Kunststeinsiegel	LIT	DOS	1,00	300	farblos

AvenariusAgro Gips

Bau- und Elektrikergips. Zur Dübelverankerung, sowie zum Versetzen von Elektroinstallationen und zur Rissverspachtelung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	PCK/KRT	PCK/PAL
1600855	Gips 2 kg	2,00	KG	6	180
1600856	Gips 5 kg	5,00	KG		105

AvenariusAgro Quarzsand

Feuergetrockneter Spezialsand als Zuschlagstoff für Verfugungs- und Glättmörtel, auch für Kunstharzmörtel.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	PCK/PAL
1600860	Quarzsand	5,00	KG	105

AvenariusAgro Planfix F Innenspachtel

Weiße, geschmeidige Innenspachtelmasse zum Füllen und Schließen von Rissen, Putzschäden, zum Glätten von Wand- und Deckenflächen in Innenräumen. Nicht schwindend!

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	PCK/KRT	PCK/PAL
1600572	Planfix F / INNENSPACHTEL	25,00	KG		35
1600859	Planfix F / INNENSPACHTEL	2,00	KG	6	180
1600571	Planfix F / INNENSPACHTEL	5,00	KG		105

AvenariusAgro Baufix Duschdicht

Elastische Flüssigfolie
Dickschichtige, elastische Flüssigfolie mit rissüberbrückenden Eigenschaften. Wasserdicht, aber atmungsaktiv. Zuverlässige Abdichtung von Fliesenuntergründen in Nass- und Feuchträumen. Nicht für ständige Unterwasserbelastung, wie zB in Schwimmbecken. Voranstrich 1 : 4 mit Wasser verdünntem Baufix Duschdicht. Bei porösem Untergrund muss zur Verfestigung zusätzlich zuerst mit Agro Gipsgrund / Tiefengrund W imprägniert werden.

Applikation: streichen, rollen.
Verbrauch: ca. 2-3 kg/m², Anzahl der Beschichtungen: 2

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600747	Baufix Duschdicht	KG	EIM	5,00	100	hellgrau

AvenariusAgro Planfix RZ Außenspachtel

Wetterfeste Außenspachtelmasse zum Ausbessern von Mängeln auf Sichtbetonflächen, Beton, Fertigteilen und Putz.
Auch für Feuchträume geeignet. Spannungsfrei!

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600452	Planfix RZ Außenspachtel	KG	SCK	25,00	42	grau
1600453	Planfix RZ Außenspachtel	KG	KRT	5,00	105	grau
1600858	Planfix RZ Außenspachtel	KG	KRT	2,50	108	grau

AvenariusAgro Ravenit D hellgrau

Dichtungsmörtel
1-komponentiger, pulverförmiger Dichtungsmörtel, dient, nur mit Wasser angerührt, zur starren Abdichtung und vollflächigen Beschichtung von Beton gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, für Kellermauern, Stützmauern, Schächte, Kanäle etc.

Verbrauch: Ohne Wasserdruck: 3 - 4 kg/m², Mit Wasserdruck: 4 - 5 kg/m², Anzahl der Beschichtungen: 2

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Farbe
1600576	Ravenit D hellgrau	KG	SCK	5,00	60	hellgrau
1600749	Ravenit D hellgrau	KG	SCK	25,00	42	hellgrau

LUGATO Sicherheitskleber Schnell + Flexibel

Schnellster und flexibler SICHERHEITSKLEBER. Fliesenbeläge können bereits nach 3 Stunden begangen und ausgefugt werden. Für Anwendungen, die einen flexiblen Klebstoff erfordern, z.B. in Duschen, auf Balkonen und Terrassen. Nach 3 Tagen belastbar. Enorm witterungsbeständig, übertrifft die Norm um mehr als das 15-fache.

Frostbeständig und wasserfest.
An Wand und Boden.
Innen und außen.
In C2FT-Qualität der EN 12004.

Verbrauch: 1,4-3,8 kg/m² je nach Fliesen- und Plattenformat
Ergiebigkeit (25 kg): 7-18 m²

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Nettogewicht kg
5090331	Sicherheitskleber Schnell + Flexibel	STK	PAL	48,00	25
5090332	Sicherheitskleber Schnell + Flexibel	STK	PAL	100,00	5

LUGATO Sicherheitskleber Flexibel

Hochflexibler Sicherheitskleber.
Mit höchster Klebkraft, wasserfest, frostbeständig. Auch für schwierige Untergründe, z.B. Heizestriche, Spanplatten, festhaftende Innenanstriche. Klebt alle Fliesensorten und -formate sowie neue auf alte Fliesen (innen).
Auch für elektrische Heizmatten. Sehr emmissionsarm (EMICODE EC1 PLUS R).

In C2TE-Qualität der EN 12004 und S1-Qualität der EN 12002.
An Wand und Boden.
Innen und außen.

Verbrauch: 1,3-3,5 kg/m² je nach Fliesen- und Plattenformat
Ergiebigkeit (25 kg): 7-19 m²
Lagerfähigkeit: originalverpackt 18 Monate.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Nettogewicht kg
5090066	Sicherheitskleber Flexibel	STK	PAL	100,00	5
5090006	Sicherheitskleber Flexibel	STK	PAL	48,00	25

LUGATO Bombenfest 480 g

Universeller Kleb- und Dichtstoff der neuen Klebstoff-Generation: Polyurethan-Hybrid-System. Schnell erhärtend und hochbelastbar. Dauerelastisch, wetterfest, überstreichbar. Lösemittelfrei und sehr emissionsarm (EMICODE EC1R). Ohne Geruchsbelästigung bei der Verarbeitung. Haftstark auf allen bauüblichen mineralischen Untergründen, Holz, Kunststoffen und Metallen. Auch geeignet für Abdichtungen an Fahrzeugen, Wohnwagen und Booten.

Innen und außen.
Farbtöne: weiß, betongrau.

Verbrauch: flächig ca. 15 g/dm²/mm Schichtdicke; in Fugen ca. 20 g/m (5x5 mm Dreiecksfuge).
Ergiebigkeit (480 g): Klebungen: ca. 1,2-2,5 m²; Fugenabdichtungen: ca. 24 m.
Packungsgröße: 480 g Kartusche.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Nettogewicht kg
1616610	Bombenfest grau	STK	KRT	12,00	1.248	0,480

LUGATO Riss-Stopp Wand + Fassade

Acrylat-Dichtstoff der Spitzenklasse für Wand und Fassade.
Verschließt Risse in Dekorputzen flexibel, z.B. WEISSES HAUS. Passt sich durch seine körnige Oberfläche den Putzstrukturen an. Schützt zugleich vor eindringender Feuchtigkeit. Durch hohen Kunststoffgehalt haftstark und schwindarm. Lösemittelfrei. Überstreichbar. Innen und außen. Sehr emmissionsarm (EMICODE EC1 PLUS).

Verbrauch: 25 ml/m bei einem Fugenquerschnitt von 5 x 5 mm
Ergiebigkeit (310 ml): ca. 12 m
Lagerfähigkeit: siehe Aufdruck.

Weiß

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Inhalt lit
1616607	Riss-Stopp weiß	STK	KRT	12,00	1248	0,310

LUGATO Malerspachtel

Schneller, weißer, gipshaltiger Flächenspachtel.
Schafft schnell sehr glatte, ebene, streich- und tapezierfähige Oberflächen. Auf verputzten Wänden und Decken und auf Bauplatten. Auch für Fugen in Betonfertigteilen, z.B. Filigrandecken. Klebt Gipskarton- und Gipsfaserplatten (Ansetzbinder) und schließt die Fugen ohne Bewehrungsstreifen. Mühelos zu verarbeiten. In Schichtdicken bis 5 mm bereits nach 3 Stunden überstreich- und tapezierbar. Innen. Schichtdicken flächig: 0-5 mm, in Fugen bis 20 mm. Sehr emmissionsarm (EMICODE EC1 PLUS).

Verbrauch: 0,9 kg/m²/mm Schichtdicke
Ergiebigkeit (18 kg): 10 m² bei 2 mm Schichtdicke
Lagerfähigkeit: originalverpackt 12 Monate.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Nettogewicht kg
1614182	Malerspachtel	STK	PAL	192,00	4
1614181	Malerspachtel	STK	PAL	40,00	18

LUGATO Beste Basis Konzentrat

Konzentrierte Grundierung für die LUGATO Bodenausgleichmassen FLIESST & FERTIG, FLIESST & FERTIG SCHNELL, NEU AUF ALT!. Unverzichtbar für den guten Verlauf und die feste Verankerung der Ausgleichmassen mit dem Untergrund, speziell auf saugfähigen Untergründen und auf alten Holzfußböden. Lösemittelfrei. Sehr emissionsarm (EMICODE EC1). Innen und außen. Wirtschaftlich durch 1:1-Verdünnung mit Wasser.

Verbrauch: 50-100 ml/m² je nach Untergrund
Ergiebigkeit (5 l): 50-100 m²
Lagerfähigkeit: siehe Aufdruck.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Inhalt lit
1614127	BESTE BASIS Konzentrat	STK	KRT	12,00	360	1
1614128	BESTE BASIS Konzentrat	STK	PAL	84,00	84	5

LUGATO Fließt + Fertig Extra

Selbstverlaufende Bodenausgleich- und Spachtelmasse. Für Schichten von 5-50 mm. Perfekt zum Einbetten von dünnschichtigen Bodenerwärmungssystemen. Nach ca. 2 Stunden begehbar. Nach 12 Stunden für Folgearbeiten nutzbar.

Innen und außen. (Im Außenbereich nur auf überdachten Flächen z.B. Einzelgaragen.)

Verbrauch: 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
Ergiebigkeit (20 kg): ca. 2,5 m² bei 5 mm Schichtdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Nettogewicht kg
386770	LUGATO Fließt + Fertig Extra	STK	PAL	48,00	20

LUGATO Universal-Abdichtung

Zweikomponentige Verbund-Abdichtung für Haus und Bau vor dem Fliesenkleben mit flexiblen LUGATO Klebstoffen. Universell für z.B. Balkone, Duschen, Keller, Haussockel, Zierteiche. Besonders einfach in der Handhabung. Durch Auftragen entsteht eine wasserdichte, flexible und rissüberbrückende Schicht. Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen der MPA Karlsruhe.
Für die Abdichtung nach DIN 18531-5, DIN 18534-3 und DIN 18535-3.

Verbrauch: 1,4-4,2 m²
Ergiebigkeit (14 kg): 3-5 m²

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Nettogewicht kg
519252	Universal-Abdichtung	STK	PAL	24,00	14

LUGATO Trock'ner Keller Dichtungsschlämme

Dichtungsschlämme mit Prüfzeugnis.
Dichtet Bauwerke ab gegen Bodenfeuchtigkeit, Oberflächen- und Sickerwasser, drückendes Wasser bis 0,3 bar und gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Auch für die nachträgliche Abdichtung von innen. Als Horizontalabdichtung.Zur Innenwandabdichtung von Wasserbehältern, Schwimmbecken, Zierteichen bis zu einer Tiefe von 5 m. Stoß- und abriebfest, wasserdampfdurchlässig. Wasserdicht in dünner Schicht ab 2 mm, in Behältern ab 5 mm. Geprüft und überwacht.

Verbrauch: 3,5 kg/m² bei 2 mm Schichtdicke gegen Bodenfeuchtigkeit; 5,5 kg/m² bei 3 mm Schichtdicke gegen Oberflächen- und Sickerwasser; 9 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke für Wasserbehälter bis 5 m Tiefe
Ergiebigkeit (25 kg): 7,1 m² bei 2 mm Schichtdicke; 4,5 m² bei 3 mm Schichtdicke; 2,8 m² bei 5 mm Schichtdicke
Lagerfähigkeit: orginalverpackt 18 Monate.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Nettogewicht kg
1614156	Trock'ner Keller Dichtungsschlämme	STK	PAL	100,00	5
1614155	Trock'ner Keller Dichtungsschlämme	STK	PAL	48,00	25

LUGATO Ausgleichs- und Gefällemörtel

Schnell erhärtender Mörtel zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Erstellen von Gefälleschichten vor dem Fliesenkleben. Leicht und geschmeidig zu verarbeiten. Mit erhöhter Standfestigkeit. Kann geglättet oder mit dem Schwammbrett nachgearbeitet werden. Rissfrei in Schichtdicken von 5-30 mm. Schon nach 3 Stunden mit Fliesen belegbar. Wasserfest und frosttauwechselbeständig. Sehr emmissionsarm (EMICODE EC1 PLUS R).

An Wand und Boden.
Innen und außen, auch unter Wasser.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm Schichtdicke
Ergiebigkeit (25 kg): ca. 3,5 m² (5 mm Schichtstärke)
Lagerfähigkeit: originalverpackt 24 Monate.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Nettogewicht kg
1614165	LUGATO Ausgleichs- u. Gefällemörtel	STK	PAL	48,00	25

LUGATO Besserer Mörtel

Flüssiger Kunststoff zur Vergütung von Mörtel.
Macht Mörtel geschmeidig und leicht verarbeitbar, strapazierfähig, rissbeständig, abriebfest, biegefest, wasserabweisend. Erhöht die Haftung von Putzen auf glatten und saugenden Untergründen, verbindet neuen mit altem Beton. Verbessert den Wärmeübergang zwischen Heizschlangen und Estrichmörtel. Wichtig für Neubau und Altbausanierung.

Verbrauch: 25-133 g/l Mörtel je nach Anwendung
Ergiebigkeit (5 kg): 3-17 m² als Mörtelzusatz je nach Anwendungsgebiet
Lagerfähigkeit: siehe Aufdruck.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Inhalt lit
1614168	Besserer Mörtel	STK	KRT	12,00	360	1
1614167	Besserer Mörtel	STK	PAL	100,00	100	5

LUGATO 5 Minuten Mörtel

Montagemörtel und Schnellzement.
Nach 5 Minuten fest, nach 15 Minuten belastbar. Zur Schnellmontage, z.B. von Geländern, Heizkörperkonsolen, feuerhemmenden Türen, Steckdosen. Zum Schließen von Löchern, Ausbrüchen in Beton, Putz, Estrichen und Mauerwerk. Zum Stoppen von Wassereinbrüchen vor dem Abdichten. EMICODE EC1 PLUS R

Verbrauch: 1,7 kg/l angerührte Mischung
Ergiebigkeit (15 kg): 8,8 l angerührte Mischung
Lagerfähigkeit: originalverpackt 12 Monate.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Nettogewicht kg
1614148	5 Minuten Mörtel	STK	KRT	10,00	480	1
1614147	5 Minuten Mörtel	STK	PAL	90,00	90	5
1614146	5 Minuten Mörtel	STK	PAL	65,00	65	10
1614145	5 Minuten Mörtel	STK	PAL	44,00	44	15

LUGATO R & R-Hochleistungsmörtel

Hochleistungs-, Reparatur- und Renoviermörtel in Spitzenqualität.
Entspricht der DIN 18550, Mörtelgruppe PIII. Hochbelastbar, besonders standfest, schnell erhärtend, wasserfest, frost-tauwechselbeständig. Kann in einer Lage bis 30 mm rissfrei aufgetragen werden. Lässt sich ansatzfrei zu dünnen Schichten ausziehen. Sehr emmissionsarm (EMICODE EC1R).

Zum Reparieren, Montieren, Mauern, Verputzen.
Ideal zum Ausbessern von schadhaften Treppenstufen.
Schon nach wenigen Stunden belastbar.

Verbrauch: 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke
Ergiebigkeit (25 kg): 14,7 l angerührte Mischung
Lagerfähigkeit: originalverpackt 18 Monate.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Nettogewicht kg
1614141	R & R-Hochleistungsmörtel	STK	PAL	100,00	5
1614142	R & R-Hochleistungsmörtel	STK	PAL	100,00	10
1614144	R & R-Hochleistungsmörtel	STK	PAL	48,00	25

LUGATO Neuer Anstrich Garten + Balkon

Besonders dauerhafte, 1-komponentige Bodenbeschichtung für beanspruchte Oberflächen. Schnelltrocknend, mit hohem Deckvermögen. Hält deutlich mehr aus als Farbe. Zementgrau, seidenmatt. Begeh- und befahrbar, robust, reifenfest, öl- und wetterbeständig.
Innen und außen.

Ergiebigkeit (2,5l): ca. 12,5m² (2 Anstriche)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt lit
1614318	Neuer Anstrich Garten + Balkon	STK	PAL	96,00	2,5

LUGATO Rohbauspachtel Aussen

Flächenspachtel für Fassaden.
Macht unverputztes Mauerwerk glatt und eben, z.B. vor dem Auftragen von Dekorputzen und Anstrichen. Für Schichten bis 20 mm. Schafft den profigerechten Untergrund für Dekorputze, z.B. WEISSES HAUS, Anstriche und Fliesenbeläge. Standfest, haftstark, wasserfest und frostbeständig. Bereits nach 24 Stunden für Folgearbeiten nutzbar (Schichtstärke 5 mm).

Verbrauch: 1,5 kg/m²/mm Schichtdicke
Ergiebigkeit (25 kg): 3,3 m² (5 mm Schichtstärke); 0,8 m² (20 mm Schichtstärke)
Lagerfähigkeit: originalverpackt 18 Monate.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Nettogewicht kg
1614170	Rohbauspachtel Außen	STK	PAL	48,00	25
1614171	Rohbauspachtel Außen	STK	PAL	100,00	5

LUGATO Füllspachtel

FÜLLSPACHTEL ist eine leichte, gebrauchsfertige Spachtelmasse aus der Kartusche für den Innenbereich. Das Produkt ist schnell überstreichbar, besonders schwundarm, vermeidet so Rissbildungen und eignet sich ideal für Malerarbeiten. FÜLLSPACHTEL ist flexibel und trotzdem schleifbar, optimal auch für den Einsatz bei Reparaturen und Spachtelungen sowie zum Füllen von Fugen und Bohrlöchern.

Inhalt: 310ml
Ergiebigkeit: ca. 12m bei einer Fuge von 5x5 mm und ca. 1500 cm² bei 2mm Schichtdicke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Inhalt lit
517526	Füllspachtel	STK	KRT	12,00	1248	0,310

LUGATO Sofort Dicht

Faserverstärkte Acrylharz- Streichabdichtung für die schnelle Abdichtung rund ums Haus. Für Anschlüsse, Löcher, Risse und Leckagen, z.B. auf Dächern, an Regenrinnen, Fallrohren, Kamin- und Schornsteinanschlüssen, Rohrdurchführungen etc. Bei jedem Wetter zu verarbeiten. Faserverstärkt, flexibel, rissüberbrückend.

Verbrauch: ca. 2 l/m²
Ergiebigkeit (310 ml): ca. 0,15 m² bei 2 mm Schichtdicke
Ergiebigkeit (750 ml): ca. 0,4 m²

Verpackungsgrößen:
310ml Kartusche, 750 ml Blechdose

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Inhalt lit
1614078	LUGATO Sofort Dicht	STK	KRT	12,00	1248	0,310
5090227	LUGATO Sofort Dicht	STK	KRT	6,00	432	0,750

LUGATO Schwarzer Blocker Schutzfolie

Flexible Bitumen-Kautschuk-Streichabdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und Sickerwasser.
Für Kelleraußenwände und Fundamente, besonders im rissgefährdeten Bereich. Für Fundamentplatten, Balkone und Terrassen vor dem Aufbringen von Estrichen. Reißdehnung 300%, flexibel zwischen -20 °C und +100 °C. Mit Rissüberbrückung bis 0,7 mm. Lösemittelfrei.

Verbrauch: 1-1,5 l/m² für zwei Deckanstriche; 1,5-2,2 l/m² für drei Deckanstriche
Ergiebigkeit (10 l): 6,6-10 m² für zwei Deckanstriche; 4,5-6,6 m² für drei Deckanstriche
Lagerfähigkeit: siehe Aufdruck.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt lit
1614352	Schwarzer Blocker Schutzfolie	STK	PAL	96,00	2,5
1614351	Schwarzer Blocker Schutzfolie	STK	PAL	45,00	10

LUGATO 2K-Rissvergussharz freiverkäuflich

Schnell erhärtendes, zweikomponentiges Reaktionsharz. Schließt Risse und Fugen in Estrichen und Beton kraftschlüssig. Mit Verstärkung durch Wellenverbinder. Perfekt zum Reparieren von Ausbrüchen in Beton, Keramik, Natur- und Betonwerkstein. Dünnflüssige Konsistenz für optimale Ergebnisse. Innen.

Inhalt: 600 ml (2 Flaschen a 300 ml)
Emicode EC1 Plus R

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Inhalt lit
451455	2K-Rissvergussharz	STK	KRT	4,00	144	0,600

LUGATO Schwarzer Blocker Schutzlack

Bitumenanstrich mit lackähnlichem Glanz und Verlauf: der klassische „schwarze Anstrich" zum Schutz von Keller und Dach. Geruchlos nach dem Auftrocknen. Zum Abdichten, Reparieren und Regenerieren von Pappdächern und Bitumenbeschichtungen. Zum Abdichten von Kelleraußenwänden und Fundamenten gegen Bodenfeuchtigkeit und Sickerwasser.UV- und witterungsbeständig. Aus DIN-Bitumen.

Verbrauch: 100-150 ml/m²/Anstrich
Ergiebigkeit (10 l): 34-50 m² (zwei Anstriche)
Lagerfähigkeit: siehe Aufdruck.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Inhalt lit
1614357	Schwarzer Blocker Schutzlack	STK	KRT	20,00	420	0,75
1614356	Schwarzer Blocker Schutzlack	STK	KRT	90,00	90	5
1614355	Schwarzer Blocker Schutzlack	STK	KRT	45,00	45	10

LUGATO Bad-Silicon Wie Gummi

Spitzen-Silicon für alle Sanitärfugen. Alkoxy-Silicon für höchste Ansprüche bei der Abdichtung von Fugen in Bad, Dusche, WC und Küche, dichtet auch Acrylwannen. Klebt Fensterbänke, Schilder, Leuchtbuchstaben. Mit Oberflächenglanz, leicht zu glätten, ohne Geruchsbelästigung. Pilz- und bakteriengehemmt, UV-beständig, auch nach Jahren noch gummielastisch. In 17 Sanitärfarbtönen passend zu SICHERHEITSFUGE FLEXIBEL. Innen und außen.

Ergiebigkeit (300 ml): ca. 12 m bei einer Fuge von 5 x 5 mm
Verbrauch: ca. 25ml/m bei einem Fugenquerschnitt von 5x5mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	STK/PAL	Inhalt lit
5090120	Bad-Silicon Wie Gummi Anemone	STK	KRT	12,00	1248	0,310
5090133	Bad-Silicon Wie Gummi Anthrazit	STK	KRT	12,00	1248	0,310
5090121	Bad-Silicon Wie Gummi Bahamabeige	STK	KRT	12,00	1248	0,310
5090122	Bad-Silicon Wie Gummi Balibraun	STK	KRT	6,00	1248	0,310
5090124	Bad-Silicon Wie Gummi Caramel	STK	KRT	12,00	1248	0,310
184436	Bad-Silicon Wie Gummi Granitgrau	STK	KRT	6,00	1248	0,310
5090126	Bad-Silicon Wie Gummi Grau	STK	KRT	12,00	1248	0,310
5090127	Bad-Silicon Wie Gummi Jasmin	STK	KRT	12,00	1248	0,310
5090128	Bad-Silicon Wie Gummi Manhattan	STK	KRT	12,00	1248	0,310
5090130	Bad-Silicon Wie Gummi Mittelbraun	STK	KRT	12,00	1248	0,310
5090131	Bad-Silicon Wie Gummi Pergamon	STK	KRT	12,00	1248	0,310
5090132	Bad-Silicon Wie Gummi Rehbraun	STK	KRT	12,00	1248	0,310
5090159	Bad-Silicon Wie Gummi Schwarz	STK	KRT	6,00	1248	0,310
5090134	Bad-Silicon Wie Gummi Silbergrau	STK	KRT	12,00	1248	0,310
5090174	Bad-Silicon Wie Gummi Steingrau	STK	KRT	12,00	1248	0,310
5090136	Bad-Silicon Wie Gummi Transparent	STK	KRT	12,00	1248	0,310
5090137	Bad-Silicon Wie Gummi Weiss	STK	KRT	12,00	1248	0,310

Meinlschaum Winter & Sommer

Meinl Winter & Sommer ist ein klimafreundlicher, feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten Polyurethanschaum.

Zum Isolieren, Dämmen, Füllen und Befestigen im Dach- und Wandbereich.
Ausschäumen von Anschlussfugen und Hohlräumen im gesamten Innenausbau.
Einbau von Fenstern und Füllen von Mauerdurchbrüchen.
Schäumen ab -10 °C Umgebungstemperatur möglich.
1 Dose 750 ml reicht für ca. 50 lfm Schaumstrang mit Ø 2 cm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/DOS
1609361	Meinlschaum Winter & Sommer	DOS	KRT	12,00	750 ml

Meinlschaum Pistolen Winter & Sommer

Meinl Pistolen Winter & Sommer ist ein klimafreundlicher, feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten Polyurethanschaum.

Zum Isolieren, Dämmen, Füllen und Befestigen im Dach- und Wandbereich.
Ausschäumen von Anschlussfugen und Hohlräumen im gesamten Innenausbau.
Einbau von Fenstern und Füllen von Mauerdurchbrüchen.
Schäumen ab -10 °C Umgebungstemperatur möglich.
1 Dose 750 ml reicht für ca. 50 lfm Schaumstrang mit Ø 2 cm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/DOS
1609362	Meinlschaum Pistolen Winter & Sommer	DOS	KRT	12,00	750 ml

Meinl PU-Entferner

Meinl PU-Entferner ist ein hochaktiver Kaltreiniger.

Zum Entfernen von frischen PU-Schaumverunreinigungen und zum Anweichen von angehärtetem PU-Schaum in Schaumpistolen.
Kann sowohl mit Sprühknopf als auch für die Schaumpistole verwendet werden.
1 Dose 500 ml reicht für mehrmalige Anwendungen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/DOS
1609342	Meinl PU-Entferner	DOS	KRT	12,00	500 ml

Meinl PU-Schaumpistole Metall

Meinl PU-Schaumpistole Metall inkl. Zubehör.
Leichte, robuste Ausführung, besonders preisgünstig.
Inklusive Zubehör mit detaillierter Gebrauchsanweisung.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE
1609353	Meinl PU-Schaumpistole Metall	STK

Meinlschaum Hält & Bleibt

Meinl Hält & Bleibt ist ein klimafreundlicher, schnellhärtender 2-Komponenten Polyurethanschaum.

Zum Montieren von Tritt- und Setzstufen auf Betonstiegen, Fensterbänken, Rollladenkästen, Türzargen etc.
Universell zum Montieren, Isolieren, Dämmen, Füllen etc.
Schnellhärtend und nachdruckfrei, härtet auch ohne Umgebungsfeuchtigkeit aus.
1 Dose 440 ml ergibt freigeschäumt ca. 12 Liter bzw. 600 ml Dose 18 Liter Schaum. Reicht z. B. für ca. 2 bzw. 3 Holzzargen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/DOS
1609335	Meinlschaum Hält & Bleibt	DOS	KRT	12,00	440 ml
1609542	Meinlschaum Hält & Bleibt	DOS	KRT	12,00	600 ml

Meinl Mauer & Putz

Meinl Mauer & Putz ist ein hochwertiger, plastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Polyacrylatbasis.

Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich mit Fugen-Dehnbelastung bis 12 %, z. B. Sockelleisten, Türzargen, Fenster, Treppenanschlüsse, etc.
Setzrisse im Mauerwerk, Dübellöcher u. ä.
1 Kartusche reicht für ca. 3 lfm bei einer Fugenbreite von 1 cm.
Farbe: weiß

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/KTU
1609504	Meinl Mauer & Putz	KT	KRT	12,00	310 ml

Meinl Pistolenschaum

Meinl Pistolenschaum ist ein feuchtigkeitshärtender, 1-Komponenten-Polyurethanschaum zur Verarbeitung mit Schaumpistole.

Zum Isolieren, Dämmen, Füllen und Befestigen im Dach- und Wandbereich.
Zum Ausschäumen zwischen Blindstock und Mauerwerk.
Zum Ausschäumen von Anschlussfugen und Hohlräumen im gesamten Innenausbau.
Zum Isolieren und Dämmen von Rohren in Mauerfugen sowie zum Verkleben von Schachtringen. Der Schaum isoliert gut gegen Kälte, Wärme und Schall - jedoch nicht gegen Sickerwasser (ggf. außenseitig mit Meinl Wasser-Dicht zusätzlich abdichten).
1 Dose reicht für ca. 50 lfm Schaumstrang mit 2 cm Ø.
Farbe: grau

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/DOS
379043	Meinl Pistolenschaum	DOS	KRT	12,00	750 ml

Meinl WDVS

Meinl WDVS ist ein feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten-Polyurethanklebeschaum mit geringer Ausdehnung. Zum Verkleben von Polystyrol-Dämmplatten (EPS und XPS) und Steinwolle auf verschiedenen Untergründen.

Zum speziellen Verkleben von Polystyrol-Dämmplatten (EPS) in zugelassenen Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS). Für die Verklebung von Dämmplatten auf Fassaden unbedingt unser Merkblatt beachten!
Zum wärmedämmenden Ausfüllen von Hohlräumen und Fugen zwischen Wärmedämmstoffplatten und Verkleben von Dämmplatten im Bereich von Flachdächern, Perimeter, Kellerdecken, Fassaden, Dachböden, etc.
1 Dose 750 ml reicht für ca. 8-10 m² Fassadendämmung, je nach Untergrundbeschaffenheit.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/DOS
119626	Meinl WDVS	DOS	KRT	12,00	750 ml

Meinlschaum Dicht & Fest

Meinl Dicht & Fest ist ein hochwertiger, klimafreundlicher, feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten Polyurethanschaum.

Zum Isolieren, Dämmen, Füllen und Befestigen im Dach- und Wandbereich, Ausschäumen zwischen Blindstock und Mauerwerk, sowie Anschlussfugen und Hohlräumen im gesamten Innenausbau, Füllen von Mauerdurchbrüchen.
Der Schaum isoliert gut gegen Kälte, Wärme und Schall - jedoch nicht gegen Sickerwasser (ggf. mit Meinl WasserDicht zusätzlich abdichten). Brandstoffklasse E nach DIN EN 13501-1, normalentflammbar.
1 Dose 750 ml reicht für ca. 50 lfm mit ca. Ø 2 cm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/DOS
1609330	Meinlschaum Dicht & Fest	DOS	KRT	12,00	750 ml

Meinlschaum Pistolen Dicht & Fest

Meinl Pistolen Dicht & Fest ist ein hochwertiger, klimafreundlicher, feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten Polyurethanschaum.

Zum Isolieren, Dämmen, Füllen und Befestigen im Dach- und Wandbereich, Ausschäumen zwischen Blindstock und Mauerwerk, sowie Anschlussfugen und Hohlräumen im gesamten Innenausbau, Füllen von Mauerdurchbrüchen.
Der Schaum isoliert gut gegen Kälte, Wärme und Schall - jedoch nicht gegen Sickerwasser (ggf. mit Meinl WasserDicht zusätzlich abdichten). Brandstoffklasse E nach DIN EN 13501-1, normalentflammbar.
1 Dose 750 ml reicht für ca. 60 lfm mit ca. Ø 2 cm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/DOS
1609355	Meinlschaum Pistolen Dicht & Fest	DOS	KRT	12,00	750 ml

Meinlschaum B1 Brandschutzschaum mit Kombiventil

Kann mit dem beiliegenden Spezial-Adapter auch ohne Schaumpistole verarbeitet werden! B1 nach DIN 4102-1 und geprüft nach DIN EN 1366-4 in Verbindung mit DIN EN 1363-1 bei einseitiger Brandbeanspruchung. Feuerwiderstandsdauer von bis zu 240 min (unter Beachtung der richtigen Fugenausbildung). Zum Abdichten, Füllen, Isolieren, Montieren, Dämmen und Einbauen, besonders wenn gute Feuersicherheit benötigt wird.

1 Dose 750 ml reicht für ca. 40 lfm Schaumstrang mit Ø 2 cm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/DOS
1609351	Meinlschaum B1 Brandschutzschaum	DOS	KRT	6,00	750 ml

Meinlschaum FensterFix ®

Meinl FensterFix ® ist ein nachdruckfreier, klimafreundlicher, feuchtigkeitshärtender, halbharter 1-Komponenten Polyurethanschaum.

Schalldämmgeprüfter Spezialschaum zur Fenstermontage. Brandstoffklasse E nach EN 13501-1.
Ab -10°C verarbeitbar. 1 Dose 750 ml reicht für ca. 2 - 3 mittelgroße Fenster (je nach Fugengröße) oder bis zu ca. 60 lfm Schaumstrang mit Ø 2 cm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/DOS
1609337	Meinlschaum FensterFix ®	DOS	KRT	12,00	750 ml

Meinlschaum Pistolen FensterFix ®

Meinl Pistolen FensterFix ® ist ein nachdruckfreier, klimafreundlicher, feuchtigkeitshärtender, halbharter 1-Komponenten Polyurethanschaum.

Schalldämmgeprüfter Spezialschaum zur Fenstermontage. Brandstoffklasse E nach EN 13501-1. Verarbeitungstemperatur ab -20°C Umgebungstemperatur möglich.
1 Dose 750 ml reicht für ca. 3 - 4 mittelgroße Fenster (je nach Fugengröße) oder bis zu ca. 80 lfm Schaumstrang mit Ø 2 cm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/DOS
1609329	Meinlschaum FensterFix ®	DOS	KRT	12,00	750 ml

Meinl Weichzellschaum 750 ml

Meinl Weichzellschaum ist ein elastischer, klimafreundlicher, feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten Polyurethanschaum.

Für luft- und schlagregendichte Fensteranschlussfugen gemäß Pkt.4.1.1 der ÖNORM B 5320 : 2015 in Verbindung mit dem Multi-Power Band für Innen und Außen. Terrassentüren, Dachflächenfenster, Wintergärten, Portale etc., Elektro-Schaltkästen. Ausschäumen zwischen Blindstock und Mauerwerk. Bauanschlussfugen im Holz- und Massivbau. Fugen mit hoher Bewegungsaufnahme. Hohe Elastizität von mehr als 30 %, schalldämmgeprüft. Verarbeitungstemperatur ab -10°C Umgebungstemperatur möglich.
1 Dose 750 ml reicht für ca. 2 - 3 mittelgroße Fenster (je nach Fugengröße).

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/DOS
1609411	Meinl Weichzellschaum	DOS	KRT	12,00	750 ml

Meinlband Multi-Power, einseitig und wechselseitig mit Selbstklebung

Meinlband Multi-Power ist eine dreischichtige Polypropylen Fensteranschlussfolie.

Zum dampfdiffusionsbremsenden Abdichten von Anschlussfugen im Innenbereich. Zum luft- und schlagregendichten Abdichten im Außenbereich. In Verbindung mit Weichzellschaum bildet dieses Produkt eine entsprechende Abdichtung des Fensteranschlusses nach ÖNORM B 5320:2015 Anhang B.

Bis zu 12 Monate UV-stabil, reißfest nach EN 12311-1, dampfdiffusionshemmend, Wasserdichtheit nach EN 20811, sehr gute Überputz-, Überstreich- und Überklebbarkeit. Wahlweise ein- und wechselseitig verwendbar. Verarbeitbar bis -10°C auf allen bauüblichen Untergründen, gegebenenfalls Untergrund mit Meinl-Sprühkleber vorbehandeln, selbstklebend auf Fensterrahmen und Mauerwerk. Entspricht den Anforderungen der Energiespar-Verordnung (EnEV) sowie der RAL-Montagerichtlinie.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Maßeinh.	Breite MM
298325	Meinlband Multi-Power	RLL	KRT	4,00	25,00	LFM	80

Meinl Sprühkleber

ist ein vielseitig einsetzbarer Flüssigkleber auf Butylbasis. Sehr gute Feuchtigkeits- und Wärmebeständigkeit, hohe und schnelle Kontakthaftung, alterungsbeständig. Mit verstellbarer Düse flächig oder punktgenau sprühbar. Bis -5°C verarbeitbar

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/DOS
377083	Meinl Sprühkleber	DOS	KRT	12,00	500 ml

Meinl Brunnenschaum

Meinl Brunnenschaum ist ein klimafreundlicher, feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten Polyurethanschaum.

Speziell zum Verkleben von Betonschachtringen mit Falz- oder Nut- und Federverbindung.
Zum Abdichten von Rohrdurchführungen ins Mauerwerk. Universell zum Montieren, Füllen, Isolieren und Dämmen. Widerstandsfähig gegen Benzin, Öl und Wasser sowie gegen alle normalerweise im Erdreich vorhandenen Säuren und Bakterien.
1 Dose 750 ml reicht für ca. 3-4 Schachtringe mit Ø 1 m.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/DOS
1609339	Meinl Brunnenschaum	DOS	KRT	12,00	750 ml

Meinl Pistolen-Brunnenschaum

Meinl Pistolen-Brunnenschaum ist ein klimafreundlicher, feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten Polyurethanschaum zur Verarbeitung mit Schaumpistole.

Speziell zum Verkleben von Betonschachtringen mit Falz- oder Nut- und Federverbindung.
Zum Abdichten von Rohrdurchführungen ins Mauerwerk. Universell zum Montieren, Füllen, Isolieren und Dämmen. Widerstandsfähig gegen Benzin, Öl und Wasser sowie gegen alle normalerweise im Erdreich vorhandenen Säuren und Bakterien.
1 Dose 750 ml reicht für ca. 3-4 Schachtringe mit Ø 1 m.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/DOS
1609408	Meinl Pistolen Brunnenschaum	DOS	KRT	12,00	750 ml

Meinl Perimeter Platten-Kleber

Meinl Perimeter Platten-Kleber ist ein feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten-Polyurethanschaum zum Verkleben von Polystyrol-Hartschaumdämmplatten als Perimeterdämmung bei normaler Bodenfeuchtigkeit.

Zum Füllen von Fugen bei Perimeterdämmplatten.
Gute Haftung auf Bitumenanstrich, Bitumenabdichtungsbahnen, Beton, Ziegel, Putz, Polystyrol-Hartschaumdämmplatten. Die Verwendung von Perimeter Plattenkleber zur Verklebung von Perimeterdämmplatten im drückenden Wasser ist nicht möglich.
1 Dose 750 ml reicht für ca. 15 m² Kellerwand.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/DOS
1609403	Meinl Perimeter Platten-Kleber	DOS	KRT	12,00	750 ml

Meinl Wasserdicht

Meinl Wasserdicht ist eine gebrauchsfertige, faserverstärkte, elastische Dichtmasse auf Synthesekautschukbasis, die eine wasserdichte Schicht bildet. Ist streichbar, dichtet sofort, haftstark (ohne Primer), hohe Elastizität und vielseitig anwendbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/DOS	Farbe
1609358	Wasserdicht Dichtungsmasse	DOS	KRT	8,00	1.000 ml	grau

Meinl Elastisch Abdichten & Verfugen

Meinl Elastisch Abdichten & Verfugen ist ein hochwertiger, schnellhärtender, elastischer 1-Komponenten Spezialdichtstoff.

Universell zum Abdichten und Verfugen im Innen- und Außenbereich anwendbar, auch auf feuchtem Untergrund. Zum Abdichten und Verfugen von Beton, Glas, Metall, Kunststoff, Putz, Holz, Spiegel, Styropor, etc. Umweltfreundlicher Fugendichter, sehr emissionsarm (EC 1-Lizenz liegt vor), lösungsmittel-, isocyanat- und geruchsfrei. Pilzhemmend, sehr geringer Schwund, absolut witterungsbeständig, UV-stabil (transparente Formulierung kann unter UV-Licht leicht vergilben), silikonfrei.
Farben: weiß

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/KT	Farbe
1609414	Meinl Elastisch Abdichten & Verfugen	KT	KRT	12,00	310 ml	weiß

Meinl Allseits Kleben & Verfugen

Meinl Allseits Kleben & Verfugen ist ein hochwertiger, schnellhärtender, elastischer 1-Komponenten MS Spezialdichtstoff mit integriertem Haftvermittler.

Ersetzt Silikon, Acryl, Montagekleber, Styroporkleber, PU-Kleber etc. Klebt nahezu auf allen glatten Untergründen (auch auf feuchten) ohne zeit- und kostenintensive Primerung. Keine Randzonenverschmutzung, schleifbar und überstreichbar (auch nass in nass) ohne Verlaufsstörung (silikonfrei). UV-stabil (transparente Formulierung kann unter UV-Licht leicht vergilben), sehr hohe Anfangshaftung, witterungsbeständig, lösungsmittelfrei, geruchsneutral und dauerelastisch. 1 Kartusche 290 ml reicht für ca. 3 lfm bei 1 cm Fugenbreite.
Farben: transparent, weiß, grau, schwarz

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/KTU	Farbe
1609381	Meinl Allseits Kleben & Verfugen	KT	KRT	12,00	290 ml	weiß
1609382	Meinl Allseits Kleben & Verfugen	KT	KRT	12,00	290 ml	grau
1609538	Meinl Allseits Kleben & Verfugen	KT	KRT	12,00	290 ml	schwarz
1609383	Meinl Allseits Kleben & Verfugen	KT	KRT	12,00	290 ml	transparent

Meinl Express Konstruktions Kleber

Meinl Express Konstruktions Kleber ist ein hochwertiger, feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten PU-Spezialklebstoff geprüft gemäß DIN EN 204 D4 und DIN EN 14257 (Watt 91).

Universell zum Verkleben von Beton, Metall, Kunststoff, Putz, Holz, Naturstein, Styropor, Keramik, Gips etc. Montieren von Fensterbänken, Treppenstufen, Sandwichelementen, Gipsfaserplatten, Metallprofilen, Sockelleisten, etc. Verleimen von Hirnholz. Bildet hochstabile wasserfeste Verbindungen. Für dauerelastische Verklebungen empfehlen wir Meinl Allseits Kleben & Verfugen. Farbe: beige

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/KTU
1609359	Meinl Express Konstruktions Kleber	STK	KRT	12,00	310 ml

Meinl Dichtstoffpistolen

Meinl Handdruck-Dichtstoffpistole „Kompakt“
Leistungsstarker Abzugmechanismus für leichteres Auspressen. Für Heimwerker und Professionisten. Robuste Metallkonstruktion mit drehbarer Schale und doppeltem Schubklotz, lange Lebensdauer. Für 310 ml Kartuschen

Meinl PU-Schaumpistole „Teflon“ inkl. Zubehör
Hochwertige Schaumpistole für den Profi. Für bessere Schaumausbeute. Inklusive Zubehör mit detaillierter Gebrauchsanweisung.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE
425146	Handdruck-Dichtstoffpistole „Kompakt“	STK
1509	PU-Schaumpistole „Teflon“ inkl. Zubehör	STK

BauProfi Schnellmörtel professional

Rasch abbindender Schnellmörtel, ideal für alle Schnellmontagen
- Nur mit Wasser anrühren, schnell verarbeiten, fertig
- Graues Pulver
- Wetterfest
- Wasserbeständig
- Abbindezeit beachten
- Nicht auf gipshaltigem Untergrund verarbeiten

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
553979	BauProfi Schnellmörtel professional	KG	GEB	5,00
1609903	BauProfi Schnellmörtel professional	KG	GEB	10,00
1609904	BauProfi Schnellmörtel professional	KG	GEB	20,00

BauProfi Spachtel- und Hohlkehlenmörtel schnell

- Zum standfesten Spachteln und Ausgleichen
- Für Boden, Wand und Decke
- Für Schichtstärken von 3 – 60 mm
- Nach 1,5 Stunden begehbar
- Innen und außen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
465115	BauProfi Spachtel- und Hohlkehlenmörtel schnell	KG	GEB	25,00

BauProfi Bitumen Grundierung

- Gebrauchsfertig
- Zur Haftungsverbesserung
- Lösemittelfrei
- Spritz-, roll- oder streichbar
- Einfache Verarbeitung
- Bedarf 0,1 - 0,2 l/m²

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
465118	BauProfi Bitumen Grundierung	LIT	GEB	25,00
465119	BauProfi Bitumen Grundierung	LIT	GEB	10,00

BauProfi Schutz- und Voranstrich

- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Spritz-, roll- oder streichbar
- Nicht grundwasserbelastend
- Schnell trocknend
- Auch als Voranstrich für Flämm-/Schweißbahnen geeignet
- Bedarf 0,15 - 0,2 kg/m²

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
465122	BauProfi Schutz- und Voranstrich	KG	GEB	30,00

BauProfi Kellerbitumen 2-K

- 2-komponentig
- Kunststoffmodifiziert
- Faserverstärkt
- Lösemittelfrei
- Kalt verarbeitbar
- Bedarf 4,2 - 5,6 kg/m²

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
465124	BauProfi Kellerbitumen 2-K	KG	GEB	30,00

BauProfi Bitumendichtungsbahn Grundierung

- Gebrauchsfertig
- Zur Haftungsverbesserung
- Lösemittelfrei
- Spritz-, roll- oder streichbar
- Einfache Verarbeitung
- Bedarf 0,1 - 0,15 l/m²

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
465127	BauProfi Bitumendichtungsbahn Grundierung	LIT	GEB	10,00

BauProfi Bitumendichtungsbahn Selbstklebend

- mit Vulkanisierungsstreifen (25 mm) aus reiner Bitumenmasse
- Für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 Teil 2
- Flexibel und rissüberbrückend
- Sofort wasser- und schlagregendicht
- Für Wand und Boden, innen und außen
- Geeignet als Z- und L-Abdichtung gemäß DIN EN 14967

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Maßeinh.
465131	BauProfi Bitumendichtungsbahn Selbstklebend	RLL	15,00	1,00	LFM

BauProfi Acrylat standard

Dauerelastische Dichtmasse für innen und außen. Gute Haftung auf den meisten Untergründen:
- Holz
- Beton
- Mauerwerk
- Metall etc.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
1600101	BauProfi Acrylat standard	ML	KT	310,00

BauProfi Silikon standard

Ist ein Dichtstoff für Fugen rund ums Haus. Pilzhemmend eingestellt.
- Dauerelastisch
- Pilzhemmend
- Langlebig
- Acetatvernetzend

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe
1600107	BauProfi Silikon standard	ML	KT	310,00	transparent
1600108	BauProfi Silikon standard	ML	KT	310,00	weiß
1600109	BauProfi Silikon standard	ML	KT	310,00	grau

BauProfi Montagekleber

Universeller Kleb- und Dichtstoff
Der durch Luftfeuchtigkeit aushärtende MS-Polymer-Kleber ist lösemittelfrei, im ausgehärteten Zustand elastisch, wetterbeständig, hoch belastbar und überstreichbar. Er besitzt eine hohe Anfangshaftung und eine schnelle Aushärtung. Zum Verkleben verschiedenster Werkstoffe auf mineralische Bauuntergründe, Kunststoff, Metall oder Holz. Zum Abdichten an Fahrzeugen, Wohnwagen und Booten. Anwendung im Innen- und Außenbereich – auch unter Wasser möglich. Bedarfsmenge: flächig ca. 15 g/dm³ pro mm Schichtdicke.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe
299645	BauProfi Montagekleber	G	KT	480,00	weiß
299643	BauProfi Montagekleber	G	KT	480,00	grau

BauProfi Pistolen-/Montageschaum professional

1K-Pistolenschaum, feuchtigkeitshärtend, zum Dämmen und Isolieren, schallschutzgeprüft 56 dB und formstabil, haftet auf fast allen Untergründen, klebefrei nach ca. 10 min.

Verarbeitbarkeit mit handelsüblichen Montagepistolen. Der Schaum haftet ausgezeichnet auf Beton, Stein, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (Styropor, PU-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC, ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen.

Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Beständig gegen alle bauüblichen Chemikalien. Frei von FCKW, HFCKW, HFKW Dose reicht für ca. 45 lfm Schaumstrang, 750 ml

Auch als Montageschaum mit Adapterspitze erhältlich.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Inhalt/DOS
364788	BauProfi Pistolenschaum professional	STK	750 ml
364789	BauProfi Montageschaum professional	STK	750 ml

BauProfi Pistolenschaum-Set professional

Set bestehend aus: 6 x Profi 1K-Pistolenschaum, 1 x Schaumpistole, 1 x PU-Entferner

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
1609379	BauProfi Pistolenschaum-Set professional	Set

BauProfi Montageschaum professional

BauProfi Montageschaum 750 ist ein 1-Komponenten-PUR-Schaum, feuchtigkeitshärtend, der ohne besondere Vorbereitung sofort einsetzbar ist.

Der Schaum haftet ausgezeichnet auf Beton, Stein, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (Styropor, PU-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC, ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen.

Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Beständig gegen alle bauüblichen Chemikalien. Frei von FCKW, HFCKW, HFKW. 1 Dose reicht für ca. 45 lfm Schaumstrang, 750 ml

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/DOS
364789	BauProfi Montageschaum professional	STK	KRT	12,00	750 ml

BIOSAL CRYSTAL Mauertrockenlegung

Dass Mauertrockenlegung auch unkompliziert, schnell und kostengünstig möglich ist, beweist das BIOSAL Kartuschensystem, mit dem aufsteigender Feuchtigkeit einfach ein Riegel vorgeschoben wird. In vorgegebenen Abständen werden dünne Löcher in das Mauerwerk gebohrt, in die anschließend die Kartuschen einfach eingesteckt werden. BIOSAL dringt in weiterer Folge selbständig in die Poren der Mauer ein und bildet in wenigen Tagen ohne weiteres Zutun die dauerelastische, unverrottbare und dauerhaft wasserdichte BIOSAL Sperrschicht. Nachdem diese Isolierschicht hergestellt ist, kann keine weitere Feuchtigkeit aufsteigen und die oberhalb der Isolierschicht enthaltene Feuchtigkeit beginnt zu verdunsten. Abhängig von der Länge und Stärke der feuchten Mauern sind die einfachen Montagearbeiten innerhalb von 1 - 2 Tagen, bei nahezu uneingeschränkter Bewohnbarkeit, abgeschlossen. Bautechniker sind von dem Konzept begeistert, weil durch die schonende Sanierungsmethode kaum Nebenkosten anfallen und nur die Bohrlöcher verputzt werden müssen, was einiges an Geld sparen hilft. Auch Mauerrisse und andere unerwünschte Folgen sind ausgeschlossen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
475458	Biosal Crystal PVC-Flaschen 0,5 l	FL	KRT	35,00

MOLTO Schimmelvernichter

Schnelles und gründliches Entfernen von Schimmelpilz, Algen und Moosbefall in kürzester Zeit. Ultrastark dank Aktivchlor.

Selbstwirkend, reinigt und desinfiziert, für innen und außen - für Wohnräume, Bäder, Küchen, Keller, Garagen usw.
Nach der Anwendung Räume lüften.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Inhalt
192507	Molto Schimmelvernichter	FLA	500 ml

Villas Emulbit

Villas Emulbit wird bei Bauwerken, Dächern etc. auf porigen, in der Regel mineralischen Untergründen eingesetzt. Geeignet zur Verwendung auf Beton, Mauerwerk oder Metall. Die Oberfläche muss trocken, sauber und frei von losem Material, Schmutz, Erde, Öl oder anderen trennenden Verunreinigungen/Substanzen sein. Die Verarbeitung erfolgt durch Sprühen, Bürsten oder Rollen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	GEB/PAL	KG/PAL
1609082	Emulbit	KG	GEB	25,00	18	450
101375	Emulbit**	KG	GEB	180,00	2	360

Villas Pormex

Villas Pormex ist ein bituminöser Voranstrich für die Verwendung als Haftvermittler bei Abdichtungen mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen für die Abdichtung von Bauwerken, Dächern etc. auf porigen, in der Regel mineralischen Untergründen. Geeignet zur Verwendung auf Beton, Mauerwerk oder Metall.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	GEB/PAL	LIT/PAL
1609051	Pormex	LIT	GEB	10,00	50	500
105385	Pormex	LIT	GEB	28,00	21	588
1609053	Pormex	LIT	GEB	200,00	2	400

Villas Hygrodiode

Hygrodiode 20 Classic ist eine 1,25 m breite Dampfbremse mit kapillarer Austrocknung. Feuchtigkeit wird durch die kapillare Saugfähigkeit aus dem Dachstuhl hinausgeleitet und rauminnenseitig abgegeben. Hygrodiode 20 Classic besteht aus PE-Formstreifen, Kunststoff-Faservlies und PE-Formstreifen, die zueinander versetzt mit Überlappung angeordnet sind. Die Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd-Wert, beträgt 20 m.

Hygrodiode 100 ist eine 1,25 m breite Dampfbremse mit kapillarem Austrocknungseffekt wie die Hygrodiode 20 Classic mit dem Vorteilen einer Dampfbremse mit variablem Diffusionswiderstand. Die Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd-Wert, beträgt mxiмal 126 m.

Art-Nr.	Bezeichnung	Format in m	M2/PAL	M2/RLL
1529201	Hygrodiode 20 Classic	1,25x20	1200	25
1529236	Hygrodiode 100	1,25x40	1750	50

beko GmbH Allcon10 Konstruktionsklebstoff

Witterungsbeständig gemäß DIN EN 204 D4, Prüfbericht liegt vor, verbindet nahezu alle Materialien, einkomponentig, einfache Handhabung, lösemittelfrei, siliconfrei, alterungsbeständig, gegen viele Chemikalien beständig, sehr hohe Anfangshaftung, frostsicher, hohe Endfestigkeit, natursteinverträglich.

Verarbeitungsvorteile: Verarbeitung durch handelsübliche Kartuschenpressen, härtet innerhalb von Minuten, ohne Primer anwendbar, ersetzt viele andere Klebstoffe und Leime, Sicherheit in der Anwendung, immer das richtige Produkt zur Hand, angebrochene Kartusche bis ca. 10 Monate haltbar, ungeöffnet ca. 1 1/2 Jahre haltbar, gute Dosierbarkeit, überstreich- und überlackierbar, im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/VE	STK/PAL
1608901	Allcon 10	KT	KRT	12,00	310 ml	1.200
1608904	Allcon 10	KT	KRT	20,00	150 ml	1.200

beko GmbH B10 Universalöl

Extrem gute Kriecheigenschaften bis in feinste Ritzen, gezieltes Auftragen, temperaturbeständig von -20° C bis +120° C, silicon- und PTFE-frei, harz- und säurefrei, dauerhaft viskos, beseitigt Quietschen und Knarren, unterkriecht Wasser, 360°-Ventiltechnik.

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, optimale Dosierbarkeit, im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/VE
1608910	TecLine B10 Universal-Öl	STK	KRT	12,00	400 ml

beko GmbH Bitu-Dicht 1-Komponenten-Bitumendichtmasse

Optimale Haftung auf Bitumen, Blechen, Blei, Kupfer, Beton, Stein und Eternit, dauerelastisch und dehnfähig, witterungs- und UV-beständig, schnelle Hautbildung, schnell regenfest, alterungsbeständig, temperaturbeständig, spachtel- und verstreichbar, siliconfrei.

Verarbeitungsvorteile: auch für regennasse Untergründe, für normale Kartuschenpressen, kein Erhitzen notwendig - kalt verarbeitbar, hohe Haftfähigkeit.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/VE
1608907	Bitu-Dicht 1-K Bitumendichtmasse	STK	KRT	25,00	310 ml

beko GmbH TecLine Citrusreiniger - Spezialreiniger

Hohe Wirkstoffkonzentration auf Basis natürlicher Stoffe, nicht korrosiv, pH-neutral, schnelle Trocknung der behandelten Oberfläche, Temperaturbereich von -30° C bis +70° C, frischer Geruch, 360°-Ventiltechnik, universell einsetzbar

Verarbeitungsvorteile: Optimale Dosierbarkeit, gezieltes Auftragen, einfache Handhabung, sehr kurze Einwirkzeit

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/VE
459701	TecLine Citrusreiniger	STK	KRT	12,00	400 ml

beko GmbH Kartuschenpresse Econo-Max

Zur Aufnahme und Verarbeitung von Norm-Kartuschen mit 310 ml + 150 ml Inhalt.
Auch für beko Verbundmörtel und Injektionsmörtel geeignet, extrem robuste Ausführung, sehr gute Übersetzung und Kraftübertragung, ermüdungsfreies Arbeiten, sehr hoher Wirkungsgrad.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP
1608923	Kartuschenpresse Econo-Max	STK	1,00

beko GmbH TecLine Fugenfestiger

Langanhaltende Oberflächenversiegelung, verhindert Auskehren und Ausspülen von Fugen, schützt vor Unkrautbewuchs und erleichtert die Reinigung, wasserdampfdurchlässig, frost- und witterungsbeständig, umweltneutrale Kunststoffdispersion, phosphatfrei, lösemittelfrei.

Verarbeitungsvorteile: gebrauchsfertig, einfaches Auftragen mittels Gießkanne oder Niederdrucksprüher.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/VE
433733	TecLine Fugenfestiger	STK	KRT	6,00	1 lit
433736	TecLine Fugenfestiger	STK	KRT	1,00	5 lit

beko GmbH Gecko Hybrid POP
Flexibler 1-Komponenten-Kleb-/Dichtstoff

Sehr hohe Anfangshaftung, korrigierbar, sehr gut glättbar, geruchlos, ungiftig, überlackierbar, anstrichverträglich, witterungs-, alterungs- und UV-beständig, feuchtigkeitshärtend, lösemittel- und siliconfrei, isocyanat- und halogenfrei, lebensmittelgeeignet, nahezu kein Schrumpfen.

Verarbeitungsvorteile: Keine Fixierung der Fügeteile notwendig, Verklebung ca. 20 Minuten korrigierbar, „Nass in Nass“ überlackierbar, unter Wasser verarbeitbar. Verklebte Bleche können wegen der guten Temperaturbelastbarkeit punktgeschweißt und pulverbeschichtet werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/Kartusche	STK/PAL
1608912	Gecko Hybrid POP	KT	KRT	12,00	310 ml	1.152

beko GmbH Gecko transparent
Flexibler 1-Komponenten Kleb-/Dichtstoff

Profiqualität, gute Anfangshaftung, korrigierbar, sehr gut glättbar, geruchlos - ungiftig, überlackierbar - anstrichverträglich, witterungs-, alterungs- und UV-beständig, feuchtigkeitshärtend, lösemittel- und siliconfrei, isocyanat- und halogenfrei, phthalat- und PCB-frei, nahezu kein Schrumpfen

Verarbeitungsvorteile: Keine Fixierung der Fügeteile notwendig, Verklebung ca. 20 Minuten korrigierbar, „Nass in Nass“ überlackierbar, unter Wasser verarbeitbar, verklebte Bleche können wegen der guten Temperaturbelastbarkeit pulverbeschichtet werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/VE
371622	Gecko transparent Kleb-/Dichtstoff	STK	KRT	12,00	290 ml

beko GmbH Silicon pro4
Neutralvernetzendes Premium-Silicon

Hochwertiger Dichtstoff, fungizid (pilzhemmend) ausgestattet, keine Randzonenverfärbung (Naturstein), UV-, alterungs- und farbbeständig, EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm, geprüft nach DIN 18545 / ISO 11600, VSG-Prüfung nach ift-Richtlinie DI-02/1, geeignet für RLT-Anlagen gemäß VDI 6022, frei von Verschnitt, geruchsneutral, hohe Haftfähigkeit, dauerhaft weichelastisch, hervorragendes Rückstellvermögen, haftet ohne Primer auf einer Vielzahl von Untergründen (nicht korrosiv), innen und außen anwendbar.

Verarbeitungsvorteile: Gute Dosierbarkeit, optimal glättbar, gut modellierbar, einfach zu verarbeiten, in sehr vielen Farben lieferbar, für Reparaturen sehr gut geeignet, in fast allen Bereichen universell einsetzbar, hohe Volumenstabilität = geringes Schrumpfverhalten bei der Aushärtung.

weitere Farben: weiss, lichtgrau, manhattan, betongrau, jasmin/ahorn, bahamabeige/ eiche-hell, hellbraun/ buche-hell, dunkelbraun/ mahagoni, schwarz, mittelbraun/ buche/eiche-dunkel, caramel/ fichte/laerche, silbergrau, alusilber, terrakotta, grautransparent, altweiss, pergamon, zementgrau, basalt, eiche

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt/Kartusche
336017	BEKO Silicon pro4 transparent Premium	KT	KRT	20,00	310 ml

Baugeräte Werkzeuge

Arbeitsschutz und Kleidung	400
Sicherheits-Werkzeug für den Hochbau	406
Bohrer und Schraubeinsätze	408
Elektrowerkzeuge	411
Folien, Klebebänder und Bauschutzmatten	417
Hammer, Hacke und Meissel	422
Handpressen	425
Leitern und Aufstiegshilfen	426
Maschinelle Bauwerkzeuge und Gerüste	427
Maurer- und Gips- und Fliesenwerkzeug	431
Messgeräte und Latten	444
Mobilzaun	448
Pinsel und Malerwerkzeug	449
Säge- und Trenntechnik	452
Sägen, Hobel und Feilen	457
Schaufeln, Rechen, Kübel und Tröge	459
Schraubenschlüssel und Schraubenzieher	461
Lüftungen	463
Transport- und Stapelhilfen	465
Elektrozubehör und Licht	469
Zangen, Scheren und Bolzenschneider	473
Werkzeugkoffer & Steckschlüsselkassetten	476

uvex silv-Air classic

Partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil; Schutz vor Schadstoffen bis zu einem 4-fachen (silv-Air classic 2110) und 10-fachen (silv-Air classic 2210) des Grenzwertes; Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort; Durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske; Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske; Eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip; Dichtlippe im Nasenbereich für hohen Tragekomfort und zuverlässigenn Dichtsitz; Kompatibilität mit uvex Schutzbrillen; Maske erfüllt die Anforderungen gegen hohe Staubbelastung (D-Kennzeichnung, Dolomitstaubprüfung)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	.
196660	uvex silv-Air classic 2110 blau FFP1 - Atemschutz	STK	15,00	
196661	uvex silv-Air classic 2210 orange FFP2 - Atemschutz	STK	15,00	

uvex pheos 9192

Mehr als eine gewöhnliche Schutzbrille; Ihr moderner Fashion-Look macht sie zum gern gesehen Begleiter im Arbeitsalltag; Großes Sichtfeld durch duosphärische Scheiben und hervorragende Ventilation; Fassungsfarbe schwarz/grün; schwarz/orange; schwarz/gelb, W 166 F CE; Scheibe farblos; grau; amber/UV 400, 2C - 1,2 W 1 FKN CE; Beschichtung uvex supravision excellence

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	.
2790710	pheos fbl. sv exc. schwarz/grün - Augenschutz	STK	1,00	

uvex pheos B-WR 9772

Neuer leichter Helm im sportlichen Design mit 3 variablen Ventilationsöffnungen, eine im Stirn- sowie zwei im Hinterkopfbereich; Adaptersystem für uvex Visiere, uvex Helmkapseln und Helmlampen; 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung mit Drehradsystem für stufenlose Weitenregulierung; Einstellbereich: 52-61 cm.
Verfügbare Farben: weiß, gelb

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	.
2790705	uvex pheos B-WR weiß m.Lftg. - Kopfschutz	STK	1,00	

uvex protection flash

• Warnweste 2 LL 7446: Material: 100% Polyester; aktiver Schutz durch integriertes Lichtleitersystem leichtes, robustes und atmungsaktives Material; Größen: M bis 3XL; Pflege: Waschen: 30°C, nicht Chloren, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch Reinigen; Normen: EN ISO 20471, Klasse 2

• Warnweste 4 LL 7936: Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle; aktiver Schutz durch horizontal und vertikal verlaufendes Lichtleitersystem; Klettverschluss zum schnellen Schließen der Weste; Größen: M bis 3XL; Pflege: Waschen: 60°C, nicht Chloren, Trockner: 1 Punkt, Bügeln: 2 Punkte, Reinigung mit Perchlorethylen, Industrieelle Wäsche: nicht geeignet; Normen: EN ISO 20471, Klasse 1;
Hinweis: Bitte immer Akkupack 8997100 mitbestellen!

• Akkupack: mobiler externer Akku für die Warnschutz-Westen; ein USB-Ausgang mit 5V/1A max; LED-Indikator für die verbleibende Energie; Wiederaufladbar mit Micro-USB-Kabel oder Micro-USB-Ladegerät

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	.
525513	Warnweste 4 LL 7936/warngelb - Textil	STK	1,00	
525504	Warnweste 2 LL 7446/warnorange - Textil	STK	1,00	
525509	Warnweste 2 LL 7446/warngelb - Textil	STK	1,00	
525497	Akkupack - Textil	STK	1,00	

uvex 1 sport Halbschuh 6596.2 S3 SRC Weite 11

Allgemeine Merkmale: moderner, besonders leichter und flexibler S3-Sicherheitshalbschuh; für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt; alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale: erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm; 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe; kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nichtleitend; ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung; nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale: außerordentlicher Tragekomfort, zudem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien; zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikrovelours-Material; auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung; weich gepolsterte Lasche und Kragen; die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete: leichte Anwendungen

Erhältlich in den Größen 35 bis 52 sowie in den Weiten 10 bis 12 und 14; Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen, sowie weitere Lösungen;
Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	.
65962	Halbschuh 6596/2 - Fußschutz	PAA	1,00	

uvex 2 xenova® Halbschuh S3 SRC Weite 11

Extra breite, sportliche Passform; 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch; Metallfreie, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs; Atmungsaktives Glattleder; Längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch PU-beschichtete Lederüberkappe; Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial; uvex anti-twist Hinterkappe sorgt für mehr Stabilität und Umknickschutz; Weiche, gepolsterte Staublasche; Weich gepolsterter Schaftabschluss; Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem für verbesserten Klimakomfort; DUO-PUR Laufsohle, non-marking, mit exzellenter Dämpfung und abriebfester Laufsohle; Selbstreinigende Profilierung; Öl- und Benzinbeständig, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z.B. Silikone, Weichmacher usw.; Kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C; antistatisch; Erfüllt die ESD-Anforderung: Ableitwiderstand < 35 Megaohm; Erhältlich in den Größen 38 bis 52 sowie den Weiten 10 bis 12; Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen; Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC; Verfügbare Farben: blau, grün

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	.
95552	Halbschuh 95552 S3 blau - Fußschutz	PAA	1,00	

uvex 2 xenova® Schnürstiefel S3 SRC Weite 11

Extra breite, sportliche Passform; 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch; Metallfreie, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs; Atmungsaktives Glattleder; Längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch PU-beschichtete Lederüberkappe; Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial; uvex anti-twist Hinterkappe sorgt für mehr Stabilität und Umknickschutz; Weiche, gepolsterte Staublasche; Weich gepolsterter Kragen; Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem für verbesserten Klimakomfort; DUO-PUR Laufsohle, non-marking, mit exzellenter Dämpfung und abriebfester Laufsohle; Selbstreinigende Profilierung; Öl- und Benzinbeständig, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z.B. Silikone, Weichmacher usw.; Kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C; Antistatisch; Erfüllt die ESD-Anforderung: Ableitwiderstand < 35 Megaohm; Erhältlich in den Größen 38 bis 52 sowie den Weiten 10 bis 12; Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen; Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC; Verfügbare Farben: blau, grün

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	.
95562	Stiefel 95562 S3 blau - Fußschutz	PAA	1,00	

Knauf Werkzeugtasche

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
1749115	Werkzeugtasche	STK	0,30	KG

Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020

Material: ABS- Kunststoff
Farbe: orange

Typ 1 für bis zu 5 Mitarbeiter.
Typ 2 für bis zu 20 Mitarbeiter

Wandhaltung mit 90 Grad Stop- Arretierung, zwei gleich große Kofferschalen, transparente Abdeckplatten, umlaufende Gummidichtung, Inneneinteilung verstellbar, leichtgängige Drehverschlüsse, verstärkter Tragegriff, Plombiervorrichtung. Kennzeichnung mit Siebdruckbeschriftung, Farbpiktogramme, inklusive Füllmaterial

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Format MM	Typ
2815381	Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020	STK	260 x 110 x 170	Typ 1
2815382	Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020	STK	310 x 130 x 170	Typ 2

Pica Dry Longlife Automatic Pen

Die spezielle Graphitmine ermöglicht Markierungen auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken oder feucht, glatt oder rau, staubig oder ölig. Patentiert: Der intregrierte Spitzer im Köcherschoner. Hochwertige Druckmechanik für automatischen Minenvorschub. Es gibt auch verschiedenste Ersatzminen, die nachstehend aufgeführt werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
481190	Pica Dry Longlife Automatic Pen	STK	0,02	KG
PI 4020	Pica Dry Wasserlösliche „Multi-USE“ Minen	STK	0,40	KG
PI 4040	Pica Dry Wasserstrahlfest, permanente Minen	STK	0,40	KG
PI 4070	Pica Dry Sommer-Mine, wasserfest bis 70° C stabil	STK	0,40	KG
PI 4050	Pica Dry Graphite Mine, Spezialhärte H für Schreiner	STK	0,40	KG

Pica Big Dry Marker

Zimmermannstift - Next Generation; Automatischer Minenvorschub auf Knopfdruck; Für robuster Rechteckminen mit 2x5mm im Querschnitt; Minen sind einfach wechselbar; Extrem langlebig und nachhaltig dank hochwertiger Produkt-Technik und Nachfüllbarkeit; Es gibt auch verschiedenste Ersatzminen, die nachstehend aufgeführt werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
481198	Pica Big Dry Marker	STK	0,05	KG
PI 6045	Pica Big Dry Minen-Set for All	STK	0,60	KG
PI 6070	Pica Big Dry Sommer-Minen bis 70°C stabil	STK	0,60	KG
PI 6055	Pica Big Dry Steinhauer-Minen, Spezialhärte 10H	STK	0,60	KG
PI 6051	Pica Big Dry All-Wetter-Minen, Spezial-Graphitminen	STK	0,60	KG

Pica INK Tieflochmarker

Ideal für schwer zugängliche Stellen, Schreibt auf allen trockenen Oberflächen, permanente Tinte mit Alkohol/ Spiritus entfernbar. Die Faserspitze kann um 180° gedreht werden - der Pica Ink regeneriert sich von selbst nach wenigen Minuten auch wenn er ausgetrocknet erscheint. Weitere Farben: Blau, Schwarz

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
PI 150/40	Pica INK Tieflochmarker – Rot	STK	0,20	KG

Pica Visor permanent

permanente Markierungen auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken oder feucht, glatt oder rau, staubig oder ölig, hell oder dunkel, Höchst wirtschaftlich: 1 Mine ersetzt bis zu 5 herkömmliche Tinten- oder Lackmarker, Ersatz-Minen in Easy-Refill-Packs. Weitere Farben: Red, Blau, Gelb, Weiss, Fluo Orange

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
PI 990/36	Pica Visor permanent Marker - Grün	STK	0,30	KG

Pica Gel Signalmarker

Der perfekte Ersatz für Tubenmarker, Höchst wirtschaftlich: 1 Pica GEL ersetzt bis zu 4 Tuben á 50ml, Markiert sowohl auf glatten, als auch auf rauen Materialien, trocken oder nass, rostig oder ölig, Markiert selbst unter Wasser, Variable Strichbreite von 2-8mm, Temperaturbeständig bis ca. 1.000° Celsius, kein Nachfüllen.
Weitere Farben: Blau, Rot, Schwarz, Gelb

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
PI 8080	Pica-Gel Signalmarker – Weiss	STK	0,20	KG

Sicherheitsschuhe S3 „Konnex“

Halbschuhe, metallfrei
Gr. 40-46

Art-Nr.	Bezeichnung	Größe	.
371679	Sicherheits Halbschuh S3	40	

Sicherheitsschuhe S3 „Konnex“

Hochschuhe, metallfrei
Gr. 40-46

Art-Nr.	Bezeichnung	Größe	.
371693	Sicherheits Hochschuh S3	40	

Warnschutzweste

- Brusttasche
- 2 Taschen mit Patte
- Ausweis- und Handytasche
- Schlaufe für Funkgerät
- Schlüsselring EN ISO 20471- Klasse 1

Größe M-XXL

Art-Nr.	Bezeichnung	Größe	.
269796	Sicherheits Warnweste	M	

PARKA Warnschutz

HV-trast gelb/marine
Größe M-XL

Art-Nr.	Bezeichnung	Größe	.
394424	PARKA Warnschutz HV-trast	S	

BUND- & Latzhose Polier

Farbe: weiß/grau
In div. Größen erhältlich.

Art-Nr.	Bezeichnung	Größe	.
262374	Bundhose POLIER DUE	48	
262435	Latzhose POLIER DUE	48	

Regenjacke Polyester mit Vinylbeschichtung

Gelb
Gr. S, M, L, XL, 2XL

Art-Nr.	Bezeichnung	Größe	.
460061	Regenjacke Polyester mit Vinylbeschichtung	S	

Regenbundhose Polyester mit Vinylbeschichtung

Gelb
Gr. S, M, L, XL, 2XL

Art-Nr.	Bezeichnung	Größe	.
460068	Regenbundhose Polyester mit Vinylbeschichtung	S	

Sicherheitsstiefel Panzer gelb, S3

Gr.: 39 - 46

Art-Nr.	Bezeichnung	Größe	.
2794036	SI.-STIEFEL Panzer	39	

Werkzeuggürtel

Marke „LEADINGEDGE“, geeignet für Arbeiten in der Höhe, dreipunktsicheres öffnen und schließen, einstellbar auf max. 114 cm, Tragfähigkeit max. 30 kg, 6 Metallringe, nicht PSA geeignet.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
517905	Werkzeuggürtel - 1107	STK	0,28

Werkzeug-Sicherungsband

Marke „LEADINGEDGE“, Tragfähigkeit max. 5 kg, elastisch, dehnbar bis 190 cm, mit Drehaufhängung (Ring)- dadurch kein verwirbeln der angehängten Werkzeuge, nicht PSA geeignet. Passend zu Werkzeuggürtel 1107.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
517906	Werkzeug-Sicherungsband - 1108DS	STK	0,13

Schnappkarabiner

Dim. 6x60 mm, Oberfläche verzinkt, mit Schraubsicherung, für Werkzeuge bis maximal 0,80 kg.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
517907	Schnappkarabiner - 1109	STK	0,029

Werkzeughalter

Ausziehbar bis 107 cm, Tragfähigkeit bis max. 1,60 kg, Rückstellkraft 0,20 kg, Rückstellsperre, nicht PSA geeignet.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
517908	Werkzeughalter - 1110	STK	0,091

Gabelringschlüssel für sicheres Arbeiten in der Höhe

Premium Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, gehärtet und vergütet, verchromt, polierter Kopf, Ringseite 15° gekröpft und mit dem Unior Schonprofil, lange Ausführung, nicht abnehmbarer vernieteter Metallring, das Gewicht ist auf jedem Schlüssel angegeben, durch den gleitenden Metallring kann der Schlüssel mit der Gabel als auch mit der Ringseite verwendet werden. Passend für das Sicherungsband 1108DS.

Lieferbar in folgenden Größen: 10, 13, 17, 19, 22, 24 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
517848	Gabelringschlüssel lang 120/1H - 10 mm	STK	0,04

Kombizange für sicheres Arbeiten in der Höhe

Premium Plus Kohlenstoffstahl, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, polierter Kopf, verchromt, zwei Komponenten Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz, nicht abnehmbarer vernieteter Metallring, das Gewicht ist auf der Zange angegeben. Passend für das Sicherungsband 1108DS.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
517892	Kombizange 405/1BIH - 180 mm	STK	0,28

Latthammer für sicheres Arbeiten in der Höhe

Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl, gesenkgeschmiedet, Hammerbahn und Pinne induktiv gehärtet, lackiert, Stahlrohrstiel verchromt mit Kunststoffgriff, nicht abnehmbarer vernieteter Metallring, das Gewicht ist am Hammer angegeben, mit magnetischem Nagelhalter. Passend für das Sicherungsband 1108DS.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
517902	Latthammer 805A-H - 550 gr.	STK	0,82

Gabelratschenringschlüssel für sicheres Arbeiten in der Höhe

Premium Chrom-Vanadium-Stahl, vollständig gehärtet, für Recht- und Linkslauf, nicht abnehmbarer vernieteter Metallring, das Gewicht ist auf jedem Schlüssel angegeben, durch den gleitenden Metallring kann der Schlüssel mit der Gabel als auch mit der Ringseite verwendet werden. Passend für das Sicherungsband 1108DS.

Lieferbar in folgenden Größen: 10, 13, 17, 19, 22, 24 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
517856	Gabelringschlüssel lang 160/2H - 10 mm	STK	0,055

Diagonal Kraftseitenschneider für sicheres Arbeiten in der Höhe

Premium Plus Kohlenstoffstahl, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, polierter Kopf, verchromt, zwei Komponenten Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz, nicht abnehmbarer vernieteter Metallring, das Gewicht ist auf der Zange angegeben. Passend für das Sicherungsband 1108DS.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
517893	Diagonal Kraftseitenschneider 466/1BIH - 180 mm	STK	0,323

Flachrundzange mit Schneide und extra langen Backen für sicheres Arbeiten in der Höhe

Premium Plus Kohlenstoffstahl, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, polierter Kopf, verchromt, zwei Komponenten Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz, nicht abnehmbarer vernieteter Metallring, das Gewicht ist auf der Zange angegeben. Passend für das Sicherungsband 1108DS.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
517898	Flachrundzange 508/1BIH - 200 mm	STK	0,205

Wasserpumpenzange für sicheres Arbeiten in der Höhe

Premium Chrom Vanadium Stahl, geschmiedet und vergütet, Zähne induktiv gehärtet, verchromt, zwei Komponenten Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz, nicht abnehmbarer vernieteter Metallring, das Gewicht ist auf der Zange angegeben. Passend für das Sicherungsband 1108DS.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
517899	Wasserpumpenzange 447/1HPPH - 240 mm	STK	0,406

ALPEN HSS Sprint KM 25, 25-tlg.

1-13 x 0,5

Einsatzbereich:
Universeller Spiralbohrer, hohe Elastizität.
Sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen, zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.

Bruchsicher: durch Spezialstahl

Elastisch

Schneller Bohrfortschritt

Lange Lebensdauer

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	DM
2615332	HSS Sprint KM 25, 25-tlg.	STK	MM	1,0-13,0

ALPEN SDS-plus Hammerbohrer FORCE X, 4 Schneiden

SDS-plus Hochleistungsbohrer mit 4 Vollhartmetall- Schneiden und neuem progressiven Spiralendesign mit Dübellängenindikator. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung.

4 Vollhartmetallschneiden

Für armierter Beton

Dübellängenindikator

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Maßeinh.
537364	FORCE X SDS+ Bohrer Ø 5.0 PLT	STK	KRT	10,00	160,00	MM
537366	FORCE X SDS+ Bohrer Ø 6.0 PLT	STK	KRT	10,00	160,00	MM
537368	FORCE X SDS+ Bohrer Ø 8.0 PLT	STK	KRT	10,00	160,00	MM
537370	FORCE X SDS+ Bohrer Ø 10.0 PLT	STK	KRT	10,00	160,00	MM
537400	FORCE X SDS+ Bohrer Ø 6.0 PLT	STK	KRT	8,00	260,00	MM
537402	FORCE X SDS+ Bohrer Ø 6.5 PLT	STK	KRT	8,00	260,00	MM
537405	FORCE X SDS+ Bohrer Ø 8.0 PLT	STK	KRT	8,00	260,00	MM
537406	FORCE X SDS+ Bohrer Ø 10.0 PLT	STK	KRT	8,00	260,00	MM
537408	FORCE X SDS+ Bohrer Ø 12.0 PLT	STK	KRT	8,00	260,00	MM

ALPEN FORCE X SDS-plus Kassetten 3/5 tlg.

- FORCE X SDS+ Kunststoffbox 3 tlg., Ø6.0 / 8.0 / 10.0 mm x 160
- FORCE X Kassette SDS+ Set MB5, 5 tlg. Ø5.0/6.0 mm x 110 undØ6.0/ 8.0/ 10.0 mm x 160

4 Vollhartmetallschneiden

Für armierter Beton

Dübellängenindikator

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Info
537441	FORCE X SDS+ Kunststoffbox 3 tlg.	STK	3-teilig
537440	FORCE X Kassette SDS+ Set MB5, 5 tlg.	STK	5-teilig

ALPEN SDS-Plus Hammerbohrer 160 - 310 mm „F4“

Einsatzbereich:
Der SDS-plus Hammerbohrer F4 mit patentiertem 4-fach-Stufenprofil und patentierter Hartmetallplatte.
Geringer Verschleiß, sehr hohe Standzeit.
Hochleistungsbohrer zum Hammerbohren in Beton, armiertem Beton, Naturstein und Mauerwerk.

Robust: durch hochbelastbare Hartmetallspitze
Exakt: durch exzellente Zentriereigenschaften
Oberfläche: kugelgestrahlt

Leistungsstark

Schneller Bohrfortschritt

Präzise

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Maßeinh.
2615343	SDS+Hammerbohrer Ø 5.0 PLT	STK	KRT	10,00	160,00	MM
2615344	SDS+Hammerbohrer Ø 6.0 PLT	STK	KRT	10,00	160,00	MM
2615345	SDS+Hammerbohrer Ø 8.0 PLT	STK	KRT	10,00	160,00	MM
2615346	SDS+Hammerbohrer Ø 10.0 PLT	STK	KRT	10,00	160,00	MM
2615347	SDS+Hammerbohrer Ø 12.0 PLT	STK	KRT	10,00	160,00	MM
2615349	SDS+Hammerbohrer Ø 14.0 PLT	STK	KRT	10,00	160,00	MM
2615351	SDS+Hammerbohrer Ø 6.0 PLT	STK	KRT	8,00	210,00	MM
2615352	SDS+Hammerbohrer Ø 8.0 PLT	STK	KRT	8,00	210,00	MM
2615353	SDS+Hammerbohrer Ø 10.0 PLT	STK	KRT	8,00	210,00	MM
2615354	SDS+Hammerbohrer Ø 12.0 PLT	STK	KRT	8,00	210,00	MM
2615355	SDS+Hammerbohrer Ø 14.0 PLT	STK	KRT	8,00	210,00	MM
2615356	SDS+Hammerbohrer Ø 16.0 PLT	STK	KRT	8,00	210,00	MM
2615359	SDS+Hammerbohrer Ø 6.0 PLT	STK	KRT	8,00	260,00	MM
2615360	SDS+Hammerbohrer Ø 8.0 PLT	STK	KRT	8,00	260,00	MM
2615361	SDS+Hammerbohrer Ø 10.0 PLT	STK	KRT	8,00	260,00	MM
2615362	SDS+Hammerbohrer Ø 12.0 PLT	STK	KRT	8,00	260,00	MM
2615363	SDS+Hammerbohrer Ø 14.0 PLT	STK	KRT	8,00	260,00	MM
2615364	SDS+Hammerbohrer Ø 15.0 PLT	STK	KRT	8,00	260,00	MM
2615365	SDS+Hammerbohrer Ø 16.0 PLT	STK	KRT	8,00	260,00	MM
2615366	SDS+Hammerbohrer Ø 18.0 PLT	STK	KRT	8,00	260,00	MM
2615367	SDS+Hammerbohrer Ø 20.0 PLT	STK	KRT	8,00	260,00	MM
2615368	SDS+Hammerbohrer Ø 22.0 PLT	STK	KRT	8,00	260,00	MM
2615370	SDS+Hammerbohrer Ø 6.0 PLT	STK	KRT	8,00	310,00	MM
2615371	SDS+Hammerbohrer Ø 8.0 PLT	STK	KRT	8,00	310,00	MM
2615372	SDS+Hammerbohrer Ø 10.0 PLT	STK	KRT	8,00	310,00	MM

ALPEN SDS-Plus Hammerbohrer 450 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Maßeinh.
2615373	SDS+Hammerbohrer Ø 8.0 PLT	STK	KRT	5,00	450,00	MM
2615374	SDS+Hammerbohrer Ø 10.0 PLT	STK	KRT	5,00	450,00	MM
2615375	SDS+Hammerbohrer Ø 12.0 PLT	STK	KRT	5,00	450,00	MM
2615376	SDS+Hammerbohrer Ø 14.0 PLT	STK	KRT	5,00	450,00	MM
2615377	SDS+Hammerbohrer Ø 16.0 PLT	STK	KRT	5,00	450,00	MM
2615378	SDS+Hammerbohrer Ø 18.0 PLT	STK	KRT	5,00	450,00	MM
2615379	SDS+Hammerbohrer Ø 20.0 PLT	STK	KRT	5,00	450,00	MM
2615380	SDS+Hammerbohrer Ø 22.0 PLT	STK	KRT	5,00	450,00	MM
2615382	SDS+Hammerbohrer Ø 26.0 PLT	STK	KRT	5,00	450,00	MM

Wera Bit-Check 8067/6Z

6 Bits plus Halter mit Dauermagnet, 1 Universalhalter zur Aufnahme in die Schraubmaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektrischen Bohrmaschine.

je 1 Bit 867/1 Z, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25; TX 30, TX 40

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	.
2615454	Bit-Check 8067-6Z, 6 tlg. Universalhalter	STK	

Wera Bit-Check 10 Universal 1

9 Bits plus Halter mit Schnellwechselfutter, 1 Universalhalter zur Aufnahme in die Schraubmaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektrischen Bohrmaschine.

1 Bit 855/1 TH PZ 1/25
2 Bits 855/ 1 TH PZ 2/25
je 1 Bit 867/1 Z TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	.
2615477	Bit-Check 10 Universal 1	STK	

Wera Bit-Check 7 TX Diamond 1

Bits plus Halter mit Schnellwechselfutter

- Mit Torsion-Bits
- Extraharte Ausführung (H) für die Verschraubung in Holz
- Mit Universalhalter

1 Universalhalter 899/4/1 K zur Aufnahme in die Schraubermaschine
oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine.

3 Bits 855/1 TH PZ 1/25
3 Bits 855/1 TH PZ 2/25
3 Bits 855/1 TH PZ 3/25

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	.
387335	Bit-Check 7 TX Diamond 1	STK	

Wera Bit-Check 30 Universal 1

29 Bits. Rapidaptor-Halter garantiert blitzschnellen Bit-Wechsel.
Mit Universal-Bestückung für alle Einsatzgebiete.

889/4/1 K 1 x 1/4"x50
800/1 TZ 1 x 1,0x5,5x25
840/1 Z 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25;
Hex-Plus 1 x 8,0x25
851/1 TZ PH 2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
855/1 TH PZ 2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
867/1 TZ TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX
25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
867/1 Z TORX® BO 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	.
2615559	Bit-Check 30 Universal 1	STK	

DeWALT 800 Watt SDS-plus Kombihammer D25134K-QS, 26 mm

- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichten Meißelarbeiten in Putz/Fliesen oder Bohrungen mit Bohrkronen in Mauerwerk
- Maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem
- Großdimensionierter Umschalter für einfaches Einstellen des Betriebsmodus
- Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme und 13mm Schnellspann-Bohrfutter
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Umschaltbare Kohlebürsten für gleiche Kraft im Rechts- sowie im Linkslauf
- Lieferumfang: SDS-plus Kombihammer, 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, Gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box

- Leerlaufdrehzahl / Leerlaufschlagzahl: 0 - 1.500 / 0 - 5.540 U/min
- max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz: 26 / 13 / 30 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Einzelschlagenergie
D25134K	Kombihammer D25134K	STK	3,00	2,8 J

DeWALT 950 Watt SDS-plus Kombihammer D25333K-QS, 30 mm

- Neuentwickeltes Hammerwerk mit 25% mehr Schlagenergie als das Vorgängermodell
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Perform & Protect: Patentierter, entkoppelter Zusatzhandgriff für zusätzliche Vibrationsreduzierung
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichte Meißelarbeiten oder Bohrungen mit Bohrkronen in Mauerwerk
- Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Hammerwerk
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise
- Lieferumfang: SDS-plus Kombihammer, Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box

- Leerlaufdrehzahl / Leerlaufschlagzahl: 0 - 1.150 / 0 - 5.200 U/min
- max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz: 30 / 13 / 30 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Einzelschlagenergie
D25333K	Kombihammer D25333K	STK	3,70	3,5 J

DeWALT 1.250 Watt SDS-max Kombihammer D25601K-QS

- Sehr schneller Bohrfortschritt durch neuentwickelten Hochleistungsmotor und optimal abgestimmten Hammermechanismus
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
- Drehstopp zur Durchführung von mittelschweren Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen, sicheren Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern
- Kettenantrieb minimiert wirkungsvoll Reibung und Verschleiß
- Ölschmierung stellt jederzeit eine Schmierung der Komponenten sicher und leitet entstehende Wärme wirkungsvoll ab
- Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse
- Geringeres Gewicht durch Hammerwerk und Getriebegehäuse aus Magnesium
- Zusätzlicher Fixierpunkt für den Zusatzhandgriff am Gehäuse ermöglicht eine optimale Bedienung des Hammers bei vertikalem Einsatz
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Servicearbeiten und Kohlebürstenwechsel
- Lieferumfang: SDS-max Kombihammer, Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

- Leerlaufdrehzahl / Leerlaufschlagzahl: 210 - 415 / 1.430 - 2.840 U/min
- max. Bohr-Ø in Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen: 45 / 65 / 100 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Einzelschlagenergie
2719305	Kombihammer DS25601K	VE	6,8	8,0 J

DeWALT 18,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber DCD785M2

- Leistungsstarker 18,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber mit 4,0 Ah Li-Ion XR Schiebe-Akku
- Äußerst kompakte Bauweise mit geringem Gewicht
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung bei sämtlichen Bohr- und Schraubarbeiten in allen Materialien
- 14-stufiges Drehmomentmodul für präzises Schrauben
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung
- Integrierte LED-Leuchte für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen
- Gummierter, ergonomischer Handgriff für Sicherheit und Arbeitskomfort
- Schiebe-Akku-System ermöglicht ein einfaches Einsetzen und Entnehmen des Akkus
- Mit System-Schnellladegerät für alle 10,8 bis 18,0 Volt XR Akkus
- Gürtelclip und ein magnetischer Bithalter gewährleisten leichten Einsatz in allen Arbeitssituationen
- Lieferumfang: System-Schnellladeger., 2 x 4,0 Ah Li-Ion-Akkus, Gürtelclip, Bithalter, Zusatzhandgr., Transportk.

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 600 / 0 - 2.000 U/min; Leerlaufschlagzahl: 0 - 10.200 / 0 - 34.000 U/min
- max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein: 38 / 13 / 13 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
DCD785M2	Akku-Schlagbohrschrauber DCD785M2	STK	1,90	KG

DeWALT 18,0 Volt Akku-Winkelschleifer DCG405P2, 125 mm

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
- Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Optim. Lüftersystem – kühlt Winkelschl. u. Elektronik eff. während der Anwendung u. erhöht die Lebensdauer
- Perform & Protect: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle (<2 Sekunden)
- Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine
- Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver
- Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine
- Wiederanlaufschutz – versehentliches Anlaufen des Winkelschleifers bei Akkuwechsel ausgeschlossen
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze– schützen den Motor vor groben Staubpartikeln
- Schnellspannmutter - für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Kompatibel mit allen DEWALT 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus, jeweils aller Ah-Klassen
- Lieferumfang: Akku-Winkelschleifer, 2x 5,0 Ah XR Li-Ion Akku mit LED-Kapazitätsanzeige, System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 54 Volt), Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK-Box II

- Leerlaufdrehzahl: 9.000 U/min

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
DCG405P2	Akku-Winkelschleifer DCG405P2	STK	2,50	KG

DeWALT 18,0 Volt SDS-plus Akku-Kombihammer DCH254M2

- Hoch effizienter Motor liefert maßstabgebende Anzahl von Bohrlöchern pro Akku-Ladung
- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Elektronischer Drehstopp bei leichten Meißelarbeiten
- Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz, Keramik und Metall
- Werkzeuglose wechselbare Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannfutter
- Effektive Vibrationsreduzierung durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
- Integrierte LED ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten
- Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längerem Einsatz
- Lieferumfang: 60 Min.-Schnellladegerät, 2 x 4,0 Ah Li-Ion-Akkus, Zusatzhandgriff, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer

- Leerlaufdrehzahl / Leerlaufschlagzahl: 1.200 / 4.500 U/min
- max. Bohrleistung in Holz / Metall / Beton: 26 / 13 / 24 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gew. KG	Einzelschlagenergie
DCH254M2	Akku-Kombihammer DCH254M2	STK	3,20	2,1 J

Collomix Handrührwerk Xo 1 R HF

Kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben bis Volumen von 40 Litern pro Mischung. Das ideale Modell für viele kleine Jobs. Aufrechte Arbeitsposition und ergonomisch angepasste Griffhaltung. Hochleistungskomponenten für langen und zuverlässigen Einsatz. Mit Gummipuffern an den Ecken für verbesserten Schutz und Schnellwechselkupplung HEXAFIX; Made in Germany; Im Set mit WK-Rührer für Mörtel aller Art, Putz, Estrich, Kleber uvm.

Leistung: 1150 Watt / 230 Volt~ / 5 A; Lastdrehzahl: - 640 min-1; Max. Ø Rührer: 120 mm; Mischmenge: bis 40 Liter; Werkzeuganschluss: HEXAFIX®; Set-Rührertyp: WK 120 HF

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Gew. KG	Anschluss
25100	Handrührwerk Xo1 R HF mit WK 120 HF	STK	MM	5,3	HEXAFIX

Handrührwerk Xo 4 R HF

Leistungsstarkes und robustes 2-Gang-Rührwerk für universelle Anforderungen. Dynamische Kraftentfaltung und durchzugsstark in allen Materialviskositäten; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; elektronische Drehzahlregulierung; ideale Menge pro Mischung – 65 Liter; mit Gummipuffern an den Ecken für verbesserten Schutz und Schnellwechselkupplung HEXAFIX; Made in Germany; Im Set mit WK-Rührer für Mörtel aller Art, Estrich, Putz, Kleber uvm.

Leistung: 1500 Watt / 230 Volt~ / 6,5 A; Lastdrehzahl 1./2. Gang: -420 / -590 min-1; Ø Rührer: 140 mm; Mischmenge: bis 65 Liter; Werkzeuganschluss: HEXAFIX®; Set-Rührertyp: WK 140 HF

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Gew. KG	Anschluss
25118	Handrührwerk Xo4 R HF mit WK 140 HF	STK	MM	6,3	HEXAFIX

Handrührwerk Xo 6 R HF

Das 2-Gang Kraftpaket für den anspruchsvollen Profi im harten Baustelleneinsatz mit großem Mischvolumen. Durchzugsstark und robust; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; mit Gummipuffern an den Ecken für verbesserten Schutz und Schnellwechselkupplung HEXAFIX; Made in Germany; Im Set mit MK Rührer für Mörtel, Estrich, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Putz, uvm.

Leistung: 1750 Watt / 230 Volt~ / 7,6 A; Lastdrehzahl 1./2. Gang: -400 / -560 min-1; Ø Rührer: 160 mm; Mischmenge: bis 90 Liter; Werkzeuganschluss: HEXAFIX®; Set-Rührertyp: MK 160 HF

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Gew. KG	Anschluss
25142	Handrührwerk Xo6 R HF mit MK 160 HF	STK	MM	6,8	HEXAFIX

Wasserdosiergerät AQiX

Einfach und bequem die benötigte Menge Wasser für die Mischung abmessen lassen. Gewünschte Menge (1 – 99 ltr.) einstellen und Start drücken. Durch die exakte Wasserzugabe stellen Sie sicher, dass eine Mischung wie die andere wird; das stellt die Qualität der Mischung sicher. Kein Schleppen von Eimern mehr, es ist immer da wo man das Wasser braucht; reduziert Wasserverschwendung. Das Gerät kann an jeden Mischeimer einfach eingehängt werden. Kein Kabel, da batteriegetrieben; mobil, handlich und robust; Lieferung im Kunststoffkoffer

mit ¾“ Gewinde für handelsübliche Schlauchkupplungen;

Vorwählbare Dosiermenge: 0,1 l Schritte; Durchflussmenge: 40 l/min bei 6 bar; Genauigkeit: +/- 0,05 l; Batterie: 2 x AA

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Gew. KG	max. Betriebsdruck
19042	Wasserdosiergerät AQiX	STK	MM	0,688	2-6 bar

Elektronik-Schrauber

Leistungsdaten:
- Leistungsaufnahme: 570 W
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 4.000 min
- Selbstbohrschrauben: 6 mm
- Trockenbauschrauben: 5 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Maße	Gew. KG
2711090	Elektronik-Schrauber 6822	STK	MM	258 x 70 x 178	1,40

Elektronik-Pendelhub-Stichsäge

Leistungsdaten:
- Leistungsaufnahme: 720 W
- Leerlaufdrehzahl: 800 / 2.800 U/min
- Hubhöhe: 26 mm
- Pendelhub: 4-stufig
- Schnittleistung (Holz / Stahl/Alu): 135 / 10 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Maße	Gew. KG
113060	Elektronik-Pendelhub-Stichsäge 4351CTJ	STK	MM	271 x 73 x 187	2,60

Akku-Bohrschrauber

Leistungsdaten:
- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0 - 400 / 0 - 1.300 U/min
- Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
- Bohrleistung (Stahl/Holz Ø): 13 / 36 mm
- Drehmoment (hart/weich): 42 / 27 Nm
- Akku: 18 V / 3,0 Ah

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Maße	Gew. KG
465574	Akku-Bohrschrauber DDF453RFE	STK	MM	214 x 79 x 227	2,00

Akku-Bohrschrauber

Leistungsdaten:
- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0 - 450 / 0 - 1.500 U/min
- Bohrfutterspannweite: 10 mm
- Bohrleistung (Stahl/Holz Ø): 10 / 28 mm
- Drehmoment (hart/weich): 35 / 21 Nm
- Akku: CXT 10,8 V / 4,0 Ah

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Maße	Gew. KG
465595	Akku-Bohrschrauber DF332DSME	STK	MM	154 x 66 x 217	1,20

Akku-Schrauber

Leistungsdaten:
- Leerlaufdrehzahl: 1. Gang: 0-4000 U/min
- Trockenbauschrauben: 4 mm
- Werkzeugaufnahme: Sechskant 1/4“
- Akku: 18V / 5,0 Ah

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Maße	Gew. KG
418824	Akku-Schrauber DFS452RTJ	STK	MM	281 x 80 x 224	1,80

Winkelschleifer-Spezialset

- inkl. Transportkoffer
- GA9020 & 9558HNRG im Koffer

Art-Nr.	Bezeichnung	VE
336851	Winkelschleifer-Spezialset DK0053G	SET

Akku-Gipskartonsäge

Leistungsdaten:
- Leerlaufdrehzahl: 1. Gang: 0-6000 U/min
- Schnittleistung (Holz): 15 mm
- Schnittleistung (Gipskarton): 30 mm
- Hubhöhe: 6 mm
- Akku: 18V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Maße	Gew. KG
418804	Akku-Gipskartonsäge DSD180Z	STK	MM	263 x 79 x 291	2,00

Elektronik Bohrhammer

Leistungsdaten:
- Werkzeugaufnahme: geeignet für SDS-PLUS
- Leistungsaufnahme: 780 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 0-1100 U/min
- Schlagzahl: 0-4500/min
- Einschlagstärke: 2,4 J
- Bohrleistung (Stahl/ Beton/ Holz Ø): 13/24/32 mm
- Bohrleistung (Bohrkronen Ø): 65 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Maße	Gew. KG
355558	Elektronik Bohr- und Meißelhammer mit Koffer HR2470	STK	MM	370 x 84 x 214	3,30

Bohrhammer

Leistungsdaten:
- Werkzeugaufnahme: geeignet für SDS-PLUS
- Leistungsaufnahme: 800 W
- Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl: 0 - 1.200 / 0 - 4.600 U/min
- Einzelschlagstärke: 2,4 J
- Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø): 13 / 26 / 32 mm
- Borhleistung (Bohrkronen Ø): 68 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Maße	Gew. KG
339064	Bohrhammer HR2630TX	STK	MM	385 x 77 x 209	3,50

Handkreissäge

Leistungsdaten:
- Leistungsaufnahme: 1600 W
- Leerlaufdrehzahl: 5500 U/min
- Schnitttiefe bei 90°: 65 mm
- Schnitttiefe bei 45°: 45 mm
- Sägeblatt (Ø): 190 mm
- Sägeblattbohrung (Ø): 30 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Maße	Gew. KG
465607	Handkreissäge HS7611J	STK	MM	311 x 240 x 261	3,90

Laser-Distanzmessgerät

Leistungsdaten:
- Lasertyp: Klasse II
- Messbereich (Innenräume): 0,05 - 50 m
- Messgenauigkeit: ± 2 mm
- Messungen (pro Batteriesatz): 3000
- Stromversorgung: 2 x 1,5 V AAA

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Maße	Gew. KG
2711032	Laser-Distanzmessgerät LD050P	STK	MM	116 x 45 x 29	0,10

Schuller Eh´klar Minirolle Easycut, 115 mm x 4,5 m

Art-Nr.	Bezeichnung	Körnung
2769957	Minirolle Easycut	K 40
2769958	Minirolle Easycut	K 60
2769959	Minirolle Easycut	K 80
2769960	Minirolle Easycut	K 100
2769961	Minirolle Easycut	K 120
2769962	Minirolle Easycut	K 150
2769963	Minirolle Easycut	K 180

Schuller Eh´klar Klebeband 80°, 50 m

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite mm	STK/PCK
2769801	Klebeband 80°	19	48
2769802	Klebeband 80°	25	36
2769803	Klebeband 80°	30	32
2769804	Klebeband 80°	38	24
2769805	Klebeband 80°	50	24

Schuller Eh´klar X-WAY-PRO Band

Art-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Breite mm	Länge mm
2769789	X-WAY Band-PRO	silber	48	50

Schuller Eh´klar UV SUN-TAPE

Dünnes, glattes Spezialpapier für sehr flache Farbkanten, anschmiegsam, sehr hohe Nassfestigkeit. Für glatte, empfindliche Untergründe. Einzeln geshrinkt, mit Etikette.
Abdeckklebebänder aus gekrepptem oder glattem Papierträger, speziell für Maler- und Lackierarbeiten. Geeignet für alle Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke.

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite mm	Länge m	STK/PCK
342138	UV SUN-TAPE 100°C, gelb	24	50	48,00
326091	UV SUN-TAPE 100°C, gelb	36	50	36,00
478917	UV SUN-TAPE 100°C, gelb	48	50	32,00

Schuller Eh´klar Klebeband PP, 66 m

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite mm	Farbe
2769798	Klebeband PP	48	braun

Schuller Eh´klar Maler-Klebeband, 50 m

Hitzebeständigkeit: 60°C

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite mm
2760461	Maler-Klebeband-Set	50
2760462	Maler-Klebeband	19
2760463	Maler-Klebeband	25
2760464	Maler-Klebeband	30
2760465	Maler-Klebeband	38
2760466	Maler-Klebeband	50

Schuller Eh´klar Doppelseitiges Klebeband

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite mm	Länge m
2760470	Doppel-Klebeband	50	25

Schuller Eh´klar Glasfaserband selbstklebend

Für Gipskartonplatten, Sanierungsband für Risse und Löcher.

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite mm	Länge m
2769605	Glasfaserband	48	20
2769606	Glasfaserband	48	90

Schuller Eh´klar Bauklebeband PVC, gelb, gerillt

Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit bis 2 Wochen, wasserabweisend, speziell für Putz-, Gips- und Malerarbeiten.

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite mm	Länge m
2769666	Bauklebeband	30	33
2769667	Bauklebeband	50	33

Schuller Eh´klar Schwergutsack

Art-Nr.	Bezeichnung	Format cm	STK/RLL
2769811	Schwergutsack 135 my	45x90	5

Schuller Eh´klar Müllbeutel

Art-Nr.	Bezeichnung	Inhalt LIT	STK/RLL
2760583	Müllbeutel 30 MY	110	10
2760584	Müllbeutel 40 MY (o. Zuziehband)	120	10
2760585	Müllbeutel 60 MY (o. Zuziehband)	240	10

Schuller Eh´klar Abdeckvlies

Für alle Abdeckarbeiten, rutschhemmend, flüssigkeitsdicht. Premium-Qualität.

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite cm	Länge m
2769646	Abdeckvlies	100	10
2769645	Abdeckvlies	100	50

Schuller Eh´klar Staubschutztür Vlies

Staubschutztüre aus staubdichtem Polypropylenvlies mit einem beidseitig zu öffnenden, hochwertigen Reißverschluss.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	Format cm
398464	Staubschutztür Vlies	STK	1,00	110x220

Schuller Eh´klar Abdeckfolie, 50 m x 2 m

Art-Nr.	Bezeichnung	.
2760483	Abdeckfolie 15 my	
2760484	Abdeckfolie 45 my	
2760485	Abdeckfolie 90 my	

Schuller Eh´klar Abdeckfolie HDPE

„Halbmeter Rolle“ , 50 cm zusammen gelegt.

Art-Nr.	Bezeichnung	Format m	.
2769810	Abdeckfolie 7 my	2 x 50	

Schuller Eh´klar Abdeckkarton

220 g Papierstärke, für Maler- und Lackierarbeiten.

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite cm	Länge m
2769911	Abdeckkarton	100	100
2769901	Abdeckkarton	100	15

Schuller Eh´klar Abdeckpapier

100 g Papierstärke, für Maler- und Lackierarbeiten.

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite cm	Länge m
2769912	Abdeckpapier	100	150
2769910	Abdeckpapier	100	20

Schutzplane 90g grün

Aus Polyethylen, gewebeverstärkt, mit Metallösen.
Achtung +/- 5% Toleranz, Größenangabe inklusive Randverstärkung.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
335235	Schutzplane 90g 2x3m	STK	PCK	35,00
2760487	Schutzplane 90g 1.5x6m	STK	PCK	10,00
335237	Schutzplane 90g 3x4m	STK	PCK	18,00
335238	Schutzplane 90g 4x5m	STK	PCK	10,00
335241	Schutzplane 90g 5x6m	STK	PCK	5,00
335244	Schutzplane 90g 6x8m	STK	PCK	4,00
335247	Schutzplane 90g 8x10m	STK	PCK	4,00
335248	Schutzplane 90g 10x12m	STK	PCK	1,00

Schutzplane 180g blau

Aus Polyethylen, gewebeverstärkt, mit Metallösen.
Achtung +/- 5% Toleranz, Größenangabe inklusive Randverstärkung.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
335249	Industrieplane 180g 3x4m	STK	PCK	10,00
335250	Industrieplane 180g 5x6m	STK	PCK	4,00
335252	Industrieplane 180g 6x8m	STK	PCK	3,00
335253	Industrieplane 180g 8x10m	STK	PCK	1,00
335254	Industrieplane 180g 10x12m	STK	PCK	1,00

KRENHOF Maurerhammer

mit Nagelzieher und Stiel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Ausführung
2621767	Maurerhammer mit Stiel	STK	0,50	KG	mit Nagelzieher

KRENHOF Picard Lattenhammer

gerauht
mit Magnet

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Ausführung
458851	Picard Lattenhammer, 600 gr	STK	0,60	KG	brauner Griff
458848	Picard Lattenhammer, 600 gr	STK	0,60	KG	brauner Griff
458850	Picard Lattenhammer, 600 gr	STK	0,60	KG	schwarzer Griff

KRENHOF Steinschlegel

geschmiedet und gehärtet
mit Stiel
mit Doppelverkeilung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Ausführung
2621781	Steinschlegel mit Stiel	STK	3,00	KG	geschmiedet und gehärtet
2621785	Steinschlegel mit Stiel	STK	4,00	KG	geschmiedet und gehärtet
2621789	Steinschlegel mit Stiel	STK	5,00	KG	geschmiedet und gehärtet

KRENHOF Mini-Krampen

- 37 cm Länge
- mit GFK-Stiel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
388139	Mini-Krampen mit GFK-Stiel	STK	0,45	KG

Latthammer

Mit magnetischem Nagelhalter, ergonomischer 2-Komponentengriff, Kopf und Griff geschmiedet

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
2627271	Latthammer - 600 gr.	STK	1,05

Handfäustel

Ergonomischer 2-Komponentengriff, DIN 6475

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
328940	Handfäustel - 1000 gr.	STK	1,19
328944	Handfäustel - 1250 gr.	STK	1,47
328953	Handfäustel - 1500 gr.	STK	1,69

Flachmeißel

Premium Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ganz vergütet, Schneide induktiv gehärtet

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
2627246	Flachmeißel - 660/6 150 mm	STK	0,18
2627247	Flachmeißel - 660/6 200 mm	STK	0,39
2627248	Flachmeißel - 660/6 250 mm	STK	0,51
2627251	Flachmeißel - 660/6A 300 mm	STK	0,61
2627252	Flachmeißel - 660/6A 400 mm	STK	1,02

Elektrikermeißel

Premium Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ganz vergütet, Schneide induktiv gehärtet

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
2627253	Elektrikermeißel - 665/6A 250x10 mm	STK	0,11

Schlitzmeißel

Premium Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ganz vergütet, Schneide induktiv gehärtet

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
2627254	Schlitzmeißel - 666/6A 240 mm	STK	0,32

KRENHOF Steinkrampen

1A-Qualität KRENHOF:
- im Gesenk geschmiedet und gehärtet
- Ö-Norm M4515
- mit Stiel Esche

Aktionsausführung:
- mit Stiel ungebeizt, Buche

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Ausführung
2620339	Steinkrampen mit Stiel	STK	2,50	KG	im Gesenk geschmiedet

KRENHOF Stoßscharre

mit Wechselblatt und Stiel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Größe	Ausführung
2622001	Stoßscharre	STK	MM	150x1	mit Wechselblatt und Stiel
2622003	Stoßscharre	STK	MM	300x1	mit Strebe, Wechselblatt und Stiel
2622004	Stoßscharre	STK	MM	500x1,2	mit Strebe, Wechselblatt und Stiel

KRENHOF Brechstange

mit Geißfuß, geschmiedet und gehärtet

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maßeinh.	Gew. KG
2629031	Brechstange mit Geißfuß	STK	120,00	CM	6
2629033	Brechstange mit Geißfuß	STK	140,00	CM	8

Kaufmann Verbundsteinhammer 250 mm

Mit Holzstiel

Bestens geeignet für das Verlegen von Waschbetonplatten, Verbundsteinen usw.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
2625621	Verbundsteinhammer 250 mm	STK	1,80	KG

Schuller Eh´klar Kartuschenpresse „Special“

600 ml
für Beutel und Kartuschen

Art-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	.
2629311	Kartuschenpresse Special	600 ml	

Schuller Eh´klar Kartuschenpistole Easyflow HD

Art-Nr.	Bezeichnung	.
2629309	Kartuschenpistole Easyflow HD	

Schuller Eh´klar Kartuschenpresse Zahnstange, schwere Ausführung

verzinkt

Art-Nr.	Bezeichnung	Art	.
2629305	Kartuschenpresse Zahnstange	verzinkt	

ALU-PRO Sprossenanlegeleiter

- Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
- Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.
- Mit stabiler Traverse für hohe Standsicherheit (ab 12 Sprossen).

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Länge	Sprossenzahl
451631	Sprossenanlegeleiter	STK	M	1,75	6
451632	Sprossenanlegeleiter	STK	M	2,31	8
451633	Sprossenanlegeleiter	STK	M	2,87	10
453811	Sprossenanlegeleiter	STK	M	3,42	12
453812	Sprossenanlegeleiter	STK	M	3,98	14
453813	Sprossenanlegeleiter	STK	M	4,54	16

ALU-PRO Mehrzweckleiter, dreiteilig

- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter; Aufbau in Treppenstellung möglich.
- Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
- Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe; Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte; Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Länge eingefahren	Länge ausgefahren	Sprossenzahl
451668	Mehrzweckleiter, dreiteilig	STK	M	1,75	3,71	3x6
451670	Mehrzweckleiter, dreiteilig	STK	M	2,32	5,11	3x8
451674	Mehrzweckleiter, dreiteilig	STK	M	2,88	6,52	3x10
453824	Mehrzweckleiter, dreiteilig	STK	M	3,49	7,97	3x12

ALU-PRO Schiebeleiter, zweiteilig

- Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
- Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.
- Stabile Führungsbeschläge aus Aluminium.
- Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Länge eingefahren	Länge ausgefahren	Sprossenzahl
453815	Schiebeleiter, zweiteilig	STK	M	2,31	3,99	2x8
453816	Schiebeleiter, zweiteilig	STK	M	2,87	4,83	2x10
453817	Schiebeleiter, zweiteilig	STK	M	3,43	5,95	2x12
453818	Schiebeleiter, zweiteilig	STK	M	3,99	7,07	2x14

ALU-PRO Seilzugleiter, zweiteilig

- Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
- Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.
- Stabile Führungsbeschläge.
- Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
- Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Länge eingefahren	Länge ausgefahren	Sprossenzahl
453819	Seilzugleiter, zweiteilig	STK	M	3,42	5,66	2x12
453820	Seilzugleiter, zweiteilig	STK	M	4,02	7,10	2x14
453822	Seilzugleiter, zweiteilig	STK	M	4,58	7,66	2x16
453823	Seilzugleiter, zweiteilig	STK	M	5,14	9,06	2x18

CFH Lötlampe Lötmeister LM 1000

Inkl. 5 Kartuschen. Praktisches Lötgerät. Ideal für den Einsteiger.
Zum Weichlöten und für einfachere Hartlötarbeiten. Leistungsstarker Brenner mit Feinregulierventil zum stufenlosen Einstellen der Flamme.
Flammtemperatur : 1750°C, Arbeitstemperatur: 650°C.
Zum Reparieren, Installieren, Basteln, Abbrennen von Farbe, Holzabflammen, Verzinnen und Kunststoffbearbeiten.
TÜV/GS-geprüft.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/VP	KG/KRT
2716428	Lötlampe Lötmeister LM 1000	STK	6	1,963

CFH Lötlampe Lötmeister PZ 5000

Hochleistungsbrenner ø 17 mm zum Weich- und Hartlöten.
Leistungsstarker Brenner mit Feinregulierventil zum stufenlosen Einstellen der Flamme.
Flammgestützter Windschutzbrenner. Schnelles und bequemes Zünden per Knopfdruck mit Piezozündung.
Stabiler, ergonomisch geformter Handgriff für komfortable Einhandbedienung. TÜV/GS-geprüft.

Zum Reparieren, Installieren, Basteln, Abbrennen von Farbe, Unkrautvertilgen, Holzabflammen, Verzinnen und zur Kunststoffbearbeitung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/VP	KG/KRT
2716422	Lötlampe Lötmeister PZ 5000 inkl. 1 Kartusche	STK	3	0,950

CFH Abflammgerät ST 1000

Leistungsstarkes Aufwärm- und Abflammgerät mit großem 60 mm Spezialbrenner.
Komplett mit Sparflammgriff zur Energieeinsparung und 5 m Gasschlauch für handelsübliche 5-, 11- und 33 kg Propangasflaschen. TÜV/GS-geprüft, Ablageständer

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/VP	KG/KRT
2716405	Abflammgerät ST 1000	STK	4	1,712

CFH Abflammgerät PZ 6000

Ideal zum Aufwärmen und Abflammen, für Bitumen- und Teerarbeiten, um Teichfolien und Dachisolierung zu verschweißen, Betontrocknung, Unkrautvertilgung, Moosbeseitigung, Grillanzünden und um Tierborsten abzubrennen.

Leistungsstarkes Aufwärm- und Abflammgerät mit langem Rohr und Ø 60 mm Spezialbrenner.
Inklusive Sparflammengriff zur Energieeinsparung, Ablegeständer und 1,5 m Gasschlauch und professioneller Piezozündung. TÜV/GS-geprüft.

Der im Lieferumfang enthaltene Gasschlauch eignet sich zum Anschluss an handelsübliche 5 kg,
11 kg und 33 kg Propangasflaschen. Der Druckregler ist bei allen CFH-Abflammgeräten unbedingt erforderlich.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/VP	KG/KRT
2716406	Abflammgerät PZ 6000 inkl. 5m Schlauch	STK	4	1,910

CFH Propan-Konstantdruckregler 2,5 bar

Für alle Schlauchlötgeräte, Anwärmbrenner und Abflammgeräte. Eingang W 21,8 – Ausgang R 3/8“ lks.
Mit Kombianschluss für 5-, 11- und 33 kg Propangasflaschen.
DIN/DVGW geprüft, CE

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	STK/VP	KG/KRT
2716417	Propan-Konstantdruckregler 2,5 bar	STK	8	0,438

Atika Betonmischer BM 125

230 oder 400 V mit Handrad, Füllmenge 125 ltr, stabile Eisenräder, kpl. montiert - Gewicht ca. 53 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Füllmenge LIT
2601210	Atika Betonmischer BM 125 230 V	STK	53,00	KG	125
2601211	Atika Betonmischer BM 125 400 V	STK	53,00	KG	125

Atika Betonmischer Profi 145

230 oder 400 V mit Handrad, Füllmenge 145 ltr, durchzugsstarker Motor, verschweißte Konstruktion, kpl. montiert - Gewicht ca. 60 KG

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Füllmenge LIT
2601213	Atika Betonmischer Profi 145 230 V	STK	60,00	KG	145
2601213	Atika Betonmischer Profi 145 400 V	STK	60,00	KG	145

Atika Baukreissäge BTU 450

400 V - 3,5 kW P2 Abgabeleistung, 230 V - 2,2 kW P2 Abgabeleistung Phasenwender, Schnitthöhe ca. 150 mm, Späneabsaugvorrichtung, Längs- und Queranschlag, abklappbare Tischverlängerung, Kranösen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE
409087	Atika Baukreissäge BTU 450 230 V	STK
409079	Atika Baukreissäge BTU 450 400 V	STK

Kienesberger Baukreissäge

400 V - 4.2 kW (P^2 Abgabeleistung), mit HM-Sägeblatt Ø 450 mm nagelfest, Phasenwender, Späneabsaugvorrichtung, Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag, abklappbare Tischverlängerung, Kranösen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Schnitthöhe MM
031723	Baukreissäge KBS 450	STK	110,00	KG	130
031754	Baukreissäge KBSH 450	STK	130,00	KG	0-140

Starmix ISC Compact ARDL 1625 EWS

230 V, 1600 Watt, Nass- und Trockensauger, Polyester-Filterpatrone 7200 cm², 25 ltr. Behälter, mit Einschaltautomatik, Impuls-Filterabreinigung, antistatisch vorbereitet, Gewicht ca. 12,7 kg, komplett mit umfangreichem Zubehörset

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Füllmenge LIT
409076	Starmix ISC Compact ARDL 1625 EWS	STK	12,70	KG	25

Eibenstock Langhalsschleifer ELS 225.1

Zum Abschleifen von Spachtelflächen an Decken und Wänden im Trockenbau

230 V, 590 W, 225 mm Scheibendurchmesser, Elektronik - Sanftanlauf,
elektronischer Überlastschutz, 1.050-1.600 min-1,
VacuGlide-System – Regulierung der Ansaugkraft und des Anpressdrucks für eine bessere Führung des Schleifers auf der Oberfläche,
nur 1.5 kg gefühlt zu haltendes Gewicht, Gewicht ca. 4,9 kg, komplett mit Transporttasche, Schleifpad-Startset und Bürstenkranz

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
409043	Eibenstock Langhalsschleifer ELS 225.1	STK	4,90	KG

Eibenstock Doppelblattsäge EDB 480.1

230 V, 1800 W, 480 mm Schnittlänge, hohe Schnittgeschwindigkeit,
zwei gegenläufig arbeitende Blätter für rückschlagfreies Sägen,
inkl. Sägeblattsatz Universal-Premium für Ziegel bis Festigkeit T20

Art-Nr.	Bezeichnung	VE .
409062	Eibenstock Doppelblattsäge EDB 480.1	STK

Kienesberger Faltgerüst BASIC

1,85 m x 0,75 m, Arbeitshöhe 2,70 m, Boden ohne Luke, 4 Räder mit Bremsen, werkzeugloser Auf- und Abbau, Gewicht 35 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE .
534930	Faltgerüst BASIC	STK

Kienesberger Faltgerüst BASIC TOP

1,85 m x 0,75 m, Arbeitshöhe 3,70 m, Boden ohne Luke, 4 Räder mit Bremsen, werkzeugloser Auf- und Abbau, Gewicht 49 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE .
534933	Faltgerüst BASIC TOP	STK

Lescha Betonmischer SM 145 S

- Trommelfüllung 140l
- Bruchsicherer Gußzahnkranz mit patentierter Befestigung
- Dauerhafte, hochwertige und umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Handrad mit Multi-Rast-System
- Kunststoffräder 240 mm
- CE-/TÜV-/GS-Zeichen
- Strahlwasserschutz IP45

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	.
L340/12/03	Lescha SM 145S-230V	STK	
L340/22/03	Lescha SM 145S-400V	STK	

Lescha Betonmischer SM 165 S

- Trommelfüllung 160l
- Bruchsicherer Gußzahnkranz mit patentierter Befestigung
- Dauerhafte, hochwertige und umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Serienmäßig ausgestattet mit Handrad und Fußbremse
- BG-Bau-/GS-/CE-gepüft
- Strahlwasserschutz IP45
- 400mm große Vollgummireifen mit Stahlfelgen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	.
L740/12/03	Lescha SM 165S-230V	STK	

BESSEY Decken- und Montagestütze

Stabile Konstruktion durch spezielle Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen; Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45 bis +45 Grad; Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr sowie ein über Schaumstoffgriff drehbares Außenrohr

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Verstellweg	Belastungsgrenze
461106	BESSEY Decken- und Montagestütze ST 1250	STK	1,50	KG	750 - 1250 mm	60 kg
461080	BESSEY Decken- und Montagestütze ST 1200	STK	2,20	KG	1450 - 2500 mm	60 kg
461081	BESSEY Decken- und Montagestütze ST 2900	STK	2,40	KG	1600 - 2900 mm	50 kg

SIMPLEX-Schonhammer

Simplex-Schonhämmer 60mm mit Tempergussgehäuse u. Holzstiel, Einsätze: Gummi,schwarz / Superplastik,weiß mittelhart/mittelhart. Für Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau, Zelt-/Hallenbau, Garten-/ Landschaftsbau, Planblocksteine setzen, Gehäusemontage, Fertighausbau, Zimmerei, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen

HALDER SIMPLEX-Schonhammer mit Aluminiumgehäuse und Holzstiel, Ø 50, TPE-soft / TPE-mid; Anwendungsgebiete: Positionieren und Justieren von leichten/empfindlichen Werkstücken, ohne Farbabrieb, Schreinerei, Möbelbau, Fliesen-/Plattenlegen Werkstoff
Einsatz 1: TPE-soft, blau; abriebfrei; weich
Einsatz 2: TPE-mid, grau; abriebfrei; mittelhart
Gehäuse: Aluminium Al; Stiel; Holz

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
461084	SIMPLEX-Schonhammer Gummi,schw./Superpl.weiß D: 60 mm	STK	1,58	KG
461085	SIMPLEX-Schonhammer Gummi,schw./Superpl.weiß D: 80 mm	STK	3,12	KG
461090	SIMPLEX-Schonhammer mit Aluminiumgehäuse und Holzstiel, Ø 50	STK	0,63	KG
HA 3113.060	SIMPLEX-Schonhammer mit Aluminiumgehäuse und Holzstiel, Ø 60	STK	0,85	KG

Halder Simplex-Schonhammer Einsatz

Ausführung Schlageinsatz Superplastik:
• Für Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau, Garten-Landschaftsbau, Zelt-/Hallenbau, Blechbearbeitung, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Karosseriebau, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke, Spaltkeile einschlagen, Zaunbau

Ausführung Schlageinsatz Gummi:
• Für Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau, Garten/Landschaftsbau, Planblocksteine setzen, Fertighausbau, Zimmerei, Zaunbau, Trockenbau, Ausbeularbeiten

Ausführung Schlageinsatz TPE-mid/soft:
• Für Fliesen-/Plattenlegen, Pflasterarbeiten, Trockenbau, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
3207.060	Einsatz Superplastik, weiß, mittelhart 60 mm	STK	0,20	KG
3207.080	Einsatz Superplastik, weiß, mittelhart 80 mm	STK	0,20	KG
3202.060	Einsatz Gummi, schwarz, mittelhart 60 mm	STK	0,20	KG
3202.080	Einsatz Gummi, schwarz, mittelhart 80 mm	STK	0,20	KG
3203.050	Einsatz TPE-Mid, grau, kein Farbabrieb, mittelh. 50 mm	STK	0,20	KG
3203.060	Einsatz TPE-Mid, grau, kein Farbabrieb, mittelh. 60 mm	STK	0,20	KG
3201.050	Einsatz TPE-Soft, blau, kein Farbabrieb, weich 50 mm	STK	0,20	KG
3201.060	Einsatz TPE-Soft, blau, kein Farbabrieb, weich 60 mm	STK	0,20	KG

KRENHOF Mörtelschöpfer

starke Ausführung, mit Stiel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maßeinh.	Ausführung
2620320	Mörtelschöpfer mit Stiel	STK	23,00	CM	stark

Kaufmann Berner Putzkelle, rostfrei

mit geradem Hals

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2620159	Berner Putzkelle, rostfrei	STK	PCK	50,00	MM	140

Kaufmann Maurerkelle rostfrei

mit geradem Hals



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2620195	Maurerkelle rostfrei	STK	PCK	50,00	MM	180

Kaufmann Maurerkelle

mit geradem Hals, Heimwerker Qualität.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Abmessung
2620194	Maurerkelle	STK	MM	180

Kaufmann Maurerkelle Heimwerker-Qualität

Mit geradem Hals, Blatt konisch geschliffen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2620261	Maurerkelle	STK	PCK	50,00	MM	180

Kaufmann Maurerkelle aus einem Stück geschmiedet

Mit geradem Hals und konisch geschliffenem Blatt.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2620150	Maurerkelle	STK	PCK	50,00	MM	180



Kaufmann Maurerkelle Handwerker-Qualität

Mit geradem Hals, gehärtetem und konisch geschliffenem Blatt.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2620153	Maurerkelle	STK	PCK	50,00	MM	180

Kaufmann Maurerkelle mit Softline Griff, rostfrei

Mit geradem Hals, Griff gefertigt aus handsympathischem TPE-Material.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2625488	Maurerkelle mit Softline-Griff	STK	PCK	45,00	MM	180

Kaufmann Klinker- und Maurerkelle, rostfrei

Diese Kelle mit Softgriff ermöglicht eine optimale Entnahme des Mörtels aus runden Mörteltrögen.
Griff gefertigt aus handsympathischem TPE-Material.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2625618	Klinker- und Maurerkelle	STK	PCK	50,00	MM	190

Kaufmann Gipserspachtel rostfrei

mit geradem Hals

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2620196	Gipserspachtel rostfrei	STK	PCK	50,00	MM	50
2620197	Gipserspachtel rostfrei	STK	PCK	50,00	MM	60
2620198	Gipserspachtel rostfrei	STK	PCK	50,00	MM	80
2620199	Gipserspachtel rostfrei	STK	PCK	50,00	MM	100
2620740	Gipserspachtel rostfrei	STK	PCK	50,00	MM	120

Kaufmann Ausseneckenkelle, rostfrei

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2620202	Außeneckenkelle rostfrei	STK	PCK	30,00	MM	120x97x97
2620204	Außeneckenkelle rostfrei	STK	PCK	50,00	MM	80x60x60

Kaufmann Inneneckenkelle, rostfrei



Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2620201	Inneneckenkelle rostfrei	STK	PCK	30,00	MM	120x97x97
2620203	Inneneckenkelle rostfrei	STK	PCK	50,00	MM	80x60x60

Kaufmann Gipseisen

Blatt flach/spitz

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2620180	Gipseisen	STK	PCK	50,00	MM	10
2620181	Gipseisen	STK	PCK	50,00	MM	12
2620182	Gipseisen	STK	PCK	50,00	MM	15
2620183	Gipseisen	STK	PCK	50,00	MM	20
2620184	Gipseisen	STK	PCK	50,00	MM	25

Kaufmann Glättekelle mit balligem Heft

Mit balligem Heft und langem Alu-Steg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2620101	Glättekelle	STK	PCK	4,00	MM	280x130x0,7

Kaufmann Glättekelle mit gebogenem Heft

Mit gebogenem Heft und langem Alu-Steg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2620103	Glättekelle	STK	PCK	4,00	MM	280x130x0,7

Kaufmann Glättekelle-Rostfrei

Mit gebogenem Heft und langem Alu-Steg, rostfrei

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2620106	Glättekelle-rostfrei	STK	PCK	4,00	MM	280x130x0,7

Kaufmann Glättekelle-Rostfrei mit Softline Griff

Mit gebogenem Heft und langem Alu-Steg, rostfrei.
Griff gefertigt aus handsympathischen TPE-Material.
Komfortables, professionelles Handling, sichert ermüdungsfreies Arbeiten.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2620122	Glättekelle-rostfrei Softline	STK	PCK	10,00	MM	280x130x0,7

Kaufmann Glättekelle gezahnt

mit gebogenem Heft und langem Alu-Steg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Abmessung	Zahnung
2620112	Glättekelle gezahnt	STK	MM	280x130x0,7	E 6
2620110	Glättekelle gezahnt	STK	MM	280x130x0,7	E 8
2620113	Glättekelle gezahnt	STK	MM	280x130x0,7	E 10

Kaufmann Glättekelle-Rostfrei gezahnt

mit gebogenem Heft und langem Alu-Steg, rostfrei

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Abmessung	Zahnung
2620114	Glättekelle-Rostfrei gezahnt	STK	MM	280x130x0,7	E 6
2620111	Glättekelle-Rostfrei gezahnt	STK	MM	280x130x0,7	E 8
2620115	Glättekelle-Rostfrei gezahnt	STK	MM	280x130x0,7	E 10
2620104	Glättekelle-Rostfrei gezahnt	STK	MM	280x130x0,7	E 16

Kaufmann Aufziehglätte Profi

Griff geschraubt

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2620135	Aufziehglätte	STK	PCK	25,00	MM	500x130x0,7
2620137	Aufziehglätte rostfrei	STK	PCK	25,00	MM	500x130x0,7

Kaufmann Aufziehglätte Profi gezahnt

Griff geschraubt

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Abmessung	Zahnung
2620128	Aufziehglätte Profi gezahnt	STK	MM	500x130x0,7	E6
2620129	Aufziehglätte Profi gezahnt	STK	MM	500x130x0,7	E8
2620130	Aufziehglätte Profi gezahnt	STK	MM	500x130x0,7	E10

Kaufmann Aufziehglätte Kompakt gezahnt

Griff geschraubt

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Abmessung	Zahnung
2620016	Aufziehglätte Kompakt gezahnt	STK	MM	480x130x0,7	E6
2620017	Aufziehglätte Kompakt gezahnt	STK	MM	480x130x0,7	E8
2620018	Aufziehglätte Kompakt gezahnt	STK	MM	480x130x0,7	E10

Kaufmann Steinholzglätte/Estrichkelle

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Abmessung
2620143	Steinholzglätte	STK	PCK	35,00	500x120x1,2
2620144	Steinholzglätte	STK	PCK	30,00	600x120x1,2
2620142	Steinholzglätte	STK	PCK	30,00	700x120x1,2



Kaufmann Kunststoff-Glättekelle

Beständig gegen bekannte Säuren, die sich in Baustoffen befinden können.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2620127	Kunststoff-Glättekelle	STK	PCK	40,00	MM	280x140x3

Kaufmann Aufziehbrett

aus PU

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2625452	Aufziehbrett	STK	PCK	15,00	MM	220x420
2625453	Aufziehbrett	STK	PCK	10,00	MM	240x480
2625454	Aufziehbrett	STK	PCK	10,00	MM	280x500



Kaufmann Holz-Reibebrett

7-fach Mehrschicht-Abachi verleimt mit ergonomischen Kunststoffgriff.
Kalkbeständig, geringer Verschleiß.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Abmessung
2625466	Holz-Reibebrett	STK	MM	420x220x12
2625467	Holz-Reibebrett	STK	MM	480x240x12

Kaufmann Reibebrett Moosgummibelag

Aus ca. 10 mm starkem Moosgummibelag

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2620056	Reibebrett mit Moosgummibelag	STK	PCK	50,00	MM	280x140

Kaufmann Reibebrett Schwammgummi grob

Mit 20 mm starkem Schwammgummibelag, grobporig

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2625450	Reibebrett Schwammgummi grob	STK	PCK	50,00	MM	280x140

Kaufmann Reibebrett Schwammgummi fein

Mit 20 mm starkem Schwammgummibelag, feinporig

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2625460	Reibebrett Schwammgummi fein	STK	PCK	50,00	MM	280x140

Kaufmann Reibebrett (aus PU)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2625458	PU-Reibebrett spitz	STK	PCK	100,00	MM	80x260
2625455	PU-Reibebrett	STK	PCK	60,00	MM	120x240
2625456	PU-Reibebrett	STK	PCK	40,00	MM	140x280
2625457	PU-Reibebrett	STK	PCK	30,00	MM	180x320
2625459	PU-Reibebrett	STK	PCK	25,00	MM	200x360

Kaufmann Styropor- und Porenbeton-Schleifbrett

Mit einer grobkörnigen Schleifwand bespannt, P12.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Abmessung	Körnung
2620088	Styorpor- und Porenbeton-Schleifbrett	STK	MM	500x250	P12
2620089	Ersatzschleifwand	STK	MM	500x250	P12

Kaufmann Porenbeton-Schleifbrett

Aus Holz mit Zinkblech, zur Verarbeitung von Styropor- und Porenbetonsteinen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Abmessung
2625449	Porenbeton-Schleifbrett	STK	MM	394x177

Kaufmann Edelputzkratzer (Spitzform)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Abmessung
2620206	Edelputzkratzer Spitzform	STK	PCK	1,00	MM	180x90

Kaufmann Alu Gipserhobel



Mit Stahlgriff und 8 Stahlklingen, lackiert

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Abmessung	Gew. KG
2620210	Alu-Gipserhobel	STK	MM	460x85	1,01

Kaufmann Nivelliersystem

Geeignet für Fliesen, Feinsteinzug, Naturstein mit Plattenstärke von 3-12 mm, Laschenstärke 1,5 mm.

Starter Set bestehend aus 1 Zange, 100 Laschen und 100 Keilen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
5043001	Starter Set	SET	SET	1,00
5043102	Keile	STK	BTL	100,00
4043202	Lasche	STK	BTL	100,00

Kaufmann Siebrahmen aus Kunststoff

Langlebig, leicht zerlegbar, für Siebeinsätze mit verschiedenen Maschenweiten.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Durchm.
2620451	Kunststoff-Siebrahmen	STK	PCK	10,00	MM	400

Kaufmann Siebeinsatz

Für Kunststoff-Siebrahmen, aus Metall mit Kunststoffrahmen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Maschenweite
5762125	Siebeinsatz	STK	MM	2,50
5762130	Siebeinsatz	STK	MM	3,00
5762140	Siebeinsatz	STK	MM	4,00
5762150	Siebeinsatz	STK	MM	5,00

Kaufmann Bodenplattenkeile

aus Hartholz, stumpf

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Abmessung	STK/BTL
2620802	Bodenplattenkeile aus Hartholz	MM	44x7x14x4	250

Kaufmann Plattenheber mit Kippteil

Verstellbar von 300 bis 500 mm, massive Profi-Ausführung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	.
2621286	Plattenheber mit Kippteil	STK	

Kaufmann Plattenheber

Verstellbar von 300 bis 500 mm, massive Profi-Ausführung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	.
2621292	Plattenheber	STK	

Kaufmann Plattenheber 40-60 cm

Verstellbar 400 bis 600 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	.
259923	Plattenheber 40-60 cm	STK	

Kaufmann Diamant Trennscheibe Turbo Fliese Rot

Extra dünn, etxra starke Diamant-Segmentierung für Feinsteinzeug.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Abmessung
9560155	Diamant Trennscheibe Turbo Fliese Rot	STK	MM	115x1,3x22,22

RUBI Diamantbohrkronen Trocken „DRY GRES“

- Vakuumgelötete Trockenbohrkronen für rasches, effizientes Bohren in Feinsteinzeug, Steingut sowie Natursteinmaterialien.
- U/min 10.000 bis max. 14.000
- M14 Gewindeanschluss für Winkelschleifer
- Hohe Standfestigkeit

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ø mm
187208	RUBI DRYGRES Bohrkrone	STK	6
187209	RUBI DRYGRES Bohrkrone	STK	8
187210	RUBI DRYGRES Bohrkrone	STK	10
187211	RUBI DRYGRES Bohrkrone	STK	12
187212	RUBI DRYGRES Bohrkrone	STK	20
187214	RUBI DRYGRES Bohrkrone	STK	28
187215	RUBI DRYGRES Bohrkrone	STK	35
187216	RUBI DRYGRES Bohrkrone	STK	43
187217	RUBI DRYGRES Bohrkrone	STK	50
187219	RUBI DRYGRES Bohrkrone	STK	60
187220	RUBI DRYGRES Bohrkrone	STK	65
187221	RUBI DRYGRES Bohrkrone	STK	68
187222	RUBI DRYGRES Bohrkrone	STK	75

RUBI Diamantbohrkronen Trocken „DRY GRES“ SETs

Set 5:
Inhalt „DRY GRES“ 1/28 1/35 1/43 1/50 1/68 Ø mm inkl. Zentrierbohrführung - im PVC Koffer

Set 4:
Inhalt „DRY GRES“ 1/6 1/8 1/10 1/12 Ø mm inkl. Adapter/Bohrmaschine - im PVC Koffer

Art-Nr.	Bezeichnung	VE
187225	RUBI DRYGRES Bohrkrone Set (5)	STK
187224	RUBI DRYGRES Bohrkrone Set (4)	STK

RUBI Saugheber Vakuum

Saugheber mit Vakuumpumpe für glatte und leicht strukturierte Oberflächen Keramik u. Naturstein.
Hebelast bis 110 kg.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ø mm
534964	RUBI Saugheber Vakuum	STK	20

RUBI TZ Fliesenschneidemaschine

Professionelle Fliesenschneidemaschine mit extremer Brechkraft (1.500 kg)
für sämtliche Keramik-und Feinsteinzeugfliesen 4 - 25 mm Stärke.
Extra starkes Brechsystem, drehbarer Zentralanschlag, verstellbarer Seitenanschlag,
Stützfüsse für grössere Keramikformate, inkl. Räder für leichtes Handling.

Lieferumfang: Praktische Trag-/Rolltasche, 2 Schneidrädchen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Schnittlänge max/mm	Gewicht KG
426994	RUBI Schneidemaschine TZ-1300	STK	1300	30

RUBI TX MAX Fliesenschneidemaschine

Neue professionelle Fliesenschneidemaschine mit hoher Brechkraft (1.200 kg)
für sämtliche Keramik-und Feinsteinzeugfliesen 4 - 21 mm Stärke.
Starkes Brechsystem, mit Klick-Einhandbedienung, verstellbarer Seitenanschlag,
Stützfüsse für grössere Keramikformate.

Lieferumfang: Praktischer, robuster PVC Tragekoffer, 2 Schneidrädchen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ø mm	Material	Bemerkung
480975	RUBI Ersatz-Schneidrad Extrem (f. alle RUBI TZ u. TX Mod.)	STK	22	Wolfram-Carbid	kugelgelagert

RUBI SLIM CUTTER SYSTEM Großformatfliesenschneider

Zur perfekten Bearbeitung von großformatiger Keramik mit Stärken von 3 - 8 mm.

Inhalt Set in praktischer Nylon Tragetasche:
- 3 Führungsschienen, a 110 cm
- 1 Schneideeinheit mit Ø 22 mm mit Wolframcarbid kugelgelagertem Schneidrad
- 2 Brechzangen

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Schnittlänge max/mm	Gewicht KG
183454	RUBI SLIM Cutter System	STK	3 x 1.100	6,9
480975	RUBI Ersatz-Schneidrad Extrem (f. RUBI SLIM Cutter, TQ, TP)	STK		

RUBI SLIM EASY TRANS Großformatfliesentragesytem

Ideal zum Bewegen und Versetzen von Großformatkeramik am Bauvorhaben
EASY TRANS SYSTEM besteht aus zwei ausziehbaren massiven Aluminiumelementen mit jeweils 5 Saugnöpfen.
Zusammengeschoben 160 cm - Verlängerbar bis rd. 300 cm.
Maximale Tragkraft 60 kg.
Für Keramik bis 300 cm

Zubehörset zu RUBI SLIM EASY TRANS Querverstrebung:
Als Zubehör optional - Querverstrebungen zum effizienteren Einsatz

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	max. Tragkraft KG	Gewicht KG
551021	RUBI SLIM EASY TRANS System	STK	30	16,6
551022	RUBI Zubehör SLIM EASY TRANS Querverstrebungsset	STK		

RUBI 4 in 1 Arbeitstisch Klappbar

4 in 1 = Werkbank, Gerüst (höhenverstellbar), Transport- und Rollwagen

Klapptisch - Einfacher Transport / Lagerung. DoppelseiteArbeitsfläche: MDF-Platte / rutschfeste PP-Plastikfläche.
Tragekraft 130 bzw. 200 kg.
Gefalteter Tisch: 80x52x12,5cm. • Entfalteter Tisch: 115x52x80 (55) cm. [l x b x h]

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht KG
480986	RUBI 4 in 1 Arbeitstisch	STK	14,2

RUBI DR-350 Nassschneidemaschine

Robuste Schneidemaschine mit Ablängfunktion, für Keramik - Natur- Betonstein sowie andere Baumaterialien.

Kraftvoller 3 PS / 2,2 KW Motor, Zero Dust System
Senkrechtverstellbarer Schneidekopf für Kapp- und Gehrungsschnitte
Grosser, kugelgelagerter Roll-/Arbeitstisch (58 x 32 cm)
Anschlag für Wiederholungsschnitte, für alle gängigen Ø 300-350 mm Diamantscheiben

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Schnittlänge max/mm	Gewicht KG
425507	RUBI DR-350 Nassschneidemaschine	STK	840	63

RUBI DU-200 EVO Nassschneidemaschine

Semiprofessionelle Nassschneidemaschine für Keramische Boden- und Wandbeläge.
1,5 PS KW Motor
Längs- und Gehrungsschnitte
Leichtes Handling durch Räder und Klappbeine, externer Wassertank
Seitenanschlag für Wiederholungsschnitte.
Inklusive Diamanttrennscheibe CEV SUPERPRO Ø 200 mm
Seitenanschlag für Wiederholungsschnitte.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Schnittlänge max/mm	Gewicht KG
353886	RUBI DU-200 EVO Nassschneidemaschine	STK	850	27,2

RUBI TC-125 Handkreissäge

Für Keramik- und Natursteinbearbeitung
• Neuentwickelte Handkreissäge für Nass- und Trockenschnitt; 1.250 Watt
• Exakte Schnitte mit Slim Führungssystem **
• Schnitttiefeneinstellung durch Schnellverstellsystem; Einstellbare Radiallager aus Edelstahl.
• Gehrungsschnitte - Winkel von 0° bis 45°.
• Doppelte Staubreduzierung durch Bewässerungs- und Absaugfunktion.
• Max. Schnitttiefe 90° 25 mm 45° 18 mm (Ø 125)
• Kompatibel mit Diamantscheiben Ø 115 mm Ø 125 mm

* Lieferumfang TC-125 KIT (51901):
1x TC-125 Handkreissäge; 1x TCR SUPERPRO Sägeblatt; 1x Universal-Staubsaugeranschluss 3x SLIM; Führungsschienen; 2x Klemmzwingen; 2x Saugnäpfe

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht KG
551025	RUBI TC-125 Handkreissäge **	STK	4,8
551024	RUBI TC-125 Handkreissäge KIT *	STK	

** Kompatibel mit Führungsschienen von RUBI SLIM CUTTER

STABILA Leichtmetall-Wasserwaage Type 70

STABILA Leichtmetall-Wasserwaage Type 70
Rechteckprofil mit glatten Seitenflächen aus korrosionsbeständiger Leichtmetall-Legierung. Allseitige elektrostatische Pulverbeschichtung in Gelb. Mit unzerbrechlichen Libellen aus Block-Acrylglas. Zur Sicherung der Genauigkeit sind die Libellen in den Wasserwaagenkörper fest eingegossen.

Messgenauigkeit in Normallage: 0,029° = 0,5 mm/m.
Schwarze Kunststoffteile.
10 Jahre Garantie. Mit Folienverpackung.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung
2621340	Wasserwaage	STK	70/40 cm
2621341	Wasserwaage	STK	70/60 cm
2621342	Wasserwaage	STK	70/80 cm
2621343	Wasserwaage	STK	70/100 cm
2621344	Wasserwaage	STK	70/120 cm
234273	Wasserwaage	STK	70/150 cm
02291	Wasserwaage	STK	70/180 cm
02292	Wasserwaage	STK	70/200 cm

STABILA Leichtmetall-Wasserwaage Type 70M

Rechteckprofil mit glatten Seitenflächen aus korrosionsbeständiger Leichtmetall-Legierung.
Allseitige elektrostatische Pulverbeschichtung in Gelb. Mit unzerbrechlichen Libellen aus Block-Acrylglas.
Mit extra starken Seltenerd-Magneten. Messgenauigkeit in Normallage: 0,029° = 0,5 mm/m.

Zur Sicherung der Genauigkeit sind die Libellen in den Wasserwaagenkörper fest eingegossen.
Schwarze Kunststoffteile.
10 Jahre Garantie. Made in Germany.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung
2621346	Wasserwaage mit Magnet 70M	STK	40 cm
2621347	Wasserwaage mit Magnet 70M	STK	60 cm
2621350	Wasserwaage mit Magnet 70M	STK	200 cm
229093	Wasserwaage mit Magnet 70M	STK	180 cm

STABILA Leichtmetall-Wasserwaage Type 80 AS-2

Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen – hohe Stabilität und sicherer Griff beim Arbeiten.

Zwei Vertikal-Libellen ermöglichen ein schnelles Ablesen in jeder Position.

Integrierte Rutsch-Stopper sorgen für einen festen Sitz beim Anzeichnen – kein Verrutschen der Wasserwaage.
STABILA Qualitätslibellen für optimale Ablesbarkeit – hochtransparentes, widerstandsfähiges Acrylglas mit präzise geschliffenen Innenkonturen und fluoreszierender Libellenflüssigkeit.

STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/m.

Wasserwaage mit zwei Messflächen – präzises Messen in allen Positionen.
Beschichtete Messflächen schonen empfindliche Oberflächen.
Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen.
Einfach zu reinigen dank der elektrostatischen Pulverbeschichtung.
Ausstattung: 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, 2 beschichtete Messflächen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung
19170	Wasserwaage Type 80 AS-2	STK	60 cm
19171	Wasserwaage Type 80 AS-2	STK	80 cm
515148	Wasserwaage Type 80 AS-2	STK	100 cm
19173	Wasserwaage Type 80 AS-2	STK	120 cm
19174	Wasserwaage Type 80 AS-2	STK	150 cm
19175	Wasserwaage Type 80 AS-2	STK	180 cm
515149	Wasserwaage Type 80 AS-2	STK	200 cm

STABILA Leichtmetall-Wasserwaage Type 80 ASM

Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen – hohe Stabilität und sicherer Griff beim Arbeiten.

Extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem zur Haftung an metallischen Bauelementen – freie Hände beim Ausrichten und Justieren von Pfosten und Trägern (bis zu 5-mal stärker als übliche Ferrit-Magnete).

Integrierte Rutsch-Stopper sorgen für einen festen Sitz beim Anzeichnen.
STABILA Qualitätslibellen für optimale Ablesbarkeit – hochtransparentes, widerstandsfähiges Acrylglas mit präzise geschliffenen Innenkonturen und fluoreszierender Libellenflüssigkeit.

STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/m.

Wasserwaage mit zwei Messflächen – präzises Messen in allen Positionen.
Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen.
Einfach zu reinigen dank der elektrostatischen Pulverbeschichtung.
Ausstattung: 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, 2 beschichtete Messflächen, Seltenerd-Magnetsystem.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung
515151	Wasserwaage Type 80 ASM	STK	40 cm
515153	Wasserwaage Type 80 ASM	STK	60 cm
515147	Wasserwaage Type 80 ASM	STK	80 cm
19180	Wasserwaage Type 80 ASM	STK	100 cm
515154	Wasserwaage Type 80 ASM	STK	120 cm
19182	Wasserwaage Type 80 ASM	STK	150 cm
19183	Wasserwaage Type 80 ASM	STK	180 cm
19184	Wasserwaage Type 80 ASM	STK	200 cm

STABILA Elektronik-Wasserwaage TECH 196

Elektronik-Wasserwaage mit einem extrasteifen Aluminium-Rechteckprofil und zwei integrierten Elektronik-Modulen zur verzögerungsfreien Messwertermittlung von Neigungen, Gefällen und Winkeln.

Optimal geschützt: wasser- und staubdicht nach Schutzklasse IP 65 – die Wasserwaage ist komplett abwaschbar. In jeder Einsatzsituation optimal ablesbare Digital-Displays, auf Knopfdruck beleuchtet.

Akustische Zielführung mit 3 verschiedenen Signaltönen zum schnellen Ausrichten von Bauteilen, ohne auf die Wasserwaage zu schauen. Digital-Anzeige dreht sich in Umschlagposition. Referenzwinkel-Modus zum Übernehmen, Speichern und Übertragen eines Winkelmaßes auf andere Bauteile. Tastatursperre. Warnung beim Kippen der Wasserwaage in der zweiten Achse. Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch im Grad-Modus zwischen Fein- (0,05°) und Grobanzeige (0,1°) wählbar. Rund 150 Stunden Betriebsdauer.

Inklusive Tasche für sicheren Transport.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung
405498	Elektronik-Wasserwaage TECH 196 electronic	STK	IP 65, 61 cm
405499	Elektronik-Wasserwaage TECH 196 electronic	STK	IP 65, 81 cm
405500	Elektronik-Wasserwaage TECH 196 electronic	STK	IP 65, 100 cm
405501	Elektronik-Wasserwaage TECH 196 electronic	STK	IP 65, 122 cm

STABILA Pocket PRO Magnetic - Profi-Qualität im Miniformat

Mit der STABILA-Taschenwasserwaage bleibt auf der Baustelle immer alles schön in der Geraden. Für das Ausrichten von Elementen und Einbauten, für unzugängliche Stellen. Für alle, die es immer und überall ganz genau nehmen. Handlich, leicht, präzise. Immer dabei - sofort zur Hand - jederzeit messbereit.

- Die kleinen Taschenwasserwaagen in original STABILA-Qualität.
- Fest vergossene Libelle im millionenfach bewährten STABILA-Einbauprinzip. Dauerhaft genau.
- Große Libellen. Optimale Ablesbarkeit.
- Messgenauigkeit in Normallage +/- 1 mm/m
- Verpackungseinheit: 8 Stück

Robustes Alukern-Gehäuse. Rechtwinkliger Aluminiumrahmen mit zwei präzise gefrästen Messflächen: Zusätzlich sauber gezogene V-Nut. An Boden- und Seiten-Messfläche je ein extra starker Seltenerd-Magnet. Dadurch freie Hände beim Ausrichten und Justieren von Metallobjekten. Die vertikale Messfläche steht in einem Winkel von 90 Grad zur horizontalen Messfläche. Dies ermöglicht Vertikalmessungen mit der Horizontallibelle! Mit Gürtelclip.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP
228195	Stabila Pocket Pro auf Karte	STK	10,00

STABILA FLS -90 Bodenlaser

Handlicher Bodenlinien-Laser für Layout-Arbeiten.
Der 90°-Winkel am Boden ermöglicht besonders genaues und zeitsparendes Arbeiten direkt auf den Laserlinien.

Einschalten – loslegen: Ein Knopfdruck genügt, der Laser kann mit einer Hand bedient werden.
Die STABILA Bodenlinien-Optik sorgt für eine optimale Sichtbarkeit der Laserlinien – gestochen scharf bis zu 15 m. Die Laserstrahlen werden gebündelt und entlang der Bodenfläche abgestrahlt – eine in vielen Ländern patentierte Technik. Innovativer Umsteck-Sockel mit Positionierungskrallen für einfaches Anlegen auf ebenem Untergrund und auf Fliesen. Der Laser kann zur Überprüfung der Rechtwinkligkeit eines Raumes in Ecken positioniert werden – so werden mögliche Ungenauigkeiten sofort sichtbar und können bei den Layout-Arbeiten direkt berücksichtigt werden.

Pulsmodulierte Laserlinien ermöglichen das Arbeiten mit einem optional erhältlichen Linien-Receiver – für exakte Messungen über große Entfernungen.
Schutzklasse IP 54.
Gürteltasche.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung
227854	FLS -90 Bodenlaser	SET	3-teilig

Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300 G

Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotpunkten.
Schnelles Arbeiten direkt auf den feinen Laserlinien dank STABILA GREENBEAM-Technologie – optimal sichtbar bis 30 m. Vielseitig einsetzbar – 1 Horizontal-Linie, 1 Vertikal-Linie, Lotpunkte nach oben und unten.

Die Vertikal-Linie deckt fast den ganzen Raum ab.
Stromsparende Laserdioden der neusten Generation ermöglichen eine Betriebsdauer von bis zu 15 Stunden.
Schnelle Selbstnivellierung durch baustellengerechte Pendel-Technologie.
Leichter Funktionswechsel durch Einknopfbedienung.
Kompaktes Gehäuse mit ausziehbarem Fuß zur Höhenverstellung für direktes Arbeiten an U-Profilen.

Variable Einsatzmöglichkeiten: auf dem Boden, auf einem Stativ (1/4"-Gewinde), mit dem Seltenerd-Magneten an metallischen Gegenständen oder an der Wandhalterung.

Stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel.
Der Laser kann im Gehäuse um 360° geschwenkt werden.
Schutz der Optik vor Staub und Kratzern in der Parkstellung.
Schutzklasse IP 54.
Gürteltasche.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung
453946	Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300 G	SET	4-teilig

Multilinien-Laser LAX 400

Selbstnivellierender Multilinien-Laser mit umlaufender 360°-Horizontal-Linie für Höhenübertragungen, zwei im 90°-Winkel zueinander stehenden Vertikal-Linien und einem Lot nach oben und unten für exakte Layout-Arbeiten.

MANUAL ALIGNMENT: präzises Einschwenken der vertikalen Laserlinien mittels Drehknopf auf einen Zielpunkt – der Laser dreht sich über dem Lotpunkt, ohne seine Position zu verlieren.
Exaktes Arbeiten direkt auf den hellen, feinen Laserlinien in bis zu 20 m Entfernung.
Drehbares Gehäuse mit ausziehbarem Fuß zur Höhenverstellung für direktes Arbeiten an U-Profilen.
Pulsmodulierte Laserlinien ermöglichen das Arbeiten mit einem optional erhältlichen Linien-Receiver.
Schnelle Selbstnivellierung durch Pendel-Technologie. Leichter Funktionswechsel durch Einknopfbedienung.

Variable Einsatzmöglichkeiten: auf dem Boden, auf einem Stativ (5⁄8"-Gewinde), an metallischen Gegenständen.
Stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel.
Stabiler Aluminium-Gehäusekopf.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung
300614	Multilinien-Laser LAX 400	SET	5-teilig

STABILA LAR 350 mit Stativ

Vollautomatischer, motorgesteuerter Rotationslaser für horizontale und vertikale Anwendungen sowie manuelle Neigung in zwei Achsen.

- MOTION CONTROL Bewegungssteuerung – schnelle, sichere und bequeme Bedienung des Lasers durch Drehung der Fernbedienung.
- DUAL SLOPE Neigungsfunktion – Neigungseinstellung auf 2 Achsen um bis zu 5°.
- SCAN Funktion für direktes Arbeiten auf der sichtbaren Laserlinie.
- SECTION MODE – begrenzbarer Arbeitsbereich im Rotationsbetrieb.
- LED ASSIST System – für einfache Bedienung und Arbeitssicherheit. Integrierte LEDs zeigen zum Beispiel an, welche Achse geneigt ist oder wird.
- MANUAL ALIGNMENT Funktion – Einschwenken einer Achse im Vertikalbetrieb.
- Patentiertes STABILA PROCTECTOR System – perfekt geschützt, selbst bei Stürzen des Lasers vom Stativ aus einer Höhe von bis zu 1,80 m.

Wasser- und staubdicht nach Schutzklasse IP 65.
Arbeitsbereich bis zu 800 m Durchmesser.
Baustativ BST-S: höhenverstellbar von 100 – 160 cm.
Nivellierlatte NL: ausziehbar von 80 – 240 cm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Ausführung
19111	Rotationslaser LAR 350	SET	9-teilig

BauProfi Mobilzaun professional, Höhe 2M

Perfekter Schutz Ihrer Baustellen. Durch die stabile Ausführung auch für die Vermietung geeignet. Gutes Preis-Leistungsverhältnis.

- Zaun: 3.473 x 2.000 mm
- Maschenweite: 100 x 250 mm
- Drahtstärke: horizontal 3 mm, vertikal 2,5 mm
- Rohre: 25 mm horizontal, 1 mm Wandstärke;
  41,5 mm vertikal, 1 mm Wandstärke;
- Gewicht: 13 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Höhe	Maßeinh.
2609919	BauProfi Mobilzaun mit Verbindungsschelle	STK	2,00	M

BauProfi Mobilzaun KST-Recyclingfuß

Recylingfuß mit Gabelstaplerausparung.
Maße: 770 x 250 x 160 mm
Gewicht: 18 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	KG/STK
2609922	BauProfi Mobilzaun KST-Recyclingfuss	STK	770,00	250,00	160,00	MM	18

BauProfi Mobilzaun Betonfuß

Betonfuß. (Bei Setkauf 1 Stk. inklusive)
Maße: 620 x 220 x 130 mm
Gewicht: 34 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Höhe	Maßeinh.	KG/STK
2609921	BauProfi Mobilzaun Betonfuss	STK	620,00	220,00	130,00	MM	34

BauProfi Mobilzaun Verbindungsschelle

(Bei Setkauf 1 Stk. inklusive)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE
2609925	BauProfi Mobilzaun Verbindungsschelle	STK

BauProfi Mobilzaun Zubehör

Art-Nr.	Bezeichnung	VE
2609923	BauProfi Mobilzaun Drehgelenk	STK
2609924	BauProfi Torrolle	STK
2609928	BauProfi Transportgestell	STK

Schuller Eh´klar Farbwalze Microline Pro

Profiqualität aus bester Microfaser.
Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte gleichmäßige Oberflächenstruktur. Alle Walzen haben einen seitlichen Beschnitt, welcher eine Streifenbildung beim Walzen verhindert.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge cm
346354	Farbwalze Microline Pro	STK	STK	10,00	25

Schuller Eh´klar Farbroller Top-Line

Farbwalze, 18mm Flor.
Meisterqualität aus bestem Polyamid-Endlosgarn mit einer hohen Farbaufnahme und -abgabe. Der Bezug ist nahezu fusselfrei, lösemittelbeständig, sehr strapazierfähig, langlebig und leicht auswaschbar. Macht eine feine Oberflächenstruktur. Alle nicht gepolsterten Walzen haben einen seitlichen Beschnitt, welcher eine Streifenbildung beim Walzen verhindert.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge cm
2760302	Farbroller Top-Line	STK	PCK	10,00	25

Schuller Eh´klar Farbroller Top-Line P

Farbwalze, 18mm Flor gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für sehr raue Oberflächen.
Meisterqualität aus bestem Polyamid-Endlosgarn mit einer hohen Farbaufnahme und -abgabe. Der Bezug ist nahezu fusselfrei, lösemittelbeständig, sehr strapazierfähig, langlebig und leicht auswaschbar. Macht eine feine Oberflächenstruktur. Alle nicht gepolsterten Walzen haben einen seitlichen Beschnitt, welcher eine Streifenbildung beim Walzen verhindert.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge cm
2760303	Farbroller Top-Line P	STK	PCK	10,00	27

Schuller Eh´klar Verlängerungsstange Polo Pro

Verlängerungsstangen mit Teleskopstiel und Klickkonus mit 3 Befestigungsmöglichkeiten (Steck-, Schraub- und Klicksystem).
Aus glasfaserverstärktem Aluminium mit aussenliegendem punktuellen Fixiersystem, sehr robust.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge m
494661	Verlängerungsstange Polo Pro	STK	PCK	10,00	0.7-1.20
494665	Verlängerungsstange Polo Pro	STK	PCK	10,00	1.15-2.00

Schuller Eh´klar Lackwalze Velour

Profiqualität aus gewebtem und lösemittelbeständigem Velour.
Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge cm
2760112	Lackwalze Velour	STK	STK	10,00	25

Schuller Eh´klar Malerset, 10tlg.

Set mit Farbeimer 12,5 l, Farbroller 18 cm, Abstreifgitter, Heizkörperroller 10 cm, Heizkörperpinsel 25 mm, Flachpinsel 20 mm und 50 mm, Griffspachtel 50 mm, Klebeband 19 mm x 50 m und Abdeckplane 4 x 5 m

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
2760337	Malerset, 10tlg.	SET	PCK	10,00	1,22	KG

Schuller Eh´klar Feste Farbe-Roller Perlon

13 mm Flor, Kleisterroller, für glatte Untergründe.
Gestrickte Polyester- und Polyacrylwalzen für einfache Arbeiten.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge cm
2760304	Feste Farbe-Roller Perlon	STK	STK	10,00	18

Schuller Eh´klar Green-Line-Farbroller, Set

Set mit Farbroller, 5 mm gepolstert und Verlängerungsstange aus kunststoffbeschichtetem Stahl 120-200 cm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge cm
2760324	Green-Line_Farbroller, Set	STK	STK	10,00	27

Schuller Eh´klar Lackierset, midi

Lackwalze (55 kg/m³) mit 27 cm Bügel, inkl. Farbwanne

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
2760322	Lackierset, midi	STK	STK	10,00	0,20	KG

Eckenroller Top-Line

Eckenroller inklusive 39 cm Bügel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Abmessung
2760309	Eckenroller Top-Line	STK	STK	10,00	Ø 100 mm

Schuller Eh´klar Heizkörper-Pinsel hell, Profi, volle Chinaborste

Heizkörperpinsel, Holzstiel natur, verzinkte Zwinge.
Hervorragende Pinselserie mit guter Farbaufnahme, hohem Farbhaltevermögen und geringer Quellung. Sehr gutes Beschneiden und Finish. Sehr gut geeignet für alle wasser- und lösemittelhaltigen Farben und Lacke.

Art-Nr.	Bezeichnung	Größe mm .
2761522	Heizkörper-Pinsel	25
2761523	Heizkörper-Pinsel	35
2761524	Heizkörper-Pinsel	50
2761525	Heizkörper-Pinsel	60
2761526	Heizkörper-Pinsel	75

Dronco Trennscheibe INOX

AS 60 T INOX
Diese sehr dünne Scheibe ermöglicht einen einzigartig sauberen Schnitt bei minimalem Kraftaufwand in kürzester Zeit. Millimetergenaue Anwendung, schwingungsfreies Arbeiten, keine thermische Blauverfärbung und keine Gratbildung (erspart die Nachbearbeitung).

AS 46 T INOX
Die dünne Spezialtrennscheibe schont durch ihre kraftsparende Wirkung Mensch und Werkzeug. Hohe Schnittgeschwindigkeit, hohe Standzeit, fast keine Schnittgratbildung.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maß-einh.	Ø-Scheibe	Dicke	Ø-Bohrung	Gewicht KG/VP
274966	Trennscheibe INOX AS 60 T gerade	STK	PCK	25,00	MM	115	1	22,23	0,6
274968	Trennscheibe INOX AS 60 T gerade	STK	PCK	25,00	MM	125	1	22,23	0,8
274971	Trennscheibe INOX AS 46 T gekröpft	STK	PCK	25,00	MM	230	1,9	22,23	4,5
2710360	Trennscheibe INOX AS 60 T Quester 10er	STK	PCK	10,00	MM	115	1	22,23	0,3
2710361	Trennscheibe INOX AS 60 T Quester 10er	STK	PCK	10,00	MM	125	1	22,23	0,4
2710362	Trennscheibe INOX AS 46 T Quester 10er	STK	PCK	10,00	MM	230	1,9	22,23	2

Dronco Trennscheibe Multi

Die spezielle Rezeptur der neuen dünnen Kombi-Scheibe ACS 60 T-MULTI ermöglicht das Trennen von Metall und Fliesen ohne aufwändigen Scheibenwechsel.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maß-einh.	Ø-Scheibe	Dicke	Ø-Bohrung	Gewicht KG/VP
274979	Trennscheibe Multi ACS 60 gerade	STK	PCK	25,00	MM	115	1,2	22,23	0,6
274980	Trennscheibe Multi ACS 60 gerade	STK	PCK	25,00	MM	125	1,2	22,23	0,9

Dronco Trennscheibe Metall

Gute Standzeit und schneller Schnitt zum günstigen Preis.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maß-einh.	Ø-Scheibe	Dicke	Ø-Bohrung	Gewicht KG/VP
274960	Trennscheibe Metall A 24 R gekröpft	STK	PCK	25,00	MM	115	3	22,23	1,7
274963	Trennscheibe Metall A 24 R gekröpft	STK	PCK	25,00	MM	125	3	22,23	2
274965	Trennscheibe Metall A 24 R gerade	STK	PCK	25,00	MM	230	3	22,23	7,2

Dronco Trennscheibe Stein

Gute Standzeit und schneller Schnitt zum günstigen Preis. Die millionenfach bewährte Handwerker-Scheibe.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maß-einh.	Ø-Scheibe	Dicke	Ø-Bohrung	Gewicht KG/VP
274981	Trennscheibe Stein C 24 R gekröpft	STK	PCK	25,00	MM	115	3	22,23	1,4
274983	Trennscheibe Stein C 24 R gekröpft	STK	PCK	25,00	MM	125	3	22,23	1,5
274985	Trennscheibe Stein C 24 R gerade	STK	PCK	25,00	MM	230	3	22,23	5,8

Dronco Schruppscheibe INOX

Eisen-, Schwefel-, und Chlorfreie, mittelharte Spezialscheibe mit hoher Schleifleistung für rostfreie Oberflächen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maß-einh.	Ø-Scheibe	Dicke	Ø-Bohrung	Gewicht KG/VP
274988	Schruppscheibe INOX AS30S gekröpft	STK	PCK	10,00	MM	115	6	22,23	1,5
274989	Schruppscheibe INOX AS30S gekröpft	STK	PCK	10,00	MM	125	6	22,23	1,9
274992	Schruppscheibe INOX AS30S gekröpft	STK	PCK	10,00	MM	230	6	22,23	6

Dronco Fächerscheibe INOX

Allround-Fächerscheibe mit Zirkonkorundband für Stahl und Edelstahl.
Hervorragende Abtragsleistung bei exzellenter Standzeit. Kein Zuschmieren!

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maß-einh.	Ø-Scheibe	Dicke	Ø-Bohrung	Gewicht KG/VP
498668	Fächerscheibe INOX Perfect ZIRCON POWER 40 BOMB	STK	PCK	10,00	MM	115	13	22,23	0,9
498674	Fächerscheibe INOX Perfect ZIRCON POWER 60 BOMB	STK	PCK	10,00	MM	115	13	22,23	0,8
498676	Fächerscheibe INOX Perfect ZIRCON POWER 80 BOMB	STK	PCK	10,00	MM	115	13	22,23	0,8
498679	Fächerscheibe INOX Perfect ZIRCON POWER 40 BOMB	STK	PCK	10,00	MM	125	13	22,23	1,1
498680	Fächerscheibe INOX Perfect ZIRCON POWER 60 BOMB	STK	PCK	10,00	MM	125	13	22,23	1
498682	Fächerscheibe INOX Perfect ZIRCON POWER 80 BOMB	STK	PCK	10,00	MM	125	13	22,23	0,9

Dronco Diamantscheibe Universal

Lasergeschweißte Allround-Trennscheibe mit Turbosegmenten für schnellen Schnitt und saubere Schnittkanten. Sehr gute Universaleigenschaften, hervorragende Standzeit. Universell einsetzbar von weichen, abrasiven Gesteinen bis Hartgestein/Naturstein. Trennt sämtliche Betonarten, auch armiert. Cool Formula - keine Kühlpausen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maß-einh.	Ø-Scheibe	Dicke	Ø-Bohrung	Gewicht KG/VP
344882	Diamantscheibe Universal Evolution U5 Speed	STK	MM	115	2,2	22,23	0,25
344883	Diamantscheibe Universal Evolution U5 Speed	STK	MM	125	2,2	22,23	0,3
344885	Diamantscheibe Universal Evolution U5 Speed	STK	MM	230	2,6	22,23	0,8

Dronco Diamantscheibe Beton Laser

Lasergeschweißte, segmentierte Universalscheibe für Trocken- und Nassschnitt in Baustellenmaterial. Maximale Sicherheit und sehr gute Schneidergebnisse zum attraktiven Preis.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maß-einh.	Ø-Scheibe	Dicke	Ø-Bohrung	Gewicht KG/VP
344875	Diamantscheibe Beton Laser Superior U4	STK	MM	115	2,2	22,23	0,2
344876	Diamantscheibe Beton Laser Superior U4	STK	MM	125	2,2	22,23	0,3
344877	Diamantscheibe Beton Laser Superior U4	STK	MM	230	2,4	22,23	0,8

Dronco Diamantscheibe Beton Sinter

Gesinterte, segmentierte Diamanttrennscheibe für den Einsatz in Baustellenmaterial mit gutem Preis-/ Leistungsverhältnis.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maß-einh.	Ø-Scheibe	Dicke	Ø-Bohrung	Gewicht KG/VP
344889	Diamantscheibe Beton Sinter Perfect U3	STK	MM	115	2	22,23	0,2
344891	Diamantscheibe Beton Sinter Perfect U3	STK	MM	125	2	22,23	0,25
344894	Diamantscheibe Beton Sinter Perfect U3	STK	MM	230	2,4	22,23	0,8

Dronco Diamantscheibe Feinsteinzeug

Die besonders dünne Scheibenstärke und der Schneidrand in Spezialgeometrie ermöglichen eine außergewöhnliche Schnittgeschwindigkeit und ein angenehmes und weiches Arbeiten. Der 10mm hohe Diamantbelag gewährleistet eine optimale Standzeit. Durch den integrierten Flansch um die Bohrung bietet die Scheibe ein Höchstmaß an Sicherheit.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maß-einh.	Ø-Scheibe	Dicke	Ø-Bohrung	Gewicht KG/VP
344870	Diamantscheibe Feinsteinzeug F5 cera speed	STK	MM	115	1,2	22,23	0,2
344872	Diamantscheibe Feinsteinzeug F5 cera speed	STK	MM	125	1,2	22,23	0,2

Dronco Diamantschleifteller Beton

Der Spezialist zum Verschleifen von Beton und Naturstein.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maß-einh.	Ø-Scheibe	Dicke	Ø-Bohrung	Gewicht KG/VP
275015	Diamantschleifteller Beton DST 56, 2-reihig	STK	MM	125	18	22,23	0,5

Dronco Technische Bürsten

Topfbürste Stahldraht.

Effizientes Bearbeiten von großen Flächen, Schweißnähten und Metallplatten.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	DM Ø	Bohrung	Gewicht KG/VP
275072	Technische Topfbürste gewellt - 0,3 Stahl	STK	MM	60	M14	1
275085	Technische Topfbürste gezopft - 0,5 Stahl	STK	MM	100	M14	1,063

Dronco Handstielbürste

Entlacken, Entrosten, Reinigen

Bürstenkörper aus 1a Buchenholz mit abgerundeten Kanten und 10 mm Aufhängeloch. Universell verwendbar für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten.

Ausführung: Stahl glatt

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Maß-einh.	Besatzlänge	Reihen
335206	Handstielbürste, 0,35 mm	STK	PCK	12,00	295,00	MM	145	3

BauProfi Trennscheibe AS 60 T Inox

Art-Nr.	Bezeichnung	Maßeinh.	Ø-Scheibe	Dicke	Ø-Bohrung
2710360	BauProfi Trennscheibe	MM	115	1	22,23
2710361	BauProfi Trennscheibe	MM	125	1	22,23
2710362	BauProfi Trennscheibe	MM	230	1,9	22,23

Knauf Stichling

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
1749014	Stichling	STK	0,10	KG

Bahco ProfCut Stichsäge 12“

Professionelle Stichsäge für alle Arten von Holz und Kunststoff.
Mit XT-Verzahnung und starkem Blatt für besondere Stabilität und hohen Komfort.
Gehärtete Zahnspitzen gewährleisten lange Schärfe.
Verschraubter 2-Komponenten Griff.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Maßeinh.	Gew. KG
2614191	Stichsäge ProfCut, PC-COM	STK	KRT	4,00	300,00	MM	0,120

Bahco Metallsägebogen 319

Professioneller Metallsägebogen in einzigartiger Ausführung.
Alternative Blattspannung bei 55° für bündige Schnitte.
Im Griff integrierter Spannmechanismus. Komplett mit praktisch unzerbrechlichem SANDFLEX® Bimetall-Blatt (300 mm), mit 24 Zähnen pro Zoll, für ausgezeichnete Schnittergebnisse.
Stahlrahmen mit Kunststoffummantelung mit sehr hoher Blattspannung für gerade, saubere Schnitte.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Maßeinh.	Gew. KG
2614182	Metallsägebogen, 319	STK	KRT	5,00	300,00	MM	0,510

Bahco Metallsägebogen 320

Traditioneller Profi-Metallsägebogen mit komfortablem Griff und extra hochausladendem Bogen, der das Schneiden von Werkstücken mit großen Abmessungen erlaubt.
Spezieller Griff am vorderen Ende sorgt für eine gute Unterstützung der Führhand.
Alternative Blattspannung bei 90° für bündige Schnitte.
Ausgestattet mit praktisch unzerbrechlichem 300 mm (12“) Sandflex® Bimetall-Blatt, 24 Zähne pro Zoll.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Maßeinh.	Gew. KG
6420148	Metallsägebogen, 320	STK	KRT	10,00	500,00	MM	0,820

Bahco Bügelsäge, SE-15-30

Bügelsäge für den professionellen, universellen Einsatz insbesondere im Bau, Garten- und Landschaftsbau sowie in der Land- und Forstwirtschaft. Robuster Bogen mit Knöchelschutz für sicheres, handliches Arbeiten.
Rahmen durch Pulverlackierung vor Rost und Korrision geschützt.
Mit Bügelsägeblatt Nr. 51 mit Dreieckgruppenzahnung ausgestattet zum Sägen von trockenem Holz und auch grünen Hölzern. Zahnspitzen induktionsgehärtet für langanhaltende Schneidqualität und hohe Lebensdauer.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Maßeinh.	Gew. KG
2614219	Bügelsäge, SE -15-30	STK	KRT	5,00	760,00	MM	0,800

Bahco Universeller Fuchsschwanz 16“

Fuchsschwanz für alle Holzarten.
Universelle Verzahnung mit gehärteten Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe.
Gummierte Griffoberfläche für guten Halt und komfortables Sägen.
Verschraubter 2-Komponenten-Griff kann für ungefähre 45° und 90° Markierungen genutzt werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Maßeinh.	Gew. KG
2614183	Fuchsschwanz PrizeCut, NP	STK	KRT	4,00	400,00	MM	0,310

Bahco Universeller Fuchsschwanz 19“

Fuchsschwanz für alle Holzarten.
Universelle Verzahnung mit gehärteten Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe.
Gummierte Griffoberfläche für guten Halt und komfortables Sägen.
Verschraubter 2-Komponenten-Griff kann für ungefähre 45° und 90° Markierungen genutzt werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Maßeinh.	Gew. KG
2614184	Fuchsschwanz PrizeCut, NP	STK	KRT	10,00	475,00	MM	0,370

Bahco Gipskarton Schlag-Stichsäge PC-6-DRY

Schlag-Stichsäge zum Schneiden von Löchern in Gipskarton. Die robuste Klinge mit 3-fach geschliffenen Zähnen endet mit einer extrem scharfen Spitze, die sich gemeinsam mit dem komfortablem 2-Komponenten-Griff, hervorragend zum Einschlagen in den Werkstoff eignet.
Die schneidende Klinge kann außerdem zum Herausschneiden der gewünschten Form verwendet werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Maßeinh.	Gew. KG
2614225	Gipskarton Schlag-Stichsaege PC-6-DRY	STK	KRT	6,00	160,00	MM	0,120

Johann Offner Aktions-Wurfschaufel

- aus Stahlblech
- mit 130 cm Hartholzstiel
- grün lackiert
- Größe 31 x 29 cm
- Etikette: „AUSTRIA STAR“

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	L x B	Länge Stiel	verpackt zu
2620370	Wurfschaufel	STK	CM	31 x 29	130	5

Johann Offner Aluminium-Wurfschaufel mit Stiel

- aus ultraleichtem Aluminium
- 140 cm gebogener Schaufelstiel aus sehr leichtem Holz
- Gesamtgewicht: 1,1 kg
- Super-leichtes Werkzeug zum Schaufeln von Erde und Sand

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	L x B	Länge Stiel	verpackt zu
220150	Aluminium-Wurfschaufel	STK	CM	29 x 31	140	5 STK

Johann Offner Schotterrechen mit Stiel

- mit 150 cm Hartholzstiel
- gehärtet
- geschmiedete Dülle
- 12 bzw. 14 Zinken
- 39 bzw. 46 cm breit

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Breite	Anz. Zinken	verpackt zu
2620362	Schotterrechen mit Stiel	STK	CM	46	14	5 STK

Johann Offner Goldrechen mit Stiel

- geschmiedeter Stahlrechen mit geschmiedeter Dülle, gehärtet
- mit 170 cm Eschenstiel

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maß-einh.	Breite	Länge Stiel	Anz. Zinken	verpackt zu
2683019	Goldrechen mit Stiel	STK	CM	35	170	14	5 STK

Teko-Plastic Baueimer 12 lt. mit Ringbügel / Teko-Plastic

Durchmesser: 28 cm
Höhe: 26 cm
Farbnummer: 49 - schwarz

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe
2609154	Baueimer 12 lt. m. Ringb.	STK	PCK	20,00	schwarz

Teko-Plastic Baueimer 12 lt. mit Nasenbügel / Teko-Plastic

Durchmesser: 28 CM
Höhe: 26 CM
Farbnummer: 49 - schwarz

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe
2609141	Baueimer 12 lt. m. Nasenb.	STK	PCK	20,00	schwarz

Teko-Plastic Mörteltrog 65 Liter

70x38x28 CM
Farbnummer: 49 - schwarz

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Format CM	Farbe
2609144	Mörteltrog „Profi“ 65 lt.	STK	PAL	135,00	70x38x28	schwarz

Teko-Plastic Mörteltrog 90 lt. / Teko-Plastic

76x48x30 CM
Farbnummer: 49 - schwarz

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Format CM	Farbe
2609146	Mörteltrog 90 lt.	STK	PAL	90,00	76x48x30	schwarz

KRENHOF Fassschaufel geschmiedet

mit oder ohne Stiel
geschmiedet, Spezialhärtung
mit oder ohne Feder

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
2620308	Fassschaufel spitz, ohne Stiel, mit Feder	STK	1,30	KG
2620321	Fassschaufel spitz, mit Stiel, mit Feder	STK	1,30	KG
2620311	Fassschaufel spitz, mit Stiel, ohne Feder	STK	1,30	KG
2620383	Aktionsschaufel, mit Stiel, ohne Feder	STK	1,30	KG

Schraubendrehersatz CR



Klinge aus Premium Hard Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vergütet, verchromt, brünierte Spitze, Griff aus Polypropylen, ergonomisch geformt.

Set 5-tlg. bestehend aus:
- Schlitz 3.0x80, 5.5x125, 6.5x150 mm
- Kreuzschlitz PH 1x80, PH 2x100

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/SET
2627283	Schraubendrehersatz CR 5-tlg.	SET	0,36

Schraubendrehersatz TBI

Klinge aus Premium Hard Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vergütet, verchromt, brünierte Spitze, Griff aus 3-Komponenten Kunststoffmaterial, ergonomisch geformt.

Set 5-tlg. bestehend aus:
- Schlitz 4.0x100, 5.5x125, 6.5x150 mm
- Kreuzschlitz PH 1x80, PH 2x100

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/SET
2627305	Schraubendrehersatz TBI 5-tlg.	SET	0,51

Schraubendrehersatz TBI

Klinge aus Premium Hard Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vergütet, verchromt, brünierte Spitze, Griff aus 3-Komponenten Kunststoffmaterial, ergonomisch geformt.

Set 5-tlg. bestehend aus:
- TX 10, 15, 20, 25, 30

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/SET
2627325	Schraubendrehersatz TBI 5-tlg.	SET	0,42

Schraubendrehersatz VDE

1000 V schutzisoliert, Klinge aus Premium Hard Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vergütet, brünierte Spitze, Griff aus Polypropylen, ergonomisch geformt, gefertigt laut Standard EN 60900.

Set 6-tlg. bestehend aus:
- Schlitz 4.0x100, 5.5x125, 6.5x150 mm
- Kreuzschlitz PH 1x80, PH 2x100
- VDE Spannungsprüfer 140 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/SET
2627347	Schraubendrehersatz, 603 VDE 6-tlg. Set	SET	0,42

Sechskant Stiftschlüsselset

Gehärtet, vernickelt, im Kunststoffclip

Set 9-tlg. bestehend aus:
• 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/SET
2627178	Sechskant Stiftschlüsselset 9-tlg.	SET	0,25

Gabelringschlüssel

Premium Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, gehärtet und vergütet, verchromt, polierter Kopf, Ringseite 15° gekröpft und mit dem Unior Schonprofil, lange Ausführung.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
2627025	Gabelringschlüssel lang 120/1 - 6 mm	STK	0,01
2627026	Gabelringschlüssel lang 120/1 - 7 mm	STK	0,01
2627027	Gabelringschlüssel lang 120/1 - 8 mm	STK	0,02
2627028	Gabelringschlüssel lang 120/1 - 9 mm	STK	0,03
2627029	Gabelringschlüssel lang 120/1 - 10 mm	STK	0,04
2627030	Gabelringschlüssel lang 120/1 - 11 mm	STK	0,05
2627031	Gabelringschlüssel lang 120/1 - 12 mm	STK	0,06
2627032	Gabelringschlüssel lang 120/1 - 13 mm	STK	0,07
2627033	Gabelringschlüssel lang 120/1 - 14 mm	STK	0,08
2627034	Gabelringschlüssel lang 120/1 - 15 mm	STK	0,10
2627035	Gabelringschlüssel lang 120/1 - 16 mm	STK	0,12
2627036	Gabelringschlüssel lang 120/1 - 17 mm	STK	0,14
2627037	Gabelringschlüssel lang 120/1 - 18 mm	STK	0,17
2627038	Gabelringschlüssel lang 120/1 - 19 mm	STK	0,19
2627039	Gabelringschlüssel lang 120/1 - 20 mm	STK	0,23
2627040	Gabelringschlüssel lang 120/1 - 21 mm	STK	0,25
2627041	Gabelringschlüssel lang 120/1 - 22 mm	STK	0,27
2627042	Gabelringschlüssel lang 120/1 - 24 mm	STK	0,38
2627043	Gabelringschlüssel lang 120/1 - 27 mm	STK	0,45
2627044	Gabelringschlüssel lang 120/1 - 30 mm	STK	0,63
2627045	Gabelringschlüssel lang 120/1 - 32 mm	STK	0,72

Marley Lüftungsgitter

„Lüftungsgitter in vielen Größen, Formen und Farben, aus Kunststoff, Aluminium und Edelstahl für alle Einbausituationen.
Die Beschaffenheit und die Stellung der Lamellen verhindert, dass Schlagregen ins Mauerwerk gelangt. Durch hochwertigen Kunststoff und eine dauerhaft farbstabile Oberfläche vergilben Marley Gitter nicht – auch nicht nach 10 Jahren!“

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Farbe	Abmessung
059013	Lüftungsgitter eckig, Kunststoff	STK	weiß	140 x 140
2821854	Lüftungsgitter eckig, Kunststoff	STK	weiß	200 x 200
059105	Lüftungsgitter für Kanäle eckig, Kunststoff	STK	weiß	225 x 225
2821928	Lüftungsgitter eckig, Kunststoff Ø 100	STK	weiß	140 x 140
059648	Lüftungsgitter eckig, Kunststoff Ø 100	STK	anthrazit	140 x 140

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Farbe	Abmessung
059228	Lüftungsgitter rund, Kunststoff Ø 100	STK	weiß	Ø 140
059563	Lüftungsgitter rund, Kunststoff Ø 100	STK	anthrazit	Ø 140
059419	Lüftungsgitter rund, Kunststoff Ø 125	STK	weiß	Ø 160
059570	Lüftungsgitter rund, Kunststoff Ø 125	STK	anthrazit	Ø 160

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Farbe	Abmessung
2821962	Lüftungsgitter eckig, Aluminium	STK	weiß	150 x 215
2821963	Lüftungsgitter eckig, Aluminium	STK	weiß	195 x 195
2821964	Lüftungsgitter eckig, Aluminium	STK	weiß	245 x 195
2821965	Lüftungsgitter eckig, Aluminium	STK	weiß	300 x 300
065908	Lüftungsgitter eckig, Metall	STK	weiß	160 x 160
065915	Lüftungsgitter eckig, Metall	STK	weiß	185 x 185
065922	Lüftungsgitter eckig, Metall	STK	weiß	235 x 235
065878	Lüftungsgitter eckig, mit Rahmen, Metall	STK	weiß	160 x 160
065885	Lüftungsgitter eckig, mit Rahmen, Metall	STK	weiß	185 x 185
065892	Lüftungsgitter eckig, mit Rahmen, Metall	STK	weiß	235 x 235

Marley Revisionstüren

Wasserleitungen, Absperrhähne, Wannenabflüsse, Spülkästen und vieles andere mehr werden heutzutage üblicherweise „hinter der Wand" installiert. Zur Kontrolle oder um bei technischen Problemen einfach an die Installation heranzukommen, ist eine Revisionsöffnung unbedingt erforderlich. Revisionstüren von Marley sind dafür die ideale Lösung – beim Einbau in Massiv- oder Trockenbauwände, in Wannenträger aus Hartschaum oder Porenbeton, in Gipskarton-, Faser- und Spanplatten, ...

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Farbe	lichtes Einbaumaß in mm
435755	Vierkantschlüssel 7 mm	STK		
068763	Revisionstür beschichtet	STK	weiß	150 x 150
068770	Revisionstür beschichtet	STK	weiß	150 x 200
068787	Revisionstür beschichtet	STK	weiß	200 x 200
2821969	Revisionstür beschichtet	STK	weiß	200 x 250
068800	Revisionstür beschichtet	STK	weiß	200 x 300
068817	Revisionstür beschichtet	STK	weiß	250 x 250
068831	Revisionstür beschichtet	STK	weiß	300 x 300
068855	Revisionstür beschichtet	STK	weiß	400 x 400
068862	Revisionstür beschichtet	STK	weiß	500 x 500
068879	Revisionstür beschichtet	STK	weiß	600 x 600
507979	Revisionstür mit Druckverschluss	STK	weiß	150 x 150
507980	Revisionstür mit Druckverschluss	STK	weiß	200 x 200
507982	Revisionstür mit Druckverschluss	STK	weiß	300 x 300
507983	Revisionstür mit Druckverschluss	STK	weiß	400 x 400
507986	Revisionstür mit Druckverschluss	STK	weiß	500 x 500
507987	Revisionstür mit Druckverschluss	STK	weiß	600 x 600

Marley Frischluft-Wärmetauscher MEnV 180

Regelmäßiges Lüften schützt Gesundheit und Gebäudesubstanz. Daran sollten Sie besonders bei wärmegedämmten Häusern mit gut abgedichteten Fenstern und Türen denken. Aber: Bei geöffnetem Fenster gehen Wärme und teure Heizenergie verloren.
Die Lösung: Der Marley Frischluft-Wärmetauscher für energieeffizientes Lüften. Dabei erwärmt die ausströmende verbrauchte Raumluft die einströmende frische Luft.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Strom jährl.	Schallleistungspegel	Luftvolumen
336790	MEnV 180 Wärmetauscher inkl. Fernbedienung	STK	4,5 kWh/(m²a)	47 dB(A)	37 m³/h

BauProfi Schiebetruhe

Mulde: aus einem Stück gezogen 100 lt. galvanisch-verzinktes Tiefziehmulde mit H - Sicherheitsmuldenrand
Rahmen: Rundrohrrahmen pulverbeschichtet mit Mulde verschraubt, 2-fache Rahmenquerverbinder unter dem Muldenboden
Rad: Luftrad 400 x 100 mm mit Kunststofffelge mit Rollenlager, 2 Ply
Griffe: hochwertige stabile- rutschfeste Handgriffe aus PP

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Füllmenge	Gewicht
2601014	BauProfi Schiebetruhe	STK	100 LIT	12 kg

Schiebetruhe Austro-Bau

Mulde: aus einem Stück gezogen, 100 Liter Tiefziehmulde mit H-Sicherheitsmuldenrand.
Die komplette Schiebetruhe ist vollbadfeuerverzinkt (auch im Innenrohr befindet sich Zink).
Rahmen: starker Ovalrahmen mit 2-facher Rahmenverbindung (verschweißt).
Der Rahmen ist mit der Mulde, den Muldenstützen (vorne und hinten)
und den Füßen (mit Querverbindung) fix zu einer Einheit verschweißt.
Rad: wartungsfreies Luftrad mit Kugellager und Stahlfelge, 400 x 100 mm, 4 Ply Decke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Füllmenge	Gewicht
2601022	Austro-Bau	STK	100 LIT	16,60 kg

Schiebetruhe Baumeister

Mulde: aus einem Stück gezogen, 100 Liter Tiefziehmulde mit H-Sicherheitsmuldenrand.
Die komplette Schiebetruhe ist vollbadfeuerverzinkt (auch im Innenrohr befindet sich Zink).
Rahmen: starker Ovalrahmen mit 2-facher Rahmenverbindung (verschweißt).
Der Rahmen ist mit der Mulde, den Muldenstützen (vorne und hinten)
und den Füßen (mit Querverbindung) fix zu einer Einheit verschweißt.
Zusätzlich eingeschweißte Fußstreben, um eine höchstmögliche Stabilität zu gewährleisten.
Rad: wartungsfreies Luftrad mit Kugellager und Stahlfelge, 400 x 100 mm, 4 Ply Decke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Füllmenge	Gewicht
559358	Baumeister	STK	100 LIT	16,80 kg

Schiebetruhe Eurobau

Mulde: aus einem Stück gezogen, verzinkt, 100 Liter Tiefziehmulde mit H-Sicherheitsmuldenrand,
Mulde aufgeschraubt.
Rahmen: starker, galvanisch-verzinkter Ovalrahmen mit 2-facher Rahmenverbindung.
Schutzkufen und Querverbindung (an den Füßen) verschweißt.
Rad: wartungsfreies Luftrad mit Kugellager und Stahlfelge, 400 x 100 mm, 2 Ply Decke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Füllmenge	Gewicht
Z018/00/00	Eurobau	STK	100 LIT	14,50 kg

CONACORD Gepäckspanner mit 2 Stahlhaken

TÜV/GS-geprüft, 2 Stück pro Pack.

Art-Nr.	Bezeichnung	Material	Farbe	Länge cm	Durchmesser mm	max. Belastbarkeit kg
213650	Gepäckspanner, 2 Stk.	Polypropylen	rot/grün	60	8	7
213652	Gepäckspanner, 2 Stk.	Polypropylen	grün/rot	80	8	7

CONACORD Spannseil-Set

mit je 2 Stahlhaken, TÜV/GS-geprüft, je Länge 2 Stück in der Dose.

Art-Nr.	Bezeichnung	Material	Farbe	Länge cm	Durchmesser mm	max. Belastbarkeit kg
222341	Spannseil-Set	Polypropylen	gelb/rot/blau	60, 80, 100	8	7

CONACORD Spanngurt, einteilig

mit Klemme, Gebrauchsanleitung, TÜV/GS-geprüft, nach DIN EN 12195-2.

Art-Nr.	Bezeichnung	Material	Farbe	Breite mm	Länge m	LC daN/S $_{TF}$ daN:
213658	Spanngurte, Klemme, 2 Stk.	Polyester	blau	25	2,50	125/25
213662	Spanngurte, Klemme	Polyester	blau	25	4,50	125/25

CONACORD Spanngurt, zweiteilig, mit Kompaktratsche

Gebrauchsanleitung, TÜV/GS-geprüft, nach DIN EN 12195-2.

Art-Nr.	Bezeichnung	Material	Farbe	Breite mm	Länge m	LC daN/S $_{TF}$ daN
213676	Spanngurte, Kompaktratsche	Polyester	blau	25	5,00	250/80

CONACORD Spanngurt, einteilig, mit Griffratsche

mit Gebrauchsanleitung, TÜV/GS-geprüft, nach DIN EN 12195-2.

Art-Nr.	Bezeichnung	Material	Farbe	Breite mm	Länge m	LC daN/S $_{TF}$ daN
214123	Spanngurte, Ratsche	Polyester	grün	35	6	1.000/150
214127	Spanngurte, Ratsche	Polyester	orange	50	8	2.000/300

CONACORD Spanngurt, zweiteilig, mit Griffratsche

mit Spitzhaken, Gebrauchsanleitung, TÜV/GS-geprüft, nach DIN EN 12195-2.

Art-Nr.	Bezeichnung	Material	Farbe	Breite mm	Länge m	LC daN/S $_{TF}$ daN
214124	Spanngurte, Ratsche, Spitzhaken	Polyester	grün	35	6	1.000/150
214128	Spanngurte, Ratsche, Spitzhaken	Polyester	orange	50	8	2.000/300
222319	Spanngurte, Ratsche, Spitzhaken	Polyester	orange	50	12	2.000/300

CONACORD Spanngurt, zweiteilig, mit Langhebelratsche

und Spitzhaken, Gebrauchsanleitung, TÜV/GS-geprüft, nach DIN EN 12195-2.

Art-Nr.	Bezeichnung	Material	Farbe	Breite mm	Länge m	LC daN/S $_{TF}$ daN
222323	Spanngurte, Langhebelratsche, Spitzhaken	Polyester	gelb	50	10	2.500/500

CONACORD Rundschlingen

mit Betriebsanleitung, nach DIN EN 1492-2, CE-Kennzeichnung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Material	Farbe	Länge m	Umfang m	WLL kg
214133	Rundschlinge	Polyester	violett	1,0	2,0	1.000
214139	Rundschlinge	Polyester	violett	1,5	3,0	1.000
214141	Rundschlinge	Polyester	violett	2,0	4,0	1.000
214142	Rundschlinge	Polyester	grün	0,5	1,0	2.000
214162	Rundschlinge	Polyester	grün	1,0	2,0	2.000
214172	Rundschlinge	Polyester	grün	1,5	3,0	2.000
214175	Rundschlinge	Polyester	grün	2,0	4,0	2.000
214177	Rundschlinge	Polyester	grün	3,0	6,0	2.000
214181	Rundschlinge	Polyester	gelb	2,0	4,0	3.000
214183	Rundschlinge	Polyester	gelb	3,0	6,0	3.000
214189	Rundschlinge	Polyester	grau	3,0	6,0	4.000

Handhubwagen 2500kg

Abmessungen: L1150 x B540mm
PU-Lenkrollen 180mm
PU-Tandem-Laderollen 80mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	min. Hubhöhe	max. Hubhöhe
403852	Handhubwagen 2500kg	STK	80 mm	200 mm

Transportkarren tk 200 Aluminium klein

Transportkarren Aluminium, Tragkraft max. 200kg, inkl. Treppenrutscher mit Kunststoffgleitern, Sicherheitsgriffen und Spritzschutz Abmessungen Rodel: 490x480x1170mm Abmessungen Schaufel: 300x208x6mm, abgeschrägt Außendurchmesser Rohr:Ø 25mm Innendurchmesser Rohr: Ø 21mm Reifen: 260x85mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Tragkraft max.
14210	Transportkarren tk 200 Aluminium klein	STK	200 kg

Treppensteiger tk 250 6 Rad

Transportrodel mit 6 Rädern für einfachen Treppentransport, Tragkraft max. 250 kg, inkl. Treppenrutscher mit Kunststoffgleitern, Sicherheitsgriffen und Spritzschutz Abmessungen Rodel: 1400x490x600mm Abmessungen Schaufel: 300x240x4mm Außendurchmesser: Ø 25mm Innendurchmesser: Ø 22mm Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Tragkraft max.
14213	Treppensteiger tk 250 6 Rad	STK	250 kg

Transportkarren tk 250

Transportkarre, Tragkraft max. 250kg, inkl. Treppenrutscher mit Kunststoffgleitern, Sicherheitsgriffen und Spritzschutz Abmessungen Rodel: 1390x495x510mm Abmessungen Schaufel: 300x240x4mm Außendurchmesser Rohr: Ø 25mm Innendurchmesser Rohr: Ø 22mm Pulverbeschichtete Stahlrohkonstruktion Reifen: 260x85mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Tragkraft max.
14215	Transportkarren tk 250	STK	250 kg

Kaufmann Klobenrad

blau lackiert, mit Sicherheitshaken für Seile bis Ø 20 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Durchmesser	max. Tragkraft
2620565	Klobenrad	STK	MM	160	200 KG

Leitungen

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich.

Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mechanisch extrem belastbar, hochflexibel. Öl- und UV-beständig.

Einsetzbar bis -35° C.
Kabelqualität: Baustelle
Kabel: K35 3G1,5 orange

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Kabellänge
2722586	Leitung K35 AT-N07V3V3-F 3G1,5	STK	10 m
2722587	Leitung K35 AT-N07V3V3-F 3G1,5	STK	25 m
2722588	Leitung K35 AT-N07V3V3-F 3G1,5	STK	50 m
2722705	Leitung K35 AT-N07V3V3-F 3G2,5	STK	25 m

Profi Verlängerungskabel - 4fach Powerblock

- Vier spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung; IP54
- Mit optischer Bereitschaftsanzeige, sowie klappbarem Metall-Aufhängehaken und Gurt für mehr Befestigungsmöglichkeiten.
- Ergonomischer schlag- und bruchfester Steckdosenblock in robuster Ausführung.
- Mobiler Powerblock mit vier Steckdosen zum handlichen Einsatz auf dem Gerüst oder Dach, etc.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE
470185	Profi Verl.-Kabel PB 1100	STK

Verlängerungsleitung Baustellenkabel IP44

30m K35 5G1.5 CEE 16A 400V Orange
20m K35 5G1.5 CEE 16A 400V Orange
25m K35 5G4.0 CEE 32A 400V Orange

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Kabellänge
2722641	Verlängerungsleitung 16A 5G1.5	STK	20 m
2722643	Verlängerungsleitung 32A 5G4.0	STK	25 m
2722642	Verlängerungsleitung 16A 5G1.5	STK	30 m

Kabeltrommel Stahl Garant SK orange IP44 - BAU

25m K35 3G1.5 Orange
40m K35 3G1.5 Orange

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maßeinh.	Ausführung
2722592	Kabeltrommel Garant SK 240	STK	25,00	LFM	orange
2722593	Kabeltrommel Garant SK 290	STK	40,00	LFM	orange
2722573	Baukabeltrommel 240 IP44, Kunststoff	STK	25,00	LFM	orange
2722574	Baukabeltrommel 240 IP44, Kunststoff	STK	50,00	LFM	orange

Kabeltrommel Steelcore IP44

K35 orange AT- N07V3V3 3G1,5
- Schwere Baukabeltrommel Stahl
- Kunststoffummanteltes Gehäuse
- Bereitschaftsanzeige
- Schwenkbaren Klappgriff

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Kabellänge
470182	Kabeltrommel Steelcore IP44	STK	25 m

Stromstation CEE Handwerk Industrie IP44

2m H07RN 5G2,5
2x CEE 400 V / 5 x x230 V

Art-Nr.	Bezeichnung	VE
323850	Stromverteiler CEE Handwerk Industrie IP44	STK

Profi Kunststofftrommel mit 4-fach Steckdose

- Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.
- Standfest, perfekte Kabelführung, robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen Seiten.
- Rubbabren Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen.
- Das BREMAXX® ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig. Kältebeständig bis -40 °C.
- Profitrommel mit Rundum-Überrollschutz. Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C.
- Überhitzungs- und Überlastungsschutz.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum Auf- und Abrollen des Kabels.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Kabellänge
470176	Profi Kunststofftrommel KA 5128	STK	50 m

Halogenstrahler H 1000 IP54

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 54. Lichtstarker Halogenstrahler, auch für den gewerblichen Einsatz bestens geeignet. Der Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren.
Verchromtes Schutzgitter. Schutzscheibe aus Sicherheitsglas.
Sehr stabiles, standsicheres Gestell, oberflächenbeschichtet. Inklusive Leuchtmittel 1000 W.
Energieeffizienzklasse: C
kWh/1000h: 1000,0
Diese Leuchte ist geeignet für die Leuchtmittel der Energieklassen B-E. Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse C.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE
250091	Halogenstrahler H 1000 IP54	STK
2732423	Halogenstrahler H 500 IP54	STK

Wago Verbindungsdosenklemme COMPACT

für eindrähtige Leiter; max. 5x2,5 mm²

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
496862	Steckklemme Compact gelb 5x2,5mm², 100Stk	PAA	PAA	1,00

Mehrzweck-Verbindungsklemme verzinkt

zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme.
Klemmbereich 8-10 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
398025	Universalklemme MV ST/verz.	STK	STK	1,00

Beton Schalterdose

Gerätedose und Geräte-Verbindungsdose für die Installation in stehender Schalung.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
397232	Beton Schalterdose 2--tlg.	STK	STK	1,00

Hohlwand-Schalterdose

Ø 65mm, max. 4 Rohreinführungen Ø 20mm, 2 Rohreinführungen Ø 25mm
Winddicht: besonders geeignet für Passivhaus-Installation.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
397510	Hohlwandschalterdose 1-fach, Tiefe 45mm	STK	STK	1,00
397512	Hohlwandschalterdose winddicht 1-fach, Tiefe 45mm	STK	STK	1,00

Schalterdose ASD70

Kombi-Abzweig-Schalterdose zur Verlegung unter Putz, einfach, anreihbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
397806	Schalterdose Kombi ASD70	STK	STK	1,00

PCE Schukostecker/-kupplung Vollgummi

Zugentlastung innenliegend, großer Anschlussraum.

Weiteres Produkt: Schukostecker/Schukokupplung Gummi in gelb oder rot

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
397850	Schukostecker Vollgummi schwarz IP44	STK	STK	1,00
397842	Schukokupplung Vollgummi schwarz IP20	STK	STK	1,00

Einziehdraht PVC-Aderleitung H07V-U (Ye)

Blanker, einadriger Kupferleiter mit PVC isoliert. Zur Verwendung in trockenen Räumen, in Schalt- und Verteileranlagen zur Verlegung im Rohr auf und unter Putz.
Weitere Farben: blau, braun, schwarz, violett

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
397170	Aderleitung YE 1,5 100m gelb-grün	BND	BND	1,00
397183	Aderleitung YE 2,5 100m gelb-grün	BND	BND	1,00

Leitungswarnband

Leitungswarnband aus alterungsbeständigem hoch dehnfähigem PE, dauerhaft lesbar durch glasklarer Folienbeschichtung über dem Druck, Rollenlänge 250 m

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
397738	Leitungswarnband Achtung Kabel 250M	STK	STK	1,00

PVC-Mantelleitung A05VV-U (YM-J)

Für feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Nicht geeignet für die Verlegung im Freien oder in Beton. Weitere Formate: 3x2,5/50; 5x1,5/50; 5x2,5/50m

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
397758	Mantelleitung YM-J 3x1,5/50m	BND	BND	1,00

Runddraht für Blitzschutz verzinkt

Runddraht 10mm, DIN 48801 Stahl feuerverzinkt für Blitzschutzanlagen nach DIN VDE 0185.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
397800	Runddraht verinkt. RD 10mm	KG	KG	1,00

PCE CEE – Steckvorrichtungen

mit Schraubklemmen, spritzwassergeschützt, IP44
für 16 bzw. 32 Ampere

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
397365	CEE Kupplung Twist 5x16A	STK	STK	1,00
397371	CEE Phasenwender Twist 5x16A	STK	STK	1,00
397373	CEE Stecker Twist 5x16A	STK	STK	1,00

Pipelife Isolierrohr starr

Universelles Isolier- und Montagerohr für Auf- und Unterputzinstallation. Für leichte mechanische Beanspruchung.
Weitere Formate: 20/3; 25/32; 32/3; 40/3 m

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
397572	Evilonrohrr starr hellgrau 16/3m	STK	STK	1,00

Knauf Stanz- und Kerbzange

für Profilverbindung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
1749045	Stanz- und Kerbzange	STK	0,80	KG

Kaufmann Drillapparat

Mit gefräster Spindel, Rückstossfeder.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Maßeinh.	Abmessung
2625420	Drillapparat	STK	MM	320

Beißzange

Premium Plus Kohlenstoffstahl, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Oberfläche phosphatiert, Griffe tauchisoliert

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
2627216	Beißzange - 530/4P 160 mm	STK	0,24
2627217	Beißzange - 530/4P 200 mm	STK	0,43
2627218	Beißzange - 530/4P 250 mm	STK	0,56

Rabitzzange

Premium Plus Kohlenstoffstahl, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Oberfläche phosphatiert, Griffe tauchisoliert

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
2627219	Rabitzzange - 531/4P 225 mm	STK	0,33
2627220	Rabitzzange - 531/4P 250 mm	STK	0,42
2627221	Rabitzzange - 531/4P 280 mm	STK	0,46

Eisenflechterzange

Premium Plus Kohlenstoffstahl, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Oberfläche phosphatiert, Griffe tauchisoliert

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
2627200	Eisenflechterzange - 529/4PR 280 mm	STK	0,47

Kraftschneider „BoltShark“

Funktion: Wesentlich geringerer Kraftaufwand für präzises Schneiden von Drähten bis 6,0 mm (weicher Draht), bis 4,0 mm (harter Draht), bis 3,5 mm (Piano Draht). Die Zusätzliche Aussparung an den Schneiden ermöglicht eine bessere Positionierung, speziell bei stärkeren Drähten. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRc. Oberfläche schwarz brüniert und geölt, ergonomisch schmal geformte Zangengriffe mit doppelter Kunststoffisolierung für angenehmes Arbeiten.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
481182	Kraftschneider - 469SHARK/4DP 200 mm	STK	0,35

Eckrohrzange S-Form

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, S-Form Backen 45°, Zähne induktiv gehärtet, rot lackiert

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
2627212	Eckrohrzange S-Form - 1“	STK	0,85
2627213	Eckrohrzange S-Form - 1 1/2“	STK	1,50
2627214	Eckrohrzange S-Form - 2“	STK	2,58

Universal Blechschere

Premium Plus Kohlenstoffstahl, geschmiedet und vergütet, Schneiden auf ca. 62 HRc induktiv gehärtet, rostgeschützt, Griffe tauchisoliert, Länge 280 mm. Zum Schneiden von Stahlblech 400N/mm² Stärke bis zu 1,5 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
2627225	Universal Blechschere - 563/7PR rechts	STK	0,57
2627226	Universal Blechschere - 563/7PR links	STK	0,57

Figuren Blechschere

Premium Plus Kohlenstoffstahl, geschmiedet und vergütet, Schneiden auf ca. 62 HRc induktiv gehärtet, rostgeschützt, Griffe tauchisoliert, Länge 280 mm. Zum Schneiden von Stahlblech 400N/mm² Stärke bis zu 1,5 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
2627227	Figuren Blechschere - 572/7PR rechts	STK	0,45
2627228	Figuren Blechschere - 572/7PR links	STK	0,50

Hebelblechschere „Pelikan“

Premium Plus Kohlenstoffstahl, Schneiden auf 58 HRc induktiv gehärtet, Griffe aus vernickeltem Stahlblech mit Kunststoffüberzug, mit Feder, Länge 260 mm. Zum Schneiden von Stahlblech 400N/mm² Stärke bis zu 1,25 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
2627001	Hebelblechschere „Pelikan“ - 591/3R rechts	STK	0,55
2627002	Hebelblechschere „Pelikan“ - 591/3L links	STK	0,55

Bolzenschneider

Schneiden aus Carbonstahl, gehärtet, Stahlrohrgriffe lackiert, Kunststoff Schutzgriffe.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
2627003	Bolzenschneider - 350 mm	STK	1,10
2627004	Bolzenschneider - 450 mm	STK	1,60
2627005	Bolzenschneider - 600 mm	STK	2,80
2627006	Bolzenschneider - 750 mm	STK	3,90
2627007	Bolzenschneider - 900 mm	STK	6,40

Steckschlüsselkassette 1/4“

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, gehärtet und vergütet, mit Schaumstoffeinlage, PVC Kassette mit 2 Metallverschlüsse.

Set 36-tlg. bestehend aus:
- 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- HX 3, 4, 5, 6 mm, TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, SL 4.0, 5.5, 7.0 mm
- PH 1, 2, PZ 1, 2, Knarre feinverzahnt, Kardangelenk, Steckgriff,
- Verlängerung 50, 100 und 150 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
525170	Steckschlüsselkassette 1/4“ 36-tlg.	SET	1,5

Steckschlüsselkassette 1/2“

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, gehärtet und vergütet, mit Schaumstoffeinlage, PVC Kassette mit 2 Metallverschlüsse.

Set 24-tlg. bestehend aus:
- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- Zündkerzenschlüssel 21 mm,
- Knarre feinverzahnt, Kardangelenk, T-Griff,
- Verlängerung 125 und 150 mm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
525173	Steckschlüsselkassette 1/2“ 24-tlg.	SET	4,75

Werkzeugkoffer BASIC mit Sortiment 100-tlg.

Der Werkzeugkoffer besteht aus HDPE Schalen mit Aluminiumrahmen, die Ecken aus thermoplastischem Gummi (ABS). Koffergröße 460x160x350 mm. Die Werkzeuge sind gefertigt nach DIN-Norm, Chrom-Vanadium-Stahl, Zangen und Schraubendreher mit 2-K Griff, verchromt.

Set 100-tlg. bestehend aus:
Gabel-Ringschlüssel 8-10-11-12-13-15-17-19 mm, Wapuzange 250 mm, Allzweckschere 185 mm, Seitenschneider 160 mm, Kombizange 180 mm, Presszange für Kabelschuhe 200 mm, Skt.-Stiftschlüssel im Halter 1,5-10/9-tlg., Schlosserhammer mit Holzstiel 300 gr., Wasserwaage mit Magnet 210 mm, Box mit 30 Stück diversen Kabelschuhen, Bitsortiment 32-tlg., Einmaulschlüssel verstellbar 200 mm, Spannungsprüfer 140 mm, Bithalter 1/4“ mit Griff, Schraubendreher 4.0x100-5.5x125-6.5x150-PH 1x80-PH 2x100, VDE Schraubendreher 3.0x100-PH 1x80-PH 2x100, Metallsäge 150 mm, Rollmeter 3M, Cuttermesser mit einziehbarer Klinge.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
525175	Werkzeugkoffer BASIC mit Sortiment 100-tlg.	SET	10

Werkzeugkoffer PROFI mit Sortiment 151-tlg.

Der Werkzeugkoffer besteht aus HDPE Schalen mit Aluminiumrahmen, die Ecken aus thermoplastischem Gummi (ABS). Koffergröße 460x160x350 mm. Die Werkzeuge sind gefertigt nach DIN-Norm, Chrom-Vanadium-Stahl, Zangen und Schraubendreher mit 2-K Griff, verchromt.

Set 151-tlg. bestehend aus:
Gabel-Ringschlüssel 8-10-11-12-13-15-17-19-22 mm, Wapuzange 240 mm, Allzweckschere 185 mm, Seitenschneider 160 mm, Kombizange 180 mm, Flachrundzange-lange Backen 160 mm, Presszange für Kabelschuhe 200 mm, Steckschlüssel 1/4“ 4-14 mm, 1/2“ 10-22 mm, Kardangelenk 1/4“+1/2“, Verlängerung 1/4“ 50+100 mm, 1/2“ 125+250 mm, T-Gleitgriff 1/4“+1/2“, Adapter 1/2“-3/8“, Zündkerzennuß 1/2“ 16+21 mm, Umschaltknarre 72Z 1/4“+1/2“, Bitadapter 1/4“, Skt.-Stiftschlüssel im Falthalter 2-8/7-tlg., Schlosserhammer mit Holzstiel 300 gr., Alu-Wasserwaage 400 mm, Box mit 30 Stück diversen Kabelschuhen, Bitsortiment 32-tlg., Einmaulschlüssel verstellbar 250 mm, Spannungsprüfer 140 mm, Bithalter 1/4“ mit Griff, Schraubendreher 4.0x100-5.5x125-6.5x150-PH 1x80-PH 2x100, Metallsäge 150 mm, Cuttermesser mit einziehbarer Klinge.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	KG/STK
491310	Werkzeugkoffer PROFI mit Sortiment 151-tlg.	SET	13

Notizen





Ausgleichen & Klebetechnik

BauProfi	480
Ardex	482
PCI	493

BauProfi Ausgleichsmörtel schnell professional

Grauer Spezialmörtel auf Zementbasis mit Trass, schnell erhärtend. Für Wände und Böden. Für innen und außen. Zum Ausgleichen und Anheben von bauüblichen Untergründen vor der Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren, 25 kg.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
5030004	BauProfi Ausgleichsmörtel schnell professional	SCK	25,00	KG

BauProfi Flexkleber professional

Zementhaltiger Dünnbettklebermörtel, kunststoffvergütet, mit verlängerter offener Zeit und erhöhter Standfestigkeit, wasser- und frostbeständig, Grau. Zum Kleben für keramische Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich, 25 kg.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
5030001	BauProfi Flexkleber professional	SCK	25,00	KG

BauProfi S1 Flexkleber professional

Grauer, zementgebundener und kunstharzvergüteter Dünnbettmörtel der Klasse C2 TE S1. Zum Verlegen von Fliesen und Platten aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spaltplatten, Klinker, keramische Mosaike, verfärbungsunempfindliche Natur- und Betonwerksteine. Aufgrund der hohen Frost-Tauwechselbeständigkeit für keramische Beläge im Außenbereich einsetzbar. 25 kg

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
358346	BauProfi S1 Flexkleber professional	SCK	25,00	KG

BauProfi Maxkleber professional

Grauer, schnellzementgebundener und kunstharzvergüteter Dünnbettmörtel der Klasse C2 FT S1. Zum Verlegen von Fliesen und Platten aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spaltplatten, Klinker, keramische Mosaike, verfärbungsunempfindliche Natur- und Betonwerksteine. **Durch die Schnellerhärtung**, **Standfestigkeit**, **Faserverstärkung sowie der Verformbarkeit besonders für die Verlegung von großformatigen keramischen Fliesen bis zu einer Kantenlänge von 300 cm im Innenbereich geeignet**. Aufgrund der hohen Frost-Tauwechselbeständigkeit auch für Beläge im Außenbereich einsetzbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
358345	BauProfi Maxkleber professional	SCK	25,00	KG

BauProfi Bau- & Fliesenkleber standard

BauProfi Bau- & Fliesenkleber standard ist ein grauer zementhaltiger Mörtel für Boden- und Wandbeläge im Innenbereich, 25 kg.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.
5030003	BauProfi Bau- & Fliesenkleber standard	SCK	25,00	KG

BauProfi Ausgleichsmasse selbstverlaufend professional

BauProfi Ausgleichsmasse selbstverlaufend professional ist eine zementhaltige, graue Bodenausgleichsmasse. Zum Spachteln und Ausgleichen von Bodenflächen im Innenbereich. Für Schichtstärken von 1-30 mm. Als Untergrund für Fliesen, Laminat, Parkett, Teppich, PVC- und andere Bodenbeläge, auch für Anstriche. Sie ist wärmebeständig und daher auch geeignet auf Heizestrichen. Die Ausgleichmasse ist nach 2 Stunden begehbar (Schichtdicke: 10 mm), 25 kg.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Menge/PAL
5030005	BauProfi Ausgleichsmasse selbstverlaufend professional	SCK	25,00	KG	48

TEAM
ARDEX
So wird perfekt gebaut:
Unmöglich war gestern.
ARDEX
SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN
www.ardex.at

ARDEX X 6

Flexkleber. Auf Zement-Basis, erfüllt die C2-Anforderunge nach EN 12004. Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug sowie Dämmstoffen. Wasserfest, frostbeständig und flexibel. Hohe Standfestigkeit, leichte Verarbeitbarkeit und lange Verarbeitungszeit.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
482236	ARDEX X 6	SCK	PAL	40,00	25,00	KG

X7G – Die Erfolgsformel

Dünnbettmörtel. Für innen und außen, Wand und Boden. Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steingut und Steinzeug, Mosaik aus Glas und Porzellan, Betonwerksteinplatten und feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten. Zum Ansetzen von geeigneten Bauplatten, zB. Gipsplatten, Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern, Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung). Wasserfest, frostbeständig und flexibel. Geeignet für Fußbodenheizung.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
5121000	X7G - Die Erfolgsformel	SCK	PAL	40,00	25,00	KG

ARDEX X 77

MICROTEC Flexkleber. Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich. Sicherheit durch Faserverstärkung. Wasserfest, frostbeständig, flexibel. Kleber mit hoher Ergiebigkeit und leichter Verarbeitung. Ausblühungsfrei durch spezielle Additive.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
523512	ARDEX X 77	EIM	PAL	72,00	5,00	KG
5124100	ARDEX X 77	SCK	PAL	40,00	25,00	KG

ARDEX X 77 S

MICROTEC Flexkleber, **schnell**. Auf Zement-Basis, erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004. Zum Ansetzen und Verlegen von Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich. Sicherheit durch Faserverstärkung: Bereits nach 90 Minuten begehbar und verfugbar. Wasserfest, frostbeständig und flexibel. Hohe Ergiebigkeit, leichte Verarbeitung und ausblühungsfrei durch spezielle Additive.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
5120034	ARDEX X 77 S	SCK	PAL	40,00	25,00	KG

ARDEX X 77 W

MICROTEC Flexkleber, **weiß**. Auf Weißzement-Basis, erfüllt die C2-Anforderunge nach EN 12004. Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten. Speziell geeignet für Anwendungen, bei denen ein weißer Kleber gewünscht wird. Sicherheit durch Faserverstärkung: Hohe Ergiebigkeit, leichte Verarbeitung und ausblühungsfrei durch spezielle Additive.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Farbe
5124101	ARDEX X 77 W	SCK	PAL	40,00	25,00	KG	weiß

ARDEX X 90 OUTDOOR

MicroteC3 Flexkleber. Auf Zement-Basis. Für die ausblühungsfreie Verlegung von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerksteinplatten. Besonders geeignet für die Verlegung von großformatigen Fliesen im Außen- und Dauernassbereich, zB begehbare Duschen. Erfüllt die ARDEX-MicroteC3-Anforderungen: höchste Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit, schnelle Abbindung auch bei kühlen Temperaturen, Schlagregenfestigkeit nach ca. 2 Stunden, Faserverstärkung. Für Kleberbettdicken bis 15 mm. Lange Verarbeitungszeit von 1 Stunde, nach ca. 3 Stunden begehbar. Sehr hohe Anfangshaftung. Leichte Verarbeitung.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
388809	ARDEX X 90 Outdoor	SCK	PAL	40,00	25,00	KG

ARDEX FB 9 L

Flexibler Fließbettmörtel, **lang**, **grau**. Auf Zement-Basis, erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004. Für die vollflächige Verlegung von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug im Floating-Verfahren. Fließbettmörtel mit variabler Konsistenzeinstellung. Hervorragende Verbundhaftung, lange Verarbeitungszeit sowie leicht und geschmeidig zu verarbeiten. Sehr ergiebig, flexibel, wasserfest und frostbeständig. Für Fußbodenheizung geeignet.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
5120036	ARDEX FB 9 L	SCK	PAL	40,00	25,00	KG

ARDEX X 32

Flexibler Verlegemörtel. Mit ARDURAPID PLUS-Effekt, für den Außen- und Innenbereich. Für die verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturwerksteinplatten, Natursteinfliesen, Betonwerksteinplatten und Cottoplatten. Zum Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug. Zum Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen. Nach 3 Stunden begehbar und verfugbar. Für Mörtelbettdicken von 3 bis 30 mm. Wasserabweisend und witterungsstabil. Schnell trocknend durch kristalline Wasserbindung. Leichte Verarbeitung bei hoher Ergiebigkeit.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
5124010	ARDEX X 32	SCK	PAL	40,00	25,00	KG

ARDEX Marmor- und Granitkleber

Weißer Natursteinkleber mit schneller Wasserbindung. Dünnbettmörtel auf Weißzement-Basis. Zum verfärbungsfreien Verkleben von Natursteinfliesen und Natursteinplatten. Flexibel, schnell, wasserbeständig, frostbeständig und leicht zu verarbeiten.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
5120032	ARDEX Marmor- und Granitkleber	SCK	PAL	40,00	25,00	KG

ARDEX WA

Epoxikleber. Epoxidharz-Klebstoff – 3 kg Kunstharz und 1 kg Härter
Erfüllt die R2T-Anforderungen nach EN 12004. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik. Chemikalienbeständig, hoch belastbar, leicht zu verarbeiten mit guter Standfestigkeit.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Farbe
5120038	ARDEX WA	DOS	PAL	90,00	4,00	KG	grau

ARDEX AM 100

Ausgleichsmörtel. Enthält Zement. Zum Ausgleichen, Ausbessern und Putzen von Wandflächen in dünnen und dicken Schichten für den Innen- und Außenbereich. Zum Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten und Ausbessern von Bodenflächen aus Beton und Zementestrich zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen. Nach 2 Stunden verlegereif für Fliesenbeläge. Spannungsarm, wasser- und wetterfest, leichte Verarbeitung, filz- und glättbar. Für Schichtdicken bis 50 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
260434	ARDEX AM 100	SCK	PAL	40,00	25,00	KG

ARDEX X 7 F

Flexibler Dünnbettmörtel. Auf Zement-Basis, erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004. Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen, Steingut und Steinzeug, Mosaik aus Glas und Porzellan sowie Betonwerksteinplatten. Leicht und geschmeidig zu verarbeiten. Hohe Standfestigkeit und lange Verarbeitungszeit.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
5124083	ARDEX X 7 F	SCK	PAL	40,00	25,00	KG

ARDEX X7Gewerbe

Flexibler Dünnbettmörtel. Für den Innen- und Außenbereich, Wand und Boden. Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen, Steingut und Steinzeug, Mosaik aus Glas und Porzellan, Betonwerksteinplatten und feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten sowie Feinsteinzeugfliesen im Innenbereich. Zum Ansetzen von geeigneten Bauplatten zB Gipsplatten, Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern, Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung). Für Plattierungen auf Heizestrichen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
5124073	ARDEX X7Gewerbe	SCK	PAL	40,00	25,00	KG

ARDEX S 1-K

Dichtmasse. Als Abdichtung unter Fliesen und Platten im Innenbereich. Einkomponentig, rissüberbrückend und lösemittelfrei. Gebrauchsfertig und tropffrei. Spachtelfähig, roll- und streichfähig. Geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W1, W2, W3 (lt. ÖNORM B 3407).

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
5124102	ARDEX S 1-K	EIM	PAL	120,00	4,00	KG
5124119	ARDEX S 1-K	EIM	PAL	24,00	20,00	KG

ARDEX 8+9 / 9 L

Dichtmasse und Dichtkleber. Für den Innen- und Außenbereich als Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten. Streichfähig, spachtelfähig sowie lösemittelfrei. Geeignet für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W1, W2, W3, W4, W5 und W6 (lt. ÖNORM B 3407). ARDEX 8+9 L für eine längere Verarbeitungszeit.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
5124052	ARDEX 8 Acrylatdispersion	KAN	PAL	108,00	5,00	KG
5124050	ARDEX 8 Acrylatdispersion	KAN	PAL	24,00	25,00	KG
5124053	ARDEX 9 Reaktivpulver	SCK	PAL	208,00	5,00	KG
5124051	ARDEX 9 Reaktivpulver	SCK	PAL	40,00	25,00	KG
5124054	ARDEX 9 L	SCK	PAL	80,00	12,50	KG

ARDEX SK

Dichtset zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Länge	Breite	Maßeinh.
5125015	ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband	RLL	KRT	1,00	10,00	0,12	M
5125007	ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband	RLL	KRT	1,00	50,00	0,12	M
5125008	ARDEX SK-W TRICOM Dichtmanschette	STK	KRT	25,00	140,00	140,00	MM
261692	ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°	STK	KRT	10,00	120,00	120,00	MM
261693	ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°	STK	KRT	10,00	115,00	115,00	MM

ARDEX G6 FLEX 1 – 6

Flex-Fugenmörtel. Für innen und außen. Zum Verfugen von Fliesen aus Keramik, Glasfliesen, feuchtigkeitsunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. Für Fugenbreiten von 1 – 6 mm. Flexibel, wasser- und schmutzabweisend. Gute Flankenhaftung und hohe Festigkeit. Quarzfrei mit vorbeugendem Schutz gegen Schimmelpilze. Geeignet für Boden- und Wandheizung. Weitere Farben: siehe ARDEX Produktprogramm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Farbe
178764	ARDEX G6 FLEX 1-6	SCK	PAL	208,00	5,00	KG	brillantweiß

ARDEX G8S FLEX 1 – 6

Flex-Fugenmörtel, **schnell**. Für innen und außen. Zum Verfugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, Glasfliesen, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. Für Fugenbreiten von 1 – 6 mm. Flexibel, wasser- und schmutzabweisen. Schnell erhärtend und belastbar. Mit vorbeugendem Schutz gegen Schimmelpilze. Geeignet für Boden- und Wandheizung. Weitere Farben: siehe ARDEX Produktprogramm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Farbe
178774	ARDEX G8S FLEX 1-6	SCK	PAL	208,00	5,00	KG	anthrazit

ARDEX GK

Belastungsfuge. Für innen und außen. Zum Verfugen von Fliesen und Platten in Werkstätten, Waschanlagen, Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkonen und Terrassen. Für Fugenbreiten ab 4 mm. Frost-Tausalzbeständig. Belastbar durch Dampfstrahler, hohe Temperaturen und übliche Reinigungsmittel. Hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit. Bereits nach 90 Minuten begehbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Maßeinh.	Gew.	Farbe
5124003	ARDEX GK	SCK	PAL	40,00	KG	25,00	grau
5124006	ARDEX GK	SCK	PAL	40,00	KG	25,00	sandbeige

ARDEX FL

Flexible Schnellfugenmasse. Auf Zement-Basis. Für innen und außen, Wand und Boden. Zum Verfugen von Fliesen aus Keramik, Glas und feuchtigkeitsunempfindlichen Natursteinen, Klinkern, Spaltplatten und Fassadenriemchen bei Boden- und Wandflächen sowie von Glasbausteinen. Insbesondere geeignet für Balkone, Terrassen und Fassaden. Verformbar, wasserabweisend, schnell erhärtend und belastbar. Für Fugenbreiten von 4 – 15 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Farbe
5124024	ARDEX FL	SCK	PAL	40,00	25,00	KG	grau

ARDEX WA

Epoxifuge. Zum Verfugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik. Zum Verkleben von Mosaik aus Glas und Porzellan auf Wand- und Bodenflächen. Chemikalienbeständig, hoch belastbar, leicht einzufugen und zu waschen. Für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm. Weitere Farben: anthrazit, silbergrau

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Farbe
5120048	ARDEX WA	DOS	PAL	90,00	4,00	KG	grau
5120049	ARDEX WA	DOS	PAL	90,00	4,00	KG	weiß

ARDEX RG 12 1-6

Epoxifuge, **fein**. Zum Verfugung von keramischen Fliesen und Platten, sowie Mosaik aus Glas und Porzellan. Zum Verkleben von Mosaik aus Glas und Porzellan auf Bodenflächen. Zum Verkleben von Fliesen und Platten auf Bodenflächen. Für Fugenbreiten von 1 – 6 mm. Leicht einzufugen und zu waschen. Hoher Füllgrad, chemikalienbeständig und hoch belastbar. Weitere Farben: siehe ARDEX Produktprogramm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.	Farbe
335487	ARDEX RG 12	EIM	PAL	384,00	1,00	KG	anthrazit
335477	ARDEX RG 12	EIM	PAL	384,00	1,00	KG	graubraun
335481	ARDEX RG 12	EIM	PAL	90,00	4,00	KG	silbergrau

ARDEX SE

Sanitär-Silicon. Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung (essigsäurevernetzend). Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich. Leicht spritz- und glättbar mit guten Hafteigenschaften. Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen, sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Weitere Farben: siehe ARDEX Produktprogramm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt ml	Farbe
5122044	ARDEX SE	STK	KRT	12,00	310	anthrazit

ARDEX ST

Naturstein-Silikon. Silikondichtstoff mit fungizider Ausrüstung (neutralvernetzend). Zum elastischen Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich. Zum Verfugen von Natursteinen aus Marmor, Granit, Quarzit, Gneis, Solnhofener Platten usw. Zum Verfugen von Natursteinen und Fliesen in Schwimmbecken. Leicht spritz- und glättbar mit guten Hafteigenschaften. Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen, sowie handelsübliche Reiniguns- und Desinfektionsmittel.
Weitere Farben: siehe ARDEX Produktprogramm

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Inhalt ml	Farbe
5120114	ARDEX ST	STK	KRT	12,00	310	sandbeige

ARDEX CA 20 P

SMP-Montagekleber. 1-komponentiger Montageklebstoff. Zum Verkleben von Profilen, Sockelleisten, Klemmleisten, Kabelkanälen, Dämmplatten, Holz- und Kunststoffwerkstoffen, Metallprofilen, Parkettelementen, keramischen Fliesen und vielen anderen Werkstoffen auf saugfähigen und dichten Untergründen. Zum Dichten von Boden- und Anschlussfugen. Innen und außen einsetzbar. Lösemittel- und wasserfrei mit hoher Klebkraft. Schwundfrei aushärtend mit elastischer und vibrationsunempfindlicher Klebefuge.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VE in VP	Inhalt ml	Farbe
5120095	ARDEX CA 20 P	STK	12,00	310	grau
5120094	ARDEX CA 20 P	STK	12,00	310	weiß

ARDEX GF 900

Bindemittel für Splitt und Glas.
Zweikomponentiges, lösemittelfreies Epoxidharzbindemittel für hoch wasserdurchlässige Flächen.
Befahrbar; Hohe UV-Resistenz; Sehr hohe Beständigkeit gegen Vergilbungen; Auch für feuchte Mineralstoffe geeignet; Hervorragend für Glassplitte geeignet; Großes Gestaltungsspektrum

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gebinde
405518	ARDEX GF 900	KRT	PAL	192,00	1,25 kg Karton

ARDEX GF 300

Plattenfugenmörtel. Zweikomponentiger, reaktionsharzgebundener, wasserdurchlässiger Fugenmörtel mit abgestufter Mineralkornmischung. Hochfließfähig und wasserdurchlässig. Selbstverdichtung und Kehrsaugmaschinenfest. Hoher- Frost-/Tausalzwiderstand und abriebfest. Dauerhaft verfüllte Fuge. Auch bei Regen und niedrigen Temperaturen verarbeitbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe	Gebinde
107043	ARDEX GF 300	EIM	PAL	50,00	sandfarben	10 kg Eimer
107048	ARDEX GF 300	EIM	PAL	50,00	steingrau	10 kg Eimer

ARDEX P 51

Haft- und Grundierdispersion (**Konzentrat**). Für Boden, Wand und Decke. Sicherer Voranstrich mit großem Anwendungsbereich. Grundierung, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung. Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund. Lösemittelfrei.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
5120021	ARDEX P 51	FL	PAL	320,00	1,00	KG
5120015	ARDEX P 51	KAN	PAL	108,00	5,00	KG
5120026	ARDEX P 51	KAN	PAL	24,00	25,00	KG

ARDEX P 4

Schnelle Multifunktionsgrundierung, **außen und innen**. Als Grundierung und Haftbrücke für Wand-, Decken- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Für saugende und dichte Untergründe. Zur Aufnahme von Fliesenklebern, Boden- und Wandspachtelmassen. Sichere Haftbrücke mit breiten Anwendungsbereich. Schnell trocknend, lösemittelfrei, einkomponentig. Tropf- und spritzreduzierte Konsistenz, leicht auftragbar

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
5124118	ARDEX P 4	EIM	PAL	180,00	2,00	KG
5124117	ARDEX P 4	EIM	PAL	39,00	8,00	KG

ARDEX FB

Gießharz. Auf Epoxidharz-Basis. Zum kraftschlüssigen Verbund von Rissen in Estrichen und anderem Untergrund. Als Haftbrücke zwischen Untergrund und Frischmörtel und Beton. Hochfließfähig, hervorragendes Eindringvermögen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
5124032	ARDEX FB	DOS	PAL	340,00	1,00	KG

ARDEX P 10 SR

2-K Schnellreparaturharz. 2-K Silikatharz mit breitem Anwendungsspektrum. Für den Innenbereich, geruchsneutral, sehr emissionsarm. Zur kraftschlüssigen Verbindung von Rissen und Fugen. Niedrigviskos mit gutem Eindringvermögen. Zur Verklebung von Schienen und Profilen. Schnell erhärtend und belastbar, kein Rührwerkzeug erforderlich. Exakte und einfachste Applikation.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
4970	ARDEX P 10 SR	SET	KRT	6,00	0,78	KG

ARDEX K 15

Glätt- und Nivelliermasse. Mit ARDURAPID-Effekt. Sehr emissionsarm auf Zement-Basis. Mit optimierten Verarbeitungseigenschaften und verbesserter Ergiebigkeit. Selbstglättend, ergibt in einem Arbeitsgang verlegereife Flächen. Rissefrei selbst in dicken Schichten. Pumpfähig.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
5125000	ARDEX K 15	SCK	PAL	40,00	25,00	KG

ARDEX K 39

Reaktivierbare Bodenspachtelmasse. Auf Zement-Basis. Zum Spachteln und Ausgleichen von Untergründen zur Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen, Fliesen- und Plattenbelägen sowie Parkett. Zur Herstellung glatter und ebener Verlegeflächen speziell auch für PVC- und PVC-Design-Beläge und großformatige Fliesen- und Plattenbeläge. Für Schichtdicken bis 10 mm, gestreckt mit Sand bis 20 mm. Hervorragende Verlaufs- und Selbstglättungseigenschaften mit langer Verlaufszeit. Schleifbar, pumpfähig, rissefrei und lange offene Zeit.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
245911	ARDEX K 39	SCK	PAL	40,00	25,00	KG

ARDEX A 46

Standfeste Außenspachtelmasse. Auf Zement-Basis. Zum Füllen von Löchern, Vertiefungen, Unebenheiten, Schlitzen und Ausbrüchen in Boden- und Wandflächen. Zum Ausbessern und Ausgleichen von Treppenstufen und Podesten. Zum Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten und Anspachteln von Übergängen und Bodenflächen. Zum Ausgleichen von Boden- und Wandflächen in Schichtdicken von 2 – 30 mm. Frost- und tausalzbeständig, für den Innen- und Außenbereich. Leichte Verarbeitung, filz- und glättbar. Schnell begehbar und belastbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
2579030	ARDEX A 46	SCK	PAL	40,00	25,00	KG

ARDEX K 301

Außenspachtelmasse. Auf Zement-Basis. Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Zum Herstellen von Nutzschichten in Gewerbe- und Industriebereichen, Garagen, auf Parkdecks, Hofflächen und Zuwegen. Zum Ausgleichen von Bodenflächen in Nassbereichen, Dauernassbereichen, auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen, Anstrichen und Beschichtungen. Für Schichtdicken von 2 – 20 mm. Selbstglättend, pumpfähig. Schnell begehbar und belastbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
2579028	ARDEX K 301	SCK	PAL	40,00	25,00	KG

ARDEX A 826 READY

Finishspachtel. Ansatzlos auf Null ausziehbar. Hervorragende Haftung ohne Voranstrich auf vielen üblichen Untergründen für Schichtdicken bis 3 mm. Zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen zur Ausführung von Anstricharbeiten, Tapezierarbeiten, Putzarbeiten mit Kunstharzputzen und anderen geeigneten Applikationen. Zur Herstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 2 – 4 nach ÖNORM B 3415 auf Gips- und Gipsfaserplatten.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
561906	ARDEX A 826 READY	EIM	PAL	72,00	5,00	KG

ARDEX A 828

Wandfüller und Flächenspachtel. Zieht in jeder Schichtdicke kontinuierlich an. Fällt nicht bei. Bleibt rissefrei und ist sehr gut schleifbar. Für den Innenbereich. Zum Spachteln von Wand- und Deckenflächen. Zum Füllen von Rissen, Löchern, Schlitzen sowie Fugen bei Gips-, Gipsfaserplatten, Betonfertigteildecken und Porenbeton. Zum Verdübeln und Einsetzen von Halterungen für Armaturen, Installationen u.a.m. Zum Herstellen von Oberflächen der Ausführungsstufen 1 – 4 nach ÖNORM B 3415 auf Gips- und Gipsfaserplatten.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
2579052	ARDEX A 828	SCK	PAL	40,00	25,00	KG

ARDEX A 826

Finishspachtel. Auf Gips-Kunststoff-Basis. Zum Abglätten von Wand- und Deckenflächen mit Finish-Charakter. Hohe Flächenleistung und sehr gut schleifbar. Für den Innenbereich. Zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen für die Aufnahme von Lack- und Dispersionsfarben sowie Tapeten. Zum Füllen von Rissen, Löchern und Schließen von Fugen bei Gips- und Gipsfaserplatten. Zum Herstellen von Oberflächen der Ausführungsstufen 1 – 4 nach ÖNORM B 3415 auf Gips- und Gipsfaserplatten.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
2579042	ARDEX A 826	SCK	PAL	40,00	25,00	KG

ARDEX A 828 COMFORT

Ultra-Leichtspachtel. Komfortables Anrühren auch von größeren Mengen. Gleichbleibende Konsistenz innerhalb der Verarbeitungszeit. Gute Nachbearbeitung ohne Schleifen. Nullauszug möglich. Hohe Ergiebigkeit, sehr gut schleifbar in beliebiger Schichtdicke. Für den Innenbereich. Zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen. Zum Füllen von Fugen bei Gips- und Gipsfaserplatten. Zur Herstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1 – 4 nach ÖNORM B 3415 auf Gips- und Gipsfaserplatten.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
561908	ARDEX A 828 COMFORT	SCK	PAL	60,00	15,00	KG

ARDEX B 12

Betonspachtel. Auf Zement-Basis. Zum Glätten und Ausfüllen von Lunkern. Wasser- und wetterfest. Zum Glätten, Ausbessern, Nivellieren und Beschichten von Wand- und Deckenflächen aus Sichtbeton, Beton-Fertigteilen, Zement- oder Kalkzementputz und aus rohem Mauerwerk.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
2579021	ARDEX B 12	SCK	PAL	40,00	25,00	KG

ARDEX B 16

Betonreparaturmörtel mit Korrosionsschutz. Für innen und außen, Wand, Boden und Decke. Zum Verfüllen und Reprofilieren von Löchern und Ausbrüchen mit freiliegender Bewehrung. Zum Reparieren und Angleichen von Betonoberflächen. Zur Reparatur von Betonfertigteilen und Stahlbetonkonstruktionen wie Balkonplatten, Trägern und Stützen. Schützt die Bewehrung vor Korrosion. Für Schichtdicken von 5 – 70 mm. Beständig gegen Frost, Tausalze und Sulfate. Chloridfrei.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
561913	ARDEX B 16	SCK	PAL	40,00	25,00	KG

ARDEX A 35

Schnellzement. Mit ARDURAPID-Effekt. Zur Herstellung schnell nutzbarer Zementestriche auf Dämmschicht, auf Trennschicht und im Verbund. Nach 3 Stunden begehbar, nach 1 Tag trocken und verlegereif. Mit optimierten Verarbeitungseigenschaften: Verarbeitungszeit 60 Minuten, konstantere Konsistenz auch bei längeren Mischzeiten und Förderwegen, leichteres Verteilen und Aufziehen des Mörtels, lange Glätt- und Reibezeit. Erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B 3732.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
2579041	ARDEX A 35	SCK	PAL	40,00	25,00	KG

ARDEX A 35 MIX

Fertiger Schnellestrichmörtel. Hergestellt mit ARDEX A 35 Schnellzement mit ARDURAPID-Effekt. Zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche im Verbund, auf Trennschicht und auf Dämmschicht. Für Ausbesserungsarbeiten bei Zementestrichen. Zur verfärbungsfreien Verlegung von Natursteinplatten. Nach 3 Stunden begehbar, nach 1 Tag verlegereif und voll nutzbar. Erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B 3732.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
271626	ARDEX A 35 MIX	SCK	PAL	40,00	25,00	KG

ARDEX A 58

Schwundarmer Schnellestrich-Zement. Schwundarmer Schnellestrich-Zement mit langer Verarbeitungszeit zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche auf Dämmschicht, auf Trennschicht und im Verbund – auch als Heizestrich einsetzbar. Nach 1 Tag verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten. Nach 4 Tagen verlegereif für elastische und textile Beläge sowie Parkett. Dimensionskontrolliertes Bindemittelsystem = nahezu schwind- und spannungsfreie Erhärtung und Trocknung. Erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B 3732 und EN 13813 (Festigkeitsklassen CT-C30-F4 bis CT-C50-F6). Extralange Verarbeitungszeit (120 Minuten)

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Gewicht	Maßeinh.
521855	ARDEX A 58	SCK	PAL	40,00	25,00	KG



AquaDrain ® EK Flächendrainage

Kapillarpassive Flächendrainage für Drainmörtel. Zur festen Verlegung von Keramik-, Natur- und Betonwerksteinbelägen. Für die Verlegung von Natursteinen auf Einkornmörteln, hochleistungsfähige Flächendrainage für Belagsaufbauten mit Einkornmörteln, garantiert schnellstmögliche Entwässerung des Belags (bis zu 20x besseres Wasserableitvermögen), beschleunigt Abtrocknen von Natursteinbelägen, besserer Wasserdurchfluss durch spezielles Gittergewebe kapillarbrechende Belagskonstruktion verhindert Feuchterückstau auf der Abdichtung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Breite	Maßeinh.	Dicke mm
5126111	AquaDrain ® EK Rolle	M2	10,00	1,00	M	8

Das Beste
liegt noch vor uns
PCI®
Für Bau-Profis
A brand of BASF – We create chemistry
Neue Lebens(t)räume werden
Wirklichkeit – mit den ganzheitlichen
Lösungen von PCI.
www.pci.at

PCI Apogel® SH

Silikat-Gießharz zum Vergießen von Rissen in Estrichen

- Schnell härtendes Silikatharz.
- Zum Vergießen und Schließen von Rissen und Scheinfugen in mineralischen Estrichen.
- Bis ca. 5 mm Fugenbreite.
- Geeignet bei Fußbodenheizungen.
- Geruchsarm und lösemittelfrei
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS R.
- Einfache und saubere Verarbeitung; kein Rührwerkzeug erforderlich; Spritztüllen erlauben Anpassung an die Rissbreiten.
- Anmischen von Teilmengen möglich.
- Für Bewegungsfugen mit PCI Apogel Dübeln verstärkt.

Art-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
272633	APOGEL® SH	GELB	0,6 l

PCI Barrafill® L

Zementgebundener Feinspachtel für Wandflächen aus Beton

Hinweis:
Ersetzt EMACO® R225.

- Kosmetikarbeiten an Betonbauteilen
- Wiederherstellung beschädigter Kanten und Ecken
- Füllen von Kiesnestern und Lunkern
- Für Schichtdicken von 1 - 7 mm
- Zertifiziert nach EN 1504-3 R 2.
- Anwendungsbereiche: innen, außen, Wand, Decke

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Farbe	Inhalt
268244	BARRAFILL® L	GEB	HELLGRAU	8 KG
306974	BARRAFILL® L	GEB	DUNKELGRAU	20 KG
1620072	BARRAFILL® L	SCK	HELLGRAU	25 KG

PCI Barraseal® Turbo

- 2-komponentige flexible Reaktivabdichtung für Kellerwände, Fundamente und Betonbauteile gegen Bodenfeuchtigkeit, aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser.
- Erfüllt alle Anforderungen der DIN V 18026 als Oberflächenschutzsystem der Klasse OS5b
- Einfach zu verarbeiten: roll-, streich- und spachtelbar.
- Schnell abbindend: Für Arbeiten unter Zeitdruck.
- Haftsicher: auf mineralischen und bituminösen Untergründen einsetzbar.
- Diffusionsoffen, Frost-, UV- und alterungsbeständig.
- Ergiebig: Hohe Trockenschichtdicke von ca. 90% der aufgetragenen Materialmenge.
- Frost-Tausalz-beständig: Schützt vor Chlorid aus Schadsalzen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Farbe
276339	Barraseal® Turbo	EIM	20,00	KG	GRAU

PCI Flexmörtel® S1 Rapid

Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge

- Entspricht C2FT S1 nach DIN EN 12 004 und „Richtlinie für Flexmörtel".
- Klebt verformungsfähig Fliesen und Platten, Glas- und Porzellanmosaik, Ziegelfliesen und Spaltklinker, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Trockenestriche und Gussasphalt, Zementestriche, Anhydrit- bzw. Gips-Fließestriche.
- Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm.
- Schnellabbindend, bereits nach 3 Stunden begehbar und verfugbar.
- Effektive kristalline Wasserbindung
- Sehr emissionsarm, GEV EMICODE EC 1 R.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Farbe
293856	Flexmörtel® S1 Rapid	SCK	20,00	KG	grau

PCI Flexmörtel® S1 Flott

Verformungsfähiger Fliesenkleber speziell für großformatige Bodenfliesen

- Besonders hoher Ausführungskomfort durch eine lange Verarbeitungszeit 3 h und schnelle Abbindezeit 6 h.
- Kristalline Wasserbindung
- Stabiles Kleberbett, verhindert das Einsinken von schweren Platten
- Kleberbettdicke: 1 bis 15 mm.
- Plastisch gießfähiger Verlegemörtel, ersetzt das kombinierte Verfahren (Buttering-Floating).
- Entspricht C2E S1 nach DIN EN 12004 und „Richtlinie für Flexmörtel".
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS R.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Farbe
401088	Flexmörtel® S1 Flott	SCK	20,00	KG	GRAU

PCI Gisogrund®

Haft- und Schutzgrundierung für Wand und Boden.

- Dispersionsgrundierung; mit Wasser verdünnbar.
- Zum Grundieren von saugenden Untergründen, um nachfolgende Materialien vor zu schnellem Wasserentzug zu schützen.
- Zum feuchtigkeitsbremsenden Verfestigen und Grundieren von Gipsputzen, Gipsdielen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Porenbeton, Beton, Asphalt, Putzen und Mauerwerk als Vorbehandlung vor dem Fliesenverlegen und Tapezieren.
- Grundierung für PCI-Bodenausgleichsmassen wie z.B. PCI Periplan®, PCI Periplan® Fein und PCI Periplan® Plus.
- Zum Grundieren von Betonböden, Zement-, Gussasphalt- und Anhydritestrichen sowie Bauplatten.
- Grundierung für Gips- und Kalkgipsputze auf Porenbeton und Ziegelmauerwerk.
- Kontrollfarbe blau zur Flächenkontrolle.
- Lösemittelfrei nach TRGS 610.
- Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1.

Art-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
5198200	GISOGRUND	1 L
5198035	GISOGRUND	5 L
5198222	GISOGRUND	10 L
5198036	GISOGRUND	20 L

PCI Gisogrund® 404

Spezial-Haftgrundierung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.

- Dispersionsgrundierung; mit Wasser verdünnbar.
- Für PCI-Bodenausgleichsmassen, z.B. PCI Periplan® Extra.
- Als Haftgrundierung auf saugenden und schwach saugenden Beton- und Zementestrichuntergründen.
- Als Spezialgrundierung auf Magnesit-, Gussasphalt-, Anhydritestrichen, Holzuntergründen sowie nicht saugenden Untergründen, wie z. B. keramischen Fliesen.
- Geeignet für die Verwendung auf Schiffen; erfüllt die Anforderungen der Marine Equipment Directive (MED) 96/98/EC.
- Kontrollfarbe violett zur Flächenkontrolle.
- Lösemittelfrei nach TRGS 610.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP	Farbe
5198039	PCI Gisogrund® 404	LIT	EIM	1,00	violett
5198040	PCI Gisogrund® 404	LIT	EIM	5,00	violett
5198223	PCI Gisogrund® 404	LIT	EIM	20,00	violett

PCI Lastogum®

Wasserdichte, flexible Schutzschicht unter Keramikbelägen in Dusche und Bad

- Im Roll-, Streich- oder Spachtelverfahren verarbeitbare, flüssige Flächenabdichtung in Feucht- und Nassräumen.
- Für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser im Wohnbau, z. B. Bad, Dusche, Küche, etc.
- Auf feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen, auf mineralischen saugenden Untergründen.
- Wasserdicht, verformbar, rissüberbrückend.
- Gebrauchsfertig, lösemittelfrei.
- Kontrollfarbe grau oder weiß.
- Für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0 nach ZDB-Merkblatt „Verbundabdichtungen“.
- Für Beanspruchungsklasse A gemäß den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen.
- Anwendungsbereiche: innen, Boden, Wand
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-ENICODE EC1 PLUS.
- Einsetzbar bis Beanspruchungsklasse W4 gemäß Ö-NORM B3407.
- Anwendungsbereiche: innen, außen, Boden, Wand

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Farbe
5198046	LASTOGUM	25,00	KG	GRAU
5198045	LASTOGUM	15,00	KG	GRAU
5198044	LASTOGUM	8,00	KG	GRAU

PCI Flexmörtel S2®

Hochverformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge.

- Entspricht C2TE S2 nach EN 12004 und „Richtlinie für Flexmörtel".
- Standfest, kein Absacken von schweren Bodenplatten.
- Hoch verformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen und Untergrundspannungen aus.
- Hohe Haftzugfestigkeit, erreicht die doppelte Haftzugfestigkeit wie gefordert
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS R.
- Kleberbettdicke 1 - 10 mm
- Wasserfest und temperaturbeständig von – 30 °C bis + 80 °C
- Für die Belegung von Zementestrichen älter ≥ 3 Tage (sobald begehbar).
- Für die Verlegung speziell von großformatigen Platten auf Heizestrichen.
- Für die Verlegung speziell von Fliesen und Platten im Außenbereich; ersetzt das Buttering-Floating-Verfahren.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Farbe
198536	FLEXMÖRTEL S2	20,00	KG	GRAU

PCI Nanofug Premium®

Variabler Flexfugenmörtel für alle Fliesen und Natursteine.

- Für Fugenbreiten von 1 - 10 mm.
- Mit easy to clean effect, sehr leicht zu reinigen.
- Schöne Farbgebung und feine Oberfläche.
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Haushaltsreiniger.
- Verbesserter Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen.
- Feine, geschmeidige Konsistenz und komfortable Verarbeitung.
- Geeignet für alle Fliesen und alle Natursteine.
- Früh begehbar (nach 2 Std.).
- Hohe Abriebfestigkeit CG2 WA DIN EN 13888.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS R.
- Anwendungsbereiche: innen, außen, Boden, Wand

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.	Farbe
106055	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	ANEMONE
106058	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	ANTHRAZIT
106060	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	BAHAMABEIGE
106064	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	BASALT
106067	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	DUNKELBRAUN
106069	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	HELLGRAU
106070	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	JASMIN
106072	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	LICHTGRAU
106076	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	MANHATTEN
106077	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	CARAMEL
106079	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	MITTELBRAUN
106081	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	PERGAMON
106082	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	SCHWARZ
106084	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	SILBERGRAU
106086	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	TOPAS
106088	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	WEISS
106093	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	ZEMENTGRAU
106097	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	SANDGRAU
260834	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	HELLBRAUN
260828	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	ROTBRAUN
260830	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	INTENSIVBRAUN
260832	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	BEIGEBRAUN
260836	NANOFUG PREMIUM	5,00	KG	OCKER
401084	NANOFUG PREMIUM	15,00	KG	SANDGRAU
401081	NANOFUG PREMIUM	15,00	KG	ZEMENTGRAU

PCI Pecitape® 10 x 10

Spezial-Dichtmanschette zum Eindichten von Rohrdurchführungen

- Beidseitig vlieskaschierte Sicherheits-Dichtmanschette für wasserdichte Rohrdurchführungen von 1/2 Zoll unter Keramikbelägen in Duschen und Nassräumen.
- Maß: 100 x 100 mm.
- Geeignete Materialien für die Flächenabdichtung: PCI Apoflex®, PCI Collastic®, PCI Lastogum®, PCI Seccoral® und PCI Pecilastic® W
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS.
- Anwendungsbereiche: innen, außen, Wand.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Farbe
5198088	PECITAPE 10 X 10	STK	BLAU

PCI Pecitape® 120

Spezial-Dichtband für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen

- Unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen in Duschen und Nassräumen.
- Unter Parkettbelägen im Badezimmer.
- Zum Abdichten von Gebäudetrennfugen an Kelleraußenwänden in Verbindung mit PCI Pecimor®.
- Zum Abdichten der Eckfugen in Verbindung mit PCI Apoflex®, PCI Collastic®, PCI Lastogum®, PCI Seccoral®, PCI Pecitape Bond, PCI Pecilastic W und SMP-Parkettkleber PCI PAR 365.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Länge	Maßeinh.	Farbe
5198089	PECITAPE 120	RLL	10,00	M	BLAU
5198090	PECITAPE 120	RLL	50,00	M	BLAU

PCI Pericret®

Ausgleichsmörtel für Boden, Wand und Decke

- Auf Beton, Mauerwerk, Kalk-Zement- und Zementputz, Gipskartonplatten, Gipsputz, vorhandenen keramischen Belägen.
- Grund- bzw. Ausgleichsputz auf Mauerwerk vor dem Aufbringen von Reibe-, Kratz- oder Kunststoffputzen.
- Zum Ausgleichen und Ausbessern unebener Wandflächen vor dem Verlegen von Fliesen und Platten.
- Zum Ausgleichen von Betonböden und Zementestrichen und zum Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten vor dem Verlegen von Bodenbelägen.
- Beschleunigtes Abbindeverhalten, auch bei niedrigen Temperaturen nach wenigen Stunden mit Fliesen belegbar bzw. mit geeigneten Farbanstrichen überstreichbar.
- Zum Ansetzen von PCI Pecidur®-Hartschaumträgerelementen.
- Für Schichtdicken von 3 bis 50 mm.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS R.
- Anwendungsbereiche: innen, außen, Boden, Wand, Decke

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.
5198096	PERICRET	25,00	KG

PCI Pecilastic® W

Flexible Abdichtungsbahn unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen

- Flexible, rissüberbrückende Abdichtungsbahn zur Verlegung unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen.
- Für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser (Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0, A und C).
- Für Balkone und Terrassen (Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse B0) und Schwimmbecken (Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse B).
- Als Abdichtung unter Parkettbelägen in privaten Badezimmern (Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0).
- Schnelle Arbeitsfolge, nach Aufkleben der Bahn können anschließend Keramik- und Naturwerksteinbeläge oder Parkett aufgebracht werden.
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen.
- Mit Prüfbericht der TU München.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	VP	VE in VP
5198086	PCI Pecilastic® W	LFM	RLL	30,00

PCI Seccoral® 1K

Flexible Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen, in Duschanlagen

- 1-komponentige, rissüberbrückende Dichtschlämme zum flexiblen Abdichten unter Fliesenbelägen bei frei kragenden Balkonen, auf Terrassen, in Duschanlagen.
- Zum innenseitigen Beschichten massiver Brauchwasserbehälter oder Schwimmbecken.
- Für Anwendungen bei Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A0, B0 nach Merkblatt „Verbundabd.“, sowie Merkblatt „Keramische Beläge im Schwimmbadbau“, des ZDB, aktuelle Ausgabe.
- Bauaufsichtlich zugelassen zur Herstellung von Verbundabdichtungen in stark nass beanspruchten Bereichen entsprechend den Beanspruchungsklassen A und B nach Bauregelliste.
- Wasserdampfoffen; Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen.
- Anwendungsbereiche: innen, außen, Wand, Boden

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Farbe
5198105	SECCORAL 1K	SCK	15,00	KG	GRAU

PCI Seccoral® 2K Rapid

Schnellabbindende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen, von Keller-Außenwänden und Fundamenten

- 2-komponentige, schnellabbindende, rissüberbrückende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, bei Neu- und Altbauten.
- Zum innenseitigen Beschichten massiver Brauchwasserbehälter oder Schwimmbecken.
- Schützt Bauwerke gegen Bodenfeuchtigkeit, nicht drückendes Oberflächen- und Sickerwasser.
- Für Anwendungen bei Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A0, B0 nach Merkblatt „Verbund-abdichtungen“, sowie Merkblatt „Keramische Beläge im Schwimmbadbau“, des ZDB, aktuelle Ausgabe.
- Bauaufsichtlich zugelassen zur Herstellung von Verbundabdichtungen in stark nass beanspruchten Bereichen entsprechend den Beanspruchungsklassen A und B nach Bauregelliste.
- Anwendungsbereiche: innen, außen, Boden, Wand

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Gewicht	Maßeinh.	Farbe
5198258	PCI Seccoral® 2K Rapid	EIM	12,50	KG	WEISS
5198259	PCI Seccoral® 2K Rapid	SCK	12,50	KG	GRAU

PCI Dichtband Objekt

PCI Pecitape Objekt 120 mm - Dichtband für alternative Feuchtigkeitsabdichtungen
Breite: 120 mm; Rolle: 50 lfm

Art-Nr.	Bezeichnung	Breite mm	Länge LFM
5198094	Dichtband Objekt	120	50

PCI Pecimor® 2K

Bitumen-Dickbeschichtung für Kelleraußenwände und Fundamente

- 2-komponentige, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18 195-2.
- Polystyrolgefüllt, besonders geschmeidig - leichtes Verarbeiten.
- Zur Herstellung einer flexiblen, rissüberbrückenden Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser nach DIN 18 195-4, gegen nicht drückendes Wasser auf Deckenflächen nach DIN 18 195-5 und mit Gewebeeinlage gegen aufstauendes Sickerwasser nach DIN 18 195-6.
- Zum Abdichten gegen drückendes Wasser, Eintauchtiefe < 3 m.
- Hohlkehle direkt mit PCI Pecimor® 2K ausbildbar.
- Geeignet zur außenliegenden, streifenförmigen Abdichtung von Arbeitsfugen (max. Öffnungsbreite 0,25 mm) von Bauteilen aus Beton gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser, zeitweise aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser bis 3 m Eintauchtiefe. Auch geeignet für Wasserwechselzonen.
- Lösemittelfrei.
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis.
- Anwendungsbereiche: innen, außen, Boden, Wand, nicht für Trinkwasserbereich

Art-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
268228	Pecimor 2 K	30 L

PCI Pecimor® F

Bitumen-Grundierung auf Kelleraußenwänden und Fundamenten

- Grundierung für PCI Pecimor® 1K und PCI Pecimor® 2K (mit Wasser verdünnt im Verhältnis 1 : 5).
- Grundierung für PCI Pecithene® bei Temperaturen von +5°C bis +25°C.
- 1-komponentiger, lösemittelfreier Bitumenanstrich; Schutzanstrich gegen betonangreifende Wässer (DIN 4030).

Art-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
268218	PCI Pecimor® F	5 L
268217	PCI Pecimor® F	10 L
268215	PCI Pecimor® F	30 L

PCI Repahaft®

Mörtel-Haftbrücke für Verbundestriche und Zementmörtel

- Haftbrücke für Verbundestriche, z. B. PCI Novoment®, sowie für Zement-Reparaturmörtel, z. B. PCI Repament®.
- Hilfsbrücke für verfärbungsunempfindliche, nicht durchscheinende Naturwerksteine.
- Frisch in frisch zu verarbeiten.
- Anwendungsbereiche: innen, außen, Boden, Wand

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.
5198227	REPAHAFT	5,00	KG
5198104	REPAHAFT	25,00	KG

PCI Polyfix® plus L

Schnell-Zement-Mörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau

- Zum Setzen von Schachtringen und -abdeckungen
- Zum Verschließen von Durchbrüchen.
- Zum Ausbilden von Hohlkehlen, Schachtgerinnen, Bermen und Banketten.
- Für den Trink- und Abwasserbereich und Straßenbau.
- Schnell abbindend, 20 Minuten Verarbeitungszeit.
- Befahrbar nach ca. 2 Stunden.
- Ab +1°C anwendbar.
- Wasserfest, witterungs-, frost- und tausalzbeständig; sulfatwiderstandsfähig.
- Mit amtlichem Prüfzeugnis für den Trinkwasserbereich nach DVGW.
- Zertifiziert nach DIN EN 1504-3 Klasse R3.
- Gelistet als Reprofilierungsmörtel beim Tiefbauamt Graubünden.

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.
1620034	PCI Polyfix® plus L	25,00	KG
1620034	PCI Polyfix® plus L	20,00	KG

PCI Repaflow®

Zementärer Vergussmörtel für Maschinen-Fundamente, Schienen, Stützen und Stahlzargen

- Last abtragende, stützende, kraftschlüssige Verbindung zwischen Betonfundamenten und Maschinen, Stahlfußplatten, Stahlschienen (Kranbahnschienen) und Hochregalstützen.
- Kraftschlüssiges Vergießen von Beton-Fertigteilstützen in Köcherfundamenten.
- Für Vergusshöhen von 5 bis 100 mm.
- Hohe Frühfestigkeiten und Endfestigkeiten.
- Sulfatbeständig.
- Zertifiziert und EN 1504 Teil 6 und EN 1504-3 Klasse R4.
- Entspricht der DAfStb - Richtlinie (VeBMR).
- Anwendungsbereiche: innen und außen

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.
1620076	REPAFLOW	25,00	KG

PCI Nanocret® R2

Leichter Reparaturmörtel universell für Betonbauteile und Mauerwerk.

- Zum Instandsetzen von Ecken und Kanten von Betonbauteilen.
- Zum Verfüllen von Ausbrüchen und Löchern in Estrichen, Betondecken, -stützen und Balkonplatten.
- Zum Verfüllen von Rohrleitungsschlitzen in Betonwänden, Hohlräumen zwischen Beton und Stahlzargen u.a.
- Zum Ausgleichen von Treppenstufen.
- Für Schichtdicken von 3 - 100 mm.
  - flächig: 3 - 30 mm
  - für Ausbrüche: 3 - 100 mm
- Schnell überarbeitbar.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 R2.
- Gelistet als Instandsetzungsmörtel nach ÖBV.
- Anwendungsbereiche: innen, außen, Boden, Wand, Decke

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.
124041	NANOCRET R2	20,00	KG

PCI Nanocret® R3

Universalreparaturmörtel für Betoninstandsetzung

- Zur Instandsetzung von Flächen, Ecken und Kanten von Betonbauteilen.
- Für Reprofilierarbeiten.
- Händisch und maschinell verarbeitbar.
- Für Schichtdicken von 3 - 50 mm.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 R3.
- Gelistet als Instandsetzungsmörtel nach ÖBV.
- Anwendungsbereiche: innen, außen, Boden, Wand, Decke

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.
1620071	NANOCRET R3	25,00	KG

PCI Nanocret® R4

Hochfester Instandsetzungsmörtel für Betonbauteile.

- Für Stahlbetonkonstruktionen im Industrie- und Wohnungsbau.
- Zum Instandsetzen von Flächen, Ecken und Kanten von Betonbauteilen.
- Zum Instandsetzen und Reprofilieren von zementgebundenen Untergründen, Beton und Kanalklinkern im Abwasserbereich z.B. begehbare Kanäle, offene Gerinne und Schmutz- wassersammelbecken.
- Für Schichtdicken von 5 - 50 mm.
- Zertifiziert nach EN 1504-3-R4.
- Gelistet als Instandsetzungsmörtel nach ÖBV.
- Sulfatwiderstandsfähig.
- Händisch und maschinell verarbeitbar.
- Anwendungsbereiche: innen, außen, Boden, Wand, Decke

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.
1620029	NANOCRET R4	25,00	KG

PCI Nanocret® FC

Faserverstärkter Betonspachtel für Wand und Decke

Hinweis:
Bisherige Bezeichnung PCI Nanocret 10/Emaco Nanocret FC10. Feinspachtel des PCI Peciment-II-Systems geprüft nach DAfStb-Richtlinie Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen. Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis. Gelistet als Reprofilierungsmörtel beim Tiefbauamt Graubünden. Gelistet als Instandsetzungsmörtel nach ÖVBB

- Feinspachtel, Betonspachtel und Ausgleichsmörtel für Industrie- und Wohnungsbau.
- Wasserfest, witterungs- und frostbeständig.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 R2.
- Geprüft nach ZTV-Ing und nach TL/ TP BE-PCC güteüberwacht.
- Gelistet als Instandsetzungsmörtel nach ÖVB.
- Für Schichtdicken von 1 - 10 mm.
- Anwendungsbereiche: innen, außen, Wand, Decke

Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maßeinh.
1620075	NANOCRET FC	25,00	KG

Notizen

Anhang

Lieferbedingungen	506
Produktindex	508
Firmenindex	520

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

der Quester Baustoffhandel GmbH (im Text stets „Quester“ genannt) für Bestellungen von Unternehmern und Verbrauchern.

I. ALLGEMEINES:

1. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für jeden von Quester abgeschlossenen Vertrag; durch Stellung eines Anbots bzw. Annahme eines von Quester gestellten Anbots unterwirft sich der Käufer diesen Bedingungen.
2. Die Verkaufs- und Lieferbedingungen von Quester gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von ihren Bedingungen abweichende Bedingungen des Käufers erkennt Quester nicht an, es sei denn, Quester hätte schriftlich ihrer Gültigkeit zugestimmt. Die Verkaufs- und Lieferbedingungen von Quester gelten auch dann, wenn Quester in Kenntnis entgegenstehender oder von ihren Bedingungen abweichender Bedingungen des Käufers Leistungen erbringt.

II. VERTRAGSABSCHLUSS:

1. Von Quester gelegte Offerte sind grundsätzlich freibleibend; sie stellen kein Anbot durch Quester im Rechtssinn dar, sondern sind nur eine Aufforderung an den Käufer, seinerseits auf der Grundlage dieses Offerts ein verbindliches Anbot gegenüber Quester zu legen. Daher sind insbesondere in der Offerte erwähnte Preise oder Lieferfristen unverbindlich. Der Vertrag kommt erst durch Annahme dieses vom Käufer auf der Grundlage der Quester Offerte gelegten Anbots in Form einer schriftlichen Auftragsbestätigung durch Quester innerhalb von 6 Werktagen nach Erhalt des verbindlichen Angebots zustande.
2. Enthält eine von Quester abgegebene schriftliche oder mündliche Willens- oder sonstige Erklärung einen einem redlichen und vernünftigen Erklärungsempfänger erkennbaren Fehler oder Irrtum, so ist Quester jederzeit formlos berechtigt, die Willenserklärung entsprechend zu korrigieren. Die Erklärung entfaltet dann in korrigierter Form rechtliche Wirkung.
3. Alle Angaben über Maße, Gewichte sowie Abbildungen, Beschreibungen, Montageskizzen, Schemata, Zeichnungen etc. sind mangels abweichender Vereinbarung rechtlich unverbindlich. Alle Muster sind unverbindliche Ansichtsmuster.

III. PREISE:

1. Die Preise gelten, wenn nichts anderes vereinbart wird, für die von Quester angegebenen Mengeneinheiten und sind stets freibleibend.
2. Bestätigte Preise haben nur Geltung bei Abnahme der Gesamtmenge, für die der Preis dem

Käufer bestätigt wurde.

3. Schriftlich angebotene Verkaufspreise basieren auf den zur Zeit der Legung der Offerte durch Quester gemäß Punkt II.1 oben herrschenden Umständen. Alle Erhöhungen des Einstandspreises von Quester, unabhängig aus welchem Grund sie erfolgen, gehen zu Lasten des Käufers.
4. Allfällige Sonderwünsche des Käufers sind in den Anbotspreisen von Quester grundsätzlich nicht beinhaltet, sondern vom Käufer gesondert zu vergüten.
5. Alle Nebenkosten der Verträge gehen grundsätzlich zu Lasten des Käufers.

IV. LIEFERUNG, LIEFERVERZÖGERUNGEN ETC.:

1. Liefertermine und Lieferfristen gelten nur als annähernd und nicht als verbindlich. Lieferung an einem bestimmten Tag ist nur dann möglich, wenn auch das Lieferwerk den gestellten Termin einhält und keinerlei unvorhergesehene Schwierigkeiten auftreten.
2. Quester ist berechtigt, die Ware direkt durch den Lieferanten an den Kunden liefern zu lassen.
3. Die Ware wird auf Kosten und Gefahr des Käufers geliefert; die Gefahr geht in jenem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem die Ware bei Quester bzw. dem von Quester zur Lieferung an den Kunden herangezogenen Lieferanten verladen wird. Falls ausdrücklich schriftlich zwischen Quester und dem Käufer freie Zustellung vereinbart wurde, trägt Quester die Kosten des Transports; Nutzen und Gefahr gehen jedoch bereits mit dem Verladen bei Quester bzw. dem von Quester herangezogenen Lieferanten über.
4. Mangels ausdrücklicher schriftlicher zwischen Quester und dem Käufer abweichender Vereinbarung schließt Quester keine Versicherung für die Ware ab, die das Risiko des Verlustes oder der Beschädigung etc. abdeckt.
5. Für rechtzeitige Ankunft der Ware, unabhängig von der Art und Weise der Zustellung, übernimmt Quester keine Haftung.
6. Bei Versendung mit der Bahn versteht sich der angegebene Preis ab Werk oder ab Lager Quester bzw. des von Quester angegebenen Lagers, sofern nichts anderes ausdrücklich schriftlich zwischen Quester und dem Käufer vereinbart wurde. Anschlussgleis- und Überstellungsgebühren, sowie Standgelder, welche die Ware und ihre Übersendungen betreffen, gehen zu Lasten des Käufers. Auch bei Franko-Lieferungen durch die Eisenbahn erfolgt der Versand unfrei mit dem Recht der Kürzung des Frachtbetrages an der Rechnung von Quester, sofern Quester nicht selbst schon die Frachtvorlage in Abzug gebracht hat.
7. Sollte Lieferung frei Baustelle vereinbart sein, so bedeutet dies die Lieferung ohne Abladen durch die Anlieferer und unter der ausdrücklichen Voraussetzung einer mit schwerem Fahrzeug befahrbaren Zufahrtsstraße.
8. Die Übernahme durch den Transportführer oder durch Organe der Eisenbahn gilt als Beweis für den einwandfreien Zustand der Ware. Quester haftet in keinem Fall für Lieferverzögerungen durch die Eisenbahn oder andere mit der Anlieferung, dem Transport, der Umladung etc. betrauten Stellen, ebenso wenig für höhere Gewalt.
9. Mehrkosten, die auf Grund von Eil- und Expressgutwünschen des Käufers entstanden sind, trägt der Käufer.
10. Wird Abholung der Ware durch den Kunden bei Quester oder einem von Quester beauftragten Lieferanten vereinbart, so ist Quester bzw. der Lieferant berechtigt, die Ware an denjenigen zu übergeben, der im Namen des Kunden die Ware abholt. Quester bzw. den Lieferanten trifft keinerlei Verpflichtung, die Berechtigung des Abholers zu überprüfen. Der Kunde ist daher auch dann zur Bezahlung der Ware verpflichtet, wenn der Abholer hiezu nicht berechtigt war, es sei denn, Quester hätte gewusst, dass der Abholer keine Berechtigung hiezu hatte.
11. Die Ware gilt auch dann als geliefert, wenn sie nach telefonischer, elektronischer oder schriftlicher Meldung der Versandbereitschaft nicht unverzüglich vom Käufer abberufen wird. Mit diesem Zeitpunkt beginnen daher die Gewährleistungsfrist und sämtliche sonstige Fristen, insbesondere die Verjährung allfälliger Schadenersatzansprüche zu laufen. Auch der Kaufpreis wird mit diesem Zeitpunkt, falls nicht bereits ein früherer Zeitpunkt schriftlich vereinbart wurde, fällig. Ab diesem Zeitpunkt trägt der Käufer auch die Gefahr. In einem solchen Fall ist Quester berechtigt, die Ware auf Kosten des Käufers zu lagern.
12. Unvorhersehbare oder von Quester nicht beeinflussbare Ereignisse wie Streik, behördliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen, Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden, Energiemangel etc. befreien Quester für die Dauer ihrer Auswirkungen von jeder Lieferverpflichtung auch dann, wenn sie bei einem Vorlieferanten eingetreten sind. Wird durch ein solches Ereignis die Lieferung überhaupt unmöglich, so erlischt die Lieferverpflichtung von Quester, ohne dass der Käufer daraus irgendwelche Ansprüche ableiten könnte.
13. Im Falle des Leistungsverzuges von Quester oder der von Quester zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistung sind Schadenersatzansprüche des Käufers ausgeschlossen, sofern sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Quester oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen Questers beruhen. Keinerlei Haftung trifft Quester für ein Verschulden von Zulieferern; dies gilt auch dann, wenn diese direkt an den Käufer liefern.

V. PALETTIERT GELIEFERTE WAREN:

Für palettiert gelieferte Ware wird jeweils ein Paletteneinsatz verrechnet. Palettenrückholung durch LKW der Firma Quester von der Bedarfsstelle des Käufers oder seinem Lager wird gesondert in Rechnung gestellt. Für die Palettenabnützung wird die jeweils gültige Abnützungsgebühr verrechnet. Beschädigte Paletten werden nicht retour genommen.

VI. WARENÜBERNAHME:

Falls keine besonderen Vereinbarungen getroffen werden, hat die Übernahme der gekauften Ware prompt zu erfolgen, wenn nötig nach Absprache auch außerhalb der normalen Geschäftszeiten. Wird die Ware innerhalb der vereinbarten Lieferfrist vom Käufer nicht übernommen, so ist Quester berechtigt, ohne Einräumung einer Nachfrist über die Ware anders zu disponieren und/oder vom Vertrag zurückzutreten. Der Käufer hat in diesem Fall keinerlei Ansprüche welcher Art auch immer. Die allfälligen Transportkosten für die Ware einschließlich etwaiger Lagerkosten und Wagenstandsgelder, sowie des Rücktransports der Ware gehen unbeschadet der Quester selbstverständlich zustehenden weitergehenden Ersatzansprüche zu Lasten des Käufers.

VII. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:

1. Sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen werden, ist Zahlung unverzüglich nach Rechnungserhalt netto zu leisten.
2. Alle Zahlungen haben bar, spesenfrei und ohne Abzug geleistet zu werden. Soweit Skonto gewährt wird, wird vorausgesetzt, dass alle früheren Rechnungen, soweit ihnen nicht berechtigte Einwendungen des Käufers entgegenstehen, bezahlt sind.
3. Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung und stets nur zahlungshalber angenommen. Alle Einziehungs- und Diskontspesen gehen in einem solchen Fall zu Lasten des Käufers. Quester kann alle angebotenen Zahlungen mit Scheck- oder Wechsel ohne Angabe von Gründen ablehnen.
4. Zahlungen werden auf die jeweils älteste Forderung gegen den Käufer angerechnet.
5. Bei Überschreitung des Zahlungstermines oder bei Übernahmeverzug ist Quester berechtigt, Verzugszinsen gem. § 1333 Abs. 2 ABGB in Rechnung zu stellen, sowie den Ersatz allfälliger Mahn- und Anwaltskosten zu verlangen. Nach erfolgloser 3. Mahnung ist Quester berechtigt, ein Inkasso- oder Rechtsbüro zu beauftragen, dessen Kosten die Käufer bis zu den in der VO des BMfWA BGBl 1996/141 idgF genannten Höchstbeträgen zu ersetzen haben. Ebenso ist Quester unbeschadet des Punktes VI. im freien Ermessen auch berechtigt, die Ware bei Übernahmeverzug auf Kosten und Risiko des Käufers bei einem Spediteur eigener Wahl solange einzulagern, bis der Übernahmeverzug wegfällt. Diese Rechtsfolgen gelten auch dann, wenn der Käufer Verbraucher ist.
6. Bei Verschlechterung der Vermögenslage des Käufers (Auskunft über Vermögensverhältnisse, die durch Quester eingeholt wird), Veränderungen seiner Rechtslage, Zahlungseinstellung, Klagsführungen, Exekutionsführungen, Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen sowie Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder Abweisung derartiger Anträge mangels Vermögens oder Vorliegen sonstiger Umstände, die die Kreditwürdigkeit des Käufers mindern, ist Quester berechtigt die Lieferung der Ware von vorheriger Bezahlung oder geeigneter Sicherstellung abhängig zu machen.
7. Ist Zahlung des Kaufpreises in Raten vereinbart, so ist Quester bei nicht pünktlicher Bezahlung auch nur einer einzigen Rate ermächtigt, die sofortige Bezahlung sämtlicher offener Verbindlichkeiten des Käufers zu verlangen. Dieses Recht steht Quester bei jeglichem Zahlungsverzug zu, unabhängig von der Dauer der Überschreitung der Zahlungsfrist und der Höhe des Betrags, der nicht pünktlich bezahlt wurde. Für Verbraucher gilt, dass Quester das Recht auf Terminverlust nur ausübt, wenn einerseits Quester seine Leistung bereits erbracht hat und wenn die Leistung des Käufers seit mindestens 6 Wochen fällig ist, und Quester den Käufer unter Androhung des Terminverlustes und unter einer Setzung einer Nachfrist von mindestens 2 Wochen erfolglos gemahnt hat.
8. Eine Aufrechnung behaupteter Gegenforderungen des Käufers gegen Quester mit Kaufpreisraten, ein Zurückbehaltungsrecht oder eine Berechtigung, Zahlung wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstigen von Quester nicht anerkannten Gegenansprüchen zurückzuhalten, wird einvernehmlich ausgeschlossen.
9. Sollte der Käufer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit Quester nicht nachkommen bzw. wegen Zahlungsverzuges ein Mahnverfahren oder die Einleitung eines Gerichtsverfahrens erfolgt sein, oder über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren beantragt sein, so ist Quester berechtigt, bereits gewährte Rabatte und Gutschriften oder sonstige Nachlässe oder Vergütungen welcher Bezeichnung auch immer – ausgenommen Bahnfrachtvergütungen – wieder rückgängig zu machen und dem Käufer in Rechnung zu stellen.
10. Allfällige, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers festgelegte Zessionsverbote, gelten als nicht vereinbart.

VIII. KOSTENVORANSCHLAG

Sofern ein Kostenvoranschlag durch Quester erfolgt, wird ein solcher zwar nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden. Die Kosten für die Erstattung eines Kostenvoranschlages, sofern solche auflaufen, werden dem Käufer verrechnet.

IX. EIGENTUMSVORBEHALT:

1. Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von Quester aus der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer einschließlich Kosten, Zinsen und Verzugszinsen, bleibt die gelieferte Ware Eigentum von Quester. Der Eigentumsvorbehalt gilt auch dann als vereinbart, wenn die Ware nicht unmittelbar von Quester, sondern von einem Dritten im Auftrag von Quester geliefert wird.
2. Im Fall der Einbeziehung der Forderung von Quester in eine Kontokorrentabrechnung dient das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der Saldenforderung von Quester. Durch Hingabe von Scheck oder Wechseln erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht; erst die unwiderrufliche Einlösung des Schecks bzw. des Wechsels bewirkt die Tilgung der gesicherten Forderung.
3. Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware ordnungsgemäß aufzubewahren und instand zu halten, er hat die gelieferte Ware deutlich als Eigentum von Quester zu bezeichnen. Er haftet für Beschädigungen aller Art sowie den Verlust ungeachtet der Entstehungsursache. Er hat weiters die gelieferte Ware für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes ausreichend gegen Elementarereignisse zu versichern. Diese aus diesen Versicherungen dem Käufer im Schadensfalle zustehenden Rechte und Ansprüche sind an Quester abzutreten. Den Nachweis über die Anerkennung der unwiderruflichen Abtretung durch die Versicherungsgesellschaft hat der Käufer Quester gegenüber unaufgefordert zu erbringen.
4. Eine Verpfändung, Sicherungsübereignung oder sonstige Verfügung zugunsten eines Dritten über einen unter Eigentumsvorbehalt von Quester stehenden Kaufgegenstand ist unzulässig. Der Käufer ist verpflichtet, gegen das Eigentum von Quester gerichtete Zugriffe Dritter abzuwehren und haftet für alle Schäden und Kosten, die durch derartige Zugriffe Dritter entstehen können.
5. Der Käufer ist verpflichtet, Quester sofort von einer allfälligen Pfändung der gelieferten Ware oder einem sonstigen Eingriff seitens Dritter – wie z.B. einer Beschädigung – zu verständigen. Er hat Quester alle mit der Pfandfreistellung verbundenen Kosten, welcher Art auch immer, zu ersetzen.
6. Ist der Käufer Wiederverkäufer, so ist er berechtigt, die von Quester gekaufte Ware im ordentlichen Geschäftsbetrieb zu üblichen Konditionen weiterzuverkaufen. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Käufer Quester bereits jetzt sämtliche Ansprüche mit allen Nebenrechten und Sicherheiten, die ihm gegen seine Abnehmer aus der Weiterveräußerung der gekauften Ware entstehen, in der Höhe der noch offenen Forderung von Quester zuzüglich 20% ab. Quester ist berechtigt, die abgetretenen Forderungen zur Befriedigung der eigenen Forderungen einzuziehen. Der Käufer verpflichtet sich, auf Verlangen von Quester seine eigenen Kunden von der Zession zu verständigen; unabhängig hievon ist Quester jederzeit berechtigt, die Abnehmer des Käufers von der Abtretung zu verständigen. Der Käufer ist gegen jederzeitigen Widerruf ermächtigt, die an Quester abgetretene Forderung gegen seine Kunden für Quester einzuziehen, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen Quester gegenüber nachkommt. Am beim Käufer eingelangten Veräußerungserlös erwirbt Quester jedoch in Form eines antizipierten Besitzkonstituts Sicherungseigentum. Der Käufer hat die konkursrechtliche Durchsetzung dieses Besitzkonstituts dadurch zu sichern, dass er hiefür ein Separatkonto führt und in seinen Büchern ausweist.
7. Bei Be- oder Verarbeitung der von Quester gelieferten Ware entsteht Miteigentum im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten Sachen; bei Weiterveräußerung der verarbeiteten Ware gilt Unterpunkt 6 entsprechend.
8. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug oder besteht für Quester – z.B. aufgrund einer Vermögensverschlechterung auf Seiten des Kunden – Grund zur Annahme, der Kunde könnte seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, so ist Quester berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Kaufgegenstände auch ohne gerichtliche Hilfe zurückzunehmen bzw. vom Käufer zu verlangen, dass er sie an einem von Quester zu bestimmenden Ort einzustellen oder einem Beauftragten von Quester zu übergeben hat. Ein Zurückbehaltungsrecht aufgrund irgendwelcher Forderungen des Käufers sowie eine Aufrechnung mit eigenen Forderungen gegen Quester stehen dem Käufer, es sei denn es handle sich um einen Verbraucher, nicht zu. Der Käufer erklärt ausdrücklich der Rücknahme der Vorbehaltsware bereits jetzt zuzustimmen und auf die allfällige Geltendmachung von Besitzstörungsansprüchen zu verzichten. Alle im Falle der Rücknahme der Sicherstellung entstandenen Kosten gehen zu Lasten des Käufers, was insbesondere für die Kosten des Rücktransportes, sowie die Kosten der Rechtsverfolgung gilt.
9. Trotz Rücknahme der Ware bleibt der Vertrag weiter aufrecht. Quester ist berechtigt aber nicht verpflichtet, die zurückgenommene Ware freihändig zu verkaufen, der Verkaufserlös wird auf die Verbindlichkeit des Kunden angerechnet. Sämtliche Kosten des freihändigen Verkaufs trägt der Käufer.
10. Quester ist – zusätzlich zur Rücknahme der Ware – jedoch berechtigt, bei Eintritt der in Unterpunkt 8 genannten Umstände vom Vertrag durch ausdrückliche Erklärung mit sofortiger Wirkung zurückzutreten. Im Falle dieses Rücktritts hat Quester die Möglichkeit, nach eigener Wahl entweder Schadenersatz oder aber eine verschuldensunabhängige Konventionalstrafe in Höhe von 20% des vereinbarten Kaufpreises zu verlangen, wobei diese Konventionalstrafe nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht unterliegt. Für Verbraucher gilt die Bestimmung über den Ausschluss des richterlichen Mäßigungsrechtes nicht.
11. Die Forderungen Questers sind mangels ausdrücklicher abweichender Vereinbarung zum vereinbarten Fälligkeitszeitpunkt vollständig und ohne jeglichen Abzug zu bezahlen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Forderung von Quester an einen Dritten abgetreten wird. Wurde ein Abtretungsverbot vereinbart, so ist der Kunde trotz Zession der Forderung durch Quester an einen Dritten weiter berechtigt, an Quester zu leisten. Eine Zahlung an den Dritten trotz vereinbartem Abtretungsverbot gilt als Verzicht auf das Abtretungsverbot. In diesem Fall besteht die Verpflichtung, die Forderung vollständig und ohne Abzug an den Dritten zu bezahlen.

X. ERFÜLLUNGS- UND ÜBERNAHMEBEDINGUNGEN:

1. Erfüllung liegt vor, sobald dem Käufer die Versandbereitschaft der Ware bekannt gegeben worden ist. Erfüllungsort für die Lieferung ist der Ort, von dem aus die Ware versendet wird, mangels entgegenstehender Vereinbarung ist dies das Auslieferungslager Quester. Erfüllungsort für die Verpflichtungen des Käufers ist stets der Sitz von Quester.
2. Beanstandungen der Sendungen und Reklamationen werden von Quester nur geprüft, wenn hierüber unverzüglich, spätestens aber innerhalb von drei Tagen nach Übergabe der Ware eine schriftliche Mitteilung Quester zugekommen ist. Dies hat auch Geltung, wenn sich Quester zur Vertragserfüllung anderer Lieferanten bedient. Verabsäumt der Käufer, auf die im Vorstehenden beschriebene Weise Quester vom Vorliegen von Mängeln oder sonstigen Reklamationen zu verständigen, so sind sämtliche Erfüllungs-, Nichterfüllungs-, Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche des Käufers präkludiert.
3. Nimmt der Käufer die vertragsgemäß bereitgestellten bzw. avisierten Waren nicht am vertraglich vereinbarten Ort und zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt an und ist die Verzögerung nicht durch Vorsatz oder grobes Verschulden von Quester verursacht, so kann Quester entweder Erfüllung und allenfalls Schadenersatz wegen verspäteter Erfüllung verlangen oder aber vom Vertrag unter Setzung einer angemessenen Nachfrist zurücktreten und in diesem Fall Schadenersatz verlangen.
4. Wenn die Ware ausgesondert worden ist, kann Quester die Einlagerung der Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers vornehmen. Quester ist außerdem berechtigt, für alle gerechtfertigten Ausgaben, die sie für die Durchführung des Vertrages aufwenden musste und die nicht in den empfangenen Zahlungen enthalten sind, Erstattung zu verlangen.

XI. GEWÄHRLEISTUNG UND SCHADENERSATZ:

1. Quester ist verpflichtet, bei Vorliegen eines die Gebrauchsfähigkeit des Kaufgegenstandes beeinträchtigenden Mangels nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen, die an Stelle der in den §§ 922 ff ABGB enthaltenen Regeln treten, Gewähr zu leisten:
   a) Der Käufer muss seine Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag voll und ganz inklusive aller Nebengebühren und Nebenpflichten erfüllt haben.
   b) Die Gewährleistungsverpflichtung Questers besteht nur für die Dauer von 6 Monaten ab dem Tag der Übergabe.
   c) Der Mangel darf nicht auf fehlerhafte, nachlässige oder unsachgemäße Behandlung, Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel, Missachtung allfälliger Bedienungsvorschriften, Überbeanspruchung des Kaufgegenstandes oder natürlichen Verschleiß zurückzuführen sein.
   d) Für die Ware, die als mindere Qualität verkauft worden sein sollte, wird keine Gewähr geleistet.
   e) Der Käufer kann Gewährleistung nur dann verlangen, wenn er Quester die aufgetretenen Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb von 3 Tagen nach Übergabe der Ware bei ihm schriftlich anzeigt (Punkt X Unterpunkt 2).
   f) Gewährleistung durch Quester erfolgt durch kostenlose Behebung des zum Übergabezeitpunkt nachgewiesenen Mangels in angemessener Frist. Quester steht es aber frei, die mangelhafte Ware innerhalb angemessener Frist gegen eine mangelfreie auszutauschen oder Verbesserung zu veranlassen und das Fehlende nachzutragen. Ist die Gewährleistung in dieser Weise nicht möglich oder mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden, so ist durch Quester ein angemessener Ersatz zu leisten.
2. Sofern die Mängelrüge zu Recht erfolgt ist, gehen die Untersuchungskosten zu Lasten von Quester.
3. Darüber hinausgehende Ansprüche welcher Art auch immer sind ausgeschlossen; dies gilt insbesondere für Schadenersatzansprüche.
4. Sofern die gelieferte Ware vom Besteller ohne ausdrückliche Zustimmung von Quester an diese bzw. an deren Lieferlager retourniert wird, entsteht daraus keinerlei Ersatzanspruch bzw. hat der Käufer sämtliche daraus resultierenden Kosten aus Eigenem zu tragen.
5. Ansprüche aus der Gewährleistung erlöschen, wenn: a) offene Mängel nicht sofort bei Übernahme des Vertragsgegenstandes gerügt oder b) die vom Mangel betroffene Ware von dritter Hand oder vom Käufer selbst verändert wird.
6. Jede Haftung Questers für durch grobe oder leichte Fahrlässigkeit entstandene Schäden, gleichgültig ob diese auf vertragswidriges oder deliktisches Verhalten zurückzuführen sind, inklusive der Haftung für mittelbare Schäden wird hiemit, und zwar auch Dritten gegenüber, soweit gesetzlich zulässig, einvernehmlich ausgeschlossen. Ebenso wird die Haftung für Folgeschäden, welcher Art auch immer, und entgangenem Gewinn im Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeit ausgeschlossen. Im übrigen ist die Haftung auf direkte Schäden beschränkt; die Haftung für indirekte Schäden, welcher Art auch immer, ist im Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeit ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt auch für jenen Schaden, der in der Mangelhaftigkeit der Ware selbst liegt, sowie für allfällige Verbesserungskosten.
7. Sollte Quester Waren, die sie selbst von anderen Lieferanten bezogen hat, veräußern, so haftet sie nur im Rahmen der ihr selbst gegen den Unterlieferanten zustehenden Gewährleistungsansprüche.
8. Gewährleistungsansprüche berechtigen den Käufer nicht, allfällige Gegenforderungen gegen offene Forderungen Questers aufzurechnen. Solange der Käufer seinen Verpflichtungen in irgendeiner Form nicht nachkommt, insbesondere aber mit Zahlungen im Verzug ist, kann Quester die Beseitigung von Mängeln verweigern.
9. Eigenschaften einer Ware gelten nur dann zugesichert, wenn dies ausdrücklich schriftlich festgehalten ist.

XII. PRODUKTHAFTUNG

Soweit Schäden nach dem PHG geltend gemacht werden, ist Quester verpflichtet, den Hersteller oder den Importeur in die EU innerhalb einer Frist von 3 Monaten bekannt zu geben. Für allfällige Regressansprüche ausländischer Abnehmer gilt österreichisches Recht unter vollumfänglicher Berücksichtigung dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie unter Ausschluss einer Weiterverweisung durch Vorschriften des IPRG.

XIII. DATENSCHUTZ, ADRESSENÄNDERUNG UND URHEBERRECHT

1. Der Käufer erteilt Quester die ausdrückliche Zustimmung, sämtliche Quester überlassenen Daten verwenden zu dürfen. Änderungen der Wohn- bzw. Geschäftsadresse des Käufers sind während aufrechtem Vertragsverhältnis Quester unverzüglich bekannt zu geben. Erklärungen an den Kunden gelten dann als zugegangen, wenn sie an die zuletzt bekannt gegebene Adresse gesandt werden, es sei denn der Käufer hat Quester eine neue Wohn- bzw. Geschäftsadresse schriftlich mitgeteilt (wobei der Zeitpunkt des Zugangs einer solchen schriftlichen Erklärung bei Quester ausschlaggebend ist).
2. Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen, Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dgl. bleiben stets im Eigentum von Quester. Der Käufer erhält darauf kein Werksnutzungs- und Verwertungsrecht.

XIV. QUALITÄTSZUSICHERUNG:

Quester sichert für die von ihr gelieferten Produkte zu, dass diese den österreichischen Normvorschriften entsprechende Qualität aufweisen. Zur Entscheidung über die Qualitätsbeschaffenheit der gelieferten Produkte sind Atteste der zuständigen behördlich anerkannten Prüfungsstellen heranzuziehen. Alle darüber hinausgehenden Qualitätsansprüche, insbesondere auf Grund von Verarbeitungsmängeln, unsachgemäßer Lagerung etc. werden in Übereinstimmung mit den Gewährleistungsbestimmungen ausgeschlossen. Der Käufer ist verpflichtet, ihm durch Quester übermittelte Gebrauchsanweisungen und Warnhinweise peinlichst genau zu beachten und keinerlei Veränderungen ohne Rücksprache mit Quester vorzunehmen.

XV. UMTAUSCH:

Rücknahme bzw. Umtausch von durch Quester gelieferter Ware ist generell nicht möglich. Für Rücksendungen bzw. Umtausch, die allenfalls gesondert vereinbart werden, wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15 % des verrechneten Warenwertes fakturiert.

XVI. DOKUMENTATION:

Der Käufer verpflichtet sich, für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab Erwerb der Waren Unterlagen darüber anzulegen und aufzubewahren, welche Verwendung die gekaufte Ware erfahren hat, insbesondere ob, und wenn ja, welche Vermischung oder Weiterverarbeitung erfolgt ist. Er sichert zu, diese Unterlagen über Verlangen Questers dieser jederzeit zugänglich zu machen. Für den Fall eines Verstoßes gilt eine verschuldensunabhängige Konventionalstrafe – die nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht, außer beim Verbraucher, unterliegt – von € 10.000,– als vereinbart, die Quester unabhängig vom Eintritt eines Schadens bzw. seines Umfangs einfordern kann. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens ist zulässig.

XVII. DARBIETUNG

(Prospekte, Werbematerial, Gebrauchsanleitungen): Quester wird dem Käufer Werbematerial wie z. B.: Prospekte, technische Beschreibungen und Preislisten für Quester-Produkte in ihrer Ansicht nach ausreichendem Ausmaß zur Verfügung stellen. Der Käufer verpflichtet sich, keinerlei wie immer geartete Veränderungen an diesem ihm zur Verfügung gestellten Werbematerial vorzunehmen und diese Verpflichtung auch jedem Erwerber weiter zu überbinden. Der Käufer ist weiters verpflichtet, ihm durch Quester übermittelte Gebrauchsanleitungen und Warnhinweise peinlichst genau zu beachten und keinerlei Veränderungen ohne Rücksprache mit Quester vorzunehmen.

XVIII. GEHEIMHALTUNGSVERPFLICHTUNG:

Der Käufer ist verpflichtet, bei Quester getätigte Aufträge und von dieser durchgeführte Lieferungen, sowie sich daraus ergebende Arbeiten als Geschäftsgeheimnis zu betrachten und vertraulich zu behandeln.

XIX. GERICHTSSTAND:

Als Gerichtsstand für alle, mittelbar oder unmittelbar im Zusammenhang mit dem Auftrag (der Bestellung) bzw. seinem Zustandekommen stehenden Streitigkeiten, welcher Art auch immer, wird das für den Sitz von Quester sachlich und örtlich zuständige Gericht vereinbart. Quester kann jedoch auch ein anderes für den Käufer zuständiges Gericht im Streitfall anrufen.

XX. WEGFALL EINZELNER KLAUSELN, TEILWEISE NICHTIGKEIT EINZELNER KLAUSELN

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungültig sein oder ungültig werden, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Vereinbarungen nicht berührt. In einem solchen Fall ist Quester berechtigt, eine – Sinn und Zweck der weggefallenen Klausel nahekommende – Ersatzklausel zu bestimmen, die an ihre Stelle tritt. Der Kunde ist an diese Ersatzklausel gebunden, es sei denn, sie wäre grob unbillig. Sollten einzelne Klauseln teilweise gegen zwingendes Recht verstoßen, so werden sie von den Vertragsparteien soweit aufrecht erhalten, als sie gesetzlich zulässig sind.

XXI. ANZUWENDENDES RECHT:

Es gilt sowohl formell als auch materiell österreichisches Recht als vereinbart.

XXII. VERBRAUCHERGESCHÄFTE:

Die Begriffe „Verbraucher" und „Unternehmer" sind in diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen gemäß § 1 KSchG zu verstehen. Ist der Käufer Verbraucher, so kommen folgende Bestimmungen der AGB nicht zur Anwendung: III./3., IV./11. zweiter Satz, IV./13. letzter Satz, VII./8., X./2., XI./1. lit. a, XI./1. lit. b, XI./1. lit. d, XI./1. lit. e, XI./1. lit. f, XI./3., XI./5. lit. a., XI./5. lit. b, XI./6., XI./7., XI./8., XI./9., XVI., XVIII., XIX. Unbeschadet der vorgehenden Bestimmungen wird vereinbart, dass dem Käufer jedenfalls Schadenersatzansprüche für Schäden, die keine Personenschäden sind, nicht zustehen, so der Schaden nur durch leichte Fahrlässigkeit auf Seiten von Quester verursacht wurde.

Produktindex

123

2K-Rissvergussharz freiverkäuflich 383
3D Membrandleiste 49
4 in 1 Arbeitstisch Klappbar 443
5 Minuten Mörtel 381
5in1 Buntlack glänzend 80
5in1 Buntlack matt 80

A

Abdeckfolie HDPE 420
Abdeckfolie, 50 m x 2 m 420
Abdeckkarton 420
Abdeckpapier 420
Abdeckroste für Rinnenkörper und Einlaufkasten V 100 290
Abdeckvlies 419
Abflammgerät PZ 6000 427
Abflammgerät ST 1000 427
Absolut Dach-Folienanschlusspaket 114
Absolut Fertigfuß BD 114
Absolut Thermo-Fußplatte 117
Absolut Thermo-Trennstein 116
Abstandhalter 121
ACO Civicline inkl. Rost 289
ACO DRAIN® Multiline Seal in V 100 mit Drainlock 289
ACO DRAIN® Multiline Seal in V 150 mit Drainlock 290
ACO Self® Euroline Entwässerungsrinne 291
ACO Self® Vario Abdeckrostsystem und Bodenwanne für Schuhabstreifer 292
ACO Self® Winkelrahmen Schuhabstreifersystem 292
ACO Self® XtraPoint Hofablauf 292
ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster mit Drehkippflügel 294
ACO Therm® Comfort Aufstockelemente 40 cm tief 293
ACO Therm® Dämmungsanschlussprofil 295
ACO Therm® Lichtschächte 40 cm tief 293
ACO Therm® Montageset für Lichtschächte 60 cm 293
Agrofix Kalk-Zementlöser 375
Agroflex Dichtmasse 373
Agropox KC 220 Klebe- und Stopfmörtel 374
Agrotex Schimmeltod 375
Agrovan 231 Rapid 374
Akku-Bohrschrauber 414
Akku-Gipskartonsäge 415
Akku-Schrauber 415
Akustik-Schwingbügel 157
Alabaster-Gips 38
Allcon10 Konstruktionsklebstoff 396
ALPEN FORCE X SDS-plus Kassetten 3/5 tlg. 408
Alpen HSS Sprint KM 25, 25-tlg. 408
ALPEN SDS-Plus Hammerbohrer 160 - 310 mm "F4" 409
ALPEN SDS-Plus Hammerbohrer 450 mm 409
ALPEN SDS-plus Hammerbohrer FORCE X, 4 Schneiden 408
Alu Gipserhobel 439
Aluminium-Wurfschaufel mit Stiel 459
ALU-PRO Mehrzweckleiter, dreiteilig 426
ALU-PRO Schiebeleiter, zweiteilig 426
ALU-PRO Seilzugleiter, zweiteilig 426
ALU-PRO Sprossenanlegeleiter 426
Ampacoll BK 535 270
Ampacoll DT 269
Ampacoll FE 270
Ampacoll INT 270
Ampacoll ND.Band 269
Ampacoll Primax 261
Ampacoll RA 266
Ampacoll Superfix 265
Ampacoll XT 269
Ampatex DB 90 261
Ampatex Resano 261
Ampatex® Variano 3 262
Ampatop Protecta 263
Ampatop Protecta Plus 264
Ampatop Seal 263
Ampatop Secura Plus 264
Ankerhänger 170 157
Ankerhänger 270 157
Ankerhänger 80 157
Ankernagel 164
Anker-Schnellabhänger 158
Ankerwinkel AH-1/60 161
Ankerwinkel für CD-Profil 60/27 158
Anschlussadapter für Brennwertgeräte 120
Anschlusspaket f. oberen Putzanschluss 119
Anschlusspaket f. Rauchrohranschluss 90° 118
Ansetzbinder 149
AquaDrain® EK Flächendrainage 492
Aquastat E 368
ARDEX 8+9 / 9 L 486
ARDEX A 35 491
ARDEX A 35 MIX 492
ARDEX A 46 490
ARDEX A 58 492
ARDEX A 826 491
ARDEX A 826 READY 490
ARDEX A 828 490
ARDEX A 828 COMFORT 491
ARDEX AM 100 485
ARDEX B 12 491
ARDEX B 16 491
ARDEX CA 20 P 488
ARDEX FB 489
ARDEX FB 9 L 484
ARDEX FL 487
ARDEX G6 FLEX 1 – 6 486
ARDEX G8S FLEX 1 – 6 486
ARDEX GF 300 488
ARDEX GF 900 488
ARDEX GK 487
ARDEX K 15 489
ARDEX K 301 490
ARDEX K 39 490
ARDEX Marmor- und Granitkleber 484
ARDEX P 10 SR 489
ARDEX P 4 489
ARDEX P 51 489
ARDEX RG 12 1-6 487
ARDEX S 1-K 485

Produktindex

ARDEX SE 488
ARDEX SK 486
ARDEX ST 488
ARDEX WA 485, 487
ARDEX X 32 484
ARDEX X 6 483
ARDEX X 7 F 485
ARDEX X 77 483
ARDEX X 77 S 483
ARDEX X 77 W 483
ARDEX X 90 OUTDOOR 484
ARDEX X7Gewerbe 485
Atika Baukreissäge BTU 450 428
Atika Betonmischer BM 125 428
Atika Betonmischer Profi 145 428
Aufziehbrett 437
Aufziehglätte Kompakt gezahnt 436
Aufziehglätte Profi 436
Aufziehglätte Profi gezahnt 436
Ausgleichs- und Gefällemörtel 381
Ausgleichsschüttung 150
Ausseneckenkelle, rostfrei 434
AvenariusAgro Gips 376
AVI-Distanzstreifen 356
Aviva Colorit Abtönfarbe & Volltonfarbe - für innen und außen 79

B

B10 Universalöl 396
Bad-Silicon Wie Gummi 384
Balkenschuhe Typ A 335
Balkenwinkel stark 338
Balkon- & Terrassendicht 374
Barrenringe mit Holzschraubengewinde 339
Barrenringe mit metrischem Gewinde (M12) 339
Baueimer 12 lt. mit Nasenbügel 460
Baueimer 12 lt. mit Ringbügel 460
Baufix Armierungsband 371
Baufix Duschdicht 377
Bauklebeband PVC, gelb, gerillt 419
Baukreissäge 428
Baumit Akadur LP 37
Baumit DispoFix | Dispersionskleber 86
Baumit DrainBeton 73
Baumit DuoLight Mörtel 57
Baumit EdelPutz 61
Baumit FassadenPlatte open 232
Baumit FeinKalk 36
Baumit FeinPutz 59
Baumit FensteranschlussProfil Basic 47
Baumit FertigFein Weiß 60
Baumit GlättPutz 64
Baumit GranoporTop 88
Baumit GrobPutz 4 mm 59
Baumit GrundPutz Leicht ECO 65
Baumit HobbyPutz 59
Baumit KantenSchutz Flexibel 46
Baumit KantenSchutz mit Gewebe 47
Baumit KlebeAnker 55 48
Baumit KlebeAnker 88 47
Baumit KlebeAnker Duplex 48
Baumit KlebeAnker Orange 48
Baumit KlebeAnker X1 47
Baumit KlebeSpachtel 84
Baumit KlebeSpachtel Grob 84
Baumit KlebeSpachtel Light 84
Baumit KlimaGlätte 60
Baumit KlinkerMörtel 57
Baumit MaschinenputzArmierung 46
Baumit MauerMörtel 50 56
Baumit MPA 35 64
Baumit MPI 25 64
Baumit MPI 30 65
Baumit MultiRenova | Putzspachtel 85
Baumit NanoporTop Fine 87
Baumit NaturFuge 82
Baumit NHL Fine | Feinputz 70
Baumit NHL Manu | Handputz 70
Baumit NHL MP | Maschinenputz 70
Baumit NHL Pre | VorSpritzer 69
Baumit NixMix Beton 73
Baumit open KlebeSpachtel W 85
Baumit open TextilglasGitter 46
Baumit PflasterDrainmörtel 81
Baumit PflasterDrainmörtel GK4 plus 81
Baumit PflasterFugenmörtel 81
Baumit PremiumPrimer 87
Baumit Sanova L | Sanierleichtputz 68
Baumit Sanova S | Sanier & Sockelputz 68
Baumit SanovaFine | Feinputz 69
Baumit SanovaMonoTrass | EinlagenTrassputz 69
Baumit SanovaPre | Vorspritzer 68
Baumit SilikatColor 89
Baumit SilikatTop 89
Baumit SilikonColor 90
Baumit SilikonTop 90
Baumit SockelSchutz Flexibel 86
Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 1 72
Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 14 72
Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 7 72
Baumit SpeedFill 57
Baumit SpeedFix 86
Baumit SpeziKalk 36
Baumit SteinKleber 82
Baumit SteinKleber plus 82
Baumit SteinMörtel 83
Baumit SteinMörtel plus 83
Baumit SumpfKalk 36
Baumit SupraFix 86
Baumit TextilglasGitter 46
Baumit ThermoMörtel 50 57
Baumit ThermoPutz 60
Baumit TrassitPlus 36
Baumit TrassZement 34
Baumit TrockenBeton 20 73
Baumit TrockenBeton 30 73
Baumit UniPrimer 87
Baumit UniPutz Weiß 60
Baumit VorSpritzer 4 mm 59
Bauplatte A 13 138
Bauplatte A 15 138
Bauplatte imprägniert, H 13 137

Produktindex

Bauplatte imprägniert, H 15 137
Bauplatten imprägniert RBI / Gipsplatte H2 140
Bauplatten RB / Gipsplatte A 139
BauProfi Acrylat standard 17, 392
BauProfi Alu-Schachtabdeckung professional 22, 304
BauProfi Ausgleichsmasse selbstverlaufend professional 16, 481
BauProfi Ausgleichsmörtel schnell professional 16, 480
BauProfi Ausgleichsring 298
BauProfi Bau- & Fliesenkleber standard 16, 481
BauProfi Bauvlies 323
BauProfi Beton professional 14, 71
BauProfi Betondeckel 304
BauProfi Betonring 301
BauProfi Betonring 2000 299
BauProfi Betonring 2500 300
BauProfi Betonring 600 - 1500 299
BauProfi Betonschotter 20, 39
BauProfi BigBags 21, 40
BauProfi Bitumen Grundierung 391
BauProfi Bitumendichtungsbahn Grundierung 392
BauProfi Bitumendichtungsbahn Selbstklebend 392
BauProfi Bodenablauf Guss 306
BauProfi Bodendurchführung 285
BauProfi Bodenplatte Jura 314
BauProfi Bodenring 300-301
BauProfi CD-Profil 153
BauProfi CW-Profil 100 x 50 x 0,6 mm 155
BauProfi CW-Profil 125 x 50 x 0,6 mm 155
BauProfi CW-Profil 50 x 50 x 0,6 mm - 75 x 50 x 0,6 mm 154
BauProfi CW-Profil 50 x 50 x 1,0 mm 152
BauProfi CW-Ständerprofil 55 x 50 x 0,6 mm - 75 x 50 x 1 mm 152
BauProfi Dachboden-Dämmelement standard, 120 MM 25, 232
BauProfi Deckenanker 162
BauProfi Deckennagel 162
BauProfi Dichtungsband ohne Folie 198
BauProfi Doppelklebeband 198
BauProfi Drainbeton 30, 326
BauProfi EPS F Fassadendämmplatte 231
BauProfi EPS F-PLUS 231
BauProfi EPS-W15 229
BauProfi EPS-W20 229
BauProfi EPS-W25 230
BauProfi EPS-W30 230
BauProfi Estrich professional 14, 71
BauProfi Estrichplatte mit Fase 28, 313
BauProfi Estrichplatte WB grau 314
BauProfi Fertigtürblatt weiss 25, 184
BauProfi Flexkleber professional 16, 480
BauProfi Folienklebeband 198
BauProfi GALA-Multib. 6mm,33cm 326
BauProfi Gleitmittel Neutrex® für Kunststoffrohre 23, 279
BauProfi Granitpflaster professional 27, 316
BauProfi Hutdeckelprofil 152
BauProfi Innendispersion Premium professional 18, 76
BauProfi Innendispersion standard 18, 76
BauProfi Kantenprofil Alu 198
BauProfi Kellerbitumen 2-K 392
BauProfi Konus 298,301
BauProfi Leergutsäcke 31
BauProfi Mähkante klein 316
BauProfi Markierspray professional 19, 78
BauProfi Mauermörtel professional 14, 56
BauProfi Maxkleber professional 15, 480
BauProfi Mineralfarbe professional 18, 76
BauProfi Mobilzaun Betonfuß 24, 448
BauProfi Mobilzaun KST-Recyclingfuß 24, 448
BauProfi Mobilzaun professional, Höhe 2M 24, 448
BauProfi Mobilzaun Verbindungsschelle 24, 448
BauProfi Mobilzaun Zubehör 24, 448
BauProfi Montagekleber 17, 393
BauProfi Montageschaum professional 394
BauProfi Motivdeckel Handhaken 305
BauProfi Nageldübel 162
BauProfi Nageldübel mit Senkkopf 162
BauProfi Objektweiss professional 18, 76
BauProfi Öko Fugensand 3-20 mm 30, 326
BauProfi Pflaster Jura 26, 315
BauProfi Pistolen-/ Montageschaum professional 19, 393
BauProfi Pistolenschaum-Set professional 19, 394
BauProfi Putz- und Mauersand standard 20, 39
BauProfi Putzmörtel professional 14, 56
BauProfi PVC Futterrohr 285
BauProfi Quarzsand trocken standard 20, 39
BauProfi Raseneinfassungssteine 26, 315
BauProfi Rasengitterstein 316
BauProfi Regenrohrsinkkasten Q3 standard 23, 279
BauProfi Riffelblechdeckel mit Rahmen 22, 305
BauProfi Ringraumdichtung 285
BauProfi S1 Flexkleber professional 15, 480
BauProfi Schachtabdeckung 304
BauProfi Schachtabdeckung professional mit Einlaufgitter 23, 305
BauProfi Schiebetruhe 21, 465
BauProfi Schnellestrich professional 15, 71
BauProfi Schnellmörtel professional 17, 391
BauProfi Schutz- und Voranstrich 391
BauProfi Silikon standard 17, 393
BauProfi Spachtel- und Hohlkehlenmörtel schnell 391
BauProfi Streu- und Pflastersplitt standard 20, 39
BauProfi Terrassenplatte Exklusiv 28, 313
BauProfi Trassdrainmörtel 29, 325
BauProfi Trassfugenmörtel 29, 325
BauProfi Trassklebemörtel 29, 325
BauProfi Trassverlegemörtel 29, 325

Produktindex

BauProfi Trennscheibe AS 60 T Inox 456
BauProfi UA-Verstärkungsprofil 100 x 40 x 2,0 mm 156
BauProfi UA-Verstärkungsprofil 50 x 40 x 2,0 - 75 x 40 x 2,0 mm 156
BauProfi UD-Deckenprofil 153
BauProfi Uniplatte professional 21, 251
BauProfi Universaltrichter 286
BauProfi UW-Randprofil 50 x 40 x 0,6 mm - 125 x 40 x 0,6 mm 153
BauProfi Wanddurchführung FR 286
BauProfi Wandfarbe professional 18, 76
BauProfi Waschbetonplatte Donaukies 28, 313
BauProfi Wellenverbundstein 316
BauProfi Zement professional 15, 34
Baustahlgitter 355
Beißzange 474
Berner Putzkelle, rostfrei 432
Besserer Mörtel 381
BESSEY Decken- und Montagestütze 431
Beste Basis Konzentrat 379
Beton Schalterdose 471
Betonfix Haftbrücke 368
Beton-Flachstahlanker 342
Betonfrostschutz Polar 200 F 368
Betonrippenstahl 355
Betonschalungsplatten 351
Beton-Siegel Betongrau 79
Bewehrungs-Set u. Vergussmörtel 115
BG-Graspointner FILCOTEN® light 100 288
BG-Graspointner FILCOTEN® light mini 100 288
BG-Graspointner FILCOTEN® pro 100 288
Bitu-Dicht 1-Komponenten-Bitumendichtmasse 396
Blähton-Sturz 104
Blechschrauben 164
Blitzschutz-Runddraht 359
Bodenlaser FLS-90 446
Boden-Nivelliermasse 151
Bodenplattenkeile 440
Bodenträgerwinkel 338
Bohrhammer 416
Bohrschraube 163
Bolzenschneider 475
Bombenfest 480g 378
Brechstange 424
Breitwinkel 336
Brunnenschaum 389
Bügelsäge, SE-15-30 458
BUND- & Latzhose Polier 405

C

CRH Extracem 35
CRH Multicem 35
CRH Multicem+ PLUS 35
CRYSTAL Mauertrockenlegung 394
C-Wandprofil RigiProfil 194

D

Dachboden-Dämmplatte E-03 243
Dachpappstifte Pat. 357
Dämmstoffmesser 222
Deckensystem - Mineralfaser 168
Dehnfugenprofil 49
DeWALT 1.250 Watt SDS-max Kombihammer D25601K-QS 411
DeWALT 18,0 Volt Akku-Schlag-bohrschrauber DCD785M2 412
DeWALT 18,0 Volt Akku-Winkel-schleifer DCG405P2, 125 mm 412
DeWALT 18,0 Volt SDS-plus Akku-Kombihammer DCH254M2 412
DeWALT 800 Watt SDS-plus Kombihammer D25134K-QS, 26 mm 411
DeWALT 950 Watt SDS-plus Kombihammer D25333K-QS, 30 mm 411
Diagonal Kraftseitenschneider für sicheres Arbeiten in der Höhe 407
Diamant Trennscheibe Turbo Fliese Rot 440
Diamantbohrkronen Trocken "DRY GRES" 441
Diamantbohrkronen Trocken "DRY GRES" SETs 441
Diamantscheibe Beton Laser 454
Diamantscheibe Beton Sinter 454
Diamantscheibe Feinsteinzeug 455
Diamantscheibe Universal 454
Diamantschleifteller Beton 455
DichtDach Alpin färbig 257
DichtDach Contur 257
DichtDach PM-Schindel 258
Dichtstopfen 353
Dichtungen - Zargendichtungen für Dickfalz 185
Direktabhänger 200 mm, gestreckt 161
Direktabhänger für CD-Profil 60/27 159
Direktabhänger für Holzlatten 50 mm 158
Disbocret Haftmörtel 602 370
Disbocret Mörtel 620 371
Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe 366
Distanzplatte 49
Distanzrohr 353
Doppelseitiges Klebeband 418
DR-350 Nassschneidemaschine 443
Drahtstifte 357
Drehstiftdübel 164
Dreikantleiste KST 352
Dreikantleiste mit Nagelfahne KST 351
Drillapparat 473
Drunterleiste 354
Drunterleiste VOLL 354
DU-200 EVO Nassschneidema-schine 443
Dünnbettmörtel 121
DuoPower Universaldübel 331
DuoTec Hohlraumdübel 331
Duo'Tech - DIE Schallschutzlösung 192

Produktindex

E

Eckenroller Top-Line 450
Eckrohrzange S-Form 474
Eckschutzwinkel vz. 49
Eckwinkel 336
ECONOMY Baumeister Normelement - EI2 30-C5 1-flg. 177
ECONOMY FH Normelement – EI230-C5 1-flg. 179
Edelputzkratzer (Spitzform) 439
Edelstahl- Abdeckplatte inkl. Befestigungsset 124, 127
Edelstahl- Zuluftkopfplatte inkl. Befestigungsset 119
Edelstahl-Abdeckplatte 115, 119
Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset 128
Eibenstock Doppelblattsäge EDB 480.1 429
Eibenstock Langhalsschleifer ELS 225.1 429
Einziehdraht PVC-Aderleitung H07V-U (Ye) 472
Eisendraht geglüht 358
Eisenflechterzange 474
Elastovill E-KV-4 258
Elektrikergips 38
Elektrikermeißel 423
Elektronik Bohrhammer 415
Elektronik-Pendelhub-Stichsäge 414
Elektronik-Schrauber 414
Elektronik-Wasserwaage TECH 196 446
Emulbit 395
Envirofelt CO 324
EPS Deckenrandschalung 239
EPS F Fassadendämmplatte 225
EPS F-PLUS Fassadendämmplatte 226
EPS F-PLUS Leibungsplatte 225
EPS W20-PLUS Wärmedämm-platte 110mm-200mm 227
EPS W20-PLUS Wärmedämm-platte 20mm-100mm 227
EPS W30-PLUS Wärmedämm-platte 110mm-180mm 228
EPS W30-PLUS Wärmedämm-platte 20mm-100mm 228
Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020 402
Estrichkleber 149
Estrichkleber greenline 146
Estrich-Rissharz 94 G 374
Estrich-Wabe 151
Estrilan K Estrichzusatz 369
Estroplan 245
Express Konstruktions Kleber 390

F

Fächerscheibe INOX 453
Faltgerüst BASIC 429
Faltgerüst BASIC TOP 429
Farbroller Top-Line 449
Farbroller Top-Line P 449
Farbwalze Microline Pro 449
Fasoperl-A8 246
Fassadendämmplatte Fixrock® 035 Austria 216
Fassaden-Dämmplatte FPL 035-GVB 215
Fassaden-Dämmplatte TP 435 B 215
Fassadendämmplatten Leicht mit schwarzem Glasvlies 214
Fassschaufel geschmiedet 460
Fastlock® UNI 255
fermacell® Ein-Mann-Platte 143
fermacell® Estrich-Element 145
fermacell® Estrich-Element 35 mm (MW) - Kennz. 2 E 34 (EE 25 MW 10) 144
fermacell® Firepanel A1 - „Ein-Mann-Platte“ - 12,5 mm 147
fermacell® Firepanel A1 - Großformat 147
fermacell® Großformat 10 mm 143
fermacell® Großformat 12,5 mm 144
fermacell® Großformat 15 mm 144
fermacell® Powerpanel H2O 145
fermacell® Powerpanel H2O Schrauben 148
fermacell® Tiefengrund 150
Ferro Rostschutz 80
Fertigfuß 117-118, 122
Fertigfußpaket 118, 122
Feste Farbe-Roller Perlon 450
Feuerschutzplatte F 13 136
Feuerschutzplatte F 15 136
Feuerschutzplatte imprägniert, FH 13 135
Feuerschutzplatte imprägniert, FH 15 135
Feuerschutzplatten imprägn. RFI / Gipsplatte DFH2 140
Feuerschutzplatten RF / Gipsplatte DF 139
Feuerwehrkarabiner 344
Fibrofor - Faserzusatz für Beton und Estriche 370
Figuren Blechschere 475
FLACHBORDSTEIN 319
Flachmeißel 423
Flachrundzange mit Schneide und extra langen Backen für sicheres Arbeiten in der Höhe 407
Flachverbinder 340
Formstücke Hauskanalrohre - Bogen 277
Formstücke Hauskanalrohre - Einfachabzweiger 45° 278
Formstücke Straßenkanalrohre - Bogen 275
Französische Kistenbänder gerollte starke 334
Frischluft-Wärmetauscher MEnV 180 464
Fugenfüller leicht 190
Fugenfüller Rifino Top 193
Fugenfüller Super 190
Fugenfüller VARIO 192
Fugenkitt 126
Fugenkleber 149
Fugenkleber greenline 147
Fugenspachtel 150
Fugenspachtel Royal 191
Füllspachtel 383

Produktindex

G

Gabelratschenringschlüssel für sicheres Arbeiten in der Höhe 407
Gabelringschlüssel 462
Gabelringschlüssel für sicheres Arbeiten in der Höhe 406
Gardinenwinkel 337
Gecko Hybrid POP Flexibler 1-Komponenten-Kleb-/Dichtstoff 397
Gecko transparent Flexibler 1-Komponenten Kleb-/Dichtstoff 397
Gelbband Flächenspachtel / Spachtelgips 195
Gepäckspanner mit 2 Stahlhaken 466
Gerätehalter 340
Gewebe Tropfkantenprofil 50
Gewindestange DIN 975 330
Gipseisen 434
Gipserspachtel rostfrei 434
Gipsfaser-Platte greenline, Ein-Mann-Platte 10 mm 146
Gipsfaser-Platte greenline, Großformat 12,5 mm 146
Gipsgrund / Tiefengrund W 367
Gipskarton Schlag-Stichsäge PC-6-DRY 458
Gipskartonlaibung für wandbündige Optik 181
Gitterstreifen 50 mm 199
Glasfaserband selbstklebend 418
Glasroc F Riflex formbare, glasfaserverstärkte Platte, imprägniert 141
Glättekelle gezahnt 435
Glättekelle mit balligem Heft 435
Glättekelle mit gebogenem Heft 435
Glättekelle-Rostfrei 435
Glättekelle-Rostfrei gezahnt 436
Glättekelle-Rostfrei mit Softline Griff 435
Goldrechen mit Stiel 459
Green-Line-Farbroller, Set 450
Griffmuschelpaar 181
Grünband Füll- und Glättspachtel K1 191

H

Halder Simplex-Schonhammer Einsatz 431
Halogenstrahler H 1000 IP54 470
Handfäustel 423
Handhubwagen 2500kg 468
Handkreissäge 416
Handrührwerk Xo 1 R HF 413
Handrührwerk Xo 4 R HF 413
Handrührwerk Xo 6 R HF 413
Handstielbürste 455
Hausbauvlies 324
Hebelblechschere "Pelikan" 475
Heizkörper-Pinsel hell, Profi, volle Chinaborste 451
Heraklith Betonschraube DDS plus 249
Heraklith BM 240
Heraklith BM-Kleber 250
Heraklith BM-W 240
Heraklith EPV 241
Heraklith Kompaktbauschraube 249
Hochbordstein 319
Hohlblockstein 110
Hohlwand-Schalterdose 471
Holz-Reibebrett 437
Hydrostop S4 256
Hygrodiode 395

I

Injections-Mörtel FIS AB 300 T CL 58
Inneneckenkelle, rostfrei 434
Isolan Baudicht 365
Isolan Kellerdicht 2K 365
Isoliermatte 125
Isover Akustic SSP 2 222
Isover Flammex 259
Isover Lamell-Isoliermatte 222
Isover Merino 208
Isover Multi-KOMBI Passivhaus Klemmfilz 206
Isover Multimax 214
Isover PREMIUM Wärmedämmfilz 205
Isover Quattro 207
Isover Topdec DP 3 223
Isover Trittschall-Dämmplatte T 210
Isover Trittschall-Dämmplatten S 210
Isover TW-KF Trennwand-Klemmfilz 209
Isover Uniroll Classic 207
Isover Vario KM Klimamembran 259
Isover Vario® DoubleFit Dichtmasse 267
Isover Vario® KB 1 Klebeband 267
Isover Vario® KM Duplex 259
Isover Vario® KM Systempaket 267
Isover WDF Wärmedämmfilz 205

J

Jurat-Kalk 37

K

Kabeltrommel Stahl Garant SK orange IP44 - BAU 469
Kabeltrommel Steelcore IP44 470
Kabuflex® R-Kabelschutzrohre in Ringen 287
Kabuflex® S-Kabelschutzrohre in Stangen 287
Kaminmauermörtel 126
Kanten- und Abschlussprofile 193
Kantige Scharniere 334
Kartuschenpistole Easyflow HD 425
Kartuschenpresse "Special" 425
Kartuschenpresse Econo-Max 396
Kartuschenpresse Zahnstange, schwere Ausführung 425
Keramikrohr 124
KINGFIRE AQUA S 130
KINGFIRE CLASSICO S 129
KINGFIRE GRANDE S 130
KINGFIRE LINEARE S 129
KINGFIRE RONDO S 129
Klebeband 80°, 50 m 417
Klebeband PP, 66 m 418
Klemmabstandhalter 351
Klemmplatte KP 218

Produktindex

Klemmrock® 035 220
Klinker- und Maurerkelle, rostfrei 433
Klobenrad 468
Knauf Alux-Kantenschutz 199
Knauf Betokontakt 197
Knauf Bituperl 245
Knauf Draht mit Öse 160
Knauf Siliperl 246
Kombi-Distanzrohr 354
Kombizange für sicheres Arbeiten in der Höhe 406
Konus 353
Konus OPTI 353
Kraftschneider "BoltShark" 474
Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300 G 447
Kreuzschnellverbinder AH-4/60 161
Kreuzverbinder 159
Kunstharz Glanzlack 80
Kunstharz Mattlack 80
Kunststoff-Glättekelle 437
Kunststoffkette rot/weiß 347
Kunststoffnagel 352
Kurzschild, Kunststoff schwarz, PZ, U-Form, inkl. Buntbarteinsatz 176

L

Lackierset, midi 450
Lackwalze Velour 449
LAMBDA-F 217
Längsverbinder 161
Laser-Distanzmessgerät 416
Latthammer 423
Latthammer für sicheres Arbeiten in der Höhe 407
Leichtbauplattenstifte 358
Leichte Stützenschuhe U-Form 335
Leichtmetall-Wasserwaage Type 70 444
Leichtmetall-Wasserwaage Type 70M 444
Leichtmetall-Wasserwaage Type 80 AS-2 445
Leichtmetall-Wasserwaage Type 80 ASM 445
Leitungen 469
Leitungswarnband 472
Lescha Betonmischer SM 145 S 430
Lescha Betonmischer SM 165 S 430
Lias Österreich Liaflor Hydro trocken 244
Lias Österreich Liapor Ausgleichsschüttung 244
Lichtschacht Zubehör 293
Lochplatten 340
Lochplattenwinkel 341
Lötlampe Lötmeister LM 1000 427
Lötlampe Lötmeister PZ 5000 427
Lüftungsgitter 463
LUGATO Fließt + Fertig Extra 380
LUGATO Neuer Anstrich Garten + Balkon 382
LUGATO Sofort Dicht 383

M

MACUPHON - Schallschutzstein 111
Mähkantenstein 320
Maler-Klebeband, 50 m 418
Malerset, 10tlg. 450
Malerspachtel 379
Mantelstein 122, 124
Mantelstein mit Schaumbetondämmung 114 - 116
Markierspray 500ml weiß 78
Mauerziegel voll und gelocht 94
Maurerhammer 422
Maurerkelle 432
Maurerkelle aus einem Stück geschmiedet 433
Maurerkelle Handwerker-Qualität 433
Maurerkelle Heimwerker-Qualität 432
Maurerkelle mit Softline Griff, rostfrei 433
Maurerkelle rostfrei 432
Mehrzweckschraube SP Rapid 2000 mit Doppelganggewinde 330
Mehrzweck-Verbindungsklemme verzinkt 471
Meinl Allseits Kleben & Verfugen 390
Meinl Dichtstoffpistolen 390
Meinl Elastisch Abdichten & Verfugen 390
Meinl Mauer & Putz 386
Meinl Wasserdicht 389
Meinl WDVS 386
Meinlband Multi-Power, einseitig und wechselseitig mit Selbstklebung 388
Meinlschaum B1 Brandschutzschaum mit Kombiventil 387
Meinlschaum Dicht & Fest 387
Meinlschaum FensterFix® 387
Meinlschaum Hält & Bleibt 386
Meinlschaum Pistolen Dicht & Fest 387
Meinlschaum Pistolen FensterFix® 388
Meinlschaum Pistolen Winter & Sommer 385
Meinlschaum Winter & Sommer 385
Metallgrund 79
Metallsägebogen 319 457
Metallsägebogen 320 458
Mini-Krampen 422
Minirolle Easycut, 115 mm x 4,5 m 417
Montagebänder 339
Mörtelschöpfer 432
Mörteltrog 65 lt. / Teko-Plastic 460
Mörteltrog 90 lt. / Teko-Plastic 460
Muffenstopfen 278
Müllbeutel 419
Multilinien-Laser LAX 400 447

N

Nageldübel NP 332
Nageldübel NS 332
Natur- und Kunststeinsiegel 376
Nivelliersystem 439
Normzargen Profil 42 für Mauermontage - Profilbreite 100 - 145 172
Normzargen Profil 42 für Mauermontage - Profilbreite 160 - 170 173
Normzargen Profil 42 für Mauermontage - Profilbreite 190 - 295 173
Normzargen Profil 42 für Ständerwandmontage - mit Bodeneinstand 100 - 125 169
Normzargen Profil 42 für Ständerwandmontage - mit Bodeneinstand 145 - 240 169

Produktindex

Normzargen Profil 42 für Ständerwandmontage - ohne Bodeneinstand 100 - 125 170
Normzargen Profil 42 für Ständerwandmontage - ohne Bodeneinstand 125 - 170 170
Normzargen Profil 48 für Schalungsbauweise 171

O

Ofenmörtel 375
opti-control® - Schacht 284
opti-dräin® - Rohr 284
OSB 3 stumpf ungeschliffen 186
OSB 3 ungeschliffen NF4 187
OSB Firestop 188

P

Papier-Fugendeckstreifen 199
PARKA Warnschutz 404
PA-Starterleine 346
PA-Verschlussplatte aus Schamotte 127
PCE CEE – Steckvorrichtungen 472
PCE Schukostecker/-kupplung Vollgummi 471
PCI Apogel® SH 494
PCI Barrafill® L 494
PCI Barraseal® Turbo 494
PCI Dichtband Objekt 499
PCI Flexmörtel S2® 497
PCI Flexmörtel® S1 Flott 495
PCI Flexmörtel® S1 Rapid 495
PCI Gisogrund® 495
PCI Gisogrund® 404 496
PCI Lastogum® 496
PCI Nanocret® FC 502
PCI Nanocret® R2 501
PCI Nanocret® R3 502
PCI Nanocret® R4 502
PCI Nanofug Premium® 497
PCI Pecilastic® W 499
PCI Pecimor® 2K 500
PCI Pecimor® F 500
PCI Pecitape® 10 x 10 498
PCI Pecitape® 120 498
PCI Pericret® 498
PCI Polyfix® plus L 501
PCI Repaflow® 501
PCI Repahaft® 500
PCI Seccoral® 1K 499
PCI Seccoral® 2K Rapid 499
PCL SPERR- u. Tiefengrund 77
Perimeter Platten-Kleber 389
Perlfix-Ansetzgips 196
Pica Big Dry Marker 403
Pica Dry Longlife Automatic Pen 403
Pica Gel Signalmarker 403
Pica INK Tieflochmarker 403
Pica Visor permanent 403
Picard Lattenhammer 422
Pipelife Isolierrohr starr 472
Pistolen-Brunnenschaum 389
Pistolenschaum 386
Planfix F Innenspachtel 376
Planfix RZ Außenspachtel 377
Plattenheber 440
Plattenheber 40-60 cm 440
Plattenheber mit Kippteil 440
Pocket PRO Magnetic 446
Poly-Füllspachtel Beige inkl. Härter 79
Porenbeton-Schleifbrett 438
Pormex 395
Porotherm 10-50 95
Porotherm 10-50 Plan 97
Porotherm 12/14,2 hoch 94
Porotherm 12-50 95
Porotherm 12-50 Plan 97
Porotherm 17-50 Plan 97
Porotherm 20-40 Objekt 96
Porotherm 25 SSZ HD 97
Porotherm 25-38 95
Porotherm 25-38 Plan 98
Porotherm 25-38 S Plan 98
Porotherm 25-38 W.i Objekt Plan 102
Porotherm 30 96
Porotherm 30 Plan 98
Porotherm 32 W.i Objekt Plan 101
Porotherm 38 96
Porotherm 38 Plan 99
Porotherm 38 W.i Plan 101
Porotherm 44 W.i Plan 101
Porotherm 44 W.i Plan Dryfix 100
Porotherm 50 W.i Plan 100
Porotherm 50-20 H.i Plan 100
Porotherm 50-20 Plan 99
Porotherm 50-20 X Plan 99
Porotherm 8-50 94
Porotherm Anlegemörtel 58
Porotherm Sturz 102
Porotherm Sturz 14,2 cm 102
PP-Schnüre 346
PP-Seile, gedreht 345
PP-Seile, spiralgeflochten 345
PRESTIGE UT691 1.flg. - Feuerschutztür - Element – EI290-C5 1-flg. 180
PRIMAROSA Perimeter Basic GK 238
PRIMAROSA Perimeter Basic SF 237
Primavera Platte 312
ProfCut Stichsäge 12" 457
PROFI Estrich CT-C30-F5 (E300) 74
PROFI Feinputz 0,6 mm 63
PROFI Klebespachtel 85
PROFI Klinker 2 mm 58
Profi Kunststofftrommel mit 4-fach Steckdose 470
PROFI MK1 0,8 mm 65
PROFI MK2 1,2 mm 66
PROFI MP2 “Glättputz” 0,8 mm 67
PROFI MP4 0,8 mm 67
PROFI MZ1 1,2 mm 66
PROFI Naturfein 0,6 mm 63
PROFI Putz 1,2 mm 62
PROFI Schnellestrich-Mörtel CT-C30-F5-SE1(E300) 74
PROFI Spritzer 4 mm 62
Profi Verlängerungskabel - 4fach Powerblock 469
PROFI WDVS-Armierungs-gewebe 45
Profil 22 für Mauermontage 171
Profilrohr 117

Produktindex

Propan-Konstantdruckregler 2,5 bar 427
PU-Entferner 385
PU-Schaumpistole Metall 385
Putz- und Anschlussleisten 50
Putzanschluss 125
Putzarmierung 45
Putzstück - PVC mit Kunststoffdeckel 278
Putztüranschlussverlängerung 127
Putztüre 123
Putztürzargen-Set 123
PVC Eckwinkel mit Gewebe 52
PVC Flexible Dränrohre mit Metersignierung gelocht und ungelocht 281
PVC-Mantelleitung A05VV-U (YM-J) 472

Q

Quarzsand 376
Quellpaste CEM 805 Aktiv 373

R

R & R-Hochleistungsmörtel 382
Rabitzzange 474
Rapid Fugendicht 121
Rapid L Wasserstopp 372
Raseneinfassungsstein 319
Rasengitter 317
Rasengitterstein 318
Rasenwabe, grün 291
Rauchrohranschluss 125
Rauchrohrstutzen-Set 90° 120
Ravenit Bauflex 2K 365
Ravenit BE Schnellbinder 370
Ravenit D hellgrau 377
Ravenit DM-F Betondichtmittel 369
Ravenit LP Mischöl 369
Ravenit Putzhaftbrücke 367
Ravenit Quellmörtel 371
Ravenit Schachtdeckelmörtel 372
Ravenit Schachtringmörtel HS 372
Ravenit Vergussmörtel 371
RA-Verschlussplatte aus Schamotte 126
Refug 373
Refug Kartusche Mini 373
Regenbundhose Polyester mit Vinylbeschichtung 405
Regenhaube 128
Regenhaube aufklappbar 115
Regenjacke Polyester mit Vinylbeschichtung 405
Regensinkkasten 306
Reibebrett (aus PU) 438
Reibebrett Moosgummibelag 437
Reibebrett Schwammgummi fein 438
Reibebrett Schwammgummi grob 438
Reparaturmörtel 375
Rephalt 0/2 365
Rephalt 0/4 366
Rephalt 0/8 366
Rephalt/Refug Voranstrich 366
Revisionsklappe ALU-STAR mit 12,5 mm GK 200
Revisionsklappe ALU-STAR mit 15 mm GK 200
Revisionstüren 464
Rifix Ansetzbinder 190
RigiProfil – das einzigartige Stahlprofil für den trockenen Innenausbau 194
Rigips „Die Dicke“ RF, RFI / Gipsplatte DF, DFH2 141
Rigips 1-Mann-Allzweckplatte 15 mm RFI 142
Rigips 1-Mann-Platte RB 142
Rigips 1-Mann-Trennwandplatte 12,5 mm RB 142
Rigips 1-Mann-Universalplatte 12,5 mm RFI 142
Rimano 6 - 30 Fertigtünich 195
RIMANO GLET XL - Die Highspeed-Spachtelmasse von Rigips! 194
Riss-Stopp Wand + Fassade 379
Rohbauspachtel Aussen 382
Rohre PN 10 (SDR 11) 280
Rohrschellen 338
Runddraht für Blitzschutz verzinkt 472
Rundschlingen 467
Rundstahlketten DIN 766 347
Rundstahlketten Form A 347
Rundstahlketten Form C 347

S

Sackdrahtschlingen 359
Saugheber Vakuum 441
Schäkel 345
Schalblech für Ortbetonabdeckplatten 127
Schalöl 367
Schalterdose ASD70 471
Schalungsanschlag KST 352
SCHALUNGSSTEIN 110
Schiebetruhe Austro-Bau 465
Schiebetruhe Baumeister 465
Schiebetruhe Eurobau 465
Schiebetürkasten Trockenbau 181
Schiedel Grundpaket 123
Schimmelvernichter 394
Schlaufenmatten 356
Schließhaken gekröpft 343
Schließhaken gerade 343
Schlitzmeißel 423
Schmale Scharniere 334
Schnappkarabiner 406
Schnellbauschrauben 148
Schnellbauschrauben LB 3,5 165
Schnellbauschrauben LB 4,2/4,8 165
Schnellbauschrauben SN 3,5x30 mm 165
Schnellbauschrauben TB 25/35/45/55mm 166
Schnellbauschrauben TN 25/35/45 mm 166
Schnellbauschrauben TN 5,5 165
Schnellbauschrauben TN 55/70/90 mm 166
Schnellbauschrauben Type TN 212 163
Schnellbaustein 111
Schnellputzleiste 50
Schotterrechen mit Stiel 459
Schrauben Type LB 421 163
Schraubendrehersatz CR 461
Schraubendrehersatz TBI 461
Schraubendrehersatz VDE 461

Produktindex

Schruppscheibe INOX 453
Schutzkappe 352
Schutzplane 180g blau 421
Schutzplane 90g grün 421
Schwarzer Blocker Schutzfolie 383
Schwarzer Blocker Schutzlack 384
Schwere Stützenschuhe (aufschraubbar) 335
Schwergutsack 419
Schwerlastrohr PE-HD bzw. PP 282
Schwerlast-Winkelverbinder 342
Sechskant Stiftschlüsselset 462
Seilklemmen 344
Sereno Platte 312
Setzwerkzeug ECO-Drive 52
Sicherheitskleber Flexibel 378
Sicherheitskleber Schnell + Flexibel 378
Sicherheitsschuhe S3 „Konnex" 404
Sicherheitsschuhe S3 „Konnex“ 404
Sicherheitsstiefel Panzer gelb, S3 405
Sicherheitsüberfallen 333
Sickerleitungsrohr PE-HD SN4 282
Siebeinsatz 439
Siebrahmen aus Kunststoff 439
Silicon pro4 Neutralvernetzendes Premium-Silicon 397
SIMPLEX-Schonhammer 431
Sisalex 514 262
SLIM CUTTER SYSTEM Großformatfliesenschneider 442
SLIM EASY TRANS Großformatfliesentragesytem 442
SN 4 - Hauskanal Rohre DN/OD 110-200 276
SN 4 - Straßenkanalrohre DN/OD 250-500 275
Sockelprofilverbinder 50
Spanngurt, einteilig 466
Spanngurt, einteilig, mit Griffratsche 467
Spanngurt, zweiteilig, mit Griffratsche 467
Spanngurt, zweiteilig, mit Kompaktratsche 466
Spanngurt, zweiteilig, mit Langhebelratsche 467
Spannschlösser 345
Spannseil-Set 466
Spannton-THERMO-Sturz 104
Spannverschluss 343
Spanplattenschrauben StarDrive in Stapelbox 330
Spanplattenwinkel 338
Sprühkleber 388
STABILA LAR 350 mit Stativ 447
Stahldrahtseile 346
Stahldrahtseile kunststoffummantelt 346
Stanz- und Kerbzange 473
Starmix ISC Compact ARDL 1625 EWS 429
Staubschutztür Vlies 419
stauss®-MR (-Minirolle) 44
stauss®-NG (-Normgewebe) 44
Steckschlüsselkassette 1/2" 476
Steckschlüsselkassette 1/4" 476
steinfix® forte gerade 322
steinfix® forte rund 322
Steinholzglätte/Estrichkelle 437
Steinkrampen 424
Steinschlegel 422
Stichling 457
Stockverkleidung 181
Stoßscharre 424
Strasil - Sickerleitungsrohr SN4 283
Stromstation CEE Handwerk Industrie IP44 470
Stuck/Baugips 38
Stuckgips 38
Stuhlwinkel 336
Stukkaturdraht 358
Styropor- und Porenbeton-Schleifbrett 438
Styroporfräse 51
Sumpfkalk 37

T

TC-125 Handkreissäge 443
Technische Bürsten 455
TecLine Citrusreiniger - Spezialreiniger 396
TecLine Fugenfestiger 397
Tektalan A2-E21 242
Tektalan A2-E31-035/2 242
Teller für Holzdübel 51
TeMa Grundmauernschutz-Noppenbahn 271
Terrasse Gardasee 310
Terrasse Wörthersee 310
Terrasse Chiemsee 310
Terca Heide gelocht 311
Terca Heide voll 311
Thermo-Fill® S 247
Thermo-Floor® 247
Thermo-Plan® 247
Thermo-RP (Thermo-Rollpappe) 247
Tiefengrund 197
TIROFON - PROMIX 248
TIROPLAN - Schlitzputz 61
Transportkarren tk 200 Aluminium klein 468
Transportkarren tk 250 468
Trennfugen-Dämmplatte TPE 213
Trennscheibe INOX 452
Trennscheibe Metall 452
Trennscheibe Multi 452
Trennscheibe Stein 453
Trennstreifen 199
Trennwand-Dämmrolle TI 140 221
Treppensteiger tk 250 6 Rad 468
Trittschalldämmplatte Floorrock® HP 211
Trittschall-Dämmplatte TP 213
Trock'ner Keller Dichtungsschlämme 380
TS - Trenn- u. Filtervliesstoff 323
TS Baumeisterrolle 324
Tunnelförmige Sickerleitungsrohre - Bogen 45° 283
Tunnelförmige Sickerleitungsrohre - Bogen 90° 283
Tunnelförmige Sickerleitungsrohre - T-Stück 283
Tunnelförmige Sickerleitungsrohre - Verbindungsmuffe 283
Türblatt 181
Türpfosten-Steckwinkel 159
Türschlossriegel gerade, mit Schlaufe 333
TX MAX Fliesenschneidemaschine 442
Tyvek Soft Antireflex 265
TZ Fliesenschneidemaschine 442

Produktindex

U

UA/CD-Kreuzverbinder 160
ub E-KV-15 SK 255
ub UDS E-3 255
Übergang auf Steinzeugrohr-Spitzende, inkl. Lippendichtung 275
Übergangsrohr 277
Überschiebmuffe 277
Uni-Eco 2S 256
Uniflott 196
Uniflott imprägniert 195
Unigrund 79
Universal Blechschere 475
UNIVERSAL Türblatt - T0 1-flg. 175
UNIVERSAL Türelement - T0 1-flg. 174
Universal Türelement - T0 2-flg. 176
Universal-Abdichtung 380
Universaldämmrolle Classic TI 140 218
Universalschrauben 167
Universeller Fuchsschwanz 16" 458
Universeller Fuchsschwanz 19" 458
Unterkonstruktion 168
UV SUN-TAPE 417
uvex 1 sport Halbschuh 6596.2 S3 SRC Weite 11 401
uvex 2 xenova® Halbschuh S3 SRC Weite 11 401
uvex 2 xenova® Schnürstiefel S3 SRC Weite 11 401
uvex pheos 9192 400
uvex pheos B-WR 9772 400
uvex protection flash 400
uvex silv-Air classic 400

V

Vario-Verbindungsblech 339
Verbinder 160
Verbindungsblech 339
Verbundsteinhammer 250 mm 424
Verlängerungsleitung Baustellenkabel IP44 469
Verlängerungsstange Polo Pro 449
Verlegeplatte P3 N+F 188
Verstellwinkel innen versenkt 337
Verstellwinkel stark 337
Vibraton-Sturz 103

W

Wabenschüttung 151
Wago Verbindungsdosenklemme COMPACT 471
Wallint 10 Eco 256
Wandanschlussoptionen - Klemmanker 185
Wandanschlussoptionen - Zargenspange 185
Wandhaken/Deckenhaken 340
Wärmeschutzplatte Sonorock® 035 220
Warnschutzweste 404
Wasserdosiergerät AQiX 413
Wasserpumpenzange für sicheres Arbeiten in der Höhe 407
WDVS ALU Sockelprofil 51
WDVS Dübel ECO-DriveS 51
WDVS Dübel mit Stahlnagel 52
WDVS Thermo Schraubdübel 53
WDVS TOP Gewebe 52
WDVS-Dübel KST, LFN 53
WDVS-Dübel KST, LTX 53
weber.pas topdry AquaBalance 75
weber.san evoluzione 75
weber.tec Superflex D 24 75
Weichzellschaum 750 ml 388
Wera Bit-Check 10 Universal 1 410
Wera Bit-Check 30 Universal 1 410
Wera Bit-Check 7 TX Diamond 1 410
Wera Bit-Check 8067/6Z 410
Werkzeuggürtel 406
Werkzeughalter 406
Werkzeugkoffer BASIC mit Sortiment 100-tlg. 476
Werkzeugkoffer PROFI mit Sortiment 151-tlg. 476
Werkzeug-Sicherungsband 406
Werkzeugtasche 402
Winkelprofil 152
Winkelschleifer-Spezialset DK0053G 415
Winkelverbinder sendzimir verzinkt 341
Winkelverbinder ungleichschenkelig 342
WPC Bauschutzmatte 324
Wurfschaufel "AUSTRIA STAR" 459

XYZ

X7G – Die Erfolgsformel 483
XPS TOP 30 GK 234
XPS TOP 30 SF 234
XPS TOP 30 TB SF 235
XPS TOP 50 SF 235
XPS TOP 70 SF 236
XPS TOP P GK 233
XPS TOP P TB GK 233
X-WAY-PRO Band 417
YTONG Armyt-Glasfasergewebe 109
YTONG Attika 107
YTONG Innenspachtel / Dünnschicht-Innenputz 109
YTONG Planstein (glatt) 106
YTONG Sturz nichttragend für Zwischenwände (SN) 108
YTONG ThermoPlus / Thermo 106
YTONG tragende Stürze (ST) 108
YTONG Verbundstein (Nut/Feder) 107
YTONG-Mauermörtel 109
Zubehör ACO Self® Euroline und Hexaline 291
Zubehör Kabelschutzrohre 287
Zubehör Schwerlastrohr PE-HD 282
Zubehör zu Dränrohren - Anschlussstücke 281
Zubehör zu Dränrohren - T-Stücke 281
Zubehör zu Dränrohren - Verbindungsmuffen 281
Zuluftadapter 120
Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT 037 219
Zwischenwandstein 110

Notizen

Firmenindex

ACO GmbH	289 - 295
ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG	79 - 80
Alpen-Maykestag GmbH	408 - 409
Altrad Hofmaninger GmbH	430, 465
Ampack Handels GmbH	260 - 266, 268 - 270
ARDEX Baustoff GmbH	482 - 492
Austrotherm Gesellschaft m.b.H.	224 - 228, 233 - 236, 239
Avenarius-Agro GmbH	364 - 377
Bahco - SNA Europe SAS	457 - 458
Bauhütte Leitl-Werke GmbH	104
Baumit GmbH	34, 36 - 37, 46 - 48, 56 - 57, 59 - 61, 64 - 65, 68 - 70, 72 - 73, 81 - 90, 232
beko GmbH	396 - 397
BG-Graspointner GmbH	288
BIOSAL AUSTRIA Ferengi Handels GmbH	394
Bramac (BMI Group Holdings UK Limited)	360
CFH Löt- u. Gasgeräte GmbH	427
Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH	413
CONACORD Voigt GmbH und Co. KG	466 - 467
CRH (Wien) Ges.m.b.H. (Holcim)	35
DANA - JELD-WEN Türen GmbH	183
Domoferm GmbH & Co KG	169 - 180, 185
DRONCO GmbH	452 - 455
Eclisse GmbH	181
erba GmbH	468
Fermacell - James Hardie Austria GmbH	143 - 151
Fischer Austria GmbH	58, 331 - 332
FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG	281 - 284, 287
GEBOL Handelsgesellschaft m.b.H	402
Goidinger Bau- und Leichtbeton GmbH	61, 248
Gutta Werke GmbH	317
Hörmann Austria Ges.m.b.H.	182
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co KG	426

Firmenindex

Johann Offner Werkzeugindustrie GmbH	459
Kaufmann GmbH	424, 432 - 440, 468, 473
Kienesberger Maschinen Erzeugungs-& Handelsgm-bH	428 - 429
Knauf GmbH	38, 134 - 138, 157 - 160, 164 - 167, 190 - 191, 195 - 197, 199, 245 - 246, 402, 457, 473
Knauf Insulation GmbH	212 - 213, 215, 218 - 219, 221, 240 - 243, 249 - 250
Koller Holz Handels GmbH	351
KRENHOF AG	422, 424, 432, 460
Kronofrance SAS	186 - 188
Lectra Trading AG	469 - 470
Lias Österreich GesmbH	244
LUGATO GmbH & Co. KG	378 - 384
Makita Werkzeug Ges.m.b.H	414 - 416
Mareiner Holz GmbH	310
Marley Deutschland GmbH	463 - 464
Meinl Wilhelm GmbH	385 - 390
MOLTO AKZO NOBEL Coatings GmbH	394
Neptun Stahlhandel	355 - 359
PCI Augsburg GmbH	493 - 502
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	274 - 278, 280, 306
PROFIBAUSTOFFE AUSTRIA GMBH	37, 45, 58, 62 - 63, 65 - 67, 74, 85
profilsager ag	321 - 322
Quester Bauprofi	14 - 31, 34, 39 - 40, 56, 71, 76 - 78, 152 - 156, 162, 184, 198, 229 - 232, 251, 279, 285 - 286, 298 - 301, 304 - 306, 313 - 316, 323, 325 - 326, 350, 391 - 394, 448, 456, 465, 480 - 481
Quester Eigenmarke	49 - 53, 161, 168, 200, 351 - 354, 404 - 405
RIAL Werkzeuggroßhandels GmbH	403, 431
Rockwool Handelsgesellschaft m.b.H.	211, 216, 220
Rubi Deutschland	441 - 443
Saint Gobain ISOVER Austria GmbH	204 - 210, 214, 222 - 223, 259, 267
Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH	38, 139 - 142, 163, 189 - 190, 192 - 195
Schachermayer Großhandelsgmbh	300
SCHÄCKE - REXEL Austria GmbH	471 - 472
Schiedel GmbH	114 - 130

Firmenindex

Schmid Schrauben Hainfeld GmbH	330
Schuller Eh'klar GmbH	78, 417 - 421, 425, 449 - 451
STABILA Messgeräte GmbH	444 - 447
DeWalt - Stanley Black & Decker Deutschland GmbH	411 - 412
Stauss-Perlite GmbH	44, 247
swisspor Österreich GmbH & Co KG	217, 237 - 238
Teko-Plastic Kunststoffwerk E. Schröck GmbH	460
TeMA Technologies and Materials S.R.L.	271
TenCate Geosynthetics Austria G.m.b.H.	323 - 324
Unior-Ferlach Produktions- u. Handelsges.m.b.H.	406 - 407, 423, 461 - 462, 474 - 476
UVEX SAFETY Austria GmbH	400 - 401
Villas (BMI Group Holdings UK Limited)	254 - 285, 395
Vormann GmbH & Co. KG	333 - 347
Saint-Gobain Weber Terranova GmbH	75
Weissenböck Baustoffwerk GesmbH	110 - 111, 312, 318 - 320
wera Alpen-Maykestag GmbH	410
Wienerberger Österreich GmbH	58, 94 - 103, 311
Xella Porenbeton Österreich GmbH	105 - 109

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Impressum

Herausgeber:
Quester Baustoffhandel GmbH
Heiligenstädter Straße 24
1190 Wien
Tel. +43 (0) 50 16167 10
Fax: +43 (0) 50 16169 1021
www.quester.at

Grafische Gestaltung:
Quester Baustoffhandel GmbH
Heiligenstädter Straße 24
1190 Wien

Inhaltliche Umsetzung:
Fa. inndata Datentechnik GmbH
Amraser Straße 25, 6020 Innsbruck
Tel. +43 (0)512 36 22 33
Fax: +43 (0)512 36 22 33-9
www.inndata.at

Datenquelle:
offener industriedatenpool
c/o inndata Datentechnik GmbH
Amraser Straße 25, 6020 Innsbruck
www.industriedatenpool.com

Druck:
Ferdinand Berger & Söhne GmbH
Wienerstraße 80, 3580 Horn

QUESTER
Treuepunkte
sammeln mit der
QUESTER-APP
Gleich downloaden:
Download on the
App Store
GET IT ON
Google Play